

CATALOGO PER IL COMMERCIO SPECIALIZZATO

2026



GAGGENAU

LA GUIDA ESSENZIALE PER UNA CUCINA D'ECCELLENZA

Tenete tra le mani il mondo di Gaggenau.

Tenete tra le mani il mondo di Gaggenau. I nostri prodotti sono straordinariamente potenti e tecnicamente raffinati, senza compromessi nella loro qualità e convincenti sia dal punto di vista tattile che visivo.

Quest'opera completa vi supporterà nel progettare la cucina perfetta per ogni vostro cliente. Probabilmente non sarà del tutto facile a livello creativo ma sicuramente senza problemi nel realizzarlo. Tutte le informazioni necessarie sono organizzate in modo chiaro, così potrete consultarle facilmente in qualsiasi momento. Scopritelo voi stessi.

La differenza ha nome Gaggenau

FORNO EB 333	6	EB333
FORNI GAGGENAU EXPRESSIVE	12	Forni Gaggenau Expressive
FORNI GAGGENAU MINIMALISTIC	60	Forni Gaggenau Minimalistic
PIANI COTTURA VARIO	104	Piani cottura Vario
PIANI COTTURA	170	Piani cottura
APPARECCHI PER L'ASPIRAZIONE	236	Apparecchi per l'aspirazione
APPARECCHI DI REFRIGERAZIONE	304	Apparecchi di refrigerazione
LAVASTOVIGLIE	364	Lavastoviglie
ACCESSORI ETICHETTA ENERGETICA GAGGENAU HOME CONNECT	390	Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect

SHOWROOMS

La differenza si chiama Gaggenau.

Venite a scoprirlo visitando uno dei nostri showroom Gaggenau.

Showroom Gaggenau in Germania

Monaco

Arabellastr. 30a

81925 Monaco

info@gaggenau-showroom.de

Prenotazione appuntamenti consigliata al sito:

www.gaggenau.com/de

Showroom Gaggenau in Austria

Vienna

Stilarena

Quellenstrasse 2a

1100 Vienna

info@gaggenau-showroom.at

Prenotazione appuntamenti consigliata al sito:

www.stilarena.at

Showroom Gaggenau in Svizzera

Zurigo (Geroldswil)

Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil

ch-ateliers@bshg.com

www.inspiration-ateliers.ch

Losanna (Crissier)

Chemin de Mongevon 4, 1023 Crissier

cri-ateliers@bshg.com

www.inspiration-ateliers.ch/fr

Berna

Laupenstrasse 20, 3008 Bern

ber-ateliers@bshg.com

www.inspiration-ateliers.ch

I NOSTRI ATELIER DELLA CULTURA

Bellezza allo stato puro e cucina come capolavoro:
ecco cosa vi aspetta nei nostri showroom Gaggenau.

Consulenza personalizzata sui prodotti

Negli Atelier della Cultura, i nostri consulenti vi accompagneranno in un viaggio alla scoperta della storia iconica del marchio e vi apriranno le porte a elettrodomestici da cucina con stile e prestazioni ineguagliabili. Scoprite di persona il design ineguagliabile, i materiali di altissima qualità e la maestria artigianale di Gaggenau.



Prenotate subito un appuntamento sul sito:
www.inspiration-ateliers.ch/gaggenau

Una dimostrazione di cucina per tutti i sensi

Immergetevi nel vasto universo Gaggenau e scoprite i suoi elettrodomestici unici durante una squisita dimostrazione di cucina. Osservate attentamente i nostri chef al lavoro e troverete spunti utili per una cucina di alto livello. Una festa per i sensi e un'ispirazione per la vostra futura cucina con gli elettrodomestici di lusso Gaggenau.



Iscrizioni al sito:
www.inspiration-ateliers.ch/gaggenau

La nostra consulenza a domicilio

Con Gaggenau avete scelto prodotti che uniscono innovazione e intuizione. Affinché possiate familiarizzare fin da subito con i vostri nuovi apparecchi Gaggenau e approfittare delle numerose possibilità, vi offriamo una consulenza personalizzata a casa vostra. Per noi è importante mostrarvi le nuove possibilità a vostra disposizione e ispirarvi con i nostri apparecchi.




Iscrizioni al sito:
www.gaggenau.com/ch/de/die-welt-von-gaggenau/showrooms/heimberatung





Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect	Lavastoviglie	Apparecchi di refrigerazione	Apparecchi per l'aspirazione	Piani cottura	Piani cottura Vario	Forni Gaggenau Minimalistic	Forni Gaggenau Expressive	EB333
--	---------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------	---------------------	--------------------------------	------------------------------	-------



FORNO EB333

EB333	8
Accessori Accessori speciali EB333	9
Tabelle tecniche EB333	11



Forno EB333

EB333111 **CHF 10'835.-**
Acciaio inox. CHF 10'023.13
Larghezza 90 cm.



CRA CHF 20.02
CHF 18.52

In dotazione

- 1 leccarda smaltata resistente alla pirolisi.
- 1 girarrosto.
- 1 griglia.
- 1 teglia con griglia d'appoggio.
- 1 termosonda.

Accessori speciali

BA018105¹⁾ **CHF 618.-**
Sistema ad estrazione con guide telescopiche completamente estraibili e telaio in ghisa smaltata.

BA028115 **CHF 140.-**
Leccarda smaltata profonda 30 mm.

BA038105 **CHF 141.-**
Griglia cromata con piedini.

BA058115 **CHF 214.-**
Resistenza per piano pizza e pirofila Gastronorm.

BA058135 **CHF 595.-**
Pietra refrattaria CHF 550.42
incluso supporto e paletta per pizza.
Non combinabile con sistema ad estrazione con guide telescopiche.

BA090100 **CHF 187.-**
Manopola nera per EB333, set di 2. CHF 172.99

BS020003 **CHF 165.-**
Paletta per pizza o tagliere per il servizio. CHF 152.64

GN340231 **CHF 760.-**
Pirofila Gastronorm in alluminio pressofuso. CHF 703.05

GN 2/3, alta 165 mm, rivestimento antiaderente senza PFAS.
Kombinazione con il sistema ad estrazione BA018105¹⁾ (sistema ad estrazione e adattatore da ordinare separatamente).

Highlights

- Porta realizzata con un solo pezzo di acciaio di 3 mm di spessore ed incernierata frontalmente.
- Chiusura e apertura porta ammortizzata.
- Luci interne angolate per un'illuminazione ottimale della cavità.
- Pirolisi.
- 17 sistemi di riscaldamento con termosonda, funzione pietra refrattaria e girarrosto.
- Programmi automatici.
- Termosonda con indicazione tempo di cottura.
- Ventola interna con rotazione in senso antiorario ed orario per una distribuzione migliore del calore.
- Display TFT touch.
- Display integrato nel vetro frontale della porta.
- Controllo elettronico della temperatura da 30 a 300 °C.
- Volume netto 83 litri.

Metodi di cottura

Aria calda.
Aria calda Eco.
Riscaldamento superiore + inferiore.
Riscaldamento superiore + 1/3 inferiore.
Riscaldamento superiore.
1/3 riscaldamento superiore + inferiore.
Riscaldamento inferiore.
Aria calda + riscaldamento inferiore.
Aria calda + 1/3 riscaldamento inferiore.
Grill completo + termoventola.
Grill completo.
Grill compatto.
Funzione pietra refrattaria.
Funzione pirofila.
Lievitazione.
Scongelo.
Tenere in caldo.

Funzionamento

Display TFT touch con manopole.
Intuitivo display con testi.
Opzione per memorizzare ricette personalizzate.
Personalizzazione dei programmi automatici.
Tasto informazioni.
Porta incernierata frontalmente con angolo di apertura a 90°.

Caratteristiche

Termosonda a tre punti con spegnimento automatico e indicazione tempo di cottura.
Programmi automatici.
Girarrosto.
Presa elettrica interna per sistema pizza Gaggeneau (piano + resistenza).
Display con indicatore di temperatura.
Riscaldamento rapido.
Funzioni timer.
Illuminazione alogena in alto (60 W).
Illuminazione alogena laterale (2 x 10 W).
Cavità con supporti laterali smaltati a 3 livelli, resistenti alla pirolisi.

Servizi digitali selezionati (Gaggeneau Home Connect)

Programmi automatici.
Controllo da remoto.
Ricette.

Per ulteriori informazioni su Gaggeneau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Porta isolata termicamente con 5 vetri.
Sicurezza bambini.
Spegnimento di sicurezza.
Ventola di raffreddamento.

Pulizia

Pirolisi.
Rivestimento interno con smalto Gaggeneau per una superficie più liscia e di facile pulizia.
Purificatore termico degli odori.


Precauzioni di montaggio

La porta sporge 40 mm rispetto al mobile.
La maniglia sporge 90 mm dal mobile.
Per l'installazione sotto i piani cottura: Distanza tra il lato inferiore del piano cottura e la superficie superiore della cavità del forno: min. 15 mm. Le note di progettazione per l'incasso dei piani cottura devono essere tenute in considerazione.
Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del mobile.
La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.
La porta LAN si trova sul retro sul lato superiore sinistro.

Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A, in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Assorbimento totale 5,4 kW.
Prevedere cavo di collegamento.
Prevedere un cavo LAN.

L_1 L_2 N $\oplus$ 400V / 13A



Accessori e accessori speciali per forno EB333

BA090100 CHF 187.-
Manopole in acciaio CHF 172.99
con rivestimento nero.



BA018105¹⁾ CHF 618.-
Sistema ad CHF 571.69
estrazione con guide
telescopiche completamente
estraibili e telaio in ghisa smaltata.




BA028115 CHF 140.-
Leccarda smaltata. CHF 129.51
Lunghezza 35,5 cm, larghezza 60,6 cm,
altezza 3 cm.



BA038105 CHF 141.-
Griglia cromata con CHF 130.43
piedini.
Lunghezza 35,5 cm, larghezza 60,6 cm,
altezza 2 cm.



BA058115 CHF 214.-
Griglia cromata con CHF 197.96
piedini.



BA058135 CHF 595.-
Pietra refrattaria. CHF 550.42
Incluso supporto e paletta per pizza
(resistenza da ordinare
separatamente).
Non combinabile con sistema ad
estrazione con guide telescopiche.



BS020003 CHF 165.-
Paletta per pizza o CHF 152.64
tagliere per il servizio.



GN340231 CHF 760.-
Pirofila Gastronorm CHF 703.05
in alluminio pressofuso.
GN 2/3, alta 165 mm, rivestimento
antiaderente senza PFAS.
La parte inferiore e quella superiore
possono essere utilizzate anche come
contenitori da forno separati, di
altezza 100 e 65 mm.
Per forni con la funzione pirofila in
combinazione con il sistema ad
estrazione BA018105¹⁾ e per forni
combinati a vapore con adattatore
GN010330 e sistema ad estrazione
BA010301 (sistema ad estrazione e
adattatore da ordinare
separatamente).



Nota: Non ogni accessorio illustrato è compatibile con ogni forno.
Per l'assegnazione esatta, vedere pagina 10.
I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.
¹⁾ A partire dal Q2/2026. BA018106 620.- / 573,54

Tutti dimensioni in mm.

Accessori e accessori speciali per forno EB333



			Prezzo (CHF)	Forno
				EB333
Manopole nere				
	BA090100	Manopole in acciaio con finitura nera	187.-	◦
Leccarda smaltata				
	BA028115	Lunghezza 35,5 cm, larghezza 60,6 cm, altezza 3 cm.	140.-	• / ◦
Guide telescopiche				
	BA018105 ¹⁾	Sistema ad estrazione con guide telescopiche completamente estraibili e telaio in ghisa resistente alla pirolisi	618.-	◦
Pietra pizza				
	BA058135	Incluso supporto e paletta per pizza. Non combinabile con sistema ad estrazione con guide telescopiche	595.-	◦
Pirofila Gastronorm, alluminio pressofuso				
	GN340231	GN 2/3, alta 165 mm, rivestimento antiaderente senza PFAS. La parte inferiore e quella superiore possono essere utilizzate anche come contenitori da forno separati, di altezza 100 e 65 mm. Per forni con la funzione pirofila in combinazione con il sistema ad estrazione BA016106 o BA018106 e per forni combinati a vapore con adattatore GN010330 e sistema ad estrazione BA010301 (sistema ad estrazione e adattatore da ordinare separatamente). (vedi anche pagina 392).	760.-	◦
Griglia cromata				
	BA038105		141.-	• / ◦
	706321	Per leccarda 687055, con apertura e piedini		• / ◦
Leccarda smaltata				
	687055	Con piedini e attacco per girarrosto, profondo 30 mm		• / ◦
Elemento riscaldante				
	BA058115	Accessorio necessario per pietra pizza BA058135	214.-	◦
Paletta pizza				
	BS020003	Paletta per pizza o tagliere per il servizio.	165.-	◦

• Di serie. ◦ Accessorio speciale. ¹⁾ A partire dal Q2/2026. BA018106 620.- / 573,54


Forno EB333



Denominazione dell'apparecchio	Forno
Acciaio inox	EB333
Prezzo	(CHF) 10'835.-
Dimensioni	
Larghezza	(cm) 90
Dimensioni apparecchio L x H x P ¹	(mm) 890 x 480 x 550
Sporgenza porta	(mm) 21
Dimensioni nicchia L x H x P	(mm) 860 x 475 x 560
Peso netto	(kg) 79
Volume / efficienza energetica (Regolamento EU EN 60350-1, 65/2014 e 66/2014)	
Volume netto	(l) 83
Numero cavità	1
Dimensioni interne L x H x P	(mm) 624 x 315 x 403
Classe di efficienza energetica con Aria Calda Eco	
Indice di efficienza energetica (EEI)	95,6
Consumo energetico con riscaldamento sup. / inf.	(kWh) 1,32
Consumo energetico con Aria Calda Eco	(kWh) 0,86
Riscaldamento	elettrico
Metodi di cottura	
Temperature	(°C) 30-300
Aria calda / Aria calda Eco / Riscaldamento sup. + inf.	• / • / •
Riscaldamento sup. / riscaldamento inf. / aria calda + riscaldamento inf.	• / • / •
Riscaldamento sup. + 1/3 riscaldamento inf.	•
1/3 riscaldamento sup. + riscaldamento inf.	•
Aria calda + 1/3 riscaldamento inf.	•
Grill completo + termoventola	•
Grill completo	•
Grill compatto	•
Funzione pietra refrattaria	•
Funzione pirofila	•
Lievitazione / scongelamento / tenere in caldo	• / • / •
Utilizzo	
Display TFT touch	•
Comandi in alto / centrali / in basso	• / — / —
Apertura automatica della porta	—
Display intuitivo con testi	(N. lingue) 44
Ricette personalizzate	50
Angolo di apertura porta	(°) 90
Caratteristiche	
Regolazione elettronica della temperatura	•
Termosonda a tre punti	•
Programmi automatici	•
Girarrosto	•
Presa per pietra refrattaria	•
Funzione per arrostiti	•
Visualizzazione della temperatura	•
Riscaldamento rapido	•
Tempo di cottura, fine cottura, timer, cronometro	•
Timer lungo	•
Illuminazione alogena dall'alto	(W) 60
Illuminazione alogena laterale	(W) 2 x 10
Livelli di posizionamento teglia	(N.) 3
Gaggenau Home Connect, cavo LAN o wireless tramite WiFi ³	•
Accessori	
Leccarde smaltate	1
Dimensione max leccarda	(cm²) 1,78
Griglie	1
Teglia per grill smaltata / griglia per leccarda da grill	1/1
Teglia in vetro	—
Sicurezza	
Porta isolata termicamente con vetro multiplo	5 vetri
Sicurezza bambino / gancio porta / spegnimento di sicurezza	• / • / •
Raffreddamento tangenziale	•
Pulizia	
Pirolisi	•
Smalto Gaggenau	•
Purificatore termico degli odori	•
Valori di collegamento	
Assorbimento totale	(kW) 5,38

• Di serie. — Non predisposto. ¹ Profondità di inserimento dell'apparecchio nella nicchia. ² Accessori speciali.

³ L'utilizzo della funzionalità Gaggenau Home Connect dipende dai servizi di Home Connect, che non sono disponibili in tutti i paesi.



FORNI GAGGENAU EXPRESSIVE

Checklist per combinazioni di apparecchi serie Gaggenau Expressive	14
Note di progettazione	16
Combinazioni serie Gaggenau Expressive	18
Forni serie Gaggenau Expressive	24
Forni combinati a vapore serie Gaggenau Expressive	28
Forni combinati a microonde serie Gaggenau Expressive	34
Macchine per il caffè automatiche serie Gaggenau Expressive	36
Cassetti per sottovuoto serie Gaggenau Expressive	40
Cassetti scaldavivande serie Gaggenau Expressive	42
Accessori Accessori speciali serie Gaggenau Expressive	48
Tabelle tecniche serie Gaggenau Expressive	54

Checklist per combinazioni di apparecchi serie Gaggenau Expressive

Questa lista di controllo fornisce i parametri più importanti per una perfetta combinazione di forni, forni combinati a vapore, forni combinati a microonde, macchine per il caffè automatiche, cassette per sottovuoto e cassette scaldavivande.

In generale

- Tutti gli apparecchi mostrati sono in acciaio inox con vetro frontale fumé.
- Si raccomanda incremento della profondità della nicchia incasso a ≥ 85 mm quando si combinano più apparecchi.

Combinazione verticale

Al momento della pianificazione e dell'ordine, tenere presente che


- Le cerniere delle porte degli apparecchi devono essere sullo stesso lato.
- La cerniera della porta (a destra/sinistra) non è reversibile. Se a lato di un muro, la distanza dalla parete dell'apparecchio con l'apertura più ampia deve essere considerato (ad es. GC).
- La larghezza degli apparecchi è identica.
- Sopra GS non devono essere installati altri apparecchi.
- Non è possibile collocare GM sotto GC in combinazione con l'accessorio GA601010. Per questa combinazione è necessaria una Ripiano in legno.
- Gli elettrodomestici installati sopra una lavastoviglie necessitano di una nicchia specifica.
- Con più di un elettrodomestico nel mobile inferiore, si raccomanda l'uso del ripiano intermedio al posto del ripiano in legno da 19 mm.

Combinazione orizzontale


Al momento della progettazione e dell'ordine, tenere presente che

- Le cerniere della porta devono essere posizionate all'esterno.
- La cerniera della porta (a destra/sinistra) non è reversibile.
- Deve essere rispettata una distanza minima di 6 mm tra i due apparecchi.
- I forni combinati a vapore, i forni combinati a microonde e le macchine per il caffè automatiche in combinazione con un cassetto per sottovuoto o un cassetto scaldavivande (14 cm di altezza) hanno la stessa altezza frontale totale di un forno largo 60 cm.

Orizzontale 60 cm (24")




Combinazione EH66_14 (Dimensioni, vedi pagina 18)




Combinazione EH66_1428 (Dimensioni, vedi pagina 18)

Orizzontale 76 cm (30")




Combinazione EH33_21 (Dimensioni, vedi pagina 18)

Orizzontale 60 cm & 76 cm




Combinazione EH36_21 (Dimensioni, vedi pagina 19)




Combinazione EH363_21 (Dimensioni, vedi pagina 19)

GO Forno
GS Forno combinato a vapore
GM Forno combinato a microonde
GC Macchina per il caffè
GV Cassetto per sottovuoto
GW Cassetto scaldavivande


Verticale 60 cm (24")




Combinazione EV6_0_H45
(Dimensioni, vedi pagina 20)



Combinazione EV6_14_H45
(Dimensioni, vedi pagina 20)



Combinazione EV6_21_H45
(Dimensioni, vedi pagina 21)




Combinazione EV6_28_H45
(Dimensioni, vedi pagina 21)

Verticale 76 cm (30")




Combinazione EV3_0_H45
(Dimensioni, vedi pagina 22)




Combinazione EV3_21_H45
(Dimensioni, vedi pagina 22)

Cubo 60 cm (24")



Combinazione ECU66_14_H45 (Dimensioni, vedi pagina 23)

Cubo 60 cm & 76 cm



Combinazione ECU63_21_H45 (Dimensioni, vedi pagina 23)

 Ripiano in legno  Ripiano intermedio GA601010, GA301010

 Ripiano intermedio GA601010 con GC installato sopra

EB333

Forni Gaggenau
Expressive

Forni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazione

Apparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect

Note di progettazione per l'installazione di forni e combinazioni di forni della serie Gaggenau Expressive

Note generali

Installazione dietro le ante dei mobili da cucina

L'apparecchio deve essere in funzione solo con le porte aperte. È necessario adottare misure adeguate per evitare che le ante si chiudano durante il riscaldamento o il raffreddamento dell'apparecchio (funzionamento della ventola).

Installazione side by side

Quando gli apparecchi sono installati uno accanto all'altro, la distanza tra gli apparecchi deve essere di almeno 6 mm.

Per ottimizzare l'ergonomia, le cerniere devono essere posizionate all'esterno.


Combinazione di forni e centri di refrigerazione Vario della serie Expressive

Consultare le note di progettazione nelle informazioni relative ai centri di refrigerazione.

Installazione sotto il piano di lavoro

Questa gamma di apparecchi è progettata per un'installazione ergonomica ad un'altezza comoda per l'utente. Se gli apparecchi devono essere installati sotto il piano di lavoro, è essenziale seguire le istruzioni generali di installazione e garantire una corretta ventilazione dietro gli apparecchi.

Per l'installazione sotto i piani cottura: distanza minima tra la parte inferiore del piano cottura e il bordo superiore dell'alloggiamento del forno: 15 mm. Devono essere rispettate le note di progettazione per i piani cottura (in particolare riguardo alla ventilazione e al collegamento gas/elettrico).



Riduzione degli spazi tra gli elettrodomestici e i frontali dei mobili

I forni Gaggenau prendono l'aria di raffreddamento dal bordo superiore della cornice mentre l'aria calda viene espulsa dal bordo inferiore.

I forni combinati a vapore e i forni combinati a microonde hanno l'ingresso dell'aria sui bordi laterali della cornice e le uscite dell'aria calda e del vapore sul bordo superiore della cornice.

Considerare e rispettare le distanze minime necessarie.

Le misure indicate nel disegno valgono per tutti gli apparecchi.

Devono essere rispettate anche le seguenti:

L'area sopra gli apparecchi

GS:

Sopra il GS non devono essere installati altri apparecchi elettrici. I bordi del pannello del mobile devono essere resistenti al vapore, come nel caso di una lavastoviglie. Il vapore potrebbe penetrare nel vano.

GC:


Non è possibile collocare GM sotto GC in combinazione con il ripiano intermedio GA601010.

Ai lati

Prestare attenzione agli angoli di apertura della porta e alle distanze necessarie, che possono variare a seconda degli apparecchi.

L'angolo di apertura della porta è di 110°.

Questo angolo può essere ridotto regolandolo sull'apparecchio.

Angoli di apertura porta e distanze

A: Tutti gli apparecchi da 60 cm tranne GC. Per le note di installazione relative ai modelli GC, controllare le pagine prodotto dedicate.

B: Apparecchi GC (solo con cerniera a sinistra)

Per ridurre l'angolo da 110° a 92° con una distanza > 100, è necessario il kit ordinabile tramite centro assistenza ET-Nr. 10020041

C: Tutti gli apparecchi da 60 cm tranne GC. Per le note di installazione relative ai modelli GC, controllare le pagine prodotto dedicate.

Linee guida per l'installazione a filo

Per ottenere un'integrazione a filo perfetta, sono necessari una pianificazione accurata, misurazioni precise e tecniche di installazione appropriate.

Assicurarsi di considerare la profondità degli apparecchi, compresa la cornice.


Verificare che la struttura del mobile sia livellata e sufficientemente solida per supportare il peso degli apparecchi.

Se necessario, utilizzare il ripiano intermedio Gaggenau come consigliato, per sostenere in modo sicuro gli apparecchi compatti all'interno del mobile.

Nel caso in cui la combinazione di apparecchi includa un GV o un GW, sarà necessario sollevare questi apparecchi di 5 mm per un corretto funzionamento.

Questo rialzo di 5 mm deve essere considerato nell'altezza del mobile.

Per ottenere un corretto allineamento in una combinazione orizzontale, è quindi necessario alzare tutti gli apparecchi interessati nelle nicchie adiacenti (ad esempio, il forno).



A: È necessario un rialzo di 5 mm per garantire l'apertura corretta di GW/GV. Se GW/GV non è presente, il rialzo non è necessario; tuttavia, assicurarsi che ci sia una distanza di circa 3 mm nella parte frontale inferiore.

B: Ripiano intermedio GA 301 010 / GA 601 010

Dimensioni del mobile
Dimensioni dell'apparecchio

Pannello laterale accorciato
Pannello in legno per il rialzo


X: Spessore totale del frontale

Tutti dimensioni in mm.

Combinazioni serie Gaggenau Expressive


Combinazione — Orizzontale 60 cm — EH66_14

Vista frontale




A: Pannello frontale del mobile

Vista laterale




Combinazione — Orizzontale 60 cm — EH66_1428

Vista frontale




A: Pannello frontale del mobile

Vista laterale




Combinazione — Orizzontale 76 cm — EH33_21

Vista frontale




A: Pannello frontale del mobile

Vista laterale




Combinazione — Orizzontale 60 cm & 76 cm — EH36_21

Vista frontale




A: Pannello frontale del mobile

Vista laterale




Combinazione — Orizzontale 60 cm & 76 cm — EH363_21

Vista frontale



Vista laterale




A: Pannello frontale del mobile


Combinazioni serie Gaggenau Expressive

Combinazione — Verticale 60 cm — EV6_0_H45 Ripiano in legno

Vista frontale



Vista laterale




B: Ripiano in legno

C: Linea di riferimento


C: Linea di riferimento

Combinazione — Verticale 60 cm — EV6_0_H45 Ripiano intermedio

Vista frontale



Vista laterale




B: Ripiano intermedio

B: Ripiano intermedio


C: Linea di riferimento

Combinazione – Verticale 60 cm – EV6_14_H45

Vista frontale



Vista laterale




B: Ripiano intermedio

B: Ripiano intermedio


C: Linea di riferimento

Combinazione — Verticale 60 cm — EV6_21_H45

Vista frontale




Vista laterale




A: Frontale del mobile
B: Ripiano intermedio
C: Linea di riferimento

Combinazione — Verticale 60 cm — EV6_28_H45

Vista frontale



Vista laterale




A: Frontale del mobile
B: Ripiano intermedio
C: Linea di riferimento


Combinazioni serie Gaggenau Expressive

Combinazione — Verticale 76 cm — EV3_0_H45 Ripiano in legno

Vista frontale




Vista laterale




A: Frontale del mobile
B: Ripiano in legno
C: Linea di riferimento

Combinazione — Verticale 76 cm — EV3_0_H45 Ripiano intermedio

Vista frontale




Vista laterale




A: Frontale del mobile
B: Ripiano intermedio
C: Linea di riferimento

Combinazione – Verticale 76 cm – EV3_21_H45

Vista frontale




Vista laterale



A: Frontale del mobile
B: Ripiano intermedio
C: Linea di riferimento


Combinazione — Cubo 60 cm — ECU66_14_H45

Vista frontale




A: Frontale del mobile
B: Ripiano intermedio
C: Linea di riferimento

Vista laterale




Combinazione — Cubo 60 cm & 76 cm — ECU63_21_H45

Vista frontale



A: Frontale del mobile
B: Ripiano intermedio
C: Linea di riferimento

Vista laterale





Forno serie Gaggenau Expressive
GO480/GO481

Cerniera della porta a destra

GO480120	CHF 9'950.-
Acciaio inox con vetro frontale fumé.	CHF 9'204,44
Larghezza 76 cm.	

Cerniera della porta a sinistra

GO481120	CHF 9'950.-
Acciaio inox con vetro frontale fumé.	CHF 9'204,44
Larghezza 76 cm.	



CRA	CHF 20.02
	CHF 18.52

In dotazione

- 1 griglia.
- 1 teglia smaltata profonda 30 mm, resistente alla pirolisi.
- 1 teglia smaltata profonda 38 mm con griglia, resistente alla pirolisi.
- 1 sonda di temperatura.
- 1 girarrosto.

Accessori speciali

BA018106¹⁾	CHF 620.-
Sistema di estrazione.	CHF 573,54
Estrazione a pieno scorrimento telescopico e cornice in ghisa resistente alla pirolisi.	
BA028110	CHF 150.-
Set teglia per friggitrice ad aria.	CHF 138,76
Incluse teglia per friggitrice ad aria e adattatore da 76 cm.	
BA028115	CHF 140.-
Teglia smaltata.	CHF 129,51
Profonda 30 mm.	
BA038105	CHF 141.-
Griglia cromata.	CHF 130,43
Senza apertura, con piedini.	
BA058134	CHF 595.-
Pietra refrattaria.	CHF 550,42
Incluso supporto e paletta per pizza. Non combinabile con il sistema estraibile.	
BS020003	CHF 165.-
Paletta per pizza o tagliere per il servizio.	CHF 152,64
GN340231	CHF 760.-
Pirofila Gastronorm	CHF 703,05
in alluminio pressofuso.	
GN 2/3, altezza 165 mm, rivestimento antiaderente senza PFAS.	
In combinazione con il sistema ad estrazione BA018106 ¹⁾ .	

Highlights

- Porta in vetro senza maniglia con apertura elettronica della porta.
- Display full touch con anello di controllo in acciaio inox.
- Rilevamento dell'utente con accensione della luce e del display.
- Autopulizia pirolitica.
- Grill invisibile su tutta la superficie dietro lo smalto.
- 19 metodi di cottura da 30 °C a 300 °C, tra cui funzione pietra refrattaria, funzione pirofila, Air fry, disidratazione.
- Programmi automatici e impostazioni raccomandate.
- Sonda di temperatura.
- Funzione girarrosto.
- Volume netto 125 litri.

Metodi di cottura / Programmi

Aria calda plus.
Aria calda eco.
Riscaldamento superiore + inferiore.
Riscaldamento superiore + 1/3 inferiore.
Riscaldamento superiore.
Riscaldamento inferiore + 1/3 superiore.
Riscaldamento inferiore.
Aria calda + riscaldamento inferiore.
Aria calda + 1/3 riscaldamento inferiore.
Cottura umida.
Grill + termoventola.
Grill.
Funzione pietra refrattaria.
Funzione pirofila.
Air fry.
Disidratazione.
Lievitazione.
Mantenimento in caldo.
Scongellamento.
160 programmi (programmi automatici e impostazioni raccomandate).
Possibilità di salvare fino a 30 programmi preferiti.

Funzionamento

Porta ad apertura laterale ammortizzata con angolo di apertura di 110°.
Apertura elettronica della porta.
Display full touch con anello di comando.
42 lingue disponibili per il display.
Rilevamento dell'utente, distanza regolabile.
Testi informativi per maggiori informazioni.
Guide rapide animate per facilitare il funzionamento dell'apparecchio.

Caratteristiche

Grill invisibile a tutta superficie dietro lo smalto da 4,5 kW.
Il grill può essere aggiunto per una breve durata per una maggiore doratura.
La ventola dell'aria calda ruota in entrambe le direzioni per una distribuzione ideale del calore.
Potente riscaldamento inferiore per la funzione pietra refrattaria e pirofila.
Sonda di temperatura a tre punti di rilevazione con stima del tempo di cottura tramite Gaggenau Home Connect.
Girarrosto per grigliare da tutti i lati.
Controllo preciso della temperatura con visualizzazione della temperatura corrente.
Riscaldamento rapido.
Purificatore termico degli odori.
Funzioni timer: tempo di cottura, fine del tempo di cottura, contaminuti.
Timer a lungo termine con cicli di cottura pre-programmabili.

Apertura automatica programmabile della porta a fine cottura per evitare una cottura eccessiva.
Visibilità ottimale dei cibi grazie all'illuminazione laterale.
Supporti laterali a 5 livelli.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto.
Software updates.
Stima del tempo di cottura quando si utilizza la sonda di temperatura.
Apertura della porta tramite assistente vocale.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Sicurezza bambini per evitare l'accensione o il funzionamento accidentale dell'apparecchio.
Blocco elettronico della porta per impedire l'apertura involontaria della porta dell'apparecchio.
Spegnimento di sicurezza.
Porta isolata termicamente con 5 vetri.
Alloggiamento raffreddato con protezione termica.

Pulizia

Pirolisi con minimo sviluppo di odori grazie al purificatore termico riscaldato.
Supporti laterali smaltati e resistenti alla pirolisi.
Vano di cottura privo di elementi di ostruzione.


Note per la progettazione

Progettare la nicchia senza parete posteriore.
Cerniera della porta non reversibile.
Sporgenza dal frontale dell'apparecchio al mobile di 42 mm.
Quando si progetta una soluzione vicino ad una parete, prestare attenzione alla porta ad apertura laterale e alla distanza minima richiesta dalla parete.
L'angolo di apertura della porta di circa 110° può essere ridotto a circa 97° se necessario.
Per l'installazione sotto i piani di cottura: distanza tra il lato inferiore del piano di cottura e il bordo superiore dell'alloggiamento del forno: min. 15 mm. Tenere conto delle note di progettazione dei piani di cottura (in particolare per quanto riguarda la ventilazione e l'allacciamento al gas/elettrico).
La presa di corrente deve essere accessibile e situata all'esterno della nicchia da incasso.

Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A con una gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Assorbimento totale 6,6 kW.
Cavo di collegamento 1,75 m senza spina.

L ₁	L ₂	N	⏏	400V / 16A
----------------	----------------	---	---	------------



A: Presa elettrica
B: Cavo elettrico fisso



Forno serie Gaggenau Expressive GO470/GO471

Cerniera della porta a destra

GO470220 ¹⁾	CHF 6'880.-
Acciaio inox con vetro frontale fumé.	CHF 6'364,48
Larghezza 60 cm / 400V.	

Cerniera della porta a sinistra

GO471220 ¹⁾	CHF 6'880.-
Acciaio inox con vetro frontale fumé.	CHF 6'364,48
Larghezza 60 cm / 400V.	



CRA	CHF	10.81
	CHF	10.-

In dotazione

- 1 griglia.
- 1 teglia smaltata profonda 30 mm, resistente alla pirolisi.
- 1 teglia smaltata profonda 38 mm, resistente alla pirolisi.
- 1 sonda di temperatura.
- 1 girarrosto.

Accessori speciali

BA016106 ²⁾	CHF 560.-
Guida telescopica a estrazione totale con cornice in ghisa resistente alla pirolisi.	CHF 518,04
BA020110	CHF 110.-
Teglia per Air fry. Profonda 30 mm.	CHF 101,76
BA026116	CHF 118.-
Teglia smaltata. Profonda 30 mm.	CHF 109,16
BA026117	CHF 108.-
Teglia smaltata. Profonda 38 mm.	CHF 99,91
BA036106	CHF 98.-
Griglia cromata.	CHF 90,66
BA046118	CHF 165.-
Teglia in vetro. Profonda 24 mm.	CHF 152,64
BA056134	CHF 530.-
Pietra refrattaria. Incluso supporto e paletta per pizza. Non combinabile con il sistema estraibile.	CHF 490,29
BS020003	CHF 165.-
Paletta per pizza o tagliere per il servizio.	CHF 152,64
GN340231	CHF 760.-
Pirofila Gastronorm in alluminio pressofuso. GN 2/3, altezza 165 mm, rivestimento antiaderente senza PFAS. In combinazione con il sistema ad estrazione BA016106 ²⁾ .	CHF 703,05

Highlights

- Porta in vetro senza maniglia con apertura elettronica della porta.
- Display full touch con anello di controllo in acciaio inox.
- Rilevamento dell'utente con accensione della luce e del display.
- Autopulizia pirolitica.
- Grill invisibile su tutta la superficie dietro lo smalto.
- 19 metodi di cottura da 30 °C a 300 °C, tra cui funzione pietra refrattaria, funzione pirofila, Air fry, disidratazione.
- Programmi automatici e impostazioni raccomandate.
- Sonda di temperatura.
- Funzione girarrosto.
- Volume netto 77 litri.

Metodi di cottura / Programmi

Aria calda plus.
Aria calda eco.
Riscaldamento superiore + inferiore.
Riscaldamento superiore + 1/3 inferiore.
Riscaldamento superiore.
Riscaldamento inferiore + 1/3 superiore.
Riscaldamento inferiore.
Aria calda + riscaldamento inferiore.
Aria calda + 1/3 riscaldamento inferiore.
Cottura umida.
Grill + termoventola.
Grill.
Funzione pietra refrattaria.
Funzione pirofila.
Air fry.
Disidratazione.
Lievitazione.
Mantenimento in caldo.
Scongellamento.
160 programmi
(programmi automatici e impostazioni raccomandate).
Possibilità di salvare fino a 30 programmi preferiti.

Funzionamento

Porta ad apertura laterale
ammortizzata con angolo di apertura di 110°.
Apertura elettronica della porta.
Display full touch con anello di comando.
42 lingue disponibili per il display.
Rilevamento dell'utente, distanza regolabile.
Testi informativi per maggiori informazioni.
Guide rapide animate per facilitare il funzionamento dell'apparecchio.

Caratteristiche

Grill invisibile a tutta superficie dietro lo smalto da 3,4 kW.
Il grill può essere aggiunto per una breve durata per una maggiore doratura.
La ventola dell'aria calda ruota in entrambe le direzioni per una distribuzione ideale del calore.
Potente riscaldamento inferiore per la funzione pietra refrattaria e pirofila.
Sonda di temperatura a tre punti di rilevazione con stima del tempo di cottura tramite Gaggenau Home Connect.
Girarrosto per grigliare da tutti i lati.
Controllo preciso della temperatura con visualizzazione della temperatura corrente.
Riscaldamento rapido.
Purificatore termico degli odori.
Funzioni timer: tempo di cottura, fine del tempo di cottura, contaminuti.
Timer a lungo termine con cicli di cottura pre-programmabili.

Apertura automatica programmabile della porta a fine cottura per evitare una cottura eccessiva.
Visibilità ottimale dei cibi grazie all'illuminazione laterale.
Supporti laterali a 4 livelli.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto.
Software updates.
Stima del tempo di cottura quando si utilizza la sonda di temperatura.
Apertura della porta tramite assistente vocale.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Sicurezza bambini per evitare l'accensione o il funzionamento accidentale dell'apparecchio.
Blocco elettronico della porta per impedire l'apertura involontaria della porta dell'apparecchio.
Spegnimento di sicurezza.
Porta isolata termicamente con 5 vetri.
Alloggiamento raffreddato con protezione termica.

Pulizia


Pirolisi con minimo sviluppo di odori grazie al purificatore termico riscaldato.
Supporti laterali smaltati e resistenti alla pirolisi.
Vano di cottura privo di elementi di ostruzione.

Note per la progettazione

Progettare la nicchia senza parete posteriore.
Cerniera della porta non reversibile.
Sporgenza dal frontale dell'apparecchio al mobile di 42 mm.
Quando si progetta una soluzione vicino ad una parete, prestare attenzione alla porta ad apertura laterale e alla distanza minima richiesta dalla parete.
L'angolo di apertura della porta di circa 110° può essere ridotto a circa 97° se necessario.
Per l'installazione sotto i piani di cottura: distanza tra il lato inferiore del piano di cottura e il bordo superiore dell'alloggiamento del forno: min. 15 mm. Tenere conto delle note di progettazione dei piani di cottura (in particolare per quanto riguarda la ventilazione e l'allacciamento al gas/elettrico).
La presa di corrente deve essere accessibile e situata all'esterno della nicchia da incasso.

Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A con una gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Assorbimento totale 3,68 kW.
Cavo di collegamento 1,75 m senza spina.



A: Presa elettrica



Forno serie Gaggenau Expressive GO450/GO451

Cerniera della porta a destra

GO450120	CHF 6'370.-
Acciaio inox con vetro frontale fumé.	CHF 5'892.69
Larghezza 60 cm.	

Cerniera della porta a sinistra

GO451120	CHF 6'370.-
Acciaio inox con vetro frontale fumé.	CHF 5'892.69
Larghezza 60 cm.	



CRA	CHF 10.81
	CHF 10.-

In dotazione

- 1 griglia.
- 1 teglia smaltata profonda 30 mm, resistente alla pirolisi.
- 1 teglia smaltata profonda 38 mm, resistente alla pirolisi.
- 1 sonda di temperatura.

Accessori speciali

BA016106¹⁾	CHF 560.-
Guida telescopica a estrazione totale con cornice in ghisa resistente alla pirolisi.	CHF 518.04
BA020110	CHF 110.-
Teglia per Air fry. Profonda 30 mm.	CHF 101.76
BA026116	CHF 118.-
Teglia smaltata. Profonda 30 mm.	CHF 109.16
BA026117	CHF 108.-
Teglia smaltata. Profonda 38 mm.	CHF 99.91
BA036106	CHF 98.-
Griglia cromata.	CHF 90.66
BA046118	CHF 165.-
Teglia in vetro. Profonda 24 mm.	CHF 152.64
BA056134	CHF 530.-
Pietra refrattaria. Incluso supporto e paletta per pizza. Non combinabile con il sistema estraibile.	CHF 490.29
BS020003	CHF 165.-
Paletta per pizza o tagliere per il servizio.	CHF 152.64
GN340231	CHF 760.-
Pirofila Gastronorm in alluminio pressofuso. GN 2/3, altezza 165 mm, rivestimento antiaderente senza PFAS. In combinazione con il sistema ad estrazione BA016106 ¹⁾ .	CHF 703.05

Highlights

- Porta in vetro senza maniglia con apertura elettronica della porta.
- Display full touch con anello di controllo in acciaio inox.
- Rilevamento dell'utente con accensione della luce e del display.
- Autopulizia pirolitica.
- Grill invisibile su tutta la superficie dietro lo smalto.
- 15 metodi di cottura da 30 °C a 300 °C, tra cui funzione pietra refrattaria, funzione pirofila, Air fry, disidratazione.
- Programmi automatici e impostazioni raccomandate.
- Sonda di temperatura.
- Volume netto 77 litri.

Metodi di cottura / Programmi

Aria calda plus.
Aria calda eco.
Riscaldamento superiore + inferiore.
Riscaldamento superiore.
Riscaldamento inferiore.
Aria calda + riscaldamento inferiore.
Cottura umida.
Grill + termoventola.
Grill.
Funzione pietra refrattaria.
Funzione pirofila.
Air fry.
Disidratazione.
Lievitazione.
Scongelo.
160 programmi (programmi automatici e impostazioni raccomandate).
Possibilità di salvare fino a 30 programmi preferiti.

Funzionamento

Porta ad apertura laterale ammortizzata con angolo di apertura di 110°.
Apertura elettronica della porta.
Display full touch con anello di comando.
42 lingue disponibili per il display.
Rilevamento dell'utente, distanza regolabile.
Testi informativi per maggiori informazioni.
Guide rapide animate per facilitare il funzionamento dell'apparecchio.

Caratteristiche

Grill invisibile a tutta superficie dietro lo smalto da 3,4 kW.
Il grill può essere aggiunto per una breve durata per una maggiore doratura.
La ventola dell'aria calda ruota in entrambe le direzioni per una distribuzione ideale del calore.
Potente riscaldamento inferiore per la funzione pietra refrattaria e pirofila.
Sonda di temperatura a tre punti di rilevazione con stima del tempo di cottura tramite Gaggenau Home Connect.
Controllo preciso della temperatura con visualizzazione della temperatura corrente.
Riscaldamento rapido.
Purificatore termico degli odori.
Funzioni timer: tempo di cottura, fine del tempo di cottura, contaminuti.
Timer a lungo termine con cicli di cottura pre-programmabili.
Apertura automatica programmabile della porta a fine cottura per evitare una cottura eccessiva.
Visibilità ottimale dei cibi grazie all'illuminazione laterale.
Supporti laterali a 4 livelli.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto.
Software updates.
Stima del tempo di cottura quando si utilizza la sonda di temperatura.
Apertura della porta tramite assistente vocale.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Sicurezza bambini per evitare l'accensione o il funzionamento accidentale dell'apparecchio.
Blocco elettronico della porta per impedire l'apertura involontaria della porta dell'apparecchio.
Spegnimento di sicurezza.
Porta isolata termicamente con 5 vetri.
Alloggiamento raffreddato con protezione termica.

Pulizia

Pirolisi con minimo sviluppo di odori grazie al purificatore termico riscaldato.
Supporti laterali smaltati e resistenti alla pirolisi.
Vano di cottura privo di elementi di ostruzione.

Note per la progettazione


Progettare la nicchia senza parete posteriore.
Cerniera della porta non reversibile.
Sporgenza dal frontale dell'apparecchio al mobile di 42 mm.
Quando si progetta una soluzione vicino ad una parete, prestare attenzione alla porta ad apertura laterale e alla distanza minima richiesta dalla parete.
L'angolo di apertura della porta di circa 110° può essere ridotto a circa 97° se necessario.
Per l'installazione sotto i piani di cottura: distanza tra il lato inferiore del piano di cottura e il bordo superiore dell'alloggiamento del forno: min. 15 mm. Tenere conto delle note di progettazione dei piani di cottura (in particolare per quanto riguarda la ventilazione e l'allacciamento al gas/elettrico).
La presa di corrente deve essere accessibile e situata all'esterno della nicchia da incasso.

Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A con una gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Assorbimento totale 3,68 kW.
Cavo di collegamento 1,75 m senza spina.



230V / 16A



A: Presa elettrica

Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect	Lavastoviglie	Apparecchi di refrigerazione	Apparecchi per l'aspirazione	Piani cottura	Piani cottura Vario	Forni Gaggenau Minimalistic	Forni Gaggenau Expressive	EB333
--	---------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------	---------------------	--------------------------------	------------------------------	-------



Forno combinato a vapore serie Gaggenau Expressive GS480/GS481

Cerniera della porta a destra

GS480120	CHF 10'400.-
Acciaio inox con vetro frontale fumé. Larghezza 76 cm.	CHF 9'620.72

Cerniera della porta a sinistra

GS481120	CHF 10'400.-
Acciaio inox con vetro frontale fumé. Larghezza 76 cm.	CHF 9'620.72



CRA	CHF	10.81
	CHF	10.-

In dotazione

- 1 teglia in acciaio inox, forata
- 1 teglia in acciaio inox, non forata
- 1 griglia
- 1 tubo di carico acqua (3 m)
- 1 tubo di scarico acqua (3 m)
- 1 cartucce di pulizia

Accessori per l'installazione

GA301010	CHF 215.-
Ripiano intermedio regolabile. Per combinazione verticale. Incluse staffe di montaggio, coperchio e viti.	CHF 198.89

GZ010011	CHF 63.-
Prolunga per carico e scarico acqua (2 m).	CHF 58.28

Accessori speciali

BA010050	CHF 110.-
Sonda di temperatura. Compatibile con GO, GS, GM.	CHF 101.76

BA010301	CHF 413.-
Estrazione tripla. Per Forno a Vapore.	CHF 382.05

BA020361	CHF 154.-
Teglia in acciaio inox, non forata, profonda 46 mm, 5,4 l.	CHF 142.46

BA020370	CHF 190.-
Teglia in acciaio inox, forata, profonda 40 mm, 5 l.	CHF 175.76

BA020382	CHF 245.-
Teglia, non forata, rivestimento antiaderente senza PFAS, profonda 46 mm, 5,4 l.	CHF 226.64

BA020391	CHF 265.-
Teglia, forata, rivestimento antiaderente senza PFAS, profonda 40 mm, 5 l.	CHF 245.14

BA046118	CHF 165.-
Teglia in vetro. Profonda 24 mm.	CHF 152.64

CLS10040	CHF 90.-
Cartucce di pulizia, set di 4.	CHF 83.26

Per forni combinati a vapore.

GN010330	CHF 109.-
Adattatore per leccarde Gastronorm e pirofila.	CHF 100.83

GN114130	CHF 82.-
Leccarda Gastronorm, acciaio inox, GN 1/3. Non forata, profonda 40 mm, 1,5 l.	CHF 75.86

GN114230	CHF 106.-
Leccarda Gastronorm, acciaio inox, GN 2/3. Non forata, profonda 40 mm, 3 l.	CHF 98.06

GN124130	CHF 101.-
Leccarda Gastronorm, acciaio inox, GN 1/3. Forata, profonda 40 mm, 1,5 l.	CHF 93.43

GN124230	CHF 140.-
Leccarda Gastronorm, acciaio inox, GN 2/3. Forata, profonda 40 mm, 3 l.	CHF 129.51

GN340231	CHF 760.-
Pirofila Gastronorm in alluminio pressofuso. GN 2/3, altezza 165 mm, rivestimento antiaderente senza PFAS.	CHF 703.05

In combinazione con l'adattatore
GN010330 e guida estraibile tripla
BA010301.

Highlights

- Porta in vetro senza maniglia con
apertura elettronica della porta.
- Display full touch con anello di
controllo in acciaio inox.
- Rilevamento dell'utente con
accensione della luce e del display.
- Collegamento diretto alla rete
idrica con carico e scarico.
- Generazione di vapore esterna al
vano di cottura.
- Pulizia automatica con risultati
perfetti, anche in caso di sporco
intenso.
- Aria calda da 30 °C a 230 °C,
combinabile con i livelli di umidità
0%, 30%, 60%, 80% o 100%.
- Cottura sous-vide con regolazione
precisa della temperatura.
- Grill a tutta superficie dietro
vetroceramica, combinabile con
aria calda fino a 230 °C e vapore.
- Programmi automatici e
impostazioni raccomandate.
- Volume netto 50 litri.

Metodi di cottura / Programmi

Aria calda + 100 % di umidità.

Aria calda + 80 % di umidità.

Aria calda + 60 % di umidità.

Aria calda + 30 % di umidità.

Aria calda + 0 % di umidità.

Grill + termoventola.

Grill livello 1 + umidità.

Grill livello 2 + umidità.

Cottura sous-vide.

Cottura a bassa temperatura.

Lievitazione.

Mantenimento in caldo.

Scongellamento.

Rigenerazione.

200 programmi

(programmi automatici e impostazioni
raccomandate).

Possibilità di salvare fino a
30 programmi preferiti.

Funzionamento

Porta ad apertura laterale
ammortizzata con angolo di apertura
di 110°.

Apertura elettronica della porta.

Display full touch con anello di comando.

42 lingue disponibili per il display.

Rilevamento dell'utente, distanza
regolabile.

Testi informativi per maggiori
informazioni.

Guide rapide animate per facilitare il
funzionamento dell'apparecchio.

Caratteristiche

Grill a tutta superficie dietro
vetroceramica da 2 kW.

La ventola dell'aria calda ruota in
entrambe le direzioni per una
distribuzione ideale del calore.

Connessione per sonda di
temperatura (sonda di temperatura
del forno compatibile).

Il grill può essere aggiunto
brevemente in modalità aria calda per
una maggiore doratura.

Nebulizzazione per un'aggiunta
mirata di umidità.

Rimozione del vapore per evitare che
l'umidità si depositi sui frontali dei mobili.
Rilevamento automatico del punto di
ebollizione.

Controllo preciso della temperatura
con visualizzazione della temperatura
corrente.

Funzioni timer: tempo di cottura, fine
del tempo di cottura, contaminuti.
Timer a lungo termine con cicli di
cottura pre-programmabili.

Apertura automatica programmabile
della porta a fine cottura per evitare
una cottura eccessiva.

Visibilità ottimale dei cibi grazie
all'illuminazione laterale.
Supporti laterali a 3 livelli.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto.
Software updates.

Stima del tempo di cottura quando si
utilizza la sonda di temperatura.

Apertura della porta tramite
assistente vocale.

Per ulteriori informazioni su
Gaggenau Home Connect,
consultare la pagina 395.

Sicurezza

Sicurezza bambini per evitare
l'accensione o il funzionamento
accidentale dell'apparecchio.

Blocco elettronico della porta per
impedire l'apertura involontaria della
porta dell'apparecchio.
Spegnimento di sicurezza.

Porta isolata termicamente con 3 vetri.
Alloggiamento raffreddato con
protezione termica.

Pulizia

Interno di cottura igienico in acciaio inox.
Pulizia automatica.

Decalcificazione automatica del
generatore di vapore.

Programma di asciugatura.

Asciugatura automatica della cavità al
termine del processo di cottura.

Tutte le parti e gli accessori rimovibili
possono essere lavati in lavastoviglie.

Note per la progettazione

Progettare la nicchia senza parete
posteriore.

Cerniera della porta non reversibile.
Sopra il GS non devono essere

installati altri apparecchi elettrici.

Il tubo di uscita non deve mai essere
posizionato più in alto del bordo
inferiore dell'apparecchio. Inoltre, il
tubo di uscita deve trovarsi almeno
100 mm più in basso rispetto all'uscita
dell'apparecchio.

I tubi di ingresso e di uscita possono
essere allungati una volta.

Il tubo di uscita non deve essere più
lungo di 5 m.

L'attacco dell'acqua per il tubo di
ingresso deve essere sempre

accessibile e non deve trovarsi
direttamente dietro l'apparecchio.

Il collegamento del tubo di uscita al
sifone non deve trovarsi direttamente
dietro l'apparecchio e deve essere
accessibile.

Sporgenza dal frontale
dell'apparecchio al mobile di 42 mm.

Quando si progetta una soluzione
vicino ad una parete, prestare

attenzione alla porta ad apertura
laterale e alla distanza minima

richiesta dalla parete.

L'angolo di apertura della porta di
circa 110° può essere ridotto a circa
97° se necessario.


La presa di corrente deve essere
accessibile e situata all'esterno della
nicchia da incasso.

Accessori speciali (da ordinare come
pezzo di ricambio):
17002490 Pastiglie per la
decalcificazione.

Valori di collegamento


Classe di efficienza energetica A con una gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Assorbimento totale 3,1kW.
Collegamento solo all'acqua fredda.
Per consentire il rilevamento dell'acqua, l'acqua addolcita deve avere una conducibilità > 200µS/cm.
Tubo di ingresso 3,0 m con filettatura ISO228-G 3/4" (Ø 26,4 mm), estensibile.
Tubo di uscita (Ø 25 mm) 3,0 m (HT-Hose), estensibile.
Cavo di collegamento 1,75 m senza spina.

L N  **230V / 16A**




A: Presa elettrica
B: Connessione alla rete idrica

Vista da dietro



A: Morsettiera elettrica
B: Scarico acqua
C: Carico acqua fredda





Forno combinato a vapore serie Gaggenau Expressive GS470/GS471

Cerniera della porta a destra

GS470120	CHF	9'250.-
Acciaio inox con vetro frontale fumé. Larghezza 60 cm.	CHF	8'556.89

Cerniera della porta a sinistra

GS471120	CHF	9'250.-
Acciaio inox con vetro frontale fumé. Larghezza 60 cm.	CHF	8'556.89



CRA	CHF	10.81
	CHF	10.-

In dotazione

- 1 teglia in acciaio inox, forata.
- 1 teglia in acciaio inox, non forata.
- 1 griglia.
- 1 tubo di carico acqua (3 m).
- 1 tubo di scarico acqua (3 m).
- 1 cartucce di pulizia.

Accessori per l'installazione

GA601010	CHF	165.-
Ripiano intermedio regolabile. Per combinazione verticale. Incluse staffe di montaggio, coperchio e viti.	CHF	152.64

GZ010011	CHF	63.-
Prolunga per carico e scarico acqua (2 m).	CHF	58.28

Accessori speciali

BA010050	CHF	110.-
Sonda di temperatura. Compatibile con GO, GS, GM.	CHF	101.76

BA010301	CHF	413.-
Estrazione tripla. Per Forno a Vapore.	CHF	382.05

BA020361	CHF	154.-
Teglia in acciaio inox, non forata, profonda 46 mm, 5,4 l.	CHF	142.46

BA020370	CHF	190.-
Teglia in acciaio inox, forata, profonda 40 mm, 5 l.	CHF	175.76

BA020382	CHF	245.-
Teglia, non forata, rivestimento antiaderente senza PFAS, profonda 46 mm, 5,4 l.	CHF	226.64

BA020391	CHF	265.-
Teglia, forata, rivestimento antiaderente senza PFAS, profonda 40 mm, 5 l.	CHF	245.14

BA046118	CHF	165.-
Teglia in vetro. Profonda 24 mm.	CHF	152.64

CLS10040	CHF	90.-
Cartucce di pulizia, set di 4. Per forni combinati a vapore.	CHF	83.26

GN010330	CHF	109.-
Adattatore per leccarde Gastronorm e pirofila.	CHF	100.83

GN114130	CHF	82.-
Leccarda	CHF	75.86
Gastronorm, acciaio inox, GN 1/3. Non forata, profonda 40 mm, 1,5 l.		

GN114230	CHF	106.-
Leccarda	CHF	98.06
Gastronorm, acciaio inox, GN 2/3. Non forata, profonda 40 mm, 3 l.		

GN124130	CHF	101.-
Leccarda	CHF	93.43
Gastronorm, acciaio inox, GN 1/3. Forata, profonda 40 mm, 1,5 l.		

GN124230	CHF	140.-
Leccarda	CHF	129.51
Gastronorm, acciaio inox, GN 2/3. Forata, profonda 40 mm, 3 l.		

GN340231	CHF	760.-
Pirofila Gastronorm in alluminio pressofuso. GN 2/3, altezza 165 mm, rivestimento antiaderente senza PFAS.	CHF	703.05

In combinazione con l'adattatore
GN010330 e guida estraibile tripla
BA010301.

Highlights

- Porta in vetro senza maniglia con apertura elettronica della porta.
- Display full touch con anello di controllo in acciaio inox.
- Rilevamento dell'utente con accensione della luce e del display.
- Collegamento diretto alla rete idrica con carico e scarico.
- Generazione di vapore esterna al vano di cottura.
- Pulizia automatica con risultati perfetti, anche in caso di sporco intenso.
- Aria calda da 30 °C a 230 °C, combinabile con i livelli di umidità 0%, 30%, 60%, 80% o 100%.
- Cottura sous-vide con regolazione precisa della temperatura.
- Grill a tutta superficie dietro vetroceramica, combinabile con aria calda fino a 230 °C e vapore.
- Programmi automatici e impostazioni raccomandate.
- Volume netto 50 litri.

Metodi di cottura / Programmi

Aria calda + 100 % di umidità.

Aria calda + 80 % di umidità.

Aria calda + 60 % di umidità.

Aria calda + 30 % di umidità.

Aria calda + 0 % di umidità.

Grill + termoventola.

Grill livello 1 + umidità.

Grill livello 2 + umidità.

Cottura sous-vide.

Cottura a bassa temperatura.

Lievitazione.

Mantenimento in caldo.

Scongellamento.

Rigenerazione.

200 programmi

(programmi automatici e impostazioni raccomandate).

Possibilità di salvare fino a 30 programmi preferiti.

Funzionamento

Porta ad apertura laterale
ammortizzata con angolo di apertura di 110°.

Apertura elettronica della porta.

Display full touch con anello di comando.

42 lingue disponibili per il display.

Rilevamento dell'utente, distanza regolabile.

Testi informativi per maggiori informazioni.

Guide rapide animate per facilitare il funzionamento dell'apparecchio.

Caratteristiche

Grill a tutta superficie dietro vetroceramica da 2 kW.

La ventola dell'aria calda ruota in entrambe le direzioni per una distribuzione ideale del calore.

Connessione per sonda di temperatura (sonda di temperatura del forno compatibile).

Il grill può essere aggiunto brevemente in modalità aria calda per una maggiore doratura. Nebulizzazione per un'aggiunta mirata di umidità.

Rimozione del vapore per evitare che l'umidità si depositi sui frontali dei mobili. Rilevamento automatico del punto di ebollizione.

Controllo preciso della temperatura con visualizzazione della temperatura corrente.

Funzioni timer: tempo di cottura, fine del tempo di cottura, contaminuti.

Timer a lungo termine con cicli di cottura pre-programmabili.

Apertura automatica programmabile della porta a fine cottura per evitare una cottura eccessiva. Visibilità ottimale dei cibi grazie all'illuminazione laterale. Supporti laterali a 3 livelli.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto. Software updates. Stima del tempo di cottura quando si utilizza la sonda di temperatura. Apertura della porta tramite assistente vocale.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Sicurezza bambini per evitare l'accensione o il funzionamento accidentale dell'apparecchio. Blocco elettronico della porta per impedire l'apertura involontaria della porta dell'apparecchio. Spegnimento di sicurezza. Porta isolata termicamente con 3 vetri. Alloggiamento raffreddato con protezione termica.

Pulizia

Interno di cottura igienico in acciaio inox. Pulizia automatica. Decalcificazione automatica del generatore di vapore. Programma di asciugatura. Asciugatura automatica della cavità al termine del processo di cottura. Tutte le parti e gli accessori rimovibili possono essere lavati in lavastoviglie.

Note per la progettazione

Progettare la nicchia senza parete posteriore.

Cerniera della porta non reversibile. Sopra il GS non devono essere installati altri apparecchi elettrici.

Il tubo di uscita non deve mai essere posizionato più in alto del bordo inferiore dell'apparecchio. Inoltre, il tubo di uscita deve trovarsi almeno 100 mm più in basso rispetto all'uscita dell'apparecchio.

I tubi di ingresso e di uscita possono essere allungati una volta.

Il tubo di uscita non deve essere più lungo di 5 m.

L'attacco dell'acqua per il tubo di ingresso deve essere sempre accessibile e non deve trovarsi direttamente dietro l'apparecchio.

Il collegamento del tubo di uscita al sifone non deve trovarsi direttamente dietro l'apparecchio e deve essere accessibile. Sporgenza dal frontale dell'apparecchio al mobile di 42 mm.

Quando si progetta una soluzione vicino ad una parete, prestare attenzione alla porta ad apertura laterale e alla distanza minima richiesta dalla parete.

L'angolo di apertura della porta di circa 110° può essere ridotto a circa 97° se necessario.


La presa di corrente deve essere accessibile e situata all'esterno della nicchia da incasso.

Accessori speciali (da ordinare come pezzo di ricambio): 17002490 Pastiglie per la decalcificazione.

Valori di collegamento


Classe di efficienza energetica A con una gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Assorbimento totale 3,1kW.
Collegamento solo all'acqua fredda.
Per consentire il rilevamento dell'acqua, l'acqua addolcita deve avere una conducibilità > 200µS/cm.
Tubo di ingresso 3,0 m con filettatura ISO228-G 3/4" (Ø 26,4 mm), estensibile.
Tubo di uscita (Ø 25 mm) 3,0 m (HT-Hose), estensibile.
Cavo di collegamento 1,75 m senza spina.

L N  **230V / 16A**




A: Presa elettrica
B: Connessione alla rete idrica

Vista da dietro



A: Morsetteria elettrica
B: Scarico acqua
C: Carico acqua fredda



EB333

Forni Gaggenau Expressive

Forni Gaggenau Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per l'aspirazione

Apparecchi di refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori | Etichetta energetica | Gaggenau Home Connect



Forno combinato a vapore serie Gaggenau Expressive GS450/GS451

Cerniera della porta a destra

GS450120	CHF	8'730.-
Acciaio inox con vetro frontale fumé.	CHF	8'075.86
Larghezza 60 cm.		

Cerniera della porta a sinistra

GS451120	CHF	8'730.-
Acciaio inox con vetro frontale fumé.	CHF	8'075.86
Larghezza 60 cm.		



CRA	CHF	10.81
	CHF	10.-

In dotazione

- 1 teglia in acciaio inox, forata.
- 1 teglia in acciaio inox, non forata.
- 1 griglia.
- 1 cartucce di pulizia.

Accessori per l'installazione

GA601010	CHF	165.-
Ripiano intermedio regolabile.	CHF	152.64
Per combinazione verticale.		
Incluse staffe di montaggio, coperchio e viti.		

Accessori speciali

BA010050	CHF	110.-
Sonda di temperatura.	CHF	101.76
Compatibile con GO, GS, GM.		
BA010301	CHF	413.-
Estrazione tripla.	CHF	382.05
Per Forno a Vapore.		
BA020361	CHF	154.-
Teglia in acciaio inox, non forata, profonda 46 mm, 5,4 l.	CHF	142.46
BA020370	CHF	190.-
Teglia in acciaio inox, forata, profonda 40 mm, 5 l.	CHF	175.76
BA020382	CHF	245.-
Teglia, non forata, rivestimento antiaderente senza PFAS, profonda 46 mm, 5,4 l.	CHF	226.64
BA020391	CHF	265.-
Teglia, forata, rivestimento antiaderente senza PFAS, profonda 40 mm, 5 l.	CHF	245.14
BA046118	CHF	165.-
Teglia in vetro. Profonda 24 mm.	CHF	152.64
CLS10040	CHF	90.-
Cartucce di pulizia, set di 4.	CHF	83.26
Per forni combinati a vapore.		
GN010330	CHF	109.-
Adattatore per leccarde Gastronorm e pirofila.	CHF	100.83

GN114130	CHF	82.-
Leccarda	CHF	75.86
Gastronorm, acciaio inox, GN 1/3.		
Non forata, profonda 40 mm, 1,5 l.		
GN114230	CHF	106.-
Leccarda	CHF	98.06
Gastronorm, acciaio inox, GN 2/3.		
Non forata, profonda 40 mm, 3 l.		
GN124130	CHF	101.-
Leccarda	CHF	93.43
Gastronorm, acciaio inox, GN 1/3.		
Forata, profonda 40 mm, 1,5 l.		
GN124230	CHF	140.-
Leccarda	CHF	129.51
Gastronorm, acciaio inox, GN 2/3.		
Forata, profonda 40 mm, 3 l.		
GN340231	CHF	760.-
Pirofila Gastronorm in alluminio pressofuso.	CHF	703.05
GN 2/3, altezza 165 mm, rivestimento antiaderente senza PFAS.		
In combinazione con l'adattatore GN010330 e guida estraibile tripla BA010301.		

Highlights

- Porta in vetro senza maniglia con apertura elettronica della porta.
- Display full touch con anello di controllo in acciaio inox.
- Rilevamento dell'utente con accensione della luce e del display.
- Serbatoio per acqua di carico e scarico per un'installazione flessibile.
- Generazione di vapore esterna al vano di cottura.
- Pulizia automatica con risultati perfetti, anche in caso di sporco intenso.
- Aria calda da 30 °C a 230 °C, combinabile con i livelli di umidità 0%, 30%, 60%, 80% o 100%.
- Cottura sous-vide con regolazione precisa della temperatura.
- Grill a tutta superficie dietro vetroceramica, combinabile con aria calda fino a 230 °C e vapore.
- Programmi automatici e impostazioni raccomandate.
- Volume netto 50 litri.

Metodi di cottura / Programmi

Aria calda + 100 % di umidità.
Aria calda + 80 % di umidità.
Aria calda + 60 % di umidità.
Aria calda + 30 % di umidità.
Aria calda + 0 % di umidità.
Grill + termoventola.
Grill livello 1 + umidità.
Grill livello 2 + umidità.
Cottura sous-vide.
Cottura a bassa temperatura.
Lievitazione.
Mantenimento in caldo.
Scongellamento.
Rigenerazione.
200 programmi
(programmi automatici e impostazioni raccomandate).
Possibilità di salvare fino a 30 programmi preferiti.

Funzionamento

Porta ad apertura laterale ammortizzata con angolo di apertura di 110°.
Apertura elettronica della porta.
Display full touch con anello di comando.
42 lingue disponibili per il display.
Rilevamento dell'utente, distanza regolabile.
Testi informativi per maggiori informazioni.
Guide rapide animate per facilitare il funzionamento dell'apparecchio.

Caratteristiche

Grill a tutta superficie dietro vetroceramica da 2 kW.
La ventola dell'aria calda ruota in entrambe le direzioni per una distribuzione ideale del calore.
Due serbatoi rimovibili da 1,7 litri, lavabili in lavastoviglie.
Connessione per sonda di temperatura (sonda di temperatura del forno compatibile).
Il grill può essere aggiunto brevemente in modalità aria calda per una maggiore doratura.
Nebulizzazione per un'aggiunta mirata di umidità.
Avviso di livello dell'acqua.
Rilevamento automatico del punto di ebollizione.
Controllo preciso della temperatura con visualizzazione della temperatura corrente.

Funzioni timer: tempo di cottura, fine del tempo di cottura, contaminanti. Timer a lungo termine con cicli di cottura pre-programmabili. Apertura automatica programmabile della porta a fine cottura per evitare una cottura eccessiva. Visibilità ottimale dei cibi grazie all'illuminazione laterale. Supporti laterali a 3 livelli.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto. Software updates. Stima del tempo di cottura quando si utilizza la sonda di temperatura. Apertura della porta tramite assistente vocale.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Sicurezza bambini per evitare l'accensione o il funzionamento accidentale dell'apparecchio. Blocco elettronico della porta per impedire l'apertura involontaria della porta dell'apparecchio. Spegnimento di sicurezza. Porta isolata termicamente con 3 vetri. Alloggiamento raffreddato con protezione termica.

Pulizia

Interno di cottura igienico in acciaio inox. Pulizia automatica. Decalcificazione automatica del generatore di vapore. Programma di asciugatura. Asciugatura automatica della cavità al termine del processo di cottura. Tutte le parti e gli accessori rimovibili possono essere lavati in lavastoviglie.

Note per la progettazione


Progettare la nicchia senza parete posteriore.
Cerniera della porta non reversibile. Sopra il GS non devono essere installati altri apparecchi elettrici. Sporgenza dal frontale dell'apparecchio al mobile di 42 mm. Quando si progetta una soluzione vicino ad una parete, prestare attenzione alla porta ad apertura laterale e alla distanza minima richiesta dalla parete. L'angolo di apertura della porta di circa 110° può essere ridotto a circa 97° se necessario. La presa di corrente deve essere accessibile e situata all'esterno della nicchia da incasso.

Accessori speciali (da ordinare come pezzo di ricambio):
17002490 Pastiglie per la decalcificazione.

Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A con una gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D. Assorbimento totale 3,1 kW. Cavo di collegamento 1,75 m senza spina.





A: Presa elettrica

Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect	Lavastoviglie	Apparecchi di refrigerazione	Apparecchi per l'aspirazione	Piani cottura	Piani cottura Vario	Forni Gaggenau Minimalistic	Forni Gaggenau Expressive	EB333
--	---------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------	---------------------	--------------------------------	------------------------------	-------



**Forno combinato a microonde
serie Gaggenau Expressive
GM480/GM481**

Cerniera della porta a destra

GM480120	CHF 8'600.-
Acciaio inox con vetro frontale fumé.	CHF 7'955.60
Larghezza 76 cm.	

Cerniera della porta a sinistra

GM481120	CHF 8'600.-
Acciaio inox con vetro frontale fumé.	CHF 7'955.60
Larghezza 76 cm.	

CRA	CHF 10.81
	CHF 10.-

In dotazione

- 1 griglia.
- 1 teglia in vetro

Accessori per l'installazione.

GA301010	CHF 215.-
Ripiano intermedio regolabile.	CHF 198.89
Per combinazione verticale. Incluse staffe di montaggio, coperchio e viti.	

Accessori speciali

BA010050	CHF 110.-
Sonda di temperatura.	CHF 101.76
Compatibile con GO, GS, GM.	
BA036106	CHF 98.-
Griglia cromata.	CHF 90.66
BA046118	CHF 165.-
Teglia in vetro.	CHF 152.64
Profonda 24 mm.	

Highlights

- Porta in vetro senza maniglia con apertura elettronica della porta.
- Display full touch con anello di controllo in acciaio inox.
- Rilevamento dell'utente con accensione della luce e del display.
- Funzionamento solo microonde o combinazione microonde e forno.
- Programmi automatici e impostazioni raccomandate.
- Volume netto 46 litri.

Metodi di cottura / Programmi

Funzionamento microonde regolabile a 6 livelli: max. 1000, 600, 450, 360, 180, 90 W.

Funzionamento del forno con 9 metodi di cottura:

Aria calda da 30 °C a 230 °C,
Grill + termoventola da 30 °C a 230 °C,
Riscaldamento bevande, con livello massimo di microonde,
Rigenerazione pasti da 360 W a 600 W,
Disidratazione da 30 °C a 80 °C,
Cottura a bassa temperatura da 30 °C a 90 °C + microonde,
Lievitazione da 30 °C a 50 °C,
Mantenimento in caldo, con livello microonde speciale,
Scongellamento da 90 W a 360 W.
Aria calda e grill + termoventola combinabili con i livelli di potenza delle microonde 450, 360, 180 e 90 W.
70 programmi
(programmi automatici e impostazioni raccomandate).
Possibilità di salvare fino a 30 programmi preferiti.

Funzionamento

Porta ad apertura laterale
ammortizzata con angolo di apertura di 110°.

Apertura elettronica della porta.
Display full touch con anello di comando.
42 lingue disponibili per il display.
Rilevamento dell'utente, distanza regolabile.
Testi informativi per maggiori informazioni.
Guide rapide animate per facilitare il funzionamento dell'apparecchio.

Caratteristiche

Innowave (tecnologia inverter) per una distribuzione uniforme delle microonde.

Controllo preciso della temperatura con visualizzazione della temperatura attuale.

Il grill può essere aggiunto per una breve durata per una maggiore doratura.

Connessione per sonda di temperatura (sonda di temperatura del forno compatibile).

Apertura automatica programmabile della porta a fine cottura per evitare una cottura eccessiva.

Funzioni timer: tempo di cottura, fine del tempo di cottura, contaminuti. Timer a lungo termine con cicli di cottura pre-programmabili.

La ventola dell'aria calda ruota in entrambe le direzioni per una distribuzione ideale del calore. Visibilità ottimale dei cibi grazie all'illuminazione laterale.

Supporti laterali a 2 livelli e possibilità di posizionare i cibi in accessori adatti direttamente sulla base della cavità.

Servizi digitali selezionati

(Gaggenau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto.
Software updates.
Stima del tempo di cottura quando si utilizza la sonda di temperatura.
Apertura della porta tramite assistente vocale.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Sicurezza bambini per evitare l'accensione o il funzionamento accidentale dell'apparecchio.
Blocco elettronico della porta per impedire l'apertura involontaria della porta dell'apparecchio.
Spegnimento di sicurezza.
Porta isolata termicamente con 3 vetri.
Alloggiamento raffreddato con protezione termica.

Pulizia

Interno di cottura igienico in acciaio inox con base in vetro resistente al calore.
Programma di aiuto alla pulizia.

Note per la progettazione


Progettare la nicchia senza parete posteriore.
Cerniera della porta non reversibile.
Sporgenza dal frontale dell'apparecchio al mobile di 42 mm.
Quando si progetta una soluzione vicino ad una parete, prestare attenzione alla porta ad apertura laterale e alla distanza minima richiesta dalla parete.
L'angolo di apertura della porta di circa 110° può essere ridotto a circa 97° se necessario.

Questo apparecchio è progettato per un'installazione ergonomica ad un'altezza comoda per l'utente. Se l'apparecchio deve essere installato sotto un piano di lavoro, è essenziale garantire una corretta ventilazione dietro l'apparecchio.

Per l'installazione sotto piani cottura: distanza minima tra la parte inferiore del piano cottura e il bordo superiore dell'alloggiamento del forno: 15 mm. Devono essere rispettate le note di pianificazione relative ai piani cottura (in particolare per quanto riguarda ventilazione e collegamenti gas/elettrici). La presa di corrente deve essere accessibile e situata all'esterno della nicchia da incasso.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 2,65 kW.
Cavo di collegamento 1,75 m senza spina.



A: Presa elettrica



**Forno combinato a microonde
serie Gaggenau Expressive
GM450/GM451**

Cerniera della porta a destra

GM450120	CHF 6'500.-
Acciaio inox con vetro frontale fumé.	CHF 6'012.95
Larghezza 60 cm.	

Cerniera della porta a sinistra

GM451120	CHF 6'500.-
Acciaio inox con vetro frontale fumé.	CHF 6'012.95
Larghezza 60 cm.	

CRA	CHF 10.81
	CHF 10.-

In dotazione

- 1 griglia.
- 1 teglia in vetro.

Accessori per l'installazione

GA601010	CHF 165.-
Ripiano intermedio regolabile.	CHF 152.64
Per combinazione verticale. Incluse staffe di montaggio, coperchio e viti.	

Accessori speciali

BA010050	CHF 110.-
Sonda di temperatura.	CHF 101.76
Compatibile con GO, GS, GM.	
BA036106	CHF 98.-
Griglia cromata.	CHF 90.66
BA046118	CHF 165.-
Teglia in vetro.	CHF 152.64
Profonda 24 mm.	

Highlights

- Porta in vetro senza maniglia con apertura elettronica della porta.
- Display full touch con anello di controllo in acciaio inox.
- Rilevamento dell'utente con accensione della luce e del display.
- Funzionamento solo microonde o combinazione microonde e forno.
- Programmi automatici e impostazioni raccomandate.
- Volume netto 46 litri.

Metodi di cottura / Programmi

Funzionamento microonde regolabile a 6 livelli: max. 1000, 600, 450, 360, 180, 90 W.

Funzionamento del forno con 9 metodi di cottura:

Aria calda da 30 °C a 230 °C,
Grill + termoventola da 30 °C a 230 °C,
Riscaldamento bevande, con livello massimo di microonde,
Rigenerazione pasti da 360 W a 600 W,
Disidratazione da 30 °C a 80 °C,
Cottura a bassa temperatura da 30 °C a 90 °C + microonde,
Lievitazione da 30 °C a 50 °C,
Mantenimento in caldo, con livello microonde speciale,
Scongellamento da 90 W a 360 W.

Aria calda e grill + termoventola combinabili con i livelli di potenza delle microonde 450, 360, 180 e 90 W.

70 programmi (programmi automatici e impostazioni raccomandate).

Possibilità di salvare fino a 30 programmi preferiti.

Funzionamento

Porta ad apertura laterale
ammortizzata con angolo di apertura di 110°.

Apertura elettronica della porta.

Display full touch con anello di comando.

42 lingue disponibili per il display.

Rilevamento dell'utente, distanza regolabile.

Testi informativi per maggiori informazioni.

Guide rapide animate per facilitare il funzionamento dell'apparecchio.

Caratteristiche

Innowave (tecnologia inverter) per una distribuzione uniforme delle microonde.

Controllo preciso della temperatura con visualizzazione della temperatura attuale.

Il grill può essere aggiunto per una breve durata per una maggiore doratura.

Connessione per sonda di temperatura (sonda di temperatura del forno compatibile).

Apertura automatica programmabile della porta a fine cottura per evitare una cottura eccessiva.

Funzioni timer: tempo di cottura, fine del tempo di cottura, contaminuti.

Timer a lungo termine con cicli di cottura pre-programmabili.

La ventola dell'aria calda ruota in entrambe le direzioni per una distribuzione ideale del calore.

Visibilità ottimale dei cibi grazie all'illuminazione laterale.

Supporti laterali a 2 livelli e possibilità di posizionare i cibi in accessori adatti direttamente sulla base della cavità.

Servizi digitali selezionati

(Gaggenau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto.

Software updates.

Stima del tempo di cottura quando si utilizza la sonda di temperatura.

Apertura della porta tramite assistente vocale.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Sicurezza bambini per evitare l'accensione o il funzionamento accidentale dell'apparecchio.

Blocco elettronico della porta per impedire l'apertura involontaria della porta dell'apparecchio.

Spegnimento di sicurezza.

Porta isolata termicamente con 3 vetri.

Alloggiamento raffreddato con protezione termica.

Pulizia

Interno di cottura igienico in acciaio inox con base in vetro resistente al calore.

Programma di aiuto alla pulizia.

Note per la progettazione

Progettare la nicchia senza parete posteriore.

Cerniera della porta non reversibile.

Sporgenza dal frontale dell'apparecchio al mobile di 42 mm.

Quando si progetta una soluzione vicino ad una parete, prestare attenzione alla porta ad apertura laterale e alla distanza minima richiesta dalla parete.

L'angolo di apertura della porta di circa 110° può essere ridotto a circa 97° se necessario.

Questo apparecchio è progettato per un'installazione ergonomica ad un'altezza comoda per l'utente. Se l'apparecchio deve essere installato sotto un piano di lavoro, è essenziale garantire una corretta ventilazione dietro l'apparecchio.


Per l'installazione sotto piani cottura: distanza minima tra la parte inferiore del piano cottura e il bordo superiore dell'alloggiamento del forno: 15 mm.

Devono essere rispettate le note di pianificazione relative ai piani cottura (in particolare per quanto riguarda ventilazione e collegamenti gas/elettrici). La presa di corrente deve essere accessibile e situata all'esterno della nicchia da incasso.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 2,65 kW.

Cavo di collegamento 1,75 m senza spina.



A: Presa elettrica



Macchina per il caffè automatica serie Gaggenau Expressive **GC461**

Cerniera della porta a sinistra

GC461120	CHF 6'920.-
Acciaio inox con vetro frontale fumé.	CHF 6'401.48
Collegamento diretto alla rete idrica. Larghezza 60 cm.	

CRA	CHF	10.81
	CHF	10.-

In dotazione

- 1 viti di montaggio.
- 1 striscia reattiva per durezza acqua.
- 1 contenitore del latte in vetro.
- 1 tubo di collegamento per il montalatte.
- 1 tubo per latte.
- 1 cartuccia di pulizia.
- 1 cartuccia di decalcificazione.

Accessori per l'installazione

GA601010	CHF 165.-
Ripiano intermedio regolabile.	CHF 152.64
Per combinazione verticale. Incluse staffe di montaggio, coperchio e viti.	

Accessori speciali

GA022120	CHF 55.-
Cartuccia di pulizia.	CHF 50.88
GA022140	CHF 65.-
Cartuccia di decalcificazione.	CHF 60.13

Highlights

- Display full touch con anello di controllo in acciaio inox.
- Rilevamento dell'utente con accensione della luce e del display.
- Doppia modalità di funzionamento: modalità Classico e modalità Barista.
- Tecnologia di infusione con regolazione intelligente dell'intensità per un aroma completo con ogni formato di bevanda selezionato.
- Funzione di personalizzazione con profili e preferiti.
- Pulizia e decalcificazione completamente automatiche con cartucce.
- Scenari di illuminazione dinamici e personalizzabili.
- Regolazione elettronica del livello di macinatura.
- Controllo elettronico del livello di riempimento di latte, acqua e chicchi di caffè per un risultato perfetto.

Tipo di bevanda

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Doppio.
Caffè / 2 x Caffè.
Caffè grande / 2 x Caffè grande.
Caffè molto grande.
Americano / 2 x Americano.
Cold Brew.
Slow Brew.
Caffettiera.
Acqua calda / 2 x Acqua calda.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Flat White / 2 x Flat White.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Caffè Latte / 2 x Caffè Latte.
Cold Brew macchiato.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Latte caldo / 2 x Latte caldo.
Schiuma di latte / 2 x Schiuma di latte.

Funzionamento

Display full touch con anello di controllo.
Modalità Classico per una facile preparazione delle bevande con impostazioni ridotte per intensità, quantità, aroma e rapporto di latte. La regolazione intelligente dell'intensità assicura che ogni formato di bevanda sia sempre preparato con l'intensità desiderata.
Modalità Barista per una preparazione dettagliata e precisa delle bevande. Tutti i parametri di erogazione, come la quantità di acqua e di caffè, il livello di macinatura, il tempo di contatto, la temperatura di erogazione e il rapporto di latte, possono essere personalizzati in base alle preferenze personali.
Selezione del livello di tostatura: a seconda della tostatura, in modalità Barista vengono visualizzate le impostazioni ottimali e specifiche per i chicchi utilizzati.
Funzione di personalizzazione per creare fino a 10 profili, ciascuno con 10 bevande personalizzate come preferiti.
42 lingue di visualizzazione disponibili.
Rilevamento dell'utente, distanza regolabile.
Testi informativi per ulteriori informazioni.

Guide rapide animate per facilitare il funzionamento dell'apparecchio. Funzionamento one-touch. Facile accesso al serbatoio dell'acqua, al latte e al contenitore del caffè in grani dietro lo sportello.

Caratteristiche

Collegamento diretto alla rete idrica per riempire il serbatoio con acqua dolce.
Il riscaldamento a flusso continuo consente di evitare tempi di attesa e di mantenere costante la temperatura di infusione.
Unità di macinazione con dischi in ceramica che non richiedono manutenzione.
Regolazione elettronica del livello di macinatura per un controllo facile e preciso.
Cicli di macinatura e infusione doppi per tazze doppie o per bevande singole extra forti.
Distributore di bevande regolabile in altezza da 7 a 15 cm.
Distributore di bevande con erogatore del latte integrato.
Contenitore del latte in vetro fino a 0,7 litri.
Contenitore rimovibile per 400 g di chicchi con coperchio salva aroma.
Serbatoio dell'acqua rimovibile da 2,4 litri.
Pompa dell'acqua con pressione di 19 bar.
Indicatore elettronico di sostituzione delle cartucce di pulizia e decalcificazione e del filtro dell'acqua.
Controllo elettronico del livello di riempimento della vaschetta di raccolta e del contenitore per i residui di caffè.
Illuminazione integrata e soffusa per una presentazione perfetta di ogni singola bevanda.
Suggerimento: per risparmiare energia, l'apparecchio passa automaticamente alla modalità standby dopo circa 30 minuti. Questo intervallo di tempo può essere modificato nelle impostazioni di base.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Coffee World: scelta estesa di specialità al caffè da tutto il mondo.
Controllo e monitoraggio da remoto.
Software updates.
Funzione playlist.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Sicurezza bambini per evitare l'accensione o il funzionamento accidentale dell'apparecchio.
Per proteggere l'apparecchio da eventuali danni causati dall'acqua, il collegamento all'acqua del rubinetto è dotato del sistema di sicurezza acqua stop.

Pulizia

Pulizia e decalcificazione completamente automatica con cartucce. Possibilità di passare alla pulizia e decalcificazione manuale con pastiglie.
Pulizia automatica a vapore del sistema del latte dopo ogni bevanda a base di latte.
Modalità vacanza per preparare l'apparecchio a lunghi periodi di inutilizzo o di trasporto.
Funzione di macinatura a vuoto per eliminare i residui di caffè dal sistema quando si cambia tipo di chicco.

Unità di erogazione rimovibile.
Contenitore dei residui di caffè e vassoio di raccolta lavabili in lavastoviglie.
Erogatore di bevande lavabile in lavastoviglie.
Contenitore del latte lavabile in lavastoviglie.

Note per la progettazione


Progettare la nicchia senza parete posteriore.
Cerniera della porta non reversibile.
Altezza di installazione ideale da 95 cm a 145 cm (bordo superiore del fondo della nicchia).
Sporgenza dal frontale dell'apparecchio al mobile di 42 mm.
Quando si progetta una soluzione vicino ad una parete, prestare attenzione alla porta ad apertura laterale e alla distanza minima richiesta dalla parete.
Angolo di apertura della porta circa 110° - la distanza dalla parete deve essere di almeno 350 mm.
Angolo di apertura della porta circa 92° - la distanza dalla parete deve essere di almeno 100 mm (codice ricambio n. 10 020 041).
È possibile l'installazione direttamente sopra il cassetto scaldavivande.
A causa dell'alloggiamento più alto dell'apparecchio (449 mm), ogni combinazione con il GC deve essere pianificata con cautela.
Per un'installazione perfetta, si consiglia l'utilizzo del ripiano intermedio a tutta superficie GA601010 per una combinazione verticale con altri apparecchi.
L'installazione sopra un forno combinato a microonde è possibile solo con un ripiano per mobili standard. In questo caso, l'uso del ripiano intermedio GA601010 non è consentito.
Il collegamento alla rete idrica deve essere sempre accessibile e non deve trovarsi direttamente dietro l'apparecchio.

Accessori speciali
(da ordinare come pezzo di ricambio):
17000705 Filtro dell'acqua.
17000706 Filtro dell'acqua, 3 pz.
00311974 Pastiglie per la decalcificazione.
00311969 Compresse per la pulizia.
10020041 Limitatore per angolo di apertura 92°.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 1,5 kW.
Cavo di collegamento 1,75 m con spina.
Tubo di ingresso 170 cm con attacco da 3/4" (26,4 mm), estensibile.

L N  **230V / 10A**



A: Presa elettrica
B : Connessione alla rete idrica
C: Taglio aggiuntivo per il passaggio dell'Aquastop

Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect	Lavastoviglie	Apparecchi di refrigerazione	Apparecchi per l'aspirazione	Piani cottura	Piani cottura Vario	Forni Gaggenau Expressive	EB333
--	---------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------	---------------------	------------------------------	-------



Macchina per il caffè automatica serie Gaggenau Expressive **GC451**

Cerniera della porta a sinistra

GC451120	CHF 6'300.-
Acciaio inox con vetro frontale fumé.	CHF 5'827.94
Larghezza 60 cm.	

CRA	CHF 8.12
	CHF 7.51

In dotazione

- 1 viti di montaggio.
- 1 striscia reattiva per durezza acqua.
- 1 contenitore del latte in vetro.
- 1 tubo di collegamento per il montalatte.
- 1 tubo per latte.
- 1 cartuccia di pulizia.
- 1 cartuccia di decalcificazione.

Accessori per l'installazione

GA601010	CHF 165.-
Ripiano intermedio regolabile.	CHF 152.64
Per combinazione verticale.	
Incluse staffe di montaggio, coperchio e viti.	

Accessori speciali

GA022120	CHF 55.-
Cartuccia di pulizia.	CHF 50.88
GA022140	CHF 65.-
Cartuccia di decalcificazione.	CHF 60.13

Highlights

- Display full touch con anello di controllo in acciaio inox.
- Rilevamento dell'utente con accensione della luce e del display.
- Doppia modalità di funzionamento: modalità Classico e modalità Barista.
- Tecnologia di infusione con regolazione intelligente dell'intensità per un aroma completo con ogni formato di bevanda selezionato.
- Funzione di personalizzazione con profili e preferiti.
- Pulizia e decalcificazione completamente automatiche con cartucce.
- Scenari di illuminazione dinamici e personalizzabili.
- Regolazione elettronica del livello di macinatura.
- Controllo elettronico del livello di riempimento di latte, acqua e chicchi di caffè per un risultato perfetto.

Tipo di bevanda

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Doppio.
Caffè / 2 x Caffè.
Caffè grande / 2 x Caffè grande.
Caffè molto grande.
Americano / 2 x Americano.
Cold Brew.
Slow Brew.
Caffettiera.
Acqua calda / 2 x Acqua calda.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Flat White / 2 x Flat White.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Caffè Latte / 2 x Caffè Latte.
Cold Brew macchiato.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Latte caldo / 2 x Latte caldo.
Schiuma di latte / 2 x Schiuma di latte.

Funzionamento

Display full touch con anello di controllo.
Modalità Classico per una facile preparazione delle bevande con impostazioni ridotte per intensità, quantità, aroma e rapporto di latte. La regolazione intelligente dell'intensità assicura che ogni formato di bevanda sia sempre preparato con l'intensità desiderata.
Modalità Barista per una preparazione dettagliata e precisa delle bevande. Tutti i parametri di erogazione, come la quantità di acqua e di caffè, il livello di macinatura, il tempo di contatto, la temperatura di erogazione e il rapporto di latte, possono essere personalizzati in base alle preferenze personali.
Selezione del livello di tostatura: a seconda della tostatura, in modalità Barista vengono visualizzate le impostazioni ottimali e specifiche per i chicchi utilizzati.
Funzione di personalizzazione per creare fino a 10 profili, ciascuno con 10 bevande personalizzate come preferiti.
42 lingue di visualizzazione disponibili.
Rilevamento dell'utente, distanza regolabile.
Testi informativi per ulteriori informazioni.

Guide rapide animate per facilitare il funzionamento dell'apparecchio. Funzionamento one-touch. Facile accesso al serbatoio dell'acqua, al latte e al contenitore del caffè in grani dietro lo sportello.

Caratteristiche

Il riscaldamento a flusso continuo consente di evitare tempi di attesa e di mantenere costante la temperatura di infusione.
Unità di macinazione con dischi in ceramica che non richiedono manutenzione.
Regolazione elettronica del livello di macinatura per un controllo facile e preciso.
Cicli di macinatura e infusione doppi per tazze doppie o per bevande singole extra forti.
Distributore di bevande regolabile in altezza da 7 a 15 cm.
Distributore di bevande con erogatore del latte integrato.
Contenitore del latte in vetro fino a 0,7 litri.
Contenitore rimovibile per 400 g di chicchi con coperchio salva aroma.
Serbatoio dell'acqua rimovibile da 2,4 litri.
Pompa dell'acqua con pressione di 19 bar.
Indicatore elettronico di sostituzione delle cartucce di pulizia e decalcificazione e del filtro dell'acqua.
Controllo elettronico del livello di riempimento della vaschetta di raccolta e del contenitore per i residui di caffè.
Illuminazione integrata e soffusa per una presentazione perfetta di ogni singola bevanda.
Suggerimento: per risparmiare energia, l'apparecchio passa automaticamente alla modalità standby dopo circa 30 minuti. Questo intervallo di tempo può essere modificato nelle impostazioni di base.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Coffee World: scelta estesa di specialità al caffè da tutto il mondo.
Controllo e monitoraggio da remoto.
Software updates.
Funzione playlist.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Sicurezza bambini per evitare l'accensione o il funzionamento accidentale dell'apparecchio.

Pulizia

Pulizia e decalcificazione completamente automatica con cartucce. Possibilità di passare alla pulizia e decalcificazione manuale con pastiglie.
Pulizia automatica a vapore del sistema del latte dopo ogni bevanda a base di latte.
Modalità vacanza per preparare l'apparecchio a lunghi periodi di inutilizzo o di trasporto.
Funzione di macinatura a vuoto per eliminare i residui di caffè dal sistema quando si cambia tipo di chicco.
Unità di erogazione rimovibile.
Contenitore dei residui di caffè e vassoio di raccolta lavabili in lavastoviglie.
Erogatore di bevande lavabile in lavastoviglie.

Contenitore del latte lavabile in lavastoviglie.

Note per la progettazione


Progettare la nicchia senza parete posteriore.
Cerniera della porta non reversibile.
Altezza di installazione ideale da 95 cm a 145 cm (bordo superiore del fondo della nicchia).
Sporgenza dal frontale dell'apparecchio al mobile di 42 mm.
Quando si progetta una soluzione vicino ad una parete, prestare attenzione alla porta ad apertura laterale e alla distanza minima richiesta dalla parete.
Angolo di apertura della porta circa 110° - la distanza dalla parete deve essere di almeno 350 mm.
Angolo di apertura della porta circa 92° - la distanza dalla parete deve essere di almeno 100 mm (codice ricambio n. 10 020 041).
È possibile l'installazione direttamente sopra il cassetto scaldavivande.
A causa dell'alloggiamento più alto dell'apparecchio (449 mm), ogni combinazione con il GC deve essere pianificata con cautela.
Per un'installazione perfetta, si consiglia l'utilizzo del ripiano intermedio a tutta superficie GA601010 per una combinazione verticale con altri apparecchi.
L'installazione sopra un forno combinato a microonde è possibile solo con un ripiano per mobili standard. In questo caso, l'uso del ripiano intermedio GA601010 non è consentito.

Accessori speciali
(da ordinare come pezzo di ricambio):
17000705 Filtro dell'acqua.
17000706 Filtro dell'acqua, 3 pz.
00311974 Pastiglie per la decalcificazione.
00311969 Compresse per la pulizia.
10020041 Limitatore per angolo di apertura 92°.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 1,5 kW.
Cavo di collegamento 1,75 m con spina.

L N  **230V / 10A**



A: Presa elettrica

Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect	Lavastoviglie	Apparecchi di refrigerazione	Apparecchi per l'aspirazione	Piani cottura	Piani cottura Vario	Forni Gaggenau Minimalistic	Forni Gaggenau Expressive	EB333
--	---------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------	---------------------	--------------------------------	------------------------------	-------



**Cassetto per il sottovuoto
serie Gaggenau Expressive
GV451**

GV451120 **CHF 4'790.-**
Acciaio inox con vetro frontale fumé. **CHF 4'431.08**
Larghezza 60 cm, Altezza 14 cm.

CRA **CHF 10.81**
CHF 10.-

In dotazione

- 50 sacchetti per sottovuoto, piccoli.
- 50 sacchetti per sottovuoto, grandi.
- 1 base rialzata per sottovuoto.
- 1 adattatore per sottovuoto fuori dalla camera.
- 1 tubo per sottovuoto.
- 1 adattatore per bottiglie.
- 3 tappi per sottovuoto in bottiglie.

Highlights

- Integrabile in una nicchia alta 14 cm.
- Camera di estrazione igienica in acciaio inox, altezza utilizzabile fino a 80 mm.
- 3 livelli di sottovuoto all'interno della camera: 80%, 95%, 99%.
- 3 livelli di sottovuoto all'esterno della camera: 50%, 75%, 90%.
- Riconoscimento automatico del collegamento per il sottovuoto all'esterno della camera.
- Cassetto senza maniglie.
- Funzione push-to-open.

Applicazione

Sottovuoto per la cottura sous-vide.
Per marinare e insaporire velocemente.
Conservazione prolungata degli alimenti.
Sottovuoto realizzabile anche con contenitori esterni.
Sottovuoto di liquidi in bottiglia all'esterno della camera.

Funzionamento

Regolazione con comandi touch.

Caratteristiche

Volume netto 7 litri.
Capacità di carico max. 10 kg.
Dimensioni massime dei sacchetti per sottovuoto L 240 mm × P 350 mm.
3 livelli di termosaldatura per diverse resistenze del materiale dei sacchetti.
Barra sigillante con rivestimento antiaderente, rimovibile.
Coperchio in vetro di sicurezza, si apre automaticamente dopo il ciclo di sottovuoto.
Base rialzata, 44 mm, estraibile.
Spazio utile nella camera di aspirazione, L 210 mm × P 285 mm.
Membrana per evitare il riflusso di liquidi durante il sottovuoto all'esterno della camera.
Programma di asciugatura per la pompa di aspirazione.

Note per la progettazione


Progettare la nicchia senza parete posteriore.
Sporgenza dal frontale dell'apparecchio al mobile di 42 mm.
Installazione di GO/GS/GM/GC possibile direttamente sopra il cassetto senza ripiano intermedio.
Se il cassetto viene installato sopra una lavastoviglie, è necessaria una nicchia incasso dedicata.
La presa può essere prevista dietro l'apparecchio.

Accessori speciali

(da ordinare come pezzo di ricambio):
00578813 Sacchetti per il sottovuoto, piccoli.
00578814 Sacchetti per il sottovuoto, grandi.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,32 kW.
Cavo di collegamento 1,50 m con spina.



A: Presa elettrica



Cassetto per il sottovuoto
serie Gaggenau Expressive
GV051

GV051190 CHF 4'590.-
A scomparsa, senza CHF 4'246,07
frontale.
Pannellabile con frontale del mobile.
Larghezza 60 cm, Altezza 14 cm.

CRA	CHF	10,81
	CHF	10.-

In dotazione

- 50 sacchetti per sottovuoto, piccoli.
- 50 sacchetti per sottovuoto, grandi.
- 1 base rialzata per sottovuoto.
- 1 adattatore per sottovuoto fuori dalla camera.
- 1 tubo per sottovuoto.
- 1 adattatore per bottiglie.
- 3 tappi per sottovuoto in bottiglie.

Highlights

- Integrabile in una nicchia alta 14 cm.
- Camera di estrazione igienica in acciaio inox, altezza utilizzabile fino a 80 mm.
- 3 livelli di sottovuoto all'interno della camera: 80%, 95%, 99%.
- 3 livelli di sottovuoto all'esterno della camera: 50%, 75%, 90%.
- Riconoscimento automatico del collegamento per il sottovuoto all'esterno della camera.
- Sistema di chiusura ammortizzato.

Applicazione

Sottovuoto per la cottura sous-vide.
Per marinare e insaporire velocemente.
Conservazione prolungata degli alimenti.
Sottovuoto realizzabile anche con contenitori esterni.
Sottovuoto di liquidi in bottiglia all'esterno della camera.

Funzionamento

Regolazione con comandi touch.

Caratteristiche

Volume netto 7 litri.
Capacità di carico max. 10 kg.
Dimensioni massime dei sacchetti per sottovuoto L 240 mm x P 350 mm.
3 livelli di termosaldatura per diverse resistenze del materiale dei sacchetti.
Barra sigillante con rivestimento antiaderente, rimovibile.
Coperchio in vetro di sicurezza, si apre automaticamente dopo il ciclo di sottovuoto.
Base rialzata, 44 mm, estraibile.
Spazio utile nella camera di aspirazione, L 210 mm x P 285 mm.
Membrana per evitare il riflusso di liquidi durante il sottovuoto all'esterno della camera.
Programma di asciugatura per la pompa di aspirazione.


Note per la progettazione

Progettare la nicchia senza parete posteriore.
Installazione di GO/GS/GM/GC possibile direttamente sopra il cassetto senza ripiano intermedio.
Se il cassetto viene installato sopra una lavastoviglie, è necessaria una nicchia incasso dedicata.
Attenzione: per garantire una corretta apertura è necessaria una maniglia o una gola.
Peso massimo del pannello 3 kg.
Necessario uno spazio laterale tra il frontale dell'apparecchio e il pannello del mobile vicino di almeno 5 mm.
Installabile sotto il piano di lavoro della cucina o in una nicchia singola.
La presa può essere prevista dietro l'apparecchio.

Accessori speciali
(da ordinare come pezzo di ricambio):
00578813 Sacchetti per il sottovuoto, piccoli.
00578814 Sacchetti per il sottovuoto, grandi.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,32 kW.
Cavo di collegamento 1,50 m con spina.



A: Presa elettrica



**Cassetto scaldavivande Haute Cuisine
serie Gaggenau Expressive
GW483**

GW483120 CHF 3'050.-
Acciaio inox con CHF 2'821.46
vetro frontale fumé.
Larghezza 76 cm, Altezza 21,5 cm.

CRA CHF 10.81
CHF 10.-

Highlights

- Cassetto senza maniglie.
- Illuminazione interna.
- Funzione push-to-open.
- Interno igienico in acciaio inox con fondo in vetro.
- Selezione diretta della temperatura nell'intervallo da 30 °C a 80 °C.
- Anche per la cottura a bassa temperatura, la lievitazione degli impasti, l'essiccazione di erbe e frutta, lo scioglimento del cioccolato e lo scongelamento.

Metodi di riscaldamento e cottura

Preriscaldamento di piccoli contenitori/tazze.
Riscaldamento di pentole/piatti.
Mantenimento in caldo dei pasti.
Cottura a bassa temperatura.
Controllo diretto della temperatura.
Funzione di personalizzazione tramite Gaggenau Home Connect.
16 programmi aggiuntivi tramite Gaggenau Home Connect.

Funzionamento

Regolazione con comandi touch.

Caratteristiche

Volume netto 47 litri.
Capacità: Servizio per 10 persone, compresi piatti e zuppiere da ø 27 cm, ciotole supplementari e un piatto da portata a seconda delle dimensioni.
Capacità di carico max. 25 kg.
Dimensioni interne utilizzabili L 701 mm x A 166 mm x P 405 mm.
Sistema di riscaldamento per una distribuzione uniforme del calore e una temperatura stabile della cavità.
Indicatore di stato, visibile sul telaio.
Fondo in vetro di sicurezza.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Programmi e ricette supplementari.
Controllo e monitoraggio da remoto.
Regolazione del tempo di funzionamento.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Note per la progettazione


Progettare la nicchia senza parete posteriore.
Sporgenza dal frontale dell'apparecchio al mobile di 42 mm.
Installazione di GO/GS/GM/GC possibile direttamente sopra il cassetto senza ripiano intermedio.
Se il cassetto viene installato sopra una lavastoviglie, è necessaria una nicchia incasso dedicata.
La presa può essere prevista dietro l'apparecchio.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,82 kW.
Cavo di collegamento 1,75 m con spina.



230V / 10A



A: Presa elettrica



**Cassetto scaldavivande Haute Cuisine
serie Gaggenau Expressive
GW452**

GW452120 CHF 2'400.-
Acciaio inox con CHF 2'220.17
vetro frontale fumé.
Larghezza 60 cm, Altezza 28 cm.

CRA CHF 10.81
CHF 10.-

In dotazione

1 griglia

Highlights

- Cassetto senza maniglie.
- Illuminazione interna.
- Funzione push-to-open.
- Interno igienico in acciaio inox con fondo in vetro.
- Selezione diretta della temperatura nell'intervallo da 30 °C a 80 °C.
- Anche per la cottura a bassa temperatura, la lievitazione degli impasti, l'essiccazione di erbe e frutta, lo scioglimento del cioccolato e lo scongelamento.

Metodi di riscaldamento e cottura

Preriscaldamento di piccoli contenitori/tazze.
Riscaldamento di pentole/piatti.
Mantenimento in caldo dei pasti.
Cottura a bassa temperatura.
Controllo diretto della temperatura.
Funzione di personalizzazione tramite Gaggenau Home Connect.
16 programmi aggiuntivi tramite Gaggenau Home Connect.

Funzionamento

Regolazione con comandi touch.

Caratteristiche

Volume netto 52 litri.
La griglia aggiuntiva crea un secondo livello e aumenta la capacità di carico.
Capacità: Servizio per 12 persone, compresi piatti e zuppiere da ø 27 cm, ciotole supplementari e un piatto da portata a seconda delle dimensioni.
Capacità di carico max. 25 kg.
Dimensioni interne utilizzabili L 548 mm x A 232 mm x P 410 mm.
Sistema di riscaldamento per una distribuzione uniforme del calore e una temperatura stabile della cavità.
Indicatore di stato, visibile sul telaio.
Fondo in vetro di sicurezza.

Servizi digitali selezionati

(Gaggenau Home Connect)
Programmi e ricette supplementari.
Controllo e monitoraggio da remoto.
Regolazione del tempo di funzionamento.


Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Note per la progettazione


Progettare la nicchia senza parete posteriore.
Sporgenza dal frontale dell'apparecchio al mobile di 42 mm.
Installazione di GO/GS/GM/GC possibile direttamente sopra il cassetto senza ripiano intermedio.
Se il cassetto viene installato sopra una lavastoviglie, è necessaria una nicchia incasso dedicata.
La presa può essere prevista dietro l'apparecchio.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,82 kW.
Cavo di collegamento 1,75 m con spina.



230V / 10A



A: Presa elettrica



**Cassetto scaldavivande Haute Cuisine
serie Gaggenau Expressive
GW453**

GW453120 **CHF 2'300.-**
Acciaio inox con vetro frontale fumé. **CHF 2'127.66**
Larghezza 60 cm, Altezza 21,5 cm.

CRA **CHF 8.12**
CHF 7.51

Highlights

- Cassetto senza maniglie.
- Illuminazione interna.
- Funzione push-to-open.
- Interno igienico in acciaio inox con fondo in vetro.
- Selezione diretta della temperatura nell'intervallo da 30 °C a 80 °C.
- Anche per la cottura a bassa temperatura, la lievitazione degli impasti, l'essiccazione di erbe e frutta, lo scioglimento del cioccolato e lo scongelamento.

Metodi di riscaldamento e cottura

Preriscaldamento di piccoli contenitori/tazze.
Riscaldamento di pentole/piatti.
Mantenimento in caldo dei pasti.
Cottura a bassa temperatura.
Controllo diretto della temperatura.
Funzione di personalizzazione tramite Gaggenau Home Connect.
16 programmi aggiuntivi tramite Gaggenau Home Connect.

Funzionamento

Regolazione con comandi touch.

Caratteristiche

Volume netto 37 litri.
Capacità: Servizio per 8 persone, compresi piatti e zuppiere da ø 27 cm, ciotole supplementari e un piatto da portata a seconda delle dimensioni.
Capacità di carico max. 25 kg.
Dimensioni interne utilizzabili L 548 mm x A 166 mm x P 410 mm.
Sistema di riscaldamento per una distribuzione uniforme del calore e una temperatura stabile della cavità.
Indicatore di stato, visibile sul telaio.
Fondo in vetro di sicurezza.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Programmi e ricette supplementari.
Controllo e monitoraggio da remoto.
Regolazione del tempo di funzionamento.


Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Note per la progettazione

Progettare la nicchia senza parete posteriore.
Sporgenza dal frontale dell'apparecchio al mobile di 42 mm.
Installazione di GO/GS/GM/GC possibile direttamente sopra il cassetto senza ripiano intermedio.
Se il cassetto viene installato sopra una lavastoviglie, è necessaria una nicchia incasso dedicata.
La presa può essere prevista dietro l'apparecchio.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,82 kW.
Cavo di collegamento 1,75 m con spina.



A: Presa elettrica



**Cassetto scaldavivande Haute Cuisine
serie Gaggenau Expressive
GW451**

GW451120 **CHF 2'200.-**
Acciaio inox con **CHF 2'035.15**
vetro frontale fumé.
Larghezza 60 cm, Altezza 14 cm.

CRA **CHF 8.12**
CHF 7.51

Highlights

- Cassetto senza maniglie.
- Illuminazione interna.
- Funzione push-to-open.
- Interno igienico in acciaio inox con fondo in vetro.
- Selezione diretta della temperatura nell'intervallo da 30 °C a 80 °C.
- Anche per la cottura a bassa temperatura, la lievitazione degli impasti, l'essiccazione di erbe e frutta, lo scioglimento del cioccolato e lo scongelamento.

Metodi di riscaldamento e cottura

Preriscaldamento di piccoli contenitori/tazze.
Riscaldamento di pentole/piatti.
Mantenimento in caldo dei pasti.
Cottura a bassa temperatura.
Controllo diretto della temperatura.
Funzione di personalizzazione tramite Gaggenau Home Connect.
16 programmi aggiuntivi tramite Gaggenau Home Connect.

Funzionamento

Regolazione con comandi touch.

Caratteristiche

Volume netto 20 litri.
Capacità: Servizio per 6 persone, compresi piatti e zuppe da ø 27 cm, ciotole supplementari e un piatto da portata a seconda delle dimensioni.
Capacità di carico max. 25 kg.
Dimensioni interne utilizzabili L 548 mm x A 92 mm x P 410 mm.
Sistema di riscaldamento per una distribuzione uniforme del calore e una temperatura stabile della cavità.
Indicatore di stato, visibile sul telaio.
Fondo in vetro di sicurezza.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Programmi e ricette supplementari.
Controllo e monitoraggio da remoto.
Regolazione del tempo di funzionamento.


Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Note per la progettazione


Progettare la nicchia senza parete posteriore.
Sporgenza dal frontale dell'apparecchio al mobile di 42 mm.
Installazione di GO/GS/GM/GC possibile direttamente sopra il cassetto senza ripiano intermedio.
Se il cassetto viene installato sopra una lavastoviglie, è necessaria una nicchia incasso dedicata.
La presa può essere prevista dietro l'apparecchio.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,82 kW.
Cavo di collegamento 1,75 m con spina.



230V / 10A



A: Presa elettrica



**Cassetto scaldavivande Haute Cuisine
serie Gaggenau Expressive
GW051**

GW051190 CHF 1'980.-
A scomparsa, senza CHF 1'831.64
frontale.
Pannellabile con frontale del mobile.
Larghezza 60 cm, Altezza 14 cm.

CRA	CHF	8.12
	CHF	7.51

Highlights

- Integrabile in una nicchia alta 14 cm.
- Illuminazione interna.
- Sistema di chiusura ammortizzato.
- Interno igienico in acciaio inox con fondo in vetro.
- Selezione diretta della temperatura nell'intervallo da 30 °C a 80 °C.
- Anche per la cottura a bassa temperatura, la lievitazione degli impasti, l'essiccazione di erbe e frutta, lo scioglimento del cioccolato e lo scongelamento.

Metodi di riscaldamento e cottura

Preriscaldamento di piccoli contenitori/tazze.
Riscaldamento di pentole/piatti.
Mantenimento in caldo dei pasti.
Cottura a bassa temperatura.
Controllo diretto della temperatura.
Funzione di personalizzazione tramite Gaggenau Home Connect.
16 programmi aggiuntivi tramite Gaggenau Home Connect.

Funzionamento

Regolazione con comandi touch.

Caratteristiche

Volume netto 20 litri.
Capacità: Servizio per 6 persone, compresi piatti e zuppiere da ø 27 cm, ciotole supplementari e un piatto da portata a seconda delle dimensioni.
Capacità di carico max. 25 kg.
Dimensioni interne utilizzabili L 548 mm x A 92 mm x P 410 mm.
Sistema di riscaldamento per una distribuzione uniforme del calore e una temperatura stabile della cavità.
Fondo in vetro di sicurezza.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Programmi e ricette supplementari.
Controllo e monitoraggio da remoto.
Regolazione del tempo di funzionamento.


Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Note per la progettazione

Progettare la nicchia senza parete posteriore.
Installazione di GO/GS/GM/GC possibile direttamente sopra il cassetto senza ripiano intermedio.
Se il cassetto viene installato sopra una lavastoviglie, è necessaria una nicchia incasso dedicata.
Attenzione: per garantire una corretta apertura è necessaria una maniglia o una gola.
Peso massimo del pannello 3 kg.
Necessario uno spazio laterale tra il frontale dell'apparecchio e il pannello del mobile vicino di almeno 5 mm.
Installabile sotto il piano di lavoro della cucina o in una nicchia singola.
La presa può essere prevista dietro l'apparecchio.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,82 kW.
Cavo di collegamento 1,75 m con spina.



A: Presa elettrica
B: Antiribaltamento

Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect	Lavastoviglie	Apparecchi di refrigerazione	Apparecchi per l'aspirazione	Piani cottura	Piani cottura Vario	Forni Gaggenau Minimalistic	Forni Gaggenau Expressive	EB333
--	---------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------	---------------------	--------------------------------	------------------------------	-------

Accessori e accessori speciali serie Gaggenau Expressive

BA010301	CHF	413.-
Estrazione tripla.	CHF	382.05
Per Forno a Vapore.		

BA018106¹⁾	CHF	620.-
Per forno 76 cm.	CHF	573.54
Sistema di estrazione.		
Estrazione a pieno scorrimento		
telescopico e cornice in ghisa		
resistente alla pirolisi.		

BA016106¹⁾	CHF	560.-
Per forno 60 cm.	CHF	518.04
Guida telescopica a estrazione totale		
con cornice in ghisa resistente alla		
pirolisi.		

BA020361	CHF	154.-
Teglia in acciaio inox,	CHF	142.46
non forata, profonda 46 mm, 5,4l.		

BA020370	CHF	190.-
Teglia in acciaio inox,	CHF	175.76
forata, profonda 40 mm, 5l.		

BA020382	CHF	245.-
Teglia, non forata,	CHF	226.64
rivestimento antiaderente senza		
PFAS, profonda 46 mm, 5,4l.		

BA020391	CHF	265.-
Teglia, forata,	CHF	245.14
rivestimento antiaderente senza		
PFAS, profonda 40 mm, 5l.		

BA026116	CHF	118.-
Teglia smaltata.	CHF	109.16
Profonda 30 mm.		

BA026117	CHF	108.-
Teglia smaltata.	CHF	99.91
Profonda 38 mm.		

BA028115	CHF	140.-
Teglia smaltata.	CHF	129.51
Profonda 30 mm.		

BA020110	CHF	110.-
Teglia per Air fry.	CHF	101.76
Profonda 30 mm.		

BA028110	CHF	150.-
Set teglia per	CHF	138.76
friggitrice ad aria.		
Include teglia per friggitrice ad aria e		
adattatore da 76 cm.		

BA036106	CHF	98.-
Griglia cromata.	CHF	90.66

BA038105	CHF	141.-
Griglia cromata.	CHF	130.43
Senza apertura, con piedini.		

BA056134	CHF	530.-
Pietra refrattaria.	CHF	490.29
Incluso supporto e paletta per pizza.		
Non combinabile con il sistema		
estraibile.		

BA058134	CHF	595.-
Pietra refrattaria.	CHF	550.42
Incluso supporto e paletta per pizza.		
Non combinabile con il sistema		
estraibile.		

BS020003	CHF	165.-
Paletta per pizza o	CHF	152.64
tagliere per il servizio.		

GN010330	CHF	109.-
Adattatore per	CHF	100.83
leccarde Gastronorm e pirofila.		

GN114130	CHF	82.-
Leccarda Gastronorm, acciaio inox,		
GN 1/3.		
Non forata, profonda 40 mm, 1,5l.		

GN114230	CHF	106.-
Leccarda Gastronorm, acciaio inox,		
GN 2/3.		
Non forata, profonda 40 mm, 3l.		

GN124130	CHF	101.-
Leccarda Gastronorm, acciaio inox,		
GN 1/3.		
Forata, profonda 40 mm, 1,5l.		

GN124230	CHF	140.-
Leccarda Gastronorm, acciaio inox,		
GN 2/3.		
Forata, profonda 40 mm, 3l.		

BA046118	CHF	165.-
Teglia in vetro.	CHF	152.64
Profonda 24 mm.		



GN340231	CHF	760.-
Pirofila Gastronorm	CHF	703.05
in alluminio pressofuso, GN 2/3,		
altezza 165 mm,		
rivestimento antiaderente senza PFAS.		
La parte inferiore e superiore possono		
essere utilizzate separatamente		
come casseruola o padella, altezza		
100 e 65 mm.		
Per forni con funzione arrosto in		
combinazione con il sistema ad		
estrazione BA016106 o BA018106 e		
per forni combinati a vapore con		
adattatore GN010330 e sistema ad		
estrazione BA010301 (sistema ad		
estrazione e adattatore da ordinare		
separatamente).		



CLS10040	CHF	90.-
Cartucce di pulizia,	CHF	83.26
set di 4.		
Per forni combinati a vapore.		



GZ010011	CHF	63.-
Prolunga per carico e	CHF	58.28
scarico acqua (2m).		



BA010050	CHF	110.-
Sonda di	CHF	101.76
temperatura.		
Compatibile con GO, GS, GM.		



GA022120	CHF	55.-
Cartuccia di pulizia.	CHF	50.88
Adatta per macchine per il caffè		
automatiche Gaggenau con pulizia		
automatica.		
Prolunga la durata dell'apparecchio		
grazie alla rimozione efficace degli oli		
del caffè dall'unità di erogazione.		





GA022140	CHF	65.-
Cartuccia di	CHF	60.13
decalcificazione.		
Adatta per macchine per il caffè		
automatiche Gaggenau con		
decalcificazione automatica.		
Rimozione completa del calcare		
senza sforzo.		



GA601010	CHF	165.-
Ripiano intermedio	CHF	152.64
regolabile.		
Larghezza per 60 cm.		
Per combinazione verticale.		
Incluse staffe di montaggio,		
coperchio e viti.		

GA301010	CHF	215.-
Ripiano intermedio	CHF	198.89
regolabile.		
Larghezza per 76 cm.		
Per combinazione verticale.		
Incluse staffe di montaggio,		
coperchio e viti.		

GA 601 010 / GA 301 010



Accessori e accessori speciali serie Gaggenau Expressive



		Prezzo (CHF)	Forno
			GO480/GO481
Teglia smaltata			
BA026116	Profonda 30 mm.	118.-	
BA026117	Profonda 38 mm.	108.-	
BA028115	Profonda 30 mm.	140.-	• / °
Sistema estraibile			
BA016106 ¹⁾	Guida telescopica a estrazione totale con cornice in ghisa resistente alla pirolisi.	560.-	
BA018106 ¹⁾	Sistema estraibile telescopico completamente estensibile resistente alla pirolisi.	620.-	°
BA010301	Estrazione tripla. Per Forno a Vapore.	413.-	
Pietra refrattaria			
BA056134	Incluso supporto e paletta per pizza.	530.-	
BA058134	Incluso supporto e paletta per pizza.	595.-	°
Paletta per pizza			
BS020003	Paletta per pizza o tagliere per il servizio.	165.-	°
Teglie per forni combinati a vapore			
BA020361	Teglia in acciaio inox, non forata, profonda 46 mm, 5,4 l.	154.-	
BA020370	Teglia in acciaio inox, forata, profonda 40 mm, 5 l.	190.-	
BA020382	Teglia antiaderente, non forata, profonda 46 mm, 5,4 l.	245.-	
BA020391	Teglia antiaderente, forata, profonda 40 mm, 5 l.	265.-	
GN114130	GN 1/3, non forata, profonda 40 mm, 1,5 l.	82.-	
GN114230	GN 2/3, non forata, profonda 40 mm, 3 l.	106.-	
GN124130	GN 1/3, forata, profonda 40 mm, 1,5 l.	101.-	
GN124230	GN 2/3, forata, profonda 40 mm, 3 l.	140.-	
Pirofila Gastronorm			
GN340231	GN 2/3, alta 165 mm, rivestimento antiaderente senza PFAS. La parte inferiore e quella superiore possono essere utilizzate anche come contenitori da forno separati, di altezza 100 e 65 mm. Per forni con la funzione pirofila in combinazione con il sistema ad estrazione BA016106 o BA018106 e per forni combinati a vapore con adattatore GN010330 e sistema ad estrazione BA010301 (sistema ad estrazione e adattatore da ordinare separatamente). (vedi anche pagina 392).	760.-	°
GN010330	Adattatore per inserti Gastronorm.	109.-	
Teglia in vetro			
BA046118	Profonda 24 mm.	165.-	
Griglia			
BA036106	Nessuna apertura, con piedini.	98.-	
BA038105	Nessuna apertura, con piedini.	141.-	• / °
Sonda di temperatura			
BA028110	In combinazione con la modalità Air fry.	110.-	°
Sonda di temperatura			
BA010050	Sonda di temperatura a tre punti di rilevazione.	110.-	•
Pulizia e cura			
CLS10040	Cartucce di pulizia, set di 4.	90.-	
17002490	Pastiglie per la decalcificazione, per forni combinati a vapore, set di 4 pezzi.		
GA022120	Cartuccia di pulizia.	55.-	
GA022140	Cartuccia di decalcificazione.	65.-	
17000705	Cartuccia del filtro dell'acqua.		
17000706	Cartuccia filtro acqua, set di 3 pezzi.		
00311975	Pastiglie per la decalcificazione ordinabili tramite centro assistenza.		
00312295	Pastiglie per la pulizia ordinabili tramite centro assistenza.		
Sacchetti per sottovuoto			
00578813	Sacchetti per sottovuoto, piccoli, 180 mm x 280 mm.		
00578814	Sacchetti per sottovuoto, grandi, 240 mm x 350 mm.		
Connessione alla rete idrica			
GZ010011	Prolunga per carico e scarico acqua.	63.-	
Ripiano intermedio regolabile			
GA301010	Per combinazione verticale 76 cm.	215.-	
GA601010	Per combinazione verticale 60 cm.	165.-	

• Standard. ° Accessorio speciale. ¹⁾ Disponibile da Q2/2026.



Forno
GO470/GO471

Forno
GO450/GO451

Forno combinato a vapore
GS480/GS481

Forno combinato a vapore
GS470/GS471

Forno combinato a vapore
GS450/GS451

• / °
• / °

• / °
• / °

°

°

°

°

°

°

°

°

°

• / °
• / °

• / °
• / °

• / °
• / °

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

• / °

• / °

°

°

•

•

°

°

°

• / °
°

• / °
°

• / °
°

°

°

°

°

°

EB333

Forni Gaggenau
ExpressiveForni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazioneApparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect

Accessori e accessori speciali serie Gaggenau Expressive



Prezzo (CHF) Forno combinato a microonde

GM480/GM481

Teglia smaltata		
BA026116	Profonda 30 mm.	118.-
BA026117	Profonda 38 mm.	108.-
BA028115	Profonda 30 mm.	140.-
Sistema estraibile		
BA016106 ¹⁾	Guida telescopica a estrazione totale con cornice in ghisa resistente alla pirolisi.	560.-
BA018106 ¹⁾	Sistema estraibile telescopico completamente estensibile resistente alla pirolisi.	620.-
BA010301	Estrazione tripla. Per Forno a Vapore.	413.-
Pietra refrattaria		
BA056134	Incluso supporto e paletta per pizza.	530.-
BA058134	Incluso supporto e paletta per pizza.	595.-
Paletta per pizza		
BS020003	Paletta per pizza o tagliere per il servizio.	165.-
Teglie per forni combinati a vapore		
BA020361	Teglia in acciaio inox, non forata, profonda 46 mm, 5,4 l.	154.-
BA020370	Teglia in acciaio inox, forata, profonda 40 mm, 5 l.	190.-
BA020382	Teglia antiaderente, non forata, profonda 46 mm, 5,4 l.	245.-
BA020391	Teglia antiaderente, forata, profonda 40 mm, 5 l.	265.-
GN114130	GN 1/3, non forata, profonda 40 mm, 1,5 l.	82.-
GN114230	GN 2/3, non forata, profonda 40 mm, 3 l.	106.-
GN124130	GN 1/3, forata, profonda 40 mm, 1,5 l.	101.-
GN124230	GN 2/3, forata, profonda 40 mm, 3 l.	140.-
Pirofila Gastronorm		
GN340231	GN 2/3, alta 165 mm, rivestimento antiaderente senza PFAS. La parte inferiore e quella superiore possono essere utilizzate anche come contenitori da forno separati, di altezza 100 e 65 mm. Per forni con la funzione pirofila in combinazione con il sistema ad estrazione BA016106 o BA018106 e per forni combinati a vapore con adattatore GN010330 e sistema ad estrazione BA010301 (sistema ad estrazione e adattatore da ordinare separatamente). (vedi anche pagina 392).	760.-
GN010330	Adattatore per inserti Gastronorm.	109.-
Teglia in vetro		
BA046118	Profonda 24 mm.	165.- • / °
Griglia		
BA036106	Nessuna apertura, con piedini.	98.- • / °
BA038105	Nessuna apertura, con piedini.	141.-
Teglia per Air fry		
BA028110	In combinazione con la modalità Air fry.	110.-
Sonda di temperatura		
BA010050	Sonda di temperatura a tre punti di rilevazione.	110.- °
Pulizia e cura		
CLS10040	Cartucce di pulizia, set di 4.	90.-
17002490	Pastiglie per la decalcificazione, per forni combinati a vapore, set di 4 pezzi.	
GA022120	Cartuccia di pulizia.	55.-
GA022140	Cartuccia di decalcificazione.	65.-
17000705	Cartuccia del filtro dell'acqua.	
17000706	Cartuccia filtro acqua, set di 3 pezzi.	
00311975	Pastiglie per la decalcificazione ordinabili tramite centro assistenza.	
00636455	Pastiglie per la pulizia ordinabili tramite centro assistenza.	
Sacchetti per sottovuoto		
00578813	Sacchetti per sottovuoto, piccoli, 180 mm × 280 mm.	
00578814	Sacchetti per sottovuoto, grandi, 240 mm × 350 mm.	
Connessione alla rete idrica		
GZ010011	EProlunga per carico e scarico acqua.	63.-
Ripiano intermedio regolabile		
GA301010	Per combinazione verticale 76 cm.	215.- °
GA601010	Per combinazione verticale 60 cm.	165.-

• Standard. ° Accessorio speciale. ¹⁾ Disponibile da Q2/2026.

Forni serie Gaggenau Expressive



Denominazione dell'apparecchio	Forno	Forno	Forno
Cerniera dx / Cerniera sx	GO480/GO481	GO470/GO471	GO450/GO451
Acciaio inox dietro vetro fumé	GO480/481120	GO470/471120	GO450/451120
Prezzo	(CHF) 9'950.-	6'880.-	6'370.-
Dimensioni			
Larghezza	(cm) 76	60	60
Dimensioni apparecchio L x A x P ¹	(mm) 756 x 671 x 532	594 x 596 x 532	594 x 596 x 532
Sporgenza del frontale dalla nicchia	(mm) 42	42	42
Dimensioni della nicchia L x A x P	(mm) 722 x 657 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550
Peso netto	(kg) 81	59	57
Volumi / Efficienza energetica (secondo EN 60350-1, 65/2014 e 66/2014)			
Volume netto	(l) 125	77	77
Numero di cavità	1	1	1
Dimensioni interne vano cottura L x A x P	(mm) 654 x 469 x 408	492 x 386 x 408	492 x 386 x 408
Classe energetica con aria calda eco			
Indice di efficienza energetica (EEI)	88	83,9	83,9
Consumo energetico con riscaldamento sup/inf	(kWh) 1,79	1,4	1,4
Consumo energetico con aria calda eco	(kWh) 0,95	0,73	0,73
Tipo di alimentazione	elettrico	elettrico	elettrico
Metodi di cottura / programmi			
Temperature	(°C) 30-300	30-300	30-300
Aria calda plus / aria calda Eco / riscaldamento sup + inf	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Riscaldamento sup / riscaldamento inf / aria calda + riscaldamento inf	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Riscaldamento sup + 1/3 inf	•	•	—
Riscaldamento inf + 1/3 sup	•	•	—
Aria calda + 1/3 riscaldamento inf	•	•	—
Grill / grill + termoventola	• / •	• / •	• / •
Air fry	•	•	•
Funzione pietra refrattaria	•	•	•
Funzione pirofila	•	•	•
Cottura umida	•	•	•
Lievitazione / scongelamento / disidratazione	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Mantenimento in caldo	•	•	—
Opzione per salvataggio preferiti	•	•	•
Programmi automatici / impostazioni raccomandate	• / •	• / •	• / •
Utilizzo			
Apertura elettronica della porta	•	•	•
Angolo di apertura porta	110°	110°	110°
Display full touch / anello di controllo	• / •	• / •	• / •
Lingue display	(N.) 42	42	42
Testi informativi	•	•	•
Guide rapide animate	•	•	•
Rilevamento dell'utente	•	•	•
Caratteristiche			
Tempo di cottura, fine cottura, cronometro	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Timer a lungo termine	•	•	•
Visualizzazione della temperatura effettiva	•	•	•
Riscaldamento rapido	•	•	•
Grill invisibile a tutta superficie dietro lo smalto	•	•	•
Illuminazione interna	laterale	laterale	laterale
Numero livelli supporti laterali	(N.) 5	4	4
Purificatore termico	•	•	•
Servizi digitali (Gaggenau Home Connect) con WiFi ²	•	•	•
Accessori			
Teglia smaltata p. 30 mm	1	1	1
Teglia smaltata p. 38 mm	1	1	1
Dimensione teglia più grande	(cm ²) 1.780	1.290	1.290
Griglia	1	1	1
Sonda di temperatura a tre punti	•	•	•
Girarrosto	•	•	—
Sicurezza			
Blocco bambini / blocco elettronico della porta	• / •	• / •	• / •
Chiusura di sicurezza	•	•	•
Porta isolata termicamente con vetri multipli	5	5	5
Alloggiamento raffreddato con protezione termica	•	•	•
Pulizia			
Pirolisi	•	•	•
Valori di collegamento			
Assorbimento totale	(kW) 6,6	3,68	3,68

• Standard. — Non disponibile. ¹ Profondità dell'apparecchio: la profondità di inserimento dell'apparecchio nella nicchia.

² L'utilizzo della funzionalità Gaggenau Home Connect dipende dai servizi Home Connect, che non sono disponibili in tutti i Paesi.

Forni combinati a vapore serie Gaggenau Expressive



Denominazione dell'apparecchio	Forno combinato a vapore	Forno combinato a vapore	Forno combinato a vapore
Cerniera dx / Cerniera sx	GS480/GS481	GS470/GS471	GS450/GS451
Acciaio inox dietro vetro fumé	GS480/481120	GS470/471120	GS450/451120
Prezzo	(CHF) 10'400.-	9'250.-	8'730.-
Dimensioni			
Larghezza	(cm) 76	60	60
Dimensioni apparecchio L x A x P ¹	(mm) 756 x 456 x 532	594 x 456 x 532	594 x 456 x 532
Sporgenza del frontale dalla nicchia	(mm) 42	42	42
Dimensioni della nicchia L x A x P	(mm) 722 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Peso netto	(kg) 52	46	46
Volimi / Efficienza energetica (secondo EN 60350-1, 65/2014 e 66/2014)			
Volume netto	(l) 50	50	50
Numero di cavità	1	1	1
Dimensioni interne vano cottura L x A x P	(mm) 504 x 246 x 406	504 x 246 x 406	504 x 246 x 406
Classe energetica con aria calda			
Indice di efficienza energetica (EEI)	94,7	94,7	94,7
Consumo energetico con aria calda	(kWh) 0,72	0,72	0,72
Tipo di alimentazione	elettrico	elettrico	elettrico
Metodi di cottura / programmi			
Temperature	(°C) 30-230	30-230	30-230
Aria calda + 100% di umidità	•	•	•
Aria calda + 80% di umidità	•	•	•
Aria calda + 60% di umidità	•	•	•
Aria calda + 30% di umidità	•	•	•
Aria calda + 0% di umidità	•	•	•
Cottura a bassa temperatura	•	•	•
Cottura sous-vide	•	•	•
Grill livello 1 + umidità	•	•	•
Grill livello 2 + umidità	•	•	•
Grill + termoventola	•	•	•
Lievitazione	•	•	•
Scongelamento	•	•	•
Rigenerazione	•	•	•
Mantenimento in caldo	•	•	•
Opzione per salvataggio preferiti	•	•	•
Programmi automatici / impostazioni raccomandate	• / •	• / •	• / •
Utilizzo			
Apertura elettronica della porta	•	•	•
Angolo di apertura porta	110°	110°	110°
Display full touch / anello di controllo	• / •	• / •	• / •
Lingue display	(N.) 42	42	42
Testi informativi	•	•	•
Guide rapide animate	•	•	•
Rilevamento dell'utente	•	•	•
Caratteristiche			
Collegamento diretto alla rete idrica	•	•	—
Serbatoio per acqua di carico e scarico	—	—	•
Tempo di cottura, fine cottura, cronometro	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Timer a lungo termine	•	•	•
Visualizzazione della temperatura effettiva	•	•	•
Rimozione del vapore / nebulizzazione	• / •	• / •	— / •
Rilevamento automatico del punto di ebollizione	•	•	•
Connessione per sonda di temperatura	•	•	•
Griglia a tutta superficie dietro vetroceramica	•	•	•
Illuminazione interna laterale	•	•	•
Numero livelli supporti laterali	(N.) 3	3	3
Servizi digitali (Gaggenau Home Connect) con WiFi ²	•	•	•
Accessori			
Dimensione teglia più grande	(cm ²) 1.300	1.300	1.300
Teglia acciaio inox, 40 mm, forata	1	1	1
Teglia acciaio inox, 46 mm, non forata	1	1	1
Griglia	1	1	1
Cartuccia di pulizia	(N.) 4	4	4
Pastiglie per la decalcificazione	17002490	17002490	17002490
Sicurezza			
Blocco bambini / blocco elettronico della porta	• / •	• / •	• / •
Chiusura di sicurezza	•	•	•
Porta isolata termicamente con vetri multipli	3	3	3
Alloggiamento raffreddato con protezione termica	•	•	•
Pulizia			
Pulizia automatica / Aiuto alla pulizia	• / •	• / •	• / •
Programma di decalcificazione / Asciugatura automatica	• / •	• / •	• / •
Valori di collegamento			
Assorbimento totale	(kW) 3,15	3,15	3,15

• Standard. — Non disponibile. ¹ Profondità dell'apparecchio: la profondità di inserimento dell'apparecchio nella nicchia.

² L'utilizzo della funzionalità Gaggenau Home Connect dipende dai servizi Home Connect, che non sono disponibili in tutti i Paesi.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

EB333

Forni Gaggenau
ExpressiveForni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazioneApparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect

Forni combinati a microonde serie Gaggenau Expressive



Denominazione dell'apparecchio	Forno combinato a microonde	Forno combinato a microonde
Cerniera dx / Cerniera sx	GM480/GM481	GM450/GM451
Acciaio inox dietro vetro fumé	GM480/481120	GM450/451120
Prezzo	(CHF) 8'600.-	6'500.-
Dimensioni		
Larghezza	(cm) 76	60
Dimensioni apparecchio L x A x P ¹	(mm) 756 x 456 x 532	594 x 456 x 532
Sporgenza del frontale dalla nicchia	(mm) 42	42
Dimensioni della nicchia L x A x P	(mm) 722 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Peso netto	(kg) 48	42
Volume		
Capacità	(l) 46	46
Dimensioni interne vano cottura L x A x P	(mm) 493 x 231 x 402	493 x 231 x 402
Metodi di cottura / programmi		
Potenza massima delle microonde	(W) 1.000	1.000
Livelli di potenza delle microonde	(N.) 6	6
Aria calda	(°C) 30-230	30-230
Grill + termoventola	(°C) 30-230	30-230
Riscaldamento bevande	(W) Max. (1000)	Max. (1000)
Rigenerazione pasti	(W) 360-600	360-600
Disidratazione	(°C) 30-80	30-80
Cottura a bassa temperatura	(°C) 30-90	30-90
Lievitazione	(°C) 30-50	30-50
Mantenimento in caldo	(W) 50	50
Scongelamento	(W) 90-360	90-360
Livello massimo di potenza combinabile con il forno	(W) 450	450
Opzione per salvataggio preferiti	(N.) 30	30
Programmi automatici / impostazioni raccomandate	(N.) 19 / 51	19 / 51
Utilizzo		
Apertura elettronica della porta	•	•
Angolo di apertura porta	110°	110°
Display full touch / anello di controllo	• / •	• / •
Lingue display	(N.) 42	42
Testi informativi	•	•
Guide rapide animate	•	•
Rilevamento dell'utente	•	•
Caratteristiche		
Innowave	•	•
Tempo di cottura, fine cottura, cronometro	• / • / •	• / • / •
Timer a lungo termine	•	•
Visualizzazione della temperatura effettiva	•	•
Connessione per sonda di temperatura	•	•
Illuminazione interna laterale	•	•
Numero livelli supporti laterali	(N.) 2	2
Servizi digitali (Gaggenau Home Connect) con WiFi ²	•	•
Accessori		
Teglia in vetro	•	•
Griglia	•	•
Sicurezza		
Blocco bambini	•	•
Blocco elettronico della porta	•	•
Interruttore di controllo porta	•	•
Chiusura di sicurezza	•	•
Porta isolata termicamente con vetri multipli	3	3
Alloggiamento raffreddato con protezione termica	•	•
Pulizia		
Aiuto alla pulizia	•	•
Interno in acciaio inox con base in vetro resistente al calore	•	•
Valori di collegamento		
Assorbimento totale	(kW) 2,65	2,65

• Standard. — Non disponibile. ¹ Profondità dell'apparecchio: la profondità di inserimento dell'apparecchio nella nicchia.

² L'utilizzo della funzionalità Gaggenau Home Connect dipende dai servizi Home Connect, che non sono disponibili in tutti i Paesi.

Macchine per il caffè automatiche serie Gaggenau Expressive



Denominazione dell'apparecchio	Macchina per il caffè automatica GC461	Macchina per il caffè automatica GC451
Acciaio inox dietro vetro fumé		
Prezzo	(CHF) 6'920.-	6'300.-
Dimensioni		
Larghezza	(cm) 60	60
Dimensioni apparecchio L x A x P ¹	(mm) 594 x 456 x 364	594 x 456 x 364
Sporgenza del frontale dalla nicchia	(mm) 42	42
Dimensioni della nicchia L x A x P	(mm) 560 x 450 x 450	560 x 450 x 450
Peso netto	(kg) 26	25
Tipo di bevande		
Ristretto / 2 x Ristretto	•	•
Espresso / 2 x Espresso	•	•
Doppio	•	•
Caffè / 2 x Caffè	•	•
Caffè grande / 2 x Caffè grande	•	•
Caffè molto grande	•	•
Americano / 2 x Americano	•	•
Cold Brew	•	•
Slow Brew	•	•
Caffettiera	•	•
Acqua calda / 2 x Acqua calda	•	•
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato	•	•
Flat White / 2 x Flat White	•	•
Cappuccino / 2 x Cappuccino	•	•
Caffè Latte / 2 x Caffè Latte	•	•
Cold Brew Macchiato	•	•
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato	•	•
Latte caldo / 2 x Latte caldo	•	•
Schiuma di latte / 2 x Schiuma di latte	•	•
Utilizzo		
Apertura elettronica della porta	—	—
Angolo di apertura porta	110°	110°
Display full touch / anello di controllo	• / •	• / •
Lingue display	(N.) 42	42
Testi informativi	•	•
Guide rapide animate	•	•
Rilevamento dell'utente	•	•
Funzione di personalizzazione con profili e preferiti	(N. Profili / N. Preferiti) 10 / 10 per ogni profilo	10 / 10 per ogni profilo
Modalità di funzionamento	Classico / Barista	Classico / Barista
Distributore di bevande regolabile in altezza fino a	(cm) 15	15
Impostazioni base programmabili		
— Schermata iniziale	Modalità Classico, Preferiti o Barista	Modalità Classico, Preferiti o Barista
— Scenari di illuminazione	•	•
— Unità di misura della capacità	(ml/fl.oz.) •	•
— Riempimento del serbatoio dell'acqua	Automatico o manuale	—
— Pulizia e decalcificazione	Automatico o manuale	Automatico o manuale
— Tempo di avvio della decalcificazione	•	•
— Standby dopo	(min, h) da 5 min a 180 min	da 5 min a 180 min
— Durezza dell'acqua	(N. di livelli) 4	4
Caratteristiche		
Collegamento alla rete idrica	•	—
Tecnologia di infusione con regolazione intelligente dell'intensità	•	•
Unità di macinazione con dischi in ceramica	•	•
Riscaldamento a flusso continuo	•	•
Pressione della pompa	(bar) 19	19
Sistema del latte integrato	•	•
Contenitore del latte in vetro	(l) 0,7	0,7
Bilancia per il latte	•	•
Contenitore per chicchi	(g) 400	400
Controllo del livello di macinatura	Elettronico	Elettronico
Volume della camera di macinazione regolabile	(g) da 5 a 14	da 5 a 14
Doppio ciclo di macinatura e infusione per un'intensità maggiore per una bevanda	•	•
Doppio ciclo di macinatura e di infusione per due bevande	•	•
Serbatoio dell'acqua estraibile	(l) 2,4	2,4
Indicatore elettronico di sostituzione della cartuccia di pulizia e decalcificazione	• / •	• / •
Indicatore elettronico di sostituzione del filtro dell'acqua	•	•
Controllo elettronico del livello di riempimento per il latte, l'acqua e il caffè in chicchi	•	•
Controllo elettronico del livello di riempimento della vaschetta raccogli gocce e del contenitore dei residui di caffè	•	•
Illuminazione a LED integrata	•	•
Servizi digitali (Gaggenau Home Connect) con WiFi ²	•	•
Sicurezza		
Blocco bambini	•	•
Aqua stop	•	—
Pulizia		
Pulizia completamente automatica con cartuccia	•	•
Decalcificazione completamente automatica con cartuccia	•	•
Pulizia e decalcificazione con pastiglie	•	•
Programma di risciacquo completamente automatico all'accensione e allo spegnimento	• / •	• / •
Risciacquo rapido automatico del sistema del latte	•	•
Programma di svuotamento per preparare l'apparecchio per le vacanze o per il trasporto	•	•
Funzione di svuotamento della macinatura, in caso di utilizzo di un nuovo tipo di chicchi	•	•
Unità di erogazione rimovibile	•	•
Contenitore dei residui di caffè e vaschetta di raccolta estraibili e lavabili in lavastoviglie	•	•
Erogatore di bevande rimovibile e lavabile in lavastoviglie	•	•
Contenitore del latte lavabile in lavastoviglie	•	•
Possibilità di installare un filtro per l'acqua nel serbatoio dell'acqua	•	•
Valori di collegamento		
Assorbimento totale	(kW) 1,5	1,5

• Standard. — Non disponibile. ¹ Profondità dell'apparecchio: la profondità di inserimento dell'apparecchio nella nicchia.

² L'utilizzo della funzionalità Gaggenau Home Connect dipende dai servizi Home Connect, che non sono disponibili in tutti i Paesi.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

EB333

Forni Gaggenau
ExpressiveForni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazioneApparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect

Cassetti per sottovuoto serie Gaggenau Expressive




Denominazione dell'apparecchio		Cassetto per sottovuoto
Acciaio inox dietro vetro fumé		GV451120
Prezzo	(CHF)	4'790.-
A scomparsa, senza frontale		GV051190
Prezzo	(CHF)	4'590.-
Dimensioni		
Larghezza	(cm)	60
Altezza	(cm)	14
Dimensioni apparecchio L x A x P ¹	(mm)	559 x 140 x 519
Sorgenza del frontale dalla nicchia	(mm)	42
Dimensioni della nicchia L x A x P	(mm)	560 x 140 x 550
Peso netto	(kg)	32 / 30
Volume		
Capacità	(l)	7
Dimensioni interne della camera L x A x P	(mm)	350 x 95 x 285
Dimensione massima dei sacchetti per il sottovuoto L x A	(mm)	350 x 240
Utilizzo		
Livelli di sottovuoto		3, max. 99%
Livelli di termosaldatura		3
Sottovuoto di sacchetti e contenitori		•
Sottovuoto di contenitori e bottiglie		•
Sottovuoto di liquidi		•
Programma di asciugatura per pompa per sottovuoto		•
Funzionamento		
Regolazione con comandi touch		•
Cassetto senza maniglie		• ²
Funzione push-to-open		• ³
Caratteristiche		
Camera di aspirazione in acciaio inox		•
Carico massimo	(kg)	10
Altezza utile nella camera di aspirazione	(mm)	80
Coperchio in vetro di sicurezza		•
Barra sigillante con rivestimento antiaderente, rimovibile		•
Base rialzata estraibile		•
Collegamento con tubo per l'aspirazione all'esterno della camera		•
Spazio utile nella camera di aspirazione L x P	(mm)	210 x 285
Membrana per evitare il riflusso di liquidi durante il sottovuoto all'esterno della camera		•
Sacchetti per sottovuoto, piccoli, 180 mm x 280 mm	(pz.)	50
Sacchetti per sottovuoto, grandi, 240 mm x 350 mm	(pz.)	50
Tappo per bottiglie sottovuoto	(pz.)	3
Adattatore per tappi per bottiglie		•
Valori di collegamento		
Assorbimento totale	(kW)	0,32

• Standard. — Non disponibile. ¹ Profondità dell'apparecchio: la profondità di inserimento dell'apparecchio nella nicchia. ² Attenzione: Per aprire la variante completamente integrata, senza frontale, è necessaria una maniglia o una gola. ³ Cassetto completamente integrato, senza frontale, solo con sistema di chiusura ammortizzato.

Cassetti scaldavivande Haute Cuisine serie Gaggenau Expressive

				
Denominazione dell'apparecchio	Cassette scaldavivande Haute Cuisine	Cassette scaldavivande Haute Cuisine	Cassette scaldavivande Haute Cuisine	Cassette scaldavivande Haute Cuisine
Acciaio inox dietro vetro fumé	GW483120	GW452120	GW453120	GW451120
Prezzo	(CHF) 3'050.-	2'400.-	2'300.-	2'200.-
A scomparsa, senza frontale				GW051190
Prezzo	(CHF)			1'980.-
Dimensioni				
Larghezza	(cm) 76	60	60	60
Altezza	(cm) 21.5	28	21.5	14
Dimensioni apparecchio L x A x P ¹	(mm) 710 x 215 x 519	559 x 280 x 519	559 x 215 x 519	559 x 140 x 519
Sporgenza del frontale dalla nicchia	(mm) 42	42	42	42
Dimensioni della nicchia L x A x P	(mm) 722 x 215 x 550	560 x 280 x 550	560 x 215 x 550	560 x 140 x 550
Peso netto	(kg) 28	26	23	20 / 18
Volume				
Capacità	(l) 47	52	37	20
Dimensioni interne della camera L x A x P	(mm) 701 x 166 x 405	548 x 232 x 410	548 x 166 x 410	548 x 92 x 410
Numero di coperti	(N.) 10	12	8	6
Metodi di riscaldamento				
Preriscaldamento di piccoli contenitori/tazze per bevande	•	•	•	•
Riscaldare pentole/piatti	•	•	•	•
Mantenimento dei pasti in caldo	•	•	•	•
Cottura a bassa temperatura	•	•	•	•
Controllo diretto della temperatura	•	•	•	•
Intervallo di temperatura da 30 °C a 80 °C (livelli di temperatura)	6	6	6	6
Ulteriori metodi di riscaldamento tramite App	•	•	•	•
Funzionamento				
Regolazione con comandi touch	•	•	•	•
Indicatore di stato, visibile sul pannello frontale	•	•	•	•
Impostazione del tempo di funzionamento tramite App	•	•	•	•
Cassette senza maniglie	•	•	•	• ²
Funzione push-to-open	•	•	•	• ³
Gaggenau Home Connect	•	•	•	•
Caratteristiche				
Luce interna	•	•	•	•
Carico massimo	(kg) 25	25	25	25
Interno in acciaio inox con fondo in vetro	•	•	•	•
Ventola per una distribuzione uniforme del calore	•	•	•	•
Valori di collegamento				
Assorbimento totale	(kW) 0,82	0,82	0,82	0,82

• Standard. — Non disponibile. ¹ Profondità dell'apparecchio: la profondità di inserimento dell'apparecchio nella nicchia. ² Attenzione: Per aprire la variante completamente integrata, senza frontale, è necessaria una maniglia o una gola. ³ Cassette completamente integrato, senza frontale, solo con sistema di chiusura ammortizzato.



FORNI GAGGENAU MINIMALISTIC

Checklist per combinazioni di apparecchi serie Gaggenau Minimalistic	62
Note di progettazione	64
Combinazioni serie Gaggenau Minimalistic	66
Forni serie Gaggenau Minimalistic	70
Forni combinati a vapore serie Gaggenau Minimalistic	74
Forni combinati a microonde serie Gaggenau Minimalistic	81
Macchine per il caffè automatiche serie Gaggenau Minimalistic	84
Cassetti per sottovuoto serie Gaggenau Minimalistic	88
Cassetti scaldavivande serie Gaggenau Minimalistic	90
Accessori Accessori speciali serie Gaggenau Minimalistic	92
Tabelle tecniche serie Gaggenau Minimalistic	98

Checklist per combinazioni di apparecchi serie Gaggenau Minimalistic

Questa lista di controllo fornisce i parametri più importanti per una perfetta combinazione di forni, forni combinati a vapore, forni combinati a microonde, macchine per il caffè automatiche, cassette per sottovuoto e cassette scaldavivande.

In generale

- Tutti gli apparecchi mostrati sono disponibili in colore Onyx o Sterling.
- Si raccomanda incremento della profondità della nicchia incasso a ≥585 mm quando si combinano più apparecchi.


Combinazione verticale

- Al momento della pianificazione e dell'ordine, tenere presente che
- Le cerniere delle porte degli apparecchi devono essere sullo stesso lato.
 - La cerniera della porta (a destra/sinistra) non è reversibile. Se a lato di un muro, la distanza dalla parete dell'apparecchio con l'apertura più ampia deve essere considerato (ad es. GC).
 - La larghezza degli apparecchi è identica.
 - Sopra GS non devono essere installati altri apparecchi.
 - Non è possibile collocare GM sotto GC in combinazione con l'accessorio GA601010. Per questa combinazione è necessaria una Ripiano in legno.
 - Gli elettrodomestici installati sopra una lavastoviglie necessitano di una nicchia specifica.
 - Con più di un elettrodomestico nel mobile inferiore, si raccomanda l'uso del ripiano intermedio al posto del ripiano in legno da 19 mm.


Combinazione orizzontale

- Al momento della progettazione e dell'ordine, tenere presente che
- Le cerniere della porta devono essere posizionate all'esterno.
 - La cerniera della porta (a destra/sinistra) non è reversibile.
 - Deve essere rispettata una distanza minima di 6 mm tra i due apparecchi.
 - I forni combinati a vapore, i forni combinati a microonde e le macchine per il caffè automatiche in combinazione con un cassetto per sottovuoto o un cassetto scaldavivande (14 cm di altezza) hanno la stessa altezza frontale totale di un forno largo 60 cm.

Orizzontale 60 cm (24")




Combinazione MH66_14 (Dimensioni, vedi pagina 66)



Combinazione MH66_1428 (Dimensioni, vedi pagina 66)


Cubo 60 cm (24")




Combinazione MCU66_14_H45 (Dimensioni, vedi pagina 66)

- GO Forno
- GS Forno combinato a vapore
- GM Forno combinato a microonde
- GM H38 Forno a microonde
- GC Macchina per il caffè
- GV Cassetto per sottovuoto
- GW Cassetto scaldavivande


Verticale 60 cm (24")




Combinazione MV6_0_H38
(Dimensioni, vedi pagina 67)




Combinazione MV6_14_H38
(Dimensioni, vedi pagina 67)




Combinazione MV6_28_H38
(Dimensioni, vedi pagina 68)



Combinazione MV6_0_H45
(Dimensioni, vedi pagina 68)



Combinazione MV6_14_H45
(Dimensioni, vedi pagina 69)



Combinazione MV6_28_H45
(Dimensioni, vedi pagina 69)

Note di progettazione per l'installazione di forni e combinazioni di forni della serie Gaggenau Minimalistic

Note generali

Installazione dietro le ante dei mobili da cucina

L'apparecchio deve essere in funzione solo con le porte aperte. È necessario adottare misure adeguate per evitare che le ante si chiudano durante il riscaldamento o il raffreddamento dell'apparecchio (funzionamento della ventola).

Installazione side by side


Quando gli apparecchi sono installati uno accanto all'altro, la distanza tra gli apparecchi deve essere di almeno 5 mm (corrisponde alla misura standard del lato esterno della cavità del mobile).

Per ottimizzare l'ergonomia, le cerniere devono essere posizionate all'esterno. Non posizionare mai due elettrodomestici con le cerniere una accanto all'altra, perché le porte potrebbero scontrarsi.

Installazione sotto il piano di lavoro

Questa gamma di apparecchi è progettata per un'installazione ergonomica ad un'altezza comoda per l'utente. Se gli apparecchi devono essere installati sotto il piano di lavoro, è essenziale seguire le istruzioni generali di installazione e garantire una corretta ventilazione dietro gli apparecchi.

Per l'installazione sotto i piani cottura: distanza minima tra la parte inferiore del piano cottura e il bordo superiore dell'alloggiamento del forno: 15 mm. Devono essere rispettate le note di progettazione per i piani cottura (in particolare riguardo alla ventilazione e al collegamento gas/elettrico).



Riduzione degli spazi tra gli elettrodomestici e i frontali dei mobili

I forni Gaggenau prendono l'aria di raffreddamento dal bordo superiore della porta mentre l'aria calda viene espulsa dal bordo inferiore.

I forni combinati a vapore e i forni combinati a microonde hanno l'ingresso dell'aria sui bordi laterali della porta e le uscite dell'aria calda e del vapore sul bordo superiore della porta.

Per evitare il surriscaldamento degli apparecchi e per garantire che si raffreddino come richiesto dopo il funzionamento, è necessario mantenere sezioni minime adeguate di spazio libero dai bordi dei mobili della cucina.

Considerare e rispettare le distanze minime necessarie.

Le misure indicate nel disegno valgono per tutti gli apparecchi.

Devono essere rispettate anche le seguenti:

L'area sopra gli apparecchi

GS:

Questo apparecchio è destinato ad una installazione a filo.

Per evitare di danneggiare i mobili, non si devono montare pannelli frontali sporgenti, maniglie orizzontali, e altro simile, direttamente sopra il forno a vapore. I bordi del pannello del mobile devono essere resistenti al vapore, come nel caso di una lavastoviglie.


Sopra il GS non devono essere installati altri apparecchi elettrici.

GC:

Non è possibile collocare GM sotto GC in combinazione con il ripiano intermedio GA601010.

Ai lati
Prestare attenzione agli angoli di apertura della porta e alle distanze necessarie, che possono variare a seconda degli apparecchi.
L'angolo di apertura della porta è di 110°.
Questo angolo può essere ridotto regolandolo sull'apparecchio.

Angoli di apertura porta e distanze



- A:** Tutti gli apparecchi da 60 cm eccetto GC e GM 22x. Per le note di installazione relative a questi modelli, controllare le pagine prodotto dedicate.
- B :** Apparecchi GC (solo con cerniera a sinistra)
Per ridurre l'angolo da 110° a 92° con una distanza > 100, è necessario il kit ordinabile tramite centro assistenza ET-Nr. 10020041
- C:** Tutti gli apparecchi da 60 cm eccetto GC e GM 22x. Per le note di installazione relative a questi modelli, controllare le pagine prodotto dedicate.

EB333

Forni Gaggenau
Expressive

Forni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazione

Apparecchi di
refrigerazione


Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect

Combinazioni serie Gaggenau Minimalistic


Combinazione — Orizzontale 60 cm — MH66_14

Vista frontale




A: Frontale del mobile

Vista laterale




Combinazione — Orizzontale 60 cm — MH66_1428

Vista frontale




A: Frontale del mobile

Vista laterale




Combinazione — Cubo 60 cm — MCU66_14_H45

Vista frontale



A: Frontale del mobile
B: Ripiano intermedio
C: Linea di riferimento

Vista laterale



Ripiano in legno


Ripiano intermedio GA601010

Ripiano intermedio GA601010 con GC installato sopra


Tutti dimensioni in mm.

Combinazione – Verticale 60 cm – MV6_0_H38 Ripiano in legno

Vista frontale




Vista laterale




A: Frontale del mobile
B: Ripiano in legno
C: Linea di riferimento

Combinazione – Verticale 60 cm – MV6_0_H38 Ripiano intermedio

Vista frontale




Vista laterale




A: Frontale del mobile
B: Ripiano intermedio
C: Linea di riferimento

Combinazione – Verticale 60 cm – MV6_14_H38

Vista frontale



Vista laterale




A: Frontale del mobile
B: Ripiano intermedio
C: Linea di riferimento


Combinazioni serie Gaggenau Minimalistic

Combinazione — Verticale 60 cm — MV6_28_H38

Vista frontale




Vista laterale




A: Frontale del mobile
B: Ripiano intermedio
C: Linea di riferimento

Combinazione — Verticale 60 cm — MV6_0_H45 Ripiano in legno

Vista frontale




Vista laterale




A: Frontale del mobile
B: Ripiano in legno
C: Linea di riferimento

Combinazione — Verticale 60 cm — MV6_0_H45 Ripiano intermedio

Vista frontale




Vista laterale




A: Frontale del mobile
B: Ripiano intermedio
C: Linea di riferimento

Combinazione – Verticale 60 cm – MV6_14_H45

Vista frontale




Vista laterale




A: Frontale del mobile
B: Ripiano intermedio
C: Linea di riferimento

Combinazione – Verticale 60 cm – MV6_28_H45

Vista frontale



Vista laterale



A: Frontale del mobile
B: Ripiano intermedio
C: Linea di riferimento



Forno serie Gaggenau Minimalistic GO250/GO251

Cerniera della porta a destra

GO250200 ²⁾	CHF 5'950.-
Gaggenau Onyx.	CHF 5'504.16
Larghezza 60 cm / 400V.	
GO250130	CHF 5'950.-
Gaggenau Sterling.	CHF 5'504.16
Larghezza 60 cm / 230V.	

Cerniera della porta a sinistra

GO251200 ²⁾	CHF 5'950.-
Gaggenau Onyx.	CHF 5'504.16
Larghezza 60 cm / 400V.	
GO251130	CHF 5'950.-
Gaggenau Sterling.	CHF 5'504.16
Larghezza 60 cm / 230V.	



CRA	CHF 10.81
	CHF 10.-

In dotazione

- 1 griglia.
- 1 teglia smaltata profonda 30 mm, resistente alla pirolisi.
- 1 teglia smaltata profonda 38 mm, resistente alla pirolisi.
- 1 sonda di temperatura.

Accessori speciali

BA016106 ¹⁾	CHF 560.-
Guida telescopica a estrazione totale con cornice in ghisa resistente alla pirolisi.	CHF 518.04
BA020110	CHF 110.-
Teglia per Air fry. Profonda 30 mm.	CHF 101.76
BA026116	CHF 118.-
Teglia smaltata. Profonda 30 mm.	CHF 109.16
BA026117	CHF 108.-
Teglia smaltata. Profonda 38 mm.	CHF 99.91
BA036106	CHF 98.-
Griglia cromata.	CHF 90.66
BA046118	CHF 165.-
Teglia in vetro. Profonda 24 mm.	CHF 152.64
BA056134	CHF 530.-
Pietra refrattaria. Incluso supporto e paletta per pizza. Non combinabile con il sistema estraibile.	CHF 490.29
BS020003	CHF 165.-
Paletta per pizza o tagliere per il servizio.	CHF 152.64
GN340231	CHF 760.-
Pirofila Gastronorm in alluminio pressofuso. GN 2/3, altezza 165 mm, rivestimento antiaderente senza PFAS. In combinazione con il sistema ad estrazione BA016106.	CHF 703.05

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

¹⁾ Disponibile da Q2/2026. ²⁾ Disponibile anche nella versione da 230V / 16A. GO250100 Cerniera della porta a destra. GO251100 Cerniera della porta a sinistra.

Highlights

- Installazione a filo.
- Porta in vetro senza maniglia con apertura elettronica della porta.
- Display full touch con anello di controllo in acciaio inox.
- Rilevamento dell'utente con accensione della luce e del display.
- Autopulizia pirolitica.
- Grill invisibile su tutta la superficie dietro lo smalto.
- 15 metodi di cottura da 30 °C a 300 °C, tra cui funzione pietra refrattaria, funzione pirofila, Air fry, disidratazione.
- Programmi automatici e impostazioni raccomandate.
- Sonda di temperatura.
- Volume netto 77 litri.

Metodi di cottura / Programmi

Aria calda plus.
Aria calda eco.
Riscaldamento superiore + inferiore.
Riscaldamento superiore.
Riscaldamento inferiore.
Aria calda + riscaldamento inferiore.
Cottura umida.
Grill + termoventola.
Grill.
Funzione pietra refrattaria.
Funzione pirofila.
Air fry.
Disidratazione.
Lievitazione.
Scongellamento.
160 programmi (programmi automatici e impostazioni raccomandate).
Possibilità di salvare fino a 30 programmi preferiti.

Funzionamento

Porta ad apertura laterale ammortizzata con angolo di apertura di 110°.
Apertura elettronica della porta.
Display full touch con anello di comando.
42 lingue disponibili per il display.
Rilevamento dell'utente, distanza regolabile.
Testi informativi per maggiori informazioni.
Guide rapide animate per facilitare il funzionamento dell'apparecchio.

Caratteristiche

Grill invisibile a tutta superficie dietro lo smalto da 3,4 kW.
Il grill può essere aggiunto per una breve durata per una maggiore doratura.
La ventola dell'aria calda ruota in entrambe le direzioni per una distribuzione ideale del calore.
Potente riscaldamento inferiore per la funzione pietra refrattaria e pirofila.
Sonda di temperatura a tre punti di rilevazione con stima del tempo di cottura tramite Gaggenau Home Connect.
Controllo preciso della temperatura con visualizzazione della temperatura corrente.
Riscaldamento rapido.
Purificatore termico degli odori.
Funzioni timer: tempo di cottura, fine del tempo di cottura, contaminuti.
Timer a lungo termine con cicli di cottura pre-programmabili.
Apertura automatica programmabile della porta a fine cottura per evitare una cottura eccessiva.
Visibilità ottimale dei cibi grazie all'illuminazione laterale.
Supporti laterali a 4 livelli.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto.
Software updates.
Stima del tempo di cottura quando si utilizza la sonda di temperatura.
Apertura della porta tramite assistente vocale.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Sicurezza bambini per evitare l'accensione o il funzionamento accidentale dell'apparecchio.
Blocco elettronico della porta per impedire l'apertura involontaria della porta dell'apparecchio.
Spegnimento di sicurezza.
Porta isolata termicamente con 5 vetri.
Alloggiamento raffreddato con protezione termica.

Pulizia

Pirolisi con minimo sviluppo di odori grazie al purificatore termico riscaldato.
Supporti laterali smaltati e resistenti alla pirolisi.
Vano di cottura privo di elementi di ostruzione.


Note per la progettazione

Progettare la nicchia senza parete posteriore.
Cerniera della porta non reversibile.
Sporgenza dal frontale dell'apparecchio al mobile di 21 mm.
Quando si progetta una soluzione vicino ad una parete, prestare attenzione alla porta ad apertura laterale e alla distanza minima richiesta dalla parete.
L'angolo di apertura della porta di circa 110° può essere ridotto a circa 92° se necessario.
Per l'installazione sotto i piani di cottura: distanza tra il lato inferiore del piano di cottura e il bordo superiore dell'alloggiamento del forno: min. 15 mm. Tenere conto delle note di progettazione dei piani di cottura (in particolare per quanto riguarda la ventilazione e l'allacciamento al gas/ elettrico).
La presa di corrente deve essere accessibile e situata all'esterno della nicchia da incasso.

Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A con una gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Assorbimento totale 3,7 kW.
Cavo di collegamento 1,75 m senza spina.

L	N	⏏	230V / 16A
L ₁	L ₂	N	⏏ 400V / 10A



A: Presa elettrica

Tutti dimensioni in mm.



Forno serie Gaggenau Minimalistic GO240/GO241

Cerniera della porta a destra

GO240100	CHF 5'650.-
Gaggenau Onyx.	CHF 5'226.64
Larghezza 60 cm.	

GO240130	CHF 5'650.-
Gaggenau Sterling.	CHF 5'226.64
Larghezza 60 cm.	

Cerniera della porta a sinistra

GO241100	CHF 5'650.-
Gaggenau Onyx.	CHF 5'226.64
Larghezza 60 cm.	

GO241130	CHF 5'650.-
Gaggenau Sterling.	CHF 5'226.64
Larghezza 60 cm.	



CRA	CHF	10.81
	CHF	10.-

In dotazione

- 1 griglia.
- 1 teglia smaltata profonda 30 mm, resistente alla pirolisi.
- 1 teglia smaltata profonda 38 mm, resistente alla pirolisi.

Accessori speciali

BA016106¹⁾	CHF 560.-
Guida telescopica a estrazione totale con cornice in ghisa resistente alla pirolisi.	CHF 518.04

BA026116	CHF 118.-
Teglia smaltata. Profonda 30 mm.	CHF 109.16

BA026117	CHF 108.-
Teglia smaltata. Profonda 38 mm.	CHF 99.91

BA036106	CHF 98.-
Griglia cromata.	CHF 90.66

BA046118	CHF 165.-
Teglia in vetro. Profonda 24 mm.	CHF 152.64

BA056134	CHF 530.-
Pietra refrattaria. Incluso supporto e paletta per pizza. Non combinabile con il sistema estraibile.	CHF 490.29

BS020003	CHF 165.-
Paletta per pizza o tagliere per il servizio.	CHF 152.64

Highlights

- Installazione a filo.
- Porta in vetro senza maniglia con apertura elettronica della porta.
- Display full touch con anello di controllo in acciaio inox.
- Rilevamento dell'utente con accensione della luce e del display.
- Autopulizia pirolitica.
- Grill invisibile su tutta la superficie dietro lo smalto.
- 10 metodi di cottura da 50 °C a 300 °C, tra cui funzione pietra refrattaria.
- Programmi automatici e impostazioni raccomandate.
- Volume netto 77 litri.

Metodi di cottura / Programmi

Aria calda plus.
Aria calda eco.
Riscaldamento superiore + inferiore.
Riscaldamento superiore.
Riscaldamento inferiore.
Aria calda + riscaldamento inferiore.
Cottura umida.
Grill + termoventola.
Grill.
Funzione pietra refrattaria.
120 programmi (programmi automatici e impostazioni raccomandate).
Possibilità di salvare fino a 30 programmi preferiti.

Funzionamento

Porta ad apertura laterale ammortizzata con angolo di apertura di 110°.

Apertura elettronica della porta.
Display full touch con anello di comando.
42 lingue disponibili per il display.
Rilevamento dell'utente, distanza regolabile.
Testi informativi per maggiori informazioni.
Guide rapide animate per facilitare il funzionamento dell'apparecchio.

Caratteristiche

Grill invisibile a tutta superficie dietro lo smalto da 3,4 kW.
Il grill può essere aggiunto per una breve durata per una maggiore doratura.
La ventola dell'aria calda ruota in entrambe le direzioni per una distribuzione ideale del calore.
Potente riscaldamento inferiore per la funzione pietra refrattaria.
Controllo preciso della temperatura con visualizzazione della temperatura corrente.
Riscaldamento rapido.
Purificatore termico degli odori.
Funzioni timer: tempo di cottura, fine del tempo di cottura, contaminuti.
Timer a lungo termine con cicli di cottura pre-programmabili.
Apertura automatica programmabile della porta a fine cottura per evitare una cottura eccessiva.
Visibilità ottimale dei cibi grazie all'illuminazione laterale.
Supporti laterali a 4 livelli.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto.
Software updates.
Apertura della porta tramite assistente vocale.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Sicurezza bambini per evitare l'accensione o il funzionamento accidentale dell'apparecchio.
Blocco elettronico della porta per impedire l'apertura involontaria della porta dell'apparecchio.
Spegnimento di sicurezza.
Porta isolata termicamente con 5 vetri.
Alloggiamento raffreddato con protezione termica.

Pulizia

Pirolisi con minimo sviluppo di odori grazie al purificatore termico riscaldato.
Supporti laterali smaltati e resistenti alla pirolisi.
Vano di cottura privo di elementi di ostruzione.


Note per la progettazione

Progettare la nicchia senza parete posteriore.
Cerniera della porta non reversibile.
Sporgenza dal frontale dell'apparecchio al mobile di 21 mm.
Quando si progetta una soluzione vicino ad una parete, prestare attenzione alla porta ad apertura laterale e alla distanza minima richiesta dalla parete.
L'angolo di apertura della porta di circa 110° può essere ridotto a circa 92° se necessario.
Per l'installazione sotto i piani di cottura: distanza tra il lato inferiore del piano di cottura e il bordo superiore dell'alloggiamento del forno: min. 15 mm. Tenere conto delle note di progettazione dei piani di cottura (in particolare per quanto riguarda la ventilazione e l'allacciamento al gas/ elettrico).
La presa di corrente deve essere accessibile e situata all'esterno della nicchia da incasso.

Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A con una gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Assorbimento totale 3,7 kW.
Cavo di collegamento 1,75 m senza spina.

L N **230V / 16A**



A: Presa elettrica



Forno serie Gaggenau Minimalistic GO220/GO221

Cerniera della porta a destra

GO220100	CHF 5'100.-
Gaggenau Onyx.	CHF 4'717.85
Larghezza 60 cm.	
GO220130	CHF 5'100.-
Gaggenau Sterling.	CHF 4'717.85
Larghezza 60 cm.	

Cerniera della porta a sinistra

GO221100	CHF 5'100.-
Gaggenau Onyx.	CHF 4'717.85
Larghezza 60 cm.	
GO221130	CHF 5'100.-
Gaggenau Sterling.	CHF 4'717.85
Larghezza 60 cm.	



CRA	CHF 10.81
	CHF 10.-

In dotazione

- 1 griglia.
- 1 teglia smaltata profonda 30 mm, resistente alla pirolisi.
- 1 teglia smaltata profonda 38 mm, resistente alla pirolisi.

Accessori speciali

BA026116	CHF 118.-
Teglia smaltata.	CHF 109.16
Profonda 30 mm.	
BA026117	CHF 108.-
Teglia smaltata.	CHF 99.91
Profonda 38 mm.	
BA036106	CHF 98.-
Griglia cromata.	CHF 90.66
BA046118	CHF 165.-
Teglia in vetro.	CHF 152.64
Profonda 24 mm.	
BA056132	CHF 520.-
Pietra refrattaria.	CHF 481.04
Incluso supporto e paletta per pizza.	
Non combinabile con il sistema estraibile.	
BA216103	CHF 200.-
Guida telescopica	CHF 185.01
estraibile.	
Per GO220/GO221.	
BS020003	CHF 165.-
Paletta per pizza o	CHF 152.64
tagliere per il servizio.	

Highlights

- Installazione a filo.
- Porta in vetro senza maniglia con apertura elettronica della porta.
- Display full touch con anello di controllo in acciaio inox.
- Rilevamento dell'utente con accensione della luce e del display.
- Grill invisibile su tutta la superficie dietro lo smalto.
- 10 metodi di cottura da 50 °C a 300 °C, tra cui funzione pietra refrattaria.
- Programmi automatici e impostazioni raccomandate.
- Volume netto 74 litri.

Metodi di cottura / Programmi

Aria calda plus.
Aria calda eco.
Riscaldamento superiore + inferiore.
Riscaldamento superiore.
Riscaldamento inferiore.
Aria calda + riscaldamento inferiore.
Cottura umida.
Grill + termoventola.
Grill.
Funzione pietra refrattaria.
120 programmi (programmi automatici e impostazioni raccomandate).
Possibilità di salvare fino a 30 programmi preferiti.

Funzionamento

Porta ad apertura laterale
ammortizzata con angolo di apertura di 110°.
Apertura elettronica della porta.
Display full touch con anello di comando.
42 lingue disponibili per il display.
Rilevamento dell'utente, distanza regolabile.
Testi informativi per maggiori informazioni.
Guide rapide animate per facilitare il funzionamento dell'apparecchio.

Caratteristiche

Grill invisibile a tutta superficie dietro lo smalto da 3,4 kW.
Il grill può essere aggiunto per una breve durata per una maggiore doratura.
La ventola dell'aria calda ruota in entrambe le direzioni per una distribuzione ideale del calore.
Potente riscaldamento inferiore per la funzione pietra refrattaria.
Controllo preciso della temperatura con visualizzazione della temperatura corrente.
Riscaldamento rapido.
Purificatore termico degli odori.
Funzioni timer: tempo di cottura, fine del tempo di cottura, contaminuti.
Timer a lungo termine con cicli di cottura pre-programmabili.
Apertura automatica programmabile della porta a fine cottura per evitare una cottura eccessiva.
Visibilità ottimale dei cibi grazie all'illuminazione laterale.
Supporti laterali a 5 livelli.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto.
Software updates.
Apertura della porta tramite assistente vocale.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Sicurezza bambini per evitare l'accensione o il funzionamento accidentale dell'apparecchio.
Blocco elettronico della porta per impedire l'apertura involontaria della porta dell'apparecchio.
Spegnimento di sicurezza.
Porta isolata termicamente con 4 vetri.
Alloggiamento raffreddato con protezione termica.

Pulizia

Vano di cottura privo di elementi di ostruzione.

Note per la progettazione


Progettare la nicchia senza parete posteriore.
Cerniera della porta non reversibile.
Sporgenza dal frontale dell'apparecchio al mobile di 21 mm.
Quando si progetta una soluzione vicino ad una parete, prestare attenzione alla porta ad apertura laterale e alla distanza minima richiesta dalla parete.
L'angolo di apertura della porta di circa 110° può essere ridotto a circa 92° se necessario.
Per l'installazione sotto i piani di cottura: distanza tra il lato inferiore del piano di cottura e il bordo superiore dell'alloggiamento del forno: min. 15 mm. Tenere conto delle note di progettazione dei piani di cottura (in particolare per quanto riguarda la ventilazione e l'allacciamento al gas/ elettrico).
La presa di corrente deve essere accessibile e situata all'esterno della nicchia da incasso.

Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A con una gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Assorbimento totale 3,7 kW.
Cavo di collegamento 1,75 m senza spina.



230V / 16A



A: Presa elettrica

Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect	Lavastoviglie	Apparecchi di refrigerazione	Apparecchi per l'aspirazione	Piani cottura	Piani cottura Vario	Forni Gaggenau Expressive	EB333
--	---------------	------------------------------	------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------	-------



Forno combinato a vapore serie Gaggenau Minimalistic GS270/GS271

Cerniera della porta a destra

GS270100	CHF 8'300.-
Gaggenau Onyx.	CHF 7'678.08
Larghezza 60 cm.	

GS270130	CHF 8'300.-
Gaggenau Sterling.	CHF 7'678.08
Larghezza 60 cm.	

Cerniera della porta a sinistra

GS271100	CHF 8'300.-
Gaggenau Onyx.	CHF 7'678.08
Larghezza 60 cm.	

GS271130	CHF 8'300.-
Gaggenau Sterling.	CHF 7'678.08
Larghezza 60 cm.	



CRA	CHF 10.81
	CHF 10.-

In dotazione

- 1 teglia in acciaio inox, forata.
- 1 teglia in acciaio inox, non forata.
- 1 griglia.
- 1 tubo di carico acqua (3 m).
- 1 tubo di scarico acqua (3 m).
- 1 cartuccia di pulizia.

Accessori per l'installazione

GA601010	CHF 165.-
Ripiano intermedio regolabile.	CHF 152.64

Per combinazione verticale.
Incluse staffe di montaggio, coperchio e viti.

GZ010011	CHF 63.-
Prolunga per carico e scarico acqua (2 m).	CHF 58.28

Accessori speciali

BA010050	CHF 110.-
Sonda di temperatura.	CHF 101.76
Compatibile con GO, GS, GM.	

BA010301	CHF 413.-
Estrazione tripla.	CHF 382.05
Per Forno a Vapore.	

BA020361	CHF 154.-
Teglia in acciaio inox, non forata, profonda 46 mm, 5,4 l.	CHF 142.46

BA020370	CHF 190.-
Teglia in acciaio inox, forata, profonda 40 mm, 5 l.	CHF 175.76

BA020382	CHF 245.-
Teglia, non forata, rivestimento antiaderente senza PFAS, profonda 46 mm, 5,4 l.	CHF 226.64

BA020391	CHF 265.-
Teglia, forata, rivestimento antiaderente senza PFAS, profonda 40 mm, 5 l.	CHF 245.14

BA046118	CHF 165.-
Teglia in vetro. Profonda 24 mm.	CHF 152.64

CLS10040	CHF 90.-
Cartucce di pulizia, set di 4.	CHF 83.26

Per forni combinati a vapore.

GN010330	CHF 109.-
Adattatore per leccarde Gastronorm e pirofila.	CHF 100.83

GN114130	CHF 82.-
Leccarda Gastronorm, acciaio inox, GN 1/3.	CHF 75.86

Non forata, profonda 40 mm, 1,5 l.

GN114230	CHF 106.-
Leccarda Gastronorm, acciaio inox, GN 2/3.	CHF 98.06

Non forata, profonda 40 mm, 3 l.

GN124130	CHF 101.-
Leccarda Gastronorm, acciaio inox, GN 1/3.	CHF 93.43

Forata, profonda 40 mm, 1,5 l.

GN124230	CHF 140.-
Leccarda Gastronorm, acciaio inox, GN 2/3.	CHF 129.51

Forata, profonda 40 mm, 3 l.

GN340231	CHF 760.-
Pirofila Gastronorm in alluminio pressofuso.	CHF 703.05

GN 2/3, altezza 165 mm, rivestimento antiaderente senza PFAS.
In combinazione con l'adattatore GN010330 e il sistema ad estrazione BA010301.

Highlights

- Installazione a filo.
- Porta in vetro senza maniglia con apertura elettronica della porta.
- Display full touch con anello di controllo in acciaio inox.
- Rilevamento dell'utente con accensione della luce e del display.
- Collegamento diretto alla rete idrica con carico e scarico.
- Generazione di vapore esterna al vano di cottura.
- Pulizia automatica con risultati perfetti, anche in caso di sporco intenso.
- Aria calda da 30 °C a 230 °C, combinabile con i livelli di umidità 0%, 30%, 60%, 80% o 100%.
- Cottura sous-vide con regolazione precisa della temperatura.
- Grill a tutta superficie dietro vetroceramica, combinabile con aria calda fino a 230 °C e vapore.
- Programmi automatici e impostazioni raccomandate.
- Volume netto 50 litri.

Metodi di cottura / Programmi

Aria calda + 100 % di umidità.

Aria calda + 80 % di umidità.

Aria calda + 60 % di umidità.

Aria calda + 30 % di umidità.

Aria calda + 0 % di umidità.

Grill + termoventola.

Grill livello 1 + umidità.

Grill livello 2 + umidità.

Cottura sous-vide.

Cottura a bassa temperatura.

Lievitazione.

Mantenimento in caldo.

Scongellamento.

Rigenerazione.

200 programmi (programmi automatici e impostazioni raccomandate).

Possibilità di salvare fino a 30 programmi preferiti.

Funzionamento

Porta ad apertura laterale ammortizzata con angolo di apertura di 110°.

Apertura elettronica della porta.

Display full touch con anello di comando.

42 lingue disponibili per il display.

Rilevamento dell'utente, distanza regolabile.

Testi informativi per maggiori informazioni.

Guide rapide animate per facilitare il funzionamento dell'apparecchio.

Caratteristiche

Grill a tutta superficie dietro vetroceramica da 2 kW.

La ventola dell'aria calda ruota in entrambe le direzioni per una distribuzione ideale del calore.

Connessione per sonda di temperatura (sonda di temperatura del forno compatibile).

Il grill può essere aggiunto brevemente in modalità aria calda per una maggiore doratura.

Nebulizzazione per un'aggiunta mirata di umidità.

Rimozione del vapore per evitare che l'umidità si depositi sui frontali dei mobili.

Rilevamento automatico del punto di ebollizione.

Controllo preciso della temperatura con visualizzazione della temperatura corrente.

Funzioni timer: tempo di cottura, fine del tempo di cottura, contaminuti. Timer a lungo termine con cicli di cottura pre-programmabili.

Apertura automatica programmabile della porta a fine cottura per evitare una cottura eccessiva.

Visibilità ottimale dei cibi grazie all'illuminazione laterale. Supporti laterali a 3 livelli.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto. Software updates. Stima del tempo di cottura quando si utilizza la sonda di temperatura. Apertura della porta tramite assistente vocale.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Sicurezza bambini per evitare l'accensione o il funzionamento accidentale dell'apparecchio. Blocco elettronico della porta per impedire l'apertura involontaria della porta dell'apparecchio. Spegnimento di sicurezza. Porta isolata termicamente con 3 vetri. Alloggiamento raffreddato con protezione termica.

Pulizia

Interno di cottura igienico in acciaio inox.

Pulizia automatica.

Decalcificazione automatica del generatore di vapore.

Programma di asciugatura.

Asciugatura automatica della cavità al termine del processo di cottura.

Tutte le parti e gli accessori rimovibili possono essere lavati in lavastoviglie.

Note per la progettazione

Progettare la nicchia senza parete posteriore.

Cerniera della porta non reversibile.

Sopra il GS non devono essere installati altri apparecchi elettrici.

Sorgenza dal frontale dell'apparecchio al mobile di 21 mm.

Questo apparecchio è destinato ad una installazione a filo.

Per evitare di danneggiare i mobili, non si devono montare pannelli frontali sporgenti, maniglie orizzontali, e altro simile, direttamente sopra il forno a vapore. I bordi del pannello del mobile devono essere resistenti al vapore, come nel caso di una lavastoviglie.

Il tubo di uscita non deve mai essere posizionato più in alto del bordo inferiore dell'apparecchio. Inoltre, il tubo di uscita deve trovarsi almeno 100 mm più in basso rispetto all'uscita dell'apparecchio.

I tubi di ingresso e di uscita possono essere allungati una volta.

Il tubo di uscita non deve essere più lungo di 5 m.

L'attacco dell'acqua per il tubo di ingresso deve essere sempre accessibile e non deve trovarsi direttamente dietro l'apparecchio.

Il collegamento del tubo di uscita al sifone non deve trovarsi direttamente dietro l'apparecchio e deve essere accessibile.

Quando si progetta una soluzione vicino ad una parete, prestare attenzione alla porta ad apertura laterale e alla distanza minima richiesta dalla parete.

L'angolo di apertura della porta di circa 110° può essere ridotto a circa 92° se necessario.

La presa di corrente deve essere accessibile e situata all'esterno della nicchia da incasso.


Accessori speciali
(da ordinare come pezzo di ricambio):
17002490 Pastiglie per la
decalcificazione.

Valori di collegamento
Classe di efficienza energetica A con
una gamma di classi di efficienza ener-
getica da A+++ a D.
Assorbimento totale 3,1kW.
Collegamento solo all'acqua fredda.
Per consentire il rilevamento
dell'acqua, l'acqua addolcita deve
avere una conducibilità > 200µS/cm.
Tubo di ingresso 3,0m con filettatura
ISO228-G 3/4" (Ø 26,4 mm),
estensibile.
Tubo di uscita (Ø 25 mm) 3,0 m
(HT-Hose), estensibile.
Cavo di collegamento 1,75m senza
spina.


L

N


230V / 16A



A: Presa elettrica
B: Scarico acqua



Vista da dietro



A: Morsettiera elettrica
B: Scarico acqua
C: Carico acqua fredda

EB333	Forni Gaggenau Expressive	Forni Gaggenau Minimalistic	Piani cottura Vario	Piani cottura	Apparecchi per l'aspirazione	Apparecchi di refrigerazione	Lavastoviglie	Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------	------------------------------	------------------------------	---------------	--



**Forno combinato a vapore
serie Gaggenau Minimalistic
GS250/GS251**

Cerniera della porta a destra

GS250100	CHF 7'850.-
Gaggenau Onyx.	CHF 7'261.79
Larghezza 60 cm.	

GS250130	CHF 7'850.-
Gaggenau Sterling.	CHF 7'261.79
Larghezza 60 cm.	

Cerniera della porta a sinistra

GS251100	CHF 7'850.-
Gaggenau Onyx.	CHF 7'261.79
Larghezza 60 cm.	

GS251130	CHF 7'850.-
Gaggenau Sterling.	CHF 7'261.79
Larghezza 60 cm.	



CRA	CHF 10.81
	CHF 10.-

In dotazione

- 1 teglia in acciaio inox, forata.
- 1 teglia in acciaio inox, non forata.
- 1 griglia.
- 1 cartucce di pulizia.

Accessori per l'installazione

GA601010	CHF 165.-
Ripiano intermedio regolabile.	CHF 152.64
Per combinazione verticale.	
Incluse staffe di montaggio, coperchio e viti.	

Accessori speciali

BA010050	CHF 110.-
Sonda di temperatura.	CHF 101.76
Compatibile con GO, GS, GM.	
BA010301	CHF 413.-
Estrazione tripla.	CHF 382.05
Per Forno a Vapore.	
BA020361	CHF 154.-
Teglia in acciaio inox, non forata, profonda 46 mm, 5,4 l.	CHF 142.46
BA020370	CHF 190.-
Teglia in acciaio inox, forata, profonda 40 mm, 5 l.	CHF 175.76
BA020382	CHF 245.-
Teglia, non forata, rivestimento antiaderente senza PFAS, profonda 46 mm, 5,4 l.	CHF 226.64
BA020391	CHF 265.-
Teglia, forata, rivestimento antiaderente senza PFAS, profonda 40 mm, 5 l.	CHF 245.14

BA046118	CHF 165.-
Teglia in vetro.	CHF 152.64
Profonda 24 mm.	
CLS10040	CHF 90.-
Cartucce di pulizia, set di 4.	CHF 83.26
Per forni combinati a vapore.	
GN010330	CHF 109.-
Adattatore per leccarde Gastronorm e pirofila.	CHF 100.83
GN114130	CHF 82.-
Leccarda	CHF 75.86
Gastronorm, acciaio inox, GN 1/3.	
Non forata, profonda 40 mm, 1,5.	
GN114230	CHF 106.-
Leccarda	CHF 98.06
Gastronorm, acciaio inox, GN 2/3.	
Non forata, profonda 40 mm, 3 l.	
GN124130	CHF 101.-
Leccarda	CHF 93.43
Gastronorm, acciaio inox, GN 1/3.	
Forata, profonda 40 mm, 1,5 l.	
GN124230	CHF 140.-
Leccarda	CHF 129.51
Gastronorm, acciaio inox, GN 2/3.	
Forata, profonda 40 mm, 3 l.	
GN340231	CHF 760.-
Pirofila Gastronorm in alluminio pressofuso.	CHF 703.05
GN 2/3, altezza 165 mm, rivestimento antiaderente senza PFAS.	
In combinazione con l'adattatore GN010330 e il sistema ad estrazione BA010301.	

Highlights

- Installazione a filo.
- Porta in vetro senza maniglia con apertura elettronica della porta.
- Display full touch con anello di controllo in acciaio inox.
- Rilevamento dell'utente con accensione della luce e del display.
- Serbatoio per acqua di carico e scarico per un'installazione flessibile.
- Generazione di vapore esterna al vano di cottura.
- Pulizia automatica con risultati perfetti, anche in caso di sporco intenso.
- Aria calda da 30 °C a 230 °C, combinabile con i livelli di umidità 0%, 30%, 60%, 80% o 100%.
- Cottura sous-vide con regolazione precisa della temperatura.
- Grill a tutta superficie dietro vetroceramica, combinabile con aria calda fino a 230 °C e vapore.
- Programmi automatici e impostazioni raccomandate.
- Volume netto 50 litri.

Metodi di cottura / Programmi

Aria calda + 100 % di umidità.
Aria calda + 80 % di umidità.
Aria calda + 60 % di umidità.
Aria calda + 30 % di umidità.
Aria calda + 0 % di umidità.
Grill + termoventola.
Grill livello 1 + umidità.
Grill livello 2 + umidità.
Cottura sous-vide.
Cottura a bassa temperatura.
Lievitazione.
Mantenimento in caldo.
Scongelo.
Rigenerazione.
200 programmi (programmi automatici e impostazioni raccomandate).
Possibilità di salvare fino a 30 programmi preferiti.

Funzionamento

Porta ad apertura laterale ammortizzata con angolo di apertura di 110°.
Apertura elettronica della porta.
Display full touch con anello di comando.
42 lingue disponibili per il display.
Rilevamento dell'utente, distanza regolabile.
Testi informativi per maggiori informazioni.
Guide rapide animate per facilitare il funzionamento dell'apparecchio.

Caratteristiche

Grill a tutta superficie dietro vetroceramica da 2 kW.
La ventola dell'aria calda ruota in entrambe le direzioni per una distribuzione ideale del calore.
Due serbatoi rimovibili da 1,7 litri, lavabili in lavastoviglie.
Connessione per sonda di temperatura (sonda di temperatura del forno compatibile).
Il grill può essere aggiunto brevemente in modalità aria calda per una maggiore doratura.
Nebulizzazione per un'aggiunta mirata di umidità.
Avviso livello acqua.
Rilevamento automatico del punto di ebollizione.
Controllo preciso della temperatura con visualizzazione della temperatura corrente.
Funzioni timer: tempo di cottura, fine del tempo di cottura, contaminuti.
Timer a lungo termine con cicli di cottura pre-programmabili.

Apertura automatica programmabile della porta a fine cottura per evitare una cottura eccessiva.
Visibilità ottimale dei cibi grazie all'illuminazione laterale.
Supporti laterali a 3 livelli.

**Servizi digitali selezionati
(Gaggenau Home Connect)**

Controllo e monitoraggio da remoto.
Software updates.
Stima del tempo di cottura quando si utilizza la sonda di temperatura.
Apertura della porta tramite assistente vocale.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Sicurezza bambini per evitare l'accensione o il funzionamento accidentale dell'apparecchio.
Blocco elettronico della porta per impedire l'apertura involontaria della porta dell'apparecchio.
Spegnimento di sicurezza.
Porta isolata termicamente con 3 vetri.
Alloggiamento raffreddato con protezione termica.

Pulizia

Interno di cottura igienico in acciaio inox.
Pulizia automatica.
Decalcificazione automatica del generatore di vapore.
Programma di asciugatura.
Asciugatura automatica della cavità al termine del processo di cottura.
Tutte le parti e gli accessori rimovibili possono essere lavati in lavastoviglie.

Note per la progettazione


Progettare la nicchia senza parete posteriore.
Cerniera della porta non reversibile.
Sopra il GS non devono essere installati altri apparecchi elettrici.
Sporgenza dal frontale dell'apparecchio al mobile di 21 mm.
Questo apparecchio è destinato ad una installazione a filo.
Per evitare di danneggiare i mobili, non si devono montare pannelli frontali sporgenti, maniglie orizzontali, e altro simile, direttamente sopra il forno a vapore. I bordi del pannello del mobile devono essere resistenti al vapore, come nel caso di una lavastoviglie.
Quando si progetta una soluzione vicino ad una parete, prestare attenzione alla porta ad apertura laterale e alla distanza minima richiesta dalla parete.
L'angolo di apertura della porta di circa 110° può essere ridotto a circa 92° se necessario.
La presa di corrente deve essere accessibile e situata all'esterno della nicchia da incasso.

Accessori speciali
(da ordinare come pezzo di ricambio):
17002490 Pastiglie per la decalcificazione.

Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A con una gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Assorbimento totale 3,1 kW.
Cavo di collegamento 1,75 m senza spina.





A: Presa elettrica

Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect	Lavastoviglie	Apparecchi di refrigerazione	Apparecchi per l'aspirazione	Piani cottura	Piani cottura Vario	Forni Gaggenau Expressive	EB333
--	---------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------	---------------------	------------------------------	-------



Forno combinato a vapore serie Gaggenau Minimalistic GS240/GS241

Cerniera della porta a destra

GS240100	CHF 7'300.-
Gaggenau Onyx.	CHF 6'753.01
Larghezza 60 cm.	

GS240130	CHF 7'300.-
Gaggenau Sterling.	CHF 6'753.01
Larghezza 60 cm.	

Cerniera della porta a sinistra

GS241100	CHF 7'300.-
Gaggenau Onyx.	CHF 6'753.01
Larghezza 60 cm.	

GS241130	CHF 7'300.-
Gaggenau Sterling.	CHF 6'753.01
Larghezza 60 cm.	



CRA	CHF 10.81
	CHF 10.-

In dotazione

- 1 teglia in acciaio inox, forata.
- 1 teglia in acciaio inox, non forata.
- 1 griglia.

Accessori per l'installazione

GA601010	CHF 165.-
Ripiano intermedio regolabile.	CHF 152.64
Per combinazione verticale.	
Incluse staffe di montaggio, coperchio e viti.	

Accessori speciali

BA010050	CHF 110.-
Sonda di temperatura.	CHF 101.76
Compatibile con GO, GS, GM.	

BA010301	CHF 413.-
Estrazione tripla.	CHF 382.05
Per Forno a Vapore.	

BA020361	CHF 154.-
Teglia in acciaio inox, non forata, profonda 46 mm, 5,4l.	CHF 142.46

BA020370	CHF 190.-
Teglia in acciaio inox, forata, profonda 40 mm, 5l.	CHF 175.76

BA020382	CHF 245.-
Teglia, non forata, rivestimento antiaderente senza PFAS, profonda 46 mm, 5,4l.	CHF 226.64

BA020391	CHF 265.-
Teglia, forata, rivestimento antiaderente senza PFAS, profonda 40 mm, 5l.	CHF 245.14

BA046118	CHF 165.-
Teglia in vetro. Profonda 24 mm.	CHF 152.64

GN010330	CHF 109.-
Adattatore per leccarde Gastronorm e pirofila.	CHF 100.83

GN114130	CHF 82.-
Leccarda Gastronorm, acciaio inox, GN 1/3.	CHF 75.86
Non forata, profonda 40 mm, 1,5l.	

GN114230	CHF 106.-
Leccarda Gastronorm, acciaio inox, GN 2/3.	CHF 98.06
Non forata, profonda 40 mm, 3l.	

GN124130	CHF 101.-
Leccarda Gastronorm, acciaio inox, GN 1/3.	CHF 93.43
Forata, profonda 40 mm, 1,5l.	

GN124230	CHF 140.-
Leccarda Gastronorm, acciaio inox, GN 2/3.	CHF 129.51
Forata, profonda 40 mm, 3l.	

GN340231	CHF 760.-
Pirofila Gastronorm in alluminio pressofuso.	CHF 703.05
GN 2/3, altezza 165 mm, rivestimento antiaderente senza PFAS.	
In combinazione con l'adattatore GN010330 e il sistema ad estrazione BA010301.	

Highlights

- Installazione a filo.
- Porta in vetro senza maniglia con apertura elettronica della porta.
- Display full touch con anello di controllo in acciaio inox.
- Rilevamento dell'utente con accensione della luce e del display.
- Serbatoio per acqua di carico e scarico per un'installazione flessibile.
- Generazione di vapore esterna al vano di cottura.
- Aria calda da 30 °C a 230 °C, combinabile con i livelli di umidità 0%, 30%, 60%, 80% o 100%.
- Cottura sous-vide con regolazione precisa della temperatura.
- Grill a tutta superficie dietro vetroceramica, combinabile con aria calda fino a 230 °C e vapore.
- Programmi automatici e impostazioni raccomandate.
- Volume netto 50 litri.

Metodi di cottura / Programmi

Aria calda + 100 % di umidità.
Aria calda + 80 % di umidità.
Aria calda + 60 % di umidità.
Aria calda + 30 % di umidità.
Aria calda + 0 % di umidità.
Grill + termoventola.
Grill livello 1 + umidità.
Grill livello 2 + umidità.
Cottura sous-vide.
Cottura a bassa temperatura.
Lievitazione.
Mantenimento in caldo.
Scongellamento.
Rigenerazione.
200 programmi (programmi automatici e impostazioni raccomandate).
Possibilità di salvare fino a 30 programmi preferiti.

Funzionamento

Porta ad apertura laterale ammortizzata con angolo di apertura di 110°.
Apertura elettronica della porta.
Display full touch con anello di comando.
42 lingue disponibili per il display.
Rilevamento dell'utente, distanza regolabile.
Testi informativi per maggiori informazioni.
Guide rapide animate per facilitare il funzionamento dell'apparecchio.

Caratteristiche

Grill a tutta superficie dietro vetroceramica da 2 kW.
La ventola dell'aria calda ruota in entrambe le direzioni per una distribuzione ideale del calore.
Due serbatoi rimovibili da 1,7 litri, lavabili in lavastoviglie.
Connessione per sonda di temperatura (sonda di temperatura del forno compatibile).
Il grill può essere aggiunto brevemente in modalità aria calda per una maggiore doratura.
Nebulizzazione per un'aggiunta mirata di umidità.
Avviso livello acqua.
Rilevamento automatico del punto di ebollizione.
Controllo preciso della temperatura con visualizzazione della temperatura corrente.
Funzioni timer: tempo di cottura, fine del tempo di cottura, contaminuti.
Timer a lungo termine con cicli di cottura pre-programmabili.
Apertura automatica programmabile della porta a fine cottura per evitare una cottura eccessiva.
Visibilità ottimale dei cibi grazie all'illuminazione laterale.
Supporti laterali a 3 livelli.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto.
Software updates.
Stima del tempo di cottura quando si utilizza la sonda di temperatura.
Apertura della porta tramite assistente vocale.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Sicurezza bambini per evitare l'accensione o il funzionamento accidentale dell'apparecchio.
Blocco elettronico della porta per impedire l'apertura involontaria della porta dell'apparecchio.
Spegnimento di sicurezza.
Porta isolata termicamente con 3 vetri.
Alloggiamento raffreddato con protezione termica.

Pulizia

Interno di cottura igienico in acciaio inox.
Programma di aiuto alla pulizia.
Decalcificazione automatica del generatore di vapore.
Programma di asciugatura.
Asciugatura automatica della cavità al termine del processo di cottura.
Tutte le parti e gli accessori rimovibili possono essere lavati in lavastoviglie.

Note per la progettazione


Progettare la nicchia senza parete posteriore.
Cerniera della porta non reversibile.
Sopra il GS non devono essere installati altri apparecchi elettrici.
Sporgenza dal frontale dell'apparecchio al mobile di 21 mm.
Questo apparecchio è destinato ad una installazione a filo.
Per evitare di danneggiare i mobili, non si devono montare pannelli frontali sporgenti, maniglie orizzontali, e altro simile, direttamente sopra il forno a vapore. I bordi del pannello del mobile devono essere resistenti al vapore, come nel caso di una lavastoviglie.
Quando si progetta una soluzione vicino ad una parete, prestare attenzione alla porta ad apertura laterale e alla distanza minima richiesta dalla parete.
L'angolo di apertura della porta di circa 110° può essere ridotto a circa 92° se necessario.
La presa di corrente deve essere accessibile e situata all'esterno della nicchia da incasso.

Accessori speciali
(da ordinare come pezzo di ricambio):
17002490 Pastiglie per la decalcificazione.

Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A con una gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Assorbimento totale 3,1 kW.
Cavo di collegamento 1,75 m senza spina.





A: Presa elettrica

Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect	Lavastoviglie	Apparecchi di refrigerazione	Apparecchi per l'aspirazione	Piani cottura	Piani cottura Vario	Forni Gaggenau Expressive	EB333
--	---------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------	---------------------	------------------------------	-------



**Forno a vapore
serie Gaggenau Minimalistic
GS220/GS221**

Cerniera della porta a destra

GS220100	CHF 5'750.-
Gaggenau Onyx.	CHF 5'319.15
Larghezza 60 cm.	

GS220130	CHF 5'750.-
Gaggenau Sterling.	CHF 5'319.15
Larghezza 60 cm.	

Cerniera della porta a sinistra

GS221100	CHF 5'750.-
Gaggenau Onyx.	CHF 5'319.15
Larghezza 60 cm.	

GS221130	CHF 5'750.-
Gaggenau Sterling.	CHF 5'319.15
Larghezza 60 cm.	

CRA	CHF 10.81
	CHF 10.-

In dotazione

- 1 teglia in acciaio inox, forata.
- 1 teglia in acciaio inox, non forata.
- 1 griglia.

Accessori per l'installazione

GA601010	CHF 165.-
Ripiano intermedio regolabile.	
Per combinazione verticale.	
Incluse staffe di montaggio, coperchio e viti.	

Accessori speciali

BA220360	CHF 132.-
Teglia, acciaio inox,	CHF 122.11
Non forata, profonda 35 mm, 5l.	

BA220370	CHF 166.-
Teglia, acciaio inox,	CHF 153.56
Forata, profonda 35 mm, 5l.	

BA046118	CHF 165.-
Teglia in vetro.	CHF 152.64
Profonda 24 mm.	

GN114130	CHF 82.-
Leccarda	CHF 75.86

Gastronorm, acciaio inox,
GN 1/3.
Non forata, profonda 40 mm, 1,5l.

GN114230	CHF 106.-
Leccarda	CHF 98.06

Gastronorm, acciaio inox,
GN 2/3.
Non forata, profonda 40 mm, 3l.

GN124130	CHF 101.-
Leccarda	CHF 93.43

Gastronorm, acciaio inox,
GN 1/3.
Forata, profonda 40 mm, 1,5l.

GN124230	CHF 140.-
Leccarda	CHF 129.51

Gastronorm, acciaio inox,
GN 2/3.
Forata, profonda 40 mm, 3l.

Highlights

- Installazione a filo.
- Porta in vetro senza maniglia con apertura elettronica della porta.
- Display full touch con anello di controllo in acciaio inox.
- Rilevamento dell'utente con accensione della luce e del display.
- Serbatoio per acqua di carico e scarico per un'installazione flessibile.
- Generazione di vapore esterno.
- Cottura a vapore con umidità al 100% da 30 °C fino a 100 °C.
- Cottura sous-vide con regolazione precisa della temperatura.
- Raccomandazioni per l'assunzione.
- Volume netto 59 litri.

Metodi di cottura / Programmi

100 % di umidità.
Cottura sous-vide.
Cottura a bassa temperatura.
Lievitazione.
Scongellamento.
Rigenerazione.
130 impostazioni raccomandate.
Possibilità di salvare fino a 30 programmi preferiti.

Funzionamento

Porta ad apertura laterale ammortizzata con angolo di apertura di 110°.
Apertura elettronica della porta.
Display full touch con anello di comando.
42 lingue disponibili per il display.
Rilevamento dell'utente, distanza regolabile.
Testi informativi per maggiori informazioni.
Guide rapide animate per facilitare il funzionamento dell'apparecchio.

Caratteristiche

1 serbatoio dell'acqua estraibile da 1,7 litri, lavabile in lavastoviglie.
Avviso livello acqua.
Rilevamento automatico del punto di ebollizione.
Controllo preciso della temperatura con visualizzazione della temperatura corrente.
Funzioni timer: tempo di cottura, fine del tempo di cottura, contaminuti.
Apertura automatica programmabile della porta a fine cottura per evitare una cottura eccessiva.
Visibilità ottimale dei cibi grazie all'illuminazione laterale.
Supporti laterali a 3 livelli.

Servizi digitali selezionati

(Gaggenau Home Connect)
Controllo e monitoraggio da remoto.
Software updates.
Apertura della porta tramite assistente vocale.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Sicurezza bambini per evitare l'accensione o il funzionamento accidentale dell'apparecchio.
Blocco elettronico della porta per impedire l'apertura involontaria della porta dell'apparecchio.
Spegnimento di sicurezza.
Porta isolata termicamente con 3 vetri.
Alloggiamento raffreddato con protezione termica.

Pulizia

Interno di cottura igienico in acciaio inox.
Programma di aiuto alla pulizia.
Decalcificazione automatica del generatore di vapore.
Tutte le parti e gli accessori rimovibili possono essere lavati in lavastoviglie.

Note per la progettazione


Progettare la nicchia senza parete posteriore.
Cerniera della porta non reversibile.
Sopra il GS non devono essere installati altri apparecchi elettrici.
Sporgenza dal frontale dell'apparecchio al mobile di 21 mm.
Questo apparecchio è destinato ad una installazione a filo.
Per evitare di danneggiare i mobili, non si devono montare pannelli frontali sporgenti, maniglie orizzontali, e altro simile, direttamente sopra il forno a vapore. I bordi del pannello del mobile devono essere resistenti al vapore, come nel caso di una lavastoviglie.
Quando si progetta una soluzione vicino ad una parete, prestare attenzione alla porta ad apertura laterale e alla distanza minima richiesta dalla parete.
L'angolo di apertura della porta di circa 110° può essere ridotto a circa 92° se necessario.
La presa di corrente deve essere accessibile e situata all'esterno della nicchia da incasso.

Accessori speciali
(da ordinare come pezzo di ricambio):
17002490 Pastiglie per la decalcificazione.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 2,8 kW.
Cavo di collegamento 1,75 m senza spina.

L N  **230V / 16A**



A: Presa elettrica



Forno combinato a microonde serie Gaggenau Minimalistic GM250/GM251

Cerniera della porta a destra

GM250100	CHF 5'650.-
Gaggenau Onyx.	CHF 5'226.64
Larghezza 60 cm.	

GM250130	CHF 5'650.-
Gaggenau Sterling.	CHF 5'226.64
Larghezza 60 cm.	

Cerniera della porta a sinistra

GM251100	CHF 5'650.-
Gaggenau Onyx.	CHF 5'226.64
Larghezza 60 cm.	

GM251130	CHF 5'650.-
Gaggenau Sterling.	CHF 5'226.64
Larghezza 60 cm.	

CRA	CHF 10.81
	CHF 10.-

In dotazione

- 1 griglia.
- 1 teglia in vetro.

Accessori per l'installazione

GA601010	CHF 165.-
Ripiano intermedio	CHF 152.64
regolabile.	

Per combinazione verticale.

Incluse staffe di montaggio, coperchio e viti.

Accessori speciali

BA010050	CHF 110.-
Sonda di temper- atura.	CHF 101.76
Compatibile con GO, GS, GM.	

BA036106	CHF 98.-
Griglia cromata.	CHF 90.66

BA046118	CHF 165.-
Teglia in vetro.	CHF 152.64
Profonda 24 mm.	

Highlights

- Installazione a filo.
- Porta in vetro senza maniglia con apertura elettronica della porta.
- Display full touch con anello di controllo in acciaio inox.
- Rilevamento dell'utente con accensione della luce e del display.
- Funzionamento solo microonde o combinazione microonde e forno.
- Programmi automatici e impostazioni raccomandate.
- Volume netto 46 litri.

Metodi di cottura / Programmi

Funzionamento microonde regolabile a 6 livelli: max. 1000, 600, 450, 360, 180, 90 W.

Funzionamento del forno con 9 metodi di cottura:

Aria calda da 30 °C a 230 °C, Grill + termoventola da 30 °C a 230 °C, Riscaldamento bevande, con livello massimo di microonde, Rigenerazione pasti da 360 W a 600 W, Disidratazione da 30 °C a 80 °C, Cottura a bassa temperatura da 30 °C a 90 °C + microonde, Lievitazione da 30 °C a 50 °C, Mantenimento in caldo, con livello microonde speciale, Scongellamento da 90 W a 360 W. Aria calda e grill + termoventola combinabili con i livelli di potenza delle microonde 450, 360, 180 e 90 W. 70 programmi (programmi automatici e impostazioni raccomandate). Possibilità di salvare fino a 30 programmi preferiti.

Funzionamento

Porta ad apertura laterale ammortizzata con angolo di apertura di 110°.

Apertura elettronica della porta. Display full touch con anello di comando.

42 lingue disponibili per il display. Rilevamento dell'utente, distanza regolabile.

Testi informativi per maggiori informazioni.

Guide rapide animate per facilitare il funzionamento dell'apparecchio.

Caratteristiche

Innove (tecnologia inverter) per una distribuzione uniforme delle microonde.

Controllo preciso della temperatura con visualizzazione della temperatura attuale.

Il grill può essere aggiunto per una breve durata per una maggiore doratura.

Connessione per sonda di temperatura (sonda di temperatura del forno compatibile).

Apertura automatica programmabile della porta a fine cottura per evitare una cottura eccessiva.

Funzioni timer: tempo di cottura, fine del tempo di cottura, contaminuti. Timer a lungo termine con cicli di cottura pre-programmabili.

La ventola dell'aria calda ruota in entrambe le direzioni per una distribuzione ideale del calore.

Visibilità ottimale dei cibi grazie all'illuminazione laterale.

Supporti laterali a 2 livelli e possibilità di posizionare i cibi in accessori adatti direttamente sulla base della cavità.

Servizi digitali selezionati

(Gaggenau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto.

Software updates.

Stima del tempo di cottura quando si utilizza la sonda di temperatura.

Apertura della porta tramite assistente vocale.

Sicurezza

Sicurezza bambini per evitare l'accensione o il funzionamento accidentale dell'apparecchio.

Blocco elettronico della porta per impedire l'apertura involontaria della porta dell'apparecchio. Spegnimento di sicurezza.

Porta isolata termicamente con 3 vetri.

Alloggiamento raffreddato con protezione termica.

Pulizia

Interno di cottura igienico in acciaio inox con base in vetro resistente al calore.

Programma di aiuto alla pulizia.

Note per la progettazione

Progettare la nicchia senza parete posteriore.

Cerniera della porta non reversibile.

Sporgenza dal frontale

dell'apparecchio al mobile di 21 mm.

Quando si progetta una soluzione vicino ad una parete, prestare attenzione alla porta ad apertura laterale e alla distanza minima richiesta dalla parete.

L'angolo di apertura della porta di circa 110° può essere ridotto a circa 92° se necessario.


Questa gamma di apparecchi è progettata per un'installazione ergonomica ad un'altezza comoda per l'utente. Se gli apparecchi devono essere installati sotto il piano di lavoro, è essenziale seguire le istruzioni generali di installazione e garantire una corretta ventilazione dietro gli apparecchi.

Per l'installazione sotto i piani cottura: distanza minima tra la parte inferiore del piano cottura e il bordo superiore dell'alloggiamento del forno: 15 mm. Devono essere rispettate le note di progettazione per i piani cottura (in particolare riguardo alla ventilazione e al collegamento gas/elettrico). La presa di corrente deve essere accessibile e situata all'esterno della nicchia da incasso.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 2,65 kW.

Cavo di collegamento 1,75 m senza spina.



A: Presa elettrica
B: Cavo con presa elettrica



**Forno a microonde
serie Gaggenau Minimalistic
GM220/GM221**

Cerniera della porta a destra

GM220100	CHF 2'630.-
Gaggenau Onyx.	CHF 2'432.93
Larghezza 60 cm.	

GM220130	CHF 2'630.-
Gaggenau Sterling.	CHF 2'432.93
Larghezza 60 cm.	

Cerniera della porta a sinistra

GM221100	CHF 2'630.-
Gaggenau Onyx.	CHF 2'432.93
Larghezza 60 cm.	

GM221130	CHF 2'630.-
Gaggenau Sterling.	CHF 2'432.93
Larghezza 60 cm.	

CRA	CHF	8.12
	CHF	7.51

In dotazione

- 1 griglia.
- 1 teglia in vetro.

Accessori per l'installazione

GA601010	CHF 165.-
Ripiano intermedio	CHF 152.64
regolabile.	

Per combinazione verticale.

Incluse staffe di montaggio, coperchio e viti.

Highlights

- Installazione a filo.
- Porta in vetro senza maniglia con apertura elettronica della porta.
- Display full touch.
- Funzionamento solo microonde o combinazione microonde e grill.
- Programmi automatici.
- Volume netto 21 litri.

Metodi di cottura / Programmi

Funzionamento microonde regolabile a 6 livelli: max. 900, 600, 450, 360, 180, 90 W.

Grill a tutta superficie con 3 livelli di intensità, massimo livello di potenza 1300 W.

Grill a tutta superficie combinabile con i livelli di potenza delle microonde 360, 180 e 90 W.

10 programmi automatici con indicazione del peso:

3 programmi di scongelamento

4 programmi di cottura

3 programmi combinati

Possibilità di salvare fino a 10 preferiti tramite Gaggenau Home Connect.

Funzionamento

Porta ad apertura laterale con angolo di apertura di 95°.

Apertura elettronica della porta.

Display touch.

42 lingue disponibili per il display.

Testi informativi per maggiori informazioni.

Caratteristiche

Innowave (tecnologia inverter) per una distribuzione uniforme delle microonde.

Funzioni timer: tempo di cottura, fine del tempo di cottura, contaminuti. Illuminazione interna soffusa.

Servizi digitali selezionati

(Gaggenau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto.

Software updates.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Sicurezza bambini per evitare l'accensione o il funzionamento accidentale dell'apparecchio.

Spegnimento di sicurezza.

Porta isolata termicamente con 2 vetri.

Alloggiamento raffreddato con protezione termica.

Pulizia

Interno di cottura igienico in acciaio inox con base in vetro resistente al calore.

Programma di aiuto alla pulizia.

Note per la progettazione

Progettare la nicchia senza parete posteriore.

Cerniera della porta non reversibile.

Altezza minima di installazione 85 cm (da terra fino al bordo superiore del fondo della nicchia).

Piedini regolabili in altezza.

Sporgenza dal frontale

dell'apparecchio al mobile di 21 mm.

Considerare la sporgenza quando si prevede di aprire i cassetti accanto all'apparecchio.

Installazione sopra un forno con un ripiano in legno o il ripiano intermedio GA601010.

Quando si progetta una soluzione vicino ad una parete, prestare attenzione alla porta ad apertura laterale e alla distanza minima richiesta dalla parete.


Valori di collegamento

Assorbimento totale 2,05 kW.


Cavo di collegamento 1,75 m con spina.



Installazione a colonna



Installazione a pensile



EB333	Forni Gaggenau Expressive	Forni Gaggenau Minimalistic	Piani cottura Vario	Piani cottura	Apparecchi per l'aspirazione	Apparecchi di refrigerazione	Lavastoviglie	Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------	------------------------------	------------------------------	---------------	--



Macchina per il caffè automatica serie Gaggenau Minimalistic GC261

GC261100 CHF 6'100.-
Gaggenau Onyx. CHF 5'642.92
Collegamento diretto alla rete idrica.
Larghezza 60 cm.

GC261130 CHF 6'100.-
Gaggenau Sterling. CHF 5'642.92
Collegamento diretto alla rete idrica.
Larghezza 60 cm.

CRA CHF 8.12
CHF 7.51

In dotazione

- 1 viti di montaggio.
- 1 striscia reattiva per durezza acqua.
- 1 contenitore del latte in vetro.
- 1 tubo di collegamento per il montalatte.
- 1 tubo per latte.
- 1 cartuccia di pulizia.
- 1 cartuccia di decalcificazione.

Accessori per l'installazione

GA601010 CHF 165.-
Ripiano intermedio CHF 152.64
regolabile.
Per combinazione verticale.
Incluse staffe di montaggio, coperchio
e viti.

Accessori speciali

GA022120 CHF 55.-
Cartuccia di pulizia. CHF 50.88
GA022140 CHF 65.-
Cartuccia di
decalcificazione. CHF 60.13

Highlights

- Installazione a filo.
- Display full touch con anello di controllo in acciaio inox.
- Rilevamento dell'utente con accensione della luce e del display.
- Doppia modalità di funzionamento: modalità Classico e modalità Barista.
- Tecnologia di infusione con regolazione intelligente dell'intensità per un aroma completo con ogni formato di bevanda selezionato.
- Funzione di personalizzazione con profili e preferiti.
- Pulizia e decalcificazione completamente automatiche con cartucce.
- Scenari di illuminazione dinamici e personalizzabili.
- Regolazione elettronica del livello di macinatura.
- Controllo elettronico del livello di riempimento di latte, acqua e caffè per un risultato perfetto.

Tipo di bevanda

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Doppio.
Caffè / 2 x Caffè.
Caffè grande / 2 x Caffè grande.
Caffè molto grande.
Americano / 2 x Americano.
Cold Brew.
Slow Brew.
Caffettiera.
Acqua calda / 2 x Acqua calda.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Flat White / 2 x Flat White.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Caffè Latte / 2 x Caffè Latte.
Cold Brew macchiato.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Latte caldo / 2 x Latte caldo.
Schiuma di latte / 2 x Schiuma di latte.

Funzionamento

Display full touch con anello di controllo.
Modalità Classico per una facile preparazione delle bevande con impostazioni ridotte per intensità, quantità, aroma e rapporto di latte. La regolazione intelligente dell'intensità assicura che ogni formato di bevanda sia sempre preparato con l'intensità desiderata. Modalità Barista per una preparazione dettagliata e precisa delle bevande. Tutti i parametri di erogazione, come la quantità di acqua e di caffè, il livello di macinatura, il tempo di contatto, la temperatura di erogazione e il rapporto di latte, possono essere personalizzati in base alle preferenze personali. Selezione del livello di tostatura: a seconda della tostatura, in modalità Barista vengono visualizzate le impostazioni ottimali e specifiche per i chicchi utilizzati. Funzione di personalizzazione per creare fino a 10 profili, ciascuno con 10 bevande personalizzate come preferiti. 42 lingue di visualizzazione disponibili.

Rilevamento dell'utente, distanza regolabile.
Testi informativi per ulteriori informazioni.
Guide rapide animate per facilitare il funzionamento dell'apparecchio. Funzionamento one-touch.
Facile accesso al serbatoio dell'acqua, al latte e al contenitore del caffè in grani dietro lo sportello.

Caratteristiche

Collegamento diretto alla rete idrica per riempire il serbatoio con acqua dolce.
Il riscaldamento a flusso continuo consente di evitare tempi di attesa e di mantenere costante la temperatura di infusione.
Unità di macinazione con dischi in ceramica che non richiedono manutenzione.
Regolazione elettronica del livello di macinatura per un controllo facile e preciso.
Cicli di macinatura e infusione doppi per tazze doppie o per bevande singole extra forti.
Distributore di bevande regolabile in altezza da 7 a 15 cm.
Distributore di bevande con erogatore del latte integrato.
Contenitore del latte in vetro fino a 0,7 litri.
Contenitore rimovibile per 400 g di chicchi con coperchio salva aroma.
Serbatoio dell'acqua rimovibile da 2,4 litri.
Pompa dell'acqua con pressione di 19 bar.
Indicatore elettronico di sostituzione delle cartucce di pulizia e decalcificazione e del filtro dell'acqua.
Controllo elettronico del livello di riempimento della vaschetta di raccolta e del contenitore per i residui di caffè.
Illuminazione integrata e soffusa per una presentazione perfetta di ogni singola bevanda.
Suggerimento: per risparmiare energia, l'apparecchio passa automaticamente alla modalità standby dopo circa 30 minuti. Questo intervallo di tempo può essere modificato nelle impostazioni di base.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Coffee World: scelta estesa di specialità al caffè da tutto il mondo.
Controllo e monitoraggio da remoto.
Software updates.
Funzione playlist.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Sicurezza bambini per evitare l'accensione o il funzionamento accidentale dell'apparecchio.
Per proteggere l'apparecchio da eventuali danni causati dall'acqua, il collegamento all'acqua del rubinetto è dotato del sistema di sicurezza acqua stop.

Pulizia

Pulizia e decalcificazione completamente automatica con cartucce. Possibilità di passare alla pulizia e decalcificazione manuale con pastiglie.
Pulizia automatica a vapore del sistema del latte dopo ogni bevanda a base di latte.
Modalità vacanza per preparare l'apparecchio a lunghi periodi di inutilizzo o di trasporto.
Funzione di macinatura a vuoto per eliminare i residui di caffè dal sistema quando si cambia tipo di chicco.
Unità di erogazione rimovibile.
Contenitore dei residui di caffè e vassoio di raccolta lavabili in lavastoviglie.
Erogatore di bevande lavabile in lavastoviglie.
Contenitore del latte lavabile in lavastoviglie.

Note per la progettazione


Progettare la nicchia senza parete posteriore.
Cerniera della porta non reversibile.
Altezza di installazione ideale da 95 cm a 145 cm (bordo superiore del fondo della nicchia).
Sporgenza dal frontale dell'apparecchio al mobile di 21 mm.
Quando si progetta una soluzione vicino ad una parete, prestare attenzione alla porta ad apertura laterale e alla distanza minima richiesta dalla parete.
Angolo di apertura della porta circa 110° - la distanza dalla parete deve essere di almeno 350 mm.
Angolo di apertura della porta circa 92° - la distanza dalla parete deve essere di almeno 100 mm (codice ricambio n. 10 020 041).
È possibile l'installazione direttamente sopra il cassetto scaldavivande.
A causa dell'alloggiamento più alto dell'apparecchio (449 mm), ogni combinazione con il GC deve essere pianificata con cautela.
Per un'installazione perfetta, si consiglia l'utilizzo del ripiano intermedio a tutta superficie GA601010 per una combinazione verticale con altri apparecchi.
L'installazione sopra un forno combinato a microonde è possibile solo con un ripiano per mobili standard. In questo caso, l'uso del ripiano intermedio GA601010 non è consentito.
Il collegamento alla rete idrica deve essere sempre accessibile e non deve trovarsi direttamente dietro l'apparecchio.

Accessori speciali
(da ordinare come pezzo di ricambio):
17000705 Filtro dell'acqua.
17000706 Filtro dell'acqua, 3 pz.
00311974 Pastiglie per la decalcificazione.
00311969 Compresse per la pulizia.
10020041 Limitatore per angolo di apertura 92°.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 1,5 kW.
Cavo di collegamento 1,75 m con spina.
Tubo di ingresso 170 cm con attacco da 3/4" (26,4 mm), estensibile.

L N 230V / 10A



A: Presa elettrica
B: Connessione alla rete idrica
C: Taglio aggiuntivo per il passaggio dell'Aquastop

Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect	Lavastoviglie	Apparecchi di refrigerazione	Apparecchi per l'aspirazione	Piani cottura	Piani cottura Vario	Forni Gaggenau Expressive	EB333
--	---------------	------------------------------	------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------	-------



Macchina per il caffè automatica serie Gaggenau Minimalistic GC251

GC251100	CHF 5'600.-
Gaggenau Onyx.	CHF 5'180.39
Larghezza 60 cm.	
GC251130	CHF 5'600.-
Gaggenau Sterling.	CHF 5'180.39
Larghezza 60 cm.	
CRA	CHF 8.12
	CHF 7.51

In dotazione

- 1 viti di montaggio.
- 1 striscia reattiva per durezza acqua.
- 1 contenitore del latte in vetro.
- 1 tubo di collegamento per il montalatte.
- 1 tubo per latte.
- 1 cartuccia di pulizia.
- 1 cartuccia di decalcificazione.

Accessori per l'installazione

GA601010	CHF 165.-
Ripiano intermedio	CHF 152.64
regolabile.	
Per combinazione verticale.	
Incluse staffe di montaggio, coperchio e viti.	

Accessori speciali

GA022120	CHF 55.-
Cartuccia di pulizia.	CHF 50.88
GA022140	CHF 65.-
Cartuccia di decalcificazione.	CHF 60.13

Highlights

- Installazione a filo.
- Display full touch con anello di controllo in acciaio inox.
- Rilevamento dell'utente con accensione della luce e del display.
- Doppia modalità di funzionamento: modalità Classico e modalità Barista.
- Tecnologia di infusione con regolazione intelligente dell'intensità per un aroma completo con ogni formato di bevanda selezionato.
- Funzione di personalizzazione con profili e preferiti.
- Pulizia e decalcificazione completamente automatiche con cartucce.
- Scenari di illuminazione dinamici e personalizzabili.
- Regolazione elettronica del livello di macinatura.
- Controllo elettronico del livello di riempimento di latte, acqua e caffè per un risultato perfetto.

Tipo di bevanda

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Doppio.
Caffè / 2 x Caffè.
Caffè grande / 2 x Caffè grande.
Caffè molto grande.
Americano / 2 x Americano.
Cold Brew.
Slow Brew.
Caffettiera.
Acqua calda / 2 x Acqua calda.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Flat White / 2 x Flat White.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Caffè Latte / 2 x Caffè Latte.
Cold Brew macchiato.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Latte caldo / 2 x Latte caldo.
Schiuma di latte / 2 x Schiuma di latte.

Funzionamento

Display full touch con anello di controllo.

Modalità Classico per una facile preparazione delle bevande con impostazioni ridotte per intensità, quantità, aroma e rapporto di latte. La regolazione intelligente dell'intensità assicura che ogni formato di bevanda sia sempre preparato con l'intensità desiderata. Modalità Barista per una preparazione dettagliata e precisa delle bevande. Tutti i parametri di erogazione, come la quantità di acqua e di caffè, il livello di macinatura, il tempo di contatto, la temperatura di erogazione e il rapporto di latte, possono essere personalizzati in base alle preferenze personali. Selezione del livello di tostatura: a seconda della tostatura, in modalità Barista vengono visualizzate le impostazioni ottimali e specifiche per i chicchi utilizzati. Funzione di personalizzazione per creare fino a 10 profili, ciascuno con 10 bevande personalizzate come preferiti. 42 lingue di visualizzazione disponibili.

Rilevamento dell'utente, distanza regolabile.
Testi informativi per ulteriori informazioni.
Guide rapide animate per facilitare il funzionamento dell'apparecchio. Funzionamento one-touch.
Facile accesso al serbatoio dell'acqua, al latte e al contenitore del caffè in grani dietro lo sportello.

Caratteristiche

Il riscaldamento a flusso continuo consente di evitare tempi di attesa e di mantenere costante la temperatura di infusione.
Unità di macinazione con dischi in ceramica che non richiedono manutenzione.
Regolazione elettronica del livello di macinatura per un controllo facile e preciso.
Cicli di macinatura e infusione doppi per tazze doppie o per bevande singole extra forti.
Distributore di bevande regolabile in altezza da 7 a 15 cm.
Distributore di bevande con erogatore del latte integrato.
Contenitore del latte in vetro fino a 0,7 litri.
Contenitore rimovibile per 400 g di chicchi con coperchio salva aroma.
Serbatoio dell'acqua rimovibile da 2,4 litri.
Pompa dell'acqua con pressione di 19 bar.
Indicatore elettronico di sostituzione delle cartucce di pulizia e decalcificazione e del filtro dell'acqua.
Controllo elettronico del livello di riempimento della vaschetta di raccolta e del contenitore per i residui di caffè.
Illuminazione integrata e soffusa per una presentazione perfetta di ogni singola bevanda.
Suggerimento: per risparmiare energia, l'apparecchio passa automaticamente alla modalità standby dopo circa 30 minuti. Questo intervallo di tempo può essere modificato nelle impostazioni di base.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Coffee World: scelta estesa di specialità al caffè da tutto il mondo. Controllo e monitoraggio da remoto. Software updates.
Funzione playlist.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Sicurezza bambini per evitare l'accensione o il funzionamento accidentale dell'apparecchio.

Pulizia

Pulizia e decalcificazione completamente automatica con cartucce. Possibilità di passare alla pulizia e decalcificazione manuale con pastiglie.
Pulizia automatica a vapore del sistema del latte dopo ogni bevanda a base di latte.
Modalità vacanza per preparare l'apparecchio a lunghi periodi di inutilizzo o di trasporto.
Funzione di macinatura a vuoto per eliminare i residui di caffè dal sistema quando si cambia tipo di chicco. Unità di erogazione rimovibile.
Contenitore dei residui di caffè e vassoio di raccolta lavabili in lavastoviglie.
Erogatore di bevande lavabile in lavastoviglie.
Contenitore del latte lavabile in lavastoviglie.

Note per la progettazione


Progettare la nicchia senza parete posteriore.
Cerniera della porta non reversibile.
Altezza di installazione ideale da 95 cm a 145 cm (bordo superiore del fondo della nicchia).
Sporgenza dal frontale dell'apparecchio al mobile di 21 mm.
Quando si progetta una soluzione vicino ad una parete, prestare attenzione alla porta ad apertura laterale e alla distanza minima richiesta dalla parete.
Angolo di apertura della porta circa 110° - la distanza dalla parete deve essere di almeno 350 mm.
Angolo di apertura della porta circa 92° - la distanza dalla parete deve essere di almeno 100 mm (codice ricambio n. 10 020 041).
È possibile l'installazione direttamente sopra il cassetto scaldavivande. A causa dell'alloggiamento più alto dell'apparecchio (449 mm), ogni combinazione con il GC deve essere pianificata con cautela.
Per un'installazione perfetta, si consiglia l'utilizzo del ripiano intermedio a tutta superficie GA601010 per una combinazione verticale con altri apparecchi. L'installazione sopra un forno combinato a microonde è possibile solo con un ripiano per mobili standard. In questo caso, l'uso del ripiano intermedio GA601010 non è consentito.

Accessori speciali
(da ordinare come pezzo di ricambio):
17000705 Filtro dell'acqua.
17000706 Filtro dell'acqua, 3 pz.
00311974 Pastiglie per la decalcificazione.
00311969 Compresse per la pulizia.
10020041 Limitatore per angolo di apertura 92°.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 1,5 kW.
Cavo di collegamento 1,75 m con spina.





A: Presa elettrica

Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect	Lavastoviglie	Apparecchi di refrigerazione	Apparecchi per l'aspirazione	Piani cottura	Piani cottura Vario	Forni Gaggenau Expressive	EB333
--	---------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------	---------------------	------------------------------	-------



**Cassetto per il sottovuoto
serie Gaggenau Minimalistic
GV251**

GV251100 CHF 4'450.-
Gaggenau Onyx. CHF 4'116.56
Larghezza 60 cm, Altezza 14 cm.

GV251130 CHF 4'450.-
Gaggenau Sterling. CHF 4'116.56
Larghezza 60 cm, Altezza 14 cm.

CRA CHF 10.81
CHF 10.-

In dotazione

- 50 sacchetti per sottovuoto, piccoli.
- 50 sacchetti per sottovuoto, grandi.
- 1 base rialzata per sottovuoto.
- 1 adattatore per sottovuoto fuori dalla camera.
- 1 tubo per sottovuoto.
- 1 adattatore per bottiglie.
- 3 tappi per sottovuoto in bottiglie.

Highlights

- Installazione a filo.
- Integrabile in una nicchia alta 14 cm.
- Camera di estrazione igienica in acciaio inox, altezza utilizzabile fino a 80 mm.
- 3 livelli di sottovuoto all'interno della camera: 80%, 95%, 99%.
- 3 livelli di sottovuoto all'esterno della camera: 50%, 75%, 90%.
- Riconoscimento automatico del collegamento per il sottovuoto all'esterno della camera.
- Cassetto senza maniglie.
- Funzione push-to-open.

Applicazione

Sottovuoto per la cottura sous-vide. Per marinare e insaporire velocemente. Conservazione prolungata degli alimenti. Sottovuoto realizzabile anche con contenitori esterni. Sottovuoto di liquidi in bottiglia all'esterno della camera.

Funzionamento

Regolazione con comandi touch.

Caratteristiche

Volume netto 7 litri.
Capacità di carico max. 10 kg.
Dimensioni massime dei sacchetti per sottovuoto L 240 mm x P 350 mm.
3 livelli di termosaldatura per diverse resistenze del materiale dei sacchetti.
Barra sigillante con rivestimento antiaderente, rimovibile.
Coperchio in vetro di sicurezza, si apre automaticamente dopo il ciclo di sottovuoto.
Base rialzata, 44 mm, estraibile.
Spazio utile nella camera di aspirazione, L 210 mm x P 285 mm.
Membrana per evitare il riflusso di liquidi durante il sottovuoto all'esterno della camera.
Programma di asciugatura per la pompa di aspirazione.


Note per la progettazione

Progettare la nicchia senza parete posteriore.
Sporgenza dal frontale dell'apparecchio al mobile di 21 mm.
Installazione di GO/GS/GM/GC possibile direttamente sopra il cassetto senza ripiano intermedio.
La presa può essere prevista dietro l'apparecchio.

Accessori speciali
(da ordinare come pezzo di ricambio):
00578813 Sacchetti per il sottovuoto, piccoli.
00578814 Sacchetti per il sottovuoto, grandi.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,32 kW.
Cavo di collegamento 1,50 m con spina.



A: Presa elettrica

Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect	Lavastoviglie	Apparecchi di refrigerazione	Apparecchi per l'aspirazione	Piani cottura	Piani cottura Vario	Forni Gaggenau Minimalistic	Forni Gaggenau Expressive	EB333
--	---------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------	---------------------	--------------------------------	------------------------------	-------



**Cassetto scaldavivande Haute Cuisine
serie Gaggenau Minimalistic
GW251**

GW251100 CHF 1'900.-
Gaggenau Onyx. CHF 1'757.63
Larghezza 60 cm, Altezza 14 cm.

GW251130 CHF 1'900.-
Gaggenau Sterling. CHF 1'757.63
Larghezza 60 cm, Altezza 14 cm.

CRA CHF 8.12
CHF 7.51

Highlights

- Installazione a filo.
- Cassetto senza maniglie.
- Illuminazione interna.
- Funzione push-to-open.
- Interno igienico in acciaio inox con fondo in vetro.
- Selezione diretta della temperatura nell'intervallo da 30 °C a 80 °C.
- Anche per la cottura a bassa temperatura, la lievitazione degli impasti, l'essiccazione di erbe e frutta, lo scioglimento del cioccolato e lo scongelamento.

Metodi di riscaldamento e cottura

Preriscaldamento di piccoli contenitori/tazze.
Riscaldamento di pentole/piatti.
Mantenimento in caldo dei pasti.
Cottura a bassa temperatura.
Controllo diretto della temperatura.
Funzione di personalizzazione tramite Gaggenau Home Connect.
16 programmi aggiuntivi tramite Gaggenau Home Connect.

Funzionamento

Regolazione con comandi touch.

Caratteristiche

Volume netto 20 litri.
Capacità: Servizio per 6 persone, compresi piatti e zuppiere da ø 27 cm, ciotole supplementari e un piatto da portata a seconda delle dimensioni.
Capacità di carico max. 25 kg.
Dimensioni interne utilizzabili L 548 mm x A 92 mm x P 410 mm.
Sistema di riscaldamento per una distribuzione uniforme del calore e una temperatura stabile della cavità.
Indicatore di stato, visibile sul telaio.
Fondo in vetro di sicurezza.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Programmi e ricette supplementari.
Controllo e monitoraggio da remoto.
Regolazione del tempo di funzionamento.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.


Note per la progettazione

Progettare la nicchia senza parete posteriore.
Sporgenza dal frontale dell'apparecchio al mobile di 21 mm.
Installazione di GO/GS/GM/GC possibile direttamente sopra il cassetto senza ripiano intermedio.
Se il cassetto viene installato sopra una lavastoviglie, è necessaria una nicchia incasso dedicata.
La presa può essere prevista dietro l'apparecchio.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,82 kW.
Cavo di collegamento 1,75 m con spina.

 **230V / 10A**



A: Presa elettrica



Cassetto scaldavivande Haute Cuisine
serie Gaggenau Minimalistic
GW252

GW252100 CHF 2'100.-
Gaggenau Onyx. CHF 1'942.65
Larghezza 60 cm, Altezza 28 cm.

GW252130 CHF 2'100.-
Gaggenau Sterling. CHF 1'942.65
Larghezza 60 cm, Altezza 28 cm.

CRA CHF 8.12
CHF 7.51

In dotazione

1 griglia.

Highlights

- Installazione a filo.
- Cassetto senza maniglie.
- Illuminazione interna.
- Funzione push-to-open.
- Interno igienico in acciaio inox con fondo in vetro.
- Selezione diretta della temperatura nell'intervallo da 30 °C a 80 °C.
- Anche per la cottura a bassa temperatura, la lievitazione degli impasti, l'essiccazione di erbe e frutta, lo scioglimento del cioccolato e lo scongelamento.

Metodi di riscaldamento e cottura

Preriscaldamento di piccoli contenitori/tazze.
Riscaldamento di pentole/piatti.
Mantenimento in caldo dei pasti.
Cottura a bassa temperatura.
Controllo diretto della temperatura.
Funzione di personalizzazione tramite Gaggenau Home Connect.
16 programmi aggiuntivi tramite Gaggenau Home Connect.

Funzionamento

Regolazione con comandi touch.

Caratteristiche

Volume netto 52 litri.
La griglia aggiuntiva crea un secondo livello e aumenta la capacità di carico.
Capacità: Servizio per 12 persone, compresi piatti e zuppe da ø 27 cm, ciotole supplementari e un piatto da portata a seconda delle dimensioni.
Capacità di carico max. 25 kg.
Dimensioni interne utilizzabili L 548 mm x A 232 mm x P 410 mm.
Sistema di riscaldamento per una distribuzione uniforme del calore e una temperatura stabile della cavità.
Indicatore di stato, visibile sul telaio.
Fondo in vetro di sicurezza.

Servizi digitali selezionati
(Gaggenau Home Connect)

Programmi e ricette supplementari.
Controllo e monitoraggio a distanza.
Regolazione del tempo di funzionamento.


Per ulteriori informazioni su
Gaggenau Home Connect,
consultare la pagina 395.

Note per la progettazione

Progettare la nicchia senza parete posteriore.
Sporgenza dal frontale dell'apparecchio al mobile di 21 mm.
Installazione di GO/GS/GM/GC possibile direttamente sopra il cassetto senza ripiano intermedio.
Se il cassetto viene installato sopra una lavastoviglie, è necessaria una nicchia incasso dedicata.
La presa può essere prevista dietro l'apparecchio.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,82 kW.
Cavo di collegamento 1,75 m con spina



A: Presa elettrica

Accessori e accessori speciali serie Gaggenau Minimalistic

BA010301	CHF	413.-
Estrazione tripla.	CHF	382.05
Per Forno a Vapore.		

BA016106¹⁾	CHF	560.-
Per forno 60 cm.	CHF	518.04
Guida telescopica a estrazione totale con cornice in ghisa resistente alla pirolisi.		

BA216103	CHF	200.-
Guida telescopica estraibile.	CHF	185.01
Per GO220/GO221.		

BA020361	CHF	154.-
Teglia in acciaio inox, non forata,	CHF	142.46
profonda 46 mm, 5,4 l.		

BA020370	CHF	190.-
Teglia in acciaio inox, forata,	CHF	175.76
profonda 40 mm, 5 l.		

BA020382	CHF	245.-
Teglia, non forata, rivestimento antiaderente senza PFAS, profonda	CHF	226.64
46 mm, 5,4 l.		





BA020391	CHF	265.-
Teglia, forata, rivestimento antiaderente senza PFAS, profonda	CHF	245.14
40 mm, 5 l.		

BA026116	CHF	118.-
Teglia smaltata. Profonda 30 mm.	CHF	109.16

BA026117	CHF	108.-
Teglia smaltata. Profonda 38 mm.	CHF	99.91

BA020110	CHF	110.-
Teglia per Air fry. Profonda 30 mm.	CHF	101.76

BA036106	CHF	98.-
Griglia cromata.	CHF	90.66



BA056134	CHF	530.-
Pietra refrattaria.	CHF	490.29
Incluso supporto e paletta per pizza. Non combinabile con il sistema estraibile.		

BA056132	CHF	520.-
Pietra refrattaria.	CHF	481.04
Incluso supporto e paletta per pizza. Non combinabile con il sistema estraibile. Per GO220/GO221.		

BS020003	CHF	165.-
Paletta per pizza o tagliere per il servizio.	CHF	152.64

GN010330	CHF	109.-
Adattatore per leccarde Gastronorm e pirofila.	CHF	100.83

GN114130	CHF	82.-
Leccarda Gas-tronorm, acciaio inox, GN 1/3.	CHF	75.86
Non forata, profonda 40 mm, 1,5 l.		

GN114230	CHF	106.-
Leccarda Gas-tronorm, acciaio inox, GN 2/3.	CHF	98.06
Non forata, profonda 40 mm, 3 l.		


GN124130	CHF	101.-
Leccarda Gas-tronorm, acciaio inox, GN 1/3.	CHF	93.43
Forata, profonda 40 mm, 1,5 l.		

GN124230	CHF	140.-
Leccarda Gas-tronorm, acciaio inox, GN 2/3.	CHF	129.51
Forata, profonda 40 mm, 3 l.		

BA220360	CHF	132.-
Teglia, acciaio inox, Non forata, profonda 35 mm, 5 l.	CHF	122.11

BA220370	CHF	166.-
Teglia, acciaio inox, Forata, profonda 35 mm, 5 l.	CHF	153.56

BA046118	CHF	165.-
Teglia in vetro. Profonda 24 mm.	CHF	152.64

¹⁾ Disponibile da Q2/2026.

GN340231 CHF 760.-
Pirofila Gastronorm in CHF 703.05
alluminio pressofuso, GN 2/3, altezza
165 mm,
rivestimento antiaderente senza PFAS.
La parte inferiore e superiore possono
essere utilizzate separatamente come
casseruola o padella, altezza 100 e
65 mm.
Per forni con funzione arrosto in
combinazione con il sistema ad
estrazione BA016106 o BA018106 e per
forni combinati a vapore con
adattatore GN010330 e sistema ad
estrazione BA010301 (sistema ad
estrazione e adattatore da ordinare
separatamente).



CLS10040 CHF 90.-
Cartucce di pulizia, CHF 83.26
set di 4.
Per forni combinati a vapore.



GZ010011 CHF 63.-
Prolunga per carico e CHF 58.28
scarico acqua (2 m).



BA010050 CHF 110.-
Sonda di CHF 101.76
temperatura.
Compatibile con GO, GS, GM.



GA022120 CHF 55.-
Cartuccia di pulizia. CHF 50.88
Adatta per macchine per il caffè
automatiche Gaggenau con pulizia
automatica.
Prolunga la durata dell'apparecchio
grazie alla rimozione efficace degli oli
del caffè dall'unità di erogazione.




GA022140 CHF 65.-
Cartuccia di CHF 60.13
decalcificazione.
Adatta per macchine per il caffè
automatiche Gaggenau con
decalcificazione automatica.
Rimozione completa del calcare
senza sforzo.



GA601010 CHF 165.-
Ripiano intermedio CHF 152.64
regolabile.
Larghezza per 60 cm.
Per combinazione verticale.
Incluse staffe di montaggio,
coperchio e viti.

GA601010



EB333

Forni Gaggenau
Expressive

Forni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazione

Apparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect

Accessori e accessori speciali serie Gaggenau Minimalistic



		Prezzo (CHF)	Forno
			GO250/GO251
Teglia smaltata			
BA026116	Profonda 30 mm.	118.-	• / °
BA026117	Profonda 38 mm.	108.-	• / °
Sistema estraibile			
BA016106 ¹⁾	Guida telescopica a estrazione totale con cornice in ghisa resistente alla pirolisi.	560.-	°
BA216103	Guida telescopica estraibile. Per forni GO220/GO221.	200.-	
BA010301	Estrazione tripla. Per Forno a Vapore.	413.-	
Pietra refrattaria			
BA056132	Incluso supporto e paletta per pizza.	520.-	
BA056134	Incluso supporto e paletta per pizza.	530.-	°
Paletta per pizza			
BS020003	Paletta per pizza o tagliere per il servizio.	165.-	°
Teglie per forni combinati a vapore			
BA020361	Teglia in acciaio inox, non forata, profonda 46 mm, 5,4 l.	154.-	
BA020370	Teglia in acciaio inox, forata, profonda 40 mm, 5 l.	190.-	
BA020382	Teglia antiaderente, non forata, profonda 46 mm, 5,4 l.	245.-	
BA020391	Teglia antiaderente, forata, profonda 40 mm, 5 l.	265.-	
BA220360	Teglia, acciaio inox, non forata, profonda 37,5 mm, 5 l.	132.-	
BA220370	Teglia, acciaio inox, forata, profonda 37,5 mm, 5 l.	166.-	
GN114130	GN 1/3, non forata, profonda 40 mm, 1,5 l.	82.-	
GN114230	GN 2/3, non forata, profonda 40 mm, 3 l.	106.-	
GN124130	GN 1/3, forata, profonda 40 mm, 1,5 l.	101.-	
GN124230	GN 2/3, forata, profonda 40 mm, 3 l.	140.-	
Pirofila Gastronorm			
GN340231	GN 2/3, alta 165 mm, rivestimento antiaderente senza PFAS. La parte inferiore e quella superiore possono essere utilizzate anche come contenitori da forno separati, di altezza 100 e 65 mm. Per forni con la funzione pirofila in combinazione con il sistema ad estrazione BA016106 o BA018106 e per forni combinati a vapore con adattatore GN010330 e sistema ad estrazione BA010301 (sistema ad estrazione e adattatore da ordinare separatamente). (vedi anche pagina 392).	760.-	°
GN010330	Adattatore per inserti Gastronorm.	109.-	
Teglia in vetro			
BA046118	Profonda 24 mm.	165.-	°
Griglia			
BA036106	Nessuna apertura, con piedini.	98.-	• / °
Teglia per Air fry			
BA020110	In combinazione con la modalità Air fry.	110.-	°
Sonda di temperatura			
BA010050	Sonda di temperatura a tre punti di rilevazione.	110.-	• / °
Pulizia e cura			
CLS10040	Cartucce di pulizia, set di 4.	90.-	
17002490	Pastiglie per la decalcificazione, per forni combinati a vapore, set di 4 pezzi.		
GA022120	Cartuccia di pulizia.	55.-	
GA022140	Cartuccia di decalcificazione.	65.-	
17000705	Cartuccia del filtro dell'acqua.		
17000706	Cartuccia filtro acqua, set di 3 pezzi.		
	Pastiglie per la decalcificazione ordinabili tramite centro assistenza.		
	Pastiglie per la pulizia ordinabili tramite centro assistenza.		
Sacchetti per sottovuoto			
00578813	Sacchetti per sottovuoto, piccoli, 180 mm x 280 mm.		
00578814	Sacchetti per sottovuoto, grandi, 240 mm x 350 mm.		
Connessione alla rete idrica			
GZ010011	Prolunga per carico e scarico acqua.	63.-	
Ripiano intermedio regolabile			
GA601010	Per combinazione verticale 60 cm.	165.-	

• Standard. ° Accessorio speciale. ¹⁾ Disponibile da Q2/2026.

					
Forno	Forno	Forno combinato a vapore	Forno combinato a vapore	Forno combinato a vapore	Forno a vapore
GO240/GO241	GO220/GO221	GS270/GS271	GS250/GS251	GS240/GS241	GS220/GS221
• / °	• / °				
• / °	• / °				
°					
	°				
		°		°	
	°				
°					
°	°				
		• / °	• / °	• / °	
		• / °	• / °	• / °	
		°	°	°	
		°	°	°	• / °
					• / °
		°	°	°	°
		°	°	°	°
		°	°	°	°
		°	°	°	°
		°	°	°	
		°	°	°	
°	°	°	°	°	°
• / °	• / °				
		°	°	°	
		• / °	• / °		
		°	°	°	°
		°			
		°	°	°	°

Accessori e accessori speciali serie Gaggenau Minimalistic



			Prezzo (CHF)	Forno combinato a microonde GM250/GM251
Teglia smaltata				
	BA026116	Profonda 30 mm.	118.-	
	BA026117	Profonda 38 mm.	108.-	
Sistema estraibile				
	BA016106 ¹⁾	Guida telescopica a estrazione totale con cornice in ghisa resistente alla pirolisi.	560.-	
	BA216103	Guida telescopica estraibile. Per forni GO220/GO221.	200.-	
	BA010301	Estrazione tripla. Per Forno a Vapore.	413.-	
Pietra refrattaria				
	BA056132	Incluso supporto e paletta per pizza.	520.-	
	BA056134	Incluso supporto e paletta per pizza.	530.-	
Paletta per pizza				
	BS020003	Paletta per pizza o tagliere per il servizio.	165.-	
Teglie per forni combinati a vapore				
	BA020361	Teglia in acciaio inox, non forata, profonda 46 mm, 5,4 l.	154.-	
	BA020370	Teglia in acciaio inox, forata, profonda 40 mm, 5 l.	190.-	
	BA020382	Teglia antiaderente, non forata, profonda 46 mm, 5,4 l.	245.-	
	BA020391	Teglia antiaderente, forata, profonda 40 mm, 5 l.	265.-	
	BA220360	Teglia, acciaio inox, non forata, profonda 37,5 mm, 5 l.	132.-	
	BA220370	Teglia, acciaio inox, forata, profonda 37,5 mm, 5 l.	166.-	
	GN114130	GN 1/3, non forata, profonda 40 mm, 1,5 l.	82.-	
	GN114230	GN 2/3, non forata, profonda 40 mm, 3 l.	106.-	
	GN124130	GN 1/3, forata, profonda 40 mm, 1,5 l.	101.-	
	GN124230	GN 2/3, forata, profonda 40 mm, 3 l.	140.-	
Pirofila Gastronorm				
	GN340231	GN 2/3, alta 165 mm, antiaderente. La parte inferiore e quella superiore possono essere utilizzate anche come contenitori da forno separati, di altezza 100 e 65 mm. Per forni con la funzione pirofila in combinazione con il sistema ad estrazione BA016106 o BA018106 e per forni combinati a vapore con adattatore GN010330 e sistema ad estrazione BA010301 (sistema ad estrazione e adattatore da ordinare separatamente). (vedi anche pagina 392).	760.-	
	GN010330	Adattatore per inserti Gastronorm.	109.-	
Teglia in vetro				
	BA046118	Profonda 24 mm.	165.-	• / °
Griglia				
	BA036106	Nessuna apertura, con piedini.	98.-	• / °
Teglia per Air fry				
	BA020110	In combinazione con la modalità Air fry.	110.-	
Sonda di temperatura				
	BA010050	Sonda di temperatura a tre punti di rilevazione.	110.-	°
Pulizia e cura				
	CLS10040	Cartucce di pulizia, set di 4.	90.-	
	17002490	Pastiglie per la decalcificazione, per forni combinati a vapore, set di 4 pezzi.		
	GA022120	Cartuccia di pulizia.	55.-	
	GA022140	Cartuccia di decalcificazione.	65.-	
	17000705	Cartuccia del filtro dell'acqua.		
	17000706	Cartuccia filtro acqua, set di 3 pezzi.		
		Pastiglie per la decalcificazione ordinabili tramite centro assistenza.		
		Pastiglie per la pulizia ordinabili tramite centro assistenza.		
Sacchetti per sottovuoto				
	00578813	Sacchetti per sottovuoto, piccoli, 180 mm x 280 mm.		
	00578814	Sacchetti per sottovuoto, grandi, 240 mm x 350 mm.		
Connessione alla rete idrica				
	GZ010011	Prolunga per carico e scarico acqua.	63.-	
Ripiano intermedio regolabile				
	GA601010	Per combinazione verticale 60 cm.	165.-	°

• Standard. ° Accessorio speciale. ¹⁾ Disponibile da Q2/2026.



**Macchina per il caffè
automatica**

GC261



**Macchina per il caffè
automatica**

GC251



Cassetto per sottovuoto

GV251



Cassetto scaldavivande Haute Cuisine

GW252



Cassetto scaldavivande Haute Cuisine

GW251

10

○

○

10

○

○

○

• / ○

10

○

○

Forni serie Gaggenau Minimalistic



Denominazione dell'apparecchio	Forno	Forno	Forno
Cerniera dx / Cerniera sx	GO250/GO251	GO240/GO241	GO220/GO221
Gaggenau Onyx	GO250/251100	GO240/241100	GO220/221100
Prezzo	(CHF) 5'950.-	5'650.-	5'100.-
Gaggenau Sterling	GO250/251130	GO240/241130	GO220/221130
Prezzo	(CHF) 5'950.-	5'650.-	5'100.-
Dimensioni			
Larghezza	(cm) 60	60	60
Dimensioni apparecchio L x A x P ¹	(mm) 594 x 596 x 547	594 x 596 x 547	594 x 596 x 547
Sporgenza del frontale dalla nicchia	(mm) 21	21	21
Dimensioni della nicchia L x A x P	(mm) 560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550
Peso netto	(kg) 56	56	54
Volimi / Efficienza energetica (secondo EN 60350-1, 65/2014 e 66/2014)			
Volume netto	(l) 77	77	74
Numero di cavità	1	1	1
Dimensioni interne vano cottura L x A x P	(mm) 492 x 386 x 408	492 x 386 x 408	471 x 385 x 408
Classe energetica con aria calda eco			
Indice di efficienza energetica (EEI)	83,9	83,9	84,9
Consumo energetico con riscaldamento sup/inf	(kWh) 1,4	1,4	1,25
Consumo energetico con aria calda eco	(kWh) 0,73	0,73	0,73
Tipo di alimentazione	elettrico	elettrico	elettrico
Metodi di cottura / programmi			
Temperature	(°C) 30-300	50-300	50-300
Aria calda plus / aria calda Eco / riscaldamento sup + inf	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Riscaldamento sup / riscaldamento inf / aria calda + riscaldamento inf	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Riscaldamento sup + 1/3 inf	—	—	—
Riscaldamento inf + 1/3 sup	—	—	—
Aria calda + 1/3 riscaldamento inf	—	—	—
Grill / grill + termoventola	• / •	• / •	• / •
Air fry	•	—	—
Funzione pietra refrattaria	•	•	•
Funzione pirofila	•	—	—
Cottura umida	•	•	•
Lievitazione / scongelamento / disidratazione	• / • / •	— / — / —	— / — / —
Mantenimento in caldo	—	—	—
Opzione per salvataggio preferiti	•	•	•
Programmi automatici / impostazioni raccomandate	• / •	• / •	• / •
Utilizzo			
Apertura elettronica della porta	•	•	•
Angolo di apertura porta	110°	110°	110°
Display full touch / anello di controllo	• / •	• / •	• / •
Lingue display	(N.) 42	42	42
Testi informativi	•	•	•
Guide rapide animate	•	•	•
Rilevamento dell'utente	•	•	•
Caratteristiche			
Tempo di cottura / fine cottura / cronometro	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Timer a lungo termine	•	•	•
Visualizzazione della temperatura effettiva	•	•	•
Riscaldamento rapido	•	•	•
Grill invisibile a tutta superficie dietro lo smalto	•	•	•
Illuminazione interna	laterale	laterale	superiore
Numero livelli supporti laterali	(N.) 4	4	5
Purificatore termico	•	•	—
Servizi digitali (Gaggenau Home Connect) con WiFi ²	•	•	•
Accessori			
Teglia smaltata p. 30 mm	1	1	1
Teglia smaltata p. 38 mm	1	1	1
Dimensione teglia più grande	(cm ²) 1.290	1.290	1.290
Griglia	1	1	1
Sonda di temperatura a tre punti	•	—	—
Girarrosto	—	—	—
Sicurezza			
Blocco bambini / blocco elettronico della porta	• / •	• / •	• / •
Chiusura di sicurezza	•	•	•
Porta isolata termicamente con vetri multipli	5	5	4
Alloggiamento raffreddato con protezione termica	•	•	•
Pulizia			
Pirolisi	•	•	—
Valori di collegamento			
Assorbimento totale	(kW) 3,68	3,68	3,68

• Standard. — Non disponibile. ¹ Profondità dell'apparecchio: la profondità di inserimento dell'apparecchio nella nicchia.

² L'utilizzo della funzionalità Gaggenau Home Connect dipende dai servizi Home Connect, che non sono disponibili in tutti i Paesi.

Forni combinati a vapore e a vapore serie Gaggenau Minimalistic



Denominazione dell'apparecchio	Forno combinato a vapore	Forno combinato a vapore	Forno combinato a vapore	Forno a vapore
Cerniera dx / Cerniera sx	GS270/GS271	GS250/GS251	GS240/GS241	GS220/GS221
Gaggenau Onyx	GS270/271100	GS250/251100	GS240/241100	GS220/221100
Prezzo (CHF)	8'300.-	7'850.-	7'300.-	5'750.-
Gaggenau Sterling	GS270/271130	GS250/251130	GS240/241130	GS220/221130
Prezzo (CHF)	8'300.-	7'850.-	7'300.-	5'750.-
Dimensioni				
Larghezza	(cm) 60	60	60	60
Dimensioni apparecchio L x A x P ¹	(mm) 594 x 456 x 547	594 x 456 x 547	594 x 456 x 547	594 x 456 x 547
Sporgenza del frontale dalla nicchia	(mm) 21	21	21	21
Dimensioni della nicchia L x A x P	(mm) 560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Peso netto	(kg) 46	45	43	36
Volimi / Efficienza energetica (secondo EN 60350-1, 65/2014 e 66/2014)				
Volume netto	(l) 50	50	50	59
Numero di cavità	1	1	1	1
Dimensioni interne vano cottura L x A x P	(mm) 504 x 246 x 406	504 x 246 x 406	504 x 246 x 406	474 x 277 x 446
Classe energetica con aria calda				
Indice di efficienza energetica (EEI)	94,7	94,7	94,7	-
Consumo energetico con aria calda	(kWh) 0,72	0,72	0,72	-
Tipo di alimentazione	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
Metodi di cottura / programmi				
Temperature	(°C) 30-230	30-230	30-230	30-100
Aria calda + 100% di umidità	•	•	•	-
Aria calda + 80% di umidità	•	•	•	-
Aria calda + 60% di umidità	•	•	•	-
Aria calda + 30% di umidità	•	•	•	-
Aria calda + 0% di umidità	•	•	•	-
100 % di umidità	—	—	—	•
Cottura a bassa temperatura	•	•	•	•
Cottura a vapore a bassa temperatura	—	—	—	•
Cottura sous-vide	•	•	•	•
Grill livello 1 + umidità	•	•	•	—
Grill livello 2 + umidità	•	•	•	—
Grill + termoventola	•	•	•	—
Lievitazione	•	•	•	•
Scongelamento	•	•	•	•
Rigenerazione	•	•	•	•
Mantenimento in caldo	•	•	•	—
Opzione per salvataggio preferiti	•	•	•	•
Programmi automatici / impostazioni raccomandate	• / •	• / •	• / •	— / •
Utilizzo				
Apertura elettronica della porta	•	•	•	•
Angolo di apertura porta	110°	110°	110°	110°
Display full touch / anello di controllo	• / •	• / •	• / •	• / •
Lingue display	(N.) 42	42	42	42
Testi informativi	•	•	•	•
Guide rapide animate	•	•	•	•
Rilevamento dell'utente	•	•	•	•
Caratteristiche				
Collegamento diretto alla rete idrica	•	—	—	—
Serbatoio per acqua di carico e scarico	—	•	•	•
Tempo di cottura / fine cottura / cronometro	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Timer a lungo termine	•	•	•	•
Visualizzazione della temperatura effettiva	•	•	•	•
Rimozione del vapore / nebulizzazione	• / •	— / •	— / •	— / —
Rilevamento automatico del punto di ebollizione	•	•	•	•
Connessione per sonda di temperatura	•	•	•	—
Griglia a tutta superficie dietro vetroceramica	•	•	•	—
Illuminazione interna laterale	•	•	•	•
Numero livelli supporti laterali	(N.) 3	3	3	3
Servizi digitali (Gaggenau Home Connect) con WiFi ²	•	•	•	•
Accessori				
Dimensione teglia più grande	(cm ²) 1.300	1.300	1.300	1.290
Teglia acciaio inox, 40 mm, forata	1	1	1	1
Teglia acciaio inox, 46 mm, non forata	1	1	1	1
Griglia	1	1	1	1
Cartuccia di pulizia	(N.) 4	4	—	—
Pastiglie per la decalcificazione	17002490	17002490	17002490	17002490
Sicurezza				
Blocco bambini / blocco elettronico della porta	• / •	• / •	• / •	• / •
Chiusura di sicurezza	•	•	•	•
Porta isolata termicamente con vetri multipli	3	3	3	3
Allargamento raffreddato con protezione termica	•	•	•	•
Pulizia				
Pulizia automatica / Aiuto alla pulizia	• / •	• / •	— / •	— / •
Programma di decalcificazione / Asciugatura automatica	• / •	• / •	• / •	• / —
Valori di collegamento				
Assorbimento totale	(kW) 3,15	3,15	3,15	2,75

• Standard. — Non disponibile. ¹ Profondità dell'apparecchio: la profondità di inserimento dell'apparecchio nella nicchia.

² L'utilizzo della funzionalità Gaggenau Home Connect dipende dai servizi Home Connect, che non sono disponibili in tutti i Paesi.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

EB333

Forni Gaggenau
ExpressiveForni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazioneApparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect

Forni combinati a microonde e microonde serie Gaggenau Minimalistic



Denominazione dell'apparecchio	Forno combinato a microonde	Microonde
Cerniera dx / Cerniera sx	GM250/GM251	GM220/GM221
Gaggenau Onyx	GM250/251100	GM220/221100
Prezzo	(CHF) 5'650.-	2'630.-
Gaggenau Sterling	GM250/251130	GM220/221130
Prezzo	(CHF) 5'650.-	2'630.-
Dimensioni		
Larghezza	(cm) 60	60
Dimensioni apparecchio L x A x P ¹	(mm) 594 x 456 x 547	594 x 382 x 299
Sporgenza del frontale dalla nicchia	(mm) 21	21
Dimensioni della nicchia L x A x P	(mm) 560 x 450 x 550	560 x 380 x 320
		560 x 362 x 320 (a pensile)
Peso netto	(kg) 41	19
Volume		
Capacità	(l) 46	21
Dimensioni interne vano cottura L x A x P	(mm) 493 x 231 x 402	350 x 220 x 270
Metodi di cottura / programmi		
Potenza massima delle microonde	(W) 1.000	900
Livelli di potenza delle microonde	(N.) 6	6
Aria calda	(°C) 30-230	—
Grill + termoventola	(°C) 30-230	—
Livelli di intensità del grill	(N.) —	3
Riscaldamento bevande	(W) Max. (1000)	—
Rigenerazione pasti	(W) 360-600	—
Disidratazione	(°C) 30-80	—
Cottura a bassa temperatura	(°C) 30-90	—
Lievitazione	(°C) 30-50	—
Mantenimento in caldo	(W) 50	—
Scongelo	(W) 90-360	—
Livello massimo di potenza combinabile con il forno	(W) 450	360
Opzione per salvataggio preferiti	(N.) 30	10
Programmi automatici / impostazioni raccomandate	(N.) 19 / 51	10 / —
Utilizzo		
Apertura elettronica della porta	•	•
Angolo di apertura porta	110°	95°
Display full touch / anello di controllo	• / •	• / —
Lingue display	(N.) 42	42
Testi informativi	•	•
Guide rapide animate	•	—
Rilevamento dell'utente	•	—
Caratteristiche		
Innowave	•	•
Tempo di cottura, fine cottura, cronometro	• / • / •	• / • / •
Timer a lungo termine	•	—
Visualizzazione della temperatura effettiva	•	—
Connessione per sonda di temperatura	•	—
Illuminazione interna laterale	•	•
Numero livelli supporti laterali	(N.) 2	—
Servizi digitali (Gaggenau Home Connect) con WiFi ²	•	•
Accessori		
Teglia in vetro	•	•
Griglia	•	•
Sicurezza		
Blocco bambini	•	•
Blocco elettronico della porta	•	—
Interruttore di controllo porta	•	•
Chiusura di sicurezza	•	•
Porta isolata termicamente con vetri multipli	3	2
Alloggiamento raffreddato con protezione termica	•	•
Pulizia		
Aiuto alla pulizia	•	•
Interno in acciaio inox con base in vetro resistente al calore	•	•
Valori di collegamento		
Assorbimento totale	(kW) 2,65	2,05

• Standard. — Non disponibile. ¹ Profondità dell'apparecchio: la profondità di inserimento dell'apparecchio nella nicchia.

² L'utilizzo della funzionalità Gaggenau Home Connect dipende dai servizi Home Connect, che non sono disponibili in tutti i Paesi.

Macchine per il caffè automatiche serie Gaggenau Minimalistic



Denominazione dell'apparecchio	Macchina per il caffè automatica	
Gaggenau Onyx	GC261100	Macchina per il caffè automatica
Prezzo	(CHF) 6'100.-	GC251100
Gaggenau Sterling	GC261130	Macchina per il caffè automatica
Prezzo	(CHF) 6'100.-	GC251130
5'600.-		5'600.-
Dimensioni		
Larghezza	(cm) 60	60
Dimensioni apparecchio L x A x P ¹	(mm) 594 x 456 x 377	594 x 456 x 377
Sporgenza del frontale dalla nicchia	(mm) 21	21
Dimensioni della nicchia L x A x P	(mm) 560 x 450 x 450	560 x 450 x 450
Peso netto	(kg) 23	21
Tipo di bevande		
Ristretto / 2 x Ristretto	•	•
Espresso / 2 x Espresso	•	•
Doppio	•	•
Caffè / 2 x Caffè	•	•
Caffè grande / 2 x Caffè grande	•	•
Caffè molto grande	•	•
Americano / 2 x Americano	•	•
Cold Brew	•	•
Slow Brew	•	•
Caffettiera	•	•
Acqua calda / 2 x Acqua calda	•	•
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato	•	•
Flat White / 2 x Flat White	•	•
Cappuccino / 2 x Cappuccino	•	•
Caffè Latte / 2 x Caffè Latte	•	•
Cold Brew Macchiato	•	•
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato	•	•
Latte caldo / 2 x Latte caldo	•	•
Schiuma di latte / 2 x Schiuma di latte	•	•
Utilizzo		
Apertura elettronica della porta	—	—
Angolo di apertura porta	110°	110°
Display full touch / anello di controllo	• / •	• / •
Lingue display	(N.) 42	42
Testi informativi	•	•
Guide rapide animate	•	•
Rilevamento dell'utente	•	•
Funzione di personalizzazione con profili e preferiti	(N. Profili / N. Preferiti) 10 / 10 per ogni profilo	10 / 10 per ogni profilo
Modalità di funzionamento	Classico / Barista	Classico / Barista
Distributore di bevande regolabile in altezza fino a	(cm) 15	15
Impostazioni base programmabili		
— Schermata iniziale	Modalità Classico, Preferiti o Barista	Modalità Classico, Preferiti o Barista
— Scenari di illuminazione	•	•
— Unità di misura della capacità	(ml/fl.oz.) •	•
— Riempimento del serbatoio dell'acqua	Automatico o manuale	—
— Pulizia e decalcificazione	Automatico o manuale	Automatico o manuale
— Tempo di avvio della decalcificazione	•	•
— Standby dopo	(min, h) da 5 min a 180 min	da 5 min a 180 min
— Durezza dell'acqua	(N. di livelli) 4	4
Caratteristiche		
Collegamento alla rete idrica	•	—
Tecnologia di infusione con regolazione intelligente dell'intensità	•	•
Unità di macinazione con dischi in ceramica	•	•
Riscaldamento a flusso continuo	•	•
Pressione della pompa	(bar) 19	19
Sistema del latte integrato	•	•
Contenitore del latte in vetro	(l) 0,7	0,7
Bilancia per il latte	•	•
Contenitore per chicchi	(g) 400	400
Controllo del livello di macinatura	Elettronico	Elettronico
Volume della camera di macinazione regolabile	(g) da 5 a 14	da 5 a 14
Doppio ciclo di macinatura e infusione per un'intensità maggiore per una bevanda	•	•
Doppio ciclo di macinatura e di infusione per due bevande	•	•
Serbatoio dell'acqua estraibile	(l) 2,4	2,4
Indicatore elettronico di sostituzione della cartuccia di pulizia e decalcificazione	• / •	• / •
Indicatore elettronico di sostituzione del filtro dell'acqua	•	•
Controllo elettronico del livello di riempimento per il latte, l'acqua e il caffè in chicchi	•	•
Controllo elettronico del livello di riempimento della vaschetta raccoglie gocce e del contenitore dei residui di caffè	•	•
Illuminazione a LED integrata	•	•
Servizi digitali (Gaggenau Home Connect) con WiFi. ²	•	•
Sicurezza		
Blocco bambini	•	•
Aqua stop	•	—
Pulizia		
Pulizia completamente automatica con cartuccia	•	•
Decalcificazione completamente automatica con cartuccia	•	•
Pulizia e decalcificazione con pastiglie	•	•
Programma di risciacquo completamente automatico all'accensione e allo spegnimento	• / •	• / •
Risciacquo rapido automatico del sistema del latte	•	•
Programma di svuotamento per preparare l'apparecchio per le vacanze o per il trasporto	•	•
Funzione di svuotamento della macinatura, in caso di utilizzo di un nuovo tipo di chicchi	•	•
Unità di erogazione rimovibile	•	•
Contenitore dei residui di caffè e vaschetta di raccolta estraibili e lavabili in lavastoviglie	•	•
Erogatore di bevande rimovibile e lavabile in lavastoviglie	•	•
Contenitore del latte lavabile in lavastoviglie	•	•
Possibilità di installare un filtro per l'acqua nel serbatoio dell'acqua	•	•
Valori di collegamento		
Absorbimento totale	(kW) 1,5	1,5
Collegamento fisso dell'acqua in ingresso	•	—

• Standard. — Non disponibile. ¹ Profondità dell'apparecchio: la profondità di inserimento dell'apparecchio nella nicchia.
² L'utilizzo della funzionalità Gaggenau Home Connect dipende dai servizi Home Connect, che non sono disponibili in tutti i Paesi.
 I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

EB333

Forni Gaggenau
ExpressiveForni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazioneApparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect


Cassetti per sottovuoto serie Gaggenau Minimalistic



Denominazione dell'apparecchio		Cassetto per sottovuoto
Gaggenau Onyx		GV251100
Prezzo	(CHF)	4'450.-
Gaggenau Sterling		GV251130
Prezzo	(CHF)	4'450.-
Dimensioni		
Larghezza	(cm)	60
Altezza	(cm)	14
Dimensioni apparecchio L x A x P ¹	(mm)	594 x 140 x 515
Sporgenza del frontale dalla nicchia	(mm)	21
Dimensioni della nicchia L x A x P	(mm)	560 x 140 x 550
Peso netto	(kg)	31
Volume		
Capacità	(l)	7
Dimensioni interne della camera L x A x P	(mm)	350 x 95 x 285
Dimensione massima dei sacchetti per il sottovuoto L x A	(mm)	350 x 240
Utilizzo		
Livelli di sottovuoto		3, max. 99%
Livelli di termosaldatura		3
Sottovuoto di sacchetti e contenitori		•
Sottovuoto di contenitori e bottiglie		•
Sottovuoto di liquidi		•
Programma di asciugatura per pompa per sottovuoto		•
Funzionamento		
Regolazione con comandi touch		•
Cassetto senza maniglie		•
Funzione push-to-open		•
Caratteristiche		
Camera di aspirazione in acciaio inox		•
Carico massimo	(kg)	10
Altezza utile nella camera di aspirazione	(mm)	80
Coperchio in vetro di sicurezza		•
Barra sigillante con rivestimento antiaderente, rimovibile		•
Base rialzata estraibile		•
Collegamento con tubo per l'aspirazione all'esterno della camera		•
Spazio utile nella camera di aspirazione L x P	(mm)	210 x 285
Membrana per evitare il riflusso di liquidi durante il sottovuoto all'esterno della camera		•
Sacchetti per sottovuoto, piccoli, 180 mm x 280 mm	(pz.)	50
Sacchetti per sottovuoto, grandi, 240 mm x 350 mm	(pz.)	50
Tappo per bottiglie sottovuoto	(pz.)	3
Adattatore per tappi per bottiglie		•
Valori di collegamento		
Assorbimento totale	(kW)	0,32

• Standard. — Non disponibile. ¹ Profondità dell'apparecchio: la profondità di inserimento dell'apparecchio nella nicchia.

Cassetti scaldavivande Haute Cuisine serie Gaggenau Minimalistic

		
Denominazione dell'apparecchio	Cassetto scaldavivande Haute Cuisine	Cassetto scaldavivande Haute Cuisine
Gaggenau Onyx	GW251100	GW252100
Prezzo	(CHF) 1'900.-	2'100.-
Gaggenau Sterling	GW251130	GW252130
Prezzo	(CHF) 1'900.-	2'100.-
Dimensioni		
Larghezza	(cm) 60	60
Altezza	(cm) 14	28
Dimensioni apparecchio L x A x P¹	(mm) 594 x 140 x 519	594 x 280 x 519
Sporgenza del frontale dalla nicchia	(mm) 21	21
Dimensioni della nicchia L x A x P	(mm) 560 x 140 x 550	560 x 280 x 550
Peso netto	(kg) 19	25
Volume		
Capacità	(l) 20	52
Dimensioni interne della camera L x A x P	(mm) 548 x 92 x 410	548 x 232 x 410
Numero di coperti	(N.) 6	12
Metodi di riscaldamento		
Preriscaldamento di piccoli contenitori/tazze per bevande	•	•
Riscaldare pentole/piatti	•	•
Mantenimento dei pasti in caldo	•	•
Cottura a bassa temperatura	•	•
Controllo diretto della temperatura	•	•
Intervallo di temperatura da 30 °C a 80 °C (livelli di temperatura)	6	6
Ulteriori metodi di riscaldamento tramite App	•	•
Funzionamento		
Regolazione con comandi touch	•	•
Indicatore di stato, visibile sul pannello frontale	•	•
Impostazione del tempo di funzionamento tramite App	•	•
Cassetto senza maniglie	•	•
Funzione push-to-open	•	•
Gaggenau Home Connect	•	•
Caratteristiche		
Luce interna	•	•
Carico massimo	(kg) 25	25
Interno in acciaio inox con fondo in vetro	•	•
Ventola per una distribuzione uniforme del calore	•	•
Valori di collegamento		
Assorbimento totale	(kW) 0,82	0,82

• Standard. — Non disponibile. ¹ Profondità dell'apparecchio: la profondità di inserimento dell'apparecchio nella nicchia.



PIANI COTTURA VARIO


Overview	106
Piani cottura Vario serie 400	110
Indicazioni per la progettazione di combinazioni di piani serie 400	146
Piani cottura Vario serie 200	152
Indicazioni per la progettazione di combinazioni di piani serie 200	160
Accessori Accessori speciali	162
Tabelle tecniche	164

Overview

Full Induction serie 400


Larghezza 80 cm

A



Larghezza 90 cm

A



Livelli di potenza	17	boost
A (1 pentola grande)	3.500 W	5.500 W
Assorbimento totale	7.400 W	

CX482
Con cornice, combinabile con altri apparecchi Vario


Livelli di potenza	17	boost
A (1 pentola grande)	3.500 W	5.500 W
Assorbimento totale	7.400 W	

CX492
Mit Rahmen, kombinierbar mit anderen Vario-Kochgeräten

Flex Induction serie 400

Larghezza 38 cm


A



Larghezza 60 cm

A


B



Larghezza 80 cm

A

B




Larghezza 90 cm

A

B

C



Livelli di potenza	12	boost
A	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Assorbimento totale	3.700 W	

VI422

Livelli di potenza	12	boost
A / B	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Assorbimento totale	7.400 W	

VI462

Livelli di potenza	12	boost
A / B	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Assorbimento totale	7.400 W	

VI482


Livelli di potenza	12	boost
A / C	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
B	Ø 21cm	2.200 W
	Ø 26cm	2.600 W
	Ø 32cm	3.300 W
Assorbimento totale	11.100 W	

VI492

Vario serie 400

Larghezza 38 cm

A




Livelli di potenza	12	boost
A Ø 21cm	2.200 W	3.700 W
Ø 26 cm	2.600 W	3.700 W
Ø 32 cm	3.300 W	3.700 W
Assorbimento totale	3.700 W	

VI414

Flex Induction Vario serie 200


Larghezza 28 cm

A



Larghezza 38 cm


A



Larghezza 60 cm

A

B



Livelli di potenza	9	boost
A	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Assorbimento totale	3.700 W	

VI232

Livelli di potenza	9	boost
A	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Assorbimento totale	3.700 W	


VI242

Livelli di potenza	9	boost
A / B	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Assorbimento totale	7.400 W	

VI262

Teppan Yaki e Grill Vario serie 200 e 400


Larghezza 28 cm



Livelli di potenza	10
A	1.800 W
Assorbimento totale	1.800 W

VP230


Larghezza 28 cm



Livelli di potenza	9
A	1.500 W
B	1.500 W
Assorbimento totale	3.000 W

VR230


Larghezza 38 cm



Livelli di potenza	12
A	3.000 W
Assorbimento totale	3.000 W

VP414

Larghezza 38 cm




Livelli di potenza	12
A	1.500 W
B	1.500 W
Assorbimento totale	3.000 W

VR414

Vario gas serie 400


Larghezza 38 cm



Livelli di potenza	12
A Bruciatore Wok	5.800 / 6.000 W
Assorbimento totale gas	5.800 / 6.000 W
Assorbimento totale elettrico	15,0 W

VG415


Larghezza 38 cm



Livelli di potenza	12
A Bruciatore standard	2.000 W
B Bruciatore rapido	4.000 W
Assorbimento totale gas	6.000 W
Assorbimento totale elettrico	15,0 W

VG425

Larghezza 90 cm




Livelli di potenza	12
A Bruciatore standard	2.000 W
B Bruciatore Wok	5.800 / 6.000 W
C Bruciatore rapido	4.000 W
Assorbimento totale gas	17.800 W / 18.000 W
Assorbimento totale elettrico	15,0 W

VG491

Vario gas serie 200


Larghezza 28 cm



Livelli di potenza	9
A Bruciatore Wok	5.800 / 6.000 W
Assorbimento totale gas	5.800 / 6.000 W
Assorbimento totale elettrico	1,0 W

VG231


Larghezza 28 cm



Livelli di potenza	9
A Bruciatore rapido	3.000 W
B Bruciatore standard	1.900 W
Assorbimento totale gas	4.900 W
Assorbimento totale elettrico	2,0 W

VG232

Larghezza 60 cm



Livelli di potenza	9
A Bruciatore rapido	3.000 W
B Bruciatore standard	1.900 W
Assorbimento totale gas	9.800 W
Assorbimento totale elettrico	4,0 W

VG264

EB333

Forni Gaggenau
Expressive

Forni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura


Apparecchi per
l'aspirazione

Apparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect

Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione

• : Combinazione raccomandata •A : Combinazione raccomandata solo con aria di scarico pianificabile — : non consigliata 📶 : integrazione per controllo cappa da piano cottura						
Tipologia piano cottura	Immagine	Codice		AC250121 Larghezza 120 cm	AW442 Larghezza 120 cm	AW290110 Larghezza 90 cm
	Larghezza max delle combinazioni piani Vario. Per moduli induzione integrati vedere le pagine dedicate.			100 cm 130 cm con collettore fumi	100 cm	80 cm
Grill Elettrico Vario 400		VR414	40 cm	•A	•A	•
Teppan Yaki Vario 400		VP414 / VG4..	40 cm	•	•	•
Grill Elettrico Vario 400						
Flex Induction Vario 400		VI4..	40 cm	• 📶	•	• 📶
Flex Induction Vario 400		VI462	60 cm	• 📶	•	• 📶
Flex Induction Vario 400		VI482	80 cm	• 📶	•	• 📶
Flex Induction Vario 400		VI492	90 cm	• 📶	•	—
Gas Vario 400		VG491 / CG492	90 cm	•A	•A	—
Gas serie 400						
Vario Elektro-Grill Serie 200		VR230	30 cm	•A	•A	—
Teppan Yaki Vario 200		VP2.. / VI2.. / VG2..	30 cm			
Flex Induction Vario 200				•	•	•
Gas Vario 200						
Flex Induction Vario 200		VI242	40 cm	•	•	•
Flex Induction Vario 200		VI262 / VG264	60 cm	•	•	•
Gas Vario 200						
Moduli induzione integrati serie 400		CU42..	21 cm 28 cm	•	—	—
Full Induction Vario 400		CX482	80 cm	• 📶	•	• 📶
Full Induction Vario 400		CX492	90 cm	• 📶	•	—
Flex Induction serie 200		CI262	60 cm	• 📶	•	•
Flex Induction serie 200		CI272	70 cm	• 📶	•	• 📶
Flex Induction serie 200		CI282 / CI283	80 cm	• 📶	•	• 📶
Flex Induction serie 200		CI292	90 cm	• 📶	•	—

							
AL400122 Larghezza 120 cm	AL400192 Larghezza 90 cm	AL200180 Larghezza 80 cm	AL200190 Larghezza 90 cm	VL414 Larghezza 15,5 cm	VL200 Larghezza 15 cm	AF210192 Larghezza 90 cm	AF210162 Larghezza 60 cm
120 cm	90 cm					90 cm	60 cm
		—	—		—		
		—	—		—		
		—	—		—		
		—	—		—		
			—		—		—
		—	—	—	—		—
—	—	—	—	—			
		—	—	—			
		—	—	—			
		—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—		—
—		—		—	—		—
—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—		—
—			—	—	—		—
—		—		—	—		—



Piano cottura Full Induction Vario serie 400 CX492

CX492111 CHF 8'105.-
Cornice in acciaio inox. CHF 7'497.69
Vetroceramica colore nero.
Larghezza 90 cm.

CRA CHF 10.81
CHF 10.-

In dotazione

1 Cooking Sensor: sensore di cottura per il controllo della temperatura (CA060300).

Accessori per l'installazione

VA420004 CHF 140.-
Elemento di CHF 129.51
coniunzione per piani Vario serie 400 con installazione a filo, 2 mm.

VA420010 CHF 140.-
Elemento di CHF 129.51
coniunzione per piani Vario serie 400 con installazione in appoggio, 3 mm.

Accessori speciali

CA060300 CHF 211.-
Cooking Sensor: CHF 195.19
sensore di cottura per il controllo della temperatura all'interno delle pentole.

GN232110 CHF 667.-
Accessorio Teppan CHF 617.02
Yaki in materiale multistrato GN 1/1.
Per piani cottura Full Induction.

Highlights

- Superficie di cottura unica.
- Libero posizionamento della pentola sull'intera superficie.
- Possibilità di utilizzo di pentole e padelle di qualsiasi formato e dimensione.
- Display TFT touch per un controllo rapido e intuitivo di tutte le funzioni.
- Funzione Cooking Sensor per il controllo della temperatura all'interno della pentola.
- Funzioni di cottura professionale.
- Potenza max. per pentole di grandi dimensioni 5,5 kW.
- Cornice in acciaio inox 3 mm.
- Per installazione in appoggio o a filo top.
- Combinazione perfetta con gli altri apparecchi Vario serie 400.

Zone cottura

Un'unica superficie di cottura di 3200 cm².
56 microinduttori garantiscono una perfetta flessibilità dell'intero piano di cottura.
Possono essere riconosciute simultaneamente fino a 6 posizioni di cottura.

Funzionamento

Display touch control TFT con indicazioni d'utilizzo.
Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Cooking Sensor (sensore di cottura).
Funzione Professional Cooking (cottura professionale).
Funzione Dynamic cooking (cottura dinamica).
Funzione Teppan Yaki.
Booster per pentole.
Booster per padelle.
Funzione mantenimento caldo.
Individuazione della singola posizione di cottura.
Timer per ogni posizione di cottura.
Cronometro.
Contaminuti.
Tasto informazioni.
Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo dell'unità di aspirazione (con modello compatibile).
Controllo da remoto.
Diagnosi da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Interruttore principale (on/off).
Indicatore calore residuo.
Sicurezza bambini.
Spegnimento di sicurezza.
Funzione Pausa.

Precauzioni di montaggio


A seconda del tipo di installazione (in appoggio o a filo top), rispettare le dimensioni del taglio foro incasso.
Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400, con o senza coperchio, è necessario l'utilizzo dell'elemento di congiunzione VA420 tra i vari apparecchi.
A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente elemento di congiunzione.
La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture.
Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi. Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo top:
L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso.
Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.
La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.
La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e del foro incasso sul piano di lavoro.

Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie.
Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche. Per una distribuzione del calore ottimale, è raccomandato l'utilizzo di padelle con fondo sandwich.
La pentola Wok - WP400001 - non può essere usata su questo piano.
L'apparecchio può essere installato dall'alto.
Peso dell'apparecchio 31 kg.


Attenersi alle indicazioni di montaggio relative al convogliamento dell'aria riportate a pagina 222.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 7,4 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.
Consumo energetico standby/display spento 0,5 W.
Consumo energetico standby/rete 2,0 W.
Per sapere come spegnere il modulo WiFi, consultare il manuale d'uso.

 400V / 16A

Installazione in appoggio




Installazione a filo top




A: 3.5^{-0.5}

Vista dall'alto




Sezione longitudinale



A: 3.5^{-0.5}
B: Riempire con silicone

Sezione trasversale



A: 3.5^{-0.5}
B: Riempire con silicone

EB333	Forni Gaggenau Expressive	Forni Gaggenau Minimalistic	Piani cottura Vario	Piani cottura	Apparecchi per l'aspirazione	Apparecchi di refrigerazione	Lavastoviglie	Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------	------------------------------	------------------------------	---------------	--



Piano cottura Full Induction Vario serie 400

CX482

CX482111 **CHF 7'110.-**
Cornice in acciaio **CHF 6'577.24**
inox.
Vetroceramica colore nero.
Larghezza 80 cm.

CRA **CHF 10.81**
CHF 10.-

In dotazione

- 1 Cooking Sensor: sensore di cottura per il controllo della temperatura (CA060300).

Accessori per l'installazione

VA420004 **CHF 140.-**
Elemento di **CHF 129.51**
congiunzione per piani Vario serie 400
con installazione a filo, 2 mm.

VA420010 **CHF 140.-**
Elemento di **CHF 129.51**
congiunzione per piani Vario serie 400
con installazione in appoggio, 3 mm.

Accessori speciali

CA060300 **CHF 211.-**
Cooking Sensor: **CHF 195.19**
sensore di cottura per il controllo della
temperatura all'interno delle pentole.

GN232110 **CHF 667.-**
Accessorio Teppan **CHF 617.02**
Yaki in materiale multistrato GN 1/1.
Per piani cottura Full Induction

Highlights

- Superficie di cottura unica.
- Libero posizionamento della pentola sull'intera superficie.
- Possibilità di utilizzo di pentole e padelle di qualsiasi formato e dimensione.
- Display TFT touch per un controllo rapido e intuitivo di tutte le funzioni.
- Funzione Cooking Sensor per il controllo della temperatura all'interno della pentola.
- Funzioni di cottura professionale.
- Potenza max. per pentole di grandi dimensioni 5,5 kW.
- Cornice in acciaio inox 3 mm.
- Per installazione in appoggio o a filo top.
- Combinazione perfetta con gli altri apparecchi Vario serie 400.

Zone cottura

Un'unica superficie di cottura di 2750 cm².
48 microinduttori garantiscono una perfetta flessibilità dell'intero piano di cottura.
Possono essere riconosciute simultaneamente fino a 5 posizioni di cottura.

Funzionamento

Display touch control TFT con indicazioni d'utilizzo.
Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Cooking Sensor (sensore di cottura).
Funzione Professional Cooking (cottura professionale).
Funzione Dynamic cooking (cottura dinamica).
Funzione Teppan Yaki.
Booster per pentole.
Booster per padelle.
Funzione mantenimento caldo.
Individuazione della singola posizione di cottura.
Timer per ogni posizione di cottura.
Cronometro.
Contaminuti.
Tasto informazioni.
Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Servizi digitali selezionati (Gaggeneau Home Connect)

Controllo dell'unità di aspirazione (con modello compatibile).
Controllo da remoto.
Diagnosi da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggeneau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Interruttore principale (on/off).
Indicatore calore residuo.
Sicurezza bambini.
Spegnimento di sicurezza.
Funzione Pausa.

Precauzioni di montaggio


A seconda del tipo di installazione (in appoggio o a filo top), rispettare le dimensioni del taglio foro incasso. Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400, con o senza coperchio, è necessario l'utilizzo dell'elemento di congiunzione VA420 tra i vari apparecchi. A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente elemento di congiunzione. La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi. Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo top: L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro. La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo. La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e il foro incasso sul piano di lavoro.

Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie. Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche. Per una distribuzione del calore ottimale, è raccomandato l'utilizzo di padelle con fondo sandwich. La pentola Wok - WP400001- non può essere usata su questo piano. L'apparecchio può essere installato dall'alto. Peso dell'apparecchio 27 kg.


Attenersi alle indicazioni di montaggio relative al convogliamento dell'aria riportate a pagina 222.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 7,4 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.
Consumo energetico standby/display spento 0,5 W.
Consumo energetico standby/rete 2,0 W.
Per sapere come spegnere il modulo WiFi, consultare il manuale d'uso.

 **400V / 16A**

Installazione in appoggio




Installazione a filo top




A: 3.5^{-0.5}

Vista dall'alto




Sezione longitudinale



A: 3.5^{-0.5}
B: Riempire con silicone

Sezione trasversale



A: 3.5^{-0.5}
B: Riempire con silicone

EB333	Forni Gaggenau Expressive	Forni Gaggenau Minimalistic	Piani cottura Vario	Piani cottura	Apparecchi per l'aspirazione	Apparecchi di refrigerazione	Lavastoviglie	Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------	------------------------------	------------------------------	---------------	--



Piano cottura Flex Induction Vario serie 400 VI492

VI492105 CHF 5'000.-
Senza cornice. CHF 4'625.35
Larghezza 90 cm.
Le manopole devono essere ordinate separatamente

CRA	CHF	8.12
	CHF	7.51

Accessori necessari per l'installazione

CKI450010 CHF 1'039.-
Manopole acciaio CHF 961.15
inox serie 400
per VI492.
Controllo elettronico.
Set di 5 manopole.

CKI450000 CHF 1'333.-
Manopole nere serie CHF 1'233.12
400 per VI492. Controllo elettronico.
Set di 5 manopole.

Accessori per l'installazione

VA420004 CHF 140.-
Elemento di CHF 129.51
congiunzione per combinazioni Vario
serie 400 con installazione a filo, 2 mm.

Accessori speciali

CA051301 CHF 262.-
Teppan Yaki in CHF 242.37
materiale multistrato.
Per piani cottura Flex Induction.

CA052300 CHF 336.-
Grill antiaderente in CHF 310.82
alluminio pressofuso.
Per piani cottura Flex Induction.

CA050300 CHF 325.-
Set di teglie Flex, CHF 300.65
3 pezzi.
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

CA055300 CHF 231.-
Teglia Flex grande CHF 213.69
Antiaderente
Per piani cottura Flex Induction.

WP400001 CHF 517.-
Padella Wok in CHF 478.26
materiale multistrato con
fondo ø 36 cm, 6 litri, altezza 10 cm.

WZ400000 CHF 230.-
Anello di supporto CHF 212.77
per padella Wok solo per piani ad
induzione Vario.

Highlights

- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento flessibile di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.
- Frying Sensor per un controllo preciso della temperatura durante la frittura.
- Ampia zona cottura per pentole fino a ø 32 cm.
- Ideale per l'uso della padella Wok e del relativo anello.
- Solide manopole in acciaio inox, disponibili anche in finitura nera.
- Senza cornice per installazione a filo top.
- Combinazione perfetta con gli altri apparecchi Vario serie 400.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 20x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 40x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).

2 zone Flex Induction ciascuna da 20x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 40x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).

1 zona induzione ø 21 cm (2200 W, con booster 3700 W) con estensione automatica fino a ø 26 cm (2600 W, con booster 3700 W) e a ø 32 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Manopole con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.

Controllo elettronico della potenza a 12 livelli.

Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.

Funzione Frying Sensor.

Funzione Booster.

Cronometro.

Contaminuti.

Menu opzioni.

Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo dell'unità di aspirazione (con modello compatibile).

Controllo da remoto.

Diagnosi da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Spia di funzionamento.

Sistema di riconoscimento pentole.

Indicatore calore residuo a due livelli.

Spegnimento di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

È consigliabile allineare manopole e Zone cottura.

Se lo spessore del pannello frontale del mobile è maggiore di 23 mm, fare riferimento al disegno tecnico in merito all'installazione delle manopole, (prevedere un incavo nella parte posteriore).

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportune sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e il foro incasso sul piano di lavoro.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 146-151.

Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie.

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche. Per una distribuzione del calore ottimale, è raccomandato l'utilizzo di padelle con fondo sandwich.

Accessori speciali (ordinabili come parti centroassistenza):
17006018

Padella adatta per Frying Sensor, ø 14 cm (inferiore) / ø 20 cm (superiore)
17006184

Padella adatta per Frying Sensor, ø 18 cm (inferiore) / ø 24 cm (superiore)
17006185

Padella adatta per Frying Sensor, ø 22 cm (inferiore) / ø 28 cm (superiore)
17006019

Padella adatta per Frying Sensor, ø 28 cm (inferiore) / ø 32 cm (superiore)

L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.
Peso dell'apparecchio 23 kg.

Attenersi alle indicazioni di montaggio relative al convogliamento dell'aria riportate a pagina 222.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 11,1 kW.


Cavo di collegamento lunghezza 1,1 m senza spina.

Cavi di collegamento lunghezza 0,3 m e 1 m per le manopole di controllo. Consumo energetico standby/display spento 0,5 W. Consumo energetico standby/rete 1,9 W.

Per sapere come spegnere il modulo WiFi, consultare il manuale d'uso.


L₁ L₂ L₃ N 400V / 16A

Installazione a filo top




A: $6.5^{+0.5}$


Installazione manopola



Vista dall'alto



Sezione longitudinale




A: $6.5^{+0.5}$

B: 1.5

C: Riempire con silicone

Sezione trasversale



A: $6.5^{+0.5}$

B: 1.5

C: Riempire con silicone



Piano cottura Flex Induction Vario serie 400 VI492

VI492115	CHF 5'105.-
Cornice in acciaio inox.	CHF 4'722.48
Larghezza 90 cm.	
Le manopole devono essere ordinate separatamente.	
CRA	CHF 8.12
	CHF 7.51

Accessori necessari per l'installazione

CKI450010	CHF 1'039.-
Manopole acciaio inox serie 400 per VI492.	CHF 961.15
Controllo elettronico.	
Set di 5 manopole.	
CKI450000	CHF 1'333.-
Manopole nere serie 400 per VI492.	CHF 1'233.12
Controllo elettronico.	
Set di 5 manopole.	

Accessori per l'installazione

VA420004	CHF 140.-
Elemento di congiunzione per piani Vario serie 400 con installazione a filo, 2 mm.	CHF 129.51
VA420010	CHF 140.-
Elemento di congiunzione per piani Vario serie 400 con installazione in appoggio, 3 mm.	CHF 129.51

Accessori speciali

CA051301	CHF 262.-
Teppan Yaki in materiale multistrato.	CHF 242.37
Per piani cottura Flex Induction.	
CA052300	CHF 336.-
Grill antiaderente in alluminio pressofuso.	CHF 310.82
Per piani cottura Flex Induction.	
CA050300	CHF 325.-
Set di teglie Flex, 3 pezzi.	CHF 300.65
Antiaderente.	
Per piani cottura Flex Induction.	
CA055300	CHF 231.-
Teglia Flex grande.	CHF 213.69
Antiaderente.	
Per piani cottura Flex Induction.	
WP400001	CHF 517.-
Padella Wok in materiale multistrato con fondo ø 36 cm, 6 litri, altezza 10 cm.	CHF 478.26
WZ400000	CHF 230.-
Anello di supporto per padella Wok solo per piani ad induzione Vario.	CHF 212.77

Highlights

- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento flessibile di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.
- Ampia zona cottura per pentole fino a ø 32 cm.
- Ideale per l'uso della padella Wok e del relativo anello.
- Solide manopole in acciaio inox, disponibili anche in finitura nera.
- Cornice in acciaio inox 3 mm.
- Per installazione in appoggio o a filo top.
- Combinazione perfetta con gli altri apparecchi Vario serie 400.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).

1 zona induzione ø 21 cm (2200 W, con booster 3700 W), con estensione automatica a ø 26 cm (2600 W, con booster 3700 W) e a ø 32 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Manopole con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.

Controllo elettronico della potenza a 12 livelli.

Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.

Funzione Frying Sensor.

Funzione Booster.

Cronometro.

Contaminuti.

Menu opzioni.

Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Servizi digitali selezionati

(Gaggenau Home Connect)

Controllo dell'unità di aspirazione (con modello compatibile).

Controllo da remoto.

Diagnosi da remoto.

Per ulteriori informazioni su

Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Spia di funzionamento.

Sistema di riconoscimento pentole.

Indicatore calore residuo a due livelli.

Spegnimento di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

A seconda del tipo di installazione (ad appoggio o a filo top, con o senza coperchio), la posizione della nicchia di incasso e della manopola possono variare.

È consigliabile allineare manopole e Zone cottura.

Se lo spessore del pannello frontale del mobile è maggiore di 23 mm, fare riferimento al disegno tecnico in merito all'installazione delle manopole, (prevedere un incavo nella parte posteriore).

Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400, con o senza coperchio, è necessario l'utilizzo dell'elemento di congiunzione VA420 tra i vari apparecchi. A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente elemento di congiunzione.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo:

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e il foro incasso sul piano di lavoro.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 146-151.

Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie.

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche. Per una distribuzione del calore ottimale, è raccomandato l'utilizzo di padelle con fondo sandwich.

Accessori speciali (ordinabili come parti centroassistenza):

17006018
Padella adatta per Frying Sensor, ø 14 cm (inferiore) / ø 20 cm (superiore)

17006184
Padella adatta per Frying Sensor, ø 18 cm (inferiore) / ø 24 cm (superiore)

17006185
Padella adatta per Frying Sensor, ø 22 cm (inferiore) / ø 28 cm (superiore)

17006019
Padella adatta per Frying Sensor, ø 28 cm (inferiore) / ø 32 cm (superiore)

L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.

Peso dell'apparecchio 24 kg.

Attenersi alle indicazioni di montaggio relative al convogliamento dell'aria riportate a pagina 222.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 11,1 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1,1 m senza spina.

Cavi di collegamento lunghezza 0,3 m e 1 m per le manopole di controllo.


Consumo energetico standby/display spento 0,5 W.

Consumo energetico standby/rete 1,9 W.


Per sapere come spegnere il modulo WiFi, consultare il manuale d'uso.

L ₁	L ₂	L ₃	N	⏏	400V / 16A
----------------	----------------	----------------	---	---	-------------------


Installazione in appoggio



Installazione manopola




Installazione a filo top




A: 3.5^{+0.5}


Installazione manopola



Vista dall'alto




Sezione longitudinale



A: 3.5^{+0.5}
B: Riempire con silicone

Sezione trasversale



A: 3.5^{+0.5}
B: Riempire con silicone



Piano cottura Flex Induction Vario serie 400 VI482

VI482105 **CHF 4'370.-**
Senza cornice. **CHF 4'042.55**
Larghezza 80 cm.
Le manopole devono essere ordinate separatamente.

CRA	CHF	8.12
	CHF	7.51

Accessori necessari per l'installazione

CKI440010 **CHF 892.-**
Manopole acciaio **CHF 825.16**
inox serie 400 per VI462, VI482, CV482, CV492.
Controllo elettronico.
Set di 4 manopole.

CKI440000 **CHF 1'186.-**
Manopole nere **CHF 1'097.13**
serie 400 per VI462, VI482, CV482, CV492.
Controllo elettronico.
Set di 4 manopole.

Accessori per l'installazione

VA420004 **CHF 140.-**
Elemento di **CHF 129.51**
congiunzione per combinazioni Vario serie 400 con installazione a filo, 2 mm.

Accessori speciali

CA051301 **CHF 262.-**
Teppan Yaki in **CHF 242.37**
materiale multistrato.
Per piani cottura Flex Induction.

CA052300 **CHF 336.-**
Grill antiaderente in **CHF 310.82**
alluminio pressofuso.
Per piani cottura Flex Induction.

CA050300 **CHF 325.-**
Set di teglie Flex, **CHF 300.65**
3 pezzi.
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

CA055300 **CHF 231.-**
Teglia Flex grande. **CHF 213.69**
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

Highlights

- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento flessibile di pentole e padelle all'interno delle zone cottura con estensione automatica fino a 30 cm di larghezza.
- Solide manopole in acciaio inox, disponibili anche in finitura nera.
- Senza cornice per installazione a filo top.
- Combinazione perfetta con gli altri apparecchi Vario serie 400.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 20x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 40x23 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x32 cm (3300 W, con booster 3700 W).

2 zone Flex Induction ciascuna da 20x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 40x23 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x32 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Manopole con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.
Controllo elettronico della potenza a 12 livelli.
Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.
Funzione Frying Sensor.
Funzione Booster.
Cronometro.
Contaminuti.
Menu opzioni.
Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo dell'unità di aspirazione (con modello compatibile).
Controllo da remoto.
Diagnosi da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Spia di funzionamento.
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicatore calore residuo a due livelli.
Spegnimento di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

È consigliabile allineare manopole e Zone cottura.

Se lo spessore del pannello frontale del mobile è maggiore di 23 mm, fare riferimento al disegno tecnico in merito all'installazione delle manopole, (prevedere un incavo nella parte posteriore).

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportune sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo. La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e il foro incasso sul piano di lavoro.

Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie.

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche. Per una distribuzione del calore ottimale, è raccomandato l'utilizzo di padelle con fondo sandwich.

Accessori speciali (ordinabili come parti centroassistenza):

17006018

Padella adatta per Frying Sensor, ø 14 cm (inferiore) / ø 20 cm (superiore)
17006184

Padella adatta per Frying Sensor, ø 18 cm (inferiore) / ø 24 cm (superiore)
17006185

Padella adatta per Frying Sensor, ø 22 cm (inferiore) / ø 28 cm (superiore)
17006019

Padella adatta per Frying Sensor, ø 28 cm (inferiore) / ø 32 cm (superiore)

La padella wok e il relativo anello non possono essere utilizzati con questo piano cottura.

L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.
Peso dell'apparecchio 18 kg.

Attenersi alle indicazioni di montaggio relative al convogliamento dell'aria riportate a pagina 222.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 7,4 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1,1 m senza spina.

Cavi di collegamento lunghezza 0,3 m e 1 m per le manopole di controllo.
Consumo energetico standby/display spento 0,5 W.

Consumo energetico standby/ rete 1,7 W.

Per sapere come spegnere il modulo WiFi, consultare il manuale d'uso.

 **400V / 16A**



**Piano cottura Flex Induction
Vario serie 400
VI482**

VI482115 **CHF 4'495.-**
Cornice in **CHF 4'158.19**
acciaio inox.
Larghezza 80 cm.
Le manopole devono essere ordinate separatamente.

CRA **CHF 8.12**
CHF 7.51

Accessori necessari per l'installazione

CKI440010 **CHF 892.-**
Manopole acciaio **CHF 825.16**
inox serie 400 per VI462, VI482,
CV482, CV492.
Controllo elettronico.
Set di 4 manopole.

CKI440000 **CHF 1'186.-**
Manopole nere **CHF 1'097.13**
serie 400 per VI462, VI482, CV482,
CV492.
Controllo elettronico.
Set di 4 manopole.

Accessori per l'installazione

VA420004 **CHF 140.-**
Elemento di **CHF 129.51**
congiunzione per piani Vario serie 400
con installazione a filo, 2 mm.

VA420010 **CHF 140.-**
Elemento di **CHF 129.51**
congiunzione per piani Vario serie 400
con installazione in appoggio, 3 mm.

Accessori speciali

CA051301 **CHF 262.-**
Teggepan Yaki in **CHF 242.37**
materiale multistrato.
Per piani cottura Flex Induction.

CA052300 **CHF 336.-**
Grill antiaderente in **CHF 310.82**
alluminio pressofuso.
Per piani cottura Flex Induction.

CA050300 **CHF 325.-**
Set di teglie Flex, **CHF 300.65**
3 pezzi.
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

CA055300 **CHF 231.-**
Teglia Flex grande. **CHF 213.69**
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

Highlights

- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento flessibile di pentole e padelle all'interno delle zone cottura con estensione automatica fino a 30 cm di larghezza.
- Solide manopole in acciaio inox, disponibili anche in finitura nera.
- Cornice in acciaio inox 3 mm.
- Per installazione in appoggio o a filo top.
- Combinazione perfetta con gli altri apparecchi Vario serie 400.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x32 cm (3300 W, con booster 3700 W).

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x32 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Manopole con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.
Controllo elettronico della potenza a 12 livelli.
Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.
Funzione Frying Sensor.
Funzione Booster.
Cronometro.
Contaminuti.
Menu opzioni.
Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo dell'unità di aspirazione (con modello compatibile).
Controllo da remoto.
Diagnosi da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Spia di funzionamento.
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicatore calore residuo a due livelli.
Spegnimento di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

A seconda del tipo di installazione (ad appoggio o a filo top, con o senza coperchio), la posizione della nicchia di incasso e della manopola possono variare.

È consigliabile allineare manopole e Zone cottura.

Se lo spessore del pannello frontale del mobile è maggiore di 23 mm, fare riferimento al disegno tecnico in merito all'installazione delle manopole, (prevedere un incavo nella parte posteriore).

Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400, con o senza coperchio, è necessario l'utilizzo dell'elemento di congiunzione VA420 tra i vari apparecchi. A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente elemento di congiunzione.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo:

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo. La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e il foro incasso sul piano di lavoro.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 146-151.

Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie. Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche. Per una distribuzione del calore ottimale, è raccomandato l'utilizzo di padelle con fondo sandwich.

Accessori speciali (ordinabili come parti centroassistenza):

17006018
Padella adatta per Frying Sensor, ø 14 cm (inferiore) / ø 20 cm (superiore)
17006184
Padella adatta per Frying Sensor, ø 18 cm (inferiore) / ø 24 cm (superiore)
17006185
Padella adatta per Frying Sensor, ø 22 cm (inferiore) / ø 28 cm (superiore)
17006019
Padella adatta per Frying Sensor, ø 28 cm (inferiore) / ø 32 cm (superiore)

La padella wok e il relativo anello non possono essere utilizzati con questo piano cottura. L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto. Peso dell'apparecchio 20 kg.


Attenersi alle indicazioni di montaggio relative al convogliamento dell'aria riportate a pagina 222.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 7,4 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1,1 m senza spina.
Cavi di collegamento lunghezza 0,3 m e 1 m per le manopole di controllo.
Consumo energetico standby/display spento 0,5 W.
Consumo energetico standby/rete 1,7 W.
Per sapere come spegnere il modulo WiFi, consultare il manuale d'uso.

L_1 L_2 N $\oplus$ **400V / 16A**

Installazione in appoggio




Installazione a filo top




A: 3.5^{±0.5}


Installazione manopola




Installazione manopola



Vista dall'alto




Sezione longitudinale



A: 3.5^{±0.5}
B: Riempire con silicone

Sezione trasversale



A: 3.5^{±0.5}
B: Riempire con silicone



**Piano cottura Flex Induction
Vario serie 400
VI462**

VI462105 **CHF 3'830.-**
Senza cornice. CHF 3'543.02
Larghezza 60 cm.
Le manopole devono essere ordinate separatamente.

CRA CHF 8.12
CHF 7.51

Accessori necessari per l'installazione

CKI440010 **CHF 892.-**
Manopole acciaio CHF 825.16
inox serie 400 per VI462, VI482, CV482, CV492.
Controllo elettronico.
Set di 4 manopole.

CKI440000 **CHF 1'186.-**
Manopole nere CHF 1'097.13
serie 400 per VI462, VI482, CV482, CV492.
Controllo elettronico.
Set di 4 manopole.

Accessori per l'installazione

VA420004 **CHF 140.-**
Elemento di CHF 129.51
congiunzione per combinazioni Vario
serie 400 con installazione a filo, 2 mm.

Accessori speciali

CA051301 **CHF 262.-**
Teppan Yaki in CHF 242.37
materiale multistrato.
Per piani cottura Flex Induction.

CA052300 **CHF 336.-**
Grill antiaderente in CHF 310.82
alluminio pressofuso.
Per piani cottura Flex Induction.

CA050300 **CHF 325.-**
Set di teglie Flex, CHF 300.65
3 pezzi.

Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

CA055300 **CHF 231.-**
Teglia Flex grande. CHF 213.69
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

Highlights

- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento flessibile di pentole e padelle all'interno delle zone cottura con estensione automatica fino a 30 cm di larghezza.
- Solide manopole in acciaio inox, disponibili anche in finitura nera.
- Senza cornice per installazione a filo top.
- Combinazione perfetta con gli altri apparecchi Vario serie 400.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 20x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 40x23 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x30 cm (3300 W, con booster 3700 W).
2 zone Flex Induction ciascuna da 20x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 40x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Manopole con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.
Controllo elettronico della potenza a 12 livelli.
Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.
Funzione Frying Sensor.
Funzione Booster.
Cronometro.
Contaminuti.
Menu opzioni.
Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo dell'unità di aspirazione (con modello compatibile).
Controllo da remoto.
Diagnosi da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Spia di funzionamento.
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicatore calore residuo a due livelli.
Spegnimento di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

È consigliabile allineare manopole e Zone cottura.

Se lo spessore del pannello frontale del mobile è maggiore di 23 mm, fare riferimento al disegno tecnico in merito all'installazione delle manopole, (prevedere un incavo nella parte posteriore).

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportune sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo. La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e il foro incasso sul piano di lavoro.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 146-151.

Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie.
Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche. Per una distribuzione del calore ottimale, è raccomandato l'utilizzo di padelle con fondo sandwich.

Accessori speciali (ordinabili come parti centroassistenza):
17006018

Padella adatta per Frying Sensor, ø 14 cm (inferiore) / ø 20 cm (superiore)
17006184

Padella adatta per Frying Sensor, ø 18 cm (inferiore) / ø 24 cm (superiore)
17006185

Padella adatta per Frying Sensor, ø 22 cm (inferiore) / ø 28 cm (superiore)
17006019

Padella adatta per Frying Sensor, ø 28 cm (inferiore) / ø 32 cm (superiore)


La padella wok e il relativo anello non possono essere utilizzati con questo piano cottura.

L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.
Peso dell'apparecchio 17 kg.


Attenersi alle indicazioni di montaggio relative al convogliamento dell'aria riportate a pagina 222.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 7,4 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1,1 m senza spina.
Cavi di collegamento lunghezza 0,3 m e 1 m per le manopole di controllo.
Consumo energetico standby/display spento 0,5 W.
Consumo energetico standby/rete 1,7 W.
Per sapere come spegnere il modulo Wi-Fi, consultare il manuale d'uso.


 **400V / 16A**

Installazione a filo top




A: 6.5 ± 0.5


Installazione manopola



Vista dall'alto




Sezione longitudinale



A: 6.5 ± 0.5
B: 2.5
C: 13.5
D: Riempire con silicone

Sezione trasversale



A: 6.5 ± 0.5
B: 1.5
C: Riempire con silicone

EB333

Forni Gaggenau
Expressive

Forni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazione

Apparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect



Piano cottura Flex Induction Vario serie 400 VI462

VI462115 **CHF 3'960.-**
Cornice in acciaio inox. CHF 3'663.27
Larghezza 60 cm.
Le manopole devono essere ordinate separatamente.

CRA CHF 8.12
CHF 7.51

Accessori necessari per l'installazione

CKI440010 **CHF 892.-**
Manopole acciaio inox serie 400 per VI462, VI482, CV482, CV492. CHF 825.16
Controllo elettronico.
Set di 4 manopole.

CKI440000 **CHF 1'186.-**
Manopole nere CHF 1'097.13
serie 400 per VI462, VI482, CV482, CV492.
Controllo elettronico.
Set di 4 manopole.

Accessori per l'installazione

VA420004 **CHF 140.-**
Elemento di congiunzione per piani Vario serie 400 con installazione a filo, 2 mm. CHF 129.51

VA42001 **CHF 140.-**
Elemento di congiunzione per piani Vario serie 400 con installazione in appoggio, 3 mm. CHF 129.51

Accessori speciali

CA051301 **CHF 262.-**
Teppan Yaki in materiale multistrato. CHF 242.37
Per piani cottura Flex Induction.

CA052300 **CHF 336.-**
Grill antiaderente in alluminio pressofuso. CHF 310.82
Per piani cottura Flex Induction.

CA050300 **CHF 325.-**
Set di teglie Flex, 3 pezzi. CHF 300.65
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

CA055300 **CHF 231.-**
Teglia Flex grande. CHF 213.69
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

Highlights

- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento flessibile di pentole e padelle all'interno delle zone cottura con estensione automatica fino a 30 cm di larghezza.
- Solide manopole in acciaio inox, disponibili anche in finitura nera.
- Cornice in acciaio inox 3 mm.
- Per installazione in appoggio o a filo top.
- Combinazione perfetta con gli altri apparecchi Vario serie 400.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Manopole con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.
Controllo elettronico della potenza a 12 livelli.
Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.
Funzione Frying Sensor.
Funzione Booster.
Cronometro.
Contaminuti.
Menu opzioni.
Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo dell'unità di aspirazione (con modello compatibile).
Controllo da remoto.
Diagnosi da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Spia di funzionamento
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicatore calore residuo a due livelli.
Spegnimento di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

A seconda del tipo di installazione (ad appoggio o a filo top, con o senza coperchio), la posizione della nicchia di incasso e della manopola possono variare.

È consigliabile allineare manopole e Zone cottura.

Se lo spessore del pannello frontale del mobile è maggiore di 23 mm, fare riferimento al disegno tecnico in merito all'installazione delle manopole, (prevedere un incavo nella parte posteriore).

Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400, con o senza coperchio, è necessario l'utilizzo dell'elemento di congiunzione VA420 tra i vari apparecchi. A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente elemento di congiunzione.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo:

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo. La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e il foro incasso sul piano di lavoro.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 146-151.

Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie. Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche. Per una distribuzione del calore ottimale, è raccomandato l'utilizzo di padelle con fondo sandwich.

Accessori speciali (ordinabili come parti centroassistenza):

17006018
Padella adatta per Frying Sensor, ø 14 cm (inferiore) / ø 20 cm (superiore)
17006184
Padella adatta per Frying Sensor, ø 18 cm (inferiore) / ø 24 cm (superiore)
17006185
Padella adatta per Frying Sensor, ø 22 cm (inferiore) / ø 28 cm (superiore)
17006019
Padella adatta per Frying Sensor, ø 28 cm (inferiore) / ø 32 cm (superiore)

L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.
Peso dell'apparecchio 17 kg.

Attenersi alle indicazioni di montaggio relative al convogliamento dell'aria riportate a pagina 222.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 7,4 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1,1 m senza spina.

Cavi di collegamento lunghezza 0,3 m e 1 m per le manopole di controllo.


Consumo energetico standby/display spento 0,5 W.

Consumo energetico standby/rete 1,7 W.


Per sapere come spegnere il modulo WiFi, consultare il manuale d'uso.

400V / 16A

Installazione in appoggio




Installazione a filo top




A: 3.5^{+0.5}


Installazione manopola




Installazione manopola



Vista dall'alto




Sezione longitudinale



A: 3.5^{+0.5}
B: Riempire con silicone

Sezione trasversale



A: 3.5^{+0.5}
B: Riempire con silicone

EB333	Forni Gaggenau Expressive	Forni Gaggenau Minimalistic	Piani cottura Vario	Piani cottura	Apparecchi per l'aspirazione	Apparecchi di refrigerazione	Lavastoviglie	Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------	------------------------------	------------------------------	---------------	--



Piano cottura Flex Induction Vario serie 400 VI422

VI422105 **CHF 3'470.-**
Senza cornice. CHF 3'209.99
Larghezza 38 cm.
Le manopole devono essere ordinate separatamente.

CRA CHF 3.36
CHF 3.11

Accessori necessari per l'installazione

CKI420010 **CHF 446.-**
Manopole acciaio CHF 412.58
inox serie 400 per VI422.
Controllo elettronico.
Set di 2 manopole.

CKI420000 **CHF 593.-**
Manopole nere CHF 548.57
serie 400 per VI422.
Controllo elettronico.
Set di 2 manopole.

Accessori per l'installazione

VA420004 **CHF 140.-**
Elemento di CHF 129.51
congiunzione per combinazioni Vario
serie 400 con installazione a filo, 2 mm.

Accessori speciali

CA051301 **CHF 262.-**
Teppan Yaki in CHF 242.37
materiale multistrato.
Per piani cottura Flex Induction.

CA052300 **CHF 336.-**
Grill antiaderente in CHF 310.82
alluminio pressofuso.
Per piani cottura Flex Induction.

CA050300 **CHF 325.-**
Set di teglie Flex, CHF 300.65
3 pezzi.
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

CA055300 **CHF 231.-**
Teglia Flex grande. CHF 213.69
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

Highlights

- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento flessibile di pentole e padelle all'interno delle zone cottura.
- Solide manopole in acciaio inox, disponibili anche in finitura nera.
- Senza cornice per installazione a filo top.
- Combinazione perfetta con gli altri apparecchi Vario serie 400.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 20x24 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 40x24 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Manopole con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.

Controllo elettronico della potenza a 12 livelli.
Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.
Funzione Frying Sensor.
Funzione Booster.
Cronometro.
Contaminuti.
Menu opzioni.
Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo dell'unità di aspirazione (con modello compatibile).
Controllo da remoto.
Diagnosi da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Spia di funzionamento.
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicatore calore residuo a due livelli.
Spegnimento di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

È consigliabile allineare manopole e Zone cottura.

Se lo spessore del pannello frontale del mobile è maggiore di 23 mm, fare riferimento al disegno tecnico in merito all'installazione delle manopole, (prevedere un incavo nella parte posteriore).

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportune sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo:

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo. La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e il foro incasso sul piano di lavoro. Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie. Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche. Per una distribuzione del calore ottimale, è raccomandato l'utilizzo di padelle con fondo sandwich.

Accessori speciali (ordinabili come parti centroassistenza):

17006018

Padella adatta per Frying Sensor, ø 14 cm (inferiore) / ø 20 cm (superiore)
17006184

Padella adatta per Frying Sensor, ø 18 cm (inferiore) / ø 24 cm (superiore)
17006185

Bratsensor-Pfanne, ø 22 cm (unten) / 28 cm (oben)

L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.
Peso dell'apparecchio 9 kg.

Attenersi alle indicazioni di montaggio relative al convogliamento dell'aria riportate a pagina 222.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 146-151.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 3,7 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.

Cavi di collegamento lunghezza 0,3 m e 1 m per le manopole di controllo.

Consumo energetico standby/display spento 0,5 W.


Consumo energetico standby/rete 1,4 W.

Per sapere come spegnere il modulo WiFi, consultare il manuale d'uso.




230V / 16A

Installazione a filo top




A: 6,5^{+0,5}


Vista dall'alto



Installazione manopola




Sezione longitudinale



A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Riempire con silicone

Sezione trasversale



A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Riempire con silicone

Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect	Lavastoviglie	Apparecchi di refrigerazione	Apparecchi per l'aspirazione	Piani cottura	Piani cottura Vario	Forni Gaggenau Minimalistic	Forni Gaggenau Expressive	EB333
--	---------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------	---------------------	--------------------------------	------------------------------	-------



Piano cottura Flex Induction Vario serie 400 VI422

VI422115 **CHF 3'690.-**
Cornice in **CHF 3'413.51**
acciaio inox.
Larghezza 38 cm.
Le manopole devono essere ordinate separatamente.

CRA **CHF 3.36**
CHF 3.11

Accessori necessari per l'installazione

CKI420010 **CHF 446.-**
Manopole acciaio **CHF 412.58**
inox serie 400 per VI422.
Controllo elettronico.
Set di 2 manopole.

CKI420000 **CHF 593.-**
Manopole nere **CHF 548.57**
serie 400 per VI422.
Controllo elettronico.
Set di 2 manopole.

Accessori per l'installazione

VA420004 **CHF 140.-**
Elemento di **CHF 129.51**
congiunzione per piani Vario serie 400
con installazione a filo, 2 mm.

VA420010 **CHF 140.-**
Elemento di **CHF 129.51**
congiunzione per piani Vario serie 400
con installazione in appoggio, 3 mm.

Accessori speciali

CA051301 **CHF 262.-**
Teppan Yaki in **CHF 242.37**
materiale multistrato.
Per piani cottura Flex Induction.

CA052300 **CHF 336.-**
Grill antiaderente in **CHF 310.82**
alluminio pressofuso.
Per piani cottura Flex Induction

CA050300 **CHF 325.-**
Set di teglie Flex, **CHF 300.65**
3 pezzi.
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

CA055300 **CHF 231.-**
Teglia Flex grande. **CHF 213.69**
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

Highlights

- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento flessibile di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.
- Solide manopole in acciaio inox, disponibili anche in finitura nera.
- Cornice in acciaio inox 3 mm.
- Per installazione in appoggio o a filo top.
- Combinazione perfetta con gli altri apparecchi Vario serie 400.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x24 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x24 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Manopole con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.
Controllo elettronico della potenza a 12 livelli.
Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.
Funzione Frying Sensor.
Funzione Booster.
Cronometro.
Contaminuti.
Menu opzioni.
Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo dell'unità di aspirazione (con modello compatibile).
Controllo da remoto.
Diagnosi da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Spia di funzionamento.
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicatore calore residuo a due livelli.
Spegnimento di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

A seconda del tipo di installazione (ad appoggio o a filo top, con o senza coperchio), la posizione della nicchia di incasso e della manopola possono variare.

È consigliabile allineare manopole e Zone cottura.

Se lo spessore del pannello frontale del mobile è maggiore di 23 mm, fare riferimento al disegno tecnico in merito all'installazione delle manopole, (prevedere un incavo nella parte posteriore).

Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400, con o senza coperchio, è necessario l'utilizzo dell'elemento di congiunzione VA420 tra i vari apparecchi. A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente elemento di congiunzione.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo:

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo. La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e il foro incasso sul piano di lavoro.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 146-151.

Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie. Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche. Per una distribuzione del calore ottimale, è raccomandato l'utilizzo di padelle con fondo sandwich.

Accessori speciali (ordinabili come parti centroassistenza):

17006018

Padella adatta per Frying Sensor, ø 14 cm (inferiore) / ø 20 cm (superiore)
17006184

Padella adatta per Frying Sensor, ø 18 cm (inferiore) / ø 24 cm (superiore)
17006185

Bratsensor-Pfanne, ø 22 cm (unten) / 28 cm (oben)

L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.
Peso dell'apparecchio 10 kg.

Attenersi alle indicazioni di montaggio relative al convogliamento dell'aria riportate a pagina 222.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 3,7 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.

Cavi di collegamento lunghezza 0,3 m e 1 m per le manopole di controllo.


Consumo energetico standby/display spento 0,5 W.

Consumo energetico standby/rete 1,4 W.


Per sapere come spegnere il modulo WiFi, consultare il manuale d'uso.

L N **230V / 16A**

Installazione in appoggio




Installazione a filo top




A: 3.5^{-0.5}


Installazione manopola




Installazione manopola



Vista dall'alto




Sezione longitudinale



A: 3.5^{-0.5}
B: Riempire con silicone

Sezione trasversale



A: 3.5^{-0.5}
B: Riempire con silicone



Piano cottura Wok a induzione Vario serie 400

VI414

VI414105 **CHF 3'865.-**
Senza cornice. **CHF 3'575.39**
Larghezza 38 cm.
Le manopole devono essere ordinate separatamente.

CRA **CHF 3.36**
CHF 3.11

Accessori necessari per l'installazione

CKI410010 **CHF 220.-**
Manopola acciaio **CHF 203.52**
inox serie 400 per VI414.
Controllo elettronico.
Set di 1 manopola.

CKI410000 **CHF 304.-**
Manopola nera serie **CHF 281.22**
400 per VI414.
Controllo elettronico.
Set di 1 manopola.

Accessori per l'installazione

VA420004 **CHF 140.-**
Elemento di **CHF 129.51**
congiunzione per combinazioni Vario
serie 400 con installazione a filo, 2 mm.

Accessori speciali

WP400001 **CHF 517.-**
Padella Wok in **CHF 478.26**
materiale multistrato con
fondo ø 36 cm, 6 litri, altezza 10 cm.

WZ400000 **CHF 230.-**
Anello di supporto **CHF 212.77**
per padella Wok
solo per piani ad induzione Vario.

Highlights

- Zona cottura da 32 cm con funzione booster.
- Solide manopole in acciaio inox, disponibili anche in finitura nera.
- Senza cornice per installazione a filo top.
- Ideale per l'uso della padella Wok e del relativo anello.
- Combinazione perfetta con gli altri apparecchi Vario serie 400.

Zone cottura

1 zona a induzione ø 21 cm (2200 W, con booster 3700 W), che si estende automaticamente a ø 26 cm (2600 W, con booster 3700 W) e a ø 32 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Manopole con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.
Controllo elettronico della potenza a 12 livelli.
Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).

Caratteristiche

Funzione Frying Sensor.
Funzione Booster.
Cronometro.
Contaminuti.
Menu opzioni.
Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo dell'unità di aspirazione (con modello compatibile).
Controllo da remoto.
Diagnosi da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Spia di funzionamento.
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicatore calore residuo a due livelli.
Spegnimento di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

È consigliabile allineare manopole e Zone cottura.

Se lo spessore del pannello frontale del mobile è maggiore di 23 mm, fare riferimento al disegno tecnico in merito all'installazione delle manopole, (prevedere un incavo nella parte posteriore).

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportune sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e il foro incasso sul piano di lavoro. Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie. Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche. Per una distribuzione del calore ottimale, è raccomandato l'utilizzo di padelle con fondo sandwich.

Accessori speciali (ordinabili come parti centroassistenza):
17006018

Padella adatta per Frying Sensor, ø 14 cm (inferiore) / ø 20 cm (superiore)
17006184

Padella adatta per Frying Sensor, ø 18 cm (inferiore) / ø 24 cm (superiore)
17006185

Padella adatta per Frying Sensor, ø 22 cm (inferiore) / ø 28 cm (superiore)
17006019

Padella adatta per Frying Sensor, ø 28 cm (inferiore) / ø 32 cm (superiore)

L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.
Peso dell'apparecchio 9 kg.

Attenersi alle indicazioni di montaggio relative al convogliamento dell'aria riportate a pagina 222.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 146-151.


Valori di collegamento

Assorbimento totale 3,7 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.
Cavi di collegamento lunghezza 0,3 m e 1 m per le manopole di controllo.
Consumo energetico standby/display spento 0,5 W.
Consumo energetico standby/rete 1,4 W.
Per sapere come spegnere il modulo WiFi, consultare il manuale d'uso.




230V / 16A

Installazione a filo top




A: 6.5^{+0.5}


Vista dall'alto



Installazione manopola




Sezione longitudinale



A: 6.5^{+0.5}
B: 1.5
C: Riempire con silicone

Sezione trasversale



A: 6.5^{+0.5}
B: 1.5
C: Riempire con silicone

EB333

Forni Gaggenau
Expressive

Forni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazione

Apparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect



Piano cottura Wok a induzione Vario serie 400 VI414

VI414115 **CHF 4'325.-**
Cornice in acciaio inox.
Larghezza 38 cm.
Le manopole devono essere ordinate separatamente.

CRA	CHF	3.36
	CHF	3.11

Accessori necessari per l'installazione

CKI410010 **CHF 220.-**
Manopola acciaio inox serie 400 per VI414.
Controllo elettronico.
Set di 1 manopola.

CKI410000 **CHF 304.-**
Manopola nera serie 400 per VI414.
Controllo elettronico.
Set di 1 manopola.

Accessori per l'installazione

VA420004 **CHF 140.-**
Elemento di congiunzione per piani Vario serie 400 con installazione a filo, 2 mm.

VA420010 **CHF 140.-**
Elemento di congiunzione per piani Vario serie 400 con installazione in appoggio, 3 mm.

Accessori speciali

WP400001 **CHF 517.-**
Padella Wok in materiale multistrato con fondo ø 36 cm, 6 litri, altezza 10 cm.

WZ400000 **CHF 230.-**
Anello di supporto per padella Wok solo per piani ad induzione Vario.

Highlights

- Zona cottura da 32 cm con funzione booster.
- Solide manopole in acciaio inox, disponibili anche in finitura nera.
- Cornice in acciaio inox 3 mm.
- Per installazione in appoggio o a filo top.
- Ideale per l'uso della padella Wok e del relativo anello.
- Combinazione perfetta con gli altri apparecchi Vario serie 400.

Zone cottura

1 zona induzione ø 21 cm (2200 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a ø 26 cm (2600 W, con booster 3700 W) e a ø 32 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Manopole con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.
Controllo elettronico della potenza a 12 livelli.
Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).

Caratteristiche

Funzione Frying Sensor.
Funzione Booster.
Cronometro.
Contaminuti.
Menu opzioni.
Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo dell'unità di aspirazione.
Controllo da remoto.
Diagnosi da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Spia di funzionamento.
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicatore calore residuo a due livelli.
Spegnimento di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

A seconda del tipo di installazione (ad appoggio o a filo top, con o senza coperchio), la posizione della nicchia di incasso e della manopola possono variare.

È consigliabile allineare manopole e Zone cottura.

Se lo spessore del pannello frontale del mobile è maggiore di 23 mm, fare riferimento al disegno tecnico in merito all'installazione delle manopole, (prevedere un incavo nella parte posteriore).

Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400 senza coperchio è necessario l'utilizzo dell'elemento di congiunzione VA420 tra i vari apparecchi. A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente elemento di congiunzione.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo:

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo. La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e il foro incasso sul piano di lavoro.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 146-151.

Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie. Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche. Per una distribuzione del calore ottimale, è raccomandato l'utilizzo di padelle con fondo sandwich.

Accessori speciali (ordinabili come parti centroassistenza):

17006018
Padella adatta per Frying Sensor, ø 14 cm (inferiore) / ø 20 cm (superiore)
17006184
Padella adatta per Frying Sensor, ø 18 cm (inferiore) / ø 24 cm (superiore)
17006185
Padella adatta per Frying Sensor, ø 22 cm (inferiore) / ø 28 cm (superiore)
17006019
Padella adatta per Frying Sensor, ø 28 cm (inferiore) / ø 32 cm (superiore)

L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.
Peso dell'apparecchio 10 kg.

Attenersi alle indicazioni di montaggio relative al convogliamento dell'aria riportate a pagina 222.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 3,7 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.


Cavi di collegamento lunghezza 0,3 m e 1 m per le manopole di controllo.
Consumo energetico standby/display spento 0,5 W.

Consumo energetico standby/rete 1,4 W.


Per sapere come spegnere il modulo WiFi, consultare il manuale d'uso.

L N **230V / 16A**

Installazione in appoggio




Installazione a filo top




A: 3.5^{+0.5}


Installazione manopola




Installazione manopola



Vista dall'alto




Sezione longitudinale



A: 3.5^{+0.5}

B: Riempire con silicone

Sezione trasversale



A: 3.5^{+0.5}

B: Riempire con silicone



Piano cottura a gas Vario serie 400 VG491

VG491115 CHF 5'775.-
Acciaio inox. CHF 5'342.28
Larghezza 90 cm.
Gpl 28-37 mbar.
Le manopole devono essere ordinate separatamente.

VG491215 CHF 5'775.-
Acciaio inox. CHF 5'342.28
Larghezza 90 cm.
Metano 20 mbar.
Le manopole devono essere ordinate separatamente.

CRA CHF 10.81
CHF 10.-

In dotazione

1 anello di supporto per padella wok.

Accessori necessari per l'installazione

CKG450010 CHF 1'039.-
Manopole acciaio CHF 961.15
inox serie 400 per VG491.
Controllo elettronico.
Set di 5 manopole.

CKG450000 CHF 1'333.-
Manopole nere CHF 1'233.12
serie 400 per VG491.
Controllo elettronico.
Set di 5 manopole.

Accessori per l'installazione

VA420004 CHF 140.-
Elemento di CHF 129.51
coniugazione per piani Vario serie 400
con installazione a filo, 2 mm.

VA420010 CHF 140.-
Elemento di CHF 129.51
coniugazione per piani Vario serie 400
con installazione in appoggio, 3 mm.

Accessori speciali

WP400001 CHF 517.-
Padella Wok in CHF 478.26
materiale multistrato con
fondo ø 36 cm, 6 litri, altezza 10 cm.

Highlights

- 5 bruciatori con una potenza fino a 18 kW.
- Regolazione completamente elettronica della fiamma, su 12 livelli.
- Solide manopole in acciaio inox, disponibili anche in finitura nera.
- Acciaio inox 3 mm.
- Per installazione in appoggio o a filo top.
- Regolazione ultra precisa della fiamma.
- Controllo elettronico della fiamma con riaccensione automatica in caso di spegnimento.
- Funzione cottura Simmer a minima intensità.
- Solide griglie in ghisa con superficie piana.
- Combinazione perfetta con gli altri apparecchi Vario serie 400.

Zone cottura

VG491115

1 bruciatore Wok a corona multipla (300-5800 W), adatto a padella Wok e pentole di ø max. 32 cm.
2 bruciatori ultra-rapidi a corona doppia (165-4000 W), adatti a pentole di ø max. 28 cm.
2 bruciatori a corona doppia (165-2000 W), adatti a pentole di ø max. 24 cm.

VG491215

1 bruciatore Wok a corona multipla (300-6000 W), adatto a padella Wok e pentole di ø max. 32 cm.
2 bruciatori ultra-rapidi a corona doppia (165-4000 W), adatti a pentole di ø max. 28 cm.
2 bruciatori a corona doppia (165 - 2000 W), adatti a pentole di ø max. 24 cm.

Funzionamento

Manopole con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.
Immediata accensione della fiamma con un unico gesto.
Controllo completamente elettronico a 12 livelli per una regolazione esatta della temperatura e funzione cottura lenta.

Caratteristiche

Funzione Simmer per scioglimento e mantenimento in caldo con attivazione/disattivazione della fiamma.
Bruciatori in ottone.
Griglia in ghisa in tre parti con superficie piana.

Sicurezza

Controllo elettronico della fiamma con riaccensione automatica in caso di spegnimento accidentale.
Indicazione del calore residuo. Spegnimento di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

A seconda del tipo di installazione (ad appoggio o a filo top, con o senza coperchio), la posizione della nicchia di incasso e della manopola possono variare.

Allineare le manopole con i bruciatori. Rispettare sempre i disegni relativi all'installazione delle manopole. Se lo spessore del pannello frontale del mobile è maggiore di 23 mm prevedere uno spazio sul lato posteriore.

Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400 senza coperchio è necessario invece l'utilizzo dell'elemento di congiunzione VA420 tra i vari apparecchi.

A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente elemento di congiunzione.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo:

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e il foro incasso sul piano di lavoro.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 146-151.

Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie. Speciali ugelli ordinabili separatamente. Il collegamento elettrico è indispensabile al funzionamento dell'apparecchio.

Apporto aria dall'alto.

Montaggio senza piano intermedio. Prevedere per la parete posteriore e per i listelli un materiale non infiammabile e resistente al calore. Lasciare una distanza min. di 30 cm tra il piano e superfici sensibili al calore oppure applicare un'isolazione termica.

Possibilità di inserimento in basi da 90 cm.

Non è consigliato l'abbinamento con il centro di aspirazione VL414 per la distanza eccessiva tra il bruciatore centrale e la cappa stessa.

Con un assorbimento totale di oltre 11kW devono essere rispettate le normative locali in materia di aerazione del locale, superficie della camera e l'abbinamento con cappe ad espulsione o a ricircolo. La distanza minima tra la superficie del piano cottura e il pensile sopra esso deve essere 76 cm.

L'apparecchio può essere installato dall'alto.

Peso dell'apparecchio 31 kg.

Valori di collegamento


Assorbimento totale gas 17,8 /18,0 kW.
Assorbimento totale elettrico 15,0 W.
Cavo di collegamento 1,4 m con spina.
SVGW Nr. 17-002-1

Nota:


La potenza totale può essere limitata a 12 kW (riferita a Hs) sul piano cottura, ciò corrisponde a quasi 11 kW riferiti a Hi o HuB.

Vi preghiamo di contattare il nostro servizio clienti per ulteriori informazioni.


Installazione in appoggio



Installazione manopola




Installazione a filo top




A: 3.5^{+0.5}
6.5^{+0.5} in combinazione con piani cottura a induzione senza cornice


Installazione manopola



Vista dall'alto




Sezione longitudinale



A: 3.5^{+0.5}
6.5^{+0.5} in combinazione con piani cottura a induzione senza cornice
B: Riempire con silicone

Sezione trasversale



A: 3.5^{+0.5}
6.5^{+0.5} in combinazione con piani cottura a induzione senza cornice
B: Riempire con silicone

EB333	Forni Gaggenau Expressive	Forni Gaggenau Minimalistic	Piani cottura Vario	Piani cottura	Apparecchi per l'aspirazione	Apparecchi di refrigerazione	Lavastoviglie	Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------	------------------------------	------------------------------	---------------	--



**Piano cottura a gas Wok
Vario serie 400
VG415**

VG415115 **CHF 3'620.-**
Acciaio inox. CHF 3'348.75
Larghezza 38 cm.
Gpl 28-37 mbar.
La manopola deve essere ordinata separatamente.

VG415215 **CHF 3'620.-**
Acciaio inox. CHF 3'348.75
Larghezza 38 cm.
Metano 20 mbar.
La manopola deve essere ordinata separatamente.

CRA	CHF	3.36
	CHF	3.11

In dotazione

1 anello di supporto per padella wok.

Accessori necessari per l'installazione

CKG410010 **CHF 220.-**
Manopola acciaio CHF 203.52
inox serie 400 per VG415.
Controllo elettronico.
Set di 1 manopola.

CKG410000 **CHF 304.-**
Manopola nera CHF 281.22
serie 400 per VG415.
Controllo elettronico.
Set di 1 manopola.

Accessori per l'installazione

VA420004 **CHF 140.-**
Elemento di CHF 129.51
coniugazione per piani Vario serie 400
con installazione a filo, 2 mm.

VA420010 **CHF 140.-**
Elemento di CHF 129.51
coniugazione per piani Vario serie 400
con installazione in appoggio, 3 mm.

VA440010 **CHF 334.-**
Coperchio in acciaio CHF 308.97
inox serie 400.

Accessori speciali

WP400001 **CHF 517.-**
Padella Wok in CHF 478.26
materiale multistrato con
fondo ø 36 cm, 6 litri, altezza 10 cm

Highlights

- Potente fiamma a corona multipla fino a 6 kW.
- Regolazione completamente elettronica della fiamma, su 12 livelli.
- Solide manopole in acciaio inox, disponibili anche in finitura nera.
- Acciaio inox 3 mm.
- Per installazione in appoggio o a filo top.
- Regolazione ultra precisa della fiamma.
- Controllo elettronico della fiamma con riaccensione automatica in caso di spegnimento.
- Funzione cottura Simmer a minima intensità.
- Combinazione perfetta con gli altri apparecchi Vario serie 400.

Zone cottura

VG415115

1 bruciatore Wok a corona multipla (300 W-5800 W), adatto a padelle/pentole fino a ø 32 cm.

VG415215

1 bruciatore Wok a corona multipla (300 W-6000 W), adatto a padelle/pentole fino a ø 32 cm.

Funzionamento

Manopole con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.

Immediata accensione della fiamma con un unico gesto.

Controllo completamente elettronico a 12 livelli per una regolazione esatta della temperatura e della funzione cottura lenta.

Caratteristiche

Funzione Simmer per scioglimento e mantenimento in caldo con attivazione/disattivazione della fiamma.

Griglia in ghisa con superficie piana. Bruciatori in ottone.

Sicurezza

Controllo elettronico della fiamma con riaccensione automatica in caso di spegnimento accidentale. Indicazione del calore residuo. Spegnimento di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

A seconda del tipo di installazione (ad appoggio o a filo top, con o senza coperchio), la posizione della nicchia di incasso e della manopola possono variare.

Rispettare sempre i disegni relativi all'installazione delle manopole. Se lo spessore del pannello frontale del mobile è maggiore di 23 mm prevedere uno spazio sul lato posteriore.

Se si installa con il coperchio VA440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità. Importante: eventuali piani cottura (VG, VP e VR), se provvisti di coperchio in acciaio inox, possono essere installati solo in vani di incasso singoli. Pertanto, non è possibile combinare tra loro più apparecchi in un unico foro.

Se si installano più apparecchi in singoli fori incasso, la distanza minima tra loro deve essere di almeno 50 mm. Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400 senza coperchio è necessario invece l'utilizzo dell'elemento di congiunzione VA420 tra i vari apparecchi. A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente elemento di congiunzione.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo:

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo. La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e il foro incasso sul piano di lavoro.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 146-151.

Speciali ugelli ordinabili separatamente. Il collegamento elettrico è indispensabile al funzionamento dell'apparecchio.

Apporto aria dall'alto.

Montaggio senza piano intermedio. Prevedere per la parete posteriore e per i listelli un materiale non infiammabile e resistente al calore. Lasciare una distanza min. 150 mm tra il piano e superfici sensibili al calore oppure applicare un'isolazione termica.

In caso di combinazione con unità di aspirazione da piano, è sempre necessario posizionare l'apparecchio tra 2 VL414.

Se posizionato vicino al centro di aspirazione da piano VL414, è necessario l'utilizzo del deflettore AA414 per garantire la massima performance e sicurezza del piano cottura.

Con un assorbimento totale di oltre 11 kW devono essere rispettate le normative locali in materia di aerazione del locale, superficie della camera e l'abbinamento con cappe ad espulsione o a ricircolo. La distanza minima tra la superficie del piano cottura e il pensile sopra esso deve essere 70 cm.


L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.

Peso dell'apparecchio 14 kg.

Valori di collegamento


Assorbimento totale gas 5,8/6,0 kW.
Assorbimento totale elettrico 15,0 W.
Cavo di collegamento 1,4 m con spina.
SYGW Nr. 17-002-1

Installazione in appoggio




A: Se si installa con il coperchio VA 440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità. Osservare le precauzioni di montaggio separate

Installazione manopola




Installazione a filo top




A: Se si installa con il coperchio VA 440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità. Osservare le precauzioni di montaggio separate
B: 3.5^{+0.5}
6.5^{+0.5} in combinazione con piani a induzione senza cornice

Installazione manopola




Vista dall'alto




A: Se si installa con il coperchio VA 440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità. Osservare le precauzioni di montaggio separate

Sezione longitudinale



A: 3.5^{+0.5}
6.5^{+0.5} in combinazione con piani cottura a induzione senza cornice
B: Riempire con silicone

Sezione trasversale



A: 3.5^{+0.5}
B: Riempire con silicone
Se si installa con il coperchio VA 440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità. Osservare le precauzioni di montaggio separate

EB333	Forni Gaggenau Expressive	Forni Gaggenau Minimalistic	Piani cottura Vario	Piani cottura	Apparecchi per l'aspirazione	Apparecchi di refrigerazione	Lavastoviglie	Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------	------------------------------	------------------------------	---------------	--



Piano cottura a gas Vario serie 400 VG425

VG425115 **CHF 3'715.-**
Acciaio inox. **CHF 3'436.63**
Larghezza 38 cm.
Gpl 28-37 mbar.
Le manopole devono essere ordinate separatamente.

VG425215 **CHF 3'715.-**
Acciaio inox. **CHF 3'436.63**
Larghezza 38 cm.
Metano 20 mbar.
Le manopole devono essere ordinate separatamente.

CRA	CHF	3.36
	CHF	3.11

Accessori necessari per l'installazione

CKG420010 **CHF 446.-**
Manopole acciaio **CHF 412.58**
inox serie 400 per VG425.
Controllo elettronico.
Set di 2 manopole.

CKG420000 **CHF 593.-**
Manopole nere **CHF 548.57**
serie 400 per VG425.
Controllo elettronico.
Set di 2 manopole.

Accessori per l'installazione

VA420004 **CHF 140.-**
Elemento di **CHF 129.51**
coniugazione per piani Vario serie 400
con installazione a filo, 2 mm.

VA420010 **CHF 140.-**
Elemento di **CHF 129.51**
coniugazione per piani Vario serie 400
con installazione in appoggio, 3 mm.

VA440010 **CHF 334.-**
Coperchio in **CHF 308.97**
acciaio inox serie 400.

Highlights

- 2 bruciatori con potenza regolabile fino a 4 kW.
- Regolazione completamente elettronica della fiamma, su 12 livelli.
- Solide manopole in acciaio inox, disponibili anche in finitura nera.
- Acciaio inox 3 mm.
- Per installazione in appoggio o a filo top.
- Regolazione ultra precisa della fiamma.
- Controllo elettronico della fiamma con riaccensione automatica in caso di spegnimento.
- Funzione cottura Simmer a minima intensità.
- Solide griglie in ghisa con superficie piana.
- Combinazione perfetta con gli altri apparecchi Vario serie 400.

Zone cottura

VG425115

1 bruciatore ultra-rapido a corona doppia (165 W-4000 W), adatto a pentole con ø max. 28 cm.
1 bruciatore a corona doppia (165 W-2000 W), adatto a pentole con ø max. 24 cm.

VG425215

1 bruciatore ultra-rapido a corona doppia (165 W-4000 W), adatto a pentole con ø max. 28 cm.
1 bruciatore a corona doppia (165 W-2000 W), adatto a pentole con ø max. 24 cm.

Funzionamento

Manopole con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.

Immediata accensione della fiamma con un unico gesto.

Controllo completamente elettronico a 12 livelli per una regolazione esatta della temperatura e della funzione cottura lenta.

Caratteristiche

Funzione Simmer per scioglimento e mantenimento in caldo con attivazione/disattivazione della fiamma.

Griglia in ghisa.
Bruciatori in ottone.

Sicurezza

Controllo elettronico della fiamma con riaccensione automatica in caso di spegnimento accidentale.
Indicazione del calore residuo.
Spegnimento di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

A seconda del tipo di installazione (ad appoggio o a filo top, con o senza coperchio), la posizione della nicchia di incasso e della manopola possono variare.

Rispettare sempre i disegni relativi all'installazione delle manopole. Se lo spessore del pannello frontale del mobile è maggiore di 23 mm prevedere uno spazio sul lato posteriore.

Se si installa con il coperchio VA440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità.

Importante: eventuali piani cottura (VG, VP e VR), se provvisti di coperchio in acciaio inox, possono essere installati solo in vani di incasso singoli. Pertanto, non è possibile combinare tra loro più apparecchi in un unico foro. Se si installano più apparecchi in singoli fori incasso, la distanza minima tra loro deve essere di almeno 50 mm. Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400 senza coperchio è necessario invece l'utilizzo dell'elemento di congiunzione VA420 tra i vari apparecchi. A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente elemento di congiunzione.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo:

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla

guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e il foro incasso sul piano di lavoro.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 146-151.

Speciali ugelli ordinabili separatamente.

Il collegamento elettrico è indispensabile al funzionamento dell'apparecchio.

Apporto aria dall'alto.

Montaggio senza piano intermedio.

Prevedere per la parete posteriore e per i listelli un materiale non

infiammabile e resistente al calore.

Lasciare una distanza min. 150 mm tra il piano e superfici sensibili al calore

oppure applicare un'isolazione

termica.

Se posizionato vicino al centro di

aspirazione da piano VL414, è

necessario l'utilizzo del deflettore

AA414 per garantire la massima

performance e sicurezza del piano

cottura.

Con un assorbimento totale di oltre

11 kW devono essere rispettate le

normative locali in materia di

aerazione del locale, superficie della

camera e l'abbinamento con cappe

ad espulsione o a ricircolo. La distanza

minima tra la superficie del piano

cottura e il pensile sopra esso deve

essere 70 cm.

Peso dell'apparecchio 14 kg.

Valori di collegamento


Assorbimento totale gas 6,0 kW.

Assorbimento totale elettrico 15,0 W.

Cavo di collegamento 1,4 m con spina.


SVGW Nr. 17-002-1

Installazione in appoggio




A: Se si installa con il coperchio VA 440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità. Osservare le precauzioni di montaggio separate

Installazione manopola




Installazione a filo top




A: Se si installa con il coperchio VA 440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità. Osservare le precauzioni di montaggio separate
B: 3.5^{+0.5}
6.5^{+0.5} in combinazione con piani cottura a induzione senza cornice

Installazione manopola




Vista dall'alto




A: Se si installa con il coperchio VA 440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità. Osservare le precauzioni di montaggio separate

Sezione longitudinale



A: 3.5^{+0.5}
6.5^{+0.5} in combinazione con piani cottura a induzione senza cornice
B: Riempire con silicone

Sezione trasversale



A: 3.5^{+0.5}
B: Riempire con silicone
Se si installa con il coperchio VA 440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità. Osservare le precauzioni di montaggio separate



Piastra Teppan Yaki Vario serie 400 VP414

VP414115 **CHF 4'145.-**
Acciaio inox. CHF 3'834.41
Larghezza 38 cm.
Le manopole devono essere ordinate separatamente.

CRA CHF 3.36
CHF 3.11

In dotazione

2 spatole.

Accessori necessari per l'installazione

CKP420010 **CHF 446.-**
Manopole acciaio CHF 412.58
inox serie 400 per VP414.
Controllo elettronico.
Set di 2 manopole.

CKP420000 **CHF 593.-**
Manopole nere CHF 548.57
serie 400 per VP414.
Controllo elettronico.
Set di 2 manopole.

Accessori per l'installazione

VA420004 **CHF 140.-**
Elemento di CHF 129.51
congiunzione per piani Vario serie 400
con installazione a filo, 2 mm.

VA420010 **CHF 140.-**
Elemento di CHF 129.51
congiunzione per piani Vario serie 400
con installazione in appoggio, 3 mm.

VA440010 **CHF 334.-**
Coperchio in acciaio CHF 308.97
inox serie 400.

Highlights

- Superficie metallica cromata ad alta resistenza per arrostitire, cuocere e tenere in caldo direttamente sulla piastra.
- Regolazione esatta della temperatura fino a 240 °C.
- Ottimale distribuzione del calore.
- Solide manopole in acciaio inox, disponibili anche in finitura nera.
- Acciaio inox 3 mm.
- Per installazione in appoggio o a filo top.
- Combinazione perfetta con gli altri apparecchi Vario serie 400.

Zone cottura

Dimensioni piastra: L 31 x P 44 cm.

Funzionamento

Manopole con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.
Regolazione elettronica della temperatura da 120 °C a 240 °C.

Caratteristiche

2 zone, ciascuna da 1500 W, possono essere usate come un'unica superficie oppure separatamente.
Funzione per tenere in caldo.
Pulizia semplificata.

Sicurezza

Spegnimento di sicurezza.
Indicatore di preriscaldamento e calore residuo.

Precauzioni di montaggio

A seconda del tipo di installazione (ad appoggio o a filo top, con o senza coperchio), la posizione della nicchia di incasso e della manopola possono variare.

Se si installa con il coperchio VA440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità. Importante: eventuali piani cottura (VG, VP e VR), se provvisti di coperchio in acciaio inox, possono essere installati solo in vani di incasso singoli. Pertanto, non è possibile combinare tra loro più apparecchi in un unico foro. Se si installano più apparecchi in singoli fori incasso, la distanza minima tra loro deve essere di almeno 50 mm.

Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400, con o senza coperchio, è necessario invece l'utilizzo dell'elemento di congiunzione VA420 tra i vari apparecchi. A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente elemento di congiunzione.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo:

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo. La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e il foro incasso sul piano di lavoro.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 146-151.

Cassetta comandi integrabile nella parte interna del mobile.
Lasciare una distanza min. di 40 cm tra il piano e superfici sensibili al calore oppure applicare un'isolazione termica.

L'apparecchio può essere installato dall'alto.

Peso dell'apparecchio 12 kg.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 3 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.




230V / 16A

Installazione in appoggio




A: Se si installa con il coperchio VA 440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità.
Osservare le precauzioni di montaggio separate
B: 130 mm nella zona del morsetto per cavi (a sinistra, sul retro)

Installazione manopola




Installazione a filo top




A: Se si installa con il coperchio VA 440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità.
Osservare le precauzioni di montaggio separate
B: 133 mm nella zona del morsetto per cavi (a sinistra, sul retro)
C: 3.5^{+0.5}
6.5^{+0.5} in combinazione con piani cottura a induzione senza cornice

Installazione manopola




Vista dall'alto




A: Se si installa con il coperchio VA 440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità.
Osservare le precauzioni di montaggio separate

Sezione longitudinale



A: 3.5^{+0.5}
6.5^{+0.5} in combinazione con piani cottura a induzione senza cornice
B: Riempire con silicone

Sezione trasversale



A: 3.5^{+0.5}
B: Riempire con silicone



Grill elettrico Vario serie 400 VR414

VR414115 CHF 3'550.-
Acciaio inox. CHF 3'284.-
Larghezza 38 cm.
Le manopole devono essere ordinate separatamente.

CRA	CHF	8.12
	CHF	7.51

In dotazione

- 1 pirofila in ghisa.
- 1 confezione di pietra lavica.
- 1 spazzola per la pulizia.
- 2 griglie in ghisa.

Accessori necessari per l'installazione

CKR420010 CHF 446.-
Manopole acciaio CHF 412.58
inox serie 400 per VR414.
Controllo elettronico.
Set di 2 manopole.

CKR420000 CHF 593.-
Manopole nere CHF 548.57
serie 400 per VR414.
Controllo elettronico.
Set di 2 manopole.

Accessori per l'installazione

VA420004 CHF 140.-
Elemento di CHF 129.51
congiunzione per piani Vario serie 400
con installazione a filo, 2 mm.

VA420010 CHF 140.-
Elemento di CHF 129.51
congiunzione per piani Vario serie 400
con installazione in appoggio, 3 mm.

VA440010 CHF 334.-
Coperchio in acciaio CHF 308.97
inox serie 400.

Accessori speciali

LV030000 CHF 46.-
Confezione CHF 42.55
pietra lavica.

Highlights

- 2 zone controllabili separatamente.
- Piastra in ghisa, mezza dimensione, per friggere e grigliare contemporaneamente su due superfici separate.
- Griglie in ghisa removibili, vassoio con pietra lavica.
- Solide manopole in acciaio inox, disponibili anche in finitura nera.
- Cornice in acciaio inox 3 mm.
- Per installazione in appoggio o a filo top.
- Combinazione perfetta con gli altri apparecchi Vario serie 400.

Funzionamento

Manopole con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.
Regolazione elettronica a 12 livelli.

Caratteristiche

Piano, vassoio con pietra lavica e bacinella raccolta grassi in acciaio inox.
Due resistenze regolabili separatamente (1500 W). Possono essere combinate per operare come unica superficie.
Due griglie in ghisa.

Sicurezza

Spegnimento di sicurezza.
Indicatore di preriscaldamento e del calore residuo.

Precauzioni di montaggio

A seconda del tipo di installazione (ad appoggio o a filo top, con o senza coperchio), la posizione della nicchia di incasso e della manopola possono variare.

Se si installa con il coperchio VA440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità. Importante: eventuali piani cottura (VG, VP e VR), se provvisti di coperchio in acciaio inox, possono essere installati solo in vani di incasso singoli. Pertanto, non è possibile combinare tra loro più apparecchi in un unico foro. Se si installano più apparecchi in singoli fori incasso, la distanza minima tra loro deve essere di almeno 50 mm. Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400, con o senza coperchio, è necessario invece l'utilizzo dell'elemento di congiunzione VA420 tra i vari apparecchi.

A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente elemento di congiunzione.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo:

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo. La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e il foro incasso sul piano di lavoro.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 146-151.

Cassetta comandi integrabile nella parte interna del mobile.
Distanza laterale dall'apparecchio alla parete o a un mobile min. 100 mm.
L'apparecchio può essere installato dall'alto.

In caso di combinazione con unità di aspirazione da piano, è sempre necessario posizionare il Grill elettrico tra 2 VL414, ciascuna collegata con un motore.

Inoltre, si raccomanda di non installare mai il Grill VR414 in combinazione con aspirazione da piano VL/AL in modalità a ricircolo. Ogni volta che si installa il Grill Elettrico si consiglia di prevedere un'ulteriore aspirazione a estrazione con cappa a soffitto, a isola o a muro. Peso dell'apparecchio 24 kg.

Non installare la cappa VL in combinazione con Grill elettrico in modalità a ricircolo.


Valori di collegamento

Assorbimento totale 3 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.




230V / 16A

Installazione in appoggio




A: Se si installa con il coperchio VA 440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità.
Osservare le precauzioni di montaggio separate
B: 130 mm nella zona del morsetto per cavi (a sinistra, sul retro)

Installazione manopola




Installazione a filo top




A: Se si installa con il coperchio VA 440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità.
Osservare le precauzioni di montaggio separate
B: 133 mm nella zona del morsetto per cavi (a sinistra, sul retro)
C: 3,5^{+0,5}
6,5^{+0,5} in combinazione con piani cottura a induzione senza cornice

Installazione manopola




Vista dall'alto




A: Se si installa con il coperchio VA 440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità.
Osservare le precauzioni di montaggio separate

Sezione longitudinale



A: 3,5^{+0,5}
6,5^{+0,5} in combinazione con piani cottura a induzione senza cornice
B: Riempire con silicone

Sezione trasversale



A: 3,5^{+0,5}
B: Riempire con silicone
Se si installa con il coperchio VA 440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità.
Osservare le precauzioni di montaggio separate



Unità di aspirazione da piano Vario serie 400 VL414

VL414115 CHF 2'100.-
Cornice in acciaio inox.
Griglia di aspirazione in ghisa.
Larghezza 15,5 cm.
A estrazione / Ricircolo aria.
Motore non in dotazione.
Le manopole devono essere ordinate separatamente.



CRA	CHF	3.36
	CHF	3.11

Accessori necessari per l'installazione

CKV410010 CHF 220.-
Manopola acciaio inox serie 400 per VL414.
Controllo elettronico.
Set di 1 manopola.

CKV410000 CHF 304.-
Manopola nera serie 400 per VL414.
Controllo elettronico.
Set di 1 manopola.

In combinazione con i gruppi motore

AR400142 Estrazione aria
AR401142
AR403122
AR413122 Ricircolo aria
AR410110

Accessori per l'installazione

AD410040 CHF 80.-
Tubo di connessione flessibile per VL414 DN 150 piatto.

AD851041 CHF 80.-
Connettore per estensione con tubo piatto DN 150 per piani di lavoro molto profondi

VA420004 CHF 140.-
Elemento di congiunzione con piani Vario serie 400 per installazione a filo, 2 mm.

VA420010 CHF 140.-
Elemento di congiunzione con piani Vario serie 400 per installazione in appoggio, 3 mm.

Accessori speciali

AA414010 CHF 75.-
Deflettore aria in acciaio inox per affiancamento ad apparecchi a gas.

Gli accessori di installazione per le tubazioni di scarico dell'aria sono riportati alle pagine 286-289.

Highlights

- Sistema di aspirazione ad alta efficienza e bassa rumorosità, in particolare se combinato con l'unità motore AR410110.
- Potenza di aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo qualità aria.
- Progettazione e installazione semplificata.
- Solide manopole in acciaio inox, disponibili anche in finitura nera.
- Cornice in acciaio inox 3 mm.
- Per installazione in appoggio o a filo top.
- Combinazione perfetta con gli altri apparecchi Vario serie 400.

Prestazioni

Livelli di potenza e rumorosità dipendenti dal motore Gaggenau scelto e dallo schema di tubature progettato.

Caratteristiche

Manopole con anello luminoso e serigrafia per i livelli di potenza. 3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva. Opzione di funzionamento automatico grazie al sensore di controllo della qualità dell'aria. Funzione post-cottura controllata tramite sensori o manualmente. Filtro metallico per la raccolta dei grassi con elevata capacità di assorbimento. Filtro anti-grassi removibile e lavabile in lavastoviglie. Indicatore di saturazione del filtro anti-grassi e del filtro a carboni attivi. Interni ottimizzati per una circolazione dell'aria estremamente efficiente. Aspirazione intervallata, 6 minuti. Griglia di aspirazione smaltata, lavabile in lavastoviglie. Connessione per lo scarico inclusa con l'apparecchio. Serbatoio raccogli-gocce con capacità di 250 ml.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo dell'unità di aspirazione (con piano cottura compatibile). Controllo da remoto. Diagnosi da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Valori di consumo

Dati di consumo riferiti ad una configurazione con motore AR403122. Classe di efficienza energetica A+ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D) Consumo energetico 40,4 kWh/anno Classe di efficienza di ventilazione: A. Classe di efficienza di illuminazione: -. Classe di efficienza filtro anti-grasso: B. Livello sonoro min. 57 dB / max. 71 dB con livello aspirazione normale.

Precauzioni di montaggio

La lunghezza equivalente del condotto per garantire buone prestazioni è Lmax 26 m. Fare riferimento alle "Note generali per la progettazione del corretto sistema di aspirazione" per il calcolo della lunghezza equivalente del condotto.

Ogni VL deve essere collegata ad un'unità motore dedicata.

Due VL sono necessarie per piani cottura di larghezza superiore a 38 cm.

Tra due VL è possibile installare piani cottura di larghezza fino a 80 cm, eccetto i piani CX482.

Si raccomanda di posizionare Grill elettrici e piani a gas Wok Vario sempre tra 2 VL.

Il ricircolo dell'aria non è consigliato in combinazione con il grill elettrico Vario VR.

Per ottenere prestazioni ottimali nel ricircolo dell'aria si consiglia una superficie di uscita di almeno 400 cm². In caso di installazione vicino a un piano a gas prevedere l'accessorio deflettore AA414010.

L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.

A seconda del tipo di installazione (ad appoggio o a filo), la configurazione del foro incasso e la posizione della manopola possono variare.

Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400 senza coperchio è necessario l'utilizzo dell'elemento di congiunzione VA420 tra i vari apparecchi. A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente elemento di congiunzione.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportune sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo:

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo. La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e dell'intaglio sul piano di lavoro. Se installata in modalità di estrazione in un ambiente dove presente un camino con canna fumaria, prevedere un interruttore di sicurezza.


Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 264-267.

Non installare la cappa VL in combinazione con Grill elettrico in modalità a ricircolo.


Valori di collegamento

Assorbimento totale 10 W.
Cavo di collegamento lunghezza 1,75 m.
Prevedere un cavo LAN.

Installazione in appoggio




Installazione a filo top




A: 3.5^{+0.5} in combinazione con almeno un piano cottura a induzione dotato di cornice
6.5^{+0.5} in combinazione con almeno un piano cottura a induzione senza cornice

Installazione manopola




Installazione manopola




Accessori di installazione

AD 410 040 : Tubo piatto flessibile DN 150




AD 851 041: Raccordo per VL per estensione
con connettore piatto DN 150 per piani di lavoro molto profondi



Indicazioni per la progettazione di combinazioni di piani serie 400 senza unità di aspirazione VL414 per installazione a filo.


La tabella seguente indica le dimensioni dei fori d'incasso per le combinazioni di apparecchi della serie 400 con installazione a filo top. Prendendo in considerazione le pagine di prodotto e i disegni riportati sotto, l'installatore può definire la corretta dimensione del foro incasso.



Piani cottura	Larghezza apparecchio [mm]	Dimensione B1 [mm]	Dimensione B2 [mm]	N. di VA420004
	380 / 380	766 +1	748 +1	1
	380 / 380 / 380	1148 +1	1130 +-1	2
	380 / 380 / 380 / 380	1530 +1	1512 +-1	3
	591 / 380	977 +1	959 +-1	1
	380 / 591 / 380	1359 +1	1341 +-1	2
	805 / 380	1191 +1	1173 +-1	1
	909 / 380	1295 +1	1277 +-1	1

Indicazioni per la progettazione di combinazioni di piani serie 400 con unità di aspirazione VL414 per installazione a filo.

La tabella seguente indica le dimensioni dei fori d'incasso per le combinazioni di apparecchi della serie 400 con installazione a filo top. Prendendo in considerazione le pagine di prodotto e i disegni riportati sotto, l'installatore può definire la corretta dimensione del foro incasso.






Piani cottura	Larghezza apparecchio [mm]	Dimensione B1 [mm]	Dimensione B2 [mm]	N. di VA420004
	380 / 155 / 380	923 +1	905 +-1	2
	380 / 155 / 380 / 155	1080 +1	1062 +-1	3
	380 / 155 / 380 / 155 / 380	1462 +1	1444 +-1	4
	380 / 155 / 380 / 155 / 380 / 155 / 380	2001 +1	1983 +-1	6
	380 / 155 / 380 / 380 / 155 / 380	1844 +1	1826 +-1	5
	155 / 591 / 155	909 +1	891 +-1	2
	155 / 591 / 155 / 380	1291 +1	1273 +-1	3
	380 / 155 / 591 / 155 / 380	1673 +1	1655 +-1	4
	380 / 155 / 805 / 155 / 380	1887 +1	1869 +-1	4

■ Posizione raccomandata per gas wok e grill
Non installare la cappa VL in combinazione con Grill elettrico in modalità a ricircolo.

Indicazioni per la progettazione di combinazioni di piani serie 400 senza unità di aspirazione VL414 per installazione in appoggio.


La tabella seguente indica le dimensioni dei fori d'incasso per le combinazioni di apparecchi della serie 400 con installazione in appoggio. Prendendo in considerazione le pagine di prodotto precedenti e i disegni riportati sotto, l'installatore può definire la corretta dimensione del foro incasso.



Piani cottura	Larghezza apparecchio [mm]	Dimensione B [mm]	N. di VA420010
	380 / 380	743 +-1	1
	380 / 380 / 380	1126 +-1	2
	380 / 380 / 380 / 380	1509 +-1	3
	590 / 380	953 +-1	1
	380 / 590 / 380	1336 +-1	2
	804 / 380	1167 +-1	1
	908 / 380	1271 +-1	1

Indicazioni per la progettazione di combinazioni di piani serie 400 con unità di aspirazione VL414 per installazione in appoggio.

La tabella seguente indica le dimensioni dei fori d'incasso per le combinazioni di apparecchi della serie 400 con installazione in appoggio. Prendendo in considerazione le pagine di prodotto precedenti e i disegni riportati sotto, l'installatore può definire la corretta dimensione del foro incasso.




Piani cottura	Larghezza apparecchio [mm]	Dimensione B [mm]	N. di VA420010
	380 / 155 / 380	901 +1	2
	380 / 155 / 380 / 155	1059 +1	3
	380 / 155 / 380 / 155 / 380	1442 +1	4
	380 / 155 / 380 / 155 / 380 / 155 / 380	1983 +1	6
	380 / 155 / 380 / 380 / 155 / 380	1825 +1	5
	155 / 590 / 155	886 +1	2
	155 / 590 / 155 / 380	1269 +1	3
	380 / 155 / 590 / 155 / 380	1652 +1	4
	380 / 155 / 804 / 155 / 380	1866	4

■ Posizione raccomandata per gas wok e grill
Non installare la cappa VL in combinazione con Grill elettrico in modalità a ricircolo.

Dimensioni dei fori d’incasso per le combinazioni di apparecchi della serie 400.
 Calcolatore per la larghezza del foro d’incasso.

Calcolo della larghezza del foro d’incasso per l’installazione in appoggio


Esempio di una combinazione costituita da VI414, VI422, VP414 e 2 VL414.



		Esempio		Vostra combinazione
Larghezza totale di tutti gli apparecchi	in mm	(3x 380) + (2x 155)	1.450	
+ numero di elementi di congiunzione	x 3 mm	4 x 3	+ 12	
- ingombri laterali degli apparecchi	(10 mm / lato)	20	- 20	- 20
(B) Larghezza totale del foro	(in mm)		1.442 +/- 1	 +/- 1

Calcolo della larghezza del foro d’incasso per l’installazione a filo

Esempio di una combinazione costituita da VI414, VI422, VP414 e 2 VL414




		Esempio		Vostra combinazione
Larghezza totale di tutti gli apparecchi	in mm	(3x 380) + (2x 155)	1.450	
+ numero di elementi di congiunzione	x 2 mm	4 x 2	+ 8	
- ingombri laterali degli apparecchi	(7 mm / lato)	14	- 14	- 14
(B2) Larghezza totale del foro	(in mm)		1.444 +/- 1	 +/- 1
+ ingombri laterali degli apparecchi	(7 mm / lato)	14	+ 14	+ 14
+ striscia di silicone (circonferenza 2 mm)		2 x 2	+ 4	+ 4
(B1) Larghezza totale con scanalatura	(in mm)		1.462 + 1	 0/+ 1


Installazione con coperchio di apparecchi Vario serie 400 in singoli fori di incasso.

Se si installa il coperchio VA440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità. Quindi assicurarsi che sia garantito il corretto allineamento dell'intaglio in profondità.


Installazione in appoggio con coperchio




Installazione a filo con coperchio



Installazione in appoggio con coperchio



Installazione a filo con coperchio



EB333	Forni Gaggenau Expressive	Forni Gaggenau Minimalistic	Piani cottura Vario	Piani cottura	Apparecchi per l'aspirazione	Apparecchi di refrigerazione	Lavastoviglie	Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------	------------------------------	------------------------------	---------------	--



**Piano cottura Flex Induction
Vario serie 200
VI262**

VI262120 CHF 4'315.-
Frontalino comandi CHF 3'991.67
nero in alluminio anodizzato.
Larghezza 60 cm.

CRA CHF 8.12
CHF 7.51

In dotazione

1 raschietto.

Accessori per l'installazione

VV200010 CHF 223.-
Elemento di CHF 206.29
congiunzione in acciaio inox per la
combinazione con ulteriori
apparecchi Vario 200.

VV200020 CHF 223.-
Elemento di CHF 206.29
congiunzione nero per la combinazio-
ne con ulteriori apparecchi Vario 200.

Accessori speciali

CA051301 CHF 262.-
Accessorio Teppan CHF 242.37
Yaki in materiale multistrato.
Per piani cottura Flex Induction.

CA052300 CHF 336.-
Grill antiaderente in CHF 310.82
alluminio pressofuso.
Per piani cottura Flex Induction.

CA050300 CHF 325.-
Set di teglie Flex, CHF 300.65
3 pezzi.
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

CA055300 CHF 231.-
Teglia Flex grande. CHF 213.69
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

Highlights

- Combinazione perfetta con gli altri apparecchi Vario serie 200.
- Pratico pannello comandi per un utilizzo sicuro e confortevole.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).
2 zone Flex Induction ciascuna da 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Manopole di controllo con anello luminoso.
Pannello di controllo integrato.
Controllo elettronico della potenza a 9 livelli.

Caratteristiche

Zone cottura serigrafate.
Funzione Flex per zone cottura rettangolari.
Funzione Frying Sensor.
Sistema di riconoscimento pentole.
Funzione Booster per ogni zona di cottura.

Sicurezza

Indicatore luminoso del calore residuo.
Spia di funzionamento.
Spegnimento di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche. Per una distribuzione del calore ottimale, è raccomandato l'utilizzo di padelle con fondo sandwich.

Accessori speciali (ordinabili come parti centroassistenza):
17006018

Padella adatta per Frying Sensor,
ø 14 cm (inferiore) / ø 20 cm (superiore)
17006184

Padella adatta per Frying Sensor,
ø 18 cm (inferiore) / ø 24 cm (superiore)
17006185

Padella adatta per Frying Sensor,
ø 22 cm (inferiore) / ø 28 cm (superiore)

L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.
Peso dell'apparecchio 17 kg.

Attenersi alle indicazioni di montaggio relative al convogliamento dell'aria riportate a pagina 222.


Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 160-161.

Valori di collegamento

Assorbimento totale elettrico 7,4 kW.
Cavo di collegamento 1,1 m senza spina.

$\boxed{L_1} \boxed{L_2} \boxed{N} \boxed{\text{⏏}}$ 400V / 16A

Installazione in appoggio





**Piano cottura Flex Induction
Vario serie 200
VI242**

VI242120 CHF 3'390.-
Frontalino comandi CHF 3'135.99
nero in alluminio anodizzato.
Larghezza 38 cm.

CRA CHF 3.36
CHF 3.11

In dotazione

1 raschietto.

Accessori per l'installazione

VV200010 CHF 223.-
Elemento di CHF 206.29
congiunzione in acciaio inox per la
combinazione con ulteriori
apparecchi Vario 200.

VV200020 CHF 223.-
Elemento di CHF 206.29
congiunzione nero per la combina-
zione con ulteriori apparecchi Vario 200.

Accessori speciali


CA051301 CHF 262.-
Accessorio Teppan CHF 242.37
Yaki in materiale multistrato.
Per piani cottura Flex Induction.

CA052300 CHF 336.-
Grill antiaderente in CHF 310.82
alluminio pressofuso.
Per piani cottura Flex Induction.

CA050300 CHF 325.-
Set di teglie Flex, CHF 300.65
3 pezzi.
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

CA055300 CHF 231.-
Teglia Flex grande. CHF 213.69
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

Installazione in appoggio



Highlights

Combinazione perfetta con gli altri
apparecchi Vario serie 200.
Pratico pannello comandi per un
utilizzo sicuro e confortevole.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da
19x24 cm (2200 W, con booster 3700 W)
se unite raggiungono la dimensione
38x24 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Manopole di controllo con anello
luminoso.
Pannello di controllo integrato.
Controllo elettronico della potenza a
9 livelli.

Caratteristiche

Zone cottura serigrafate.
Funzione Flex per zone cottura
rettangolari.
Funzione Frying Sensor.
Sistema di riconoscimento pentole.
Funzione Booster per ogni zona di
cottura.

Sicurezza

Indicatore luminoso del calore residuo.
Spia di funzionamento.
Spegnimento di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

Da utilizzare solo con pentole
ferromagnetiche. Per una distribuzione
del calore ottimale, è raccomandato
l'utilizzo di padelle con fondo sandwich.

Accessori speciali (ordinabili
come parti centroassistenza):
17006018

Padella adatta per Frying Sensor,
ø 14 cm (inferiore) / ø 20 cm (superiore)
17006184

Padella adatta per Frying Sensor,
ø 18 cm (inferiore) / ø 24 cm (superiore)
17006185

Padella adatta per Frying Sensor,
ø 22 cm (inferiore) / ø 28 cm (superiore)

L'apparecchio è dotato di molle di
fissaggio che bloccano il piano dopo
l'inserimento dall'alto.
Peso dell'apparecchio 9 kg.

Attenersi alle indicazioni di montaggio
relative al convogliamento dell'aria
riportate a pagina 222.

Per informazioni sulla pianificazione,
consultare le pagine 160-161.

Valori di collegamento

Assorbimento totale elettrico 3,7 kW.
Cavo di collegamento 1,5 m senza
spina.

L N 230V / 16A



**Piano cottura Flex Induction
Vario serie 200
VI232**

VI232121 CHF 3'035.-
Frontalino comandi CHF 2'807.59
nero in alluminio anodizzato.
Larghezza 28 cm.

CRA CHF 3.36
CHF 3.11

In dotazione

1 raschietto.

Accessori per l'installazione

VV200010 CHF 223.-
Elemento di CHF 206.29
congiunzione in acciaio inox per la
combinazione con ulteriori
apparecchi Vario 200.

VV200020 CHF 223.-
Elemento di CHF 206.29
congiunzione nero per la combina-
zione con ulteriori apparecchi Vario 200.

Accessori speciali

CA051301 CHF 262.-
Accessorio Teppan CHF 242.37
Yaki in materiale multistrato.
Per piani cottura Flex Induction.

CA052300 CHF 336.-
Grill antiaderente in CHF 310.82
alluminio pressofuso.
Per piani cottura Flex Induction.

VD200020 CHF 519.-
Coperchio nero. CHF 480.11

Highlights

— Combinazione perfetta con gli altri
apparecchi Vario serie 200.
— Pratico pannello comandi per un
utilizzo sicuro e confortevole.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da
19x21 cm (2200 W, con booster 3700 W)
se unite raggiungono la dimensione
38x21 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Manopole di controllo con anello
luminoso.
Pannello di controllo integrato.
Controllo elettronico della potenza a
9 livelli.

Caratteristiche

Zone cottura serigrafate.
Funzione Flex per zone cottura
rettangolari.
Funzione Frying Sensor.
Sistema di riconoscimento pentole.
Funzione Booster per ogni zona di
cottura.

Sicurezza

Indicatore luminoso del calore residuo.
Spia di funzionamento.
Spegnimento di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

Da utilizzare solo con pentole
ferromagnetiche. Per una distribuzione
del calore ottimale, è raccomandato
l'utilizzo di padelle con fondo sandwich.

Accessori speciali (ordinabili
come parti centroassistenza):
17006018

Padella adatta per Frying Sensor,
ø 14 cm (inferiore) / ø 20 cm (superiore)
17006184

Padella adatta per Frying Sensor,
ø 18 cm (inferiore) / ø 24 cm (superiore)

L'apparecchio è dotato di molle di
fissaggio che bloccano il piano dopo
l'inserimento dall'alto.
Peso dell'apparecchio 9 kg.

Attenersi alle indicazioni di montaggio
relative al convogliamento dell'aria
riportate a pagina 222.


Per informazioni sulla pianificazione,
consultare le pagine 160-161.

Valori di collegamento

Assorbimento totale elettrico 3,7 kW.
Cavo di collegamento 1,5 m senza
spina.

L N 230V / 16A

Installazione in appoggio





Piano cottura a gas Vario serie 200
VG264

VG264220 **CHF 3'065.-**
Frontalino comandi **CHF 2'835.34**
nero in alluminio anodizzato.
Larghezza 60 cm.
Metano 20 mbar.

CRA **CHF 8.12**
CHF 7.51

Accessori per l'installazione

VV200010 **CHF 223.-**
Elemento di **CHF 206.29**
congiunzione in acciaio inox per la
combinazione con ulteriori
apparecchi Vario 200.

VV200020 **CHF 223.-**
Elemento di **CHF 206.29**
congiunzione nero per la combinazione
con ulteriori apparecchi Vario 200.

Highlights

- Combinazione perfetta con gli altri apparecchi Vario serie 200.
- Pratico pannello comandi per un utilizzo sicuro e confortevole.
- Regolazione meccanica della potenza fino a 9 livelli.
- Solida griglia in ghisa con superficie piana per un perfetto supporto e posizionamento delle pentole.
- Fino a 9,8 kW con 4 bruciatori.

Zone cottura

2 bruciatori rapidi (560 W-3000 W),
adatti a pentole di ø max 22 cm.
2 bruciatori standard (380 W-1900 W),
adatti a pentole di ø max 20 cm.

Funzionamento

Manopole con anello luminoso.
Pannello di controllo integrato.
Accensione con un unico gesto.
Accensione elettrica e regolazione
della fiamma estremamente precisa.

Caratteristiche

Griglie in ghisa divise in due parti con
superficie piana.
Bruciatori smaltati.

Sicurezza

Termocoppia di sicurezza.
Indicatore luminoso del calore residuo.
Indicatore di funzionamento.

Precauzioni di montaggio

Speciali ugelli per gpl 28-30/37 mbar
ordinabili separatamente.

Montaggio senza piano intermedio.
L'apparecchio è dotato di molle di
fissaggio che bloccano il piano dopo
l'inserimento dall'alto.

Lasciare una distanza min. 150 mm tra
il piano e superfici sensibili al calore
oppure applicare un'isolazione
termica.

Con un assorbimento totale di oltre
11 kW devono essere rispettate le
normative locali in materia di
aerazione del locale, superficie della
stanza e l'abbinamento con cappe a
estrazione o a ricircolo.

Si consiglia di rispettare uno spazio
min. di 65 cm tra i piani a gas con più
di 11 kW di potenza e la cappa
montata
sopra di essi.


Peso dell'apparecchio 15 kg.

Per informazioni sulla pianificazione,
consultare le pagine 160-161.

Valori di collegamento


Assorbimento totale gas 9,8 kW.
Assorbimento totale elettrico 10,0 W.
SVGW Nr. 18-029-1

Installazione in appoggio



Distanza minima dal foro d'incasso dell'apparecchio alla parete 150 mm

Connessione Gas





Piano cottura a gas Wok Vario serie 200
VG231

VG231220DE CHF 2'245.-
Frontalino comandi CHF 2'076.78
nero in alluminio anodizzato.
Larghezza 28 cm.
Metano 20 mbar.

CRA CHF 3.36
CHF 3.11

In dotazione

1 anello di supporto per padella wok.

Accessori per l'installazione

VV200010 CHF 223.-
Elemento di CHF 206.29
congiunzione in acciaio inox per la
combinazione con ulteriori
apparecchi Vario 200.

VV200020 CHF 223.-
Elemento di CHF 206.29
congiunzione nero per la combinazio-
ne con ulteriori apparecchi Vario 200.

Accessori speciali

VD200020 CHF 519.-
Coperchio nero. CHF 480.11

WP400001 CHF 517.-
Padella Wok in CHF 478.26
materiale multistrato ø 36 cm con
base concava e manico,
6 litri di capacità, 10 cm di altezza.

Highlights

- Combinazione perfetta con gli altri apparecchi Vario serie 200.
- Pratico pannello comandi per un utilizzo sicuro e confortevole.
- Regolazione meccanica della potenza fino a 9 livelli.
- Bruciatore Wok a corona multipla in ottone fino a 6 kW.

Zone cottura

1 bruciatore Wok a corona multipla (300–6000 W), adatto a padella Wok e pentole ø max. 30 cm.

Funzionamento

Manopole con anello luminoso. Pannello di controllo integrato. Accensione con un unico gesto. Accensione elettrica e regolazione della fiamma estremamente precisa. Le griglie possono essere facilmente girate per garantire la chiusura del coperchio.

Caratteristiche

Griglia in ghisa.
Bruciatori in ottone.

Sicurezza

Termocoppia di sicurezza.
Indicatore luminoso del calore residuo.
Indicatore di funzionamento.

Precauzioni di montaggio

Speciale ugello per gpl 28-30/37 mbar ordinabile separatamente.

In caso di combinazione con unità di aspirazione da piano, è sempre necessario posizionare l'apparecchio tra 2 VL200.

L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.

Lasciare una distanza min. 150 mm tra il piano e superfici sensibili al calore oppure applicare un'isolazione termica.

Con un assorbimento totale di oltre 11 kW devono essere rispettate le normative locali in materia di aerazione del locale, superficie della stanza e l'abbinamento con cappe a estrazione o a ricircolo. Si consiglia di rispettare uno spazio min. di 65 cm tra i piani a gas con più di 11 kW di potenza e la cappa montata sopra di essi.


Peso dell'apparecchio 11 kg.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 160–161.

Valori di collegamento


Assorbimento totale gas 5,8/6,0 kW.
Assorbimento totale elettrico 10,0 W.
SVGW Nr. 18-029-1

Installazione in appoggio



Distanza minima dal foro d'incasso dell'apparecchio alla parete 150 mm

Connessione Gas





Piano cottura a gas Vario serie 200 VG232

VG232220 **CHF 2'140.-**
Frontalino comandi **CHF 1'979.65**
nero in alluminio anodizzato.
Larghezza 28 cm.
Metano 20 mbar.

CRA **CHF 3.36**
CHF 3.11

Accessori per l'installazione

VV200010 **CHF 223.-**
Elemento di **CHF 206.29**
congiunzione in acciaio inox per la
combinazione con ulteriori
apparecchi Vario 200.

VV200020 **CHF 223.-**
Elemento di **CHF 206.29**
congiunzione nero per la combinazione
con ulteriori apparecchi Vario 200.

Accessori speciali

VD200020 **CHF 519.-**
Coperchio nero. **CHF 480.11**

Highlights

- Combinazione perfetta con gli altri apparecchi Vario serie 200.
- Pratico pannello comandi per un utilizzo sicuro e confortevole.
- Regolazione meccanica della potenza fino a 9 livelli.
- Solida griglia in ghisa con superficie piana per un perfetto supporto e posizionamento delle pentole.

Zone cottura

1 bruciatore rapido (560 W-3000 W),
adatto a pentole di $\varnothing$ max 22 cm.
1 bruciatore standard (380 W-1900 W),
adatto a pentole di $\varnothing$ max 20 cm.

Funzionamento

Manopole con anello luminoso.
Pannello di controllo integrato.
Accensione con un unico gesto.
Accensione elettrica e regolazione
della fiamma estremamente precisa.

Caratteristiche

Griglia in ghisa con superficie
continua.
Bruciatori smaltati.

Sicurezza

Termocoppia di sicurezza.
Indicatore luminoso del calore residuo.
Indicatore di funzionamento.

Precauzioni di montaggio

Speciali ugelli per gpl 28-30/37 mbar
ordinabili separatamente.


L'apparecchio è dotato di molle di
fissaggio che bloccano il piano dopo
l'inserimento dall'alto.
Lasciare una distanza min. 150 mm tra
il piano e superfici sensibili al calore
oppure applicare un'isolazione
termica.
Con un assorbimento totale di oltre
11kW devono essere rispettate le
normative locali in materia di
aerazione del locale, superficie della
stanza e l'abbinamento con cappe a
estrazione o a ricircolo.
Si consiglia di rispettare uno spazio
min. di 65 cm tra i piani a gas con più
di 11kW di potenza e la cappa
montata sopra di essi.
Peso dell'apparecchio 9 kg.

Per informazioni sulla pianificazione,
consultare le pagine 160-161.

Valori di collegamento


Assorbimento totale gas 4,9 kW.
Assorbimento totale elettrico 10,0 W.
Cavo di collegamento 1,5 m con spina.
SVGW Nr. 18-029-1

Installazione in appoggio



Distanza minima dal foro d'incasso dell'apparecchio alla parete 150 mm

Connessione Gas





Piastra Teppan Yaki Vario serie 200
VP230

VP230120	CHF	3'915.-
Frontalino comandi nero in alluminio anodizzato. Larghezza 28 cm.	CHF	3'621.65
CRA	CHF	3.36
	CHF	3.11

In dotazione
2 spatola.

Accessori per l'installazione		
VV200010	CHF	223.-
Elemento di congiunzione in acciaio inox per la combinazione con ulteriori apparecchi Vario 200.	CHF	206.29

VV200020	CHF	223.-
Elemento di congiunzione nero per la combinazione con ulteriori apparecchi Vario 200	CHF	206.29

Accessori speciali		
VD200020	CHF	519.-
Coperchio nero.	CHF	480.11

- Highlights**
- Combinazione perfetta con gli altri apparecchi Vario serie 200.
 - Pratico pannello comandi per un utilizzo sicuro e confortevole.
 - Superficie metallica cromata ad alta resistenza per arrostitire, cuocere e tenere in caldo direttamente sulla piastra.
 - Controllo preciso della temperatura fino a 240 °C.

Zone cottura
Superficie di cottura: 844 cm².

Funzionamento
Manopole di controllo con anello luminoso.
Pannello di controllo integrato.
Controllo elettronico della temperatura da 140 °C a 240 °C.

Caratteristiche
Elemento riscaldante (1800 W).
Funzione per tenere in caldo.
Pulizia semplificata.
Cornice in acciaio inox perfettamente saldata con superficie della piastra in acciaio inox.

Sicurezza
Indicatore luminoso del calore residuo.
Spia di funzionamento.
Spegnimento di sicurezza.


Precauzioni di montaggio
La distanza tra la parte superiore dell'apparecchio e il ripiano di separazione deve essere di min. 150 mm.
L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.
Lasciare una distanza minima di 30 cm tra il piano e superfici sensibili al calore oppure applicare un'isolazione termica.
Prevedere un ripiano di separazione removibile sotto l'apparecchio.
Peso dell'apparecchio 9 kg.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 160-161.

Valori di collegamento
Assorbimento totale elettrico 1,8 kW.
Cavo di collegamento 1,8 m senza spina.



Installazione in appoggio





Grill elettrico Vario serie 200
VR230

VR230120 **CHF 2'675.-**
Frontalino comandi **CHF 2'474.56**
nero in alluminio anodizzato.
Larghezza 28 cm.

CRA **CHF 8.12**
CHF 7.51

In dotazione

- 1 griglia in ghisa.
- 1 confezione di pietra lavica.
- 1 spazzola per la pulizia.

Accessori per l'installazione

VV200010 **CHF 223.-**
Elemento di **CHF 206.29**
congiunzione in acciaio inox per la
combinazione con ulteriori
apparecchi Vario 200.

VV200020 **CHF 223.-**
Elemento di **CHF 206.29**
congiunzione nero per la combinazione
con ulteriori apparecchi Vario 200.

Accessori speciali

LV030000 **CHF 46.-**
Confezione pietra **CHF 42.55**
lavica per ricambio.

VD200020 **CHF 519.-**
Coperchio nero. **CHF 480.11**

Highlights

Combinazione perfetta con gli altri
apparecchi Vario serie 200.
Pratico pannello comandi per un
utilizzo sicuro e confortevole.
Due zone, regolabili separatamente.
Griglia in ghisa removibile, pietra
lavica.

Funzionamento

Manopole di controllo con anello
luminoso.
Pannello di controllo integrato.
Regolazione a 9 livelli.

Caratteristiche

2 resistenze regolabili separatamente
(1500 W).
Possono essere combinate per
operare come unica superficie.
Griglia in ghisa.
Piano, vassoio con pietra lavica e
bacinella raccolta grassi in acciaio
inox lavabile in lavastoviglie.

Sicurezza

Indicatore luminoso del calore residuo.
Spia di funzionamento.
Spegnimento di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

In caso di combinazione con unità di
aspirazione da piano, è sempre
necessario posizionare l'apparecchio
tra 2 VL200.

L'apparecchio è dotato di molle di
fissaggio che bloccano il piano dopo
l'inserimento dall'alto.

Lasciare una distanza minima di
20 cm tra il piano e superfici sensibili
al calore oppure applicare
un'isolazione termica.

Peso dell'apparecchio 17 kg.

Per informazioni sulla pianificazione,
consultare le pagine 160-161.

**Non installare la cappa VL in
combinazione con Grill elettrico in
modalità a ricircolo.**


Valori di collegamento

Assorbimento totale elettrico 3,0 kW.
Cavo di collegamento 1,8 m senza
spina.



230V / 16A

Installazione in appoggio





Unità di aspirazione da piano Vario serie 200 VL200

VL200120 CHF 2'465.-
Frontalino comandi CHF 2'280.30
nero in alluminio anodizzato.
Larghezza 15 cm.
A estrazione / Ricircolo aria.
Motore non in dotazione.



CRA CHF 3.36
CHF 3.11

In combinazione con i gruppi motore

AR400142 Estrazione aria
AR401142
AR403122
AR413122 Ricircolo aria
AR410110

Accessori per l'installazione

AD410040 CHF 80.-
Tubo di connessione CHF 74.01
flessibile
per VL200 DN 150 piatto.

AD851041 CHF 80.-
Parte di CHF 74.01
connessione per estensione con tubo
piatto DN 150 per piani di lavoro molto
profondi.

VV200010 CHF 223.-
Elemento di CHF 206.29
congiunzione in acciaio inox per la
combinazione con ulteriori
apparecchi Vario 200.

VV200020 CHF 223.-
Elemento di CHF 206.29
congiunzione nero per la combinazio-
ne con ulteriori apparecchi Vario 200.

Accessori speciali

LS041001 CHF 74.-
Deflettore dell'aria CHF 68.46
in acciaio inossidabile per affianca-
mento ad apparecchi a gas.

Gli accessori di installazione per le
tubazioni di scarico dell'aria sono
riportati alle pagine 286-289.

Highlights

- Per una perfetta combinazione con tutti i piani Vario 200.
- Efficiente sistema di aspirazione da piano integrato nella superficie di lavoro.
- Potenza di aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo di qualità dell'aria.
- Progettazione minima e facilità di installazione.
- Ridotti livelli di rumorosità con il motore AR410110.
- Sistema a estrazione o a ricircolo aria.

Prestazioni

Livelli di potenza e rumorosità dipendenti dal motore Gaggenau scelto e dallo schema di tubature progettato.

Caratteristiche

Manopole di controllo con anello luminoso.
3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funziona-
mento intensiva.
Opzione di funzionamento automatico grazie al sensore di controllo della qualità dell'aria.
Funzione post-cottura controllata tramite sensori o manualmente.
Filtro metallico per la raccolta dei grassi con elevata capacità di assorbimento.
Filtro anti-grassi removibile e lavabile in lavastoviglie.
Indicatore di saturazione del filtro anti-grassi e del filtro a carboni attivi.
Interni ottimizzati per una circolazio-
ne dell'aria estremamente efficiente.
Ventilazione intervallata, 6 minuti.
Griglia di aspirazione smaltata, lavabile in lavastoviglie.
Connessione per lo scarico inclusa con l'apparecchio.
Serbatoio raccogli-gocce 250 ml.

Dati di consumo

I dati di consumo sono riferiti alla configurazione con l'unità motore AR403122.
Classe di efficienza energetica A in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Consumo energetico 48,3 kWh / anno.
Classe di efficienza di aspirazione A.
Classe di efficienza di illuminazione -.
Classe di efficienza filtro anti-grasso B.
Livello sonoro min. 56 dB / max. 71 dB modalità normale.

Precauzioni di montaggio

La lunghezza equivalente del condotto per garantire buone prestazioni è Lmax 26 m.
Fare riferimento alle "Note generali per la progettazione del corretto sistema di aspirazione" per il calcolo della lunghezza equivalente del condotto.
Ogni VL deve essere collegata ad un'unità motore remota.
Due VL sono necessarie per piani cottura di larghezza superiore a 38 cm.
Tra due elementi VL è possibile installare un piano di cottura di massimo 80 cm di larghezza.
Se installata in combinazione con piani a Gas, è necessario prevedere il deflettore LS041001 per garantire la massima performance degli apparecchi.

Non utilizzare la padella wok WP400001 nel caso di montaggio dell'accessorio LS041001.

Si raccomanda di posizionare Grill elettrici e piani a gas Wok Vario sempre tra 2 VL.

Il ricircolo dell'aria non è consigliato in combinazione con il grill elettrico Vario VR.

Per ottenere prestazioni ottimali nel ricircolo dell'aria si consiglia una superficie di uscita di almeno 400 cm². Se installata in modalità di estrazione in un ambiente dove presente un camino con canna fumaria, prevedere un interruttore di sicurezza.


Non installare la cappa VL in combinazione con Grill elettrico in modalità a ricircolo.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 270-273.


Valori di collegamento

Cavo di collegamento lunghezza 1,7 m tra VL e unità motore.


Installazione in appoggio



AD 410 040: Tubo di connessione flessibile per VL 200, DN 150 piatto




AD 851 041: Parte di connessione per estensione con tubo piatto DN 150 per piani di lavoro molto profondi



Indicazioni per la progettazione di combinazioni di piani serie 200
senza unità di aspirazione VL200.


La tabella seguente indica le dimensioni dei fori d’incasso per le combinazioni di apparecchi della serie 200. Prendendo in considerazione le pagine di prodotto precedenti e i disegni riportati sotto, l’installatore può definire la corretta dimensione del foro incasso.



Piani cottura	Larghezza apparecchio [mm]	Dimensione B [mm]	N. di VV200010 / VV200020
	288	561 +1	1
	288	854 +1	2
	288	1147 +1	3
	380 / 288	653 +1	1
	580 / 288	853 +1	1

Indicazioni per la progettazione di combinazioni di piani serie 200 con unità di aspirazione VL200.

La tabella seguente indica le dimensioni dei fori d’incasso per le combinazioni di apparecchi della serie 200. Prendendo in considerazione le pagine di prodotto precedenti e i disegni riportati sotto, l’installatore può definire la corretta dimensione del foro incasso.



Piani cottura	Larghezza apparecchio [mm]	Dimensione B [mm]	N. di VV200010 / VV200020
	288 / 150	716 +-1	2
	380 / 150 / 380	900 +-1	2
	288 / 150 / 150	871 +-1	3
	288 / 150 / 150	1164 +-1	4
	288 / 150 / 150	1457 +-1	5
	380 / 150 / 288	808 +-1	3
	150 / 580 / 150	870 +-1	2
	288 / 150 / 580 / 150	1163 +-1	3

■ Posizione raccomandata per gas wok e grill
Non installare la cappa VL in combinazione con Grill elettrico in modalità a ricircolo.

Accessori e accessori speciali per piani cottura Vario serie 400

CA060300	CHF	211.-
Cooking Sensor:	CHF	195.19
sensore di cottura per il controllo della temperatura all'interno delle pentole.		



LV030000	CHF	46.-
Confezione di pietra	CHF	42.55
lavica.		



VA440010	CHF	334.-
Coperchio in acciaio	CHF	308.97
inox serie Vario 400.		



WP400001	CHF	517.-
Padella Wok in	CHF	478.26
materiale multistrato ø 36 cm con base concava e manico, 6 litri di capacità, 10 cm di altezza.		



WZ400000	CHF	230.-
Anello di supporto	CHF	212.77
per padella Wok.		



AA414010	CHF	75.-
Deflettore aria per	CHF	69.38
piani a gas in affiancamento a VL414.		



VA420004	CHF	140.-
Elemento di	CHF	129.51
congiunzione per piani Vario serie 400 con installazione a filo, 2 mm.		



VA420010	CHF	140.-
Elemento di	CHF	129.51
congiunzione per piani Vario serie 400 con installazione in appoggio, 3 mm.		



GN232110	CHF	667.-
Accessorio	CHF	617.02
Teppan Yaki, GN1/1 per piano Full Induction CX.		



CA051301	CHF	262.-
Teppan Yaki per piani	CHF	242.37
Flex Induction.		



CA052300	CHF	336.-
Grill antiaderente per	CHF	310.82
piani Flex induction.		



CA050300	CHF	325.-
Set di teglie Flex,	CHF	300.65
3 pezzi.		
Antiaderente.		
per piani cottura Flex Induction.		



CA055300	CHF	231.-
Teglia Flex grande.	CHF	213.69
Antiaderente.		
per piani cottura Flex Induction.		



Accessori e accessori speciali per piani cottura Vario serie 200

VD200020 CHF 519.-
Coperchio con CHF 480.11
finitura in alluminio anodizzato nero
Larghezza 28 cm



LV030000 CHF 46.-
Confezione di pietra CHF 42.55
lavica.



LS041001 CHF 74.-
Deflettore aria in CHF 68.46
acciaio inox per piani a gas in
affiancamento VL200.



VV200010 CHF 223.-
Elemento di CHF 206.29
congiunzione in acciaio inox per la
combinazione con ulteriori
apparecchi Vario 200.



VV200020 CHF 223.-
Elemento di CHF 206.29
congiunzione nero per la combinazio-
ne con ulteriori apparecchi Vario 200.



WP400001 CHF 517.-
Padella Wok in CHF 478.26
materiale multistrato ø 36 cm con
base concava e manico,
6 litri di capacità, 10 cm di altezza.



CA051301 CHF 262.-
Teppan Yaki per piani CHF 242.37
Flex Induction.



CA052300 CHF 336.-
Grill antiaderente per CHF 310.82
piani Flex induction.



CA050300 CHF 325.-
Set di teglie Flex, CHF 300.65
3 pezzi.
Antiaderente.
per piani cottura Flex Induction.



CA055300 CHF 231.-
Teglia Flex grande. CHF 213.69
Antiaderente.
per piani cottura Flex Induction.



EB333

Forni Gaggenau
Expressive

Forni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazione

Apparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect

Piani cottura a induzione Vario serie 400



Denominazione dell'apparecchio	Piano a induzione Full Induction	Piano a induzione Full Induction
Senza cornice per installazione a filo top	—	—
Prezzo	(CHF) —	—
Cornice in acciaio inox 3 mm per installazione ad appoggio o a filo top	CX492111	CX482111
Prezzo	(CHF) 8'105.-	7'110.-
Dimensioni		
Larghezza	(cm) 90	90
Profondità	(cm) 52	52
Profondità incassata	(cm) 6,5	6,5
Funzionamento		
Manopole integrate nel mobile / Manopole integrate nel pannello comandi	— / —	— / —
Display TFT / Twist-Pad / Controllo a sensori	• / — / —	• / — / —
Display bicromatico (bianco/arancione)	—	—
Manopole (acciaio inox / nere) ⁴	—	—
Zone cottura		
Numero zone cottura o pentole rilevate	6	5
Superficie Full Induction	•	•
Zone Flex Induction 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) / zone unite 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W)	—	—
Zone Flex Induction 19x24 cm (2200 W, con booster 3700 W) / zone unite 38x24 cm (3300 W, con booster 3700 W)	—	—
Estensione automatica fino a 30/32 cm di larghezza (3300, con booster 3700 W)	—	—
Zona induzione		
ø 21 cm (2200, con booster 3700 W) / ø 26 cm (2600, con booster 3700 W) / ø 32 cm (3300, con booster 3700 W)	—	—
Caratteristiche		
Numero livelli di potenza	17	17
Funzione Flex per aree di cottura rettangolari	—	—
Funzione Cooking sensor / Frying sensor	• / —	• / —
Numero funzioni Frying sensor	—	—
Funzione Professional cooking	•	•
Booster per pentole / padelle	• / •	• / •
Funzione mantenimento caldo	•	•
Numero timer	6	6
Contaminuti	•	•
Cronometro	•	•
Indicazione di calore residuo	•	•
Sicurezza bambini / Spegnimento di sicurezza / Protezione pulizia display	• / • / •	• / • / •
Funzione pausa	•	•
Menu opzioni	•	•
Controllo cappa	• ²	• ²
Servizi digitali (Gaggenau Home Connect) con WiFi	• ³	• ³
Accessori		
Teppan Yaki in materiale multistrato GN1/1 per Full Induction	GN232110 ¹	GN232110 ¹
Teppan Yaki in materiale multistrato per Flex Induction	—	—
Grill antiaderente in alluminio pressofuso per Flex Induction	—	—
Set di teglie Flex, 3 pezzi per Flex Induction	—	—
Teglia Flex grande per Flex Induction	—	—
Padella adatta per Frying Sensor, ø 14 cm	—	—
Padella adatta per Frying Sensor, ø 18 cm	—	—
Padella adatta per Frying Sensor, ø 22 cm	—	—
Padella adatta per Frying Sensor, ø 28 cm	—	—
Cooking sensor	• / CA060300 ¹	• / CA060300 ¹
Anello di supporto per padella Wok	—	—
Padella Wok	—	—
Valori di collegamento		
Assorbimento totale	(kW) 7,4	7,4

• Di serie. — Non predisposto. ¹ Accessori speciali. ² In combinazione con la cappa idonea. ³ L'utilizzo della funzionalità Gaggenau Home Connect dipende dai servizi di Home Connect, che non sono disponibili in tutti i paesi. ⁴ Le manopole devono essere ordinate separatamente.

				
Piano a induzione	Piano a induzione	Piano a induzione	Piano a induzione	Piano a induzione
VI492105	VI482105	VI462105	VI422105	VI414105
5'000.-	4'370.-	3'830.-	3'470.-	3'865.-
VI492115	VI482115	VI462115	VI422115	VI414115
5'105.-	4'495.-	3'960.-	3'690.-	4'325.-
90	80	60	38	38
52	52	52	52	52
5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
• / —	• / —	• / —	• / —	• / —
— / — / •	— / — / •	— / — / •	— / — / •	— / — / •
•	•	•	•	•
CKI450010 / CKI450000	CKI440010 / CKI440000	CKI440010 / CKI440000	CKI420010 / CKI420000	CKI410010 / CKI410000
5	4	4	2	1
—	—	—	—	—
4	4	4	—	—
—	—	—	2	—
—	2	1	—	—
1	—	—	—	1
12	12	12	12	12
•	•	•	•	•
— / •	— / •	— / •	— / •	— / •
5	4	4	2	1
—	—	—	—	—
• / —	• / —	• / —	• / —	• / —
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
— / • / —	— / • / —	— / • / —	— / • / —	— / • / —
—	—	—	—	—
•	•	•	•	•
• ²	• ²	• ²	• ²	• ²
• ³	• ³	• ³	• ³	• ³
—	—	—	—	—
CA051301 ¹	CA051301 ¹	CA051301 ¹	CA051301 ¹	—
CA052300 ¹	CA052300 ¹	CA052300 ¹	CA052300 ¹	—
CA050300 ¹	CA050300 ¹	CA050300 ¹	CA050300 ¹	CA050300 ¹
CA055300 ¹	CA055300 ¹	CA055300 ¹	CA055300 ¹	CA055300 ¹
17006018 ¹	17006018 ¹	17006018 ¹	17006018 ¹	17006018 ¹
17006184 ¹	17006184 ¹	17006184 ¹	17006184 ¹	17006184 ¹
17006185 ¹	17006185 ¹	17006185 ¹	17006185 ¹	17006185 ¹
17006019 ¹	17006019 ¹	17006019 ¹	—	17006019 ¹
—	—	—	—	—
WZ400000 ¹	—	—	—	WZ400000 ¹
WP400001 ¹	—	—	—	WP400001 ¹
11,1	7,4	7,4	3,7	3,7

EB333

Forni Gaggenau
ExpressiveForni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazioneApparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect

Piani cottura a gas Vario serie 400



Denominazione dell'apparecchio	Piano a gas	Piano a gas	Wok a gas	Wok a gas	Piano a gas	Piano a gas
	VG491115	VG491215	VG415115	VG415215	VG425115	VG425215
Prezzo (CHF)	5'775.-	5'775.-	3'620.-	3'620.-	3'715.-	3'715.-
Cornice acciaio inox 3 mm / spazzolata / l avorata a microsferi	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
In appoggio / a filo / saldato	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -
Gas Gpl 50 mbar / Gas Gpl 28-37 mbar / Gas metano 20 mbar	• / - / -	- / - / •	• / - / -	- / - / •	• / - / -	- / - / •
Dimensioni						
Larghezza (cm)	90	90	38	38	38	38
Profondità (cm)	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
Profondità incassata (cm)	14,1	14,1	13,4	13,4	13,4	13,4
Funzionamento						
Manopole integrate nel mobile / Manopole integrate nel pannello comandi	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Manopole (acciaio inox / nere) ²	CKG450010 / CKG450000	CKG450010 / CKG450000	CKG410010 / CKG410000	CKG410010 / CKG410000	CKG420010 / CKG420000	CKG420010 / CKG420000
Zone cottura						
Numero zone cottura	5	5	1	1	2	2
Bruciatore Wok a corona multipla (300-5800 W)	1	-	1	-	-	-
Bruciatore Wok a corona multipla (300-6000 W)	-	1	-	1	-	-
Bruciatore ultra-rapido a corona doppia (165-4000 W)	2	2	-	-	1	1
Bruciatore a corona doppia (165-2000 W)	2	2	-	-	1	1
Caratteristiche						
Numero livelli	12	12	12	12	12	12
Controllo elettronico	•	•	•	•	•	•
Accensione automatica / Accensione elettrica	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Controllo elettronico fiamma con riaccensione automatica	•	•	•	•	•	•
Funzione Simmer	•	•	•	•	•	•
Indicazione di calore residuo	•	•	•	•	•	•
Spegnimento di sicurezza	•	•	•	•	•	•
Griglie in ghisa	3	3	1	1	1	1
Accessori						
Anello Wok	•	•	•	•	-	-
Padella Wok	WP400001 ¹	WP400001 ¹	WP400001 ¹	WP400001 ¹	-	-
Coperchio apparecchio (acciaio inox / nero)	- / -	- / -	VA440010 ¹ / -	VA440010 ¹ / -	VA440010 ¹ / -	VA440010 ¹ / -
Valori di collegamento						
Assorbimento gas (fino a)	(kW) 17,8	18,0	5,8	6,0	6,0	6,0
Assorbimento elettrico	(W) 15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	SVGW Nr. 17-002-1	SVGW Nr. 17-002-1	SVGW Nr. 17-002-1	SVGW Nr. 17-002-1	SVGW Nr. 17-002-1	SVGW Nr. 17-002-1

• Di serie. — Non predisposto. ¹ Accessori speciali. ² Le manopole devono essere ordinate separatamente.

Piani cottura a induzione Vario serie 200

			
Denominazione dell'apparecchio	Piano a induzione Flex Induction VI262120	Piano a induzione Flex Induction VI242120	Piano a induzione Flex Induction VI232121
Prezzo	(CHF) 4'315.-	3'390.-	3'035.-
In appoggio / a filo	• / —	• / —	• / —
Dimensioni			
Larghezza	(cm) 60	38	28
Profondità	(cm) 51,2	51,2	51,2
Profondità incassata	(cm) 5	5	5
Funzionamento			
Manopole integrate nel mobile / Manopole integrate nel pannello	— / •	— / •	— / •
Display TFT / Twist-Pad / Controllo a sensori	— / — / —	— / — / —	— / — / —
Display bicromatico (bianco/arancione)	—	—	—
Zone cottura			
Numero zone cottura	4	2	2
Full Induction	—	—	—
Flex Induction 19x21 cm (2200, con booster 3700 W) / zone unite 38x21 cm (3300, con booster 3700 W)	—	—	2
Flex Induction 19x23 cm (2200, con booster 3700 W) / zone unite 38x23 cm (3300, con booster 3700 W)	4	—	—
Flex Induction 19x24 cm (2200, con booster 3700 W) / zone unite 38x24 cm (3300, con booster 3700 W)	—	2	—
Caratteristiche			
Numero livelli di potenza	9	9	9
Funzione Flex	•	•	•
Funzione Cooking sensor / Frying sensor	— / •	— / •	— / •
Numero funzioni Frying sensor	4	2	2
Funzione Professional cooking	—	—	—
Booster per pentole / padelle	• / —	• / —	• / —
Funzione mantenimento caldo	—	—	—
Numero timer	—	—	—
Contaminuti	—	—	—
Cronometro	—	—	—
Indicazione di calore residuo	•	•	•
Sicurezza bambini / Spegnimento di sicurezza / Protezione pulizia display	— / • / —	— / • / —	— / • / —
Funzione pausa	—	—	—
Menu opzioni	—	—	—
Controllo cappa	—	—	—
Servizi digitali (Gaggenau Home Connect) con WiFi	—	—	—
Accessori			
Teppan Yaki in materiale multistrato per Flex Induction	CA051301 ¹	CA051301 ¹	CA051301 ¹
Grill antiaderente in alluminio pressofuso per Flex Induction	CA052300 ¹	CA052300 ¹	CA052300 ¹
Set di teglie Flex, 3 pezzi per Flex Induction	CA050300 ¹	CA050300 ¹	CA050300 ¹
Teglia Flex grande per Flex Induction	CA055300 ¹	CA055300 ¹	CA055300 ¹
Padella adatta per Frying Sensor, ø 14 cm	17006018 ¹	17006018 ¹	17006018 ¹
Padella adatta per Frying Sensor, ø 18 cm	17006184 ¹	17006184 ¹	17006184 ¹
Padella adatta per Frying Sensor, ø 22 cm	17006185 ¹	17006185 ¹	—
Coperchio apparecchio (acciaio inox / nero)	— / —	— / —	— / VD200020 ¹
Valori di collegamento			
Assorbimento totale	(kW) 7,4	3,7	3,7

• Di serie. — Non predisposto. ¹ Accessori speciali.

Piani cottura a gas Vario serie 200



Denominazione dell'apparecchio	Piano a gas	Wok a gas	Piano a gas
	VG264220	VG231220DE	VG232220DE
Prezzo	(CHF) 3'065.-	2'245.-	2'140.-
Cornice acciaio inox 3 mm / spazzolata / lavorata a microsferi	— / — / •	— / — / •	— / — / •
In appoggio / a filo / saldato	• / — / —	• / — / —	• / — / —
Gas Gpl 28-37 mbar / Gas metano 20 mbar	— / • ³	— / • ⁴	— / • ⁴
Dimensioni			
Larghezza	(cm) 60	28	28
Profondità	(cm) 51,2	51,2	51,2
Profondità incassata	(cm) 10,6	10,6	10,6
Funzionamento			
Manopole integrate nel mobile / Manopole integrate nel pannello comandi	— / •	— / •	— / •
Zone cottura			
Numero zone cottura	4	1	2
Bruciatore Wok a corona multipla (300-5800 W)	—	—	—
Bruciatore Wok a corona multipla (300-6000 W)	—	1	—
Bruciatore rapido (560-3000 W)	2	—	1
Bruciatore standard (380-1900 W)	2	—	1
Caratteristiche			
Numero livelli	9	9	9
Controllo elettronico	—	—	—
Accensione automatica / Accensione elettrica	— / •	— / •	— / •
Controllo elettronico fiamma con riaccensione automatica	—	—	—
Funzione Simmer	—	—	—
Indicazione di calore residuo	•	•	•
Spegnimento di sicurezza	—	—	—
Griglie in ghisa	2	1	1
Accessori			
Anello Wok	—	•	—
Padella Wok	—	WP400001 ¹	—
Coperchio apparecchio (acciaio inox / nero)	— / —	— / VD200020 ¹	— / VD200020 ¹
Valori di collegamento			
Assorbimento gas	(kW) 9,8	6,0	4,9
Assorbimento elettrico	(W) 4,0	1,0	2,0
	SVGW Nr. 18-029-1	SVGW Nr. 18-029-1	SVGW Nr. 18-029-1

• Di serie. — Non predisposto. ¹ Accessori speciali. ² Le bocchette per gas naturale a 20 mbar devono essere ordinate come ricambi.

³ Le bocchette per gas liquido a 28-30/37 mbar devono essere ordinate come ricambi. ⁴ Le bocchette per gas liquido a 50 mbar devono essere ordinate come ricambi.

Piani cottura Vario speciali serie 400 e serie 200



Denominazione dell'apparecchio	Teppan Yaki	Grill Elettrico	Teppan Yaki	Grill Elettrico
	VP414115	VR414115	VP230120	VR230120
Prezzo (CHF)	4'145.-	3'550.-	3'915.-	2'675.-
Cornice acciaio inox 3 mm / spazzolata / lavorata a microsfere	• / — / —	• / — / —	— / — / •	— / — / •
In appoggio / a filo	• / •	• / •	• / —	• / —
Dimensioni				
Larghezza (cm)	38	38	28	28
Profondità (cm)	52	52	51,2	51,2
Profondità incassata (cm)	11,8	11,8	12,5	12,5
Funzionamento				
Manopole integrate nel mobile /	• / —	• / —	— / •	— / •
Manopole integrate nel pannello comandi				
Manopole (acciaio inox / nere) ²	CKP420010 / CKP420000	CKR420010 / CKR420000	—	—
Zone cottura				
Numero zone cottura	2	2	1	2
Output (kW)	2 x 1,5	2 x 1,5	1,8	2 x 1,5
Range temperatura (°C)	120—240	—	140—240	—
Caratteristiche				
Numero livelli	12	12	10	9
Regolazione elettronica della temperatura	•	•	•	—
Utilizzo 2 zone cottura combinate / separate	• / •	• / •	— / •	— / •
Griglia in ghisa	—	2	—	1
Cestello in acciaio inox con pietra lavica	—	•	—	•
Bacinella raccolta grassi	—	•	—	•
Superficie di cottura cromata	—	—	—	—
Superficie di cottura in acciaio inox	—	—	•	—
Funzione mantenimento caldo	•	—	•	—
Indicazione calore residuo	•	•	•	•
Sicurezza bambino / Spegnimento di sicurezza	— / •	— / •	— / •	— / •
Pulizia semplificata	•	—	—	—
Accessori				
Pirofila in ghisa	—	•	—	—
Coperchio apparecchio (acciaio inox / nero)	VA440010 ¹ / —	VA440010 ¹ / —	— / VD200020 ¹	— / VD200020 ¹
Spazzola per pulizia	—	•	—	•
Spatola	2	—	2	—
Valori di collegamento				
Assorbimento totale (kW)	3,0	3,0	1,8	3,0

• Di serie. — Non predisposto. ¹ Accessori speciali. ² Le manopole devono essere ordinate separatamente.




PIANI COTTURA

Overview	172
Piani cottura a gas serie 400	176
Piani induzione integrati	178
Piani cottura Full Induction serie 400	184
Piani cottura Flex Induction con aspirazione integrata serie 400 e serie 200	192
Piani cottura Flex Induction serie 200	202
Note di installazione per piani cottura a induzione e in vetroceramica	222
Piani cottura elettrici serie 200	223
Accessori Accessori speciali piani cottura	224
Tabelle tecniche	226

Overview

Moduli a induzione integrati


Larghezza 21 cm



Livelli di potenza	12	boost
A Ø 21 cm	2.000 W	2.300 W
Assorbimento totale	2.300 W	

CU421

Larghezza 28 cm




Livelli di potenza	12	boost
A Ø 28 cm	2.300 W	2.700 W
Assorbimento totale	2.700 W	

CU428

Full Induction


Larghezza 80 cm



Livelli di potenza	17	boost
A (1 pentola grande)	3.500 W	5.500 W
Assorbimento totale	7.400 W	

CX482
Con cornice, combinabile con altri apparecchi Vario

Larghezza 90 cm




Livelli di potenza	17	boost
A (1 pentola grande)	3.500 W	5.500 W
Assorbimento totale	7.400 W	

CX492
Con cornice, combinabile con altri apparecchi Vario

Flex Induction con aspirazione integrata


Larghezza 80 cm



Livelli di potenza	17	boost
A / B  	2.200 W	3.700 W
 	3.300 W	3.700 W
Assorbimento totale	7.400 W	

CV282


Larghezza 80 cm



Livelli di potenza	12	boost
A / B  	2.200 W	3.700 W
 	3.300 W	3.700 W
Assorbimento totale	7.400 W	

CV482


Larghezza 90 cm



Livelli di potenza	12	boost
A / B  	2.200 W	3.700 W
 	3.300 W	3.700 W
 	2.600 W	3.700 W
 	3.300 W	3.700 W
Assorbimento totale	7.400 W	


CV492

Flex-Induktion Serie 200




Livelli di potenza	17	boost
A		2.200 W 3.700 W
		3.300 W 3.700 W
		2.600 W 3.700 W
		3.300 W 3.700 W
Assorbimento totale	7.400 W	

CI262




Livelli di potenza	17	boost
A		2.200 W 3.700 W
		3.300 W 3.700 W
		2.600 W 3.700 W
		3.300 W 3.700 W
Assorbimento totale	7.400 W	

CI272




Livelli di potenza	17	boost
A		2.200 W 3.700 W
		3.300 W 3.700 W
		2.600 W 3.700 W
		3.300 W 3.700 W
Assorbimento totale	7.400 W	

CI282



Livelli di potenza	17	boost
A Ø 18 cm		1.800 W 3.100 W
B Ø 14,5 cm		1.400 W 2.200 W
C Ø 24 cm		2.200 W 3.700 W
D		2.200 W 3.700 W
		3.300 W 3.700 W
Assorbimento totale	7.400 W	


CI283



Livelli di potenza	17	boost
A		2.200 W 3.700 W
		3.300 W 3.700 W
B Ø 21 cm		2.200 W 3.700 W
Ø 26 cm		2.600 W 3.700 W
Ø 32 cm		3.300 W 3.700 W
Assorbimento totale	11.100 W	


CI292

Gaskochfelder Serie 400 und 200




Livelli di potenza	12
A Bruciatore a bassa intensità	1.000 W
B Bruciatore standard	1.750 W
C Bruciatore rapido	3.000 W
D Bruciatore Wok a corona multipla	5.000 W
Assorbimento totale gas	12.500 W
Assorbimento totale elettrico	1,0 W

CG291



Livelli di potenza	12
A Bruciatore Wok a corona multipla	5.800 / 6.000 W
B Bruciatore rapido	4.000 W
C Bruciatore standard	2.000 W
Assorbimento totale gas	17.800 W / 18.000 W
Assorbimento totale elettrico	15,0 W

CG492



Livelli di potenza	9
A Bruciatore standard	2.000 W
B Bruciatore Wok a corona multipla	5.800 / 6.000 W
C Bruciatore rapido	4.000 W
Assorbimento totale gas	17.800 W / 18.000 W
Assorbimento totale elettrico	10,0 W

VG295

EB333

Forni Gaggenau
ExpressiveForni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario


Piani cottura


Apparecchi per
l'aspirazioneApparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect

Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione

• : Combinazione raccomandata •A : Combinazione raccomandata solo con aria di scarico pianificabile — : non consigliata 📶 : integrazione per controllo cappa da piano cottura						
Tipologia piano cottura	Immagine	Codice		AC250121 Larghezza 120 cm	AW442 Larghezza 120 cm	AW290110 Larghezza 90 cm
	Larghezza max delle combinazioni piani Vario. Per moduli induzione integrati vedere le pagine dedicate.			100 cm 130 cm con collettore fumi	100 cm	80 cm
Grill Elettrico Vario 400		VR414	40 cm	•A	•A	•
Teppan Yaki Vario 400		VP414 / VG4..	40 cm	•	•	•
Grill Elettrico Vario 400						
Flex Induction Vario 400		VI4..	40 cm	• 📶	•	• 📶
Flex Induction Vario 400		VI462	60 cm	• 📶	•	• 📶
Flex Induction Vario 400		VI482	80 cm	• 📶	•	• 📶
Flex Induction Vario 400		VI492	90 cm	• 📶	•	—
Gas Vario 400		VG491 / CG492	90 cm	•A	•A	—
Gas serie 400						
Vario Elektro-Grill Serie 200		VR230	30 cm	•A	•A	—
Teppan Yaki Vario 200		VP2.. / VI2.. / VG2..	30 cm			
Flex Induction Vario 200				•	•	•
Gas Vario 200						
Flex Induction Vario 200		VI242	40 cm	•	•	•
Flex Induction Vario 200		VI262 / VG264	60 cm	•	•	•
Gas Vario 200						
Moduli induzione integrati serie 400		CU42..	21 cm 28 cm	•	—	—
Full Induction Vario 400		CX482	80 cm	• 📶	•	• 📶
Full Induction Vario 400		CX492	90 cm	• 📶	•	—
Flex Induction serie 200		CI262	60 cm	• 📶	•	•
Flex Induction serie 200		CI272	70 cm	• 📶	•	• 📶
Flex Induction serie 200		CI282 / CI283	80 cm	• 📶	•	• 📶
Flex Induction serie 200		CI292	90 cm	• 📶	•	—

							
AL400122 Larghezza 120 cm	AL400192 Larghezza 90 cm	AL200180 Larghezza 80 cm	AL200190 Larghezza 90 cm	VL414 Larghezza 15,5 cm	VL200 Larghezza 15 cm	AF210192 Larghezza 90 cm	AF210162 Larghezza 60 cm
120 cm	90 cm					90 cm	60 cm
		—	—		—		
		—	—		—		
		—	—		—		
		—	—		—		
			—		—		—
		—		—	—		—
		—	—	—	—		—
—	—	—	—	—			
		—	—	—			
		—	—	—			
		—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—		—
—		—		—	—		—
—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—		—
—			—	—	—		—
—		—		—	—		—

EB333

Forni Gaggenau
Expressive

Forni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazione

Apparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect



Piano cottura a gas serie 400 CG492

CG492111 CHF 7'025.-
Acciaio inox. CHF 6'498.61
Larghezza 100 cm.
Gpl 28-30/37 mbar.

CG492211 CHF 7'025.-
Acciaio inox. CHF 6'498.61
Larghezza 100 cm.
Metano 20 mbar.

CRA CHF 10.81
CHF 10.-

In dotazione

1 anello di supporto per padella wok.

Accessorio necessario per l'installazione

CA429410 CHF 595.-
Set comprensivo di CHF 550.42
cornice decorativa (da saldare al
piano di lavoro in acciaio inox) e telaio
da ordinare separatamente.

Accessori speciali

WP400001 CHF 517.-
Padella Wok in CHF 478.26
materiale multistrato
ø 36 cm con base concava e manico,
6 litri di capacità, 10 cm di altezza.

Highlights

- 5 bruciatori a corona multipla con una potenza fino a 18 kW.
- Regolazione completamente elettronica della fiamma, su 12 livelli.
- Regolazione ultra precisa della fiamma.
- Controllo elettronico della fiamma con riaccensione automatica in caso di spegnimento.
- Funzione cottura Simmer a minima intensità.
- Solide griglie in ghisa con superficie piana, a livello del piano di lavoro.
- Solida manopola comandi in acciaio inox.

Zone cottura

CG492111

1 bruciatore Wok a corona multipla (300-5800 W), adatto a padella Wok e pentole ø max. 32 cm.

2 bruciatori ultra-rapidi a corona doppia (165-4000 W), adatti a pentole di ø max. 28 cm.

2 bruciatori a corona doppia (165-2000 W), adatti a pentole ø max. 24 cm.

CG492211

1 bruciatore Wok a corona multipla (300-6000 W), adatto a padella Wok e pentole ø max. 32 cm.

2 bruciatori ultra-rapidi a corona doppia (165-4000 W), adatti a pentole di ø max. 28 cm.

2 bruciatori a corona doppia (165-2000 W), adatti a pentole ø max. 24 cm.

Funzionamento

Manopole con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.

Controllo completamente elettronico a 12 livelli per una regolazione esatta della temperatura e funzione cottura lenta.

Caratteristiche

Funzione Simmer per scioglimento e mantenimento in caldo con attivazione/disattivazione della fiamma.

Bruciatori in ottone.

Griglia in ghisa in tre parti con superficie piana, a livello del piano di lavoro.

Sicurezza

Controllo elettronico della fiamma con riaccensione automatica in caso di spegnimento accidentale.

Termocoppia di sicurezza.

Indicazione del calore residuo.

Spegnimento di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

Il set cornice (accessorio necessario all'installazione del piano) può essere inviato in anticipo per procedere con la saldatura nel piano di lavoro in acciaio inox o in pietra.

Speciali ugelli ordinabili separatamente.

Il collegamento elettrico è indispensabile al funzionamento dell'apparecchio.

Allineare le manopole con i bruciatori. Rispettare sempre i disegni relativi all'installazione delle manopole. Se lo spessore del pannello frontale del mobile è maggiore di 23 mm prevedere uno spazio sul lato posteriore.

Profondità del piano di lavoro min. 70 cm.

Ingresso aria dall'alto.

Montaggio senza piano intermedio.

Grazie alla possibilità di saldare solo la cornice al piano di lavoro, il piano cottura rimane accessibile in ogni sua parte.

Prevedere per la parete posteriore e per i listelli un materiale non infiammabile e resistente al calore.

Installazione piano dall'alto. Lasciare una distanza laterale di min. 300 mm da materiali sensibili al calore oppure applicare un'isolazione termica.

Con un assorbimento totale di oltre 11 kW devono essere rispettate le normative locali in materia di aerazione del locale, superficie della camera e l'abbinamento con cappe ad espulsione o a ricircolo.

La distanza minima tra la superficie del piano cottura e il pensile sopra esso, privo di materiale combustibile, deve essere 76 cm.

La distanza minima tra il piano e il centro di aspirazione è indicata nei suggerimenti per la progettazione del centro di aspirazione.

Peso dell'apparecchio 35 kg.

Precauzioni di montaggio

Il set cornice (accessorio necessario all'installazione del piano) può essere inviato in anticipo per procedere con la saldatura nel piano di lavoro in acciaio inox o in pietra.

Speciali ugelli ordinabili separatamente.

Il collegamento elettrico è indispensabile al funzionamento dell'apparecchio.

Allineare le manopole con i bruciatori. Rispettare sempre i disegni relativi all'installazione delle manopole. Se lo spessore del pannello frontale del mobile è maggiore di 23 mm prevedere uno spazio sul lato posteriore.

Profondità del piano di lavoro min. 70 cm.

Ingresso aria dall'alto.

Montaggio senza piano intermedio.

Grazie alla possibilità di saldare solo la cornice al piano di lavoro, il piano cottura rimane accessibile in ogni sua parte.

Prevedere per la parete posteriore e per i listelli un materiale non infiammabile e resistente al calore.

Installazione piano dall'alto. Lasciare una distanza laterale di min. 300 mm da materiali sensibili al calore oppure applicare un'isolazione termica.

Con un assorbimento totale di oltre 11 kW devono essere rispettate le normative locali in materia di aerazione del locale, superficie della camera e l'abbinamento con cappe ad espulsione o a ricircolo.

La distanza minima tra la superficie del piano cottura e il pensile sopra esso, privo di materiale combustibile, deve essere 76 cm.

La distanza minima tra il piano e il centro di aspirazione è indicata nei suggerimenti per la progettazione del centro di aspirazione.

Peso dell'apparecchio 35 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale gas 17,8/18,0 kW.

Assorbimento totale elettrico 15,0 W.

Cavo di allacciamento lunghezza

1,4 m con spina.

230V / 10A


SYGW. Nr. 17-002-1

Avviso:

La potenza totale può essere limitata a 12 kW (riferita a Hs) sul piano cottura, corrispondente a quasi 11 kW riferito a Hi o HuB.


Per ulteriori informazioni, contattare il nostro servizio clienti.

Installazione a filo top




Per ulteriori opzioni di installazione, vedere le istruzioni di installazione


Sezione longitudinale




Installazione manopola



Vista dall'alto



Sezione trasversale



EB333	Forni Gaggenau Expressive	Forni Gaggenau Minimalistic	Piani cottura Vario	Piani cottura	Apparecchi per l'aspirazione	Apparecchi di refrigerazione	Lavastoviglie	Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------	------------------------------	------------------------------	---------------	--



Modulo a induzione integrato serie 400 CU428

CU428100 CHF 2'435.-
Modulo a induzione CHF 2'252.54
integrato ø 28 cm.
La manopola deve essere ordinata separatamente.

CRA	CHF	3.36
	CHF	3.11

Accessori necessari per l'installazione

CKU410010 CHF 210.-
Manopola acciaio CHF 194.26
inox serie 400 per CU421, CU428.
Controllo elettronico.
Set di 1 manopola.

CKU410000 CHF 294.-
Manopola nera inox CHF 271.97
serie 400 per CU421, CU428.
Controllo elettronico.
Set di 1 manopola.

CA420000AU* CHF 65.-
Kit di installazione CHF 60.13
per moduli induzione integrati.
Un kit di installazione ogni progetto di cucina.

Accessori speciali necessari

SP415001 CHF 85.-
Anello magnetico. CHF 78.63
Per pentole e padelle ø 15-18 cm.
Per CU421, CU428.

SP419001 CHF 95.-
Anello magnetico. CHF 87.88
Per pentole e padelle ø 19-23 cm.
Per CU421, CU428.

SP424001 CHF 107.-
Anello magnetico. CHF 98.98
Per pentole e padelle ø 24-28 cm.
Per CU421, CU428.

SP400001 CHF 357.-
Set di 4 anelli CHF 330.25
magnetici.
Per pentole e padelle ø 10-28 cm.
Per CU421, CU428.

* Non incluso nella fornitura:

Silicone LOOCTITE SI 5366
dell'azienda Henkel.
(Per incollare il quarzo)

Universal Primer UV 240ml o
in alternativa Universal Primer 94 240ml
dell'azienda 3M.
(Promotore di adesione)

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Highlights

- Utilizzo delle pentole direttamente sul piano di lavoro, in combinazione con il piano di lavoro in Dekton 12mm.
- Zona cottura integrata 28 cm con funzione booster.
- Luce centrale alla zona cottura per il funzionamento e indicazione del calore residuo.
- Solide manopole in acciaio inox, disponibili anche in finitura nera.

Zona cottura

1 zona cottura induzione ø 28 cm
(2200 W, con booster 2700 W).

Funzionamento

Manopole con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.
Controllo completamente elettronico a 12 livelli.
Indicazione con luce centrale alla zona cottura.

Caratteristiche

Funzione booster.
Funzione mantenimento in caldo.
Menu opzioni.

Sicurezza

Funziona solo con anelli magnetici.
Indicatore di funzionamento.
Riconoscimento della pentola.
Indicatore calore residuo a due fasi direttamente sulla superficie e la manopola.
Spegnimento di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

I moduli a induzione integrati devono essere installati sotto un piano di lavoro in Dekton spesso 12 mm.
Non installare altri apparecchi sotto i moduli a induzione integrati, ad esempio forni, frigoriferi o lavastoviglie. La portata e la stabilità deve essere sostenuta mediante opportune sovrastrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi. I moduli a induzione integrati devono risultare accessibili anche a seguito dell'installazione sotto il piano di lavoro in Dekton.

È necessario prevedere un foro di 10 mm al centro della zona cottura. È necessario prevedere delle marcature per indicare la zona di cottura. Non sono ammessi altri tagli nella stessa lastra del piano di lavoro. La lavorazione del Dekton viene effettuata da marmisti locali; per un elenco di marmisti raccomandati si prega di contattare il proprio rappresentante di Dekton locale. Per i marmisti, consultare la scheda tecnica "Protocollo di marcatura e foratura per induzione Gaggenau" di Cosentino.

Distanze minime:

Dal centro della zona cottura al lato del piano di lavoro 400 mm.
Dal centro della zona cottura al fronte e retro del piano di lavoro 400 mm.
Dal centro della zona cottura al centro della zona cottura del modulo adiacente 450 mm o 550 mm a seconda della combinazione.
Per le distanze minime dal fondo del mobile, fare riferimento al disegno tecnico.

Funziona solo con pentole ferromagnetiche specifiche per piani ad induzione. Per una distribuzione del calore ottimale, è raccomandato l'utilizzo di padelle con fondo sandwich.

Peso dell'apparecchio 7 kg.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 182-183.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 2,7 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.
Cavo di collegamento alle manopole di comando 1 m.



Video sul montaggio integrato:



Scheda tecnica "Protocollo di marcatura e foratura per BSH Induction" di Cosentino:




Guida al design di Cosentino:




Nota:

Contattare Cosentino per verificare se il Dekton desiderato è approvato per l'induzione integrata.




Vista dall'alto




A: Marcature del piano di lavoro
B: Foratura




Installazione manopola



Sezione trasversale



Sezione longitudinale



EB333

Forni Gaggenau
Expressive

Forni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazione

Apparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect



Modulo a induzione integrato serie 400 CU421

CU421100 CHF 2'205.-
Modulo a induzione CHF 2'039.78
integrato ø 21 cm.
La manopola deve essere ordinata separatamente.

CRA	CHF	3.36
	CHF	3.11

Accessori necessari per l'installazione

CKU410010 CHF 210.-
Manopola acciaio CHF 194.26
inox serie 400 per CU421, CU428.
Controllo elettronico.
Set di 1 manopola.

CKU410000 CHF 294.-
Manopola nera inox CHF 271.97
serie 400 per CU421, CU428.
Controllo elettronico.
Set di 1 manopola.

CA420000AU* CHF 65.-
Kit di installazione CHF 60.13
per moduli induzione integrati.
Un kit di installazione ogni progetto di cucina.

Accessori speciali necessari

SP410001 CHF 73.-
Anello magnetico. CHF 67.53
Per pentole e padelle ø 10-14 cm.
Per CU421.

SP415001 CHF 85.-
Anello magnetico. CHF 78.63
Per pentole e padelle ø 15-18 cm.
Per CU421, CU428.

SP419001 CHF 95.-
Anello magnetico. CHF 87.88
Per pentole e padelle ø 19-23 cm.
Per CU421, CU428.

SP400001 CHF 357.-
Set di 4 anelli CHF 330.25
magnetici.
Per pentole e padelle ø 10-28 cm.
Per CU421, CU428.

* Non incluso nella fornitura:

Silicone LOOCTITE SI 5366
dell'azienda Henkel.
(Per incollare il quarzo)

Universal Primer UV 240ml o
in alternativa Universal Primer 94 240ml
dell'azienda 3M.
(Promotore di adesione)

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Highlights

- Utilizzo delle pentole direttamente sul piano di lavoro, in combinazione con il piano di lavoro in Dekton 12 mm.
- Zona cottura integrata 28 cm con funzione booster.
- Luce centrale alla zona cottura per il funzionamento e indicazione del calore residuo.
- Solide manopole in acciaio inox, disponibili anche in finitura nera.

Zona cottura

1 zona cottura induzione ø 21 cm
(2000 W, con booster 2300 W).

Funzionamento

Manopole con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.
Controllo completamente elettronico a 12 livelli.
Indicazione con luce centrale alla zona cottura.

Caratteristiche

Funzione booster.
Funzione mantenimento in caldo.
Menu opzioni.

Sicurezza

Funziona solo con anelli magnetici.
Indicatore di funzionamento.
Riconoscimento della pentola.
Indicatore calore residuo a due fasi direttamente sulla superficie e la manopola.
Spegnimento di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

I moduli a induzione integrati devono essere installati sotto un piano di lavoro in Dekton spesso 12 mm.
Non installare altri apparecchi sotto i moduli a induzione integrati, ad esempio forni, frigoriferi o lavastoviglie. La portata e la stabilità deve essere sostenuta mediante opportune sovrastrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi. I moduli a induzione integrati devono risultare accessibili anche a seguito dell'installazione sotto il piano di lavoro in Dekton.

È necessario prevedere un foro di 10 mm al centro della zona cottura.
È necessario prevedere delle marcature per indicare la zona di cottura. Non sono ammessi altri tagli nella stessa lastra del piano di lavoro. La lavorazione del Dekton viene effettuata da marmisti locali; per un elenco di marmisti raccomandati si prega di contattare il proprio rappresentante di Dekton locale.
Per i marmisti, consultare la scheda tecnica "Protocollo di marcatura e foratura per induzione Gaggenau" di Cosentino.

Distanze minime:

Dal centro della zona cottura al lato del piano di lavoro 350 mm.
Dal centro della zona cottura al fronte e retro del piano di lavoro 400 mm.
Dal centro della zona cottura al centro della zona cottura del modulo adiacente 350 mm o 450 mm a seconda della combinazione.
Per le distanze minime dal fondo del mobile, fare riferimento al disegno tecnico.
Funziona solo con pentole

ferromagnetiche specifiche per piani ad induzione. Per una distribuzione del calore ottimale, è raccomandato l'utilizzo di padelle con fondo sandwich.
Peso dell'apparecchio 6 kg.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 182-183.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 2,3 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.
Cavo di collegamento alle manopole di comando 1 m.



Video sul montaggio integrato:



Scheda tecnica "Protocollo di marcatura e foratura per BSH Induction" di Cosentino:




Guida al design di Cosentino:




Nota:

Contattare Cosentino per verificare se il Dekton desiderato è approvato per l'induzione integrata.




Vista dall'alto




A: Marcature del piano di lavoro
B: Foratura




Installazione manopola



Sezione trasversale



Sezione longitudinale




Indicazioni per la progettazione di combinazioni di moduli a induzione integrati serie 400

Consigli per una corretta installazione

- Da combinare solo con piani di lavoro in Dekton 12 mm.
- Le distanze minime indicate sono obbligatorie.
- Non è possibile effettuare altri tagli nella stessa lastra in Dekton. Il piano di lavoro può essere composto da diverse lastre unite tra loro con ulteriori tagli (ad esempio per lavello).
- I fori e marcature della zona cottura devono essere effettuati da marmisti professionisti che lavorano il Dekton.
- Per una lista di marmisti consigliati, contattare il rappresentante locale di Dekton.
- Per i marmisti, consultare la scheda tecnica "Protocollo di marcatura e foratura per induzione Gaggenau" di Cosentino.

Esempio 1

Combinazione di due moduli ø 21 cm — CU421100 e CU421100



Lista accessori (manopole inox)

— 2 x CU421100 (Modulo a induzione integrato ø 21 cm)	CHF	4'410.-
— 2 x CKU410010 (Manopola, induzione integrata, inox)	CHF	420.-
— 1 x CA420000AU (Kit di installazione per induzione integrata)	CHF	65.-
— 1 x SP410001 (Anello magnetico per pentole e padelle ø 10-14 cm)	CHF	73.-
— 1 x SP415001 (Anello magnetico per pentole e padelle ø 15-18 cm)	CHF	85.-
— 1 x SP419001 (Anello magnetico per pentole e padelle ø 19-23 cm)	CHF	95.-
Totale	CHF	5'148.-

Lista accessori (manopole nere)


— 2 x CU421100 (Modulo a induzione integrato ø 21 cm)	CHF	4'410.-
— 2 x CKU410000 (Manopola, induzione integrata, nera)	CHF	588.-
— 1 x CA420000AU (Kit di installazione per induzione integrata)	CHF	65.-
— 1 x SP410001 (Anello magnetico per pentole e padelle ø 10-14 cm)	CHF	73.-
— 1 x SP415001 (Anello magnetico per pentole e padelle ø 15-18 cm)	CHF	85.-
— 1 x SP419001 (Anello magnetico per pentole e padelle ø 19-23 cm)	CHF	95.-
Totale	CHF	5'316.-

Centri di aspirazione consigliati

AC250

Esempio 2

Combinazione di un modulo ø 21 cm e un modulo ø 28 cm — CU421100 e CU428100



Lista accessori (manopole inox)

— 1 x CU421100 (Modulo a induzione integrato ø 21 cm)	CHF	2'205.-
— 1 x CU428100 (Modulo a induzione integrato ø 28 cm)	CHF	2'435.-
— 2 x CKU410010 (Manopola, induzione integrata, inox)	CHF	420.-
— 1 x CA420000AU (Kit di installazione per induzione integrata)	CHF	65.-
— 1 x SP400001 (Set di 4 anelli magnetici per pentole e padelle ø 10-28 cm)	CHF	357.-
Totale	CHF	5'482.-

Lista accessori (manopole nere)


— 1 x CU421100 (Modulo a induzione integrato ø 21 cm)	CHF	2'205.-
— 1 x CU428100 (Modulo a induzione integrato ø 28 cm)	CHF	2'435.-
— 2 x CKU410000 (Manopola, induzione integrata, nera)	CHF	588.-
— 1 x CA420000AU (Kit di installazione per induzione integrata)	CHF	65.-
— 1 x SP400001 (Set di 4 anelli magnetici per pentole e padelle ø 10-28 cm)	CHF	357.-
Totale	CHF	5'650.-

Centri di aspirazione consigliati

AC250

Esempio 3

Combinazione di due moduli ø 28 cm — CU428100 e CU428100



Lista accessori (manopole inox)

— 2 x CU428100 (Modulo a induzione integrato ø 28 cm)	CHF	4'870.-
— 2 x CKU410010 (Manopola, induzione integrata, inox)	CHF	420.-
— 1 x CA420000AU (Kit di installazione per induzione integrata)	CHF	65.-
— 1 x SP415001 (Anello magnetico per pentole e padelle ø 15-18 cm)	CHF	85.-
— 1 x SP419001 (Anello magnetico per pentole e padelle ø 19-23 cm)	CHF	95.-
— 1 x SP400001 (Set di 4 anelli magnetici per pentole e padelle ø 10-28 cm)	CHF	107.-
Totale	CHF	5'642.-

Lista accessori (manopole nere)


— 2 x CU428100 (Modulo a induzione integrato ø 28 cm)	CHF	4'870.-
— 2 x CKU410000 (Manopola, induzione integrata, nera)	CHF	588.-
— 1 x CA420000AU (Kit di installazione per induzione integrata)	CHF	65.-
— 1 x SP415001 (Anello magnetico per pentole e padelle ø 15-18 cm)	CHF	85.-
— 1 x SP419001 (Anello magnetico per pentole e padelle ø 19-23 cm)	CHF	95.-
— 1 x SP424001 (Anello magnetico per pentole e padelle ø 24-28 cm)	CHF	107.-
Totale	CHF	5'810.-

Centri di aspirazione consigliati

AC250

Esempio 4

Combinazione di due moduli ø 21 cm e un modulo ø 28 cm — CU421100 e CU428100 und CU421100

**Lista accessori (manopole inox)**

— 1 x CU428100 (Modulo a induzione integrato ø 28 cm)	CHF	2'435.-
— 2 x CU421100 (Modulo a induzione integrato ø 21 cm)	CHF	4'410.-
— 3 x CKU410010 (Manopola, induzione integrata, inox)	CHF	630.-
— 1 x CA420000AU (Kit di installazione per induzione integrata)	CHF	65.-
— 1 x SP400001 (Set di 4 anelli magnetici per pentole e padelle ø 10-28 cm)	CHF	357.-
Totale	CHF	7'897.-

Lista accessori (manopole nere)


— 1 x CU428100 (Modulo a induzione integrato ø 28 cm)	CHF	2'435.-
— 2 x CU421100 (Modulo a induzione integrato ø 21 cm)	CHF	4'410.-
— 3 x CKU410000 (Manopola, induzione integrata, nera)	CHF	882.-
— 1 x CA420000AU (Kit di installazione per induzione integrata)	CHF	65.-
— 1 x SP400001 (Set di 4 anelli magnetici per pentole e padelle ø 10-28 cm)	CHF	357.-
Totale	CHF	8'149.-

Centri di aspirazione consigliati

AC250

Esempio 5

Combinazione di un modulo ø 21 cm e due moduli ø 28 cm — CU428100 e CU428100 e CU421100

**Lista accessori (manopole inox)**

— 2 x CU428100 (Modulo a induzione integrato ø 28 cm)	CHF	4'870.-
— 1 x CU421100 (Modulo a induzione integrato ø 21 cm)	CHF	2'205.-
— 3 x CKU410010 (Manopola, induzione integrata, inox)	CHF	630.-
— 1 x CA420000AU (Kit di installazione per induzione integrata)	CHF	65.-
— 1 x SP400001 (Set di 4 anelli magnetici per pentole e padelle ø 10-28 cm)	CHF	357.-
Totale	CHF	8'127.-

Lista accessori (manopole nere)


— 2 x CU428100 (Modulo a induzione integrato ø 28 cm)	CHF	4'870.-
— 1 x CU421100 (Modulo a induzione integrato ø 21 cm)	CHF	2'205.-
— 3 x CKU410000 (Manopola, induzione integrata, nera)	CHF	882.-
— 1 x CA420000AU (Kit di installazione per induzione integrata)	CHF	65.-
— 1 x SP400001 (Set di 4 anelli magnetici per pentole e padelle ø 10-28 cm)	CHF	357.-
Totale	CHF	8'379.-

Centri di aspirazione consigliati

AC250 con collettore dei fumi

Esempio 6

Combinazione di due moduli ø 21 cm e due moduli ø 28 cm — CU421100 e CU428100 e CU428100 e CU421100

**Lista accessori (manopole inox)**

— 2 x CU428100 (Modulo a induzione integrato ø 28 cm)	CHF	4'870.-
— 2 x CU421100 (Modulo a induzione integrato ø 21 cm)	CHF	4'410.-
— 4 x CKU410010 (Manopola, induzione integrata, inox)	CHF	840.-
— 1 x CA420000AU (Kit di installazione per induzione integrata)	CHF	65.-
— 2 x SP400001 (Set di 4 anelli magnetici per pentole e padelle ø 10-28 cm)	CHF	714.-
Totale	CHF	10'899.-

Lista accessori (manopole nere)

— 2 x CU428100 (Modulo a induzione integrato ø 28 cm)	CHF	4'870.-
— 2 x CU421100 (Modulo a induzione integrato ø 21 cm)	CHF	4'410.-
— 4 x CKU410000 (Manopola, induzione integrata, nera)	CHF	1'176.-
— 1 x CA420000AU (Kit di installazione per induzione integrata)	CHF	65.-
— 2 x SP400001 (Set di 4 anelli magnetici per pentole e padelle ø 10-28 cm)	CHF	714.-
Totale	CHF	11'235.-



Piano cottura Full Induction serie 400 CX492

CX492101 **CHF 8'105.-**
Senza cornice. CHF 7'497.69
Vetroceramica colore nero.
Larghezza 90 cm.

CRA	CHF	10.81
	CHF	10.-

In dotazione

- 1 Cooking Sensor: sensore di cottura per il controllo della temperatura (CA060300).

Accessori speciali

CA060300	CHF 211.-
Cooking Sensor:	CHF 195.19

sensore di cottura per il controllo della temperatura all'interno delle pentole.

GN232110	CHF 667.-
Teppan Yaki in	CHF 617.02

materiale multistrato
GN 1/1.

Per piani cottura Full Induction.

Highlights

- Superficie di cottura unica.
- Libero posizionamento della pentola sull'intera superficie.
- Possibilità di utilizzo di pentole e padelle di qualsiasi formato e dimensione.
- Display TFT touch per un controllo rapido e intuitivo di tutte le funzioni.
- Funzione Cooking Sensor per il controllo della temperatura all'interno della pentola.
- Funzioni di cottura professionale.
- Potenza max. per pentole di grandi dimensioni 5,5 kW.
- Senza cornice per l'inserimento a filo top.

Zone cottura

Un'unica superficie di cottura di 3200 cm².

56 microinduttori garantiscono una perfetta flessibilità dell'intero piano di cottura.

Possono essere riconosciute simultaneamente fino a 6 posizioni di cottura.

Funzionamento

Display touch control TFT con indicazioni d'utilizzo.

Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Cooking Sensor (sensore di cottura).
Funzione Professional Cooking (cottura professionale).
Funzione Dynamic cooking (cottura dinamica).
Funzione Teppan Yaki.
Booster per pentole.
Booster per padelle.
Funzione mantenimento caldo.
Individuazione della singola posizione di cottura.
Timer per ogni posizione di cottura.
Cronometro.
Contaminuti.
Tasto informazioni.
Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo dell'unità di aspirazione (con modello compatibile).
Controllo da remoto.
Diagnosi da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Interruttore principale (on/off).
Indicatore calore residuo.
Sicurezza bambini.
Spegnimento di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche. Per una distribuzione del calore ottimale, è raccomandato l'utilizzo di padelle con fondo sandwich.

La pentola Wok - WP400001 - non può essere usata su questo piano. Installazione realizzabile in piani di lavoro in pietra, sintetici o di legno massello.

Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso.

In caso di piani di lavoro realizzati in altri materiali consultare il produttore del piano di lavoro stesso.

La capacità portante e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, devono essere supportate da adeguate sottostrutture. Tenere conto del peso dell'apparecchio e dei carichi aggiuntivi.

La scanalatura deve essere continua, in modo da garantire un posizionamento uniforme dell'apparecchio sulla guarnizione.

Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

L'apparecchio deve essere fissato dal basso.

La larghezza del giunto può variare a causa delle tolleranze dimensionali del piano di cottura in vetroceramica e il foro incasso sul piano di lavoro.

Peso dell'apparecchio 31 kg.

Attenersi alle indicazioni di montaggio relative al convogliamento dell'aria riportate a pagina 222.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 7,4 kW.

Cavo di collegamento lunghezza

1,5 m senza spina.

Consumo energetico standby/display spento 0,5 W.


Consumo energetico standby/rete 2,0 W.

Per sapere come spegnere il modulo WiFi, consultare il manuale d'uso.

L ₁	L ₂	N	⊕
----------------	----------------	---	---


 400V / 16A

Installazione a filo top




A: 6,5^{+0,5}

Vista dall'alto




Sezione longitudinale



A: 6,5^{+0,5}
B: 2,5
C: 16,5
D: Riempire con silicone

Sezione trasversale



A: 6,5^{+0,5}
B: 2,5
C: 17,5
D: Riempire con silicone

EB333

Forni Gaggenau
Expressive

Forni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazione

Apparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect



Piano cottura Full Induction Vario serie 400 CX492

CX492111 **CHF 8'105.-**
Cornice in acciaio inox. CHF 7'497.69
Vetroceramica colore nero.
Larghezza 90 cm.

CRA CHF 10.81
CHF 10.-

In dotazione

1 Cooking Sensor: sensore di cottura per il controllo della temperatura (CA060300).

Accessori per l'installazione

VA420004 **CHF 140.-**
Elemento di CHF 129.51
coniunzione per piani Vario serie 400 con installazione a filo, 2 mm.

VA420010 **CHF 140.-**
Elemento di CHF 129.51
coniunzione per piani Vario serie 400 con installazione in appoggio, 3 mm.

Accessori speciali

CA060300 **CHF 211.-**
Cooking Sensor: CHF 195.19
sensore di cottura per il controllo della temperatura all'interno delle pentole.

GN232110 **CHF 667.-**
Accessorio Teppan CHF 617.02
Yaki in materiale multistrato GN 1/1.
Per piani cottura Full Induction.

Highlights

- Superficie di cottura unica.
- Libero posizionamento della pentola sull'intera superficie.
- Possibilità di utilizzo di pentole e padelle di qualsiasi formato e dimensione.
- Display TFT touch per un controllo rapido e intuitivo di tutte le funzioni.
- Funzione Cooking Sensor per il controllo della temperatura all'interno della pentola.
- Funzioni di cottura professionale.
- Potenza max. per pentole di grandi dimensioni 5,5 kW.
- Cornice in acciaio inox 3 mm.
- Per installazione in appoggio o a filo top.
- Combinazione perfetta con gli altri apparecchi Vario serie 400.

Zone cottura

Un'unica superficie di cottura di 3200 cm².
56 microinduttori garantiscono una perfetta flessibilità dell'intero piano di cottura.
Possono essere riconosciute simultaneamente fino a 6 posizioni di cottura.

Funzionamento

Display touch control TFT con indicazioni d'utilizzo.
Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Cooking Sensor (sensore di cottura).
Funzione Professional Cooking (cottura professionale).
Funzione Dynamic cooking (cottura dinamica).
Funzione Teppan Yaki.
Booster per pentole.
Booster per padelle.
Funzione mantenimento caldo.
Individuazione della singola posizione di cottura.
Timer per ogni posizione di cottura.
Cronometro.
Contaminuti.
Tasto informazioni.
Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo dell'unità di aspirazione (con modello compatibile).
Controllo da remoto.
Diagnosi da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Interruttore principale (on/off).
Indicatore calore residuo.
Sicurezza bambini.
Spegnimento di sicurezza.
Funzione Pausa.

Precauzioni di montaggio


A seconda del tipo di installazione (in appoggio o a filo top), rispettare le dimensioni del taglio foro incasso.
Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400, con o senza coperchio, è necessario l'utilizzo dell'elemento di congiunzione VA420 tra i vari apparecchi.
A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente elemento di congiunzione.
La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture.
Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi. Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo top:
L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso.
Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.
La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.
La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e del foro incasso sul piano di lavoro.

Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie.
Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche. Per una distribuzione del calore ottimale, è raccomandato l'utilizzo di padelle con fondo sandwich.
La pentola Wok - WP400001 - non può essere usata su questo piano.
L'apparecchio può essere installato dall'alto.
Peso dell'apparecchio 31 kg.


Attenersi alle indicazioni di montaggio relative al convogliamento dell'aria riportate a pagina 222.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 7,4 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.
Consumo energetico standby/display spento 0,5 W.
Consumo energetico standby/rete 2,0 W.
Per sapere come spegnere il modulo WiFi, consultare il manuale d'uso.

 **400V / 16A**

Installazione in appoggio




Installazione a filo top




A: 3.5^{-0.5}

Vista dall'alto




Sezione longitudinale




A: 3.5^{-0.5}
B: Riempire con silicone

Sezione trasversale



A: 3.5^{-0.5}
B: Riempire con silicone

EB333	Forni Gaggenau Expressive	Forni Gaggenau Minimalistic	Piani cottura Vario	Piani cottura	Apparecchi per l'aspirazione	Apparecchi di refrigerazione	Lavastoviglie	Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect
-------	------------------------------	--------------------------------	---------------------	---------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------	--



Piano cottura Full Induction serie 400 CX482

CX482101 CHF 7'110.-
Senza cornice. CHF 6'577.24
Vetroceramica colore nero
Larghezza 80 cm.

CRA CHF 8.12
CHF 7.51

In dotazione

- 1 Cooking Sensor: sensore di cottura per il controllo della temperatura (CA060300).

Accessori speciali

CA060300 CHF 211.-
Cooking Sensor: CHF 195.19
sensore di cottura per il controllo della temperatura all'interno delle pentole.
GN232110 CHF 667.-
Teppan Yaki in CHF 617.02
materiale multistrato GN 1/1.
Per piani cottura full induction.

Highlights

- Superficie di cottura unica.
- Libero posizionamento della pentola sull'intera superficie.
- Possibilità di utilizzo di pentole e padelle di qualsiasi formato e dimensione.
- Display TFT touch per un controllo rapido e intuitivo di tutte le funzioni.
- Funzione Cooking Sensor per il controllo della temperatura all'interno della pentola.
- Funzioni di cottura professionale.
- Potenza max. per pentole di grandi dimensioni 5,5 kW.
- Senza cornice per l'inserimento a filo top.

Zone cottura

Un'unica superficie di cottura di 2750 cm².
48 microinduttori garantiscono una perfetta flessibilità dell'intero piano di cottura.
Possono essere riconosciute simultaneamente fino a 5 posizioni di cottura.

Funzionamento

Display touch control TFT con indicazioni d'utilizzo.
Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Cooking Sensor (sensore di cottura).
Funzione Professional Cooking (cottura professionale).
Funzione Dynamic cooking (cottura dinamica).
Funzione Teppan Yaki.
Booster per pentole.
Booster per padelle.
Funzione mantenimento caldo.
Individuazione della singola posizione di cottura.
Timer per ogni posizione di cottura.
Cronometro.
Contaminuti.
Tasto informazioni.
Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Servizi digitali selezionati

(Gaggenau Home Connect)
Controllo dell'unità di aspirazione (con modello compatibile).
Controllo da remoto.
Diagnosi da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Interruttore principale (on/off).
Indicatore calore residuo.
Sicurezza bambini.
Funzione Pausa.
Spegnimento di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche. Per una distribuzione del calore ottimale, è raccomandato l'utilizzo di padelle con fondo sandwich.
La pentola Wok - WP400001 - non può essere usata su questo piano.
Installazione realizzabile in piani di lavoro in pietra, sintetici o di legno massello.

Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso.
In caso di piani di lavoro realizzati in altri materiali consultare il produttore del piano di lavoro stesso.

La capacità portante e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, devono essere supportate da adeguate sottostrutture. Tenere conto del peso dell'apparecchio e dei carichi aggiuntivi.

La scanalatura deve essere continua, in modo da garantire un posizionamento uniforme dell'apparecchio sulla guarnizione.

Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

L'apparecchio deve essere fissato dal basso.

La larghezza del giunto può variare a causa delle tolleranze dimensionali del piano di cottura in vetroceramica e il foro incasso sul piano di lavoro.

Peso dell'apparecchio 24 kg.

Attenersi alle indicazioni di montaggio relative al convogliamento dell'aria riportate a pagina 222.


Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 146-151.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 7,4 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.
Consumo energetico standby/display spento 0,5 W.
Consumo energetico standby/rete 2,0 W.
Per sapere come spegnere il modulo WiFi, consultare il manuale d'uso.


L₁ L₂ N ⊕ 400V / 16A

Installazione a filo top




A: 6.5^{+0.5}

Vista dall'alto




Sezione longitudinale



A: 6.5^{+0.5}
B: 2.5
C: Riempire con silicone

Sezione trasversale



A: 6.5^{+0.5}
B: 2.5
C: Riempire con silicone

EB333	Forni Gaggenau Expressive	Forni Gaggenau Minimalistic	Piani cottura Vario	Piani cottura	Apparecchi per l'aspirazione	Apparecchi di refrigerazione	Lavastoviglie	Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect
-------	------------------------------	--------------------------------	---------------------	---------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------	--



Piano cottura Full Induction Vario serie 400

CX482

CX482111 **CHF 7'110.-**
Cornice in acciaio **CHF 6'577.24**
inox.
Vetroceramica colore nero.
Larghezza 80 cm.

CRA **CHF 10.81**
CHF 10.-

In dotazione

- 1 Cooking Sensor: sensore di cottura per il controllo della temperatura (CA060300).

Accessori per l'installazione

VA420004 **CHF 140.-**
Elemento di **CHF 129.51**
congiunzione per piani Vario serie 400
con installazione a filo, 2 mm.

VA420010 **CHF 140.-**
Elemento di **CHF 129.51**
congiunzione per piani Vario serie 400
con installazione in appoggio, 3 mm.

Accessori speciali

CA060300 **CHF 211.-**
Cooking Sensor: **CHF 195.19**
sensore di cottura per il controllo della
temperatura all'interno delle pentole.

GN232110 **CHF 667.-**
Accessorio Teppan **CHF 617.02**
Yaki in materiale multistrato GN 1/1.
Per piani cottura Full Induction

Highlights

- Superficie di cottura unica.
- Libero posizionamento della pentola sull'intera superficie.
- Possibilità di utilizzo di pentole e padelle di qualsiasi formato e dimensione.
- Display TFT touch per un controllo rapido e intuitivo di tutte le funzioni.
- Funzione Cooking Sensor per il controllo della temperatura all'interno della pentola.
- Funzioni di cottura professionale.
- Potenza max. per pentole di grandi dimensioni 5,5 kW.
- Cornice in acciaio inox 3 mm.
- Per installazione in appoggio o a filo top.
- Combinazione perfetta con gli altri apparecchi Vario serie 400.

Zone cottura

Un'unica superficie di cottura di 2750 cm².
48 microinduttori garantiscono una perfetta flessibilità dell'intero piano di cottura.
Possono essere riconosciute simultaneamente fino a 5 posizioni di cottura.

Funzionamento

Display touch control TFT con indicazioni d'utilizzo.
Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Cooking Sensor (sensore di cottura).
Funzione Professional Cooking (cottura professionale).
Funzione Dynamic cooking (cottura dinamica).
Funzione Teppan Yaki.
Booster per pentole.
Booster per padelle.
Funzione mantenimento caldo.
Individuazione della singola posizione di cottura.
Timer per ogni posizione di cottura.
Cronometro.
Contaminuti.
Tasto informazioni.
Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Servizi digitali selezionati (Gaggeneau Home Connect)

Controllo dell'unità di aspirazione (con modello compatibile).
Controllo da remoto.
Diagnosi da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggeneau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Interruttore principale (on/off).
Indicatore calore residuo.
Sicurezza bambini.
Spegnimento di sicurezza.
Funzione Pausa.

Precauzioni di montaggio


A seconda del tipo di installazione (in appoggio o a filo top), rispettare le dimensioni del taglio foro incasso. Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400, con o senza coperchio, è necessario l'utilizzo dell'elemento di congiunzione VA420 tra i vari apparecchi. A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente elemento di congiunzione. La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi. Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo top: L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro. La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo. La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e il foro incasso sul piano di lavoro.

Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie. Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche. Per una distribuzione del calore ottimale, è raccomandato l'utilizzo di padelle con fondo sandwich. La pentola Wok - WP400001- non può essere usata su questo piano. L'apparecchio può essere installato dall'alto. Peso dell'apparecchio 27 kg.


Attenersi alle indicazioni di montaggio relative al convogliamento dell'aria riportate a pagina 222.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 7,4 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.
Consumo energetico standby/display spento 0,5 W.
Consumo energetico standby/rete 2,0 W.
Per sapere come spegnere il modulo WiFi, consultare il manuale d'uso.

 **400V / 16A**

Installazione in appoggio




Installazione a filo top




A: 3,5^{-0,5}

Vista dall'alto




Sezione longitudinale



A: 3,5^{-0,5}

B: Riempire con silicone

Sezione trasversale



A: 3,5^{-0,5}

B: Riempire con silicone

Tutti dimensioni in mm.

EB333

Forni Gaggenau
Expressive

Forni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazione

Apparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect



Piano cottura Flex Induction con aspirazione integrata serie 400 CV492

CV492105	CHF 6'405.-
Senza cornice.	CHF 5'925.07
Larghezza 90 cm. A estrazione / ricircolo aria. Tubature non in dotazione. Le manopole devono essere ordinate separatamente.	
CV492105M	CHF 6'550.-
Senza cornice con vetro in finitura opaca matt.	CHF 6'059.20
Larghezza 90 cm. A estrazione / ricircolo aria. Tubature non in dotazione. Le manopole devono essere ordinate separatamente.	



CRA	CHF 10.81
	CHF 10.-

Accessori necessari per l'installazione

CKI440010	CHF 892.-
Manopole acciaio inox serie 400 per VI462, VI482, CV482, CV492. Controllo elettronico. Set di 4 manopole.	CHF 825.16
CKI440000	CHF 1'186.-
Manopole nere serie 400 per VI462, VI482, CV482, CV492. Controllo elettronico. Set di 4 manopole.	CHF 1'097.13
CA082011	CHF 246.-
Kit per ricircolo non canalizzato.	CHF 227.57
CA082061	CHF 266.-
Kit per ricircolo canalizzato. Adatto a piani di lavoro profondi 60 cm.	CHF 246.07
CA082071	CHF 266.-
Kit per ricircolo canalizzato. Adatto a piani di lavoro profondi 70 cm.	CHF 246.07
CA084010	CHF 79.-
4 filtri acustici anti-rumore per modalità a estrazione.	CHF 73.08

Accessori speciali

CA051301	CHF 262.-
Teppan Yaki in materiale multistrato. Per piani cottura Flex Induction.	CHF 242.37
CA052300	CHF 336.-
Grill antiaderente in alluminio pressofuso. Per piani cottura Flex Induction	CHF 310.82
CA050300	CHF 325.-
Set di teglie Flex, 3 pezzi. Antiaderente. Per piani cottura Flex Induction.	CHF 300.65
CA055300	CHF 231.-
Teglia Flex grande. Antiaderente. Per piani cottura Flex Induction.	CHF 213.69
CA282112	CHF 172.-
4 filtri a carboni attivi con elevata riduzione degli odori e allergeni per modalità a ricircolo.	CHF 159.11

Gli accessori di installazione per le tubazioni di scarico dell'aria sono riportati alle pagine 286-289.

Highlights

- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento flessibile di pentole e padelle all'interno delle zone di cottura con estensione automatica fino a 30 cm di larghezza.
- Sistema di aspirazione estremamente efficiente integrato nel piano.
- Funzione aspirazione automatica.
- Ampio filtro grassi metallico, facile da rimuovere, lavabile in lavastoviglie.
- Motore a bassa rumorosità ed alto risparmio energetico.
- Sistema ad estrazione o a ricircolo dell'aria.
- Filtro a carboni attivi integrato facilmente rimovibile dall'alto per il ricircolo dell'aria.
- Solide manopole in acciaio inox, disponibili anche in finitura nera.
- Possibilità di scelta tra vetro lucido o con finitura opaca.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 20x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 40x23 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x32 cm (3300 W, con booster 3700 W).

2 zone Flex Induction ciascuna da 20x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 40x23 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x32 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Performance

Performance e rumorosità, 3 livelli di potenza + intensivo:
potenza max di aspirazione secondo EN 61591.
Potenza sonora secondo EN 60704-3.
Estrazione dell'aria:
532 / 636 m³/h.
70 / 74 dB (A) re 1 pW.
Ricircolo dell'aria:
487 / 611 m³/h.
67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Funzionamento

Manopole con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.
Controllo elettronico della potenza a 12 livelli.
Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione)
Controllo a 3 livelli + 1 livello intensivo del sistema di aspirazione.

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.
Funzione Frying Sensor.
Funzione Booster.
Funzionamento del sistema di aspirazione controllato tramite sensori. Attivazione automatica del sistema di aspirazione quando una zona cottura viene utilizzata.
Aspirazione intervallata, 6 minuti.
Funzione post-cottura controllata tramite sensori o manualmente.
Indicatore di saturazione del filtro a carboni attivi.

Filtro grassi rimovibile e lavabile in lavastoviglie.
Copertura del sistema di ventilazione in zinco nero pressofuso di alta qualità, lavabile in lavastoviglie.
Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole BLDC per un'efficienza massima.
Interni ottimizzati per una circolazione dell'aria estremamente efficiente.
Cronometro.
Contaminuti.
Funzione Memory.
Menu opzioni.
Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo dell'unità di aspirazione.
Controllo delle zone di cottura da remoto.
Diagnosi da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
Consumo energetico 56,9 kWh/anno
Classe di efficienza di ventilazione: A.
Classe di efficienza di illuminazione: -.
Classe di efficienza filtro: B.
Livello sonoro min. 61 dB / max. 70 dB con livello aspirazione normale.

Sicurezza

Spia di funzionamento.
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicatore calore residuo a due livelli.
Spegnimento di sicurezza.
Protezione superiore lavabile in lavastoviglie.
Contenitore di raccolta dei liquidi con capacità 0,9 litri, lavabile in lavastoviglie.

Precauzioni di montaggio

Larghezza minima del fondo della base: 60 cm.
Profondità minima del piano di lavoro: 60 cm.
Il set di ricircolo non canalizzato CA082011 richiede un'apertura verticale di min. 25 mm dietro il pannello posteriore del mobile.
Si raccomandano 50 mm per una performance ottimale.
L'uscita dell'aria sul retro dell'apparecchio è direttamente accessibile con un condotto piatto (DN 150).
In modalità estrazione dell'aria deve essere installata una valvola di non ritorno con una pressione di apertura massima di 65 Pa.
Per prestazioni ottimali nel ricircolo dell'aria, si consiglia una superficie di uscita di almeno 440 cm².
Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche. Per una distribuzione del calore ottimale, è raccomandato l'utilizzo di padelle con fondo sandwich.

Accessori speciali (ordinabili come parti centroassistenza):
17006018
Padella adatta per Frying Sensor, ø 14 cm (inferiore) / ø 20 cm (superiore)
17006184
Padella adatta per Frying Sensor, ø 18 cm (inferiore) / ø 24 cm (superiore)
17006185
Padella adatta per Frying Sensor, ø 22 cm (inferiore) / ø 28 cm (superiore)
17006019
Padella adatta per Frying Sensor, ø 28 cm (inferiore) / ø 32 cm (superiore)

La lunghezza equivalente del condotto per garantire buone prestazioni è L_{max} 28 m.
Fare riferimento alle "Note generali per la progettazione del corretto sistema di aspirazione" della sezione Aspirazione per il calcolo della lunghezza equivalente del condotto.
L'apparecchio deve essere fissato dal lato inferiore.
L'apparecchio deve essere facilmente accessibile dal basso.
Garantire una maggiore aerazione del locale con un interruttore di sicurezza se la cappa è installata a estrazione in un locale dove è presente un camino funzionante.
L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso.
Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.
La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportune sottostrutture.
Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio.
La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.
La larghezza del giunto può variare a causa delle tolleranze dimensionali del piano di cottura in vetroceramica e del taglio del foro incasso.
Rispettare le distanze da sotto il piano di lavoro al contenitore antitrabocco: min. 300 mm per rimuovere e svuotare il contenitore.
Non installare altri apparecchi al di sotto, ad esempio forni, frigoriferi o lavastoviglie.
Peso dell'apparecchio 30 kg.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 200-201.


Valori di collegamento

Assorbimento totale 7,4 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.
Cavi di collegamento lunghezza 0,3 m e 1 m per le manopole di controllo.
Consumo energetico standby/display spento 0,5 W.
Consumo energetico standby/rete 2,0 W.
Per sapere come spegnere il modulo WiFi, consultare il manuale d'uso.


L₁ L₂ N ⊕ 400V / 16A

L₁ L₂ L₃ N ⊕ 400V / 16A


Installazione a filo top




Installazione della manopola frontale



Vista dall'alto




Sezione longitudinale




A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Riempire con silicone

Sezione trasversale




A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Riempire con silicone

Vista frontale




A: Collegato direttamente sul retro


Vista laterale con ricircolo non canalizzato (CA 082 011)




CA082011




Vista frontale - foro d'incasso per ricircolo non canalizzato (CA 082 010)



Vista frontale con ricircolo canalizzato




Vista laterale con ricircolo canalizzato (CA 082 071) per piani di lavoro profondi 700 mm




Non raccomandato per pareti posteriori o pavimenti non sufficientemente isolati (Trasmittanza termica $U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Vista laterale con ricircolo canalizzato (CA 082 061) per piani di lavoro profondi 600 mm




Non raccomandato per pareti posteriori o pavimenti non sufficientemente isolati (Trasmittanza termica $U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

CA082071



CA082061



Per installazioni che prevedono il ricircolo dell'aria verso pareti posteriori non sufficientemente isolate (Trasmittanza termica $U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) si raccomanda una progettazione di tipo canalizzato.

EB333

Forni Gaggenau
Expressive

Forni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazione

Apparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect



Piano cottura Flex Induction con aspirazione integrata serie 400 CV482

CV482105 CHF 5'565.-
Senza cornice. CHF 5'148.01
Larghezza 80 cm.
A estrazione / ricircolo aria.
Tubature non in dotazione.
Le manopole devono essere ordinate separatamente.



CRA CHF 10.81
CHF 10.-

Accessori necessari per l'installazione

CKI440010 CHF 892.-
Manopole acciaio inox CHF 825.16
serie 400 per VI462, VI482, CV482,
CV492. Controllo elettronico.
Set di 4 manopole.

CKI440000 CHF 1'186.-
Manopole nere CHF 1'097.13
serie 400 per VI462, VI482, CV482,
CV492. Controllo elettronico.
Set di 4 manopole.

CA082011 CHF 246.-
Kit per ricircolo non
canalizzato. CHF 227.57

CA082061 CHF 266.-
Kit per ricircolo
canalizzato. CHF 246.07

Adatto a piani di lavoro profondi 60 cm.

CA082071 CHF 266.-
Kit per ricircolo
canalizzato. CHF 246.07

Adatto a piani di lavoro profondi 70 cm.

CA084010 CHF 79.-
4 filtri acustici CHF 73.08
anti-rumore per modalità a
estrazione.

Accessori speciali

CA051301 CHF 262.-
Teppan Yaki in CHF 242.37
materiale multistrato.
Per piani cottura Flex Induction.

CA052300 CHF 336.-
Grill antiaderente in CHF 310.82
alluminio pressofuso
Per piani cottura Flex Induction

CA050300 CHF 325.-
Set di teglie Flex, CHF 300.65
3 pezzi. Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

CA055300 CHF 231.-
Teglia Flex grande. CHF 213.69
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

CA282112 CHF 172.-
4 filtri a carboni attivi CHF 159.11
con elevata riduzione degli odori e
allergeni per modalità a ricircolo.

**Gli accessori di installazione per le
tubazioni di scarico dell'aria sono
riportati alle pagine 286-289.**

Highlights

- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento flessibile di pentole e padelle all'interno delle zone di cottura con estensione automatica fino a 30 cm di larghezza.
- Sistema di aspirazione estremamente efficiente integrato nel piano.
- Funzione aspirazione automatica.
- Ampio filtro grassi metallico, facile da rimuovere, lavabile in lavastoviglie.
- Motore a bassa rumorosità ed alto risparmio energetico.
- Sistema ad estrazione o a ricircolo dell'aria.
- Filtro a carboni attivi integrato facilmente rimovibile dall'alto per il ricircolo dell'aria.
- Solide manopole in acciaio inox, disponibili anche in finitura nera.
- Senza cornice per installazione a filo top.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 20x24 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 40x24 cm (3300 W, con booster 3700 W).

2 zone Flex Induction ciascuna da 20x24 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 40x24 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Performance

Performance e rumorosità, 3 livelli di potenza + intensivo:
potenza max di aspirazione secondo EN 61591.

Potenza sonora secondo EN 60704-3.
Estrazione dell'aria:

532 / 636 m³/h.

70 / 74 dB (A) re 1 pW.

Ricircolo dell'aria:

487 / 611 m³/h.

67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Funzionamento

Manopole con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.
Controllo elettronico della potenza a 12 livelli.

Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione)
Controllo a 3 livelli + 1 livello intensivo del sistema di aspirazione.

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.

Funzione Frying Sensor.

Funzione Booster.

Funzionamento del sistema di aspirazione controllato tramite sensori. Attivazione automatica del sistema di aspirazione quando una zona cottura viene utilizzata.
Aspirazione intervallata, 6 minuti.

Funzione post-cottura controllata tramite sensori o manualmente.
Indicatore di saturazione del filtro a carboni attivi.

Filtro grassi rimovibile e lavabile in lavastoviglie.

Copertura del sistema di ventilazione in zinco nero pressofuso di alta qualità, lavabile in lavastoviglie.

Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole BLDC per un'efficienza massima.
Interni ottimizzati per una circolazione dell'aria estremamente efficiente.
Cronometro.
Contaminuti.
Funzione Memory.
Menu opzioni.
Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo dell'unità di aspirazione.

Controllo delle zone di cottura da remoto.

Diagnosi da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A

(In una scala di classi di efficienza

energetica da A+++ a D)

Consumo energetico 56,9 kWh/ anno

Classe di efficienza di ventilazione: A.

Classe di efficienza di illuminazione: -.

Classe di efficienza filtro: B.

Livello sonoro min. 61 dB / max. 70 dB

con livello aspirazione normale.

Sicurezza

Spia di funzionamento.

Sistema di riconoscimento pentole.

Indicatore calore residuo a due livelli.

Spegnimento di sicurezza.

Protezione superiore lavabile in

lavastoviglie.

Contenitore di raccolta dei liquidi con

capacità 0,9 litri, lavabile in

lavastoviglie.

Precauzioni di montaggio

Larghezza minima del fondo della

base: 60 cm.

Profondità minima del piano di lavoro:

60 cm.

Profondità incassata: 227 mm.

Il set di ricircolo non canalizzato

CA082011 richiede un'apertura

verticale di min. 25 mm dietro il

pannello posteriore del mobile.

Si raccomandano 50 mm per una

performance ottimale.

L'uscita dell'aria sul retro dell'appa-

recchio è direttamente accessibile

con un condotto piatto (DN 150).

In modalità estrazione dell'aria deve

essere installata una valvola di non

ritorno con una pressione di apertura

massima di 65 Pa.

Per prestazioni ottimali nel ricircolo

dell'aria, si consiglia una superficie di

uscita di almeno 440 cm².

Da utilizzare solo con pentole

ferromagnetiche. Per una distribuzione

del calore ottimale, è raccomandato

l'utilizzo di padelle con fondo

sandwich.

Accessori speciali (ordinabili

come parti centroassistenza):

17006018

Padella adatta per Frying Sensor,

ø 14 cm (inferiore) / ø 20 cm (superiore)

17006184

Padella adatta per Frying Sensor,

ø 18 cm (inferiore) / ø 24 cm (superiore)

17006185

Padella adatta per Frying Sensor,

ø 22 cm (inferiore) / ø 28 cm (superiore)

La lunghezza equivalente del condotto per garantire buone prestazioni è L_{max} 28 m.

Fare riferimento alle "Note generali

per la progettazione del corretto

sistema di aspirazione" della sezione

Aspirazione per il calcolo della

lunghezza equivalente del condotto.

L'apparecchio deve essere fissato dal

lato inferiore.

L'apparecchio deve essere facilmente

accessibile dal basso.

Garantire una maggiore aerazione del

locale con un interruttore di sicurezza

se la cappa è installata a estrazione

in un locale dove è presente un

camino funzionante.

L'installazione è possibile in piani di

pietra, sintetici o in legno massello.

Devono essere osservati i valori di

resistenza termica e tenuta stagna

dei bordi del foro incasso.

Per quanto riguarda gli altri materiali

si prega di consultare il produttore del

piano di lavoro.

La portata e la stabilità, in particolare

nel caso di piani di lavoro sottili, deve

essere sostenuta mediante opportune

sottostrutture.

Prendere in considerazione il peso

dell'apparecchio.

La scanalatura deve essere continua

e uniforme, così da garantire il

corretto posizionamento dell'appa-

recchio sulla guarnizione. Non

utilizzare un rivestimento discontinuo.

La larghezza del giunto può variare a

causa delle tolleranze dimensionali

del piano di cottura in vetroceramica

e del taglio del foro incasso.

Rispettare le distanze da sotto il piano

di lavoro al contenitore antitribocco:

min. 300 mm per rimuovere e svuotare

il contenitore.

Non installare altri apparecchi al di

sotto, ad esempio forni, frigoriferi o

lavastoviglie.

Peso dell'apparecchio 30 kg.

Per informazioni sulla pianificazione,
consultare le pagine 200-201.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 7,4 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m

senza spina.

Cavi di collegamento lunghezza 0,3 m

e 1 m per le manopole di controllo.

Consumo energetico standby/display

spento 0,5 W.

Consumo energetico standby/

rete 2,0 W.


Per sapere come spegnere il modulo

WiFi, consultare il manuale d'uso.


L₁ L₂ N ⊕ 400V / 16A

L₁ L₂ L₃ N ⊕ 400V / 16A


Installazione a filo top




Installazione della manopola frontale



Vista dall'alto




Sezione longitudinale




A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Riempire con silicone

Sezione trasversale




A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Riempire con silicone

Vista frontale




A: Collegato direttamente sul retro

Vista laterale con ricircolo non canalizzato (CA 082 011)




CA082011




Per installazioni che prevedono il ricircolo dell'aria verso pareti posteriori non sufficientemente isolate (Trasmittanza termica $U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) si raccomanda una progettazione di tipo canalizzato.


Vista frontale - foro d'incasso per ricircolo non canalizzato (CA 082 010)



Vista frontale con ricircolo canalizzato




Vista laterale con ricircolo canalizzato (CA 082 071) per piani di lavoro profondi 700 mm




Non raccomandato per pareti posteriori o pavimenti non sufficientemente isolati (Trasmittanza termica $U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Vista laterale con ricircolo canalizzato (CA 082 061) per piani di lavoro profondi 600 mm




Non raccomandato per pareti posteriori o pavimenti non sufficientemente isolati (Trasmittanza termica $U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

CA082071



CA082061





Piano cottura Flex Induction con aspirazione integrata serie 200 CV282

CV282101 CHF 5'690.-
Senza cornice. CHF 5'263.64
Larghezza 80 cm

A estrazione / ricircolo aria
Tubature non in dotazione

CV282101M CHF 5'830.-
Senza cornice con CHF 5'393.15
vetro in finitura opaca matt
Larghezza 80 cm
A estrazione / ricircolo aria
Tubature non in dotazione



CRA CHF 10.81
CHF 10.-

Accessori necessari per l'installazione

CA082011 CHF 246.-
Kit per ricircolo non CHF 227.57
canalizzato.

CA082061 CHF 266.-
Kit per ricircolo CHF 246.07
canalizzato.

Adatto a piani di lavoro profondi 60 cm.

CA082071 CHF 266.-
Kit per ricircolo CHF 246.07
canalizzato.

Adatto a piani di lavoro profondi 70 cm.

CA084010 CHF 79.-
4 filtri acustici CHF 73.08
anti-rumore per modalità a
estrazione.

Accessori speciali

CA051301 CHF 262.-
Teppan Yaki in CHF 242.37
materiale multistrato.
Per piani cottura Flex Induction.

CA052300 CHF 336.-
Grill antiaderente in CHF 310.82
alluminio pressofuso.
Per piani cottura Flex Induction.

CA060300 CHF 325.-
Cooking Sensor: CHF 300.65
sensore di cottura per il controllo della
temperatura all'interno delle pentole.

CA050300 CHF 231.-
Set di teglie Flex, CHF 213.69
3 pezzi. Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

CA055300 CHF 211.-
Teglia Flex grande. CHF 195.19
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

CA282112 CHF 172.-
4 filtri a carboni attivi CHF 159.11
con elevata riduzione degli odori e
allergeni per modalità a ricircolo.

Gli accessori di installazione per le
tubazioni di scarico dell'aria sono
riportati alle pagine 286-289.

Highlights

- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento flessibile di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.
- Sistema di aspirazione estremamente efficiente integrato nel piano.
- Funzione aspirazione automatica.
- Ampio filtro grassi metallico, facile da rimuovere, lavabile in lavastoviglie.
- Motore a bassa rumorosità ed alto risparmio energetico.
- Sistema ad estrazione o a ricircolo aria.
- Filtro a carboni attivi integrato facilmente rimovibile dall'alto per il ricircolo dell'aria.
- Comando Twist-Pad, pratico selettore a magnete rimovibile per attivare la zona cottura e impostare il livello di temperatura.
- Possibilità di scelta tra vetro lucido o con finitura opaca.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 20x24 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 40x24 cm (3300 W, con booster 3700 W).
2 zone Flex Induction ciascuna da 20x24 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 40x24 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Performance

Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo: potenza max. di aspirazione secondo DIN EN 61591. Potenza sonora secondo EN 60704-3. Pressione sonora secondo EN 60704-2-13. Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591 Estrazione dell'aria: 532 / 636 m³/h. 70 / 74 dB (A) re 1 pW. Ricircolo dell'aria: 487 / 611 m³/h. 67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Funzionamento

Comando Twist-Pad con finitura di colore nero con selettore a magnete amovibile per facilitare la pulizia del piano. Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione). Indicatori di zona cottura sulla vetroceramica. Controllo elettronico zone cottura a 17 livelli. Controllo a 3 livelli + 1 livello intensivo del sistema di ventilazione.

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari. Riconoscimento automatico della padella. Funzione di cottura professionale. Funzione Cooking Sensor (sensore di cottura) da usare con l'accessorio CA060300. Funzione Frying Sensor. Funzione booster per pentole. Funzione booster per padelle. Funzione mantenimento caldo. Funzionamento del sistema di aspirazione controllato tramite sensori.

Attivazione automatica del sistema di aspirazione quando una zona cottura viene utilizzata.

Aspirazione intervallata, 6 minuti. Funzione post-cottura controllata tramite sensori o manualmente. Indicatore di saturazione del filtro a carboni attivi. Filtro grassi rimovibile e lavabile in lavastoviglie. Copertura del sistema di ventilazione in zinco nero pressofuso di alta qualità, lavabile in lavastoviglie. Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole BLDC per un'efficienza massima. Interni ottimizzati per una circolazione dell'aria estremamente efficiente. Cronometro. Timer cottura (fino a 99 minuti). Contaminuti. Funzione Memory. Menu opzioni. Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo dell'unità di aspirazione. Controllo delle zone di cottura da remoto. Diagnosi da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D). Consumo energetico 56,9 kWh/ anno Classe di efficienza di ventilazione: A. Classe di efficienza di illuminazione: -. Classe di efficienza filtro: B. Livello sonoro min. 61 dB / max. 70 dB con livello aspirazione normale.

Sicurezza

Interruttore principale (on / off). Spia di funzionamento. Sistema di riconoscimento pentole. Indicatore calore residuo a due livelli. Sicurezza bambini. Spegnimento di sicurezza. Protezione superiore lavabile in lavastoviglie. Contenitore di raccolta dei liquidi con capacità 0,9 litri, lavabile in lavastoviglie.

Precauzioni di montaggio

Larghezza minima del fondo della base: 60 cm. Profondità minima del piano di lavoro: 60 cm. Il set di ricircolo non canalizzato CA082011 richiede un'apertura verticale di min. 25 mm dietro il pannello posteriore del mobile. Si raccomandano 50 mm per una performance ottimale. L'uscita dell'aria sul retro dell'apparecchio è direttamente accessibile con un condotto piatto (DN 150). In modalità estrazione dell'aria deve essere installata una valvola di non ritorno con una pressione di apertura massima di 65 Pa. Per prestazioni ottimali nel ricircolo dell'aria, si consiglia una superficie di uscita di almeno 440 cm².

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche. Per una distribuzione del calore ottimale, è raccomandato l'utilizzo di padelle con fondo sandwich.

Accessori speciali (ordinabili comeprati centroassistenza):
17006018

Padella adatta per Frying Sensor, ø 14 cm (inferiore) / ø 20 cm (superiore)
17006184

Padella adatta per Frying Sensor, ø 18 cm (inferiore) / ø 24 cm (superiore)
17006185

Padella adatta per Frying Sensor, ø 22 cm (inferiore) / ø 28 cm (superiore)

La lunghezza equivalente del condotto per garantire buone prestazioni è Lmax 28 m. Fare riferimento alle "Note generali per la progettazione del corretto sistema di aspirazione" della sezione Aspirazione per il calcolo della lunghezza equivalente del condotto. L'apparecchio deve essere fissato dal lato inferiore.

L'apparecchio deve essere facilmente accessibile dal basso.

Garantire una maggiore aerazione del locale con un interruttore di sicurezza se la cappa è installata a estrazione in un locale dove è presente un camino funzionante.

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso.

Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportune sottostrutture.

Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo. La larghezza del giunto può variare a causa delle tolleranze dimensionali del piano di cottura in vetroceramica e del taglio del foro incasso.

Rispettare le distanze da sotto il piano di lavoro al contenitore antirabocco: min. 300 mm per rimuovere e svuotare il contenitore.


Non installare altri apparecchi al di sotto, ad esempio forni, frigoriferi o lavastoviglie.

Peso dell'apparecchio 27 kg.


Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 200-201.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 7,4 kW. Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina. Consumo energetico standby/display spento 0,5 W. Consumo energetico standby/ rete 2,0 W. Per sapere come spegnere il modulo WiFi, consultare il manuale d'uso.




Installazione a filo top




Vista dall'alto




Sezione longitudinale



Sezione trasversale




Vista frontale




A: Connessione diretta dal retro

Vista laterale con ricircolo non canalizzato (CA 082 011)




CA082011




Per installazioni che prevedono il ricircolo dell'aria verso pareti posteriori non sufficientemente isolate (Trasmittanza termica $U \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$) si raccomanda una progettazione di tipo canalizzato.


Vista frontale - foro d'incasso per ricircolo non canalizzato (CA 082 010)



Vista frontale con ricircolo canalizzato




Vista laterale con ricircolo canalizzato (CA 082 071) per piani di lavoro profondi 700 mm




Non raccomandato per pareti posteriori o pavimenti non sufficientemente isolati (Trasmittanza termica $U \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

CA082071




Vista laterale con ricircolo canalizzato (CA 082 061) per piani di lavoro profondi 600 mm



Non raccomandato per pareti posteriori o pavimenti non sufficientemente isolati (Trasmittanza termica $U \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

CA082061



EB333

Forni Gaggenau
Expressive

Forni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura
Expressive

Apparecchi per
l'aspirazione

Apparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect



Piano cottura Flex Induction con aspirazione integrata serie 200 CV282

CV282111 CHF 5'690.-
Cornice in acciaio CHF 5'263.64
inox.

Larghezza 80 cm
A estrazione / ricircolo aria
Tubature non in dotazione



CRA CHF 10.81
CHF 10.-

Accessori necessari per l'installazione

CA082011 CHF 246.-
Kit per ricircolo non
canalizzato. CHF 227.57

CA082061 CHF 266.-
Kit per ricircolo CHF 246.07
canalizzato.

Adatto a piani di lavoro profondi 60 cm.

CA082071 CHF 266.-
Kit per ricircolo CHF 246.07
canalizzato.

Adatto a piani di lavoro profondi 70 cm.

CA084010 CHF 79.-
4 filtri acustici CHF 73.08
anti-rumore per
modalità a estrazione.

Accessori speciali

CA051301 CHF 262.-
Teppan Yaki in CHF 242.37
materiale multistrato.
Per piani cottura Flex Induction.

CA052300 CHF 336.-
Grill antiaderente in CHF 310.82
alluminio pressofuso.
Per piani cottura Flex Induction.

CA050300 CHF 325.-
Set di teglie Flex, CHF 300.65
3 pezzi. Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

CA055300 CHF 231.-
Teglia Flex grande. CHF 213.69
Antiaderente.

Per piani cottura Flex Induction.

CA060300 CHF 211.-
Cooking Sensor: CHF 195.19
sensore di cottura per il controllo della
temperatura all'interno delle pentole.

CA282112 CHF 172.-
4 filtri a carboni attivi CHF 159.11
con elevata riduzione degli odori e
allergeni per modalità a ricircolo.

CA230100 CHF 172.-
Twist-Pad in acciaio CHF 159.11
inox con finitura in colore nero.

**Gli accessori di installazione per le
tubazioni di scarico dell'aria sono
riportati alle pagine 286-289.**

Highlights

- Cornice in acciaio inox.
- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento flessibile di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.
- Sistema di aspirazione estremamente efficiente integrato nel piano.
- Funzione aspirazione automatica.
- Ampio filtro grassi metallico, facile da rimuovere, lavabile in lavastoviglie.
- Motore a bassa rumorosità ed alto risparmio energetico.
- Sistema ad estrazione o a ricircolo aria.
- Filtro a carboni attivi integrato facilmente rimovibile dall'alto per il ricircolo dell'aria.
- Comando Twist-Pad, pratico selettore a magnete rimovibile per attivare la zona cottura e impostare il livello di temperatura.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).
2 zone Flex Induction ciascuna da 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Performance

Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo: potenza max. di aspirazione secondo DIN EN 61591. Potenza sonora secondo EN 60704-3. Pressione sonora secondo EN 60704-2-13. Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591 Estrazione dell'aria: 532 / 636 m³/h. 70 / 74 dB (A) re 1 pW. Ricircolo dell'aria: 487 / 611 m³/h. 67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Funzionamento

Comando Twist-Pad con selettore a magnete amovibile per facilitare la pulizia del piano. Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione). Indicatori di zona cottura sulla vetroceramica. Controllo elettronico zone cottura a 17 livelli. Controllo a 3 livelli + 1 livello intensivo del sistema di ventilazione.

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari. Riconoscimento automatico della padella. Funzione di cottura professionale. Funzione Cooking Sensor (sensore di cottura) da usare con l'accessorio CA060300. Funzione Frying Sensor. Funzione booster per pentole. Funzione booster per padelle. Funzione mantenimento caldo. Funzionamento del sistema di aspirazione controllato tramite sensori.

Attivazione automatica del sistema di aspirazione quando una zona cottura viene utilizzata. Aspirazione intervallata, 6 minuti. Funzione post-cottura controllata tramite sensori o manualmente. Indicatore di saturazione del filtro a carboni attivi. Filtro grassi rimovibile e lavabile in lavastoviglie. Copertura del sistema di ventilazione in zinco nero pressofuso di alta qualità, lavabile in lavastoviglie. Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole BLDC per un'efficienza massima. Interni ottimizzati per una circolazione dell'aria estremamente efficiente. Cronometro. Timer cottura (fino a 99 minuti). Contaminuti. Funzione Memory. Menu opzioni. Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Servizi digitali selezionati (Gagganau Home Connect)

Controllo dell'unità di aspirazione. Controllo delle zone di cottura da remoto. Diagnosi da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gagganau Home Connect, consultare la pagina 395.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D). Consumo energetico 56,9 kWh/ anno. Classe di efficienza di ventilazione: A. Classe di efficienza di illuminazione: -. Classe di efficienza filtro: B. Livello sonoro min. 61 dB / max. 70 dB con livello aspirazione normale.

Sicurezza

Interruttore principale (on / off). Spia di funzionamento. Sistema di riconoscimento pentole. Indicatore calore residuo a due livelli. Sicurezza bambini. Spegnimento di sicurezza. Protezione superiore lavabile in lavastoviglie. Contenitore di raccolta dei liquidi con capacità 0,9 litri, lavabile in lavastoviglie.

Precauzioni di montaggio

Larghezza minima del fondo della base: 60 cm. Profondità minima del piano di lavoro: 60 cm. Il set di ricircolo non canalizzato CA082011 richiede un'apertura verticale di min. 25 mm dietro il pannello posteriore del mobile. Si raccomandano 50 mm per una performance ottimale. L'uscita dell'aria sul retro dell'apparecchio è direttamente accessibile con un condotto piatto (DN 150). In modalità estrazione dell'aria deve essere installata una valvola di non ritorno con una pressione di apertura massima di 65 Pa. Per prestazioni ottimali nel ricircolo dell'aria, si consiglia una superficie di uscita di almeno 440 cm².

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche. Per una distribuzione del calore ottimale, è raccomandato l'utilizzo di padelle con fondo sandwich.

Accessori speciali (ordinabili comeprati centroassistenza):
17006018

Padella adatta per Frying Sensor, ø 14 cm (inferiore) / ø 20 cm (superiore)
17006184

Padella adatta per Frying Sensor, ø 18 cm (inferiore) / ø 24 cm (superiore)
17006185

Padella adatta per Frying Sensor, ø 22 cm (inferiore) / ø 28 cm (superiore)

La lunghezza equivalente del condotto per garantire buone prestazioni è Lmax 28 m. Fare riferimento alle "Note generali per la progettazione del corretto sistema di aspirazione" della sezione Aspirazione per il calcolo della lunghezza equivalente del condotto. L'apparecchio deve essere fissato dal lato inferiore.

L'apparecchio deve essere facilmente accessibile dal basso.

Garantire una maggiore aerazione del locale con un interruttore di sicurezza se la cappa è installata a estrazione in un locale dove è presente un camino funzionante.

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso.

Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportune sottostrutture.

Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

La larghezza del giunto può variare a causa delle tolleranze dimensionali del piano di cottura in vetroceramica e del taglio del foro incasso. Rispettare le distanze da sotto il piano di lavoro al contenitore antirabocco: min. 300 mm per rimuovere e svuotare il contenitore.

Non installare altri apparecchi al di sotto, ad esempio forni, frigoriferi o lavastoviglie.

Peso dell'apparecchio 29 kg.


Valori di collegamento

Assorbimento totale 7,4 kW. Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina. Consumo energetico standby/display spento 0,5 W. Consumo energetico standby/ rete 2,0 W. Per sapere come spegnere il modulo WiFi, consultare il manuale d'uso.


400V / 16A

400V / 16A


Installazione in appoggio



Vista frontale con ricircolo canalizzato




Vista frontale




A: Connessione diretta dal retro

Vista laterale con ricircolo non canalizzato




CA082011




A: Per installazioni che prevedono il ricircolo dell'aria verso pareti posteriori non sufficientemente isolate (Trasmittanza termica $U \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$) si raccomanda una progettazione di tipo canalizzato.

Vista frontale - foro d'incasso per ricircolo non canalizzato



Vista laterale con ricircolo canalizzato per piani di lavoro profondi 700 mm




Non raccomandato per pareti posteriori o pavimenti non sufficientemente isolati (Trasmittanza termica $U \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

CA082071



Vista laterale con ricircolo canalizzato per piani di lavoro profondi 600 mm



Non raccomandato per pareti posteriori o pavimenti non sufficientemente isolati (Trasmittanza termica $U \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

CA082061



Esempi di progettazione per piani cottura Flex Induction con aspirazione integrata

Consigli per una corretta installazione

- Per le misure di profondità considerare la profondità del mobile e le sporgenze del top cucina.
- I tubi possono essere connessi verso il retro. Consultare gli accessori dedicati.
- L'apparecchio deve essere accessibile dal basso.

Ricircolo dell'aria



- Installazione con kit di ricircolo (CA082011 o CA082071).
- Filtri sostituibili dall'alto.
- Per una performance ottimale è necessaria una superficie di deflusso dell'aria di almeno 440 cm².
- Il kit di ricircolo non canalizzato CA082011 richiede un'apertura verticale di almeno 25 mm dietro il pannello posteriore del mobile. Si raccomandano 50 mm per performance ottimali.

Esempio 1

CV282 / CV482 / CV492 con kit di ricircolo non canalizzato (CA082011)

Installazione a parete, profondità piano di lavoro 60 cm. Apertura verticale di almeno 25 mm dietro il pannello posteriore del mobile. Si raccomandano 50 mm per performance ottimali.

Non raccomandato per pareti posteriori o pavimenti non sufficientemente isolati (Trasmittanza termica $U \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{C}$).



Lista accessori:



- 1 x CA082011 Kit di ricircolo

Esempio 2

CV282 / CV482 / CV492 con kit di ricircolo non canalizzato (CA082011)

Installazione a isola, profondità piano di lavoro 120 cm. Apertura verticale di almeno 25 mm dietro il pannello posteriore del mobile. Si raccomandano 50 mm per performance ottimali.

Non raccomandato per pareti posteriori o pavimenti non sufficientemente isolati (Trasmittanza termica $U \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{C}$).





Lista accessori:

- 1 x CA082011 Kit di ricircolo

Esempio 3

CV282 / CV482 / CV492 con ricircolo canalizzato (CA082071)

Installazione a isola, profondità piano di lavoro 90 cm. Non raccomandato per pavimenti non sufficientemente isolati (Trasmittanza termica $U \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{C}$).



Lista accessori:

- 1 x CA082071 Kit per ricircolo canalizzato


Estrazione dell'aria

- Connessione diretta all'apparecchio con un tubo piatto (maschio) DN 150.
- Prevedere sempre filtro acustico (CA084010) per tutte le installazioni in modalità estrazione.
- A seconda della distanza tra l'apparecchio e la parete di uscita fumi, potrebbero essere necessari più condotti.
- Per una circolazione ottimale dell'aria, utilizzare tubi con DN 150. I tubi e le parti di connessione sono disponibili come accessori speciali.
- Due tubi piatti devono essere collegati con un connettore piatto.

Esempio 4

CV282 / CV482 / CV492 con installazione in modalità a estrazione

Installazione a parete, profondità piano di lavoro 60 cm, connessione diretta all'uscita muro tramite tubo piatto.




Lista accessori:

- 1 x CA084010 Filtri acustici
- 1 x AD857010 Tubo piatto DN 150 (1 metro)
- 1 x AD850050 Scarico a parete piatto DN 150

Esempio 5

CV282 / CV482 / CV492 con installazione in modalità a estrazione

Installazione a parete o isola, profondità piano di lavoro 70 cm, sistema tubature al di sotto della pavimentazione.




Lista accessori:

- 1 x CA084010 Filtri acustici
- 1 x AD857030 Curva piatta con piega verticale a 90° DN 150
- 1 x AD857015 Tubo piatto DN 150 (0,5 metri)
- 3 x AD857040 Connettore per tubi piatti
- 1 x AD857041 Adattatore tubo tondo-piatto DN 150 - DN 150
- 1 x AD752010 Tubo tondo DN 150
- 1 x AD857042 Curva tondo-piatto con piega verticale a 90° DN 150
- 1 x AD857010 Tubo piatto DN 150 (1 metro)
- 1 x AD990091 Nastro adesivo

Esempio 6

CV282 / CV482 / CV492 con installazione in modalità a estrazione

Installazione a parete o isola, profondità piano di lavoro 65 cm, sistema tubature dietro il mobile e nello zoccolo.



Lista accessori:

- 1 x CA084010 Filtri acustici
- 1 x AD857010 Tubo piatto DN 150 (1 metro)
- 1 x AD857015 Tubo piatto DN 150 (0,5 metri)
- 1 x AD857030 Curva piatta con piega verticale a 90° DN 150
- 1 x AD857031 Curva con piega orizzontale a 90° DN 150
- 1 x AD857033 Connettore corto per tubi piatti con piega verticale a 90°
- 4 x AD857040 Connettore per tubi piatti

Tutti dimensioni in mm.

EB333

Forni Gaggenau
Expressive

Forni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazione

Apparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect



Piano cottura Flex Induction serie 200 CI292

CI292102 CHF 5'040.-
Senza cornice. CHF 4'662.35
Larghezza 90 cm.

CRA CHF 10.81
CHF 10.-

In dotazione

- 1 Manopola magnetica rimovibile,
acciaio inossidabile.

Accessori speciali

CA051301 CHF 262.-
Teppan Yaki in CHF 242.37
materiale multistrato.

Per piani cottura Flex Induction.

CA052300 CHF 336.-
Grill antiaderente in CHF 310.82
alluminio pressofuso.

Per piani cottura Flex Induction.

CA060300 CHF 211.-
Cooking Sensor: CHF 195.19
sensore di cottura per il controllo della
temperatura all'interno delle pentole.

CA050300 CHF 325.-
Set di teglie Flex, CHF 300.65
3 pezzi.

Antiaderente.

Per piani cottura Flex Induction.

CA055300 CHF 231.-
Teglia Flex grande. CHF 213.69
Antiaderente.

Per piani cottura Flex Induction.

CA230100 CHF 172.-
Twist-Pad in acciaio CHF 159.11
inox con finitura in colore nero.

Highlights

- Senza cornice per l'inserimento a filo top.
- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento flessibile di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.
- Funzione professionale di cottura per separare il piano in zone con temperature separate preimpostate.
- Funzione Cooking Sensor per il controllo della temperatura all'interno della pentola.
- Funzione Frying Sensor per un controllo preciso della temperatura durante la frittura.
- Ampia zona cottura per pentole fino a ø 32 cm.
- Comando Twist-Pad. Il pratico selettore a magnete per attivare la zona cottura e impostare il livello di temperatura.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 20x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 40x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).

2 zone Flex Induction ciascuna da 20x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 40x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).

1 zona induzione ø 21 cm (2200 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a ø 26 cm (2600 W, con booster 3700 W) e a ø 32 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Comando Twist-Pad con selettore a magnete amovibile per facilitare la selezione delle cotture e la pulizia del piano.

Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).

Indicatori di zona cottura sulla vetroceramica.

Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.

Funzione di cottura professionale.

Funzione Cooking Sensor (sensore di cottura) da usare con l'accessorio CA060300.

Funzione Frying Sensor.

Funzione booster per pentole.

Funzione booster per padelle.

Funzione mantenimento caldo.

Cronometro.

Timer cottura (fino a 99 minuti).

Contaminuti.

Funzione Memory.

Menu opzioni.

Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo dell'unità di aspirazione (con modello compatibile).

Controllo da remoto.

Diagnosi da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Interruttore principale (on/off).

Spia di funzionamento.

Sistema di riconoscimento pentole.

Indicatore calore residuo a due livelli.

Sicurezza bambini.

Spegnimento di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

L'installazione è possibile su piani di lavoro in pietra, materiali sintetici o legno massello.

Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso.

Per quanto riguarda altri materiali, consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, in modo da garantire un posizionamento uniforme dell'apparecchio sulla guarnizione.

Non utilizzare rivestimenti discontinui.

La larghezza della giunzione può variare a causa delle tolleranze dimensionali delle combinazioni e del taglio del foro incasso.

Funziona solo con pentole e padelle ferromagnetiche (a induzione). Per una distribuzione del calore ottimale, è raccomandato l'utilizzo di padelle con fondo sandwich.

Accessori speciali (ordinabili

come parti centroassistenza):

17006018

Padella adatta per Frying Sensor, ø 14 cm (inferiore) / ø 20 cm (superiore) 17006184

Padella adatta per Frying Sensor, ø 18 cm (inferiore) / ø 24 cm (superiore) 17006185

Padella adatta per Frying Sensor, ø 22 cm (inferiore) / ø 28 cm (superiore) 17006019

Padella adatta per Frying Sensor, ø 28 cm (inferiore) / ø 32 cm (superiore)

La pentola Wok - WP400001 - non può essere usata su questo piano.

L'apparecchio deve essere fissato dal lato inferiore.

Peso dell'apparecchio 27 kg.

Attenersi alle indicazioni di montaggio relative al convogliamento dell'aria riportate a pagina 222.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 11,1 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1,1 m senza spina.


Consumo energetico standby/display spento 0,5 W.

Consumo energetico standby/ rete 2,0 W.

Per sapere come spegnere il modulo WiFi, consultare il manuale d'uso.


L₁ L₂ L₃ N  400V / 16A

Installazione a filo top




A: 6.5^{+0.5}
B: Consultare il manuale di installazione per piani di lavoro con profondità inferiore a 600 mm.

Sezione trasversale




A: 6.5^{+0.5}
B: 2.5
C: 17.5
D: Riempire con silicone

Vista dall'alto



Sezione longitudinale



A: 6.5^{+0.5}
B: 2.5
C: 16.5
D: Riempire con silicone

EB333

Forni Gaggenau
Expressive

Forni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazione

Apparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect



Piano cottura Flex Induction serie 200 CI292

CI292112 **CHF 5'040.-**
Cornice in acciaio inox.
Larghezza 90 cm.

CRA **CHF 8.12**
CHF 7.51

In dotazione

- 1 Manopola magnetica rimovibile, acciaio inossidabile.

Accessori speciali

CA051301 **CHF 262.-**
Teppan Yaki in
CHF 242.37
materiale multistrato.
Per piani cottura Flex Induction.

CA052300 **CHF 336.-**
Grill antiaderente in
CHF 310.82
alluminio pressofuso.
Per piani cottura Flex Induction.

CA060300 **CHF 211.-**
Cooking Sensor:
CHF 195.19
sensore di cottura per il controllo della
temperatura all'interno delle pentole.

CA050300 **CHF 325.-**
Set di teglie Flex,
CHF 300.65
3 pezzi.
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

CA055300 **CHF 231.-**
Teglia Flex grande.
CHF 213.69
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

CA230100 **CHF 172.-**
Twist-Pad in acciaio
CHF 159.11
inox con finitura in colore nero.

Highlights

- Cornice in acciaio inox.
- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento flessibile di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.
- Funzione professionale di cottura per separare il piano in zone con temperature separate preimpostate.
- Funzione Cooking Sensor per il controllo della temperatura all'interno della pentola.
- Funzione Frying Sensor per un controllo preciso della temperatura durante la frittura.
- Ampia zona cottura per pentole fino a ø 32 cm.
- Comando Twist-Pad. Il pratico selettore a magnete per attivare la zona cottura e impostare il livello di temperatura.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).

1 zona induzione ø 21 cm (2200 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a ø 26 cm (2600 W, con booster 3700 W) e a ø 32 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Comando Twist-Pad con selettore a magnete amovibile per facilitare la selezione delle cotture e la pulizia del piano.
Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).
Indicatori di zona cottura sulla vetroceramica.
Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.
Funzione di cottura professionale.
Funzione Cooking Sensor (sensore di cottura) da usare con l'accessorio CA060300.
Funzione Frying Sensor.
Funzione booster per pentole.
Funzione booster per padelle.
Funzione mantenimento caldo.
Cronometro.
Timer cottura (fino a 99 minuti).
Contaminuti.
Funzione Memory.
Menu opzioni.
Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo dell'unità di aspirazione (con modello compatibile).
Controllo da remoto.
Diagnosi da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Interruttore principale (on/off).
Spia di funzionamento.
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicatore calore residuo a due livelli.
Sicurezza bambini.
Spegnimento di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

L'installazione è possibile su piani di lavoro in pietra, materiali sintetici o legno massello.
Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso.
Per quanto riguarda altri materiali, consultare il produttore del piano di lavoro.
Funziona solo con pentole e padelle ferromagnetiche (a induzione). Per una distribuzione del calore ottimale, è raccomandato l'utilizzo di padelle con fondo sandwich.

Accessori speciali (ordinabili come parti centroassistenza):
17006018

Padella adatta per Frying Sensor, ø 14 cm (inferiore) / ø 20 cm (superiore)
17006184

Padella adatta per Frying Sensor, ø 18 cm (inferiore) / ø 24 cm (superiore)
17006185

Padella adatta per Frying Sensor, ø 22 cm (inferiore) / ø 28 cm (superiore)
17006019

Padella adatta per Frying Sensor, ø 28 cm (inferiore) / ø 32 cm (superiore)

La pentola Wok - WP400001 - non può essere usata su questo piano.
L'apparecchio deve essere fissato dal lato inferiore.
Peso dell'apparecchio 23 kg.


Attenersi alle indicazioni di montaggio relative al convogliamento dell'aria riportate a pagina 222.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 11,1 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1,1 m senza spina.
Consumo energetico standby/display spento 0,5 W.
Consumo energetico standby/rete 2,0 W.
Per sapere come spegnere il modulo WiFi, consultare il manuale d'uso.

L₁ L₂ L₃ N  **400V / 16A**

Installazione in appoggio



A: consultare il manuale di installazione per piani di lavoro con profondità inferiore a 600 mm.

EB333	Forni Gaggenau Expressive	Forni Gaggenau Minimalistic	Piani cottura Vario	Piani cottura	Apparecchi per l'aspirazione	Apparecchi di refrigerazione	Lavastoviglie	Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------	------------------------------	------------------------------	---------------	--



Piano cottura Flex Induction serie 200 CI283

CI283103 **CHF 4'325.-**
Senza cornice. CHF 4'000.93
Larghezza 80 cm.

CRA CHF 8.12
CHF 7.51

In dotazione

- 1 Manopola magnetica rimovibile, acciaio inossidabile.

Accessori speciali

CA051301 **CHF 262.-**
Teppan Yaki in CHF 242.37
materiale multistrato.
Per piani cottura Flex Induction.

CA052300 **CHF 336.-**
Grill antiaderente in CHF 310.82
alluminio pressofuso.
Per piani cottura Flex Induction.

CA060300 **CHF 211.-**
Cooking Sensor: CHF 195.19
sensore di cottura per il controllo della
temperatura all'interno delle pentole.

CA050300 **CHF 325.-**
Set di teglie Flex, CHF 300.65
3 pezzi.
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

CA055300 **CHF 231.-**
Teglia Flex grande. CHF 213.69
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

CA230100 **CHF 172.-**
Twist-Pad in acciaio CHF 159.21
inox con finitura in colore nero.

Highlights

- Senza cornice per l'inserimento a filo top.
- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento flessibile di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.
- Funzione professionale di cottura per separare il piano in zone con temperature separate preimpostate.
- Funzione Cooking Sensor per il controllo della temperatura all'interno della pentola.
- Funzione Frying Sensor per un controllo preciso della temperatura durante la frittura.
- Comando Twist-Pad. Il pratico selettore a magnete per attivare la zona cottura e impostare il livello di temperatura.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 20x21cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 40x21cm (3300 W, con booster 3700 W).
1 zona induzione ø 24 cm (2200 W, con booster 3700 W).
1 zona induzione ø 18 cm (1800 W, con booster 3100 W).
1 zona induzione ø 14,5 cm (1400 W, con booster 2200 W).

Funzionamento

Comando Twist-Pad con selettore a magnete amovibile per facilitare la selezione delle cotture e la pulizia del piano.
Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).
Indicatori di zona cottura sulla vetroceramica.
Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.
Funzione di cottura professionale.
Funzione Cooking Sensor (sensore di cottura) da usare con l'accessorio CA060300.
Funzione Frying Sensor.
Funzione booster per pentole.
Funzione booster per padelle.
Funzione mantenimento caldo.
Cronometro.
Timer cottura (fino a 99 minuti).
Contaminuti.
Menu opzioni.
Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo dell'unità di aspirazione (con modello compatibile).
Controllo da remoto.
Diagnosi da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Interruttore principale (on/off).
Spia di funzionamento.
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicatore calore residuo a due livelli.
Sicurezza bambini.
Spegnimento di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

L'installazione è possibile su piani di lavoro in pietra, materiali sintetici o legno massello.
Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso.
Per quanto riguarda altri materiali, consultare il produttore del piano di lavoro.
La scanalatura deve essere continua e uniforme, in modo da garantire un posizionamento uniforme dell'apparecchio sulla guarnizione.
Non utilizzare rivestimenti discontinui.
La larghezza della giunzione può variare a causa delle tolleranze dimensionali delle combinazioni e del taglio del foro incasso.
Funziona solo con pentole e padelle ferromagnetiche (a induzione). Per una distribuzione del calore ottimale, è raccomandato l'utilizzo di padelle con fondo sandwich.

Accessori speciali (ordinabili come parti centroassistenza):
17006018

Padella adatta per Frying Sensor, ø 14 cm (inferiore) / ø 20 cm (superiore)
17006184

Padella adatta per Frying Sensor, ø 18 cm (inferiore) / ø 24 cm (superiore)
17006185


Padella adatta per Frying Sensor, ø 22 cm (inferiore) / ø 28 cm (superiore)

La pentola Wok - WP400001 - non può essere usata su questo piano.
L'apparecchio deve essere fissato dal lato inferiore.
Peso dell'apparecchio 16 kg.


Attenersi alle indicazioni di montaggio relative al convogliamento dell'aria riportate a pagina 222.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 7,4 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1,1 m senza spina.
Consumo energetico standby/display spento 0,5 W.
Consumo energetico standby/rete 2,0 W.
Per sapere come spegnere il modulo WiFi, consultare il manuale d'uso.


 **400V / 16A**

Installazione a filo top




A: 6.5^{+0.5}
B: Consultare il manuale di installazione per piani di lavoro con profondità inferiore a 600 mm.

Sezione trasversale




A: 6.5^{+0.5}
B: 2.5
C: Riempire con silicone

Vista dall'alto



Sezione longitudinale



A: 6.5^{+0.5}
B: 2.5
C: Riempire con silicone

EB333	Forni Gaggenau Expressive	Forni Gaggenau Minimalistic	Piani cottura Vario	Piani cottura	Apparecchi per l'aspirazione	Apparecchi di refrigerazione	Lavastoviglie	Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------	------------------------------	------------------------------	---------------	--



Piano cottura Flex Induction serie 200 CI283

CI283113 **CHF 4'325.-**
Cornice in acciaio inox.
Larghezza 80 cm.

CRA **CHF 8.12**
CHF 7.51

In dotazione

- 1 Manopola magnetica rimovibile, acciaio inossidabile.

Accessori speciali

CA051301 **CHF 262.-**
Teppan Yaki in materiale multistrato.
Per piani cottura Flex Induction.

CA052300 **CHF 336.-**
Grill antiaderente in alluminio pressofuso.
Per piani cottura Flex Induction.

CA060300 **CHF 211.-**
Cooking Sensor: sensore di cottura per il controllo della temperatura all'interno delle pentole.

CA050300 **CHF 325.-**
Set di teglie Flex, 3 pezzi.
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

CA055300 **CHF 231.-**
Teglia Flex grande.
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

CA230100 **CHF 172.-**
Twist-Pad in acciaio inox con finitura in colore nero.

Highlights

- Cornice in acciaio inox.
- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento flessibile di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.
- Funzione professionale di cottura per separare il piano in zone con temperature separate preimpostate.
- Funzione Cooking Sensor per il controllo della temperatura all'interno della pentola.
- Funzione Frying Sensor per un controllo preciso della temperatura durante la frittura.
- Comando Twist-Pad. Il pratico selettore a magnete per attivare la zona cottura e impostare il livello di temperatura.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x21 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x21 cm (3300 W, con booster 3700 W).
1 zona induzione ø 24 cm (2200 W, con booster 3700 W).
1 zona induzione ø 18 cm (1800 W, con booster 3100 W).
1 zona induzione ø 14,5 cm (1400 W, con booster 2200 W).

Funzionamento

Comando Twist-Pad con selettore a magnete amovibile per facilitare la selezione delle cotture e la pulizia del piano.
Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).
Indicatori di zona cottura sulla vetroceramica.
Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.
Funzione di cottura professionale.
Funzione Cooking Sensor (sensore di cottura) da usare con l'accessorio CA060300.
Funzione Frying Sensor.
Funzione booster per pentole.
Funzione booster per padelle.
Funzione mantenimento caldo.
Cronometro.
Timer cottura (fino a 99 minuti).
Contaminuti.
Menu opzioni.
Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Servizi digitali selezionati

(Gaggenau Home Connect)
Controllo dell'unità di aspirazione (con modello compatibile).
Controllo da remoto.
Diagnosi da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Interruttore principale (on/off).
Spia di funzionamento.
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicatore calore residuo a due livelli.
Sicurezza bambini.
Spegnimento di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

L'installazione è possibile su piani di lavoro in pietra, materiali sintetici o legno massello.
Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso.
Per quanto riguarda altri materiali, consultare il produttore del piano di lavoro.
Funziona solo con pentole e padelle ferromagnetiche (a induzione). Per una distribuzione del calore ottimale, è raccomandato l'utilizzo di padelle con fondo sandwich.

Accessori speciali (ordinabili come parti centroassistenza):
17006018

Padella adatta per Frying Sensor, ø 14 cm (inferiore) / ø 20 cm (superiore)
17006184

Padella adatta per Frying Sensor, ø 18 cm (inferiore) / ø 24 cm (superiore)
17006185


Padella adatta per Frying Sensor, ø 22 cm (inferiore) / ø 28 cm (superiore)

La pentola Wok - WP400001 - non può essere usata su questo piano.
L'apparecchio deve essere fissato dal lato inferiore.
Peso dell'apparecchio 17 kg.


Attenersi alle indicazioni di montaggio relative al convogliamento dell'aria riportate a pagina 222.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 7,4 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1,1 m senza spina.
Consumo energetico standby/display spento 0,5 W.
Consumo energetico standby/rete 2,0 W.
Per sapere come spegnere il modulo WiFi, consultare il manuale d'uso.

 **400V / 16A**

Installazione in appoggio



A: Consultare il manuale di installazione per piani di lavoro con profondità inferiore a 600 mm.

EB333	Forni Gaggenau Expressive	Forni Gaggenau Minimalistic	Piani cottura Vario	Piani cottura	Apparecchi per l'aspirazione	Apparecchi di refrigerazione	Lavastoviglie	Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------	------------------------------	------------------------------	---------------	--



Piano cottura Flex Induction serie 200 CI282

CI282102 **CHF 4'350.-**
Senza cornice. CHF 4'024.05
Larghezza 80 cm.

CRA **CHF 8.12**
CHF 7.51

In dotazione

- 1 Manopola magnetica rimovibile, acciaio inossidabile.

Accessori speciali

CA051301 **CHF 262.-**
Teppan Yaki in CHF 242.37
materiale multistrato.
Per piani cottura Flex Induction.

CA052300 **CHF 336.-**
Grill antiaderente in CHF 310.82
alluminio pressofuso.
Per piani cottura Flex Induction.

CA060300 **CHF 211.-**
Cooking Sensor: CHF 195.19
sensore di cottura per il controllo della
temperatura all'interno delle pentole.

CA050300 **CHF 325.-**
Set di teglie Flex, CHF 300.65
3 pezzi.
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

CA055300 **CHF 231.-**
Teglia Flex grande. CHF 213.69
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

CA230100 **CHF 172.-**
Twist-Pad in acciaio CHF 159.11
inox con finitura in colore nero.

Highlights

- Senza cornice per l'inserimento a filo top.
- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento flessibile di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.
- Funzione professionale di cottura per separare il piano in zone con temperature separate preimpostate.
- Funzione Cooking Sensor per il controllo della temperatura all'interno della pentola.
- Funzione Frying Sensor per un controllo preciso della temperatura durante la frittura.
- Comando Twist-Pad. Il pratico selettore a magnete per attivare la zona cottura e impostare il livello di temperatura.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 20x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 40x23 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x30 cm (3300 W, con booster 3700 W).

2 zone Flex Induction ciascuna da 20x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 40x23 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x30 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Comando Twist-Pad con selettore a magnete amovibile per facilitare la selezione delle cotture e la pulizia del piano.
Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).
Indicatori di zona cottura sulla vetroceramica.
Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.
Funzione di cottura professionale.
Funzione Cooking Sensor (sensore di cottura) da usare con l'accessorio CA060300.
Funzione Frying Sensor.
Funzione booster per pentole.
Funzione booster per padelle.
Funzione mantenimento caldo.
Cronometro.
Timer cottura (fino a 99 minuti).
Contaminuti.
Menu opzioni.
Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo dell'unità di aspirazione (con modello compatibile).
Controllo da remoto.
Diagnosi da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Interruttore principale (on/off).
Spia di funzionamento.
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicatore calore residuo a due livelli.
Sicurezza bambini.
Spegnimento di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

L'installazione è possibile su piani di lavoro in pietra, materiali sintetici o legno massello.

Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso.

Per quanto riguarda altri materiali, consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, in modo da garantire un posizionamento uniforme dell'apparecchio sulla guarnizione.

Non utilizzare rivestimenti discontinui. La larghezza della giunzione può variare a causa delle tolleranze dimensionali delle combinazioni e del taglio del foro incasso.

Funziona solo con pentole e padelle ferromagnetiche (a induzione). Per una distribuzione del calore ottimale, è raccomandato l'utilizzo di padelle con fondo sandwich.

Accessori speciali (ordinabili come parti centroassistenza):
17006018

Padella adatta per Frying Sensor, ø 14 cm (inferiore) / ø 20 cm (superiore)
17006184

Padella adatta per Frying Sensor, ø 18 cm (inferiore) / ø 24 cm (superiore)
17006185

Padella adatta per Frying Sensor, ø 22 cm (inferiore) / ø 28 cm (superiore)
17006019

Padella adatta per Frying Sensor, ø 28 cm (inferiore) / ø 32 cm (superiore)

La pentola Wok - WP400001 - non può essere usata su questo piano.
L'apparecchio deve essere fissato dal lato inferiore.
Peso dell'apparecchio 18 kg.


Attenersi alle indicazioni di montaggio relative al convogliamento dell'aria riportate a pagina 222.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 7,4 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1,1 m senza spina.
Consumo energetico standby/display spento 0,5 W.
Consumo energetico standby/ rete 2,0 W.
Per sapere come spegnere il modulo WiFi, consultare il manuale d'uso.


400V / 16A

Installazione a filo top




A: 6.5^{+0.5}
B: Consultare il manuale di installazione per piani di lavoro con profondità inferiore a 600 mm.

Vista dall'alto




Sezione longitudinale



A: 6.5^{+0.5}
B: 2.5
C: Riempire con silicone

Sezione trasversale



A: 6.5^{+0.5}
B: 2.5
C: Riempire con silicone

EB333

Forni Gaggenau
Expressive

Forni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazione

Apparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect



Piano cottura Flex Induction serie 200 CI282

CI282112 **CHF 4'350.-**
Cornice in acciaio inox.
Larghezza 80 cm.

CRA **CHF 8.12**
CHF 7.51

In dotazione

- 1 Manopola magnetica rimovibile, acciaio inossidabile.

Accessori speciali

CA051301 **CHF 262.-**
Teppan Yaki in materiale multistrato.
Per piani cottura Flex Induction.

CA052300 **CHF 336.-**
Grill antiaderente in alluminio pressofuso.
Per piani cottura Flex Induction.

CA060300 **CHF 211.-**
Cooking Sensor: CHF 195.19
sensore di cottura per il controllo della temperatura all'interno delle pentole.

CA050300 **CHF 325.-**
Set di teglie Flex, CHF 300.65
3 pezzi.
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

CA055300 **CHF 231.-**
Teglia Flex grande. CHF 213.69
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

CA230100 **CHF 172.-**
Twist-Pad in acciaio CHF 159.11
inox con finitura in colore nero.

Highlights

- Cornice in acciaio inox.
- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento flessibile di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.
- Funzione professionale di cottura per separare il piano in zone con temperature separate preimpostate.
- Funzione Cooking Sensor per il controllo della temperatura all'interno della pentola.
- Funzione Frying Sensor per un controllo preciso della temperatura durante la frittura.
- Comando Twist-Pad. Il pratico selettore a magnete per attivare la zona cottura e impostare il livello di temperatura.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x22,5 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x22,5 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x30 cm (3300 W, con booster 3700 W).

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x22,5 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x22,5 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x30 cm.

Funzionamento

Comando Twist-Pad con selettore a magnete amovibile per facilitare la selezione delle cotture e la pulizia del piano.
Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).
Indicatori di zona cottura sulla vetroceramica.
Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.
Funzione di cottura professionale.
Funzione Cooking Sensor (sensore di cottura) da usare con l'accessorio CA060300.
Funzione Frying Sensor.
Funzione booster per pentole.
Funzione booster per padelle.
Funzione tenere in caldo.
Cronometro.
Timer cottura (fino a 99 minuti).
Contaminuti.
Menu opzioni.
Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo dell'unità di aspirazione (con modello compatibile).
Controllo da remoto.
Diagnosi da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Interruttore principale (on/off).
Spia di funzionamento.
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicatore calore residuo a due livelli.
Sicurezza bambini.
Spegnimento di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

L'installazione è possibile su piani di lavoro in pietra, materiali sintetici o legno massello.
Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso.
Per quanto riguarda altri materiali, consultare il produttore del piano di lavoro.
Funziona solo con pentole e padelle ferromagnetiche (a induzione). Per una distribuzione del calore ottimale, è raccomandato l'utilizzo di padelle con fondo sandwich.

Accessori speciali (ordinabili come parti centroassistenza):
17006018

Padella adatta per Frying Sensor, ø 14 cm (inferiore) / ø 20 cm (superiore)
17006184

Padella adatta per Frying Sensor, ø 18 cm (inferiore) / ø 24 cm (superiore)
17006185

Padella adatta per Frying Sensor, ø 22 cm (inferiore) / ø 28 cm (superiore)
17006019


Padella adatta per Frying Sensor, ø 28 cm (inferiore) / ø 32 cm (superiore)

La pentola Wok - WP400001 - non può essere usata su questo piano.
L'apparecchio deve essere fissato dal lato inferiore.
Peso dell'apparecchio 17 kg.


Attenersi alle indicazioni di montaggio relative al convogliamento dell'aria riportate a pagina 222.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 7,4 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1,1 m senza spina.
Consumo energetico standby/display spento 0,5 W.
Consumo energetico standby/rete 2,0 W.
Per sapere come spegnere il modulo WiFi, consultare il manuale d'uso.

 **400V / 16A**

Installazione in appoggio



A: Consultare il manuale di installazione per piani di lavoro con profondità inferiore a 600 mm.

EB333

Forni Gaggenau
Expressive

Forni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazione

Apparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect



Piano cottura Flex Induction serie 200 CI272

CI272103 **CHF 3'855.-**
Senza cornice. CHF 3'566.14
Larghezza 70 cm.

CRA **CHF 3.36**
CHF 3.11

In dotazione

- 1 Manopola magnetica rimovibile, acciaio inossidabile.

Accessori speciali

CA051301 **CHF 262.-**
Teppan Yaki in CHF 242.37
materiale multistrato.
Per piani cottura Flex Induction.

CA052300 **CHF 336.-**
Grill antiaderente in CHF 310.82
alluminio pressofuso.
Per piani cottura Flex Induction.

CA060300 **CHF 211.-**
Cooking Sensor: CHF 195.19
sensore di cottura per il controllo della
temperatura all'interno delle pentole.

CA050300 **CHF 325.-**
Set di teglie Flex, CHF 300.65
3 pezzi.
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

CA055300 **CHF 231.-**
Teglia Flex grande. CHF 213.69
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

CA230100 **CHF 172.-**
Twist-Pad in acciaio CHF 159.11
inox con finitura in colore nero.

Highlights

- Senza cornice per l'inserimento a filo top.
- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento flessibile di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.
- Funzione professionale di cottura per separare il piano in zone con temperature separate preimpostate.
- Funzione Cooking Sensor per il controllo della temperatura all'interno della pentola.
- Funzione Frying Sensor per un controllo preciso della temperatura durante la frittura.
- Comando Twist-Pad. Il pratico selettore a magnete per attivare la zona cottura e impostare il livello di temperatura.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x22,5 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x30 cm (3300 W, con booster 3700 W).

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x22,5 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x30 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Comando Twist-Pad con selettore a magnete amovibile per facilitare la selezione delle cotture e la pulizia del piano.
Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).
Indicatori di zona cottura sulla vetroceramica.
Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.
Funzione di cottura professionale.
Funzione Cooking Sensor (sensore di cottura) da usare con l'accessorio CA060300.
Funzione Frying Sensor.
Funzione booster per pentole.
Funzione booster per padelle.
Funzione mantenimento caldo.
Cronometro.
Timer cottura (fino a 99 minuti).
Contaminuti.
Menu opzioni.
Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Servizi digitali selezionati

(Gaggenau Home Connect)
Controllo dell'unità di aspirazione (con modello compatibile).
Controllo da remoto.
Diagnosi da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Interruttore principale (on/off).
Spia di funzionamento.
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicatore calore residuo a due livelli.
Sicurezza bambini.
Spegnimento di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

L'installazione è possibile su piani di lavoro in pietra, materiali sintetici o legno massello.
Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso.
Per quanto riguarda altri materiali, consultare il produttore del piano di lavoro.
La scanalatura deve essere continua e uniforme, in modo da garantire un posizionamento uniforme dell'apparecchio sulla guarnizione.
Non utilizzare rivestimenti discontinui.
La larghezza della giunzione può variare a causa delle tolleranze dimensionali delle combinazioni e del taglio del foro incasso.
Funziona solo con pentole e padelle ferromagnetiche (a induzione). Per una distribuzione del calore ottimale, è raccomandato l'utilizzo di padelle con fondo sandwich.

Accessori speciali (ordinabili come parti centroassistenza):
17006018

Padella adatta per Frying Sensor, ø 14 cm (inferiore) / ø 20 cm (superiore)
17006184

Padella adatta per Frying Sensor, ø 18 cm (inferiore) / ø 24 cm (superiore)
17006185

Padella adatta per Frying Sensor, ø 22 cm (inferiore) / ø 28 cm (superiore)
17006019

Padella adatta per Frying Sensor, ø 28 cm (inferiore) / ø 32 cm (superiore)

La pentola Wok - WP400001 - non può essere usata su questo piano.
L'apparecchio deve essere fissato dal lato inferiore.
Peso dell'apparecchio 14 kg.


Attenersi alle indicazioni di montaggio relative al convogliamento dell'aria riportate a pagina 222.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 7,4 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1,1 m senza spina.
Consumo energetico standby/display spento 0,5 W.
Consumo energetico standby/ rete 2,0 W.
Per sapere come spegnere il modulo WiFi, consultare il manuale d'uso.


400V / 16A

Installazione a filo top




A: 6.5^{+0.5}
B: Consultare il manuale di installazione per piani di lavoro con profondità inferiore a 600 mm.

Sezione trasversale




A: 6.5^{+0.5}
B: 2.5
C: Riempire con silicone

Vista dall'alto



Sezione longitudinale



A: 6.5^{+0.5}
B: 2.5
C: 8.5
D: Riempire con silicone

EB333	Forni Gaggenau Expressive	Forni Gaggenau Minimalistic	Piani cottura Vario	Piani cottura	Apparecchi per l'aspirazione	Apparecchi di refrigerazione	Lavastoviglie	Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------	------------------------------	------------------------------	---------------	--



Piano cottura Flex Induction serie 200 CI272

CI272113 **CHF 3'855.-**
Cornice in acciaio
inox.
Larghezza 70 cm.

CRA **CHF 8.12**
CHF 7.51

In dotazione

- 1 Manopola magnetica rimovibile, acciaio inossidabile.

Accessori speciali

CA051301 **CHF 262.-**
Teppan Yaki in
materiale multistrato.
Per piani cottura Flex Induction.

CA052300 **CHF 336.-**
Grill antiaderente in
alluminio pressofuso.
Per piani cottura Flex Induction.

CA060300 **CHF 211.-**
Cooking Sensor:
sensore di cottura per il controllo della
temperatura all'interno delle pentole.

CA050300 **CHF 325.-**
Set di teglie Flex,
3 pezzi.
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

CA055300 **CHF 231.-**
Teglia Flex grande.
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

CA230100 **CHF 172.-**
Twist-Pad in acciaio
inox con finitura in colore nero.

Highlights

- Cornice in acciaio inox.
- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento flessibile di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.
- Funzione professionale di cottura per separare il piano in zone con temperature separate preimpostate.
- Funzione Cooking sensor per il controllo della temperatura all'interno della pentola.
- Funzione Frying Sensor per un controllo preciso della temperatura durante la frittura.
- Comando Twist-Pad. Il pratico selettore a magnete per attivare la zona cottura e impostare il livello di temperatura.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x22,5 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x22,5 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x30 cm (3300 W, con booster 3700 W).

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x22,5 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x22,5 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x30 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Comando Twist-Pad con selettore a magnete amovibile per facilitare la selezione delle cotture e la pulizia del piano.

Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).

Indicatori di zona cottura sulla vetroceramica.

Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.

Funzione di cottura professionale.

Funzione Cooking Sensor (sensore di cottura) da usare con l'accessorio CA060300.

Funzione Frying Sensor.

Funzione booster per padelle.

Funzione mantenimento caldo.

Cronometro.

Timer cottura (fino a 99 minuti).

Contaminuti.

Menu opzioni.

Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Servizi digitali selezionati

(Gaggenau Home Connect)

Controllo dell'unità di aspirazione

(con modello compatibile).

Controllo da remoto.

Diagnosi da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Interruttore principale (on/off).

Spia di funzionamento.

Sistema di riconoscimento pentole.

Indicatore calore residuo a due livelli.

Sicurezza bambini.

Spegnimento di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

L'installazione è possibile su piani di lavoro in pietra, materiali sintetici o legno massello.

Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso.

Per quanto riguarda altri materiali, consultare il produttore del piano di lavoro.

Funziona solo con pentole e padelle ferromagnetiche (a induzione). Per una distribuzione del calore ottimale, è raccomandato l'utilizzo di padelle con fondo sandwich.

Accessori speciali (ordinabili come parti centroassistenza):

17006018

Padella adatta per Frying Sensor, ø 14 cm (inferiore) / ø 20 cm (superiore) 17006184

Padella adatta per Frying Sensor, ø 18 cm (inferiore) / ø 24 cm (superiore) 17006185

Padella adatta per Frying Sensor, ø 22 cm (inferiore) / ø 28 cm (superiore) 17006019

Padella adatta per Frying Sensor, ø 28 cm (inferiore) / ø 32 cm (superiore)

La pentola Wok - WP400001 - non può essere usata su questo piano.

L'apparecchio deve essere fissato dal lato inferiore.

Peso dell'apparecchio 17 kg.

Attendersi alle indicazioni di montaggio relative al convogliamento dell'aria riportate a pagina 222.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 7,4 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1,1 m senza spina.


Consumo energetico standby/display spento 0,5 W.

Consumo energetico standby/ rete 2,0 W.

Per sapere come spegnere il modulo WiFi, consultare il manuale d'uso.

 **400V / 16A**

Installazione in appoggio



A: Consultare il manuale di installazione per piani di lavoro con profondità inferiore a 600 mm.

EB333	Forni Gaggenau Expressive	Forni Gaggenau Minimalistic	Piani cottura Vario	Piani cottura	Apparecchi per l'aspirazione	Apparecchi di refrigerazione	Lavastoviglie	Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------	------------------------------	------------------------------	---------------	--



Piano cottura Flex Induction serie 200 CI262

CI262105 **CHF 3'515.-**
Senza cornice. CHF 3'251.62
Larghezza 60 cm.

CRA CHF 8.12
CHF 7.51

In dotazione

- 1 Manopola magnetica rimovibile,
acciaio inossidabile.

Accessori speciali

CA051301 **CHF 262.-**
Teppan Yaki in CHF 242.37
materiale multistrato.
Per piani cottura Flex Induction.

CA052300 **CHF 336.-**
Grill antiaderente in CHF 310.82
alluminio pressofuso.
Per piani cottura Flex Induction.

CA050300 **CHF 325.-**
Cooking Sensor: CHF 195.19
sensore di cottura per il controllo della
temperatura all'interno delle pentole.

CA050300 **CHF 325.-**
Set di teglie Flex, CHF 300.65
3 pezzi.
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

CA055300 **CHF 231.-**
Teglia Flex grande. CHF 213.69
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

CA230100 **CHF 172.-**
Twist-Pad in acciaio CHF 159.11
inox con finitura in colore nero.

Highlights

- Senza cornice per l'inserimento a filo top.
- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento flessibile di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.
- Funzione professionale di cottura per separare il piano in zone con temperature separate preimpostate.
- Funzione Cooking Sensor per il controllo della temperatura all'interno della pentola.
- Funzione Frying Sensor per un controllo preciso della temperatura durante la frittura.
- Comando Twist-Pad. Il pratico selettore a magnete per attivare la zona cottura e impostare il livello di temperatura.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x22,5 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x30 cm (3300 W, con booster 3700 W).

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x22,5 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x30 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Comando Twist-Pad con selettore a magnete amovibile per facilitare la pulizia del piano.
Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).
Indicatori di zona cottura sulla vetroceramica.
Controllo elettronico della potenza a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.
Funzione di cottura professionale.
Funzione Cooking Sensor (sensore di cottura) da usare con l'accessorio CA060300.
Funzione Frying Sensor.
Funzione booster per pentole.
Funzione booster per padelle.
Funzione mantenimento caldo.
Cronometro.
Timer cottura (fino a 99 minuti).
Contaminuti.
Menu opzioni.
Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Servizi digitali selezionati

(Gaggenau Home Connect)
Controllo dell'unità di aspirazione (con modello compatibile).
Controllo da remoto.
Diagnosi da remoto.

Per ulteriori informazioni su
Gaggenau Home Connect,
consultare la pagina 395.

Sicurezza

Interruttore principale (on/off).
Spia di funzionamento.
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicatore calore residuo a due livelli.
Sicurezza bambini.
Spegnimento di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

L'installazione è possibile su piani di lavoro in pietra, materiali sintetici o legno massello.

Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso.

Per quanto riguarda altri materiali, consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, in modo da garantire un posizionamento uniforme dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare rivestimenti discontinui. La larghezza della giunzione può variare a causa delle tolleranze dimensionali delle combinazioni e del taglio del foro incasso.

Funziona solo con pentole e padelle ferromagnetiche (a induzione). Per una distribuzione del calore ottimale, è raccomandato l'utilizzo di padelle con fondo sandwich.

Accessori speciali (ordinabili
comeparti centroassistenza):

17006018

Padella adatta per Frying Sensor,
ø 14 cm (inferiore) / ø 20 cm (superiore)
17006184

Padella adatta per Frying Sensor,
ø 18 cm (inferiore) / ø 24 cm (superiore)
17006185

Padella adatta per Frying Sensor,
ø 22 cm (inferiore) / ø 28 cm (superiore)
17006019

Padella adatta per Frying Sensor,
ø 28 cm (inferiore) / ø 32 cm (superiore)

La pentola Wok - WP400001 - non può
essere usata su questo piano.

L'apparecchio deve essere fissato dal
lato inferiore.

Peso dell'apparecchio 16 kg.


Attenersi alle indicazioni di montaggio
relative al convogliamento dell'aria
riportate a pagina 222.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 7,4 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1,1 m
senza spina.
Consumo energetico standby/display
spento 0,5 W.
Consumo energetico standby/
rete 2,0 W.
Per sapere come spegnere il modulo
WiFi, consultare il manuale d'uso.


L₁ L₂ N 400V / 16A

Installazione a filo top




A: 6.5^{+0.5}
B: Consultare il manuale di installazione per piani di lavoro con profondità inferiore a 600 mm.

Sezione trasversale




A: 6.5^{+0.5}
B: 2.5
C: Riempire con silicone

Vista dall'alto



Sezione longitudinale



A: 6.5^{+0.5}
B: 2.5
C: Riempire con silicone

EB333	Forni Gaggenau Expressive	Forni Gaggenau Minimalistic	Piani cottura Vario	Piani cottura	Apparecchi per l'aspirazione	Apparecchi di refrigerazione	Lavastoviglie	Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------	------------------------------	------------------------------	---------------	--



Piano cottura Flex Induction serie 200 CI262

CI262115 CHF 3'515.-
Cornice in acciaio inox.
Larghezza 60 cm.

CRA CHF 8.12
CHF 7.51

In dotazione

- 1 Manopola magnetica rimovibile, acciaio inossidabile.

Accessori speciali

CA051301 CHF 262.-
Teppan Yaki in materiale multistrato.
Per piani cottura Flex Induction.

CA052300 CHF 336.-
Grill antiaderente in alluminio pressofuso.
Per piani cottura Flex Induction.

CA060300 CHF 211.-
Cooking Sensor: sensore di cottura per il controllo della temperatura all'interno delle pentole.

CA050300 CHF 325.-
Set di teglie Flex, 3 pezzi.
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

CA055300 CHF 231.-
Teglia Flex grande.
Antiaderente.
Per piani cottura Flex Induction.

CA230100 CHF 172.-
Twist-Pad in acciaio inox con finitura in colore nero.

Highlights

- Cornice in acciaio inox.
- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento flessibile di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.
- Funzione professionale di cottura per separare il piano in zone con temperature separate preimpostate.
- Funzione Cooking Sensor per il controllo della temperatura all'interno della pentola.
- Funzione Frying Sensor per un controllo preciso della temperatura durante la frittura.
- Comando Twist-Pad. Il pratico selettore a magnete per attivare la zona cottura e impostare il livello di temperatura.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x22,5 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x22,5 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x30 cm (3300 W, con booster 3700 W).

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x22,5 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x22,5 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x30 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Comando Twist-Pad con selettore a magnete amovibile per facilitare la pulizia del piano.
Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).
Indicatori di zona cottura sulla vetroceramica.
Controllo elettronico della potenza a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.
Funzione di cottura professionale.
Funzione Cooking Sensor (sensore di cottura) da usare con l'accessorio CA060300.
Funzione Frying Sensor.
Funzione booster per pentole.
Funzione booster per padelle.
Funzione mantenimento caldo.
Cronometro.
Timer cottura (fino a 99 minuti).
Contaminuti.
Menu opzioni.
Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Servizi digitali selezionati

(Gaggenau Home Connect)
Controllo dell'unità di aspirazione (con modello compatibile).
Controllo da remoto.
Diagnosi da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Sicurezza

Interruttore principale (on/off).
Spia di funzionamento.
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicatore calore residuo a due livelli.
Sicurezza bambini.
Spegnimento di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

L'installazione è possibile su piani di lavoro in pietra, materiali sintetici o legno massello.
Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso.
Per quanto riguarda altri materiali, consultare il produttore del piano di lavoro.
Funziona solo con pentole e padelle ferromagnetiche (a induzione). Per una distribuzione del calore ottimale, è raccomandato l'utilizzo di padelle con fondo sandwich.

Accessori speciali (ordinabili come parti centroassistenza):
17006018

Padella adatta per Frying Sensor, ø 14 cm (inferiore) / ø 20 cm (superiore)
17006184

Padella adatta per Frying Sensor, ø 18 cm (inferiore) / ø 24 cm (superiore)
17006185

Padella adatta per Frying Sensor, ø 22 cm (inferiore) / ø 28 cm (superiore)
17006019

Padella adatta per Frying Sensor, ø 28 cm (inferiore) / ø 32 cm (superiore)

La pentola Wok - WP400001 - non può essere usata su questo piano.
L'apparecchio deve essere fissato dal lato inferiore.
Peso dell'apparecchio 16 kg.


Attenersi alle indicazioni di montaggio relative al convogliamento dell'aria riportate a pagina 222.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 7,4 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1,1 m senza spina.
Consumo energetico standby/display spento 0,5 W.
Consumo energetico standby/rete 2,0 W.
Per sapere come spegnere il modulo WiFi, consultare il manuale d'uso.

L₁ L₂ N 400V / 16A

Installazione in appoggio




A: Consultare il manuale di installazione per piani di lavoro con profondità inferiore a 600 mm.

Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect	Lavastoviglie	Apparecchi di refrigerazione	Apparecchi per l'aspirazione	Piani cottura	Piani cottura Vario	Forni Gaggenau Minimalistic	Forni Gaggenau Expressive	EB333
--	---------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------	---------------------	--------------------------------	------------------------------	-------

Note di installazione per piani a induzione e in vetroceramica

Applicabile a CU42., CI 26./27./28./29., CX492/482, VI414/422/462/482/492, VI232/242/262 e CE261.

Ingresso aria	I piani ad induzione hanno una ventola per evitare il surriscaldamento dell'elettronica. In caso di un ricircolo d'aria insufficiente la potenza dell'apparecchio sarà ridotta per evitarne il danneggiamento.
A Flusso d'aria dietro il mobile	Uno spazio minimo di 20 mm è necessario dietro al mobile. Anche i mobili con fondo chiuso necessitano di uno spazio nell'area del condotto d'aria.
B Spazio da considerare nella parte posteriore del mobile rispetto al piano	Progettare uno spazio di 45 mm (91 mm per CU421/CU428) di altezza dal bordo posteriore del piano. La larghezza minima da considerare per il foro è 300 mm in caso di piano da 30 cm 350 mm in caso di piano da 40 cm (anche per CU421/CU428) 550 mm in caso di piano da 60 cm a 80 cm 820 mm in caso di piano da 90 cm
Ripiano intermedio	Per evitare che il contenuto dei cassetti sottostanti al piano in vetroceramica si scaldi è necessario inserire un ripiano intermedio. Larghezza dell'intaglio 100 mm per piani da 60 a 80 cm * non si applica a piani da 90 cm ** minimo 65 mm per piani con cornice così come VI462/482/492 con montaggio in appoggio e minimo 70 mm per piani senza cornice, per CX482/492 con cornice così come VI462/482/492 per montaggio a filo. Per piani CX482/492 senza cornice minimo 80 mm. Per CU421/428 minimo 115 mm.
Combinazione con altri apparecchi	Non installare sopra lavastoviglie e lavatrici.
Combinazione con AL400	Oltre agli accorgimenti sopra descritti è consigliabile seguire le seguenti istruzioni in caso di installazione di un piano ad induzione accostato ad una AL400 per una corretta ventilazione.
A Di fronte allo spazio di aerazione	20 mm di distanza tra la parte posteriore del cassetto, del mobile o del forno e il muro.
B Adiacente allo spazio di aerazione	Lo spazio tra lo spazio di aerazione e la parte laterale del mobile deve rimanere aperto.
C Al bordo posteriore dell'apparecchio	Lo spazio tra apparecchio e muro così come quello tra apparecchio e pavimento devono rimanere aperti.





**Piano cottura elettrico
in vitroceramica serie 200
CE261**

CE261114 CHF 2'310.-
Cornice in acciaio inox. CHF 2'136.91
Larghezza 60 cm.

CRA CHF 3.36
CHF 3.11

In dotazione

1 raschietto.

Highlights

- Cornice in acciaio inox.
- Display con comando a sensori.

Zone cottura

1 zona ultra-rapida ø 17 cm (1800 W),
commutabile in una zona rettangolare
17 x 26,5 cm (2600 W).

1 zona ultra-rapida ø 14,5 cm (1200 W),
convertibile a zona cottura da ø 21 cm
(2100 W, con funzione booster
3000 W).

1 zona ultra-rapida ø 18 cm (2000 W).
1 zona ultra-rapida ø 14,5 cm (1200 W).

Funzionamento

Display con comando a sensore.
Zone cottura serigrafate.
Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Booster.
Timer cottura (fino a 99 minuti).
Contaminuti.
Funzione Memory.
Menu opzioni.

Sicurezza

Interruttore principale (on/off).
Spia di funzionamento.
Indicatore calore residuo a due livelli.
Sicurezza bambini.
Spegnimento di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

Profondità di immersione 49 mm,
profondità alla presa di corrente
50 mm.
Sotto la presa di corrente deve essere
rispettata una distanza di 10 mm dai
pannelli laterali o dal ripiano
intermedio.
Il piano di cottura deve essere
liberamente accessibile da sotto per
poter staccare la base del piano di
cottura verso il basso.
Installazione possibile in un mobile
inferiore largo 60 cm.
L'apparecchio deve essere fissato da
sotto.
Intervallo di fissaggio del piano di
cottura: 20 - 50 mm.
Peso dell'apparecchio 8 kg.


Attenersi alle indicazioni di montaggio
relative al convogliamento dell'aria
riportate a pagina 222.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 8,3 kW.
Prevedere un cavo di collegamento.

L_1 L_2 L_3 N $\oplus$ 400V / 16A

Installazione in appoggio



A: Distanza minima dal foro d'incasso dell'apparecchio alla parete

EB333

Forni Gaggenau
Expressive

Forni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazione

Apparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect

Accessori e accessori speciali per piani cottura

GN232110	CHF	667.-
Accessorio	CHF	617.02
Teppan Yaki. GN1/1 per piano Full Induction CX.		



CA051301	CHF	262.-
Teppan Yaki	CHF	242.37
per piani Flex Induction.		



CA052300	CHF	336.-
Grill antiaderente	CHF	310.82
per piani Flex induction.		



CA050300	CHF	325.-
Set di teglie Flex,	CHF	300.65
3 pezzi.		
Antiaderente. Per piani cottura Flex Induction.		



CA055300	CHF	231.-
Teglia Flex grande.	CHF	213.69
Antiaderente.		
Per piani cottura Flex Induction.		



SP410001	CHF	73.-
Anello magnetico.	CHF	67.53
Per pentole e padelle ø 10-14 cm Per CU421.		



SP415001	CHF	85.-
Anello magnetico.	CHF	78.63
Per pentole e padelle ø 15-18 cm Per CU421, CU428.		



SP419001	CHF	95.-
Anello magnetico.	CHF	87.88
Per pentole e padelle ø 19-23 cm Per CU421, CU428.		



SP424001	CHF	107.-
Anello magnetico.	CHF	98.98
Per pentole e padelle ø 24-28 cm Per CU428.		



SP400001	CHF	357.-
Set di 4 anelli	CHF	330.25
magnetici.		
Per pentole e padelle ø 10-28 cm Per CU421, CU428.		



CA420000AU	CHF	65.-
Kit di installazione	CHF	60.13
per moduli induzione integrati. Un kit di installazione ogni progetto di cucina.		

WP400001	CHF	517.-
Padella Wok in	CHF	478.26
materiale multistrato ø 36 cm con base concava e manico, 6 litri di capacità, 10 cm di altezza		



CA060300	CHF	211.-
Cooking Sensor:	CHF	195.19
sensore di cottura per il controllo della temperatura all'interno delle pentole.		



CA230100	CHF	172.-
Twist-Pad in acciaio	CHF	159.11
inox con finitura in colore nero.		



CA429410	CHF	595.-
Set comprensivo di	CHF	550.42
cornice e telaio (da ordinare separatamente) per piano CG492.		




VA420004	CHF	140.-
Elemento di	CHF	129.51
congiunzione per piani Vario serie 400 con installazione a filo, 2 mm.		



VA420010	CHF	140.-
Elemento di	CHF	129.51
congiunzione per piani Vario serie 400 con installazione in appoggio, 3 mm		



CA082011 CHF 246.-
Kit per ricircolo aria CHF 227.57
non canalizzato, per CV282 / CV482 /
CV492. Include 4 filtri a carboni attivi
ad alta efficienza per la riduzione
degli odori e degli allergeni e un
connettore telescopico.




CA082061 CHF 266.-
Kit per ricircolo aria CHF 246.07
canalizzato, adatto a piani di lavoro
profondi 60 cm per CV282 / CV482 /
CV492. Include 4 filtri a carboni attivi
ad alta efficienza per la riduzione
degli odori e degli allergeni, 2 curve a
90°, un tubo piatto, 3 elementi di
connessione e un diffusore.




CA082071 CHF 266.-
Kit per ricircolo aria CHF 246.07
canalizzato, adatto a piani di lavoro
profondi 70 cm per CV282 / CV482 /
CV492. Include 4 filtri a carboni attivi
ad alta efficienza per la riduzione
degli odori e degli allergeni, 2 curve a
90°, un tubo piatto, 3 elementi di
connessione e un diffusore.



CA084010 CHF 79.-
4 filtri acustici CHF 73.08
anti-rumore per modalità a estrazione
per CV282 / CV482 / CV492.



CA282112 CHF 172.-
4 filtri a carboni attivi CHF 159.11
per CV282 / CV482 / CV492 con
elevata riduzione degli odori e
allergeni per modalità a ricircolo.



AD857033 CHF 57.-
Connettore corto per CHF 52.73
tubi piatti con curva verticale 90° per
installazione di CV282 / CV482 /
CV492 in piani di lavoro profondi
65 cm con modalità a estrazione e a
ricircolo canalizzato.



AD857034 CHF 57.-
Connettore CHF 52.73
extra-corto per tubi piatti con curva
verticale 90° per installazione di
CV282 / CV482 / CV492 in piani di
lavoro profondi 60 cm con modalità a
estrazione e a ricircolo canalizzato.



EB333

Forni Gaggenau
Expressive

Forni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazione

Apparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect

Piani cottura a gas serie 400



Denominazione dell'apparecchio	Piano a gas	Piano a gas
	CG492111	CG492211
Prezzo	(CHF) 7'025.-	7'025.-
Cornice acciaio inox 3 mm / spazzolata / lavorata a microsfere	— / • / —	— / • / —
In appoggio / a filo / saldato	— / • / •	— / • / •
Gas Gpl 28-37 mbar / Gas metano 20 mbar	• / —	— / •
Dimensioni		
Larghezza	(cm) 100	100
Profondità	(cm) 59,9	59,9
Profondità incassata	(cm) 15,7	15,7
Funzionamento		
Manopole integrate nel mobile / Manopole integrate nel pannello comandi	• / —	• / —
Zone cottura		
Numero zone cottura	5	5
Bruciatore Wok a corona multipla (300-5800 W)	1	—
Bruciatore Wok a corona multipla (300-6000 W)	—	1
Bruciatore ultra-rapido a corona doppia (165-4000 W)	2	2
Bruciatore a corona doppia (165-2000 W)	2	2
Caratteristiche		
Numero livelli	12	12
Controllo elettronico	•	•
Accensione automatica / Accensione elettrica	• / —	• / —
Controllo elettronico fiamma con riaccensione automatica	•	•
Funzione Simmer	•	•
Indicazione di calore residuo	•	•
Spegnimento di sicurezza	•	•
Griglie in ghisa	3	3
Accessori		
Anello di supporto per wok	•	•
Padella Wok	WP400001 ¹	WP400001 ¹
Coperchio apparecchio (acciaio inox / nero)	— / —	— / —
Valori di collegamento		
Assorbimento gas (fino a)	(kW) 17,8	18,0
Assorbimento elettrico	(W) 15,0	15,0
	SVGW Nr. 17-002-1	SVGW Nr. 17-002-1

• Di serie. — Non predisposto. ¹ Accessori speciali.

Piani cottura a induzione serie 400



Denominazione dell'apparecchio	Modulo a induzione integrato	Modulo a induzione integrato
Modulo a induzione integrato	CU428100	CU421100
Prezzo	(CHF) 2'435.-	2'205.-
Senza cornice per installazione a filo		
Prezzo	(CHF)	
Cornice in acciaio inox 3 mm per installazione ad appoggio o a filo top		
Prezzo	(CHF)	
Dimensioni		
Larghezza	(cm) 50,6 ⁵	33,3 ⁵
Profondità	(cm) 61 ⁵	61 ⁵
Profondità incassata	(cm) 9,6	9,6
Funzionamento		
Manopole integrate nel mobile / Manopole integrate nel pannello comandi	• / —	• / —
Display touch TFT / Selettore Twist-Pad / Controllo a sensori	— / — / —	— / — / —
Display bicromatico (bianco/arancione)	—	—
Manopole (acciaio inox / nere) ⁴	CKU410010/CKU410000	CKU410010/CKU410000
Zone cottura		
Numero zone cottura o pentole rilevate	1	1
Superficie Full Induction	—	—
Zona cottura induzione ø 21 cm (2000, con booster 2300 W)	—	•
Zona cottura induzione ø 28 cm (2200, con booster 2700 W)	•	—
Caratteristiche		
Numero livelli di potenza	12	12
Funzione Flex per zone rettangolari	—	—
Funzione Cooking Sensor / Frying Sensor	— / —	— / —
Numero funzioni Frying Sensor	—	—
Funzione Professional cooking (cottura professionale)	—	—
Booster per pentole / padelle	• / —	• / —
Funzione mantenimento caldo	•	•
Numero timer	—	—
Contaminuti	—	—
Cronometro	—	—
Indicazione di calore residuo	•	•
Child lock / Spegnimento di sicurezza / Protezione pulizia display	— / • / —	— / • / —
Funzione pausa	—	—
Menu opzioni	•	•
Controllo cappa	—	—
Servizi digitali (Gaggenau Home Connect) con WiFi ³	—	—
Accessori		
Teppan Yaki in materiale multistrato GN1/1	—	—
Teppan Yaki in materiale multistrato per Flex Induction	—	—
Grill antiaderente in alluminio pressofuso per Flex Induction	—	—
Set di teglie Flex, 3 pezzi per Flex Induction	—	—
Teglia Flex grande per Flex Induction	—	—
Cooking sensor	—	—
Anello magnetico per pentole e padelle ø 10-14 cm	—	SP410001 ¹
Anello magnetico per pentole e padelle ø 15-18 cm	SP415001 ¹	SP415001 ¹
Anello magnetico per pentole e padelle ø 19-23 cm	SP419001 ¹	SP419001 ¹
Anello magnetico per pentole e padelle ø 24-28 cm	SP424001 ¹	—
Set di 4 anelli magnetici per pentole e padelle ø 10-28 cm	SP400001 ¹	SP400001 ¹
Valori di collegamento		
Assorbimento totale	(kW) 2,7	2,3

• Di serie. — Non predisposto. ¹ Accessori speciali. ² In combinazione con relativa cappa. ³ L'utilizzo della funzionalità Gaggenau Home Connect dipende dai servizi di Home Connect, che non sono disponibili in tutti i paesi. ⁴ Manopole da ordinare separatamente. ⁵ Diffusore in alluminio.

	
Piano Full Induction	Piano Full Induction
CX492101	CX482101
8'105.-	7'110.-
CX492111	CX482111
8'105.-	7'110.-
90	80
52	51,3 / 52
7,6 / 6,5	7,6 / 6,5
— / —	— / —
• / — / —	• / — / —
—	—
—	—
6	5
•	•
—	—
—	—
17	17
—	—
• / —	• / —
—	—
•	•
• / •	• / •
•	•
6	5
•	•
•	•
•	•
• / • / •	• / • / •
•	•
•	•
• ²	• ²
• ³	• ³
GN232110 ¹	GN232110 ¹
—	—
—	—
—	—
—	—
CA060300 ¹	CA060300 ¹
—	—
—	—
—	—
—	—
7,4	7,4

EB333

Forni Gaggenau
Expressive

Forni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazione

Apparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect

Piani cottura Flex Induction con aspirazione integrata serie 400 e serie 200



Denominazione dell'apparecchio	Piano cottura Flex Induction con aspirazione integrata	Piano cottura Flex Induction con aspirazione integrata
Senza cornice	CV492105	CV482105
Prezzo	(CHF) 6'405.-	5'565.-
Senza cornice con finitura vetro opaca	CV492105M	—
Prezzo	(CHF) 6'550.-	—
Cornice in acciaio inox	—	—
Prezzo	(CHF) —	—
Dimensioni		
Larghezza	(cm) 90	80
Profondità	(cm) 52,1	52,1
Profondità incassata	(cm) 22,7	22,7
Funzionamento		
Manopole integrate nel mobile / Manopole integrate nel pannello comandi	• / —	• / —
Display touch TFT / Selettore Twist-Pad / Controllo a sensori	• / — / —	• / — / —
Display bicromatico (bianco/arancione)	•	•
Manopole (acciaio inox / nere) ²	CKI440010/CKI440000	CKI440010/CKI440000
Zone cottura / combinazioni		
Numero zone cottura	4	4
Zone Flex Induction 19x23 cm (2200 / 3700 W) / zone unite 38x23 cm (3300 / 3700 W)	4	—
Zone Flex Induction 19x24 cm (2200 / 3700 W) / zone unite 38x24 cm (3300 / 3700 W)	—	4
Estensione automatica fino a 30/32 cm di larghezza (3300, con booster 3700 W)	2	—
Prestazioni estrazione dell'aria (EN 61591), livello potenza 1 / 2 / 3 / Intensivo		
Estrazione aria	(m³/h) 359/470/532/636	359/470/532/636
Ricircolo aria	(m³/h) 280/382/487/611	280/382/487/611
Dati di consumo secondo regolamento EU 65/2014		
Classe di efficienza energetica		
Consumo energetico	kWh/anno 56,9	56,9
Classe di efficienza di aspirazione	A**	A**
Classe di efficienza di illuminazione	—	—
Classe di efficienza filtro grassi	B**	B**
Livello sonoro min. / max. normale	dB(A) 61/70	61/70
Caratteristiche		
Numero livelli di potenza	12	12
Funzione Flex per aree di cottura rettangolari	•	•
Funzione Cooking sensor / Frying sensor	• / •	• / •
Numero funzioni Frying sensor	4	4
Funzione Professional cooking	—	—
Booster per pentole / padelle	• / —	• / —
Funzione Memory	—	—
Funzione mantenimento caldo	—	—
Numero timer	—	—
Contaminuti	•	•
Cronometro	•	•
Indicazione di calore residuo	•	•
Sicurezza bambini / Spegnimento di sicurezza / Protezione per pulizia display	— / • / •	— / • / •
Funzione pausa	—	—
Menu opzioni	•	•
Servizi digitali (Gaggenau Home Connect) con WiFi	• ³	• ³
Caratteristiche aspirazione		
Livelli potenza	3 + intensivo	3 + intensivo
Tecnologia motore	BLDC	BLDC
Ventola	1	1
Potenza ventola	(W) 170	170
Funzione aspirazione automatica	•	•
Funzione automatica	•	•
Funzione aspirazione post cottura automatica	•	•
Funzione aspirazione post cottura	(min) • / 20-30 min.	• / 20-30 min.
Aspirazione intervallata	(min) • / 6 min.	• / 6 min.
Indicatore saturazione filtro grassi	•	•
Indicatore saturazione filtro a carboni attivi	•	•
Tipo filtro grassi	Filtro metallico	Filtro metallico
N. filtro grassi	2	2
Contenitore di sicurezza per liquidi	•	•
Connessione per estrazione sul fondo / laterale / posteriore	— / — / •	— / — / •
Accessori		
Tegame Yaki in materiale multistrato per Flex Induction	CA051301 ¹	CA051301 ¹
Grill antiaderente in alluminio pressofuso per Flex Induction	CA052300 ¹	CA052300 ¹
Set di teglie Flex, 3 pezzi per Flex Induction	CA050300 ¹	CA050300 ¹
Teglia Flex grande per Flex Induction	CA055300 ¹	CA055300 ¹
Padella adatta per Frying Sensor, ø 20-32 cm ⁴	17006... ¹	17006... ¹
Cooking sensor	—	—
Modulo a ricircolo	CA082011 ¹ , CA082061 ¹ , CA082071 ¹	CA082011 ¹ , CA082061 ¹ , CA082071 ¹
Filtro acustico per modalità a estrazione	CA084010 ¹	CA084010 ¹
Valori di collegamento		
Assorbimento totale	(kW) 7,4	7,4

• Di serie. — Non predisposto. ¹ Accessori speciali. ² Le manopole devono essere ordinate separatamente. ³ L'utilizzo delle funzionalità Gaggenau Home Connect dipende dai servizi di Home Connect, che non sono disponibili in tutti i paesi. ⁴ Pentole compatibili nelle pagine di prodotto. ** Aspirazione, illuminazione, efficienza dei filtri grassi: dalla classe A alla G.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

 	
Piano cottura Flex Induction con aspirazione integrata	Piano cottura Flex Induction con aspirazione integrata
CV282101	—
5'690.-	—
CV282101M	—
5'830.-	—
—	CV282111
—	5'690.-
80	80
51,2	52
22,7	22,3
— / —	— / —
• / • / —	• / • / —
•	•
—	—
4	4
—	4
4	—
—	—
359/470/532/636	359/470/532/636
280/382/487/611	280/382/487/611
	
56,9	56,9
A**	A**
—	—
B**	B**
61/70	61/70
17	17
•	•
• / •	• / •
4	4
•	•
• / •	• / •
•	•
•	•
4	4
•	•
•	•
•	•
• / • / —	• / • / —
•	•
•	•
• ³	• ³
3 + intensivo	3 + intensivo
BLDC	BLDC
1	1
170	170
•	•
•	•
•	•
• / 20-30 min.	• / 20-30 min.
• / 6 min.	• / 6 min.
•	•
•	•
Filtro metallico	Filtro metallico
2	2
•	•
— / — / •	— / — / •
CA051301 ¹	CA051301 ¹
CA052300 ¹	CA052300 ¹
CA050300 ¹	CA050300 ¹
CA055300 ¹	CA055300 ¹
17006... ¹	17006... ¹
CA060300 ¹	CA060300 ¹
CA082011 ¹ , CA082061 ¹ , CA082071 ¹	CA082011 ¹ , CA082061 ¹ , CA082071 ¹
CA084010 ¹	CA084010 ¹
7,4	7,4

Piani cottura a induzione Flex Induction serie 200



Denominazione dell'apparecchio	Piano Flex Induction	Piano Flex Induction
Senza cornice per installazione a filo	CI292102	CI283103
Prezzo	(CHF) 5'040.-	4'325.-
Cornice in acciaio inox	CI292112	CI283113
Prezzo	(CHF) 5'040.-	4'325.-
Dimensioni		
Larghezza	(cm) 90	80
Profondità	(cm) 52	51,3 / 52
Profondità incassata	(cm) 5,6 / 5,5	5,6 / 5,5
Funzionamento		
Manopole integrate nel mobile / Manopole integrate nel pannello comandi	— / —	— / —
Display TFT / Twist-Pad / Controllo a sensori	— / • / —	— / • / —
Display bicromatico (bianco/arancione)	•	•
Zone cottura		
Numero zone cottura	5	5
Full Induction	—	—
Zona Flex Induction 21 x 19 cm (2200, con booster 3700 W) / zone unite 21 x 38 cm (3300, con booster 3700 W)	—	2
Zona Flex Induction 23 x 19 cm (2200, con booster 3700 W) / zone unite 23 x 38 cm (3300, con booster 3700 W)	4	—
Zona Flex Induction 24 x 19 cm (2200, con booster 3700 W) / zone unite 24 x 38 cm (3300, con booster 3700 W)	—	—
Estensione automatica fino a 30/32 cm di larghezza (3300 W, con booster 3700 W)	—	—
Zona induzione ø 21 cm (2200, con booster 3700 W) / ø 26 cm (2600, con booster 3700 W) / ø 32 cm (3300, con booster 3700 W)	1	—
Zona induzione ø 18 cm (1800, con booster 3100 W) / con zona estesa 18 x 28 cm (2000, con booster 3700 W)	—	—
Zona induzione ø 15 cm (1400, con booster 2200 W)	—	1
Zona induzione ø 15 cm (1600, con booster 2200 W)	—	—
Zona induzione ø 19 cm (1800, con booster 3100 W)	—	1
Zona induzione ø 21 cm (2200, con booster 3700 W)	—	—
Zona induzione ø 21 cm (2500, con booster 3700 W)	—	—
Zona induzione ø 24 cm (2200, con booster 3700 W)	—	1
Zona induzione ø 28 cm (2400, con booster 3700 W)	—	—
Caratteristiche		
Numero livelli di potenza	17	17
Funzione Flex per aree di cottura rettangolari	•	•
Funzione Cooking sensor / Frying sensor	• / •	• / •
Numero funzioni Frying sensor	5	2
Funzione Professional cooking	•	•
Booster per pentole / padelle	• / •	• / •
Funzione mantenimento caldo	•	•
Numero timer	5	5
Contaminuti	•	•
Cronometro	•	•
Indicazione di calore residuo	•	•
Child lock / Spegnimento di sicurezza / Protezione per pulizia display	• / • / •	• / • / •
Funzione pausa	—	—
Menu opzioni	•	•
Controllo cappa	• ²	• ²
Servizi digitali (Gaggenau Home Connect) con WiFi	• ³	• ³
Accessori		
Teppan Yaki n materiale multistrato GN1/1	—	—
Teppan Yaki in materiale multistrato per Flex Induction	CA051300 ¹	CA051300 ¹
Grill antiaderente in alluminio pressofuso per Flex Induction	CA052300 ¹	CA052300 ¹
Set di teglie Flex, 3 pezzi per Flex Induction	CA050300 ¹	CA050300 ¹
Teglia Flex grande per Flex Induction	CA055300 ¹	CA055300 ¹
Padella adatta per Frying Sensor, ø 20-32 cm ⁴	17006... ¹	17006... ¹
Cooking sensor	CA060300 ¹	CA060300 ¹
Twist-Pad Serie 200	CA230100 ¹	CA230100 ¹
Valori di collegamento		
Assorbimento totale	(kW) 11,1	7,4

• Di serie. — Non predisposto. ¹ Accessori speciali. ² In combinazione con relativa cappa. ³ L'utilizzo della funzionalità Gaggenau Home Connect dipende dai servizi di Home Connect, che non sono disponibili in tutti i paesi. ⁴ Pentole compatibili nelle pagine di prodotto.

		
Piano Flex Induction	Piano Flex Induction	Piano Flex Induction
CI282102	CI272103	CI262105
4'350.-	3'855.-	3'515.-
CI282112	CI272113	CI262115
4'350.-	3'855.-	3'515.-
80	70	60
51,3 / 52	51,2 / 52	51,2 / 52
5,6 / 5,5	5,6 / 5,5	5,6 / 5,5
— / —	— / —	— / —
— / • / —	— / • / —	— / • / —
•	•	•
4	4	4
—	—	—
—	—	—
4	4	4
2	—	—
2/—	1/—	1/—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
17	17	17
•	•	•
• / •	• / •	• / •
4	4	4
•	•	•
• / •	• / •	• / •
•	•	•
4	4	4
•	•	•
•	•	•
•	•	•
• / • / •	• / • / •	• / • / •
—	—	—
•	•	•
• ²	• ²	• ²
• ³	• ³	• ³
—	—	—
CA051301 ¹	CA051301 ¹	CA051301 ¹
CA052300 ¹	CA052300 ¹	CA052300 ¹
CA050300 ¹	CA050300 ¹	CA050300 ¹
CA055300 ¹	CA055300 ¹	CA055300 ¹
17006... ¹	17006... ¹	17006... ¹
CA060300 ¹	CA060300 ¹	CA060300 ¹
CA230100 ¹	CA230100 ¹	CA230100 ¹
7,4	7,4	7,4

EB333

Forni Gaggenau
Expressive

Forni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazione

Apparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect


Piani cottura elettrici serie 200



Denominazione dell'apparecchio		Piano cottura elettrico
Cornice in acciaio inox		CE261114
Prezzo		(CHF) 2'310.-
Dimensioni		
Larghezza	(cm)	60
Profondità	(cm)	52
Profondità incassata	(cm)	4,9
Funzionamento		
Manopole integrate nel mobile / Manopole integrate nel pannello comandi		— / —
Display TFT / Twist-Pad / Comandi a sensore		— / — / •
Zone cottura		
Numero zone cottura		4
Zona ultra-rapida ø 18 cm (1800 W) / convertibile in zona estesa 18 x 41,5 cm (4400 W)		—
Zona ultra-rapida ø 18 cm (2000 W)		1
Zona ultra-rapida ø 17 cm (1800 W) / convertibile in zona estesa 17 x 26,5 cm (2600 W)		1
Zona ultra-rapida ø 14,5 cm (1200 W, con booster 1600 W)		—
Zona ultra-rapida ø 14,5 cm (1200 W)		1
Zona ultra-rapida ø 14,5 cm (1050 W) / ø 21 cm (2200 W) / ø 27 cm (3080 W)		—
Zona ultra-rapida ø 14,5 cm (1200 W) / ø 21 cm (2100 W, con booster 3000 W)		1
Zona ultra-rapida ø 12 cm (750 W) / ø 21 cm (2100 W, con booster 2600 W)		—
Caratteristiche		
Numero livelli di potenza		17
Numero funzioni Frying Sensor		—
Booster per pentole / padelle		•
Numero timer		4
Indicazione di calore residuo		•
Child lock / Spegnimento di sicurezza / Protezione per pulizia display		• / • / —
Menu opzioni		•
Valori di collegamento		
Assorbimento totale		(kW) 8,3

• Di serie. — Non predisposto.

Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect	Lavastoviglie	Apparecchi di refrigerazione	Apparecchi per l'aspirazione	Piani cottura	Piani cottura Vario	Forni Gaggenau Minimalistic	Forni Gaggenau Expressive	EB333
--	---------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------	---------------------	--------------------------------	------------------------------	-------



APPARECCHI PER L'ASPIRAZIONE

Overview sistemi di aspirazione serie 400 e serie 200	238
Note generali per la progettazione del corretto sistema di aspirazione	240
Apparecchi di aspirazione a soffitto	242
Apparecchi di aspirazione telescopici da piano	244
Unità di aspirazione da piano Vario	262
Apparecchi di aspirazione a parete	274
Apparecchi di aspirazione da pensile	278
Gruppi motore	280
Accessori Accessori speciali per centri di aspirazione	286
Tabelle tecniche	296

Overview sistemi di aspirazione serie 400 e serie 200

Centri di aspirazione a soffitto
Serie 200



AC250121

Centri di aspirazione telescopici da piano
Serie 400



AL400192
AL400122




AR400142



AR401142



AR403122



AR413122



AR410110 nur mit
AL400122

Serie 200



AL200180
AL200190

Unità di aspirazione da piano
Serie 400 e 200



VL414115



VL200120




AR400142



AR401142



AR403122



AR413122



AR410110



CKV410010
CKV410000

Centri di aspirazione a parete

Serie 400



AW442120



AR400142



AR401142



AR400143

Serie 200



AW290110

Centro di aspirazione da pensile

Serie 200



AF210162
AF210192

EB333	Forni Gaggenau Expressive	Forni Gaggenau Minimalistic	Piani cottura Vario	Piani cottura	Apparecchi per l'aspirazione	Apparecchi di refrigerazione	Lavastoviglie	Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect
-------	------------------------------	--------------------------------	---------------------	---------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------	--

Note generali per la progettazione del corretto sistema di aspirazione

Lo scopo di un buon sistema di aspirazione è di espellere completamente fumi e vapori della cucina nel più breve tempo e il più silenziosamente possibile. Vi presentiamo alcuni consigli di progettazione e installazione per ricorrere alla soluzione di aspirazione più idonea alle vostre esigenze.

— **Gli apparecchi per la cottura:** La scelta del piano cottura è un fattore di influenza decisivo. Tutti i piani cottura non sono compatibili con tutti i centri di aspirazione. Le combinazioni di ventilazione consigliate per i piani cottura sono disponibili nelle prime pagine della sezione Aspirazione del catalogo generale. Inoltre, se devono essere installati apparecchi di cottura Vario speciali, che possono produrre una maggiore quantità di vapori di cottura, come ad esempio un wok o il grill elettrico, si consiglia di installarli, se possibile, al centro della configurazione del piano cottura e non ai bordi. Inoltre, la larghezza totale dei piani cottura non deve essere superiore a quella del centro di aspirazione.

— **Il tipo di centro di aspirazione/sistema aspirante:** Ogni tipo di sistema di ventilazione ha particolari caratteristiche di progettazione. Per tutti i dispositivi di ventilazione installati sopra i piani di cottura, la distanza minima tra il piano di lavoro e il bordo inferiore del rispettivo dispositivo di ventilazione è specificata nelle istruzioni di progettazione del catalogo generale e deve essere rispettata. La capacità di aspirazione si riduce all'aumentare della distanza.

Per i centri di aspirazione a soffitto, la distanza massima tra il piano di cottura e l'apparecchio di aspirazione è di 120 cm. In questo caso la larghezza massima della combinazione di piani cottura è di 100 cm. Se si aggiunge un telaio o un collettore di fumi, la larghezza massima della combinazione di piani di cottura è di 130 cm.

La ventilazione a soffitto deve essere gestita come una ventilazione ambiente quando la distanza dal piano cottura è superiore a 120 cm, poiché la cattura diretta dei vapori è limitata. Si consiglia di consultare uno specialista HVAC (Heating and ventilation air conditioning).

La distanza massima tra due unità di aspirazione da piano non deve essere superiore a 80 cm (ad eccezione del CX482 a causa dell'induzione a tutta superficie).

I piani cottura di larghezza compresa tra 60 cm e 80 cm (ad eccezione del CX482), i piani cottura Vario come il grill elettrico Vario o il wok a gas Vario devono essere posizionati tra due unità di aspirazione.

— **La modalità di funzionamento:** Tutti i sistemi di ventilazione Gaggenau possono funzionare sia in modalità estrazione che a ricircolo dell'aria. In modalità ricircolo, il grill elettrico Vario non è consigliato. Le prestazioni di cottura del grill generano fumi e vapori quando si mettono le carni o le verdure. A causa dell'elevata temperatura della griglia, le particelle di fumi sono più sottili di quelle generate da altri apparecchi di cottura. Nessuno degli attuali filtri antidore è in grado di catturare e filtrare le particelle di fumi del grill. Per i Paesi dell'Unione Europea, la ventilazione da tavolo AL400122 è consigliata solo a ricircolo dell'aria, a causa della normativa UE 66/2014.

In modalità di estrazione dell'aria, le prestazioni di estrazione dipendono dalla potenza del ventilatore e, in misura significativa, dal sistema di canalizzazione. Vedere il paragrafo relativo alla canalizzazione.

— **I motori:** I sistemi di aspirazione Gaggenau sono dotati di motori particolarmente potenti (serie 200), oppure possono essere combinati con motori di pari potenza della serie 400. Questi motori sono progettati per ridurre al minimo le perdite di carico dell'impianto.

— **La canalizzazione e gli accessori:** Per garantire la cattura più efficace possibile dei vapori e dei fumi, la distanza tra il centro di aspirazione e lo scarico esterno deve essere il più breve e il più rettilineo possibile. Questo garantirà buone prestazioni di aspirazione e acustiche.

Per facilitare la progettazione, per tutti i centri di aspirazione Gaggenau, è stata definita una lunghezza massima consigliata per i condotti. Questa informazione si trova sotto il nome di L_{max}.

In caso di installazione con un'equivalenza di condotti più lunga di L_{max}, si prega di riconsiderare la possibilità di cambiare il sistema di canalizzazione con uno più diritto e più corto.

Per i centri di aspirazione della serie 400, un motore aggiuntivo in serie può essere una soluzione.

Per definire la migliore soluzione di ventilazione, si prega di contattare il proprio referente per ottenere una consulenza da parte del Servizio Ventilazione Gaggenau. Poiché ogni curva o accessorio dà origine a una perdita di pressione nel sistema di canalizzazione, per stimare le prestazioni globali dell'installazione, ogni componente deve essere sommato in base alla seguente equivalenza.

		Lunghezza equivalente	
Tubo piatto Lunghezza 0,5 m	AD857015 		0,5 m
Tubo piatto Lunghezza 1 m	AD857010 	AD854010 	1 m
	AD752010 		
Curva	AD857030 	AD854030 	3 m
	AD857031 	AD854031 	
	AD857042 	AD854032 	
Scarico a parete	AD750054 	AD850050 	11 m
Valvola di non ritorno	00 264 765 (ordinabile tramite centro assistenza) 		3 m
Gruppo motore	AR401142 		7 m
Gruppo motore	AR400142 	AR400143 	0 m
	AR403122 		

Ulteriori indicazioni


Si raccomanda di rispettare le normative edilizie locali quando si progettano soluzioni di ventilazione.

Esempio AL200180:

La lunghezza equivalente del condotto per garantire una buona performance è Lmax 28 m.

Installazione	Equivalenza di condotto
1,5 m tubo dritto	1,5 m
2 curve	2 x 3 m
1 scarico a parete	11 m
TOTALE	18,5 m

Questa installazione è equivalente a 18,5 m, meno della massima lunghezza consentita pari a 28 m.
L'installazione è validata.



Lmax: Strumento per la progettazione della ventilazione
Questo calcolo è possibile anche attraverso lo strumento per la progettazione della ventilazione Lmax su Gaggenau.it.
Questo strumento intuitivo e di facile utilizzo semplifica la valutazione tecnica del progetto di ventilazione a estrazione, garantendone la fattibilità.



Centro di aspirazione a soffitto serie 200 AC250

AC250121 CHF 4'985.-
Finitura Gaggenau CHF 4'611.47
Light Bronze.
Larghezza 120 cm.
A estrazione / Ricircolo aria.



CRA	CHF	10.81
	CHF	10.-

In dotazione

1 telecomando per controllo remoto.

Accessori necessari per l'installazione

AA010811 CHF 960.-
Modulo di ricircolo CHF 888.07
acciaio inox
inclusivo di un filtro a carboni attivi
con un'efficiente riduzione degli odori
e degli allergeni.

AA012811 CHF 960.-
Modulo di ricircolo CHF 888.07
bianco
inclusivo di un filtro a carboni attivi
con un'efficiente riduzione degli odori
e degli allergeni.

Accessori speciali (ordinabili come parti di ricambio tramite centro assistenza)

11033934
1 filtro a carboni attivi con elevata
capacità di riduzione degli odori e
degli allergeni.
Per moduli di ricircolo AA200812/816.

17000977
1 filtro a carboni attivi rigenerabile
con elevata capacità di riduzione
degli odori.
Filtro rigenerabile fino a 30 volte.
Rigenerabile in forno a 200 °C.
Per i moduli di ricircolo dell'aria
AA200812/816 e AA010811/
AA012811.

**Gli accessori di installazione per le
tubazioni di scarico dell'aria sono
riportati alle pagine 286-289.**

Highlights

- Perfetta integrazione nell'ambiente cucina.
- Motore a bassa rumorosità ad alto risparmio energetico.
- Estrazione perimetrale.
- Potenza di aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo della qualità dell'aria.
- Per installazione nel controsoffitto.
- Facile manutenzione dei filtri.
- Estrazione dell'aria / Ricircolo dell'aria.

Prestazioni

Performance e rumorosità, livello di
potenza 3 / intensivo:
Potenza max di aspirazione secondo
EN 61591.
Livello di potenza sonora secondo
EN 60704-3.
Estrazione dell'aria:
458/933 m³ / h.
56/70 dB (A) re 1 pW.
Ricircolo dell'aria:
419/637 m³ / h.
63/72 dB (A) re 1 pW.

Caratteristiche

3 livelli di potenza a controllo
elettronico e modalità di funziona-
mento intensiva.
Telecomando incluso.
Opzione di funzionamento
automatico e funzione post-cottura
con sensore di controllo della qualità
dell'aria.
Aspirazione intervallata, 6 min.
Indicatore di saturazione del filtro del
grasso.
Indicatore di saturazione del filtro a
carboni attivi.
Filtro metallico antigrasso, lavabile in
lavastoviglie.
Corpo in alluminio anodizzato.
Colore del pannello di copertura filtro:
Gaggenau Light Bronze.
Tecnologia di funzionamento a motore
elettromagnetico senza spazzole BLDC.
Motore posizionabile su tutti e 4 i lati.
Condotto cilindrico DN 150 rotondo.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo dell'unità di aspirazione
(con piano cottura compatibile).
Controllo da remoto.
Diagnosi da remoto.

Per ulteriori informazioni su
Gaggenau Home Connect,
consultare la pagina 395.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A+ in
una scala di classi di efficienza
energetica da A+++ a D.
Consumo energetico 35,2 kWh/anno.
Classe di efficienza di aspirazione A.
Classe di efficienza filtro anti-grasso E.
Livello sonoro min. 41 dB / max. 56 dB
modalità normale.

Precauzioni di montaggio

La lunghezza equivalente del
condotto per garantire buone
prestazioni dipende dalla configura-
zione e Lmax 23 m.
Fare riferimento alle "Note generali
per la progettazione del corretto
sistema di aspirazione" per il calcolo
della lunghezza equivalente del
condotto.
Per ottenere prestazioni di
aspirazione ottimali, la distanza
massima tra il piano cottura e il centro

di aspirazione è di 120 cm.

In questo caso la larghezza massima
della combinazione dei piani cottura è
100 cm.

Aggiungendo una cornice o un
collettore dei fumi, la larghezza
massima diventa 130 cm.

La ventilazione a soffitto deve essere
gestita come una ventilazione
ambiente quando la distanza dal
piano di cottura è superiore a 120 cm,
poiché la cattura diretta dei vapori
sarà limitata.

Si consiglia di consultare un tecnico
specialista HVAC (Heating and
ventilation air conditioning).

È necessaria una struttura adatta a
reggere il peso della cappa. Non
installare mai tale apparecchio
fissandolo su materiali tipo
cartongesso o simili.

Distanza minima raccomandata tra
apparecchio e modulo del filtro
esterno: 100 cm.

Per funzionamento a ricircolo fare
riferimento ai moduli dedicati.
Distanza min. dai piani a gas
sottostanti: 65 cm (se l'assorbimento
del piano è maggiore di 12 kW min.,
70 cm).

Distanza min. dai piani cottura
elettrici sottostanti: 65 cm.


Non installare la cappa in combinazio-
ne con i grill elettrici Vario in modalità
ricircolo.

Per garantire un ottimale funziona-
mento utilizzare tubi con il diametro
nominale indicato.
Assicurarsi durante l'installazione che
i tubi di connessione non presentino
pieghe e che le sezioni trasversali non
vengano in alcun modo ostruite.
Se installata in modalità di estrazione
in un ambiente dove presente un
camino con canna fumaria, prevedere
un interruttore di sicurezza.
Peso dell'apparecchio ca. 37 kg.

Non installare la cappa in combi- nazione con Grill elettrico in modalità a ricircolo.


Valori di collegamento

Carico totale collegato 250 W.
Cavo di connessione 1,3 m con spina.
230V / 10A




A: L'uscita della ventilazione è orientabile in 4 direzioni a seconda della necessità

AC 250 con modulo di ricircolo aria




Esempi di progettazione con piano cottura a max. 120 cm dal centro di aspirazione.


AC250
Estrazione attraverso la soffitta




AC250 con collettore dei fumi
Estrazione attraverso il controsoffitto



AC250 nel controsoffitto
Estrazione diretta verso la parete esterna



Integrazione con collettore dei fumi



EB333	Forni Gaggenau Expressive	Forni Gaggenau Minimalistic	Piani cottura Vario	Piani cottura	Apparecchi per l'aspirazione	Apparecchi di refrigerazione	Lavastoviglie	Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect
-------	------------------------------	--------------------------------	---------------------	---------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------	--



Centro di aspirazione telescopico da piano serie 400 AL400

AL400122 CHF 9'210.-
Acciaio inox. CHF 8'519.89
Larghezza 120 cm.
Ricircolo aria.
Motore non in dotazione

AL400192 CHF 8'020.-
Acciaio inox. CHF 7'419.06
Larghezza 90 cm.
A estrazione /
Ricircolo aria.
Motore non in dotazione.



CRA CHF 10.81
CHF 10.-

In combinazione con i gruppi motore

AR400142 Estrazione aria
AR401142
AR403122
AR413122 Ricircolo aria
AR410110 (solo con AL400122)

Accessori per l'installazione
A seconda del posizionamento del collegamento (sul lato anteriore, posteriore o inferiore) è necessario ordinare uno dei seguenti accessori.

AD754049 CHF 160.-
Connettore per CHF 148.01
AL400 su lato anteriore/posteriore.
Rivestimento in metallo zincato
DN 150 rotondo.

AD854050 CHF 133.-
Connettore per CHF 123.03
AL400 su lato inferiore.
Rivestimento in metallo zincato
DN 150 piatto.

Ulteriori Accessori necessari per l'installazione

AA409401 CHF 194.-
Supporto per mobilio CHF 179.46
per AL400 da 90 cm.

AA409431 CHF 244.-
Supporto per CHF 225.72
mobilio per AL400 da 120 cm.

AD704050 CHF 223.-
Scatola di CHF 206.29
connessione flussi d'aria Rivestimento
in metallo zincato DN 150 piatto.

Gli accessori di installazione per le tubazioni di scarico dell'aria sono riportati alle pagine 286-289.

Highlights

- Centro di aspirazione telescopico da piano, totalmente a scomparsa quando non in funzione.
- Perfetta combinazione con tutti gli apparecchi della serie Vario 400.
- Luce LED bianca neutra dimmerabile, ideale per l'illuminazione di tutto il piano cottura.
- Precisa lavorazione dell'acciaio con spessore 3 mm.
- Per installazione in appoggio o a filo top.
- Senza motore, combinabile con i motori BLDC Gaggenau.

Prestazioni

Livelli di potenza e rumorosità dipendenti dal motore Gaggenau scelto e dallo schema di tubature progettato.

Caratteristiche

Tre livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.

Aspirazione intervallata, 6 min.

Funktionamento post-cottura, 6 min.

Indicazione saturazione del filtro anti-grasso.

2 ampi filtri metallici anti-grasso, facili da rimuovere e lavabili in lavastoviglie. Vassoi di raccolta grassi, semplici da rimuovere e lavabili in lavastoviglie. Luce LED bianca neutra dimmerabile (3600 K).

Potenza illuminazione 2 x 10 W. Illuminamento 400 lx.

Installazione flessibile dell'unità motore remota: sul lato anteriore, posteriore o inferiore.

In tutte le opzioni di installazione è assicurato lo spazio necessario per eventuali cassette frontali all'interno del mobile.

Valori di consumo

AL400192: I dati di consumo sono riferiti ad una configurazione con l'unità motore remota AR400142. Classe di efficienza energetica A in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

Consumo energetico 45,5 kWh/anno. Classe di efficienza di ventilazione A. Classe di efficienza dell'illuminazione C. Classe di efficienza del filtro anti-grasso B.

Livello sonoro min. 45 dB / max. 61 dB con livello di aspirazione normale.

In Europa, il modello AL400122 può essere configurato per il funzionamento solo in modalità a ricircolo. In questo caso la comunicazione dei valori di consumo non è obbligatoria.

Precauzioni di montaggio

La lunghezza equivalente del condotto per garantire buone prestazioni è L_{max} 19 m. Fare riferimento alle "Note generali per la progettazione del corretto sistema di aspirazione" per il calcolo della lunghezza equivalente del condotto.

AL400192: combinabile con tutti i piani Vario serie 400, piani serie 400 e serie 200. Larghezza massima dei piani: 90 cm.

AL400122: combinabile con tutti i piani Vario serie 400 e serie 400 tranne il grill elettrico. Non prevedere un grill elettrico in caso di funzionamento della cappa in modalità a ricircolo. Larghezza massima dei piani: 120 cm.

Per garantire un'efficiente cattura di fumi e odori, è raccomandato installare una AL400122 con 2 motori. A causa di restrizioni dovute alla regolamentazione Europea EU 66/2014 in materia di aspirazione dell'ambiente è obbligatoria l'installazione della AL400122 solo in modalità a ricircolo.

A seconda del tipo di installazione, gli accessori corrispondenti devono essere ordinati separatamente.

Abbinabile a piani con potenza massima di 18 kW.

Il centro di aspirazione telescopico deve avere un foro di incasso dedicato e separato dal piano cottura.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportune sottostrutture.

Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

Tra centro di aspirazione e piano cottura deve essere garantita una distanza sul piano top di almeno 50 mm. Tale spazio deve essere supportato da una struttura di rinforzo (vedere accessori dedicati codice AA409401/431).

Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo:

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

È possibile posizionare forni all'interno dello stesso mobile dove è stato inserito anche il centro di aspirazione, a seconda della tipologia di installazione scelta.

Se installata in modalità di estrazione in un ambiente dove presente un camino con canna fumaria, prevedere un interruttore di sicurezza.


Assicurare l'accessibilità del modulo di controllo e metterlo in sicurezza ancorandolo ad un pannello del mobile.

Non installare la cappa in combinazione con Grill elettrico in modalità a ricircolo.



Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 246-251.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 65 W. Cavo di connessione 1,7 m con spina. Lunghezza cavo dati 1,2 m. 230V / 10A




A: Installazione flessibile sul lato anteriore, posteriore o inferiore.




A: 3.5^{-0.5} mm

View from above




Sezione longitudinale




A: 3.5^{-0.5} mm
B: Riempire con silicone

Sezione trasversale




A: 3.5^{-0.5} mm
B: Riempire con silicone


AD754049




AD854050



AD704050



AA409401/431 supporto per mobilio



Tutti dimensioni in mm.

EB333	Forni Gaggenau Expressive	Forni Gaggenau Minimalistic	Piani cottura Vario	Piani cottura	Apparecchi per l'aspirazione	Apparecchi di refrigerazione	Lavastoviglie	Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------	------------------------------	------------------------------	---------------	--

Installazioni raccomandate per centro di aspirazione da piano serie 400 e motori serie 400


Raccomandazioni importanti per una corretta installazione

Progettazione e sistema dei tubi:

- Per le misure di profondità, tenere conto della profondità del vano interno dei mobili e delle sporgenze del piano di lavoro dei mobili della cucina.
- I tubi possono essere connessi sul lato anteriore o posteriore di AL400 o al di sotto dell'apparecchio. Consultare nella sezione dedicata gli accessori disponibili.
- È importante che la canalizzazione sia ben sigillata per evitare perdite d'aria, ad esempio utilizzando un nastro adesivo adeguato o il connettore più idoneo.
- I tubi in plastica possono essere utilizzati per l'installazione dietro piani a gas. La potenza massima del piano deve essere: 18 kW.

Motori e modalità di gestione dell'aria:

- Per garantire un'efficiente cattura di fumi e vapori, è raccomandato installare una AL400122 con 2 motori.
- A causa di restrizioni dovute alla regolamentazione Europea EU 66/2014 in materia di aspirazione dell'ambiente è obbligatoria l'installazione della AL400122 in modalità a ricircolo.
- Se si usano gli apparecchi Vario come Teppan Yaki e Grill è necessario posizionarli centralmente, di fronte al modulo di aspirazione per favorire la migliore cattura dei fumi possibile.
- Non installare mai un Grill elettrico in combinazione con AL400 in modalità a ricircolo.
- Assicurare l'accessibilità del modulo di controllo e metterlo in sicurezza ancorandolo ad un pannello del mobile.



- A:** Connessione sul lato anteriore con AD 754 049
B: Connessione sul lato posteriore con AD 754 049
C: Connessione sul lato inferiore con AD 854 050

Esempio

AL400192 con AR413122 (ricircolo dell'aria)



Consigli

- La scatola di connessione flussi d'aria può essere avvitata direttamente al motore.
- Per performance ottimali, l'aria di ricircolo richiede sufficiente spazio per defluire (superficie di deflusso di almeno 400 cm²).

Lista dei componenti

– 1 x AL400192	CHF	8'020.-
– 1 x AR413122 (unità motore remota a ricircolo)	CHF	1'860.-
– 1 x AD854050 (connettore piatto per lato inferiore)	CHF	133.-
– 2 x AD858010 (tubo flessibile piatto)	CHF	436.-
– 1 x AD704050 (scatola di connessione flussi d'aria per tubi piatti DN 150)	CHF	223.-

Ordine come set (apparecchi e accessori): **SET1AL4105**



A: Installazione in appoggio
B: Installazione a filo
C: 750 mm con un'altezza del piano di lavoro minima di 920 mm
Non raccomandato per pavimenti non sufficientemente isolati (Trasmittanza termica $U \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Esempio

AL400192 con AR413122 (ricircolo dell'aria); con AR403122 (estrazione dell'aria)




Consigli

- L'unità motore remota può essere collegata sul fronte o sul retro.
- La scatola di connessione flussi d'aria può essere avvitata direttamente al motore.
- Ricircolo: per performance ottimali, l'aria di ricircolo richiede sufficiente spazio per defluire (superficie di deflusso di almeno 400 cm²).
- Estrazione: nell'esempio l'uscita di scarico è verso sinistra, è possibile posizionarla anche verso destra. Prestare attenzione alle misure differenti.
- Installazione possibile anche con tubi Gaggenau in metallo.

Lista dei componenti

– 1 x AL400192	CHF	8'020.-
– 1 x AR413122 (unità motore remota a ricircolo) o 1 x AR403122 (Modulo ventilatore espulsione aria)	CHF	1'615.-
– 1 x AD754049 (connettore rotondo per lato anteriore/posteriore)	CHF	160.-
– 2 x AD857042 (adattatore piatto/tondo 90°)	CHF	118.-
– 1 x AD858010 (tubo flessibile piatto)	CHF	218.-
– 1 x AD704050 (scatola di connessione flussi d'aria per tubi piatti DN 150)	CHF	223.-
– 1 x AD990091 (nastro adesivo in alluminio)	CHF	22.-

Ordine come set (apparecchi e accessori): **SET1AL4107 (Umluft)**



A: Installazione in appoggio
B: Installazione a filo
Modalità a estrazione con motore
1: AR 403 122
2: AR 413 122
Non raccomandato per pavimenti o muri esterni non sufficientemente isolati (Trasmittanza termica $U \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Esempio

AL400192 con AR400142 (estrazione dell'aria)
 Installazione in locale tecnico


Consigli

- Installazioni possibili anche con tubi Gaggenau in metallo
- La quantità di tubi rotondi o piatti necessari dipende dalla distanza fra AL400 e l'unità motore remota.

Lista dei componenti

– 1 x AL400192	CHF 8'020.-
– 1 x AR400142 (unità motore remota a estrazione)	CHF 2'415.-
– 1 x AD854050 (connettore per lato inferiore)	CHF 133.-
– 2 x AD857010 (tubo piatto)	CHF 172.-
– 2 x AD857040 (connettore per tubo piatto)	CHF 56.-
– 2 x AD857041 (adattatore tubo piatto/rotondo)	CHF 136.-
– 1-2 x AD752010 (tubo rotondo)	CHF 58.-/116.-
– 1 x AD751010 (tubo rotondo flessibile)	CHF 166.-
– 1 x AD990091 (nastro adesivo in alluminio)	CHF 22.-

Larghezza: 90 cm





Esempio

AL400192 con AR401142 (estrazione dell'aria)
 Installazione in locale tecnico e motore esterno

Lista dei componenti

– 1 x AL400192	CHF 8'020.-
– 1 x AR401142 (unità motore remota a estrazione)	CHF 2'730.-
– 1 x AD854050 (connettore per lato inferiore)	CHF 133.-
– 2 x AD857010 (tubo piatto)	CHF 172.-
– 2 x AD857040 (connettore per tubo piatto)	CHF 56.-
– 1-2 x AD752010 (tubo rotondo)	CHF 58.-/116.-
– 2 x AD857042 (adattatore tubo piatto/rotondo 90°)	CHF 118.-
– 2 x AD857040 (connettore per tubo piatto)	CHF 56.-
– 1-2 x AD857010 (tubo piatto)	CHF 86.-/172.-
– 1 x AD704050 (scatola di connessione flussi d'aria per tubi piatti)	CHF 223.-
– 1 x AD702052 (scarico a parete telescopico)	CHF 372.-
– 1 x AD990091 (nastro adesivo in alluminio)	CHF 22.-

Larghezza: 90 cm



A: Installazione in appoggio
B: Installazione a filo
 Modalità a estrazione con motore
 1: AR 400 142
 2: AR 401 142

Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect	Lavastoviglie	Apparecchi di refrigerazione	Apparecchi per l'aspirazione	Piani cottura	Piani cottura Vario	Forni Gaggenau Minimalistic	Forni Gaggenau Expressive	EB333
--	---------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------	---------------------	--------------------------------	------------------------------	-------

Esempio

AL400122 con AR410110 (ricircolo dell'aria)


Consigli

- L'unità motore remota può essere collegata sul fronte o sul retro.
- Per performance ottimali, l'aria di ricircolo richiede sufficiente spazio per defluire (superficie di deflusso di almeno 800 cm² - 400 cm² per ogni unità motore).
- Installazione possibile anche con tubi Gaggenau in metallo.

Lista dei componenti

– 1 x AL400122	CHF	9'210.-
– 2 x AR410110 (unità motore remota a ricircolo)	CHF	3'720.-
– 1 x AD754049 (connettore per tubo rotondo lato anteriore/posteriore)	CHF	160.-
– 2 x AD857042 (adattatore tubo rotondo/piatto 90°)	CHF	118.-
– 2 x AD858010 (tubo piatto flessibile)	CHF	436.-
– 1 x AD990091 (nastro adesivo in alluminio)	CHF	22.-

Ordine come set (apparecchi e accessori): **SET2AL4301**
 Larghezza: 120 cm



A: Installazione in appoggio
 B: Installazione a filo

Non raccomandato per pavimenti non sufficientemente isolati (Trasmittanza termica U ≥ 0.5 W/m²K)


Esempio

AL400122 con AR413122 (ricircolo dell'aria)

Lista dei componenti

– 1 x AL400122	CHF	9'210.-
– 2 x AR413122 (unità motore remota a ricircolo)	CHF	3'720.-
– 1 x AD754049 (connettore per tubo rotondo lato anteriore/posteriore)	CHF	160.-
– 2 x AD857042 (adattatore tubo rotondo/piatto 90°)	CHF	118.-
– 1 x AD858010 (tubo piatto flessibile)	CHF	218.-
– 2 x AD857041 (adattatore tubo piatto/rotondo)	CHF	136.-
– 1 x AD990091 (nastro adesivo in alluminio)	CHF	22.-

Ordine come set (apparecchi e accessori): **SET2AL4107**
 Larghezza: 120 cm



A: Installazione in appoggio
 B: Installazione a filo

Non raccomandato per pavimenti o muri esterni non sufficientemente isolati (Trasmittanza termica U ≥ 0.5 W/m²K)

Esempio


AL400122 con AR400142 (Espulsione aria) –
Installazione nel seminterrato – Canale metallico

Consigli

- Queste installazioni negli impianti di espulsione aria con 2 unità di ventilazione decentralizzate non sono raccomandate per i paesi dell'UE a causa della legislazione UE 66/2014.
- A seconda della distanza tra l'AL400 e le unità di ventilazione decentralizzate, potrebbe essere necessario utilizzare più tubi rettangolari e circolari.

Lista dei componenti

– 1 x AL400122	CHF	9'210.-
– 2 x AR400142 (unità motore remota a estrazione)	CHF	4'830.-
– 1 x AD854050 (connettore per lato inferiore)	CHF	133.-
– 2 x AD854010 (Tubo piatto, metallo)	CHF	380.-
– 2 x AD854041 (adattatore tubo piatto/rotondo, metallo, DN 150)	CHF	172.-
– 2 x oder mehr AD751010 (tubo rotondo flessibile)	CHF	332.-
– 1 x AD990091 (nastro adesivo in alluminio)	CHF	22.-





Esempio

AL400122 con AR401142 (Espulsione aria) –
Installazione nel seminterrato con ventilatore da parete esterna – Canale metallico

Lista dei componenti

– 1 x AL400122	CHF	9'210.-
– 2 x AR401142 (unità motore remota a estrazione)	CHF	5'460.-
– 1 x AD854050 (connettore per lato inferiore)	CHF	133.-
– 2 x AD854010 (Tubo piatto, metallo)	CHF	380.-
– 2 x AD854041 (adattatore tubo piatto/rotondo, metallo, DN 150)	CHF	172.-
– 2 x o più AD751010 (tubo rotondo flessibile)	CHF	332.-
– 2 x AD854032 (Adattatore da tubo piatto a tubo tondo con piega a 90°, metallo)	CHF	172.-
– 2 x o più AD854010 (Tubo piatto, metallo)	CHF	380.-
– 2 x AD854041 (adattatore tubo piatto/rotondo, metallo, DN 150)	CHF	172.-
– 1 x AD751010 (tubo rotondo flessibile)	CHF	166.-
– 2 x AD704040 (Adattatore tondo DN 200/150, metallo zincato)	CHF	332.-
– 2 x AD702052 (scarico a parete telescopico)	CHF	744.-
– 1 x AD990091 (nastro adesivo in alluminio)	CHF	22.-



A: Installazione in appoggio sopra il top
B: Installazione a filo top

Modalità di estrazione con gruppo motore
1: AR 400 142
2: AR 401 142

Installazioni non raccomandate per i Paesi UE a causa della legislazione UE 66/2014



Centro di aspirazione telescopico da piano GlassDraft serie 200 AL200

AL200180 CHF 4'085.-
Pannello in vetro. CHF 3'778.-1
Cornice colore Gaggenau Black.
Larghezza 80 cm.
A estrazione / Ricircolo aria.



CRA	CHF	10.81
	CHF	10.-

Accessori necessari per l'installazione

AA200880 CHF 383.-
Modulo di ricircolo CHF 354.30
con inclusi filtri a carboni attivi con elevata capacità di riduzione degli odori e degli allergeni.

AA200882 CHF 1'346.-
Modulo di ricircolo CHF 1'245.14
rigenerabile con inclusi filtri a carboni attivi con elevata capacità di riduzione degli odori e degli allergeni. Filtro rigenerabile fino a 30 volte. Rigenerabile in forno a 200 °C.

AA200900 CHF 55.-
Kit per installazione CHF 50.88
in appoggio per combinazione cappa-piano in fori di incasso separati. Include 2 listelli in finitura Gaggenau Black con spessore 5 mm.

AA200910 CHF 308.-
Kit di installazione CHF 284.92
per unità motore a distanza (massimo 3 m).

VA200080 CHF 264.-
Kit per installazione a CHF 244.22
filo per combinazione cappa-piano in unico foro di incasso.

Accessori speciali (ordinabili come parti di ricambio tramite centro assistenza)

17005381

Filtri a carboni attivi con elevata capacità di riduzione degli odori e degli allergeni.

Gli accessori di installazione per le tubazioni di scarico dell'aria sono riportati alle pagine 286-289.

Highlights

- Centro di aspirazione telescopico da piano, completamente a scomparsa quando non in funzione.
- Perfettamente combinabile con piani cottura a induzione senza cornice da 80 cm di larghezza per installazione a filo.
- Pannello in vetro trasparente per un'integrazione discreta nell'ambiente della cucina.
- Eleganti profili del pannello illuminati.
- La rivoluzionaria tecnologia Guided Air assicura un'elevata cattura di fumi e vapori su tutta la superficie del piano cottura.

Funzionamento

Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo, potenza max. di aspirazione secondo EN 61591. Livello di potenza sonora secondo EN 60704-3.

Estrazione dell'aria:
501 / 775 m³/h.
62 / 70 dB (A) re 1 pW.
Ricircolo dell'aria:
447 / 562 m³/h.
65 / 70 dB(A) re 1 pW.

Caratteristiche

Profili del pannello in vetro illuminati con elegante luce bianca (è possibile impostare ulteriori colori della luce tramite l'app Gaggenau Home Connect).

Opzione di funzionamento automatico e funzione post-cottura con sensore di controllo della qualità dell'aria.

3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.

Indicatore saturazione del filtro anti-grasso.

Indicatore saturazione filtro a carboni attivi.

2 ampi filtri metallici anti-grasso, facili da rimuovere, lavabili in lavastoviglie. Capacità di raccolta del filtro anti-grassi 170 ml.

Ulteriore capacità di raccolta di 600 ml nell'unità motore.

Tecnologia Guided Air: grazie ad un innovativo flusso d'aria proveniente dal retro del pannello in vetro, fumi e vapori generati in qualsiasi punto sulla superficie di cottura vengono efficacemente veicolati nella cavità aspirante.

Filtri a carboni attivi facilmente removibili dall'alto.

Cornice del pannello in alluminio anodizzato in finitura Gaggenau Black.

Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole BLDC. Installazione flessibile dei motori nella parte anteriore (per soluzioni compatte a parete), posteriore (per soluzioni senza perdita di profondità dei cassetti) o a distanza dall'apparecchio (max 3 m).

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo dell'unità di aspirazione (con piano cottura compatibile).
Controllo da remoto.
Diagnosi da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Consumo energetico 36,9 kWh/anno
Classe di efficienza di ventilazione: A.
Classe di efficienza di illuminazione: -.
Classe di efficienza filtro anti-grasso: B.
Livello sonoro min. 39 dB / max. 62 dB con livello di aspirazione normale.

Precauzioni di montaggio

La lunghezza equivalente del condotto per garantire buone prestazioni è Lmax 28 m.
Fare riferimento alle "Note generali per la progettazione del corretto sistema di aspirazione" per il calcolo della lunghezza equivalente del condotto.

Combinabile con piani cottura a induzione senza cornice serie 400 (CX482) o serie 200 (CI282 / CI283), in un singolo foro di incasso (necessario kit VA200080).
Combinabile con piani cottura a induzione con cornice: serie 400 (CX482, VI482) o serie 200 (CI282 / CI283), in 2 fori separati con installazione in appoggio (necessario kit AA200900).
Per quanto riguarda la canalizzazione dell'aria, consultare i dettagli di installazione del piano di cottura.
In caso di installazione con piani cottura a induzione con cornice, in foro di incasso singolo, ricordare che la finitura della cornice colore Gaggenau Black è diversa rispetto alla finitura della cornice del piano in acciaio inox.
Per l'installazione in un unico foro di incasso l'accessorio di installazione deve essere posizionato tra gli apparecchi. Ciò include un elemento di congiunzione e un supporto per il piano di lavoro in grado di garantire la stabilità del mobile.

La cappa può essere installata in un mobile o fra due mobili (es. per installazione a isola su piani profondi più di 100 cm).
Profondità del mobile 90 cm, 100 cm o 120 cm.

Non installare pensili sopra la cappa da piano per garantire una performance ottimale.

Le seguenti distanze devono essere rispettate:

- 65 cm dalla cappa a mensole / scaffalature aperte.
- 50 cm da pareti o mobili alti a sinistra e a destra della cappa.
- 5 cm dal muro rispetto alla cornice della cappa.
- 2 cm dall'area di cattura dell'aria Guided Air alla parete interna del mobile.

L'installazione è possibile in piani in pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

Spessore del piano di lavoro per installazione a filo in unico foro di incasso: min. 16 mm - max 45 mm.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportune sottostrutture.

Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi. In caso di posizionamento dell'unità motore a distanza, è necessario un kit di installazione (con componenti utili alla chiusura delle uscite dell'aria).

IMPORTANTE: assicurare che il vano del motore sia sempre accessibile. Distanza massima del motore dal corpo della cappa 3 m (prevedere sempre kit di installazione AA200910). In modalità estrazione dell'aria deve essere installato una valvola di non ritorno con una pressione di apertura massima di 65 Pa. Nella modalità estrazione dell'aria, garantire sempre un adeguato apporto di aria in entrata nella stanza se l'apparecchio viene azionato contemporaneamente alla presenza di un camino con canna fumaria. Per prestazioni ottimali nel ricircolo dell'aria, si consiglia una superficie di deflusso di almeno 400 cm². Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.


Non combinabile con piani a gas o piani speciali Vario Grill e Teppan Yaki.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 254-255.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 300 W.
Cavo di connessione lunghezza 1,3 m, con spina.


AL 200 180 con AA 200 910





A: Installazione del motore flessibile sul fronte, sul retro o a distanza dall'apparecchio (max 3 metri e kit di installazione richiesto)
Assicurare sempre che il vano motore sia accessibile.

Ricircolo aria: Non raccomandato per muri esterni o pavimenti non sufficientemente isolati (Trasmittanza termica $U \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Esempio di progettazione - motore sul retro




Esempio di progettazione - motore sul fronte




A: Assicurare l'accesso alla copertura anche dopo l'installazione
La copertura può essere installata sul fronte o sul retro dell'apparecchio

Esempio di progettazione - motore posizionato a distanza con AA200910




EB333	Forni Gaggenau Expressive	Forni Gaggenau Minimalistic	Piani cottura Vario	Piani cottura	Apparecchi per l'aspirazione	Apparecchi di refrigerazione	Lavastoviglie	Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------	------------------------------	------------------------------	---------------	--

Combinazione con piani a induzione senza cornice in foro di incasso singolo. Installazione a filo.

A: $6.5^{+0.5}$ mm

Vista laterale



A: Spessore del pannello frontale del mobile


B: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria ≥ 100 mm per estrazione dell'aria con tubature nello zoccoloC: ≥ 850 per estrazione dell'aria con tubature nello zoccoloD: $\geq$ almeno 20 mm dall'area di aspirazione Guided Air alla parete del mobile

E: Motore frontale

F: Motore sul retro


→ Alimentazione di aria fresca necessaria per il piano di cottura.
Consultare le relative note di installazione del piano di cottura.

Vista dall'alto



A: Fronte

Sezione trasversale

A: $6.5^{+0.5}$ mm

B: 2.5 mm


C: Riempire con silicone

D: Fronte

E: Centro di aspirazione

F: Piano cottura a induzione

Sezione longitudinale

A: $6.5^{+0.5}$ mm


B: 2.5 mm

C: Riempire con silicone

Combinazione con piani a induzione senza cornice in 2 fori di incasso separati.
Installazione a filo.

AL200180

Piani cottura Serie 400
(CX482, VI482)
o Serie 200
(CI282 / CI283)




- A: Include striscia di silicone 2 mm su tutto il perimetro
- B: 5.5 mm
- C: 9.5 mm
- D: Spessore minimo del piano di lavoro - fare riferimento alle relative note di installazione del piano di cottura
Spessore massimo del piano di lavoro 45 mm

Combinazione con piani a induzione in 2 fori di incasso separati.
Installazione in appoggio.


AL200180

Piani cottura Serie 400
(CX482, VI482)
o Serie 200
(CI282 / CI283)




- A: Spessore minimo del piano di lavoro - fare riferimento alle relative note di installazione del piano di cottura
Spessore massimo del piano di lavoro 45 mm

Vista laterale



- A: ≥ 20 mm dall'area di aspirazione Guided Air alla parete del mobile
- B: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria
≥ 100 mm per estrazione dell'aria con tubature nello zoccolo
- C: ≥ 850 mm per estrazione dell'aria con tubature nello zoccolo
- D: Spessore minimo del piano di lavoro - fare riferimento alle relative note di installazione del piano di cottura
Spessore massimo del piano di lavoro 45 mm
- E: Motore frontale
- F: Motore sul retro
- G: Alimentazione di aria fresca necessaria per il piano di cottura.
Consultare le relative note di installazione del piano di cottura.

Vista dall'alto





Centro di aspirazione telescopico da piano GlassDraft serie 200

AL200

AL200190 CHF 4'375.-
Pannello in vetro. CHF 4'047.18
Cornice colore Gaggenau Black.
Larghezza 90 cm.
A estrazione / Ricircolo aria.



CRA	CHF	10.81
	CHF	10.-

Accessori necessari per l'installazione

AA200890 CHF 383.-
Modulo di ricircolo CHF 354.30
con inclusi filtri a carboni attivi con elevata capacità di riduzione degli odori e degli allergeni.

AA200892 CHF 1'344.-
Modulo di ricircolo CHF 1'243.29
rigenerabile con inclusi filtri a carboni attivi con elevata capacità di riduzione degli odori e degli allergeni. Filtro rigenerabile fino a 30 volte. Rigenerabile in forno a 200 °C.

AA200900 CHF 55.-
Kit per installazione CHF 50.88
in appoggio per combinazione cappa-piano in fori di incasso separati.
Include 2 listelli in finitura Gaggenau Black con spessore 5 mm.

AA200910 CHF 308.-
Kit di installazione CHF 284.92
per unità motore a distanza (massimo 3 m).

VA200090 CHF 264.-
Kit per installazione a CHF 244.22
filo per combinazione cappa-piano in unico foro di incasso.

Accessori speciali (ordinabili come parti di ricambio tramite centro assistenza)

17005381

Filtri a carboni attivi con elevata capacità di riduzione degli odori e degli allergeni.

Gli accessori di installazione per le tubazioni di scarico dell'aria sono riportati alle pagine 286-289.

Highlights

- Centro di aspirazione telescopico da piano, completamente a scomparsa quando non in funzione.
- Perfettamente combinabile con piani cottura a induzione senza cornice da 90 cm di larghezza per installazione a filo.
- Pannello in vetro trasparente per un'integrazione discreta nell'ambiente della cucina.
- Eleganti profili del pannello illuminati.
- La rivoluzionaria tecnologia Guided Air assicura un'elevata cattura di fumi e vapori su tutta la superficie del piano cottura.

Funzionamento

Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo, potenza max. di aspirazione secondo EN 61591. Livello di potenza sonora secondo EN 60704-3.

Estrazione dell'aria:
519 / 833 m³/h
62 / 71 dB (A) re 1 pW.
Ricircolo dell'aria
472 / 620 m³/h
65 / 71 dB (A) re 1 pW.

Caratteristiche

Profili del pannello in vetro illuminati con elegante luce bianca (è possibile impostare ulteriori colori della luce tramite l'app Gaggenau Home Connect).

Opzione di funzionamento automatico e funzione post-cottura con sensore di controllo della qualità dell'aria.

3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.

Indicatore saturazione del filtro anti-grasso.

Indicatore saturazione filtro a carboni attivi.

2 ampi filtri metallici anti-grasso, facili da rimuovere, lavabili in lavastoviglie. Capacità di raccolta del filtro anti-grassi 170 ml.

Ulteriore capacità di raccolta di 600 ml nell'unità motore.

Tecnologia Guided Air: grazie ad un innovativo flusso d'aria proveniente dal retro del pannello in vetro, fumi e vapori generati in qualsiasi punto sulla superficie di cottura vengono efficacemente veicolati nella cavità aspirante.

Filtri a carboni attivi facilmente removibili dall'alto.

Cornice del pannello in alluminio anodizzato in finitura Gaggenau Black.

Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole BLDC. Installazione flessibile dei motori nella parte anteriore (per soluzioni compatte a parete), posteriore (per soluzioni senza perdita di profondità dei cassetti) o a distanza dall'apparecchio (max 3 m).

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo dell'unità di aspirazione (con piano cottura compatibile).
Controllo da remoto.
Diagnosi da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Consumo energetico 37,8 kWh/anno
Classe di efficienza di ventilazione: A.
Classe di efficienza di illuminazione: -.
Classe di efficienza filtro anti-grasso: C.
Livello sonoro min. 41 dB / max. 62 dB con livello di aspirazione normale.

Precauzioni di montaggio

La lunghezza equivalente del condotto per garantire buone prestazioni è L_{max} 28 m.
Fare riferimento alle "Note generali per la progettazione del corretto sistema di aspirazione" per il calcolo della lunghezza equivalente del condotto.

Combinabile con piani cottura a induzione senza cornice serie 400 (CX492, VI492) o serie 200 (CI292), in un singolo foro di incasso (necessario kit VA200090).

Serie 400 (CX492, VI492) o serie 200 (CI292), in 2 fori separati con installazione in appoggio (necessario kit AA200900).

Per quanto riguarda la canalizzazione dell'aria, consultare i dettagli di installazione del piano di cottura. In caso di installazione con piani cottura a induzione con cornice, in foro di incasso singolo, ricordare che la finitura della cornice colore Gaggenau Black è diversa rispetto alla finitura della cornice del piano in acciaio inox.

Per l'installazione in un unico foro di incasso l'accessorio di installazione deve essere posizionato tra gli apparecchi. Ciò include un elemento di congiunzione e un supporto per il piano di lavoro in grado di garantire la stabilità del mobile.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 258-260.

La cappa può essere installata in un mobile o fra due mobili (es. per installazione a isola su piani profondi più di 100 cm). Profondità del mobile 90 cm, 100 cm o 120 cm.

Non installare pensili sopra la cappa da piano per garantire una performance ottimale.

Le seguenti distanze devono essere rispettate:

- 65 cm dalla cappa a mensole/scaffalature aperte.
- 50 cm da pareti o mobili alti a sinistra e a destra della cappa.
- 5 cm dal muro rispetto alla cornice della cappa.
- 2 cm dall'area di cattura dell'aria Guided Air alla parete interna del mobile.

L'installazione è possibile in piani in pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

Spessore del piano di lavoro per installazione a filo in unico foro di incasso: min. 16 mm (con CX492), 30 mm (con VI492) - max 45 mm.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportune sottostrutture.

Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi. In caso di posizionamento dell'unità motore a distanza, è necessario un kit di installazione (con componenti utili alla chiusura delle uscite dell'aria).

IMPORTANTE: assicurare che il vano del motore sia sempre accessibile. Distanza massima del motore dal corpo della cappa 3 m (prevedere sempre kit di installazione AA200910).

In modalità estrazione dell'aria deve essere installato una valvola di non ritorno con una pressione di apertura massima di 65 Pa.

Nella modalità estrazione dell'aria, garantire sempre un adeguato apporto di aria in entrata nella stanza se l'apparecchio viene azionato contemporaneamente alla presenza di un caminetto ventilato attivo.

Per prestazioni ottimali nel ricircolo dell'aria, si consiglia una superficie di deflusso di almeno 400 cm².

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.


Non combinabile con piani a gas o piani speciali Vario Grill e Teppan Yaki.

Attenersi alle indicazioni di montaggio relative al convogliamento dell'aria riportate a pagina 222.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 300 W.


Cavo di connessione lunghezza 1,3 m, con spina.




A: Installazione del motore flessibile sul fronte, sul retro o a distanza dall'apparecchio (max 3 metri e kit di installazione richiesto)
Assicurare sempre che il vano motore sia accessibile.

Ricircolo aria: Non raccomandato per muri esterni o pavimenti non sufficientemente isolati (Trasmittanza termica $U \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$)


Esempio di progettazione - motore sul retro




Esempio di progettazione - motore sul fronte




AL 200 190 con AA 200 910





A: Assicurare l'accesso alla copertura anche dopo l'installazione
La copertura può essere installata sul fronte o sul retro dell'apparecchio




Esempio di progettazione - motore posizionato a distanza con AA200910



Combinazione con piani a induzione senza cornice in foro di incasso singolo. Installazione a filo.




Vista laterale




- A: Spessore del pannello frontale del mobile
B: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria
 ≥ 100 mm per estrazione dell'aria con tubature nello zoccolo
C: ≥ 850 mm per estrazione dell'aria con tubature nello zoccolo
D: $\geq$ almeno 20 mm dall'area di aspirazione Guided Air alla parete del mobile
E: Motore frontale
F: Motore sul retro
→ Alimentazione di aria fresca necessaria per il piano di cottura.
Consultare le relative note di installazione del piano di cottura.

Vista dall'alto




- A: Fronte
B: 16.5 mm

Sezione trasversale




- A: 6.5 ± 0.5 mm
B: 2.5 mm
C: Riempire con silicone
D: Fronte
E: Centro di aspirazione
F: Piano cottura a induzione

Sezione longitudinale




- A: 6.5 ± 0.5 mm
B: 2.5 mm
C: 16.5 mm
D: Riempire con silicone

Combinazione con piano a induzione senza cornice in foro di incasso singolo.
Installazione a filo.




Vista laterale




- A: Spessore del pannello frontale del mobile
B: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria
 ≥ 100 mm per estrazione dell'aria con tubature nello zoccolo
C: ≥ 850 mm per estrazione dell'aria con tubature nello zoccolo
D: $\geq$ almeno 20 mm dall'area di aspirazione Guided Air alla parete del mobile
E: Motore frontale
F: Motore sul retro
→ Alimentazione di aria fresca necessaria per il piano di cottura.
Consultare le relative note di installazione del piano di cottura.

Sezione trasversale




- A: $6.5^{+0.5}$ mm
B: 2.5 mm
C: Riempire con silicone
D: Fronte
E: Centro di aspirazione
F: Piano cottura a induzione

Vista dall'alto



- A: Fronte
B: 13.5 mm

Sezione longitudinale




- A: $6.5^{+0.5}$ mm
B: 2.5 mm
C: 13.5 mm
D: Riempire con silicone

Combinazione con piani a induzione senza cornice in 2 fori di incasso separati. Installazione a filo.

AL200190

Piani Serie 400
(CX492, VI492)
o Serie 200 (CI292)



A: Include striscia di silicone 2 mm su tutto il perimetro

B: 5.5 mm

C: 9.5 mm


D: Spessore minimo del piano di lavoro - fare riferimento alle relative note di installazione del piano di cottura

Spessore massimo del piano di lavoro 45 mm

Combinazione con piani a induzione in 2 fori di incasso separati. Installazione in appoggio.

AL200190


Piani Serie 400
(CX492, VI492)
o Serie 200 (CI292)



A: Spessore minimo del piano di lavoro - fare riferimento alle relative note di installazione del piano di cottura

Spessore massimo del piano di lavoro 45 mm

Vista laterale



A: ≥ 20 mm dall'area di aspirazione Guided Air alla parete del mobile

B: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria
≥ 100 mm per estrazione dell'aria con tubature nello zoccolo

C: ≥ 850 mm per estrazione dell'aria con tubature nello zoccolo

D: Spessore minimo del piano di lavoro - fare riferimento alle relative note di installazione del piano di cottura


Spessore massimo del piano di lavoro 45 mm

E: Motore frontale

F: Motore sul retro


→ Alimentazione di aria fresca necessaria per il piano di cottura.
Consultare le relative note di installazione del piano di cottura.

Vista dall'alto



Combinazioni con centro di aspirazione AL200

AL200180



A: Installazione del motore flessibile sul fronte, sul retro o a distanza dall'apparecchio (max 3 metri e kit di installazione richiesto)
Assicurare sempre che il vano motore sia accessibile.

Ricircolo aria: Non raccomandato per muri esterni o pavimenti non sufficientemente isolati (Trasmittanza termica $U \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Installazione a filo

Combinazione con piani a induzione senza cornice in foro di incasso singolo.

AL200180

Piani Serie 400 (CX482)
o Serie 200 (CI282 / CI283)

Per le misure del taglio, vedere pagina 254.

Accessorio di installazione
VA200080

Combinazione con piani a induzione senza cornice in 2 fori di incasso separati.

AL200180

Piani Serie 400
(CX482, VI482)
o Serie 200
(CI282 / CI283)

Per le misure del taglio, vedere pagina 255.

Accessorio di installazione
—

Installazione in appoggio

Combinazione con piani a induzione in 2 fori di incasso separati.


AL200180

Piani Serie 400
(CX482, VI482)
o Serie 200
(CI282 / CI283)

Per le misure del taglio, vedere pagina 255.

Accessorio di installazione
AA200900

AL200190



A: Installazione del motore flessibile sul fronte, sul retro o a distanza dall'apparecchio (max 3 metri e kit di installazione richiesto)
Assicurare sempre che il vano motore sia accessibile.

Ricircolo aria: Non raccomandato per muri esterni o pavimenti non sufficientemente isolati (Trasmittanza termica $U \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Installazione a filo

Combinazione con piani a induzione senza cornice in foro di incasso singolo.

AL200190

Piani Serie 400 (CX492)
o Serie 200 (CI292)

AL200190

Piani Vario Serie 400 (VI492)

Per le misure del taglio, vedere pagina 258.

Accessorio di installazione
VA200090

Per le misure del taglio, vedere pagina 259.

Accessorio di installazione
VA200090

Combinazione con piani a induzione senza cornice in 2 fori di incasso separati.

AL200190

Piani Serie 400
(CX492, VI492)
o Serie 200 (CI292)

Per le misure del taglio, vedere pagina 260.

Accessorio di installazione
—

Installazione in appoggio

Combinazione con piani a induzione in 2 fori di incasso separati.

AL200190

Piani Serie 400
(CX492, VI492)
o Serie 200 (CI292)

Per le misure del taglio, vedere pagina 260.

Accessorio di installazione
AA200900



Unità di aspirazione da piano Vario serie 400 VL414

VL414115 CHF 2'100.-
Cornice in acciaio inox.
Griglia di aspirazione in ghisa.
Larghezza 15,5 cm.
A estrazione / Ricircolo aria.
Motore non in dotazione.
Le manopole devono essere ordinate separatamente.



CRA	CHF	3.36
	CHF	3.11

Accessori necessari per l'installazione

CKV410010 CHF 220.-
Manopola acciaio inox serie 400 per VL414.
Controllo elettronico.
Set di 1 manopola.

CKV410000 CHF 304.-
Manopola nera serie 400 per VL414.
Controllo elettronico.
Set di 1 manopola.

In combinazione con i gruppi motore

AR400142 Estrazione aria
AR401142
AR403122
AR413122 Ricircolo aria
AR410110

Accessori per l'installazione

AD410040 CHF 80.-
Tubo di connessione flessibile per VL414 DN 150 piatto.

AD851041 CHF 80.-
Connettore per estensione con tubo piatto DN 150 per piani di lavoro molto profondi

VA420004 CHF 140.-
Elemento di congiunzione con piani Vario serie 400 per installazione a filo, 2 mm.

VA420010 CHF 140.-
Elemento di congiunzione con piani Vario serie 400 per installazione in appoggio, 3 mm.

Accessori speciali

AA414010 CHF 75.-
Deflettore aria in acciaio inox per affiancamento ad apparecchi a gas.

Gli accessori di installazione per le tubazioni di scarico dell'aria sono riportati alle pagine 286-289.

Highlights

- Sistema di aspirazione ad alta efficienza e bassa rumorosità, in particolare se combinato con l'unità motore AR410110.
- Potenza di aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo qualità aria.
- Progettazione e installazione semplificata.
- Solide manopole in acciaio inox, disponibili anche in finitura nera.
- Cornice in acciaio inox 3 mm.
- Per installazione in appoggio o a filo top.
- Combinazione perfetta con gli altri apparecchi Vario serie 400.

Prestazioni

Livelli di potenza e rumorosità dipendenti dal motore Gaggenau scelto e dallo schema di tubature progettato.

Caratteristiche

Manopole con anello luminoso e serigrafia per i livelli di potenza. 3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva. Opzione di funzionamento automatico grazie al sensore di controllo della qualità dell'aria. Funzione post-cottura controllata tramite sensori o manualmente. Filtro metallico per la raccolta dei grassi con elevata capacità di assorbimento. Filtro anti-grassi removibile e lavabile in lavastoviglie. Indicatore di saturazione del filtro anti-grassi e del filtro a carboni attivi. Interni ottimizzati per una circolazione dell'aria estremamente efficiente. Aspirazione intervallata, 6 minuti. Griglia di aspirazione smaltata, lavabile in lavastoviglie. Connessione per lo scarico inclusa con l'apparecchio. Serbatoio raccogli-gocce con capacità di 250 ml.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo dell'unità di aspirazione (con piano cottura compatibile). Controllo da remoto. Diagnosi da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Valori di consumo

Dati di consumo riferiti ad una configurazione con motore AR403122. Classe di efficienza energetica A+ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D) Consumo energetico 40,4 kWh/anno Classe di efficienza di ventilazione: A. Classe di efficienza di illuminazione: -. Classe di efficienza filtro anti-grasso: B. Livello sonoro min. 57 dB / max. 71 dB con livello aspirazione normale.

Precauzioni di montaggio

La lunghezza equivalente del condotto per garantire buone prestazioni è Lmax 26 m. Fare riferimento alle "Note generali per la progettazione del corretto sistema di aspirazione" per il calcolo della lunghezza equivalente del condotto.

Ogni VL deve essere collegata ad un'unità motore dedicata.

Due VL sono necessarie per piani cottura di larghezza superiore a 38 cm.

Tra due VL è possibile installare piani cottura di larghezza fino a 80 cm, eccetto i piani CX482.

Si raccomanda di posizionare Grill elettrici e piani a gas Wok Vario sempre tra 2 VL.

Il ricircolo dell'aria non è consigliato in combinazione con il grill elettrico Vario VR.

Per ottenere prestazioni ottimali nel ricircolo dell'aria si consiglia una superficie di uscita di almeno 400 cm². In caso di installazione vicino a un piano a gas prevedere l'accessorio deflettore AA414010.

L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.

A seconda del tipo di installazione (ad appoggio o a filo), la configurazione del foro incasso e la posizione della manopola possono variare.

Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400 senza coperchio è necessario l'utilizzo dell'elemento di congiunzione VA420 tra i vari apparecchi. A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente elemento di congiunzione.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportune sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo:

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere osservati i valori di resistenza termica e tenuta stagna dei bordi del foro incasso. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo. La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e dell'intaglio sul piano di lavoro. Se installata in modalità di estrazione in un ambiente dove presente un camino con canna fumaria, prevedere un interruttore di sicurezza.


Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 264-267.

Non installare la cappa VL in combinazione con Grill elettrico in modalità a ricircolo.


Valori di collegamento

Assorbimento totale 10 W.
Cavo di collegamento lunghezza 1,75 m.
Prevedere un cavo LAN.

Installazione in appoggio




Installazione a filo top




A: 3.5^{+0.5} in combinazione con almeno un piano cottura a induzione dotato di cornice
6.5^{+0.5} in combinazione con almeno un piano cottura a induzione senza cornice

Installazione manopola




Installazione manopola




Accessori di installazione

AD 410 040 : Tubo piatto flessibile DN 150




AD 851 041: Raccordo per VL per estensione
con connettore piatto DN 150 per piani di lavoro molto profondi



Installazioni raccomandate per unità di aspirazione da piano Vario serie 400

Consigli per una corretta installazione

- Per le misure di profondità considerare la profondità del mobile e le sporgenze del top cucina.
- Assicurarsi che i tubi siano ben sigillati usando ad esempio nastri adesivi Gaggenau (resistenti al calore e anti raggi UV) o connettori adeguati.
- I piani Vario come Wok a gas e Grill elettrici Vario devono essere sempre installati tra 2 VL.
- **Non installare la cappa VL in combinazione con Grill elettrico in modalità a ricircolo.**
- Per l'unità di aspirazione da piano VL, le tubature possono essere posizionate subito verso il basso (1) o verso il lato posteriore utilizzando un ulteriore connettore (2) e (3). Consultare i relativi codici accessori sotto.
- Per le dimensioni totali nel mobile, prendere in considerazione le misure individuali e il posizionamento dei tubi e del motore.
- Il motore può essere direzionato in tutti i sensi, a seconda della posizione preferita per l'espulsione dell'aria o della rimozione dei filtri.



- 1: Installazione diretta
 2: Installazione con estensione per piani di lavoro molto profondi e tubi in plastica:
 - AD 851 041 (Connettore per estensione)
 - AD 857 040 (Connettore piatto, plastica)
 - AD 857 030 (Curva piatta con piega a 90° verticale, plastica)
 3: Installazione con estensione per piani di lavoro molto profondi e tubi in metallo:
 - AD 851 041 (Connettore per estensione)
 - AD 854 000 (Connettore piatto, metallo)
 - AD 854 030 (Curva piatta con piega a 90° verticale, metallo)

A: $\geq 50\text{mm}$

B: Connettore

Esempio 1 (ricircolo dell'aria) — Installazione diretta

VL414 con unità motore remota AR410110

Consigli

- Installazione a parete, profondità del piano di lavoro 65 cm.
- Consentire l'accesso ai filtri a carboni attivi nel vano inferiore per la loro sostituzione.
- Inoltre, se lo zoccolo è più alto di 80 mm, l'unità motore remota esterna deve essere rialzata per consentire l'accesso ai filtri. Se lo zoccolo è alto 80 mm, l'unità motore remota può essere posizionata direttamente sul pavimento.
- Per prestazioni ottimali, l'aria di ricircolo richiede uno spazio sufficiente per uscire (superficie di deflusso di almeno 400 cm²).



Lista accessori

- | | |
|---|-------------|
| — 1 x VL414115 Unità di aspirazione da piano Vario | CHF 2'100.- |
| — 1 x CKV410010 Manopola acciaio inox o | CHF 220.- |
| 1 x CKV410000 Manopola nera | CHF 304.- |
| — 1 x AR410110 (unità motore remota a ricircolo per installazione nella base) | CHF 1'860.- |
| — 1 x AD410040 (tubo piatto flessibile) | CHF 80.- |

Ordine come set (apparecchi e accessori):

SET1VL4711 con Manopola acciaio inox

SET1VL4721 con Manopola nera



A: Installazione in appoggio

B: Installazione a filo (solo VL 414)

Non raccomandato per pavimenti o muri esterni non sufficientemente isolati
(Trasmittanza termica $U \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Esempio 2 (ricircolo dell'aria) — Installazione diretta

VL414 con unità motore remota AR413122

Consigli

- Installazione a parete o a isola.
- Consentire l'accesso ai filtri a carboni attivi nel vano inferiore per la loro sostituzione.
- Distanza minima consigliata tra apertura filtro e mobile se non si installa una griglia: 15 cm.
- Per prestazioni ottimali, l'aria di ricircolo richiede uno spazio sufficiente per uscire (superficie di deflusso di almeno 400 cm²).



Lista accessori

- | | |
|--|-------------|
| — 1 x VL414115 Unità di aspirazione da piano Vario | CHF 2'100.- |
| — 1 x CKV410010 Manopola acciaio inox o | CHF 220.- |
| 1 x CKV410000 Manopola nera | CHF 304.- |
| — 1 x AR413122 (unità motore remota per installazione nello zoccolo) | CHF 1'860.- |
| — 1 x AD410040 (tubo piatto flessibile) | CHF 80.- |
| — 1 x AD857015 (tubo piatto 50 cm, plastica) | CHF 45.- |
| — 1 x AD857040 (connettore per tubo piatto, plastic) | CHF 28.- |
| — 1 x AD857041 (adattatore tubo piatto/rotondo, plastica) | CHF 68.- |
| — 1 x AD990091 (nastro adesivo per sigillare i condotti, alluminio) | CHF 22.- |

Ordine come set (apparecchi e accessori):

SET1VL4712 con Manopola acciaio inox

SET1VL4722 con Manopola nera



A: Installazione in appoggio

B: Installazione a filo (solo VL 414)

C: Accesso ai filtri dal fronte. Connettore tubo piatto/rotondo verso il fronte

D: Accesso ai filtri dal retro. Connettore tubo piatto/rotondo verso il retro

Non raccomandato per pavimenti non sufficientemente isolati
(Trasmittanza termica $U \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Installazioni raccomandate per unità di aspirazione da piano Vario serie 400

Esempio 3 (estrazione dell'aria) — Installazione diretta
 VL414 con unità di aspirazione remota posizionata in locale tecnico





In combinazione con AR403122 / AR400142 / AR401142

Consigli

- In modalità di estrazione, con una lunghezza del canale superiore a 5 metri, si consiglia un secondo motore separato.
- Per il montaggio della ventola a scomparsa con un piano cottura, sono necessari dei profili di collegamento, disponibili come accessori di installazione sia per l'installazione a filo che per quella a superficie.

Lista accessori

— 1 x VL414115 Unità di aspirazione da piano Vario	CHF	2'100.-
— 1 x CKV410010 Manopola acciaio inox o	CHF	220.-
1 x CKV410000 Manopola nera	CHF	304.-
— 1 x AD410040 (tubo piatto flessibile)	CHF	80.-
— 1 x AD857015 (tubo piatto 50 cm, plastica)	CHF	45.-
— 1 x AD857040 (connettore per tubo piatto, plastica)	CHF	28.-
— 1 x AD857041 (adattatore tubo piatto/rotondo, plastica)	CHF	68.-
— 1 x AR403122 o AR400142 o AR401142 (Estrazione dell'aria tramite unità di ventilazione a distanza)	CHF	1'615.-/2'415.-/2'730.-



Modalità a estrazione con motore
 1: AR403
 2: AR400
 3: AR401

A: Installazione in appoggio
 B: Installazione e filo

Esempio 4 (estrazione dell'aria) — Installazione diretta
 VL414 con unità di aspirazione remota AR403122



Installazione a isola, collegamento dal lato destro. È possibile collegare anche il lato sinistro, ma prestare attenzione alle misure che saranno diverse.

Consigli

- Per il montaggio della ventilazione a scomparsa con un piano cottura, sono necessari dei profili di collegamento, disponibili come accessori di installazione sia per l'installazione a filo che per quella a superficie.

Lista accessori

— 1 x VL414115 Unità di aspirazione da piano Vario	CHF	2'100.-
— 1 x CKV410010 Manopola acciaio inox o	CHF	220.-
1 x CKV410000 Manopola nera	CHF	304.-
— 1 x AR403122 (Modulo di ventilazione per estrazione)	CHF	1'615.-
— 1 x AD858010 (tubo piatto, metallo, DN 150)	CHF	218.-
— 1 x AD854041 (adattatore tubo piatto/rotondo, metallo, DN 150)	CHF	86.-
— 1 x AD990091 (nastro adesivo per sigillare i condotti, alluminio)	CHF	22.-



A: Installazione in appoggio
 B: Installazione e filo (solo VL414)

Esempio 5 (estrazione dell'aria) — Installazione diretta**VL414 con unità motore remota AR403122**



Installazione a isola, collegamento dal lato destro o sinistro.

Consigli

— Per il montaggio della ventola a scomparsa con un piano cottura, sono necessari dei profili di collegamento, disponibili come accessori di installazione sia per l'installazione a filo che per quella a superficie.

Lista accessori — Plastica

— 1 x VL414115 Unità di aspirazione da piano Vario	CHF	2'100.-
— 1 x CKV410010 Manopola acciaio inox o	CHF	220.-
1 x CKV410000 Manopola nera	CHF	304.-
— 1 x AR403122 (Modulo di ventilazione per estrazione)	CHF	1'615.-
— 1 x AD410040 (tubo piatto flessibile)	CHF	80.-
— 1 x AD857015 (tubo piatto 50 cm, plastica)	CHF	45.-
— 1 x AD857040 (connettore per tubo piatto, plastica)	CHF	28.-
— 1 x AD854041 (adattatore tubo piatto/rotondo, plastica)	CHF	86.-
— 1 x AD990091 (nastro adesivo per sigillare i condotti, alluminio)	CHF	22.-



A: Installazione in appoggio

B: Installazione a filo (solo VL414)

C: Espulsione a sinistra. Connettore tubo piatto/rotondo verso il fronte

D: Espulsione a destra. Connettore tubo piatto/rotondo verso il retro

Esempio 6 (ricircolo dell'aria) — Con estensione**VL414 con unità motore remota AR410110****Consigli**



- Consentire l'accesso ai filtri a carboni attivi nel vano inferiore per la loro sostituzione.
- Inoltre, se lo zoccolo è più alto di 80 mm, l'unità motore remota deve essere rialzata per consentire l'accesso ai filtri. Se lo zoccolo è alto 80 mm, l'unità motore remota può essere posizionata direttamente sul pavimento.
- Per prestazioni ottimali, l'aria di ricircolo richiede uno spazio sufficiente per uscire (superficie di deflusso di almeno 400 cm²).
- Si prega di tenere in considerazione che la configurazione può essere realizzata anche con tubi Gaggenau in plastica.

Lista accessori — Metallo

— 1 x VL414115 Unità di aspirazione da piano Vario	CHF	2'100.-
— 1 x CKV410010 Manopola acciaio inox o	CHF	220.-
1 x CKV410000 Manopola nera	CHF	304.-
— 1 x AR410110 (unità motore remota a ricircolo per installazione nella base)	CHF	1'860.-
— 1 x AD851041 (connettore per estensione)	CHF	80.-
— 1 x AD854000 (connettore per tubo piatto, metallo)	CHF	160.-
— 1 x AD854030 (curva con piega a 90° verticale, metallo)	CHF	102.-
— 1 x AD410040 (tubo piatto flessibile)	CHF	80.-
— 1 x AD990091 (nastro adesivo per sigillare i condotti, alluminio)	CHF	22.-

Ordine come set (apparecchi e accessori):

SET3VL4511 con Manopola acciaio inox / SET3VL4521 con Manopola nera



A: Installazione in appoggio

B: Installazione a filo (solo VL414)

Non raccomandato per pavimenti non sufficientemente isolati
(Trasmittanza termica $U \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Lista accessori — Plastica

— 1 x VL414115 Unità di aspirazione da piano Vario	CHF	2'100.-
— 1 x CKV410010 Manopola acciaio inox o	CHF	220.-
1 x CKV410000 Manopola nera	CHF	304.-
— 1 x AR410110 (unità motore remota a ricircolo per installazione nella base)	CHF	1'860.-
— 1 x AD851041 (connettore per estensione)	CHF	80.-
— 1 x AD857040 (connettore per tubo piatto, plastica)	CHF	28.-
— 1 x AD857030 (curva con piega a 90° verticale, plastica)	CHF	51.-
— 1 x AD410040 (tubo piatto flessibile)	CHF	80.-

Ordine come set (apparecchi e accessori):

SET2VL4711 con Manopola acciaio inox / SET2VL4721 con Manopola nera

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Tutti dimensioni in mm.



Unità di aspirazione da piano Vario serie 200 VL200

VL200120 CHF 2'465.-
Frontalino comandi CHF 2'280.30
nero in alluminio anodizzato.
Larghezza 15 cm.
A estrazione / Ricircolo aria.
Motore non in dotazione.



CRA	CHF	3.36
	CHF	3.11

In combinazione con i gruppi motore

AR400142 Estrazione aria
AR401142
AR403122
AR413122 Ricircolo aria
AR410110

Accessori per l'installazione

AD410040 CHF 80.-
Tubo di connessione CHF 74.01
flessibile
per VL200 DN 150 piatto.

AD851041 CHF 80.-
Parte di CHF 74.01
connessione per estensione con tubo
piatto DN 150 per piani di lavoro molto
profondi.

VV200010 CHF 223.-
Elemento di CHF 206.29
congiunzione in acciaio inox per la
combinazione con ulteriori
apparecchi Vario 200.

VV200020 CHF 223.-
Elemento di CHF 206.29
congiunzione nero per la combinazio-
ne con ulteriori apparecchi Vario 200.

Accessori speciali

LS041001 CHF 74.-
Deflettore dell'aria CHF 68.46
in acciaio inossidabile per affianca-
mento ad apparecchi a gas.

**Gli accessori di installazione per le
tubazioni di scarico dell'aria sono
riportati alle pagine 286-289.**

Highlights

- Per una perfetta combinazione con tutti i piani Vario 200.
- Efficiente sistema di aspirazione da piano integrato nella superficie di lavoro.
- Potenza di aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo di qualità dell'aria.
- Progettazione minima e facilità di installazione.
- Ridotti livelli di rumorosità con il motore AR410110.
- Sistema a estrazione o a ricircolo aria.

Prestazioni

Livelli di potenza e rumorosità dipendenti dal motore Gaggenau scelto e dallo schema di tubature progettato.

Caratteristiche

Manopole di controllo con anello luminoso.
3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.
Opzione di funzionamento automatico grazie al sensore di controllo della qualità dell'aria.
Funzione post-cottura controllata tramite sensori o manualmente.
Filtro metallico per la raccolta dei grassi con elevata capacità di assorbimento.
Filtro anti-grassi removibile e lavabile in lavastoviglie.
Indicatore di saturazione del filtro anti-grassi e del filtro a carboni attivi.
Interni ottimizzati per una circolazione dell'aria estremamente efficiente.
Ventilazione intervallata, 6 minuti.
Griglia di aspirazione smaltata, lavabile in lavastoviglie.
Connessione per lo scarico inclusa con l'apparecchio.
Serbatoio raccogli-gocce 250 ml.

Dati di consumo

I dati di consumo sono riferiti alla configurazione con l'unità motore AR403122.
Classe di efficienza energetica A in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Consumo energetico 48,3 kWh / anno.
Classe di efficienza di aspirazione A.
Classe di efficienza di illuminazione -.
Classe di efficienza filtro anti-grasso B.
Livello sonoro min. 56 dB / max. 71 dB modalità normale.

Precauzioni di montaggio

La lunghezza equivalente del condotto per garantire buone prestazioni è Lmax 26 m.
Fare riferimento alle "Note generali per la progettazione del corretto sistema di aspirazione" per il calcolo della lunghezza equivalente del condotto.
Ogni VL deve essere collegata ad un'unità motore remota.
Due VL sono necessarie per piani cottura di larghezza superiore a 38 cm.
Tra due elementi VL è possibile installare un piano di cottura di massimo 80 cm di larghezza.
Se installata in combinazione con piani a Gas, è necessario prevedere il deflettore LS041001 per garantire la massima performance degli apparecchi.

Non utilizzare la padella wok WP400001 nel caso di montaggio dell'accessorio LS041001.

Si raccomanda di posizionare Grill elettrici e piani a gas Wok Vario sempre tra 2 VL.

Il ricircolo dell'aria non è consigliato in combinazione con il grill elettrico Vario VR.

Per ottenere prestazioni ottimali nel ricircolo dell'aria si consiglia una superficie di uscita di almeno 400 cm². Se installata in modalità di estrazione in un ambiente dove presente un camino con canna fumaria, prevedere un interruttore di sicurezza.


Non installare la cappa VL in combinazione con Grill elettrico in modalità a ricircolo.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 270-273.


Valori di collegamento

Cavo di collegamento lunghezza 1,7 m tra VL e unità motore.


Installazione in appoggio



AD 410 040: Tubo di connessione flessibile per VL 200, DN 150 piatto



AD 851 041: Parte di connessione per estensione con tubo piatto DN 150 per piani di lavoro molto profondi




EB333	Forni Gaggenau Expressive	Forni Gaggenau Minimalistic	Piani cottura Vario	Piani cottura	Apparecchi per l'aspirazione	Apparecchi di refrigerazione	Lavastoviglie	Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------	------------------------------	------------------------------	---------------	--

Installazioni raccomandate per unità di aspirazione da piano Vario serie 200

Consigli per una corretta installazione

- Per le misure di profondità considerare la profondità del mobile e le sporgenze del top cucina.
- Assicurarsi che i tubi siano ben sigillati usando ad esempio nastri adesivi Gaggenau (resistenti al calore e anti raggi UV) o connettori adeguati.
- Distanza massima tra la cappa da piano Vario e l'unità motore remota data dalla lunghezza del cavo 1,7 m.
- I piani Wok a gas e Grill elettrici Vario devono essere sempre installati tra 2 VL.
- Non installare la cappa VL in combinazione con Grill elettrico in modalità a ricircolo.
- Per l'unità di aspirazione da piano VL, le tubature possono essere posizionate subito verso il basso (1) o verso il lato posteriore utilizzando un ulteriore connettore (2) e (3). Consultare i relativi codici accessori in fondo alla pagina.
- Per le dimensioni totali nel mobile, prendere in considerazione le misure individuali e il posizionamento dei tubi e del motore.
- Il motore può essere direzionato in tutti i sensi, a seconda della posizione preferita per l'espulsione dell'aria o della rimozioni dei filtri.



- 1: Installazione diretta
 2: Installazione con estensione per piani di lavoro molto profondi e tubi in plastica:
 - AD 851 041 (Connettore per estensione)
 - AD 857 040 (Connettore piatto, plastica)
 - AD 857 030 (Curva piatta con piega a 90° verticale, plastica)
 3: Installazione con estensione per piani di lavoro molto profondi e tubi in metallo:
 - AD 851 041 (Connettore per estensione)
 - AD 854 000 (Connettore piatto, metallo)
 - AD 854 030 (Curva piatta con piega a 90° verticale, metallo)

A: $\geq 50\text{mm}$
 B: Connettore



Esempio 1 (ricircolo dell'aria)
VL200 con unità motore remota AR410110

Installazione a parete, profondità del piano di lavoro 65 cm, accesso ai filtri per la sostituzione dalla parte anteriore.

- Consigli**
- Consentire l'accesso ai filtri a carboni attivi nel vano inferiore per la loro sostituzione.
 - Inoltre, se lo zoccolo è più alto di 80 mm, l'unità motore remota esterna deve essere rialzata per consentire l'accesso ai filtri. Se lo zoccolo è alto 80 mm, l'unità motore remota può essere posizionata direttamente sul pavimento.
 - Per prestazioni ottimali, l'aria di ricircolo richiede uno spazio sufficiente per uscire (superficie di deflusso di almeno 400 cm²).

Lista accessori	
– 1 x VL200120 Unità di aspirazione da piano Vario serie 200	CHF 2'465.-
– 1 x AR410110 (unità motore remota a ricircolo)	CHF 1'860.-
– 1 x AD410040 (raccordo di connessione flessibile per VL200, DN 150 piatto)	CHF 80.-

Ordine come set (apparecchi e accessori): **SET1VL2301**



A: Installazione in appoggio
B: Installazione a filo (solo VL 414)
Non raccomandato per pavimenti o muri esterni non sufficientemente isolati
(Trasmittanza termica $U \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Installazioni raccomandate per unità di aspirazione da piano Vario serie 200

Esempio 2 (ricircolo dell'aria)
 VL200 con unità motore remota AR413122

Consigli

- Installazione a parete o isola.
- Consentire l'accesso ai filtri a carboni attivi nel vano inferiore per la loro sostituzione.
- Distanza minima consigliata tra apertura filtro e mobile se non si installa una griglia per la ventilazione: 15 cm.
- Per prestazioni ottimali, l'aria di ricircolo richiede uno spazio sufficiente per uscire (superficie di deflusso di almeno 400 cm2).

Lista accessori

– 1 x VL200120 Unità di aspirazione da piano Vario serie 200	CHF 2'465.-
– 1 x AR413122 (unità motore a ricircolo per installazione nello zoccolo)	CHF 1'860.-
– 1 x AD410040 (tubo piatto flessibile)	CHF 80.-
– 1 x AD857015 (tubo piatto 50 cm)	CHF 45.-
– 1 x AD857040 (connettore piatto)	CHF 28.-
– 1 x AD857041 (adattatore tubo piatto/rotondo)	CHF 68.-
– 1 x AD990091 (nastro adesivo per sigillare i condotti, alluminio)	CHF 22.-

Ordine come set (apparecchi e accessori): **SET1VL2101**



Esempio 3 (estrazione dell'aria)
 VL200 con unità motore remota AR403122

Consigli



- Per il montaggio della ventilazione a scomparsa con un piano cottura, sono necessari dei profili di collegamento, disponibili come accessori di installazione sia per l'installazione a filo che per quella a superficie.

Lista accessori

– 1 x VL200120 Unità di aspirazione da piano Vario serie 200	CHF 2'465.-
– 1 x AR403122 (Modulo di ventilazione per estrazione)	CHF 1'615.-
– 1 x AD410040 (tubo piatto flessibile)	CHF 80.-
– 1 x AD857015 (tubo piatto 50 cm)	CHF 45.-
– 1 x AD857040 (connettore piatto)	CHF 28.-
– 1 x AD857041 (adattatore tubo piatto/rotondo)	CHF 68.-
– 1 x AD990091 (nastro adesivo per sigillare i condotti, alluminio)	CHF 22.-



A: Installazione in appoggio
B: Installazione a filo (solo VL 414)
C: Accesso ai filtri dal fronte. Connettore tubo piatto/rotondo verso il fronte
D: Accesso ai filtri dal retro. Connettore tubo piatto/rotondo verso il retro
 Non raccomandato per pavimenti non sufficientemente isolati
 (Trasmittanza termica $U \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$)



A: Installazione in appoggio
B: Installazione a filo (solo VL 414)
C: Accesso ai filtri dal fronte. Connettore tubo piatto/rotondo verso il fronte
D: Accesso ai filtri dal retro. Connettore tubo piatto/rotondo verso il retro
 Non raccomandato per pavimenti non sufficientemente isolati
 (Trasmittanza termica $U \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Esempio 4 (ricircolo dell'aria)

VL200 con unità motore remota AR410110

Installazione a isola, accesso al filtro per la sostituzione dalla parte anteriore o posteriore.



Consigli

- Consentire l'accesso ai filtri a carboni attivi nel vano inferiore per la loro sostituzione.
- Inoltre, se lo zoccolo è più alto di 80 mm, l'unità motore remota esterna deve essere rialzata per consentire l'accesso ai filtri. Se lo zoccolo è alto 80 mm, l'unità motore remota può essere posizionata direttamente sul pavimento.
- Per prestazioni ottimali, l'aria di ricircolo richiede uno spazio sufficiente per uscire (superficie di deflusso di almeno 400 cm²).
- Si prega di tenere in considerazione che la configurazione può essere realizzata anche con tubi Gaggenau in plastica.

Lista accessori

– 1 x VL200120 Unità di aspirazione da piano Vario serie 200	CHF 2'465.-
– 1 x AR410110 (unità motore a ricircolo)	CHF 1'860.-
– 1 x AD851041 (connessione per estensione con tubo piatto per piano di lavoro molto profondo)	CHF 80.-
– 1 x AD854000 (connettore piatto, metallo, DN 150)	CHF 160.-
– 1 x AD854030 (curva piatta con piega a 90° verticale, metallo, DN 150)	CHF 102.-
– 1 x AD410040 (tubo piatto flessibile, DN 150)	CHF 80.-
– 1 x AD990091 (nastro adesivo per sigillare i condotti, alluminio)	CHF 22.-

Ordine come set (apparecchi e accessori): SET1VL2303



A: Installazione in appoggio
B: Installazione a filo (solo VL 414)
Non raccomandato per pavimenti non sufficientemente isolati
(Trasmittanza termica $U \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Lista accessori – Plastica

– 1 x AR410110 (unità motore remota a ricircolo per installazione nella base)	CHF 1'860.-
– 1 x AD851041 (connettore per estensione)	CHF 80.-
– 1 x AD857040 (connettore per tubo piatto, plastica)	CHF 28.-
– 1 x AD857030 (curva con piega a 90° verticale, plastica)	CHF 51.-
– 1 x AD410040 (tubo piatto flessibile)	CHF 80.-

Ordine come set (apparecchi e accessori): SET2VL2701

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Esempio 5 (estrazione dell'aria)

VL200 con unità motore remota AR403122



Installazione a isola, connessione dal lato destro.

Consigli

- Per il montaggio della ventilazione a scomparsa con un piano cottura, sono necessari dei profili di collegamento, disponibili come accessori di installazione sia per l'installazione a filo che per quella a superficie.

Lista accessori

– 1 x VL200120 Unità di aspirazione da piano Vario serie 200	CHF 2'465.-
– 1 x AR403122 (Modulo di ventilazione per estrazione)	CHF 1'615.-
– 1 x AD858010 (tubo piatto flessibile, metallo, DN 150)	CHF 218.-
– 1 x AD854041 (adattatore tubo piatto/rotondo, metallo, DN 150)	CHF 86.-
– 1 x AD990091 (nastro adesivo per sigillare i condotti, alluminio)	CHF 22.-



Tutti dimensioni in mm.

EB333

Forni Gaggenau
Expressive

Forni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazione

Apparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect



Centro di aspirazione a parete serie 400

AW442

AW442120 **CHF 4'660.-**
Acciaio inox. CHF 4'310.82
Larghezza 120 cm.
A estrazione / Ricircolo aria.
Motore non in dotazione.
Camino non in dotazione.



CRA CHF 10.81
CHF 10.-

In combinazione con i gruppi motore

AR400143 Estrazione aria
AR400142
AR401142

Accessori necessari per l'installazione

AD442012 **CHF 433.-**
Camino per CHF 400.56
estrazione aria in acciaio inox.
Lunghezza 620 mm.

AD442022 **CHF 500.-**
Camino per CHF 462.53
estrazione aria in acciaio inox.
Lunghezza 860 mm.

AD442112 **CHF 500.-**
Camino per ricircolo CHF 462.53
aria in acciaio inox.
Lunghezza 620 mm.

AD442122 **CHF 567.-**
Camino per CHF 524.51
ricircolo aria in acciaio inox.
Lunghezza 860 mm.

AA442810 **CHF 534.-**
Modulo di ricircolo CHF 493.99
inclusivo di 2 filtri a carboni attivi con
elevata capacità di riduzione degli
odori.

Accessori speciali (ordinabili come parti di ricambio tramite centro assistenza)

11049036
2 filtri a carboni attivi con elevata
capacità di riduzione degli odori
Per moduli di ricircolo AA442810.

**Gli accessori di installazione per le
tubazioni di scarico dell'aria sono
riportati alle pagine 286-289.**

Highlights

- Cappa con tecnologia professionale abbinata al classico design Gaggenau.
- Estrazione dei vapori altamente efficiente grazie ad un'ampia superficie d'aspirazione.
- Senza motore, combinabile con i motori BLDC Gaggenau.
- Cappa a filtro inclinato con alto grado di assorbimento grassi.
- Potenza d'aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo qualità aria.
- Luce LED bianca neutra dimmerabile, ideale per illuminare l'intera zona cottura.
- Sistema a estrazione o a ricircolo aria.
- Abbinabile a kit di funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi: per un ricircolo d'aria altamente efficiente e silenzioso.

Prestazioni

Livelli di potenza e rumorosità dipendenti dal motore Gaggenau scelto e dallo schema di tubature progettato.

Caratteristiche

3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva. Opzione di funzionamento automatico grazie al sensore di controllo della qualità dell'aria. Indicazione saturazione filtro. Filtro inclinato, lavabile in lavastoviglie. Luce LED bianca neutra dimmerabile (3500 K). Potenza illuminazione 4 x 10 W. Illuminamento 1010 lx. Sistema di montaggio e di allineamento semplificato.

Valori di consumo

Dati di consumo riferiti ad una configurazione AW442120 con motore AR400143. Classe di efficienza energetica: A in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D. Consumo energia 48,1 kWh/anno. Classe di efficienza di aspirazione: A. Classe di efficienza di illuminazione: B. Classe di efficienza filtro anti-grasso: B. Livello sonoro min. 47 dB / max. 64 dB ad intensità normale.

Precauzioni di montaggio


La lunghezza equivalente del condotto per garantire buone prestazioni è L_{max} 26 m. Fare riferimento alle "Note generali per la progettazione del corretto sistema di aspirazione" per il calcolo della lunghezza equivalente del condotto. Il camino va ordinato come accessorio. Connessione al relativo motore via cavo dati. Due camini con lunghezza diversa sono disponibili in base all'altezza della stanza. Il motore AR400143 è ideale per installazioni salva spazio in combinazione con AW442. Distanza minima dai piani a gas: 70 cm. Distanza minima dai piani cottura elettrici sottostanti: 60 cm.

Modulo di funzionamento a ricircolo con 2 filtri a carboni attivi installato all'interno del camino. Sono disponibili camini specifici per tale configurazione. Se installata in modalità di estrazione in un ambiente dove presente un camino con canna fumaria, prevedere un interruttore di sicurezza.


Non installare la cappa in combinazione con Grill elettrico in modalità a ricircolo.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 40 W.
Cavo di connessione 1,8 m, con spina. 230V / 10A



* Con camino per il ricircolo dell'aria AD 442 112, adatto per altezze soffitto da 2,35 m. a 2,60 m.
** Con camino per il ricircolo dell'aria AD 442 122, adatto per altezze soffitto da 2,60 m. a 3,10 m. le specifiche si riferiscono alla distanza di 1,60 m. dal pavimento al bordo inferiore della cappa.



* Con camino ad estrazione AD 442 012, adatto per altezze soffitto da 2,35 m. a 2,60 m.
** Con camino ad estrazione AD 442 022, adatto per altezze soffitto da 2,60 m. a 3,10 m. le specifiche si riferiscono alla distanza di 1,60 m. dal pavimento al bordo inferiore della cappa.

EB333

Forni Gaggenau
Expressive

Forni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazione

Apparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect



**Centro di aspirazione a parete
serie 200**
AW290

AW290110 **CHF 2'700.-**
Finitura acciaio
inossidabile.
Larghezza 90 cm.
Funzionamento a espulsione/ricircolo.



CRA	CHF	8.12
	CHF	7.51

Accessori necessari per l'installazione

AA290800 **CHF 200.-**
Modulo di ricircolo **CHF 185,01**
dell'aria inclusi filtri a carboni attivi
con elevata efficienza nella riduzione
degli odori e disattivazione degli
allergeni.
Rigenerabile nel forno a 100°C fino
a 3 volte.

**Accessori speciali (ordinabili come
parti di ricambio tramite centro
assistenza)**

17005381
Filtri a carboni attivi con elevata
efficienza nella riduzione degli odori e
filtri antiallergenici.

**Gli accessori di installazione per le
tubazioni di scarico dell'aria sono
riportati alle pagine 286-289.**

Highlights

- Interfaccia utente in vetro con cornice perimetrale in alluminio.
- Luce a LED dimmerabile, bianco neutro.
- Ventilatore a risparmio energetico e silenzioso.

Funzionamento

Potenza e rumorosità, Velocità 3/
Intensiva:
Portata d'aria secondo EN 61591.
Livello di potenza sonora secondo EN 60704-3.
Espulsione:
396 / 946m³/h.
57 / 76 dB (A) re 1 pW.
Ricircolo:
406 / 888m³/h.
64 / 78 dB (A) re 1 pW.

Caratteristiche

3 livelli di potenza controllati elettronicamente e un livello intensivo.
Filtro a pannello forato in acciaio inox, lavabile in lavastoviglie.
Luce LED bianca neutra (3500 K).
Colore della luce regolabile in diverse tonalità di bianco (2700 - 5000 Kelvin) tramite Gaggenau Home Connect.
Intensità luminosa 461 lx, dimmerabile in continuo.
Potenza della lampada 2 x 3 W.
Tecnologia del ventilatore con motore CC brushless ad alta efficienza.
Ventilazione a intervalli tramite Gaggenau Home Connect.
Indicatore di saturazione del filtro antigrasso e del filtro antiodore tramite Gaggenau Home Connect.

**Servizi digitali selezionati
(Gaggenau Home Connect)**

Controllo della ventilazione basato sul piano cottura (con piano cottura compatibile).
Telecomando e monitoraggio.
Software updates.
Diagnosi remota.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Dati di consumo

Classe di efficienza energetica A+ su una scala di classi di efficienza da A+++ a D.
Consumo energetico medio 34,5 kWh/anno.
Classe di efficienza del ventilatore A.
Classe di efficienza dell'illuminazione A.
Classe di efficienza del filtro antigrasso B.
Rumorosità min. 43 dB / max. 57 dB a livello normale.

Precauzioni di montaggio



La lunghezza equivalente del condotto per garantire buone prestazioni è Lmax 26 m.
Si prega di fare riferimento alle "Note generali di pianificazione" per il calcolo della lunghezza equivalente del condotto.
La confezione include il camino in due parti. Altezza totale dell'apparecchio da 635 mm a 895 mm.
Distanza sopra gli apparecchi a gas min. 65 cm (con potenza totale gas superiore a 12 kW min. 70 cm).
Distanza sopra gli apparecchi elettrici min. 55 cm.
Per il funzionamento a ricircolo è necessario un modulo di ricircolo.

Modulo di ricircolo dell'aria con 1 filtro antiodore e camino speciale per ricircolo. Altezza totale dell'apparecchio da 803 mm a 943 mm.
Facile pianificazione e installazione del modulo di ricircolo dell'aria nella cappa.
Facile accesso ai filtri antiodore dal basso.
In caso di installazione di un sistema di ventilazione con funzionamento a espulsione e di un focolare collegato a canna fumaria, l'alimentazione elettrica della cappa deve essere dotata di un adeguato circuito di sicurezza.


**Non installare la cappa in
combinazione con Grill elettrico in
modalità a ricircolo.**

Valori di collegamento


Potenza totale allacciata 240 W.
Cavo di collegamento 1,3 m con spina.




A: Uscita dell'aria di scarico Ø 160 mm
B: Collegamento elettrico accessibile



AW 290 mit AA 290 800



EB333	Forni Gaggenau Expressive	Forni Gaggenau Minimalistic	Piani cottura Vario	Piani cottura	Apparecchi per l'aspirazione	Apparecchi di refrigerazione	Lavastoviglie	Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect
-------	------------------------------	--------------------------------	---------------------	---------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------	--



Centro di aspirazione da pensile con deflettore estraibile serie 200 AF210

AF210192	CHF 2'540.-
Frontalino in acciaio.	CHF 2'349.68
Larghezza 90 cm.	
A estrazione / Ricircolo aria.	
CRA	CHF 8.12
	CHF 7.51

AF210162	CHF 1'940.-
Frontalino in acciaio.	CHF 1'794.63
Larghezza 60 cm.	
A estrazione / Ricircolo aria.	
CRA	CHF 3.36
	CHF 3.11



Accessori necessari per l'installazione

AA211812	CHF 572.-
Modulo di ricircolo	CHF 529.14
brevettato con incluso 1 filtro a carboni attivi con elevata capacità di riduzione degli odori e degli allergeni.	

Accessori per l'installazione

AA210460	CHF 309.-
Cornice per cappe	CHF 285.85
da 60 cm con deflettore.	

AA210492	CHF 348.-
Cornice per cappe	CHF 321.92
da 90 cm con deflettore.	

AA210491	CHF 91.-
Kit di assemblaggio	CHF 84.18
pensile 90 cm.	

Combinabile con le cappe design Flat larghe 90 cm serie 200. Per montaggio a destra/sinistra nel pensile.

Nel caso si utilizzi AA210492 non è necessario usare questo kit.

Accessori speciali (ordinabili come parti di ricambio tramite centro assistenza)

11034172
1 filtro a carboni attivi con elevata capacità di riduzione degli odori e degli allergeni. Per moduli di ricircolo AA211812.

Gli accessori di installazione per le tubazioni di scarico dell'aria sono riportati alle pagine 286-289.

Highlights

- Pannello in vetro integrato.
- Estramamente silenziosa grazie ad un isolamento integrato.
- Schermo in vetro estendibile attraverso un tocco sulla barra frontale.
- Corpo lavorato in acciaio inox spazzolato.
- Elevato grado di estrazione aria.
- Motore a bassa rumorosità ed alto risparmio energetico.
- Potenza d'aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo qualità aria.
- Luce LED bianca neutra dimmerabile, ideale per un'illuminazione ottimale del piano di lavoro.
- La cornice ribassabile brevettata permette alla cappa di scomparire completamente nel pensile.
- Sistema a estrazione o a ricircolo aria.
- Abbinabile a kit di funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi: per un ricircolo d'aria altamente efficiente e silenzioso.

Prestazioni

Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo: potenza max. di aspirazione secondo EN 61591. Livello di potenza sonora secondo EN 60704-3.

Apparecchio larghezza 90 cm

Estrazione dell'aria:

517 / 965 m³/h.

57 / 71 dB (A) re 1 pW.

Ricircolo dell'aria:

506 / 876 m³/h.

62 / 69 dB (A) re 1 pW.

Apparecchio larghezza 60 cm

Estrazione dell'aria:

515 / 953 m³/h.

57 / 71 dB (A) re 1 pW.

Ricircolo dell'aria:

497 / 885 m³/h.

62 / 69 dB (A) re 1 pW.

Caratteristiche

Comandi frontali.

Tre livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.

Opzione di funzionamento automatico e funzione post-cottura con sensore di controllo della qualità dell'aria.

Indicazione saturazione filtro.

Filtro antigrasso in acciaio, lavabile in lavastoviglie.

Luce LED bianca neutra dimmerabile (3500 K).

Potenza luce 3 x 1,5 W / 2 x 1,5 W.

Illuminamento 355 lx / 294 lx.

Illuminazione attivabile separatamente. Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole BLDC.

Isolamento integrato per un funzionamento poco rumoroso.

La ventola si attiva quando lo schermo d'aspirazione è estratto.

Estensione schermo di aspirazione fino a 198 mm.

Flusso aria interno ottimizzato per una circolazione aria ed una pulizia ottimali.

Sistema di installazione brevettato per operazioni facilitate.

L'imballo include una valvola di non ritorno.

Valori di consumo

Dati di consumo riferiti a

AF210192 / 162.

Classe di efficienza energetica: A in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

Consumo energetico 41,4 / 40,3 kWh/anno.

Classe di efficienza di aspirazione: A.

Classe di efficienza di illuminazione: A.

Classe di efficienza filtro anti-grasso: B.

Livello sonoro min. 41/42 dB, max.

57 dB con livello aspirazione normale.

Precauzioni di montaggio

La lunghezza equivalente del condotto per garantire buone prestazioni è Lmax 23 m.

Fare riferimento alle "Note generali per la progettazione del corretto sistema di aspirazione" per il calcolo della lunghezza equivalente del condotto.

Modulo di ricircolo aria con filtro a carboni attivi. Può essere installato nella parte superiore del pensile. Il filtro a carboni attivi può essere cambiato frontalmente estraendo il cassetto filtro.

Lo sportello del pensile va aperto completamente quando si cambia il filtro.

La profondità della cavità del pensile sommata a quella della cornice ribassata è di 335 mm.

L'altezza della cavità della parte superiore della nicchia del pensile sommata alla cornice ribassata misura 600 mm.

Distanza min. dai piani a gas sottostanti: 65 cm; se l'assorbimento del piano è maggiore di 12 kW min. 70 cm.

Distanza min. dai piani cottura elettrici sottostanti: 43 cm.




Se installata in modalità di estrazione in un ambiente dove presente un camino con canna fumaria, prevedere un interruttore di sicurezza.

Non installare la cappa in combinazione con Grill elettrico in modalità a ricircolo.


Valori di collegamento

Assorbimento totale 266 / 264 W.

Cavo di collegamento 1,8 m con spina. 230V / 10A




Mobile a pensile per AF 210




*Kit d'assemblaggio AA 210 491 per pensile da 90 cm
è necessario per l'installazione

**Mobile a pensile per AF 210 con kit di montaggio
AA 210 491**




Vista mobile a pensile dall'alto con AA 211 812




* solo apparecchio
** apparecchio con cornice


**Sezione trasversale del mobile a pensile per AF 210
con AA 211 812**



Sezione trasversale del mobile a pensile per AF 210 con AA 211 812 e con telaio per l'abbassamento AA 210 492/460



Mobile a pensile per AF 210 con cornice





Gruppo motore
AR400

AR400142 **CHF 2'415.-**
Corpo metallico. CHF 2'234,04
Capacità max. estrazione aria
880 m³/h.
Per montaggio interno.
Per estrazione aria.

CRA	CHF	3.36
	CHF	3.11

**Gli accessori di installazione per le
tubazioni di scarico dell'aria sono
riportati alle pagine 286-289.**

Highlights

- Unità motore remota combinabile con apparecchi senza motore.
- Tecnologia BLDC a massima efficienza.

Prestazioni

Capacità massima di estrazione aria secondo EN 61591 880 m³/h.
La potenza sonora dipende dal tipo di installazione.
I livelli di potenza dipendono dall'apparecchio scelto non dotato di motore.

Caratteristiche


3 livelli di potenza controllati elettronicamente ed 1 livello intensivo. Tecnologia di aspirazione altamente efficiente basata su motore BLDC. Corpo metallico, zincato.
Tubi di connessione in entrata: 1 x DN 150 (tondo), 4 x DN 150 (tondo).
Tubi di connessione in uscita: 1 x DN 150 (tondo).
Coperchio per i fori di raccordo non disponibile.
Staffa di fissaggio per installazione inclusa.

Precauzioni di montaggio

Unità motore remota combinabile con apparecchi senza motore.
Connessione al relativo motore via cavo dati.
Installazione nello zoccolo con taglio per il condotto dell'aria nella base del mobile.
L'installazione in un locale separato consente di ridurre il livello di rumore in cucina.
Se installata in modalità di estrazione in un ambiente dove presente un camino con canna fumaria, prevedere un interruttore di sicurezza.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 240 W.
Cavo di connessione 1,8 m, con spina.
Lunghezza cavo dati 5 m.
230V / 10A





Gruppo motore
AR400

AR400143 **CHF 1'450.-**
Corpo metallico. CHF 1'341.35
Capacità max. estrazione aria
1065 m³/h.
Per estrazione aria.
Installazione nel camino di AW442.

CRA	CHF	3.36
	CHF	3.11

Gli accessori di installazione per le
tubazioni di scarico dell'aria sono
riportati alle pagine 286-289.


- Highlights**
- Unità motore remota combinabile con apparecchi senza motore.
 - Tecnologia BLDC a massima efficienza.
 - Installazione compatta e salva spazio nel camino di AW442.

Prestazioni
Capacità massima di estrazione aria secondo EN 61591 1065 m³/h.
La potenza sonora dipende dal tipo di installazione.
I livelli di potenza dipendono dall'apparecchio scelto non dotato di motore.

Caratteristiche
3 livelli di potenza controllati elettronicamente ed 1 livello intensivo. Tecnologia di aspirazione altamente efficiente basata su motore BLDC. Isolamento sonoro incluso per ridurre la rumorosità.
Corpo metallico, zincato.
Tubi di connessione in uscita:
1 x DN 150 (tondo).

Precauzioni di montaggio
Unità di aspirazione remota combinabile con AW442.
Connessione al relativo motore via cavo dati.
Installazione nel camino di AW442.
Se installata in modalità di estrazione in un ambiente dove presente un camino con canna fumaria, prevedere un interruttore di sicurezza.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 230 W.
Cavo di connessione e cavo dati inclusi.
230V / 10A





Gruppo motore AR401

AR401142 **CHF 2'730.-**
 Acciaio inox. CHF 2'525.44
 Capacità max. estrazione aria
 1200 m³/h.
 Montaggio esterno a parete.
 Per estrazione aria.

CRA	CHF	3.36
	CHF	3.11

Accessori per l'installazione

AD702052 **CHF 372.-**
 Tubo telescopico CHF 344.13
 tondo per muri DN 200.

Gli accessori di installazione per le tubazioni di scarico dell'aria sono riportati alle pagine 286-289.

Highlights

- Unità motore remota combinabile con apparecchi senza motore.
- Tecnologia BLDC a massima efficienza.

Prestazioni

Capacità massima di estrazione aria secondo EN 61591 1200 m³/h.
 La potenza sonora dipende dal tipo di installazione.
 I livelli di potenza dipendono dall'apparecchio scelto non dotato di motore.

Caratteristiche


3 livelli di potenza controllati elettronicamente ed 1 livello intensivo. Tecnologia di aspirazione altamente efficiente basata su motore BLDC. Isolamento sonoro incluso per ridurre la rumorosità.
 Acciaio inox.
 Tubi di connessione in ingresso: 1 x DN 200 (tondo).
 Staffa di montaggio per esterno inclusa.
 Prestazioni garantite con temperature esterne da -25 °C a 60 °C.


Precauzioni di montaggio

Unità di aspirazione remota combinabile con apparecchi senza motore.
 Connessione al relativo motore via cavo dati.
 Progettato per essere installato al di fuori delle mura dell'abitazione.
 Installazione su una parete esterna.
 La scatola di controllo deve essere posizionata all'interno dell'abitazione.
 Spazio libero da lasciare (pavimento - centro tubo) min. 60 cm.
 Se installata in modalità di estrazione in un ambiente dove presente un camino con canna fumaria, prevedere un interruttore di sicurezza.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 180 W.
 Cavo di connessione 1,8 m, con spina.
 Lunghezza cavo dati 5 m.
 230V / 10A





Gruppo motore			
AR403			
AR403122	CHF	1'615.-	
Corpo metallico.	CHF	1'493.99	
Capacità max. estrazione aria 965 m³/h.			
Installazione nello zoccolo.			
Per estrazione aria.			
CRA	CHF	3.36	
	CHF	3.11	
Gli accessori di installazione per le tubazioni di scarico dell'aria sono riportati alle pagine 286-289.			

- Highlights**
- Unità motore remota combinabile con apparecchi senza motore.
 - Tecnologia BLDC a massima efficienza.
 - Installazione possibile in una cucina con zoccolo alto 10 cm.

Prestazioni

Capacità massima di estrazione aria secondo EN 61591 965 m³/h. La potenza sonora dipende dal tipo di installazione. I livelli di potenza dipendono dall'apparecchio scelto non dotato di motore.

Caratteristiche


3 livelli di potenza controllati elettronicamente ed 1 livello intensivo. Tecnologia di aspirazione altamente efficiente basata su motore BLDC. Corpo metallico, zincato. Tubi di connessione in entrata: 1 x DN 150 (tondo). Tubi di connessione in uscita: 1 x DN 150 (piatto). Staffa di fissaggio per installazione inclusa.

Precauzioni di montaggio

Unità motore remota combinabile con apparecchi senza motore. Connessione al relativo motore tramite cavo dati. Installazione nello zoccolo con taglio per il condotto dell'aria nella base del mobile. Se installata in modalità di estrazione in un ambiente dove presente un camino con canna fumaria, prevedere un interruttore di sicurezza.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 180 W. Cavo di connessione 1,8 m, con spina. Lunghezza cavo dati 2 m. 230V / 10A



**Gruppo motore****AR413****AR413122**

Corpo metallico.

Capacità max. estrazione aria
900 m³/h.

Installazione nello zoccolo.

Per ricircolo aria.

CHF 1'860.-

CHF 1'720.63

CRA

CHF

3,36

CHF

3,11

Accessori per l'installazione**AA010410**

Griglia di scarico per

ricircolo aria.

Finitura acciaio inox, 90 cm, incluse
staffe di ancoraggio, altezza
regolabile.**CHF 457.-**

CHF 422.76

**Accessori speciali (ordinabili come
parti di ricambio tramite centro
assistenza)****11058748**2 filtri a carboni attivi con elevata
capacità di riduzione degli odori e
degli allergeni.**Gli accessori di installazione per le
tubazioni di scarico dell'aria sono
riportati alle pagine 286-289.****Highlights**

- Unità motore remota combinabile con apparecchi senza motore.
- Tecnologia BLDC a massima efficienza.
- Installazione perfetta per cucine a isola con zoccolo da 10 cm.



PrestazioniCapacità massima di estrazione aria
secondo EN 61591 900 m³/h.La potenza sonora dipende dal tipo di
installazione.I livelli di potenza dipendono
dall'apparecchio scelto non dotato di
motore.**Caratteristiche**3 livelli di potenza controllati
elettronicamente ed 1 livello intensivo.
Tecnologia di aspirazione altamente
efficiente basata su motore BLDC.
Corpo metallico, zincato.Tubi di connessione in entrata:
1 x DN 150 (tondo).Staffa di fissaggio per installazione
inclusa.2 filtri a carboni attivi inclusi.
Riduzione degli odori altamente
efficiente per cotture con produzione
di molecole di odore complesse
(ad es. pesce e frutti di mare).
Il filtro trattiene una quantità
estremamente elevata di pollini
trasportati dall'aria e inattiva gli
allergeni, che vengono trattenuti dal
filtro.Intervallo di cambio filtro: 1 anno
(a seconda della frequenza e tipologia
d'utilizzo).**Precauzioni di montaggio**Unità motore remota combinabile con
apparecchi senza motore.Connessione al relativo motore
tramite cavo dati.Installazione nello zoccolo con taglio
per il condotto dell'aria nella base del
mobile.Intervallo di cambio filtro: 1-1,5 anni
(a seconda della frequenza e tipologia
d'utilizzo).Deve essere possibile rimuovere lo
zoccolo per sostituire il filtro.Distanza minima consigliata tra le
aperture del filtro e la parete del
mobile, se non c'è una griglia di
ventilazione direttamente davanti:
15 cm.Per ottenere prestazioni ottimali nel
ricircolo dell'aria si consiglia una
superficie di uscita di almeno 400 cm².**Valori di collegamento**

Assorbimento totale 180 W.

Cavo di connessione 1,8 m, con spina.

Lunghezza cavo dati 2 m.

230V / 10A

**Vista dall'alto**



Gruppo motore AR410

AR410110 CHF 1'860.-
Corpo metallico. CHF 1'720.63
Capacità max. estrazione aria
675 m³/h.
Per ricircolo aria.
Installazione nel mobile.

CRA CHF 3.36
CHF 3.11

Accessori speciali

AA010410 CHF 457.-
Griglia di scarico per
ricircolo aria. CHF 422.76
Finitura acciaio inox, 90 cm, incluse
staffe di ancoraggio, altezza
regolabile.

Accessori speciali (ordinabili come parti di ricambio tramite centro assistenza)

11058753
2 filtri a carboni attivi con elevata
capacità di riduzione degli odori e
degli allergeni.

11028160
2 filtri a carboni attivi rigenerabili con
un'elevata capacità di riduzione degli
odori.
Filtro rigenerabile fino a 30 volte
Rigenerabile in forno a 200 °C
Per modalità a ricircolo.

Gli accessori di installazione per le
tubazioni di scarico dell'aria sono
riportati alle pagine 286-289.

Highlights

- Unità motore remota combinabile
con centro di aspirazione
telescopico AL400122.
- Tecnologia BLDC a massima
efficienza.
- Molto silenzioso grazie allo
specifico isolamento sonoro
brevettato.
- Installazione compatta e salva
spazio nel mobile del centro di
aspirazione telescopico.

Prestazioni

Capacità massima di estrazione aria
secondo EN 61591 675 m³/h.
La potenza sonora dipende dal tipo di
installazione.
I livelli di potenza dipendono
dall'apparecchio scelto non dotato di
motore.

Caratteristiche


3 livelli di potenza a controllo
elettronico e modalità di funzionamento
intensiva.
Tecnologia di aspirazione altamente
efficiente basata su motore BLDC.
Isolamento sonoro incluso.
Corpo metallico, zincato.
Parte di connessione tubo in ingresso:
1 x DN 150 tubo piatto.
Staffa d'installazione alla base del
mobile inclusa.
2 filtri a carboni attivi inclusi.
Riduzione degli odori altamente
efficiente per cotture con produzione
di molecole di odore complesse
(ad es. pesce e frutti di mare).
Il filtro trattiene una quantità
estremamente elevata di pollini
trasportati dall'aria e inattiva gli
allergeni, che vengono trattenuti dal
filtro.
Intervallo di cambio filtro: 1 anno
(a seconda della frequenza e tipologia
d'utilizzo).
2 filtri rigenerabili a carboni attivi
come opzione.

Precauzioni di montaggio


Unità motore remota combinabile con
centro di aspirazione telescopico
AL400122.
Connessione al relativo motore via
cavo dati.
Installabile in una base oppure, se
disponibile, all'interno di un vuoto
tecnico di un'isola o penisola.
È necessario ricavare un foro sul
fondo per la sua collocazione a
pavimento. Affinchè il filtro sia
sostituibile l'unità motore deve essere
accessibile.
Cambio del filtro possibile da
entrambi i lati.
Per ottenere prestazioni ottimali nel
ricircolo dell'aria si consiglia una
superficie di uscita di almeno 400 cm².

Valori di collegamento

Assorbimento totale 180 W.
Cavo di connessione 1,8 m, con spina.
Lunghezza cavo dati 2 m.
230V / 10A



Cambio del filtro



EB333

Forni Gaggenau
ExpressiveForni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazioneApparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie


Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect

Accessori | Accessori speciali per centri di aspirazione

AA442810
Modulo di ricircolo
aria con inclusi 2 filtri a carboni attivi con elevata capacità di riduzione degli odori. Combinabile con cappa a parete AW442.



CHF 534.-
CHF 493.99

Riduzione degli odori altamente efficiente per cotture con produzione di molecole di odore complesse (ad es. pesce e frutti di mare). Ricambio del filtro a carboni attivi stimato in 1-1,5 anni a seconda della frequenza e tipologia di utilizzo. Per installazione all'interno del camino. Comprende staffe del filtro, 2 filtri a carboni attivi, tubo flessibile e 2 fascette stringitubo.




AA290800
Modulo di ricircolo
dell'aria incluso filtro antiodore con riduzione degli odori altamente efficiente e disattivazione degli allergeni. Combinabile con la cappa a parete AW290110. Composto da 1 filtro antiodore, diffusore, tubo flessibile, 2 fascette stringitubo, 1 camino speciale e materiale di montaggio. Riduzione degli odori altamente efficiente per applicazioni di cottura con molecole di odore complesse (ad es. pesce e frutti di mare). Il filtro trattiene una quantità estremamente elevata di polline aerodisperso e disattiva gli allergeni, che vengono trattenuti dal filtro. La durata può essere estesa fino a 4 volte rigenerando il filtro nel forno (per 3 ore a 100°C). Facile accesso al filtro antiodore dal basso.

CHF 200.-
CHF 185.01



AA211812
Modulo di ricircolo
brevettato con incluso 1 filtro a carboni attivi con elevata capacità di riduzione degli odori e degli allergeni. Combinabile con cappe serie 200. Riduzione degli odori altamente efficiente per cotture con produzione di molecole di odore complesse (ad es. pesce e frutti di mare). Il filtro trattiene una quantità estremamente elevata di pollini presenti nell'aria e riduce gli allergeni, che vengono trattenuti dal filtro. Ricambio del filtro a carboni attivi stimato in 1 - 1,5 anni a seconda della frequenza e tipologia di utilizzo. Per installazione all'interno del camino. Tubo di connessione tondo DN 150. Comprende scomparto per filtro con pannello, filtro a carboni attivi, tubo flessibile e 2 fascette stringitubo.

CHF 572.-
CHF 529.14



Pannello filtro removibile


AA010811
Acciaio inox.

CHF 960.-
CHF 888.07

AA012811
Bianco.

CHF 960.-
CHF 888.07

Modulo di ricircolo aria. Può essere combinato con il centro di aspirazione a soffitto AC250. Riduzione degli odori altamente efficiente per cotture che producono molecole di odore complesse (ad es. pesce e frutti di mare). Il filtro trattiene una quantità estremamente elevata di pollini presenti nell'aria e riduce gli allergeni, che vengono trattenuti dal filtro. Tubo di collegamento DN 150 tondo. Collegamento del tubo sul lato anteriore, laterale o superiore. Distanza minima consigliata tra le aperture del filtro e la parete: 100 cm.



AA200880 CHF 383.-
Combinabile con CHF 354.30
centro di aspirazione telescopico da
piano GlassDraft AL200180.

AA200890 CHF 383.-
Combinabile con CHF 354.30
centro di aspirazione telescopico da
piano GlassDraft AL200190.

Modulo di ricircolo con inclusi filtri a
carboni attivi con elevata capacità di
riduzione degli odori e degli allergeni.
Facilmente rimovibile.
Riduzione degli odori altamente
efficiente per cotture con produzione
di molecole di odore complesse
(ad es. pesce e frutti di mare).
Il filtro trattiene una quantità
estremamente elevata di pollini
presenti nell'aria e riduce gli allergeni,
che vengono trattenuti dal filtro.



AA200882 CHF 1'346.-
Combinabile con CHF 1'245.14
centro di aspirazione telescopico da
piano GlassDraft AL200180.

AA200892 CHF 1'344.-
Combinabile con CHF 1'243.29
centro di aspirazione telescopico da
piano GlassDraft AL200190.

Modulo di ricircolo rigenerabile con
inclusi filtri a carboni attivi.
Facilmente rimovibile.
Filtro rigenerabile fino a 30 volte.
Rigenerabile in forno a 200 °C.



AA414010 CHF 75.-
Deflettore aria per CHF 69.38
VL414 affiancate a piani a gas.





LS041001 CHF 74.-
Deflettore aria per CHF 68.46
VL200 affiancate a piani a gas.



AA210492 CHF 348.-
Cornice CHF 321.92
ribassabile per cappe da 90 cm con
deflettore estraibile.

AA210460 CHF 309.-
Cornice ribassabile CHF 285.85
per cappe da 60 cm con deflettore
estraibile.


Combinabile con cappe con
deflettore estraibile serie 200.
La cornice ribassabile brevettata
permette alla cappa di sparire nel
pensile.
Per installazione diretta a muro o nel
pensile.
Per l'installazione nel pensile, la
profondità necessaria del pensile
con la cornice ribassabile misura
335 mm. In combinazione con un
pannello del muro posteriore > 5 mm
la cornice ribassabile deve essere
rivestita e la profondità del vano
regolata di conseguenza.



Accessori | Accessori speciali per centri di aspirazione

AA210491 CHF **91.-**
 Kit di assemblaggio CHF 84.18
 per pensile da 90 cm.

Abbinabile con cappe serie 200.
 Assemblaggio nel lato destro/sinistro
 del pensile.
 Se è utilizzata la cornice ribassabile
 AA210492 il kit di assemblaggio non è
 necessario.




AA200900 CHF **55.-**
 In combinazione con CHF 50.88
 cappa telescopica da piano AL200180
 e AL200190.



Kit obbligatorio per installazione in
 appoggio in foro di incasso separato
 da quello del piano. Consiste in
 2 listelli in finitura Gaggenau Black
 con spessore 5 mm per la copertura
 dei profili laterali della cornice della
 cappa. Idoneo per entrambi i modelli
 da 80 e 90 cm.



AL 200 in combinazione con piano a induzione in 2 fori separati
 Vista dall'alto





AA200910 CHF **308.-**
 In combinazione CHF 284.92
 con cappa telescopica da piano
 AL200180 e AL200190.
 Kit di installazione dell'unità motore a
 distanza (3 m massimo dal corpo
 della cappa).



VA200080 CHF **264.-**
 In combinazione con CHF 244.22
 cappa telescopica da piano
 AL200180.



VA200090 CHF **264.-**
 In combinazione con CHF 244.22
 cappa telescopica da piano
 AL200190.

Kit obbligatorio per installazione
 cappa-piano in unico foro di incasso.
 Consiste in un elemento di
 connessione e supporto per il mobile
 al fine di garantirne la stabilità.
 Regolabile per mobili con larghezza
 90 cm, 100 cm, 120 cm.





AA409401 CHF 194.-
Supporto per CHF 179.46
mobilio per centro di aspirazione
telescopica AL400 90 cm.
Consigliato come supporto per il
piano di lavoro, al posto del telaio del
mobile.

AA409431 CHF 244.-
Supporto per CHF 225.72
mobilio per centro di aspirazione
telescopica AL400 120 cm.
Consigliato come supporto per il
piano di lavoro, al posto del telaio del
mobile.



AA010410 CHF 457.-
Griglia di scarico per CHF 422.76
ricircolo.
Finitura in acciaio inox, 90 cm, incluse
staffe di ancoraggio, altezza
regolabile.



Accessori | Accessori speciali per centri di aspirazione

Prestazioni eccellenti grazie a un'ottimale canalizzazione e installazione.

La scelta intelligente e l'installazione del sistema di condotti non solo hanno un effetto molto positivo sulla resa del sistema di ventilazione, ma minimizzano anche il rumore generato. Ciò è quindi determinante per l'efficienza dell'intero sistema di ventilazione.

Il tipo di condotto.

Tipologia di tubi e diametro

Nella sezione accessori è possibile scegliere, secondo necessità, un tubo rigido o aluflex, cilindrico o piatto. A seconda dei tubi si può scegliere tra i diametri seguenti: 150 mm e 200 mm. È consigliabile utilizzare sempre il diametro maggiore per una efficace riduzione del rumore e un miglioramento del flusso d'aria.

Per la canalizzazione lineare si raccomanda l'uso di condotti in plastica o metallo con superfici interne lisce e uniformi. Questi consentono un flusso laminare dell'aria durante l'estrazione, senza turbolenze. Per le sezioni non lineari e per le curve, si preferiscono i tubi aluflex perché permettono di evitare spigoli vivi.

In caso di limitazioni di spazio, la prima scelta è il sistema di condotti piatti Gaggenau. Il design innovativo con alette speciali di condotta nelle curve e nei pezzi di giunzione consente un'altezza molto ridotta e una grande dimensione nominale, assicurando così una circolazione dell'aria molto efficiente. Questo vale anche in situazioni con molte curve. Sconsigliamo vivamente l'uso di altri condotti piatti a causa delle elevate perdite di portata nelle curve, negli angoli e nei pezzi di giunzione. I condotti a spirale e corrugati non devono assolutamente essere usati. Oltre a presentare le peggiori condizioni di flusso, tendono anche a vibrare e quindi a generare rumore.

Il diametro del condotto.

Una buona regola è: il diametro del condotto deve essere il più grande e costante possibile, mentre la canalizzazione deve essere la più corta e dritta possibile. L'uscita a parete deve corrispondere al diametro del condotto.

L'installazione nel pavimento.

Non raccomandiamo di installare la canalizzazione di ventilazione nel pavimento. Se si prende in considerazione tale installazione, deve essere approvata sia dall'architetto che dal tecnico strutturale.

L'accessibilità alla canalizzazione è fondamentale per la manutenzione, la durata dei componenti e per eventuali ispezioni dell'intera installazione.

Le normative edilizie.

Si prega di osservare le normative edilizie locali applicabili nella configurazione delle soluzioni di ventilazione.


Il condotto piatto in plastica è conforme al test della fiamma a ago (secondo IEC 60695-11-5), alla classe di infiammabilità V2 (secondo UL94) e alle classi di materiale da costruzione B1 e B2 (DIN 4102-1) a seconda delle parti.

I condotti metallici sono incombustibili e adatti a tutte le combinazioni in paesi con requisiti elevati di protezione antincendio.

AD857015 CHF 45.-
Tubo piatto. CHF 41.63
Plastica.
DN 150 piatto.
Lunghezza 500 mm.



AD857010 CHF 86.-
Tubo piatto. CHF 79.56
Plastica.
DN 150 piatto.
Lunghezza 1000 mm.



AD854010 CHF 190.-
Tubo piatto. CHF 175.76
Metallo.
DN 150 piatto.
Lunghezza 1000 mm.




Adatto per parti di connessione
piatte.

Note di progettazione.

Guarnizione preassemblata su ogni
lato.

Importante: per collegare due tubi
piatti è necessaria una parte di
connessione piatta.

Se si rende necessaria la rimozione
delle guarnizioni, la connessione tra
tubi deve essere obbligatoriamente
sigillata e assicurata con nastro
adesivo in alluminio.




AD857040 CHF 28.-
Connettore CHF 25.90
per tubi piatti.
Plastica.
DN 150 piatto.



Note di progettazione

Elemento di connessione femmina
necessario per il collegamento di
2 tubi piatti. È provvisto di guarnizioni
integrate per la perfetta aderenza
tra tubi senza necessità di nastro
adesivo. Facile da connettere grazie
al meccanismo a click.




AD854040 CHF 80.-
Connettore per CHF 74.01
tubi piatti.
Metallo.
DN 150 piatto.
Per connettere 2 tubi piatti.




Note di progettazione

Dotato di rinforzo centrale.

Adatto per tubi piatti e tubi piatti
flessibili.



AD857030 CHF 51.-
Curva con piega CHF 47.18
verticale a 90°.
Plastica.
DN 150 piatto.




AD854030 CHF 102.-
Curva con piega CHF 94.36
verticale a 90°.
Metallo.
DN 150 piatto.




Note di progettazione

Adatto per tubi piatti e tubi piatti
flessibili.




AD857031
Curva con piega
orizzontale a 90°.
Plastica.
DN 150 piatto.

CHF 68.-
CHF 62.90



AD854031
Curva con piega
orizzontale a 90°.
Metallo.
DN 150 piatto.


CHF 102.-
CHF 94.36



Note di progettazione
Adatto per tubi piatti e tubi piatti
flessibili.

AD854000
Connettore per
tubi piatti.
Metallo.
DN 150 piatto.
Per la connessione di 2 tubi piatti.


CHF 160.-
CHF 148.01



Note di progettazione
Guarnizione preassemblata su ogni
lato. Se si rende necessaria la
rimozione delle guarnizioni, la
connessione tra tubi deve essere
obbligatoriamente sigillata e
assicurata con nastro adesivo in
alluminio.

AD858010
Tubo flessibile piatto.
Metallo.
DN 150 piatto.
Lunghezza 1000 mm.


CHF 218.-
CHF 201.67



Note di progettazione
Guarnizione preassemblata su ogni
lato.
Adatto per parti di connessione
piatte.
Il tubo piatto flessibile
può essere accorciato.
Utile per curve (<90°) o
allineamento parallelo.
Se si rende necessaria la
rimozione delle guarnizioni, la
connessione tra tubi deve essere
obbligatoriamente sigillata e
assicurata con nastro adesivo in
alluminio.

AD857042
Adattatore da tubo
piatto a tubo tondo
con piega a 90° verticale.
Plastica.
DN 150 piatto/tondo.


CHF 59.-
CHF 54.58



Note di progettazione
Adatto a tubi piatti e tubi piatti
flessibili. Adatto a tubi cilindrici e tubi
aluflex.

AD854032
Adattatore da tubo
piatto a tubo tondo
con piega a 90° verticale.
Metallo.
DN 150 piatto/tondo.

CHF 86.-
CHF 79.56



Note di progettazione
Adatto a tubi piatti/cilindrici e tubi
piatti/cilindrici aluflex.

Accessori | Accessori speciali per centri di aspirazione

AD857041

CHF

CHF

68.-

62.90

Adattatore tubo

piatto a tubo tondo.

Plastica.

DN 150 piatto/tondo.


Note di progettazione

Adatto a tubi piatti e tubi piatti

flessibili.

Adatto a tubi cilindrici (con

connettore) e tubi aluflex.



AD854041

CHF

CHF

86.-

79.56

Adattatore tubo

piatto a tubo tondo.

Metallo.

DN 150 piatto/tondo.


Note di progettazione

Dotato di guarnizione preassemblata.

Adatto per tubi piatti e tubi piatti

flessibili.

Adatto per tubi cilindrici e aluflex.



AD990091

CHF

CHF

22.-

20.35

Nastro adesivo

Alluminio.

Spessore 50 mm.

Rotolo da 10 m.

Note di progettazione


Per prevenire fuoriuscite di aria dalle

tubature usare il nastro adesivo in

ogni punto di giunzione.

Adatto a tutti i collegamenti di

condotti in plastica e metallo.



AD410040

CHF

CHF


80.-

74.01

Tubo flessibile per

VL414 e VL200

DN 150 piatto.



AD851041

CHF

CHF

80.-



74.01

Connettore per

VL200 e VL414 per estensione con

tubi piatti DN 150 per piani di lavoro

molto profondi.



AD754049

CHF

CHF

160.-

148.01

Placca in metallo

zincato per AL400 per connessione di



tubi cilindrici.

DN 150 cilindrico.

Note di progettazione

Da installare sul lato anteriore o

posteriore di AL400.



AD854050

CHF

CHF

133.-

123.03

Connettore AL400

per tubi piatti,

2 x DN 150


Rivestimento in metallo zincato

DN 150 piatto

Note di progettazione


Da installare nel lato inferiore di

AL400.




AD704050 CHF 223.-
Scatola di CHF 206.29
connessione flussi aria per tubi piatti
per AL400.
Rivestimento in metallo zincato
DN 150 piatto.

Note di progettazione
1 x Scatola di connessione dell'aria.
2 x Presa d'aria a condotto
piatto DN 150.
Per collegare AL400 al gruppo
motore AR403 / AR413 lato inferiore.
1 x Uscita dell'aria da condotto
circolare DN 200.
Per collegare AL400 al gruppo
motore AR401 (in combinazione con il
collettore d'aria).
1 x Presa d'aria a condotto rotondo
DN 200.
Per collegare AL400 al gruppo
motore AR403 (in combinazione con il
collettore d'aria e l'uscita dell'aria
DN 200).




AD751010 CHF 166.-
Tubo aluflex. CHF 153.56
Allumini.
DN 150 tondo.

Note di progettazione
Raccomandati per installazioni di
tubature non in linea retta. 2 fascette
stringitubo inclusi. Per adattare il
tubo
a tutti i connettori schiacciarlo
appiattendolo. 2 tubi aluflex vanno
connessi tra loro con il connettore di
tubi aluflex.



AD752010 CHF 58.-
Tubo tondo. CHF 53.65
Plastica.
DN 150 tondo.




AD754090 CHF 21.-
Connettore per tubi CHF 19.43
di plastica.
Plastica.
DN 150 tondo.

Note di progettazione
Connessione del tubo tondo in
plastica al motore remoto.



Accessori | Accessori speciali per centri di aspirazione

AD704040 CHF 166.-
 Adattatore tondo CHF 153.56
 DN 200/150.
 Metallo zincato.
 Riduttore per connessioni tubi
 da DN 200 a DN 150.



Note di progettazione
 Può essere combinato con tubo
 telescopico a parete DN 200
 e connettore tubi DN 150.

00264765

Ordinabile come parte di ricambio
 tramite centro assistenza.
 Valvola di non ritorno da inserire
 nell'uscita dell'aria di scarico della
 cappa.
 DN 150 tondo

**Presa a muro**

AD850050 CHF 297.-
 Scarico a parete CHF 274.75
 Acciaio inox
 DN 150 piatto





Minima perdita di flusso d'aria grazie
 alle ampie lamelle di scarico in
 acciaio inox. Dimensioni compatte
 con struttura piatta.

Caratteristiche tecniche

Lamelle in acciaio inox impermeabile.
 Valvola di non ritorno integrata.
 Elemento di giunzione per tubo piatto
 rettangolare DN 150.

Note di progettazione

Collegamento diretto del tubo
 rettangolare piatto DN 150 senza
 elementi di giunzione.




AD702052 CHF 372.-
 Tubo telescopico per CHF 344.13
 muro DN 200 tondo.

**Caratteristiche**


Parte di connessione DN 200 tonda.
 Valvola di non ritorno integrata.

Note di progettazione

Per uso con motore remoto AR401.



AD750054 CHF 622.-
 Scarico a parete con CHF 575.39
 tubo telescopico (350 - 500 mm).
 Acciaio inox /Plastica.
 DN 150 tondo.





Minima perdita di flusso d'aria grazie
 alle ampie lamelle di scarico in
 acciaio inox.

Caratteristiche tecniche

Lamelle in acciaio inox impermeabile.
 Valvola di non ritorno integrata.
 Apertura e chiusura magnetica.
 Pressione di apertura 65 Pa sistema
 antireflusso con isolamento triplo.

Note di progettazione

Per connessione di tubo tondo DN 150
 o tubo piatto DN 150.
 Foro parete DN 155 mm.



Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect	Lavastoviglie	Apparecchi di refrigerazione	Apparecchi per l'aspirazione	Piani cottura	Piani cottura Vario	Forni Gaggenau Minimalistic	Forni Gaggenau Expressive	EB333
--	---------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------	---------------------	--------------------------------	------------------------------	-------

Centri di aspirazione a soffitto serie 200



Denominazione dell'apparecchio		Cappa a soffitto
Gaggenau Light Bronze (bronzino chiaro)		AC250121
Prezzo	(CHF)	4'985.-
Funzionamento a estrazione / a ricircolo		• / Modulo di ricircolo come accessorio
Dimensioni		
Larghezza	(cm)	120
Profondità	(cm)	50
Altezza	(cm)	30
Peso netto	(kg)	37
Dati di consumo secondo norma europea EU 65/2014		
Classe di efficienza energetica		
Consumo medio di energia	kWh/anno	35,2
Classe di efficienza di aspirazione		A*
Classe di efficienza di illuminazione		—
Classe di efficienza filtro grassi		E*
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A)	41/56
Performance nell'estrazione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo		
Estrazione aria	(m³/h) a 5 Pa	265/331/458/933
Ricircolo aria	(m³/h) a 0 Pa	197/313/419/637
Contropressione max a 0 m³/h	(Pa)	416
Livello potenza sonora (EN 60704-3) max/Int		
Modalità estrazione aria	(dB(A) re 1 pW)	56/70
Modalità ricircolo aria	(dB(A) re 1 pW)	63/72
Raccomandazione per condotto estrazione aria		
Lunghezza condotto equivalente Lmax ³	(m)	23
Caratteristiche		
Controllo remoto		•
Livelli di potenza		3 + intensivo
Funzione post cottura		• / integrato
Aspirazione intervallata		• / 6 min.
Indicatore saturazione filtro grassi		•
Indicatore saturazione filtro a carboni attivi		•
Tipo filtro grassi		Cartuccia
Numero filtro grassi		2
Tipo di illuminazione		—
Potenza lampade	(W)	—
Illuminamento	(lx)	—
Colore luce	(Kelvin)	—
Gamma colori (regolabile con Gaggenau Home Connect)	(Kelvin)	—
Connettore per estrazione aria	(ø mm)	150
Connettore per estrazione aria, top/lato/posteriore/frontale		— / • / • / •
Lunghezza cavo di connessione	(m)	1,3
Controllo della cappa da piano cottura compatibile		• ¹
Servizi digitali (Gaggenau Home Connect) con WiFi		• ²
Accessori		
Modulo di ricircolo bianco		AA010811
Modulo di ricircolo acciaio inox		AA012811
Filtro a carboni attivi rigenerabile		17000977
Filtro a carboni attivi		11033934
Distanza minima dall'area cottura		
Per apparecchi a gas con assorbimento minore/maggiore di 12 kW	(cm)	65/70
Piani elettrici	(cm)	65
Valori di collegamento		
Assorbimento totale	(W)	250
Soppressione radiodisturbi		•

• Di serie. — Non disponibile. ¹ Tramite Gaggenau Home Connect; in combinazione con piani cottura compatibili.

² La funzionalità Gaggenau Home Connect potrebbe non essere disponibile in tutte le nazioni.

³ Per il calcolo della lunghezza equivalente della canalizzazione, consultare le "Note generali di progettazione".

* Aspirazione, illuminazione, efficienza filtri grasso: in una scala di classi da A a G.

Centri di aspirazione telescopica da piano serie 400



Denominazione dell'apparecchio	Cappa telescopica	Cappa telescopica
Acciaio inox	AL400122	AL400192
Prezzo	(CHF) 9'210.-	8'020.-
Funzionamento a estrazione / a ricircolo	• / •	• / •
Compatibile con (a estrazione):	2x AR400142 / 2x AR401142 /	AR400142 / AR401142 /
Per UE, il funzionamento della AL400122 è possibile solo in modalità a ricircolo (normativa EU 66/2014)	2x AR403122	AR403122
Compatibile con (a ricircolo):	2x AR413122 / 2x AR410110	AR413122
Dimensioni		
Spessore cornice sopra il top	(cm) 0,3	0,3
Installazione in appoggio / a filo top	• / •	• / •
Altezza in estensione	(cm) 33	33
Larghezza sul top della cucina	(cm) 118,4	90,8
Larghezza nel mobile	(cm) 113,6	86
Profondità sul top della cucina	(cm) 14	14
Altezza nel mobile	(cm) 55-86	55-86
Peso netto	(kg) 46	38
Dati di consumo secondo norma europea EU 65/2014		
Classe di efficienza energetica		
Consumo medio di energia	kWh/anno	45,5 ²
Classe di efficienza di aspirazione		A* ²
Classe di efficienza di illuminazione		C* ²
Classe di efficienza filtro grassi		B* ²
Livello di rumorosità min. / max. in modalità normale	dB(A)	45/61 ²
Performance nell'estrazione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensive	con 2 unità motore	con 1 unità motore
Estrazione aria con AR400142 per installazione interna	(m³/h) a 5 Pa 540/820/1020/1140	310/485/600/765
Estrazione aria con AR401142 per installazione esterna a muro	(m³/h) a 5 Pa 550/800/1000/1200	295/450/560/660
Estrazione aria con AR403122 per installazione nello zoccolo	(m³/h) a 5 Pa 560/750/980/1240	340/460/600/750
Ricircolo aria con AR413122 per installazione nello zoccolo	(m³/h) a 0 Pa 610/845/1080/1375	310/425/555/715
Ricircolo aria con AR410110 per installazione nel mobile	(m³/h) a 0 Pa 740/890/1015/1210	
Raccomandazione per condotto estrazione aria		
Lunghezza condotto equivalente Lmax3	(m) 19	19
Caratteristiche		
Livelli di potenza	3 + intensivo	3 + intensivo
Funzione automatica	—	—
Funzione post cottura	(min) • / 6 min.	• / 6 min.
Aspirazione intervallata	(min) • / 6 min.	• / 6 min.
Indicatore saturazione filtro anti-grassi	•	•
Tipo filtro anti-grassi	Filtro a cartuccia	Filtro a cartuccia
Numero filtri anti-grassi	3	2
Canale di drenaggio per grassi	•	•
Tipo di illuminazione	LED	LED
Potenza lampade	(W) 2 x 10	2 x 10
Illuminamento	(lx) 400	400
Colore luce	(Kelvin) 3600	3600
Connessione per estrazione aria lato inferiore/anteriore/posteriore	• / • / •	• / • / •
Connettore per estrazione aria, tubo tondo DN 150 (fronte/retro)	AD754049 ¹	AD754049 ¹
Connettore per estrazione aria, tubo piatto DN 150 (lato inferiore)	AD854050 ¹	AD854050 ¹
Lunghezza cavo di connessione	(m) 1,75	1,75
Controllo della cappa da piano cottura compatibile	—	—
Servizi digitali (Gaggenau Home Connect) con WiFi	—	—
Valori di collegamento		
Assorbimento totale	(W) dipende dall'unità motore	dipende dall'unità motore
Soppressione radiodisturbi	•	•

• Di serie. — Non disponibile. ¹ Accessorio necessario per l'installazione. ² I valori fanno riferimento alla configurazione AL400 con il motore AR400142.

3 Per il calcolo della lunghezza equivalente della canalizzazione, consultare le "Note generali di progettazione".

* Aspirazione, illuminazione, efficienza filtri grasso: in una scala di classi da A a G.

Centri di aspirazione telescopica da piano GlassDraft serie 200



Denominazione dell'apparecchio	Cappa telescopica	Cappa telescopica
Pannello in vetro e cornice Gaggenau Black	AL200180	AL200190
Prezzo	(CHF) 4'085.-	4'375.-
Funzionamento a estrazione / ricircolo	• / Modulo di ricircolo come accessorio	• / Modulo di ricircolo come accessorio
Dimensioni		
Larghezza	(cm) 80	90
Per installazione in appoggio / a filo (con kit di installazione dedicati)	con AA200900 / •	con AA200900 / •
Altezza in estensione	(cm) 25	25
Larghezza sopra il top della cucina	(cm) 79,2	85,4
Profondità	(cm) 14	14
Larghezza nel mobile	(cm) 77,9	85,4
Altezza nel mobile	(cm) 70,3	70,3
Peso netto	(kg) 37	43
Dati di consumo secondo norma europea EU 65/2014		
Classe di efficienza energetica		
Consumo medio di energia	kWh/anno 36,9	37,8
Classe di efficienza di aspirazione	A*	A*
Classe di efficienza di illuminazione	—	—
Classe di efficienza filtro grassi	B*	C*
Livello di rumorosità min. / max. modalità normale	dB(A) 39/62	41/62
Performance nell'estrazione aria (EN 61591), livello 1 / 2 / 3 / Intensivo		
Estrazione aria	(m³/h) a 5 Pa 223/378/501/775	229/389/519/833
Ricircolo aria	(m³/h) a 0 Pa 170/362/447/562	172/367/472/620
Contropressione max a 0 m³/h	(Pa)	
Livello potenza sonora (EN 60704-3) max/Int		
Modalità estrazione aria	(dB(A) re 1 pW) 62/70	62/71
Modalità ricircolo aria	(dB(A) re 1 pW) 65/70	65/71
Raccomandazione per condotto estrazione aria		
Lunghezza condotto equivalente Lmax ³	(m) 28	28
Caratteristiche		
Livelli di potenza	3 + intensivo	3 + intensivo
Funzione automatica	•	•
Funzione post cottura	(min) • / integrato	• / integrato
Aspirazione intervallata	(min) —	—
Indicatore saturazione filtro grassi	•	•
Indicatore saturazione filtro a carboni attivi	•	•
Tipo filtro grassi	Metallico	Metallico
Numero filtro grassi	2	2
Canale di drenaggio per grasso	•	•
Profili in vetro illuminati (luce bianca)	•	•
Raccordo per canalizzazione estrazione aria	(ø mm) 150	150
Connessione per estrazione aria fondo/lato/retro/fronte	• / — / — / —	• / — / — / —
Potenza motore	(W) 300	300
Lunghezza cavo di connessione	(m) 1,3	1,3
Controllo della cappa da piano cottura compatibile	• ¹	• ¹
Servizi digitali (Gaggenau Home Connect) con WiFi	• ²	• ²
Accessori		
Kit per installazione in appoggio	AA200900	AA200900
Kit per installazione del motore a distanza	AA200910	AA200910
Kit per installazione a filo in unico foro d'incasso	VA200080	VA200090
Modulo di ricircolo	AA200880	AA200890
Filtro a carboni attivi	17005381	17005381
Modulo di ricircolo rigenerabile	AA200882	AA200892
Valori di collegamento		
Assorbimento totale	(W) 300	300
Soppressione radiodisturbi	•	•

• Di serie. — Non disponibile. ¹ Tramite Gaggenau Home Connect; in combinazione con piani cottura compatibili.

² L'utilizzo della funzionalità Gaggenau Home Connect dipende dai servizi Home Connect, che non sono disponibili in tutti i Paesi.

³ Per il calcolo della lunghezza equivalente della canalizzazione, consultare le "Note generali di progettazione".

* Aspirazione, illuminazione, efficienza filtri grasso: in una scala di classi da A a G.

Unità di aspirazione da piano serie 400 e serie 200



Denominazione dell'apparecchio	Cappa da piano VL414115	Cappa da piano VL200120
Acciaio inox	—	—
Prezzo	(CHF) 2'100.-	—
Manopole (acciaio inox / nere) ⁵	CKV410010 / CKV410000	—
Alluminio anodizzato nero	—	VL200120
Prezzo	(CHF) —	2'465.-
Funzionamento a estrazione / a ricircolo	• / •	• / •
Compatibile con (a estrazione):	AR400142 / AR401142 / AR403122	AR403122 / AR400142 / AR401142
Compatibile con (a ricircolo):	AR413122 / AR410110	AR413122 / AR410110
Dimensioni		
Spessore cornice sopra il top	(cm) 0,3	—
Installazione in appoggio / a filo top	• / •	• / —
Larghezza sopra il top di cucina	(cm) 15,5	15
Profondità	(cm) 52	51,2
Altezza nel mobile in appoggio / a filo	(cm) 17,5/17,8	17,5/—
Peso netto	(kg) 7	7
Dati di consumo secondo norma europea EU 65/2014		
Classe di efficienza energetica		
Consumo medio di energia	kWh/anno 40,4 ¹	48,3 ²
Classe di efficienza di aspirazione	A*	A*
Classe di efficienza di illuminazione	—	—
Classe di efficienza filtro grassi	B*	B*
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A) 57/71 ¹	56/71 ¹
Performance nell'estrazione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo		
Estrazione aria con AR400142 per installazione interna	(m³/h) a 5 Pa 280/430/540/640	280/440/545/645
Estrazione aria con AR401142 per installazione esterna a muro	(m³/h) a 5 Pa 300/455/570/660	305/460/575/660
Estrazione aria con AR403122 per installazione nello zoccolo	(m³/h) a 5 Pa 320/420/550/690	320/430/555/690
Ricircolo aria con AR413122 per installazione nello zoccolo	(m³/h) a 0 Pa 290/390/520/660	305/410/530/665
Ricircolo aria con AR410110 per installazione nel mobile	(m³/h) a 0 Pa 350/415/490/590	360/435/500/595
Raccomandazione per condotto estrazione aria		
Lunghezza condotto equivalente L _{max} ⁶	(m) 26	26
Caratteristiche		
Livelli di potenza	3 + intensivo	3 + intensivo
Funzione automatica	•	•
Funzione post cottura	•	•
Aspirazione intervallata	(min) • / 6 min.	• / 6 min.
Grease filter saturation indicator	•	•
Indicatore saturazione filtro grassi	•	•
Tipo filtro grassi	Metallico	Metallico
Numero filtro grassi	1	1
Canale di drenaggio per grasso	•	•
Connessione per estrazione aria fondo / lato / posteriore	— / — / •	— / — / •
Tubo piatto flessibile DN 150	AD410040 ²	AD410040 ²
Parte di connessione per estensione tubo piatto DN 150	AD851041 ²	AD851041 ²
Lunghezza cavo di connessione	(m) 1,75	1,7
Controllo della cappa da piano cottura compatibile	• ³	—
Servizi digitali (Gaggenau Home Connect) con WiFi	• ⁴	—
Valori di collegamento		
Assorbimento totale	(W) secondo motore utilizzato	secondo motore utilizzato
Soppressione radiodisturbi	•	•

• Di serie — Non disponibile ¹ I valori si riferiscono ad una configurazione con VL414 / VL200 e motore AR403122. ² Accessorio per l'installazione.

³ Tramite Gaggenau Home Connect; in combinazione con piani cottura compatibili ⁴ L'utilizzo della funzionalità Gaggenau Home Connect dipende dai servizi Home Connect, che non sono disponibili in tutti i Paesi. ⁵ Le manopole devono essere ordinate separatamente.

⁶ Per il calcolo della lunghezza equivalente della canalizzazione, consultare le "Note generali di progettazione".

* Aspirazione, illuminazione, efficienza filtri grasso: in una scala di classi da A a G.


Cappa a parete serie 400 e Cappa a parete serie 200



Gerätebezeichnung	Cappa a parete AW442120	Cappa a parete AW290110
Prezzo	(CHF) 4'660.-	2'700.-
Funzionamento ad estrazione / a ricircolo	• / Modulo di ricircolo come accessorio	• / Modulo di ricircolo come accessorio
Compatibile con (a estrazione):	AR400142 / AR401142 / AR400143	—
Compatibile con (a ricircolo):	AR400143 und AA442810	—
Dimensioni con camino		
Larghezza	(cm) 120	90
Profondità	(cm) 55	50
Altezza, A estrazione / Ricircolo aria, min.-max.	(cm) 72-150 / 72-150	63-89/80-94
Peso netto	(kg) 32	20
Peso tubo, min.-max.	(kg) 7-11	—
Dati di consumo secondo norma europea EU 65/2014		
Classe di efficienza energetica		
Consumo medio di energia	kWh/anno 48,1 ¹	34,5
Classe di efficienza di aspirazione	A* ¹	A*
Classe di efficienza di illuminazione	B*	A*
Classe di efficienza filtro grassi	B* ¹	B*
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A) 47/64 ¹	43/57
Performance nell'estrazione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo		
Estrazione aria con AR400142 per installazione interna	(m³/h) at 5 Pa 315/490/615/755	—
Estrazione aria con AR400143 per camino di AW442	(m³/h) at 5 Pa 325/505/615/885	—
Estrazione aria con AR401142 per installazione esterna a muro	(m³/h) at 5 Pa 320/485/615/720	—
Ricircolo aria con AR400143 per camino di AW4422	(m³/h) at 0 Pa 290/455/565/775	—
Estrazione aria	(m³/h) at 5 Pa —	252/342/396/946
Ricircolo aria	(m³/h) at 0 Pa —	236/329/406/888
Raccomandazione per condotto estrazione aria		
Lunghezza condotto equivalente Lmax	(m) 26	26
Attenzione: osservare le informazioni riportate a pagina 240 relative al calcolo della lunghezza massima.		
Caratteristiche		
Livelli di potenza	3 + intensivo	3 + intensivo
Funzione automatica	•	—
Funzione post cottura	(min) • / integrato	• / integrato
Aspirazione intervallata	(min) —	• (tramite Home Connect) ³
Indicatore saturazione filtro grassi	•	• (tramite Home Connect) ³
Indicatore di saturazione del filtro antiodore	—	• (tramite Home Connect) ³
Tipo filtro grassi	Filtro inclinato	Filtro antigrasso in metallo
Numero filtro grassi	4	3
Canale di drenaggio per grasso	•	—
Tipo di illuminazione	LED	LED
Potenza lampade	(W) 3 x 10	2 x 3
Illuminamento	(lx) 940	461
Colore luce	(Kelvin) 3500	3500
Gamma cromatica	—	2700-5000 (tramite Home Connect) ³
Connettore per estrazione aria	(ø mm) 150	150
Lunghezza cavo di connessione	(m) 1,75	1,3
Controllo della cappa da piano cottura compatibile	—	• ²
Servizi digitali (Gaggenau Home Connect) con WiFi	—	• ³
Distanza minima dall'area cottura		
Piani a gas / con bruciatore > 12 kW	(cm) 70/70	65/70
Piani elettrici	(cm) 60	45
Accessori		
Modulo di ricircolo dell'aria	AA442810	AA290800
Camino per l'estrazione dell'aria, lunghezza 620 mm	AD442012	—
Camino per l'estrazione dell'aria, lunghezza 860 mm	AD442022	—
Camino per il ricircolo dell'aria, lunghezza 620 mm	AD442112	—
Camino per il ricircolo dell'aria, lunghezza 860 mm	AD442122	—
Filtro a carboni attivi (ordinare come ricambio)	11049036	17008976
Valori di collegamento		
Assorbimento totale	(W) dipende dall'unità aspirante	236
Soppressione radiodisturbi	•	•

• Di serie — Non disponibile. ¹ I valori fanno riferimento alla configurazione AW442 con il motore AR400143. ² Tramite Gaggenau Home Connect; in combinazione con piani cottura compatibili. ³ L'utilizzo della funzionalità Gaggenau Home Connect dipende dai servizi Home Connect, che non sono disponibili in tutti i Paesi. * Aspirazione, illuminazione, efficienza filtri grasso: in una scala di classi da A a G.

Centri di aspirazione con deflettore estraibile serie 200



Denominazione dell'apparecchio	Cappa con deflettore	Cappa con deflettore
Finitura in acciaio inox	AF210192	AF210162
Prezzo	(CHF) 2'540.-	1'940.-
Funzionamento a estrazione / a ricircolo	•/Modulo di ricircolo come accessorio	•/Modulo di ricircolo come accessorio
Dimensioni		
Larghezza	(cm) 90	60
Profondità	(cm) 32	32
Profondità con frontalino estratto	(cm) 48,8	48,8
Altezza	(cm) 37,8	37,8
Peso netto	(kg) 17	15
Dati di consumo secondo norma europea EU 65/2014		
Classe di efficienza energetica		
Consumo medio di energia	kWh/anno 41,4	40,3
Classe di efficienza di aspirazione	A*	A*
Classe di efficienza di illuminazione	A*	A*
Classe di efficienza filtro grassi	B*	B*
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A) 42/57	41/57
Performance nell'estrazione aria (EN 61591), livello 1 / 2 / 3 / Intensivo		
Estrazione aria	(m³/h) a 5 Pa 272/384/517/965	271/386/515/953
Ricircolo aria	(m³/h) a 0 Pa 267/372/506/876	266/364/497/885
Contropressione massima a 0 m³/h	(Pa) 434	455
Livello potenza sonora (EN 60704-3) max/Int		
Estrazione aria	(dB(A) re 1 pW) 57/71	57/71
Ricircolo aria	(dB(A) re 1 pW) 62/69	62/69
Raccomandazione per condotto estrazione aria		
Lunghezza condotto equivalente Lmax¹	(m) 23	23
Caratteristiche		
Vetro	•	•
Disposizione comandi	Frontale	Frontale
Livelli di potenza	3 + intensivo	3 + intensivo
Funzione automatica	•	•
Funzione post cottura	(min) • / integrato	• / integrato
Aspirazione intervallata	(min) —	—
Indicatore saturazione filtro grassi	•	•
Tipo filtro grassi	Filtro in acciaio inox	Filtro in acciaio inox
Numero filtro grassi	1	1
Canale di drenaggio per grasso	—	—
Tipo di illuminazione	LED	LED
Potenza lampade	(W) 3 x 3	2 x 3
Illuminamento	(lx) 355	294
Colore luce	(Kelvin) 3500	3500
Connettore per estrazione aria	(ø mm) 150	150
Connettore per estrazione aria, top/lato/posteriore/frontale S = prodotto ad hoc	• / — / — / —	• / — / — / —
Ventole	(N.) 1	1
Output ventola	(W) 260	260
Lunghezza cavo di connessione	(m) 1,75	1,75
Controllo della cappa da piano cottura compatibile	—	—
Servizi digitali (Gaggenau Home Connect) con WiFi	—	—
Distanza minima dall'area cottura		
Per apparecchi a gas con assorbimento minore/maggiore di 12 kW	(cm) 65/70	65/70
Piani elettrici	(cm) 43	43
Accessori		
Cornice ribassabile	AA210492	AA210460
Kit di assemblaggio per pensili di 90 cm	AA210491	
Modulo di ricircolo	AA211812	AA211812
Filtro a carboni attivi	11034172	11034172
Valori di collegamento		
Assorbimento totale	(W) 266	264
Soppressione radiodisturbi	•	•

• Di serie. — Non disponibile.

¹ Per il calcolo della lunghezza equivalente della canalizzazione, consultare le "Note generali di progettazione".

* Aspirazione, illuminazione, efficienza filtri grasso: in una scala di classi da A a G.


Gruppi motore serie 400 e serie 200



Denominazione dell'apparecchio	Interno	Interno	Parete esterna	Nello zoccolo	Nello zoccolo	Interno
Acciaio inox			AR401142			
Prezzo	(CHF)		2'730.-			
Metallo zincato	AR400142	AR400143		AR403122	AR413122	AR410110
Prezzo	(CHF) 2'415.-	1'450.-		1'615.-	1'860.-	1'860.-
Funzionamento a estrazione / a ricircolo	• / —	• / —	• / —	• / —	— / •	— / •
Dimensioni						
Larghezza	(cm) 42,6	33,3	42,2	45,1	40,6	42,8
Profondità	(cm) 42,6	24	45,3	50,5	53,5	22,8
Altezza	(cm) 23,2	23,2	14	9,5	9,9	52
Peso netto	(kg) 14	5	14	9	9	12
Installazione						
Tetto inclinato			•			
Parete esterna			•			
Parete interna	•			•	•	•
Base di un mobile	•			•	•	•
Cappa a isola / parete AI / AW442		•				
Sottotetto	•			•		
Vano tecnico	•			•		
Performance nell'estrazione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo						
Estrazione aria (fino a)	(m³/h) a 0 Pa 880	1065	1200	965		
Ricircolo aria (fino a)	(m³/h) a 0 Pa				900	675
Contropressione massima a 0 m³/h	(Pa) 500	480	640	770	610	380
Caratteristiche						
Livelli di potenza	3 + intensivo	3 + intensivo	3 + intensivo	3 + intensivo	3 + intensivo	3 + intensivo
Tipo tecnologia motore	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
Ventole	(N.) 1	1	1	1	1	1
Output ventole	(W) 240	230	180	180	180	170
Isolamento sonoro	•	•	•	—	—	•
Staffe di fissaggio	•	—	•	•	•	•
Connettore tubi lato interno	(ø mm) 5 x 150		1 x 200	1 x 150	1 x 150	1 x 150 piatto
Connettore tubi lato esterno	(ø mm) 1 x 150	1 x 150		1 x 150 piatto		
Copertura di chiusura ingresso aria	•	—	—	—	—	—
Filtro a carboni attivi	—	—	—	—	11058748	11058753
Filtro a carboni attivi rigenerabili	—	—	—	—	—	11028160
Lunghezza cavo di connessione	(m) 1,75	—	1,75	1,75	—	1,75
Lunghezza cavo dati	(m) 5	—	5	2	2	2
Valori di collegamento con centro di aspirazione						
Soppressione radiodisturbi	•	•	•	•	•	•

• Di serie. — Non disponibile.

Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect	Lavastoviglie	Apparecchi di refrigerazione	Apparecchi per l'aspirazione	Piani cottura	Piani cottura Vario	Forni Gaggenau Minimalistic	Forni Gaggenau Expressive	EB333
--	---------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------	---------------------	--------------------------------	------------------------------	-------




APPARECCHI DI REFRIGERAZIONE

Overview	306
Apparecchi di refrigerazione Vario serie Expressive	312
Precauzioni di montaggio per apparecchi Vario serie Expressive	324
Accessori e accessori speciali per Vario serie Expressive	334
Tabelle tecniche	338
Frigoriferi e congelatori Vario serie 200	342
Combinazione frigo-congelatore da libera installazione serie 200	346
Frigoriferi e congelatori serie 200	348
Ulteriori precauzioni di montaggio per serie 200	355
Cantina per vino	356
Accessori e accessori speciali per serie 200	359
Tabelle tecniche	360


Overview

Centri di refrigerazione Vario serie Expressive


Nicchia 213 cm




RVY497




RVB497




RVB477




RVC497




RVC477




RVC467




RVF497




RVF477




RVF467



RVF417




RVW467



RVW417

- A: Cassetto chiller
- B: Cassetto Fresh climate
- C: Produttore di ghiaccio integrato
- D: Cassetto
- W: Vino

Centri di refrigerazione e congelamento Vario serie 200



FK: Cassetto igrometrico
FK > 0 °C: Cassetto Fresh Cooling
FK 0 °C: Cassetto Fresh Cooling 0 °C


Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect	Lavastoviglie	Apparecchi di refrigerazione	Apparecchi per l'aspirazione	Piani cottura	Piani cottura Vario	Forni Gaggenau Expressive	EB333
--	---------------	------------------------------	------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------	-------

Overview


Centri di refrigerazione e congelamento serie 200

Libera installazione / Nicchia 183 cm

Nicchia 178 cm



RY295




RB282



RC282




RT282




RF282


Nicchia 82 cm / Sotto top



RT202



RC202




RF202


FK: Cassetto igrometrico
FK <> 0 °C: Cassetto Fresh Cooling
FK 0 °C: Cassetto Fresh Cooling 0 °C
D: Cassetto
Ghiaccio: Produttore di ghiaccio integrato

Cantine vino

Nicchia 213 cm




RVW467




RVW417

Nicchia 178 cm




RW282

Nicchia 123 cm



RW222

Nicchia 86 cm / Sotto top



RW204

W: Vino

EB333	Forni Gaggenau Expressive	Forni Gaggenau Minimalistic	Piani cottura Vario	Piani cottura	Apparecchi per l'aspirazione	Apparecchi di refrigerazione	Lavastoviglie	Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect
-------	------------------------------	--------------------------------	---------------------	---------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------	--



LA NUOVA GENERAZIONE DI APPARECCHI DI RAFFREDDAMENTO

IL MODO MIGLIORE PER INTEGRARSI È DISTINGUERSI

La nuova generazione di apparecchi di refrigerazione si integra senza giunture e senza maniglie nel design della tua cucina e del tuo soggiorno. Ogni apparecchio, realizzato con la massima cura - come questa combinazione di frigorifero e congelatore in esempio - appare come un mobile e trasforma il tuo spazio abitativo in un elemento di attrattivo e armonioso.



LA MATERIALITÀ È FONDAMENTALE

All'interno, le superfici in acciaio inossidabile spazzolato scuro fanno una dichiarazione. Si armonizzano perfettamente con gli elementi solidi in alluminio antracite. Dalle mensole regolabili in altezza in vetro incorniciate da profili in alluminio, ai cassetti con profili in alluminio, fino alle porte interne piane e ai supporti per porte - ogni dettaglio della nuova generazione di apparecchiature di refrigerazione sottolinea il nostro credo: la materialità è fondamentale.

IL LUSSO DIVENTA TANGIBILE

La nuova generazione di apparecchiature di refrigerazione crea un'esperienza complessiva unica. Fondamentale è il nuovo concetto di illuminazione, che illumina o oscura singole aree secondo i vostri desideri. Grazie ad animazioni visualizzate sul display, potete scegliere impostazioni speciali e programmi di refrigerazione per diversi alimenti in modo personalizzato. Grazie a Home Connect, avete accesso al vostro dispositivo da remoto tramite qualsiasi dispositivo mobile. Telecamere discretamente integrate all'interno vi consentono di tenere d'occhio il contenuto, anche quando siete fuori casa.



BRILLANTEZZA MESSA IN SCENA

All'apertura della porta, l'illuminazione a LED bianco caldo e priva di abbagliamento fa apparire l'intero interno in una luce soffusa. Si dimostra lentamente e si adatta alla luce ambientale per presentare i vostri tesori culinari in modo affascinante all'interno del frigorifero e del congelatore.



FRESCHEZZA SU MISURA

La nuova combinazione di frigorifero e congelatore è dotata di un sistema di freschezza professionale all'avanguardia, arricchito da un ampio vano frigorifero con un cassetto refrigerante e due cassette a clima fresco. Programmi speciali con controllo dell'umidità e della temperatura personalizzati garantiscono che le vostre preziose pietanze conservino a lungo il loro carattere. I programmi sono intuitivamente controllabili tramite un display touch. Un altro punto forte è il capiente vano congelatore con produttore di ghiaccio, nonché la tecnologia dal congelamento che protegge i vostri tesori culinari dal bruciore da congelamento e dall'ossidazione.



Combinazione frigo-congelatore Vario serie Expressive RY497

RVY497190 CHF 16'500.-
Completamente integrabile.
Larghezza nicchia 90 cm.
Altezza nicchia 213,4 cm.
Centro di refrigerazione con due porte e un cassetto freezer completamente estraibile.



CRA	CHF	50.05
	CHF	46.30

In dotazione

- 1 portauova con coperchio.
- 1 paletta per il ghiaccio.
- 1 contenitore per cubetti di ghiaccio.
- 2 supporti per bottiglie in legno di quercia.
- 1 assorbi etilene.

Accessori per l'installazione

RA425110	CHF	255.-
Maniglia, acciaio,	CHF	235.89
lunga.		

Con 3 supporti di fissaggio, lunghezza 1.131 mm, altezza 49 mm, distanza tra i fori dei supporti di montaggio 554 mm.

RA425910	CHF	225.-
Maniglia, acciaio,	CHF	208.14
corta.		

Per RVY497, RVB497 e RW222,
2 supporti di fissaggio, lunghezza 810 mm, altezza 49 mm, distanza tra i fori dei supporti di fissaggio 787 mm.

RA460030	CHF	197.-
Elemento di	CHF	182.24
congiunzione per frontali divisi verticalmente (per combinazione frigorifero-congelatore).		

RVA423141	CHF	46.-
Profili laterali.	CHF	42.55
2 pezzi, 3 mm.		

RVA421922	CHF	2'300.-
Pannelli acciaio inox	CHF	2'127.66
spazzolato scuro con maniglie.		
Per RVY497, spessore 19 mm.		

RVA428922	CHF	2'200.-
Pannelli acciaio inox	CHF	2'035.15
spazzolato scuro senza maniglie.		
Per RVY497, spessore 19 mm.		

RVA460000	CHF	49.-
Kit di installazione	CHF	45.33
Side by Side.		

RVA460020	CHF	288.-
Kit di installazione	CHF	266.42
Side by Side.		

Necessario per installazioni fianco a fianco di un apparecchio Vario serie Expressive con un apparecchio Vario serie 400.

RVA460900	CHF	226.-
Kit di installazione	CHF	209.07
Side by Side.		

Necessario per installazioni fianco a fianco di RVY497, RVB497, RVC497 o RVF497 (larghi 89,4 cm) se installati fianco a fianco in una nicchia prima usata per installazione fianco a fianco di RY492, RB492 o RC492 (larghi 90,8 cm).

RVA460910	CHF	150.-
Kit di installazione.	CHF	138.76

Necessario per installazione di RVY497, RVB497, RVC497 o RVF497 (larghi 89,4 cm) in una nicchia prima usata per installazione di RY492, RB492 o RC492 (larghi 90,8 cm).

Accessori speciali

RA430100	CHF	58.-
Contenitore	CHF	53.65
antracite con coperchio trasparente.		

RA450012	CHF	130.-
Filtro dell'acqua a	CHF	120.26
carboni attivi.		
Per RVY, RVB e RVF.		

RVA438040	CHF	147.-
Solido supporto per	CHF	135.99
bottiglia in legno di quercia con		
connettore magnetico.		

RVA450220	CHF	28.-
Filtri a carboni attivi	CHF	25.90
per sistema di filtraggio aria.		

17006999

Assorbi etilene.
Kit iniziale.
Per posizionamento nel cassetto Fresh climate.

17007000

Assorbi etilene.
Kit di ricarica.
Per posizionamento nel cassetto Fresh climate.

Accessori speciali (ordinabili come parti di ricambio tramite centro assistenza)

11057720
Prolunga per ingresso acqua, 2 m con attacco da 3/4".

Highlights

- Interni in acciaio inox spazzolato scuro con solidi elementi in alluminio color antracite.
- Luce LED bianca calda e anti-abbaglio.
- Porte dotate di Open Assist per integrazione in composizioni senza maniglia.
- Interni porta in acciaio inox spazzolato scuro.
- Sistema con guide flessibile e discreto per ripiani e balconcini porta.
- Solidi supporti in alluminio color antracite nella controporta.
- Sistema di mantenimento freschezza professionale con 2 cassette Fresh climate e 1 cassetto chiller.
- Produttore di ghiaccio integrato con collegamento diretto alla rete idrica.
- Comparto freezer spazioso, completamente estraibile con 2 cassette interni.
- Display full touch TFT.
- Capacità totale: 576 litri.

Funzionamento

Apertura porta e cassetto con Open Assist.
Chiusura porta ammortizzata.
Risposta automatica di luce e display con interazioni sui cassetti.
Regolazione automatica della luminosità in base alla luce ambiente.
Display full touch TFT facilmente accessibile.
Intuitivo display con testi.
Quick guide animata per assistenza alla manutenzione.

Caratteristiche tecniche

Doppio compressore con due sistemi indipendenti di raffreddamento.
Raffreddamento dinamico.
Sbrinatorio automatico.
Purificazione dell'aria costante con due filtri a carboni attivi.
Modalità riposo certificata da Star-K.
Quando la modalità riposo è attiva l'apparecchio può esser aperto solo tramite maniglia.
Allarme porta aperta e in caso di anomalie.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto.
Software updates.
Gestione del contenuto tramite telecamere.
Selezione automatica dei programmi dei cassetti Fresh Climate (attraverso il riconoscimento degli oggetti).
Funzione personalizzazione per salvare programmi personalizzati.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Vano frigorifero

Sistema di mantenimento freschezza professionale.
Sistema NoFrost con raffreddamento rapido.
Temperatura regolabile da +2 °C a +8 °C.
3 ripiani in vetro di sicurezza con cornice in alluminio, regolabili in altezza.
1 ripiano in vetro di sicurezza.
Conservazione ottimale con luce calda, bianca, anti-abbaglio, con barre di luce LED nascoste (3000 K).
Posizionamento balconcini nella controporta estremamente flessibile.

6 balconcini nella controporta, 4 regolabili in altezza.
Capacità totale di tutti i comparti frigo: 379 litri.

Cassetto Fresh climate

2 cassette Fresh climate con controllo dell'umidità.
Temperatura regolabile da -1 °C a +2 °C.
Condizioni ideali di conservazione per diversi alimenti grazie ai programmi dedicati (e.g. frutta, verdura, carne).
Regolazione individuale di temperatura e umidità.
Aumento tempo di conservazione con assorbi etilene.
Illuminazione indiretta, frontale trasparente.
Completamente estraibile, con chiusura ammortizzata.

Cassetto chiller

Temperatura dipende dal vano frigorifero (sempre 2K - 3K inferiore).
Illuminazione indiretta, frontale trasparente.
Completamente estraibile, con chiusura ammortizzata.

Vano congelatore

Tecnologia NoFrost con congelamento rapido a -30 °C.
Vano congelatore ****.
Temperatura regolabile da -16 °C a -24 °C.
Protezione da bruciature da freddo.
Protezione dall'ossidazione.
Capacità di congelamento 14 kg/24 h.
Autonomia in caso di guasto 19 h.
Cassetto freezer spazioso e completamente estraibile con guide telescopiche a scorrimento sincrono.
2 cassette interni estraibili.
Luce calda bianca, anti-abbaglio LED (3000 K) dentro il vano congelatore.
Capacità totale di tutti i comparti freezer: 197 litri.

Produttore ghiaccio

Produttore ghiaccio integrato nel vano congelatore, con collegamento diretto alla rete idrica.
Può essere disattivato.
Produzione ghiaccio circa 3 kg/24 h.
Contenitore cubetti ghiaccio removibile con capacità 3 kg.
Paletta per il ghiaccio integrata e facilmente removibile.
Filtro particellare per l'ingresso dell'acqua, integrato nell'area della griglia di ventilazione.
Indicatore di saturazione del filtro sul display full touch TFT.

Valori di consumo


Classe di efficienza energetica D in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
Consumo di energia 285 kWh/anno.
Rumorosità 39 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.
Peso max. pannelli porte:
Ogni porta 64 kg.
Cassetto 14 kg.
La valvola per il collegamento dell'acqua deve essere posizionata vicino all'apparecchio ed essere sempre accessibile.
Se la pressione dell'acqua supera 0,8 MPa (8 bar), collegare una valvola di sfogo tra rubinetto e tubo di allacciamento.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 324-327.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 0,300 kW.
Cavo di connessione 3,0 m, con spina Schuko.
Collegamento per carico dell'acqua.
Lunghezza cavo di allacciamento 1,8 m con ghiera 3/4".
Pressione dell'acqua da 2 a 8 bar.



A: Collegamento elettrico
Le dimensioni massime del pannello porta si basano su un gioco di 3 mm
L'altezza dello zoccolo può essere ridotta a 50 mm

EB333	Forni Gaggenau Expressive	Forni Gaggenau Minimalistic	Piani cottura Vario	Piani cottura	Apparecchi per l'aspirazione	Apparecchi di refrigerazione	Lavastoviglie	Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------	------------------------------	------------------------------	---------------	--



Immagine RVB497

Combinazione frigo-congelatore Vario serie Expressive RVB497/RVB477

RVB497190 CHF 16'500.-
Completamente CHF 15'263.64 integrabile.
Larghezza nicchia 90 cm.
Altezza nicchia 213,4 cm.
Centro di refrigerazione con una porta e un cassetto freezer completamente estraibile.

RVB477190 CHF 15'700.-
Completamente CHF 14'523.59 integrabile.
Larghezza nicchia 76,2 cm.
Altezza nicchia 213,4 cm.
Centro di refrigerazione con una porta e un cassetto freezer completamente estraibile.



CRA CHF 50.05
CHF 46.30

In dotazione

- 1 portauova con coperchio.
- 1 paletta per il ghiaccio.
- 1 contenitore per cubetti di ghiaccio.
- 2 supporti per bottiglie in legno di quercia.
- 1 assorbi etilene.

Accessori per l'installazione

RA425110 CHF 255.-
Maniglia, acciaio, CHF 235.89 lunga.
Con 3 supporti di fissaggio, lunghezza 1.131 mm, altezza 49 mm, distanza tra i fori dei supporti di montaggio 554 mm.

RA425710 CHF 191.-
Maniglia per CHF 176.69 porta, acciaio inox, corta.
Per RVB477, con 2 supporti di fissaggio, lunghezza 658 mm, altezza 49 mm, distanza tra i fori dei supporti di montaggio 637 mm.

RA425910 CHF 225.-
Maniglia, acciaio, CHF 208.14 corta.
Per RVY497, RVB497 e RW222, 2 supporti di fissaggio, lunghezza 810 mm, altezza 49 mm, distanza tra i fori dei supporti di fissaggio 787 mm.

RVA421720 CHF 1'900.-
Pannelli porta in CHF 1'757.63 acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia.
Per RVB477, spessore pannello 19 mm.

RVA421920 CHF 2'100.-
Pannelli porta in CHF 1'942.65 acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia.
Per RVB497, spessore pannello 19 mm.

RVA423141 CHF 46.-
Profili laterali CHF 42.55
2 pezzi, 3 mm.

RVA428720 CHF 1'800.-
Pannelli porta in CHF 1'665.12 acciaio inox spazzolato scuro, senza maniglia.
Per RVB477, spessore pannello 19 mm.

RVA428920 CHF 2'000.-
Pannelli porta in CHF 1'850.14 acciaio inox spazzolato scuro, senza maniglia.
Per RVB497, spessore pannello 19 mm.

RVA460000 CHF 49.-
Kit di installazione CHF 45.33
Side by Side.

RVA460020 CHF 288.-
Kit di installazione CHF 266.42
Side by Side.
Necessario per installazioni fianco a fianco di un apparecchio Vario serie Expressive con un apparecchio Vario serie 400.

RA460030 CHF 197.-
Elemento di CHF 182.24
congiunzione per frontali divisi verticalmente (per combinazione frigorifero-congelatore).

RVA460900 CHF 226.-
Kit di installazione CHF 209.07
Side by Side.
Necessario per installazioni fianco a fianco di RVY497, RVB497, RVC497 o RVF497 (larghi 89,4 cm) se installati fianco a fianco in una nicchia prima usata per installazione fianco a fianco di RY492, RB492 o RC492 (larghi 90,8 cm).

RVA460910 CHF 150.-
Kit di installazione. CHF 138.76
Necessario per installazione di RVY497, RVB497, RVC497 o RVF497 (larghi 89,4 cm) in una nicchia prima usata per installazione di RY492, RB492 o RC492 (larghi 90,8 cm).

Accessori speciali

RA430100 CHF 58.-
Contenitore CHF 53.65
antracite con coperchio trasparente.

RA450012 CHF 130.-
Filtro dell'acqua a CHF 120.26
carboni attivi.
Per RVY, RVB e RVF.

RVA438040 CHF 147.-
Solido supporto per CHF 135.99
bottiglia in legno di quercia con connettore magnetico.

RVA450220 CHF 28.-
Filtro ai carboni attivi CHF 25.90
per sistema di filtraggio aria.
2 pezzi.

17006999
Assorbi etilene.
Kit iniziale.
Per posizionamento nel cassetto Fresh climate.

17007000
Assorbi etilene.
Kit di ricarica.
Per posizionamento nel cassetto Fresh climate.

Accessori speciali (ordinabili come parti di ricambio tramite centro assistenza)

11057720
Prolunga per ingresso acqua, 2 m con attacco da 3/4".

Highlights

- Interni in acciaio inox spazzolato scuro con solidi elementi in alluminio color antracite.
- Luce LED bianca calda e anti-abbaglio.
- Porte dotate di Open Assist per integrazione in composizioni senza maniglia.
- Interni porta in acciaio inox spazzolato scuro.
- Sistema con guide flessibile e discreto per ripiani e balconcini porta.
- Solidi supporti in alluminio color antracite nella controporta.
- Sistema di mantenimento freschezza professionale con 2 cassette Fresh climate / 1 cassetto Fresh climate e 1 cassetto chiller.
- Produttore di ghiaccio integrato con collegamento diretto alla rete idrica.
- Comparto freezer spazioso, completamente estraibile con 2 cassette interne.
- Display full touch TFT.
- Capacità totale: 579/476 litri.

Funzionamento

Apertura porta e cassetto con Open Assist.
Chiusura porta ammortizzata.
Risposta automatica di luce e display con interazioni sui cassetti.
Regolazione automatica della luminosità in base alla luce ambiente.
Display full touch TFT facilmente accessibile.
Intuitivo display con testi.
Quick guide animata per assistenza alla manutenzione.

Caratteristiche tecniche

Doppio compressore con due sistemi indipendenti di raffreddamento.
Raffreddamento dinamico.
Sbrinatorio automatico.
Purificazione dell'aria costante con due filtri a carboni attivi.
Modalità riposo certificata da Star-K.
Quando la modalità riposo è attiva l'apparecchio può esser aperto solo tramite maniglia.
Allarme porta aperta e in caso di anomalie.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto.
Software updates.
Gestione del contenuto tramite telecamere.
Selezione automatica dei programmi dei cassetti Fresh Climate (attraverso il riconoscimento degli oggetti).
Funzione personalizzazione per salvare programmi personalizzati.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Vano frigorifero

Sistema di mantenimento freschezza professionale.
Sistema NoFrost con raffreddamento rapido.
Temperatura regolabile da +2 °C a +8 °C.
3/2 ripiani in vetro di sicurezza con cornice in alluminio, regolabili in altezza.
1 ripiano in vetro di sicurezza.
Conservazione ottimale con luce calda, bianca, anti-abbaglio, con barre di luce LED nascoste (3000 K).
Posizionamento balconcini nella controporta estremamente flessibile.

3 balconcini nella controporta, 2 regolabili in altezza.
Capacità totale di tutti i comparti frigorifero: 382/316 litri.

Cassetto Fresh climate

RVB497 2 cassette Fresh climate / RVB477 1 cassetto Fresh climate con controllo dell'umidità.
Temperatura regolabile da -1 °C a +2 °C.
Condizioni ideali di conservazione per diversi alimenti grazie ai programmi dedicati (e.g. frutta, verdura, carne).
Regolazione individuale di temperatura e umidità.
Aumento tempo di conservazione con assorbi etilene.
Illuminazione indiretta, frontale trasparente.
Completamente estraibile, con chiusura ammortizzata.

Cassetto chiller

Temperatura dipende dal vano frigorifero (sempre 2K - 3K inferiore).
Illuminazione indiretta, frontale trasparente.
Completamente estraibile, con chiusura ammortizzata.

Vano congelatore

Tecnologia NoFrost con congelamento rapido a -30 °C.
Vano congelatore ****.
Temperatura regolabile da -16 °C a -24 °C.
Protezione da bruciature da freddo.
Protezione dall'ossidazione.
Capacità di congelamento 14 kg/24 h.
Autonomia in caso di guasto 19 h.
Cassetto freezer spazioso e completamente estraibile con guide telescopiche a scorrimento sincrono.
2 cassette interne estraibili.
Luce calda bianca, anti-abbaglio LED (3000 K).
Capacità totale di tutti i comparti freezer: 197/160 litri.

Produttore ghiaccio

Produttore ghiaccio integrato nel vano congelatore, con collegamento diretto alla rete idrica.
Può essere disattivato.
Produzione ghiaccio circa 3 kg/24 h.
Contenitore cubetti ghiaccio removibile con capacità 3 kg.
Paletta per il ghiaccio integrata e facilmente removibile.
Filtro particellare per l'ingresso dell'acqua, integrato nell'area della griglia di ventilazione.
Indicatore di saturazione del filtro sul display full touch TFT.

Valori di consumo


Classe di efficienza energetica D in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
Consumo di energia 280/254 kWh/anno.
Rumorosità 39 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.
Peso max. pannelli porte: Porta 50/60 kg.
Cassetto 14/17 kg.
La valvola per il collegamento dell'acqua deve essere posizionata vicino all'apparecchio ed essere sempre accessibile.
Se la pressione dell'acqua supera 0,8 MPa (8 bar), collegare una valvola di sfogo tra rubinetto e tubo di allacciamento.

Per informazioni sulla pianificazione,
consultare le pagine 324-327.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 0,300 kW.
Cavo di connessione 3,0 m, con spina
Schuko.
Collegamento per carico dell'acqua.
Lunghezza cavo di allacciamento
1,8 m con ghiera 3/4".
Pressione dell'acqua da 2 a 8 bar.



A: Collegamento elettrico
Le dimensioni massime del pannello porta si basano su un gioco di 3 mm
L'altezza dello zoccolo può essere ridotta a 50 mm

EB333	Forni Gaggenau Expressive	Forni Gaggenau Minimalistic	Piani cottura Vario	Piani cottura	Apparecchi per l'aspirazione	Apparecchi di refrigerazione	Lavastoviglie	Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect
-------	------------------------------	--------------------------------	---------------------	---------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------	--



Frigorifero Vario serie Expressive RVC497/RVC477/RVC467

RVC497190 CHF 16'000.-
Completamente CHF 14'801.11
integrabile.
Larghezza nicchia 90 cm.
Altezza nicchia 213,4 cm.
Con cassetti Fresh Climate.

RVC477190 CHF 15'200.-
Completamente CHF 14'061.05
integrabile.
Larghezza nicchia 76,2 cm.
Altezza nicchia 213,4 cm.
Con cassetti Fresh Climate.

RVC467190 CHF 14'400.-
Completamente CHF 13'321.-
integrabile.
Larghezza nicchia 61 cm.
Altezza nicchia 213,4 cm.
Con cassetti Fresh Climate.



CRA CHF 50.05
CHF 46.30

In dotazione

- 1 portauova con coperchio.
- 2 supporti per bottiglie in legno di quercia.
- 1 assorbi etilene.

Accessori per l'installazione

RA425110 CHF 255.-
Maniglia, acciaio, CHF 235.89
lunga.

Con 3 supporti di fissaggio, lunghezza 1.131 mm, altezza 49 mm, distanza tra i fori dei supporti di montaggio 554 mm.

RA460020 CHF 197.-
Elemento di CHF 182.24
congiunzione per frontali divisi verticalmente (per frontale a filo).

RVA421620 CHF 1'450.-
Pannello porta in CHF 1'341.35
acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia. Per RVC e RVF, larghezza nicchia 61 cm, spessore pannello 19 mm.

RVA421722 CHF 1'700.-
Pannello porta in CHF 1'572.62
acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia. Per RVC e RVF, larghezza nicchia 76,2 cm, spessore pannello 19 mm.

RVA421924 CHF 1'900.-
Pannello porta in CHF 1'757.63
acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia. Per RVC e RVF, larghezza nicchia 90 cm, spessore pannello 19 mm.

RVA423141 CHF 46.-
Profili laterali. CHF 42.55
2 pezzi, 3 mm.

RVA428620 CHF 1'350.-
Pannello porta in CHF 1'248.84
acciaio inox spazzolato scuro, senza maniglia. Per RVC e RVF, larghezza nicchia 61 cm, spessore pannello 19 mm.

RVA428722 CHF 1'600.-
Pannello porta in CHF 1'480.11
acciaio inox spazzolato scuro, senza maniglia. Per RVC e RVF, larghezza nicchia 76,2 cm, spessore pannello 19 mm.

RVA428924 CHF 1'800.-
Pannello porta in CHF 1'665.12
acciaio inox spazzolato scuro, senza maniglia. Per RVC e RVF, larghezza nicchia 90 cm, spessore pannello 19 mm.

RVA460000 CHF 49.-
Kit di installazione CHF 45.33
Side by Side.

RVA460020 CHF 288.-
Kit di installazione CHF 266.42
Side by Side
Necessario per installazioni fianco a fianco di un apparecchio Vario serie Expressive con un apparecchio Vario serie 400.

RVA460900 CHF 226.-
Kit di installazione CHF 209.07
Side by Side.
Necessario per installazioni fianco a fianco di RVC497, RVC477, RVC467 o RVF497 (larghi 89,4 cm) se installati fianco a fianco in una nicchia prima usata per installazione fianco a fianco di RVC497, RVC477 o RVC467 (larghi 90,8 cm).

RVA460910 CHF 150.-
Kit di installazione. CHF 138.76
Necessario per installazione di RVC497, RVC477, RVC467 o RVF497 (larghi 89,4 cm) in una nicchia prima usata per installazione di RVC497, RVC477 o RVC467 (larghi 90,8 cm).

RVA466600 CHF 115.-
Accessorio per CHF 106.38
cambio di direzione di apertura della porta. Per RVC e RVF, larghezza nicchia 61 cm.

RVA466700 CHF 115.-
Accessorio per CHF 106.38
cambio di direzione di apertura della porta. Per RVC e RVF, larghezza nicchia 76,2 cm.

RVA466900 CHF 115.-
Accessorio per CHF 106.38
cambio di direzione di apertura della porta. Per RVC e RVF, larghezza nicchia 90 cm.

Accessori speciali

RA430100 CHF 58.-
Contenitore CHF 53.65
antracite con coperchio trasparente.

RVA438040 CHF 147.-
Solido supporto per CHF 135.99
bottiglia in legno di quercia con connettore magnetico.

RVA450220 CHF 28.-
Filtri a carboni attivi CHF 25.90
per sistema di filtraggio aria.

17006999

Assorbi etilene. Kit iniziale.
Per posizionamento nel cassetto Fresh climate.

17007000

Assorbi etilene. Kit di ricarica.
Per posizionamento nel cassetto Fresh climate.

Highlights

- Interni in acciaio inox spazzolato scuro con solidi elementi in alluminio color antracite.
- Luce LED bianco calda e anti-abbaglio.
- Porte dotate di Open Assist con due opzioni:
 1. Funzione push-to-open per l'integrazione in frontali senza maniglia
 2. Funzione pull-to-open per facilitare l'apertura della porta con maniglia.
- I cassetti nei modelli RVC e RVF sono posizionati alla stessa altezza. Con installazione affiancata, i ripiani in vetro e i balconcini della porta possono essere allineati sullo stesso livello.
- Interni porta in acciaio inox spazzolato scuro.
- Sistema con guide flessibile e discreto per ripiani e balconcini porta.
- Solidi supporti in alluminio color antracite nella controporta.
- Sistema di mantenimento freschezza professionale con 2 cassetti Fresh climate e 1 cassetto chiller.
- Display full touch TFT.
- Capacità totale: 622/512/390 litri.

Funzionamento

Apertura porta con Open Assist.
Chiusura porta ammortizzata.
Risposta automatica di luce e display con interazioni sui cassetti.
Regolazione automatica della luminosità in base alla luce ambiente.
Display full touch TFT facilmente accessibile.
Intuitivo display con testi.
Quick guide animata per assistenza alla manutenzione.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.
Sbrinamento automatico.
Purificazione dell'aria costante con due filtri a carboni attivi.
Modalità riposo certificata da Star-K.
Quando la modalità riposo è attiva, l'apparecchio può essere aperto solo tramite maniglia.
Allarme porta aperta e in caso di anomalie.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto.
Software updates.
Funzione personalizzazione per salvare programmi personalizzati.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Vano frigorifero

Sistema di mantenimento freschezza professionale.
Sistema NoFrost con raffreddamento rapido.
Temperatura regolabile da +2 °C a +8 °C.
3 ripiani in vetro di sicurezza con cornice in alluminio, regolabili in altezza.
1 ripiano in vetro di sicurezza.
Conservazione ottimale con luce calda, bianca, anti-abbaglio, con barre di luce LED nascoste (3000 K).
Posizionamento balconcini nella controporta estremamente flessibile.
3/4/4 balconcini nella controporta, regolabili in altezza, 1 con extra profondità.
Capacità totale di tutti i comparti frigorifero: 622/512/390 litri.

Cassetto Fresh climate

1 cassetto Fresh climate con temperatura regolabile da -1 °C a +2 °C.
1 cassetto Fresh climate con temperatura regolabile da -1 °C a +8 °C.
Condizioni ideali di conservazione per diversi alimenti grazie ai programmi dedicati (e.g. frutta, verdura, carne).
Regolazione individuale di temperatura e umidità.
Aumento tempo di conservazione con assorbi etilene.
Illuminazione indiretta, frontale trasparente.
Completamente estraibile, con chiusura ammortizzata.

Cassetto chiller

Temperatura dipende dal vano frigorifero (sempre 2K - 3K inferiore).
Illuminazione indiretta, frontale trasparente.
Completamente estraibile, con chiusura ammortizzata.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica D in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
Consumo di energia 159/146/131 kWh/anno.
Rumorosità 38 dB (A) re 1 pW.


Precauzioni di montaggio

Cerniere piate.
Cerniera a destra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.
Peso max. pannelli porta 40/41/41 kg.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 324-327.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,300 kW.
Cavo di connessione 3,0 m, con spina Schuko.



A: Presa

La dimensione massima del pannello porta è basata su una tolleranza di 3 mm.

L'altezza dello zoccolo può essere ridotta a 50 mm.

Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect	Lavastoviglie	Apparecchi di refrigerazione	Apparecchi per l'aspirazione	Piani cottura	Piani cottura Vario	Forni Gaggenau Minimalistic	Forni Gaggenau Expressive	EB333
--	---------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------	---------------------	--------------------------------	------------------------------	-------



Congelatore Vario serie Expressive RVF497/RVF477/RVF467/RVF417

RVF497190 CHF 16'000.-
Completamente CHF 14'801.11 integrabile.
Con produttore ghiaccio.
Larghezza nicchia 90 cm.
Altezza nicchia 213,4 cm.

RVF477190 CHF 15'200.-
Completamente CHF 14'061.05 integrabile.
Con produttore ghiaccio.
Larghezza nicchia 76,2 cm.
Altezza nicchia 213,4 cm.



RVF467190 CHF 14'400.-
Completamente CHF 13'321.- integrabile.
Con produttore ghiaccio.
Larghezza nicchia 61 cm.
Altezza nicchia 213,4 cm.

RVF417190 CHF 13'300.-
Completamente CHF 12'303.42 integrabile.
Con produttore ghiaccio.
Larghezza nicchia 45,7 cm.
Altezza nicchia 213,4 cm.



CRA CHF 50.05
CHF 46.30

In dotazione

- 1 paletta per il ghiaccio.
- 1 contenitore per cubetti di ghiaccio.

Accessori per l'installazione

RA425110 CHF 255.-
Maniglia, acciaio, CHF 235.89 lunga.
Con 3 supporti di fissaggio, lunghezza 1.131 mm, altezza 49 mm, distanza tra i fori dei supporti di montaggio 554 mm.

RA460020 CHF 197.-
Elemento di CHF 182.24 congiunzione per frontali divisi verticalmente (per frontale a filo).

RVA421120 CHF 1'350.-
Pannello porta in CHF 1'248.84 acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia. Per RVF, larghezza nicchia 45,7 cm, spessore pannello 19 mm.

RVA421620 CHF 1'450.-
Pannello porta in CHF 1'341.35 acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia. Per RVC e RVF, larghezza nicchia 61 cm, spessore pannello 19 mm.

RVA421722 CHF 1'700.-
Pannello porta in CHF 1'572.62 acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia. Per RVC e RVF, larghezza nicchia 76,2 cm, spessore pannello 19 mm.

RVA421924 CHF 1'900.-
Pannello porta in CHF 1'757.63 acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia. Per RVC e RVF, larghezza nicchia 90 cm, spessore pannello 19 mm.

RVA423141 CHF 46.-
Profili laterali. CHF 42.55
2 pezzi, 3 mm.

RVA428120 CHF 1'250.-
Pannello porta in CHF 1'156.34 acciaio inox spazzolato scuro, senza maniglia. Per RVF, larghezza nicchia 45,7 cm, spessore pannello 19 mm.

RVA428620 CHF 1'350.-
Pannello porta in CHF 1'248.84 acciaio inox spazzolato scuro, senza maniglia. Per RVC e RVF, larghezza nicchia 61 cm, spessore pannello 19 mm.

RVA428722 CHF 1'600.-
Pannello porta in CHF 1'480.11 acciaio inox spazzolato scuro, senza maniglia. Per RVC e RVF, larghezza nicchia 76,2 cm, spessore pannello 19 mm.

RVA428924 CHF 1'800.-
Pannello porta in CHF 1'665.12 acciaio inox spazzolato scuro, senza maniglia. Per RVC e RVF, larghezza nicchia 90 cm, spessore pannello 19 mm.

RVA460000 CHF 49.-
Kit di installazione CHF 45.33
Side by Side.

RVA460020 CHF 288.-
Kit di installazione CHF 266.42
Side by Side. Necessario per installazioni fianco a fianco di un apparecchio Vario serie Expressive con un apparecchio Vario serie 400.

RVA460900 CHF 226.-
Kit di installazione CHF 209.07
Side by Side. Necessario per installazioni fianco a fianco di RVY497,

RVB497, RVC497 o RVF497 (larghi 89,4 cm) se installati fianco a fianco in una nicchia prima usata per installazione fianco a fianco di RY492, RB492 o RC492 (larghi 90,8 cm).

RVA460910 CHF 150.-
Kit di installazione. CHF 138.76
Necessario per installazione di RVY497, RVB497, RVC497 o RVF497 (larghi 89,4 cm) in una nicchia prima usata per installazione di RY492, RB492 o RC492 (larghi 90,8 cm).

RVA466100 CHF 115.-
Accessorio per CHF 106.38
cambio di direzione di apertura della porta. Per RVC e RVF, larghezza nicchia 45,7 cm.

RVA466600 CHF 115.-
Accessorio per CHF 106.38
cambio di direzione di apertura della porta. Per RVC e RVF, larghezza nicchia 61 cm.

RVA466700 CHF 115.-
Accessorio per CHF 106.38
cambio di direzione di apertura della porta. Per RVC e RVF, larghezza nicchia 76,2 cm.

RVA466900 CHF 115.-
Accessorio per CHF 106.38
cambio di direzione di apertura della porta. Per RVC e RVF, larghezza nicchia 90 cm.

Accessori speciali

RA450012 CHF 130.-
Filtro ai carboni attivi CHF 120.26
per sistema di filtraggio acqua
Per RVY, RVB e RVF.

Highlights

Interni in acciaio inox spazzolato scuro con solidi elementi in alluminio color antracite.

Luce LED bianco calda e anti-abbaglio.

Porte dotate di Open Assist con due opzioni:

1. Funzione push-to-open per l'integrazione in frontali senza maniglia
 2. Funzione pull-to-open per facilitare l'apertura della porta con maniglia.
- I cassetti nei modelli RVC e RVF sono posizionati alla stessa altezza. Con installazione affiancata, i ripiani in vetro e i balconcini della porta possono essere allineati sullo stesso livello.

Interni porta in acciaio inox spazzolato scuro.

Sistema con guide flessibile e discreto per ripiani e balconcini porta.

Solidi supporti in alluminio color antracite nella controporta.

Capacità totale: 631/516/404/280 litri.

Funzionamento

Apertura porta con Open Assist.

Chiusura porta ammortizzata.

Risposta automatica di luce e display con interazioni sui cassetti.

Regolazione automatica della luminosità in base alla luce ambiente. Display touch nascosto.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.

Sbrinamento automatico.

Purificazione dell'aria costante con due filtri a carboni attivi.

Modalità riposo certificata da Star-K.

Quando la modalità riposo è attiva, l'apparecchio può essere aperto solo tramite maniglia.

Allarme porta aperta e in caso di anomalie.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto. Software updates.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Vano congelatore

Tecnologia NoFrost con congelamento rapido a -30°C.

Vano congelatore ****.

Temperatura regolabile da -16 °C a -24 °C.

Protezione da bruciature da freddo.

Protezione dall'ossidazione.

Capacità di congelamento 29/25/25/16 kg/24 h.

Autonomia in caso di guasto 21/19/17/10 h.

Luce calda bianca, anti-abbaglio LED (3000 K).

3 ripiani in vetro di sicurezza con telaio in alluminio, regolabili singolarmente in altezza.

Posizionamento flessibile dei balconcini portaoggetti grazie al sistema di guide nascosto.

3/4/4/4 balconcini portaoggetti regolabili in altezza.

3 cassetti completamente estraibili, con sistema di chiusura ammortizzata.

Produttore ghiaccio

Produttore ghiaccio integrato in un cassetto per ottimizzare lo spazio disponibile.

Con collegamento diretto alla rete idrica (carico).

Può essere disattivato.

Produzione ghiaccio circa 2,4 kg/24 h.

Contenitore cubetti ghiaccio

removibile con capacità 3/3/3/2 kg.

Paletta per il ghiaccio integrata e facilmente removibile.

Filtro particellare per l'ingresso dell'acqua, integrato nell'area della griglia di ventilazione.

Indicatore di saturazione del filtro sul display.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica D/E in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

Consumo di energia

311/277/306/261 kWh/anno.

Rumorosità 38 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.

Cerniera a sinistra, reversibile.

Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.

Peso max. pannelli porta

38/39/39/55 kg.

La valvola per il collegamento dell'acqua deve essere posizionata vicino all'apparecchio ed essere sempre accessibile.

Se la pressione dell'acqua supera 0,8 MPa (8 bar), collegare una valvola di sfioro tra rubinetto e tubo di allacciamento.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 324-327.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,300 kW.

Cavo di connessione 3,0 m, con spina Schuko.

Collegamento per carico dell'acqua.

Lunghezza cavo di allacciamento

1,8 m con ghiera 3/4".


Pressione dell'acqua da 2 a 8 bar.

Accessorio speciale

(da ordinare come pezzo di ricambio): Numero di ricambio 11057720.

Estensione del tubo di alimentazione

(lunghezza 2 m) con connessione da 3/4"



A: Presa

La dimensione massima del pannello porta è basata su una tolleranza di 3 mm.

L'altezza dello zoccolo può essere ridotta a 50 mm.

Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect	Lavastoviglie	Apparecchi di refrigerazione	Apparecchi per l'aspirazione	Piani cottura	Piani cottura Vario	Forni Gaggenau Minimalistic	Forni Gaggenau Expressive	EB333
--	---------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------	---------------------	--------------------------------	------------------------------	-------



Cantina per vino Vario serie Expressive RVW467

RVW467170 CHF 15'400.-
Completamente integrabile.
Con porta in vetro.
Larghezza nicchia 61 cm.
Altezza nicchia 213,4 cm.



CRA CHF 50.05
CHF 46.30

In dotazione

- 2 supporti per bottiglie per ripiani divisorii.
- 1 espositore per una bottiglia di vino.
- 1 vassoio rimovibile in legno di quercia.

Accessori per l'installazione

RA425110	CHF 255.-
Maniglia, acciaio, lunga.	CHF 235.89
Con 3 supporti di fissaggio, lunghezza 1.131 mm, altezza 49 mm, distanza tra i fori dei supporti di montaggio 554 mm.	
RA460020	CHF 197.-
Elemento di congiunzione per frontali divisi verticalmente (per frontale a filo).	CHF 182.24
RVA420010	CHF 240.-
Serratura per porta.	CHF 222.02
Per RVW467 e RVW417.	
RVA421622L	CHF 1'450.-
Cornice porta in acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia. Per RVW, apertura a sinistra, larghezza nicchia 61 cm, spessore del pannello 19 mm.	CHF 1'341.35
RVA421622R	CHF 1'450.-
Cornice porta in acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia. Per RVW, apertura a destra, larghezza nicchia 61 cm, spessore del pannello 19 mm.	CHF 1'341.35
RVA428622	CHF 1'350.-
Cornice in acciaio inox spazzolato scuro, senza maniglia. Per RVW, larghezza nicchia 61 cm, spessore del pannello 19 mm.	CHF 1'248.84
RVA430000	CHF 18.-
Set copri fori per viti. 8 pezzi.	CHF 16.65
RVA460000	CHF 49.-
Kit di installazione Side by Side.	CHF 45.33

RVA460020 CHF 288.-
Kit di installazione Side by Side.

Necessario per installazioni fianco a fianco di un apparecchio Vario serie Expressive con un apparecchio Vario serie 400.

RVA466610 CHF 115.-
Accessorio per cambio di direzione di apertura della porta.
Per RVW, larghezza nicchia 61 cm.

Accessori speciali

RVA450220 CHF 28.-
Filtri a carboni attivi per sistema di filtraggio aria.

RVA491660 CHF 390.-
Vassoio portabottiglie completamente estraibile con guide telescopiche nascoste. Legno di quercia e alluminio in colore antracite.

Sistema di chiusura ammortizzata. Per RVW, larghezza nicchia 61 cm.

RVA493060 CHF 95.-
Espositore per una bottiglia di vino. Legno di quercia e alluminio in colore antracite. 1 pezzo.

RVA494060 CHF 340.-
Vassoio rimovibile in legno di quercia. Adatto per presentare decanter e bottiglie aperte. Per RVW467 e RVW417.

RVA495000 CHF 90.-
Portabicchieri da vino. Per RVW467 e RVW417.

RVA498660 CHF 275.-
Supporto per bottiglie per uno stoccaggio pratico sul ripiano divisorio. Legno di quercia e alluminio in colore antracite. Per RVW, larghezza nicchia 61 cm.

Highlights

- Programmi automatici di raffreddamento rapido (basati su sensori) per raggiungere con precisione la temperatura di servizio ideale.
- 3 zone climatiche controllabili in modo indipendente, di cui 2 con programmi automatici di raffreddamento rapido con sensori.
- Temperature costanti con controllo preciso da +5 °C a +20 °C (modalità manuale) e da +3 °C a +20 °C (programmi automatici di raffreddamento rapido).
- Controllo dell'umidità.
- Funzionamento a basse vibrazioni per condizioni di conservazione ottimali a lungo termine.
- Interno in acciaio inox spazzolato scuro.
- Vassoi portabottiglie completamente estraibili con guide telescopiche nascoste e sistema di chiusura ammortizzata.
- Vassoi portabottiglie in legno di quercia e alluminio pieno color antracite.
- Luce LED bianco calda e anti-abbaglio per una presentazione ottimale dei vini in tutte le zone climatiche.
- 3 scenari luminosi predefiniti e impostazioni personalizzabili per un'integrazione perfetta nell'ambiente domestico.
- Porte dotate di Open Assist con due opzioni:
 1. Funzione push-to-open per l'integrazione in frontali senza maniglia
 2. Funzione pull-to-open per facilitare l'apertura della porta con maniglia.
- Display full touch TFT.
- Capacità totale: 110 bottiglie (considerando bottiglie standard 0,75 L).

Funzionamento

Apertura porta con Open Assist. Chiusura porta ammortizzata. Risposta automatica di luce e display con interazioni sui cassetti. Regolazione automatica della luminosità in base alla luce ambiente. Display full touch TFT facilmente accessibile. Intuitivo display con testi. Quick guide animata per assistenza alla manutenzione. Porta con serratura (utilizzando la serratura RVA420010).

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico. Sbrinamento automatico con evaporazione dell'acqua di sbrinamento. Sensore IR per programmi automatici di raffreddamento rapido del vino. Purificazione costante dell'aria tramite filtro a carbone attivo in ogni zona climatica. Protezione UV (trasmissione UV: 19 %). Modalità riposo certificata da Star-K. Quando la modalità riposo è attiva, l'apparecchio può essere aperto solo tramite maniglia. Allarme porta aperta e in caso di anomalie.

Servizi digitali selezionati

(Gaggenau Home Connect)
Controllo e monitoraggio da remoto. Software updates. Funzione personalizzazione per salvare programmi di raffreddamento rapido personalizzati. Scenari luminosi predefiniti con possibilità di personalizzazione (Preferiti).

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Caratteristiche

10 ripiani portabottiglie, di cui 8 completamente estraibili. Spazio per un massimo di 11 ripiani portabottiglie. Configurazione interna flessibile grazie a una varietà di accessori speciali. Possibilità di conservare bottiglie Magnum su ogni ripiano (fino a 4 bottiglie Magnum). Presentazione ottimale del vino con barre luminose a LED nascoste, a luce bianca calda e senza abbagliamento (3000 K) in ogni zona climatica. Ripiano in legno di quercia rimovibile per la presentazione di bottiglie aperte o decanter. Espositore per mettere in risalto una bottiglia di vino. Capacità totale: 401 litri.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica F in una scala di classi di efficienza energetica da A a G. Consumo di energia 132 kWh/anno. Rumorosità 38 dB (A) re 1 pW.


Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte. Cerniera a destra, reversibile. Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°. Peso max. cornice porta 71 kg. Non trasportare e utilizzare al di sopra dei 2000 m di altitudine.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 324-327.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,300 kW. Cavo di connessione 3,0 m, con spina Schuko.




A: Presa

La dimensione massima del pannello porta è basata su una tolleranza di 3 mm.

L'altezza dello zoccolo può essere ridotta a 50 mm.


Stoccaggio bottiglie (configurazione predefinita)



Tutti i livelli sono adatti allo stoccaggio e conservazione di bottiglie Magnum (1,5 litri)

A: 0,75 litri

Stoccaggio bottiglie (massima capacità)



Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect	Lavastoviglie	Apparecchi di refrigerazione	Apparecchi per l'aspirazione	Piani cottura	Piani cottura Vario	Forni Gaggenau Minimalistic	Forni Gaggenau Expressive	EB333
--	---------------	------------------------------	------------------------------	---------------	---------------------	-----------------------------	---------------------------	-------



Cantina per vino Vario serie Expressive RVW417

RVW417170 CHF 13'600.-
Completamente CHF 12'580.94 integrabile.
Con porta in vetro.
Larghezza nicchia 45,7 cm.
Altezza nicchia 213,4 cm.



CRA	CHF	50.05
	CHF	46.30

In dotazione

- 2 supporti per bottiglie per ripiani divisorii.
- 1 espositore per una bottiglia di vino.

Accessori per l'installazione

RA425110 CHF 255.-
Maniglia, acciaio, CHF 235.89 lunga.
Con 3 supporti di fissaggio, lunghezza 1.131 mm, altezza 49 mm, distanza tra i fori dei supporti di montaggio 554 mm.

RA460020 CHF 197.-
Elemento di CHF 182.24 congiunzione per frontali divisi verticalmente (per frontale a filo).

RVA420010 CHF 240.-
Serratura per porta. CHF 222.02
Per RVW467 e RVW417.

RVA421122L CHF 1'350.-
Cornice porta in CHF 1'248.84 acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia. Per RVW, apertura a sinistra, larghezza nicchia 45,7 cm, spessore del pannello 19 mm.

RVA421122R CHF 1'350.-
Cornice porta in CHF 1'248.84 acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia. Per RVW, apertura a destra, larghezza nicchia 45,7 cm, spessore del pannello 19 mm.

RVA428122 CHF 1'250.-
Cornice in acciaio CHF 1'156.34 inox spazzolato scuro, senza maniglia. Per RVW, larghezza nicchia 45,7 cm, spessore del pannello 19 mm.

RVA430000 CHF 18.-
Set copri fori per viti. CHF 16.65
8 pezzi.

RVA460000 CHF 49.-
Kit di installazione CHF 45.33 Side by Side.

RVA460020 CHF 288.-
Kit di installazione CHF 266.42 Side by Side.

Necessario per installazioni fianco a fianco di un apparecchio Vario serie Expressive con un apparecchio Vario serie 400.

RVA466110 CHF 115.-
Accessorio per CHF 106.38 cambio di direzione di apertura della porta.

Per RVW, larghezza nicchia 45,7 cm.

Accessori speciali

RVA450220 CHF 28.-
Filtri a carboni attivi CHF 25.90 per sistema di filtraggio aria.

RVA491160 CHF 340.-
Vassoio portabotti- CHF 314.52 glie completamente estraibile con guide telescopiche nascoste.

Legno di quercia e alluminio in colore antracite.

Sistema di chiusura ammortizzata Per RVW, larghezza nicchia 45,7 cm.

RVA493060 CHF 95.-
Espositore per una CHF 87.88 bottiglia di vino.

Legno di quercia e alluminio in colore antracite.
1 pezzo.

RVA494060 CHF 340.-
Vassoio rimovibile in CHF 314.52 legno di quercia.

Adatto per presentare decanter e bottiglie aperte.
Per RVW467 e RVW417.

RVA495000 CHF 90.-
Portabicchieri da CHF 83.26 vino. Per RVW467 e RVW417.

RVA498160 CHF 225.-
Supporto per CHF 208.14 bottiglie per uno stoccaggio pratico sul ripiano divisorio.

Legno di quercia e alluminio in colore antracite.

Per RVW, larghezza nicchia 45,7 cm.

Highlights

- Programmi automatici di raffreddamento rapido (basati su sensori) per raggiungere con precisione la temperatura di servizio ideale.
- 3 zone climatiche controllabili in modo indipendente, di cui 2 con programmi automatici di raffreddamento rapido con sensori.
- Temperature costanti con controllo preciso da +5 °C a +20 °C (modalità manuale) e da +3 °C a +20 °C (programmi automatici di raffreddamento rapido).
- Controllo dell'umidità.
- Funzionamento a basse vibrazioni per condizioni di conservazione ottimali a lungo termine.
- Interno in acciaio inox spazzolato scuro.
- Vassoi portabottiglie completamente estraibili con guide telescopiche nascoste e sistema di chiusura ammortizzata.
- Vassoi portabottiglie in legno di quercia e alluminio pieno color antracite.
- Luce LED bianco calda e anti-abbaglio per una presentazione ottimale dei vini in tutte le zone climatiche.
- 3 scenari luminosi predefiniti e impostazioni personalizzabili per un'integrazione perfetta nell'ambiente domestico.
- Porte dotate di Open Assist con due opzioni:
 1. Funzione push-to-open per l'integrazione in frontali senza maniglia
 2. Funzione pull-to-open per facilitare l'apertura della porta con maniglia.
- Display full touch TFT.
- Capacità totale: 68 bottiglie (considerando bottiglie standard 0,75 L).

Funzionamento

Apertura porta con Open Assist. Chiusura porta ammortizzata. Risposta automatica di luce e display con interazioni sui cassetti. Regolazione automatica della luminosità in base alla luce ambiente. Display full touch TFT facilmente accessibile. Intuitivo display con testi. Quick guide animata per assistenza alla manutenzione. Porta con serratura (utilizzando la serratura RVA420010).

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico. Sbrinamento automatico con evaporazione dell'acqua di sbrinamento. Sensore IR per programmi automatici di raffreddamento rapido del vino. Purificazione costante dell'aria tramite filtro a carbone attivo in ogni zona climatica. Protezione UV (trasmissione UV: 19 %). Modalità riposo certificata da Star-K. Quando la modalità riposo è attiva, l'apparecchio può essere aperto solo tramite maniglia. Allarme porta aperta e in caso di anomalie.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto. Software updates. Funzione personalizzazione per salvare programmi di raffreddamento rapido personalizzati. Scenari luminosi predefiniti con possibilità di personalizzazione (Preferiti).

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Caratteristiche

10 ripiani portabottiglie, di cui 8 completamente estraibili. Spazio per un massimo di 11 ripiani portabottiglie. Configurazione interna flessibile grazie a una varietà di accessori speciali. Possibilità di conservare bottiglie Magnum su ogni ripiano (fino a 2 bottiglie Magnum). Presentazione ottimale del vino con barre luminose a LED nascoste, a luce bianca calda e senza abbagliamento (3000 K) in ogni zona climatica. Espositore per mettere in risalto una bottiglia di vino. Capacità totale: 280 litri.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica F in una scala di classi di efficienza energetica da A a G. Consumo di energia 121 kWh/anno. Rumorosità 38 dB (A) re 1 pW.


Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte. Cerniera a destra, reversibile. Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°. Peso max. cornice porta 74 kg. Non trasportare e utilizzare al di sopra dei 2000 m di altitudine.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 324-327.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,300 kW. Cavo di connessione 3,0 m, con spina Schuko.




A: Presa

La dimensione massima del pannello porta è basata su una tolleranza di 3 mm.

L'altezza dello zoccolo può essere ridotta a 50 mm.


Stoccaggio bottiglie (configurazione predefinita)



Tutti i livelli sono adatti allo stoccaggio e conservazione di bottiglie Magnum (1,5 litri)

A: 0,75 litri

Stoccaggio bottiglie (massima capacità)



Accessori Etichetta energetica Gaggenu Home Connect	Lavastoviglie	Apparecchi di refrigerazione	Apparecchi per l'aspirazione	Piani cottura	Piani cottura Vario	Forni Gaggenu Minimalistic	Forni Gaggenu Expressive	EB333
---	---------------	------------------------------	------------------------------	---------------	---------------------	----------------------------	--------------------------	-------

Precauzioni di montaggio per apparecchi Vario serie Expressive

Le pareti laterali del mobile adiacente devono essere stabili, in quanto gli apparecchi di raffreddamento sono fissati nella nicchia solo con una staffa antiribaltamento sul retro in alto e sul lato in basso.

Gli apparecchi di raffreddamento possono essere installati in una combinazione fianco a fianco “maniglia-maniglia”. In questo caso è necessario il kit di installazione Side by Side RVA460000.

Se gli apparecchi di raffreddamento sono installati fianco a fianco “cerniera-cerniera”, è necessario prevedere un’ulteriore parete laterale stabile. Se si accettano limitazioni d’uso (non è possibile l’apertura simultanea delle porte), gli apparecchi possono essere uniti direttamente, utilizzando il kit di installazione Side by Side RVA460000.


Quando si installa un apparecchio Vario della serie Expressive accanto a un apparecchio della serie Gaggenau Expressive o della serie Gaggenau Minimalistic, è necessaria una distanza laterale minima di 30 mm. Si prega inoltre di considerare ulteriori informazioni nel capitolo “Luogo di installazione”.

Angolo apertura porta

Per una corretta progettazione della cucina è fondamentale tenere conto dell’angolo di apertura della porta dell’apparecchio, del pannello della porta e della maniglia. Collisioni con mobili della cucina (piani di lavoro, maniglie di mobili adiacenti, ecc.) o con parti della stanza (pareti, sporgenze, ecc.) deve essere evitata. Lo spazio necessario per il movimento della cerniera e le distanze che ne derivano, in funzione dell’angolo di apertura dell’anta, rispetto al mobile adiacente e alla sua maniglia, sono indicati nel disegno seguente. Le distanze si basano su uno spessore del pannello della porta di 19 mm.

In caso di potenziale collisione, per risolvere la situazione sono disponibili le seguenti opzioni:

- Limitare l’angolo di apertura della porta a 90° (standard 115°). Un perno per limitare l’apertura è incluso nell’apparecchio.
- Inserire un distanziatore tra l’elettrodomestico e il mobile con cui potrebbe entrare in collisione.
- Riprogettare la posizione del mobile o dell’elettrodomestico.



Lo spazio necessario della porta (vedi figura sopra) dipende dallo spessore dell’anta applicata e dall’angolo di apertura.

Nel disegno quotato lo spessore dell’anta dell’apparecchio è di 19 mm.

Direzione di apertura della porta

In caso di modifica della direzione di apertura della porta, potrebbe essere necessario ordinare accessori di installazione aggiuntivi.


	RVC497	RVC477	RVC467	RVF497	RVF477	RVF467	RVF417	RVW467	RVW417
Cerniera a destra	.	.	.					.	.
Cerniera a sinistra				.	.	.	.		

Accessorio necessario per effettuare la modifica della direzione di apertura della porta

RVA466900	Per RVC e RVF, larghezza nicchia 90 cm.	.		.					
RVA466700	Per RVC e RVF, larghezza nicchia 76,2 cm.		.		.				
RVA466600	Per RVC e RVF, larghezza nicchia 61 cm.		.			.			
RVA466100	Per RVF, larghezza nicchia 45,7 cm.						.		
RVA466610	Per RVW, larghezza nicchia 61 cm.							.	
RVA466110	Per RVW, larghezza nicchia 45,7 cm.								.

Le combinazioni frigorifero-congelatore RVB497 e RVB477 includono già tutte le parti necessarie per modificare la direzione di apertura della porta.


Distanza dal muro RVY



A: Distanza tra lato nicchia e anta adiacente

Nel disegno è considerato uno spessore dell’anta dell’apparecchio di 19 mm ed una sporgenza della maniglia di 49 mm.

Distanza dal muro RVB / RVC / RVF / RVW



Larghezza della nicchia

A	B	C1	C2
457	525	235	265
610	677	299	330
762	830	364	395
900	970	420	442

Il disegno si basa su uno spessore del pannello porta di 19 mm e su un’altezza di maniglia Gaggenau di 49 mm.


Nicchia di installazione

Gli apparecchi Vario serie Expressive appoggiano sul pavimento. Non bisogna prevedere perciò una nicchia standard.

Nicchia

Le dimensioni della nicchia di montaggio devono essere rispettate per garantire la corretta installazione dell'apparecchio e il design del frontale del mobile. È particolarmente importante che la nicchia di installazione sia quadrata. Le pareti laterali devono essere lisce, senza sporgenze o irregolarità. Per determinare se la nicchia di installazione è quadrata, utilizzare gli strumenti appropriati, ad esempio una livella, misure diagonali, ecc. Le pareti della nicchia di installazione devono avere uno spessore minimo di 16 mm. La staffa antiribaltamento deve essere installata all'altezza standard di 2134 mm. Se la nicchia supera questa altezza, la staffa antiribaltamento deve essere installata nel punto più alto della nicchia e l'apparecchio deve essere sollevato per adattarsi all'altezza della nicchia.

Nicchia per apparecchio singolo



Nicchia per installazione Side by Side

Gli apparecchi Vario serie Expressive offrono la possibilità di combinazioni affiancate per creare un design personalizzato della cucina. La larghezza nicchia richiesta è la risultante della somma delle larghezze delle nicchie dei singoli apparecchi. Altezza e profondità nicchia corrispondono alle specifiche del singolo apparecchio. È importante rispettare le dimensioni richieste all'esterno della nicchia per le connessioni idriche ed elettriche. Per le dimensioni precise fare riferimento alle singole schede e disegni tecnici degli apparecchi.

Luogo di installazione

Installare l'apparecchio in luogo asciutto e ventilato, lontano dalla luce solare o da fonti di calore. In caso ciò non fosse evitabile, prevedere un'isolamento appropriato o rispettare le seguenti distanze dalla fonte di calore:
– 3 cm da cucine a gas / elettriche.
– 3 cm da forni elettrici / a gas.
– 30 cm da cucine / apparecchi ad olio o combustibile solido.

Superficie

Per garantire che l'apparecchio sia installato in modo sicuro e funzioni correttamente, il pavimento deve essere piano e uniforme. Inoltre, deve essere costituito da un materiale duro e rigido e non deve cedere a causa del peso elevato di un apparecchio a pieno carico. La tabella seguente mostra il peso risultante di un apparecchio installato con un pannello porta del peso massimo consentito e a pieno carico.

Peso a pieno carico

Modello	Descrizione	Peso a pieno carico
RVY497	Combinazione frigo-congelatore, larghezza nicchia 90 cm, 2 porte	584 kg
RVB497	Combinazione frigo-congelatore, larghezza nicchia 90 cm, 1 porta	504 kg
RVB477	Combinazione frigo-congelatore, larghezza nicchia 76,2 cm, 1 porta	482 kg
RVC497	Frigorifero, larghezza nicchia 90 cm	521 kg
RVC477	Frigorifero, larghezza nicchia 76,2 cm	443 kg
RVC467	Frigorifero, larghezza nicchia 61 cm	346 kg
RVF497	Freezer, larghezza nicchia 89,4 cm.	510 kg
RVF477	Freezer, larghezza nicchia 76,2 cm	437 kg
RVF467	Freezer, larghezza nicchia 61 cm	348 kg
RVF417	Freezer, larghezza nicchia 45,7 cm	277 kg
RVW467	Cantina vino, larghezza nicchia 61 cm	377 kg
RVW417	Cantina vino, larghezza nicchia 45,7 cm	334 kg

In caso di dubbio, consultare un architetto, un ingegnere strutturale o un esperto di costruzioni. Se necessario, il pavimento deve essere rinforzato. Per garantire il corretto funzionamento del produttore di ghiaccio, l'apparecchio deve essere in posizione verticale.


Colonne adiacenti

L'apparecchio è fissato al muro con delle staffe. Assicurarsi che anche le colonne adiacenti siano assicurate al pavimento o al muro. Lo spessore dello zoccolo deve essere massimo 19 mm.

Zoccolo

Importante!


Non coprire mai l'ingresso/uscita aria situati nella parte inferiore dell'apparecchio. Rispettare sempre una distanza pavimento-bordo inferiore dell'anta frontale di 102 mm tenendo presente tale distanza anche quando si regolano i piedini.



In base all'altezza di installazione standard, la distanza pavimento-bordo inferiore dell'anta frontale è di 102 mm. La distanza pavimento-bordo inferiore dell'anta frontale può essere ridotta a 50 mm. Spessore massimo del battiscopa 19 mm.

Per motivi di progettazione, potrebbe essere necessario ridurre la distanza pavimento-bordo inferiore dell'anta frontale. Può essere ridotta a 50 mm. Di conseguenza, anche l'altezza del battiscopa (C) deve essere ridotta per adattarsi alla distanza pavimento-bordo inferiore dell'anta frontale ora più bassa, in modo che le aperture di ventilazione aggiuntive (B) non siano completamente coperte. Solo così è possibile garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio.

Ad esempio, distanza pavimento-bordo inferiore dell'anta frontale: 70 mm. Il battiscopa non deve essere più alto di 70 mm. I connettori adesivi sull'apparecchio garantiscono un fissaggio sicuro del battiscopa.



A: Entrate e uscite dell'aria di scarico
B: Aperture di ventilazione nella zona del battiscopa
C: Battiscopa

La distanza pavimento-bordo inferiore dell'anta frontale può essere ridotta a 50 mm in base all'altezza di installazione standard. L'altezza del battiscopa deve essere ridotta in base all'altezza dello zoccolo per consentire la ventilazione supplementare.

Accessori speciali | Sostituzione

Bordo

Importante!

Il bordo della nicchia di installazione deve sempre avere una profondità di almeno 100 mm (misurata dal bordo anteriore dell'apparecchio) e uno spessore di almeno 16 mm. Solo così è possibile garantire un'installazione sicura dell'apparecchio nella nicchia.

L'altezza del pannello della porta dell'apparecchio dipende da:

- L'altezza complessiva dell'apparecchio
- Dalla distanza tra il bordo inferiore del pannello della porta e il pavimento
- Il tipo di apparecchio (a una porta o a più porte).

Questa altezza può variare a seconda delle condizioni di installazione. Per motivi di progettazione può essere necessario allungare la porta del mobile verso l'alto, prolungandola oltre la parte superiore dell'apparecchio.

Dimensioni degli accessori speciali - pannelli porta

Per pianificare l'esatto posizionamento del pannello della porta è necessario tenere conto del mobile, dell'altezza dello zoccolo, dell'altezza complessiva della cucina e di altre dimensioni determinanti della cucina, in modo che l'apparecchio si integri perfettamente nel design generale della cucina.

I disegni seguenti mostrano le dimensioni di base degli accessori speciali pannelli porta.


Questi sono progettati per soddisfare le seguenti specifiche di base:

- Altezza dello zoccolo: 102 mm
- Altezza complessiva della nicchia di installazione: 2.134 mm
- Fughe: 3 mm
- Spessore del pannello della porta: 19 mm


Importante!

I seguenti disegni non sostituiscono i progetti dettagliati. È indispensabile rispettare i requisiti specificati per la progettazione della cucina.


Apparecchi con larghezza nicchia 900 mm




Apparecchi con larghezza nicchia 762 mm



Apparecchi con larghezza nicchia 610 mm



Apparecchi con larghezza nicchia 457 mm



Lo spessore del pannello porta è di 19 mm.

Le dimensioni massime del pannello porta si basano su una distanza libera di 3 mm, considerando una singola nicchia.

A: La larghezza delle parti del telaio laterale può variare tra 74 mm e 82 mm.

Tutti dimensioni in mm.

Sostituzione

Un pannello porta personalizzato può superare le dimensioni dei pannelli porta accessori speciali, a condizione che vengano considerate correttamente tutte le limitazioni indicate nelle presenti note di progettazione. Assicurarsi che non vengano superati i pesi massimi dei pannelli indicati nella tabella seguente.

Peso massimo pannello porta		
Modello	Descrizione	Peso max. pannello
RVY497	Combinazione frigo-congelatore, larghezza nicchia 90 cm, 2 porte	Ogni porta 64 kg Cassetto 14 kg
RVB497	Combinazione frigo-congelatore, larghezza nicchia 90 cm, 1 porta	Porta 50 kg Cassetto 14 kg
RVB477	Combinazione frigo-congelatore, larghezza nicchia 76,2 cm, 1 porta	Porta 60 kg Cassetto 17 kg
RVC497	Frigorifero, larghezza nicchia 90 cm	40 kg
RVC477	Frigorifero, larghezza nicchia 76,2 cm	41 kg
RVC467	Frigorifero, larghezza nicchia 61 cm	41 kg
RVF497	Freezer, larghezza nicchia 90 cm.	38 kg
RVF477	Freezer, larghezza nicchia 76,2 cm	39 kg
RVF467	Freezer, larghezza nicchia 61 cm	39 kg
RVF417	Freezer, larghezza nicchia 45,7 cm	55 kg
RVW467	Cantina vino, larghezza nicchia 61 cm	71 kg
RVW417	Cantina vino, larghezza nicchia 45,7 cm	74 kg


Lo spessore di un pannello porta personalizzato può variare tra 16 mm e un massimo di 38 mm.

Sostituzione di RVY497 / RVB497 / RVC497 / RVF497 in una nicchia da 914 mm
Se un RVY497, RVB497, RVC497 o RVF497, apparecchio Vario della serie Expressive, viene installato in una nicchia esistente e non modificata di 914 mm di larghezza (ad esempio, in sostituzione di un apparecchio Vario della serie 400 RY492, RB492 o RC492), è necessario tenere presente le seguenti modifiche dimensionali:
— Larghezza dell'apparecchio 894 mm (rispetto ai 908 mm dei Vario serie 400)
Gamma di piedini regolabili in altezza in base all'altezza di installazione standard +48 mm (rispetto a +35 mm / -13 mm dei Vario serie 400).


Per garantire l'estetica dell'installazione, su entrambi i lati dell'apparecchio devono essere installati dei profili laterali larghi 10 mm (RVA460910) per coprire lo spazio tra le pareti laterali dell'apparecchio e il mobile adiacente.

Se nella nicchia era già stato installato un apparecchio Vario cooling 400, i fori di avvvitamento nel bordo e nelle pareti laterali (se sono stati utilizzati i listelli laterali) diventeranno visibili dopo la rimozione dell'apparecchio.
Per garantire un'estetica perfetta del nuovo apparecchio Vario serie Expressive installato, i fori di avvvitamento devono essere coperti. Tenere presente che le guarnizioni del kit di installazione RVA460910 non coprono questi fori.

I pannelli porta personalizzati esistenti possono essere riutilizzati, così come i pannelli porta accessori speciali Vario della serie 400. I nuovi pannelli della porta devono avere le larghezze indicate nel disegno seguente.
Tenere presente che qualsiasi pannello della porta che copra completamente la nicchia sporgerà dalle porte dell'apparecchio Vario serie Expressive a causa della differenza di larghezza.
Ciò influisce sul movimento delle cerniere e sulle conseguenti distanze dai mobili e dalle maniglie adiacenti.



Lo spazio risultante di 10 mm può essere coperto con i profili laterali inclusi nell'accessorio di installazione RVA 460 910.




Lo spazio risultante di 10 mm può essere coperto con i profili laterali inclusi nell'accessorio di installazione RVA 460 910.

Sostituzione di un'installazione Side by Side con apparecchi RVY497 / RVB497 / RVC497 / RVF497

In caso di installazione affiancata in una nicchia esistente e non modificata, precedentemente progettata per due apparecchi di 908 mm di larghezza o per un apparecchio di 908 mm di larghezza e uno più stretto, di due apparecchi Vario della serie Expressive, è necessario l'accessorio di installazione RVA460900. Sono inclusi diversi profili laterali e centrali per coprire gli spazi tra i due apparecchi e tra le pareti laterali degli apparecchi e il mobile adiacente. Per i bordi laterali stretti 3 mm è necessario ordinare l'accessorio di installazione RVA423141.
Per una corretta installazione, i distanziatori sulle pareti laterali degli elettrodomestici potrebbero dover essere sostituiti, prima di collegare gli elettrodomestici affiancati e di inserirli nella nicchia. La combinazione deve essere centrata all'interno della nicchia.

A seconda della larghezza della nicchia (A) e delle larghezze degli apparecchi (B) + (C), gli spazi (D) + (E) + (F) hanno misure diverse. Vedere il disegno:



A: Larghezza della nicchia	1828	≤ 1676
B: Larghezza apparecchio 1	894	894
C: Larghezza apparecchio 2	894	≤ 756
D: Spazio a sinistra	10	10
E: Spazio centrale	20	13
F: Spazio a destra	10	3


Sostituzione di un'installazione Side by Side con apparecchi Vario serie Expressive e Vario serie 400

Se un apparecchio Vario della serie Expressive deve essere installato fianco a fianco con un apparecchio Vario serie 400, è necessario l'accessorio di installazione RVA460020.
Attenzione: né il design complessivo dell'apparecchio, né le capacità degli apparecchi coincidono, né è previsto che lo facciano.

Tutte le parti di installazione utilizzate nella prima installazione affiancata di Vario serie 400 devono essere rimosse, compreso il kit anticondensa. Questi non sono più necessari. A seconda della situazione di installazione, possono essere necessari altri accessori di installazione.

Le rifiniture laterali e centrali dell'installazione iniziale possono essere riutilizzate. Attenzione: i colori non coincidono, né la lunghezza dei listelli si adatta perfettamente, a seconda dell'apparecchio utilizzato. I bordi laterali e centrali che si adattano al design del nuovo elettrodomestico per coprire gli spazi tra i due elettrodomestici e tra le pareti laterali dell'elettrodomestico e il mobile adiacente sono inclusi nell'accessorio di installazione RVA460020.

Importante!
Per unire gli apparecchi all'esterno della nicchia e adattarli all'altezza della nicchia, i piedini dell'apparecchio Vario serie 400 devono essere sollevati. Ciò comporta:
— Una visibile differenza di altezza nella zona dello zoccolo tra i due apparecchi (quando le porte sono aperte).
— L'apparecchio Vario serie 400 non poggia sulle ruotine, ma sui piedini anteriori a terra. Per spostarlo nella nicchia è necessario sollevarlo leggermente con un carrello manuale.



A: Larghezza della nicchia	1828	≤ 1676
B: Larghezza apparecchi Vario serie Expressive	894	≤ 756
C: Larghezza apparecchi Vario serie 400	≤ 908	≤ 908
D: Spazio a sinistra	10	3
E: Spazio centrale	13	6
F: Spazio a destra	3	3

Tutti dimensioni in mm.

EB333

Forni Gaggenau Expressive

Forni Gaggenau Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura


Apparecchi per l'aspirazione

Apparecchi di refrigerazione


Lavastoviglie

Accessori | Etichetta energetica | Gaggenau Home Connect

Progettazione base per installazione di un singolo apparecchio



Nicchia. Taglio verticale



Nicchia per installazione apparecchio singolo (es: larghezza 762 mm)


In questo esempio la nicchia è definita da 2 colonne (sx e dx) con bordo superiore.

Specifiche necessarie:


- I lati della nicchia devono essere lisci ed omogenei
- Il bordo deve essere profondo almeno 100 mm e solido (spessore min. 16 mm)
- Larghezza nicchia: 762 mm
- Profondità nicchia: 610 mm

Le pareti laterali della nicchia di installazione devono essere completamente piane e uniformi per tutta la loro profondità.


Nicchia. Taglio orizzontale



Progettazione base per installazione Side by Side




Nicchia. Taglio verticale



Le pareti laterali della nicchia di installazione devono essere completamente piane e uniformi per tutta la loro profondità.

Nicchia. Taglio orizzontale



Nicchia per installazione Side by Side

- Frigorifero da 610 mm (dx)
- Freezer da 457 mm (sx)

In questo esempio la nicchia è formata da una colonna (sx) e un laterale rinforzato (dx) insieme ad un bordo superiore.

- Specifiche necessarie:
- I lati della nicchia devono essere lisci ed omogenei
 - Il bordo deve essere profondo almeno 100 mm e solido (spessore min. 16 mm)
 - Larghezza nicchia: 610 mm + 457 mm = 1.067 mm
 - Profondità nicchia: 610 mm

EB333

Forni Gaggenau
Expressive

Forni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura


Apparecchi per
l'aspirazione

Apparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect

Esempi di installazione per centri di refrigerazione Vario serie Expressive



Soluzione 1 - Installazione Side by Side

RVF477 / RVC477

Limitazioni d'uso:


Nessuna limitazione.

Accessori di installazione:

1x RVA460000 (SxS)*.

Note:

Le cerniere della porta sono esterne.



Soluzione 2 - Installazione Side by Side

RVW467 / RVB477

Limitazioni d'uso:

Nessuna limitazione.

Accessori di installazione:


1x RVA460000 (SxS)*.

Note:

Le cerniere della porta sono esterne.

Per modificare la cerniera della porta del modello RVW, utilizzare l'accessorio dedicato.

Se si utilizzano pannelli porta in acciaio inox spazzolato scuro con maniglia (accessori di installazione), selezionare il pannello corretto in base al lato della cerniera previsto per il RVW.



Soluzione 3 - Installazione Side by Side

RVW464 / RVY497

Limitazioni d'uso:

Non tutte le porte possono essere aperte contemporaneamente. La porta sinistra del modello RVY potrebbe urtare una maniglia se utilizzata per il modello RVW.

Accessori di installazione:


1x RVA460000 (SxS)*.

Note:

Si consiglia di limitare l'apertura della porta sinistra del RVY a 90°.

Per modificare la cerniera della porta del RVW, utilizzare l'accessorio dedicato.

Se si utilizzano pannelli porta in acciaio inox spazzolato scuro con maniglia (accessori di installazione), selezionare il pannello corretto in base al lato della cerniera previsto per il RVW.



Combinazione di 3 apparecchi

RVF477 / RVW467 / RVC477

Limitazioni d'uso:




Le porte dei modelli RVW e RVC non possono essere aperte contemporaneamente, ma solo una alla volta.

Accessori di installazione:

2x RVA460000 (SxS)*.

Note:

Tutti e tre gli apparecchi devono essere collegati tra loro prima dell'installazione e spinti insieme nella nicchia di installazione.



Distanza massima
RVF477 / RVW467 / RVW467 / RVC477

Limitazioni d'uso:
Nessuna limitazione. Tutte le porte possono essere aperte completamente.

Accessori di installazione:
2x RVA460000 (SxS)*.

Note:
Due nicchie di installazione separate. Lo spazio libero è sufficiente per aprire tutte le porte contemporaneamente.
Per modificare la cerniera della porta del RVW, utilizzare l'accessorio dedicato.
Se si utilizzano pannelli porta in acciaio inox spazzolato scuro con maniglia (accessori di installazione), selezionare il pannello corretto in base al lato della cerniera previsto per il RVW.

Combinazione di 4 apparecchi
RVF477 / RVW467 / RVW467 / RVC477

Limitazioni d'uso:
Se le porte centrali sono aperte, nessuna delle porte esterne può essere aperta.

Accessori di installazione:
3x RVA460000 (SxS)*.

Note:
Gli apparecchi centrali sono collegati fianco a fianco. Tutti e quattro gli apparecchi devono essere collegati tra loro prima dell'installazione e spinti insieme nella nicchia di installazione.
Se si utilizzano pannelli porta in acciaio inox spazzolato scuro con maniglia (accessori di installazione), selezionare il pannello corretto in base al lato della cerniera previsto per il RVW.

Combinazione di 4 apparecchi - alternativa
RVF477 / RVW467 / RVW467 / RVC477

Limitazioni d'uso:
Le porte centrali non possono essere aperte contemporaneamente.

Accessori di installazione:
3x RVA460000 (SxS)*.

Note:
Gli apparecchi centrali sono collegati cerniera contro cerniera. Tutti e quattro gli apparecchi devono essere collegati tra loro prima dell'installazione e spinti insieme nella nicchia di installazione.
Se si utilizzano pannelli porta in acciaio inox spazzolato scuro con maniglia (accessori di installazione), selezionare il pannello corretto in base al lato della cerniera previsto per il RVW.

*SxS Accessori per installazione Side by Side.

EB333	Forni Gaggenau Expressive	Forni Gaggenau Minimalistic	Piani cottura Vario	Piani cottura	Apparecchi per l'aspirazione	Apparecchi di refrigerazione	Lavastoviglie	Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect
-------	------------------------------	--------------------------------	---------------------	---------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------	--

Accessori speciali per Vario serie Expressive

				
Tipologia		Combinazione frigo-congelatore RVY497190	Combinazione frigo-congelatore RVB497190	Combinazione frigo-congelatore RVB477190
Pannelli / cornici porta				
Pannello porta in acciaio inox spazzolato scuro con maniglie, spessore pannello 19 mm.		RVA421922	RVA421920	RVA421720
Prezzo		(CHF) 2'300.-	2'100.-	1'900.-
Pannello porta in acciaio inox spazzolato scuro senza maniglie, spessore pannello 19 mm.		RVA428922	RVA428920	RVA428720
Prezzo		(CHF) 2'200.-	2'000.-	1'800.-
Cornice porta in acciaio inox spazzolato scuro con maniglia, cerniera a sinistra, spessore pannello 19 mm.				
Prezzo		(CHF)		
Cornice porta in acciaio inox spazzolato scuro con maniglia, cerniera a destra, spessore pannello 19 mm.				
Prezzo		(CHF)		
Cornice porta in acciaio inox spazzolato scuro senza maniglia, spessore pannello 19 mm.				
Prezzo		(CHF)		
Accessorio per cambio direzione porta.			incluso	incluso
Prezzo		(CHF)		
RVA420010	Serratura porta per RVW467 e RVW417.	240.-		
Interni cantina per vino				
Vassoi portabottiglie completamente estraibili in legno di rovere e alluminio massiccio color antracite.				
Prezzo		(CHF)		
Supporto per bottiglie per una comoda conservazione sul ripiano divisorio.				
Prezzo		(CHF)		
RVA494060	Vassoio rimovibile in legno di rovere.	340.-		
RVA493060	Espositore per una bottiglia di vino.	95.-		
RVA495000	Porta bicchieri da vino.	90.-		
RVA430000	Set copri fori per viti, 8 pezzi.	18.-		
Maniglie				
RA425110	Maniglia, acciaio inox, lunga. Con 3 supporti, lunghezza 1.131 mm, distanza tra i supporti 554 mm.	255.-	•	•
RA425910	Maniglia, acciaio inox, corta. Per RVY497 e RVB497, con 2 supporti, lunghezza 810 mm, altezza 49 mm, distanza tra i supporti 787 mm.	225.-	•	
RA425710	Maniglia, acciaio inox, corta. Per RVB477 con 2 supporti, lunghezza 658 mm, altezza 49 mm, distanza tra i supporti 637 mm.	191.-		•
Altro				
RA430100	Contentore con coperchio trasparente, color antracite.	58.-	•	•
RVA438040	Supporto bottiglie in legno massiccio di rovere.	147.-	•	•
RA450012	Filtro acqua a carboni attivi.	130.-	•	•
RVA450220	Filtro aria a carboni attivi.	28.-	•	•
17006999	Assorbitore di etilene - Kit iniziale.	•	•	•
17007000	Assorbitore di etilene - Kit ricarica.	•	•	•

								
Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Congelatore	Congelatore	Congelatore	Congelatore	Cantina per vino	Cantina per vino
RVC497190	RVC477190	RVC467190	RVF497190	RVF477190	RVF467190	RVF417190	RVW467170	RVW417170
RVA421924	RVA421722	RVA421620	RVA421924	RVA421722	RVA421620	RVA421120		
1'900.-	1'700.-	1'450.-	1'900.-	1'700.-	1'450.-	1'350.-		
RVA428924	RVA428722	RVA428620	RVA428924	RVA428722	RVA428620	RVA428120		
1'800.-	1'600.-	1'350.-	1'800.-	1'600.-	1'350.-	1'250.-		
							RVA421622L	RVA421122L
							1'450.-	1'350.-
							RVA421622R	RVA421122R
							1'450.-	1'350.-
							RVA428622	RVA428122
							1'350.-	1'250.-
RVA466900	RVA466700	RVA466600	RVA466900	RVA466700	RVA466600	RVA466100	RVA466610	RVA466110
115.-	115.-	115.-	115.-	115.-	115.-	115.-	115.-	115.-
							•	•
							RVA491660	RVA491160
							390.-	340.-
							RVA498660	RVA498160
							275.-	225.-
							•	•
							•	•
							•	•
							•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•		•	•	•		
•	•	•					•	•
•	•	•						
•	•	•						

EB333

Forni Gaggenau
Expressive

Forni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazione

Apparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect

Accessori e accessori speciali per Vario serie Expressive

RA430100	CHF	58.-
Contenitore	CHF	53.65
antracite con coperchio trasparente.		

RVA438040	CHF	147.-
Solido supporto per	CHF	135.99
bottiglie in legno di quercia con connettore magnetico.		

17006999		
Assorbi etilene. Kit iniziale.		
Per posizionamento nel cassetto Fresh climate.		

17007000		
Assorbi etilene. Kit di ricarica.		
Per posizionamento nel cassetto Fresh climate.		

RA450012	CHF	130.-
Filtro ai carboni attivi	CHF	120.26
per sistema di filtraggio acqua		
Per RVY, RVB e RVF.		

RVA450220	CHF	28.-
Filtro ai carboni attivi	CHF	25.90
per sistema di filtraggio aria		
2 pezzi.		

RA425110	CHF	255.-
Maniglia per porta,	CHF	235.89
acciaio inox, lunga.		
Con 3 supporti di fissaggio, lunghezza 1.131 mm, altezza 49 mm, distanza tra i fori dei supporti di montaggio 554 mm.		

RA425910	CHF	225.-
Maniglia per porta,	CHF	208.14
acciaio inox, corta.		
Per RVY497, RVB497 e RW422, con 2 supporti di fissaggio, lunghezza 810 mm, altezza 49 mm, distanza tra i fori dei supporti di montaggio 787 mm.		

RA425710	CHF	191.-
Maniglia per	CHF	176.69
porta, acciaio inox, corta.		
Per RVB477, con 2 supporti di fissaggio, lunghezza 658 mm, altezza 49 mm, distanza tra i fori dei supporti di montaggio 637 mm.		

RVA423141	CHF	46.-
Profili laterali, 3 mm	CHF	42.55
2 pezzi		

RVA460000	CHF	49.-
Accessorio per	CHF	45.33
installazione Side by Side.		

RVA460020	CHF	288.-
Accessorio per	CHF	266.42
installazione Side by Side.		
Necessario per installazioni fianco a fianco di un apparecchio Vario serie Expressive con uno Vario serie 400.		

RVA460900	CHF	226.-
Accessorio per	CHF	209.07
sostituzione Side by Side in una nicchia non modificata.		
Necessario per installazioni fianco a fianco di RVY497, RVB497, RVC497 o RVF497 (larghi 89,4 cm) in una nicchia dove era precedentemente installata una combinazione inclusiva di RY492, RB492 o RC492 (larghi 90,8 cm).		

RVA460910	CHF	150.-
Accessorio per	CHF	138.76
sostituzione in una nicchia non modificata.		
Necessario per installazioni di RVY497, RVB497, RVC497 o RVF497 (larghi 89,4 cm) in una nicchia dove era precedentemente installato un RY492, RB492 o RC492 (larghi 90,8 cm).		

RA460030	CHF	197.-
Elemento di	CHF	182.24
congiunzione per frontali divisi verticalmente (per combinazione frigorifero-congelatore).		

RA460020	CHF	197.-
Elemento di	CHF	182.24
congiunzione per frontali divisi verticalmente (per combinazione frigorifero-congelatore).		

RVA466100	CHF	115.-
Accessorio per il	CHF	106.38
cambio di direzione della porta.		
Per RVF, larghezza nicchia 45,7 cm.		

RVA466110	CHF	115.-
Accessorio per il	CHF	106.38
cambio di direzione della porta.		
Per RVW, larghezza nicchia 45,7 cm.		

RVA466600	CHF	115.-
Accessorio per il	CHF	106.38
cambio di direzione della porta.		
Per RVC e RVF, larghezza nicchia 61 cm.		

RVA466610	CHF	115.-
Accessorio per il	CHF	106.38
cambio di direzione della porta.		
Per RVW, larghezza nicchia 61 cm.		

RVA466700	CHF	115.-
Accessorio per il	CHF	106.38
cambio di direzione della porta.		
Per RVC e RVF, larghezza nicchia 76,2 cm.		

RVA466900	CHF	115.-
Accessorio per il	CHF	106.38
cambio di direzione della porta.		
Per RVC e RVF, larghezza nicchia 90 cm.		

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

RVA491160 CHF 340.-
Vassoio portabottiglie CHF 314.52
completamente estraibile con guide
telescopiche nascoste.
Legno di rovere e alluminio color
antracite.
Sistema di chiusura ammortizzato.
Per RVW, larghezza nicchia 45,7 cm.



RVA491660 CHF 390.-
Vassoio portabottiglie CHF 360.78
completamente estraibile con guide
telescopiche nascoste.
Legno di rovere e alluminio color
antracite.
Sistema di chiusura ammortizzato.
Per RVW, larghezza nicchia 61 cm.



RVA498160 CHF 225.-
Supporto per CHF 208.14
bottiglie per una comoda
conservazione sul ripiano divisorio.
Legno di rovere e alluminio color
antracite.
Per RVW, larghezza nicchia 45,7 cm.



RVA498660 CHF 275.-
Supporto per CHF 254.39
bottiglie per una comoda
conservazione sul ripiano divisorio.
Legno di rovere e alluminio color
antracite.
Per RVW, larghezza nicchia 61 cm.



RVA430000 CHF 18.-
Set copri fori per viti. CHF 16.65
8 pezzi.



RVA493060 CHF 95.-
Espositore per una CHF 87.88
bottiglia di vino.
Legno di rovere e alluminio color
antracite.
1 pezzo.



RVA494060 CHF 340.-
Vassoio rimovibile in CHF 314.52
legno di rovere.
Adatto per presentare decanter e
bottiglie aperte.
Per RVW467 e RVW417.



RVA495000 CHF 90.-
Porta bicchieri da CHF 83.26
vino.
Per RVW467 e RVW417.



RVA420010 CHF 240.-
Serratura per porta. CHF 222.02
Per RVW467 e RVW417.



RVA421120 CHF 1'350.-
Pannello porta in CHF 1'248.84
acciaio inox spazzolato scuro, con
maniglia.
Per RVF, larghezza nicchia 45,7 cm,
spessore pannello 19 mm.



RVA428120 CHF 1'250.-
Pannello porta in CHF 1'156.34
acciaio inox spazzolato scuro, senza
maniglia.
Per RVF, larghezza nicchia 45,7 cm,
spessore pannello 19 mm.



RVA421122L CHF 1'350.-
Cornice porta in CHF 1'248.84
acciaio inox spazzolato scuro, con
maniglia.
Per RVW, cerniera sinistra,
larghezza nicchia 45,7 cm,
spessore pannello 19 mm.



RVA421122R CHF 1'350.-
Cornice porta in CHF 1'248.84
acciaio inox spazzolato scuro, con
maniglia.
Per RVW, cerniera destra,
larghezza nicchia 45,7 cm,
spessore pannello 19 mm.



Accessori e accessori speciali per Vario serie Expressive

RVA428122 **CHF 1'250.-**
Cornice porta in CHF 1'156.34
acciaio inox spazzolato scuro, senza
maniglia.
Per RVW, larghezza nicchia 45,7 cm,
spessore pannello 19 mm.



RVA421620 **CHF 1'450.-**
Cornice porta in CHF 1'341.35
acciaio inox spazzolato scuro, con
maniglia.
Per RVC, larghezza nicchia 61 cm,
spessore pannello 19 mm.



RVA428620 **CHF 1'350.-**
Pannello porta in CHF 1'248.84
acciaio inox spazzolato scuro, senza
maniglia.
Per RVC et RVF,
larghezza nicchia 61 cm,
spessore pannello 19 mm.



RVA421622L **CHF 1'450.-**
Cornice porta in CHF 1'341.35
acciaio inox spazzolato scuro, con
maniglia.
Per RVW, cerniera sinistra,
larghezza nicchia 61 cm,
spessore pannello 19 mm.



RVA421622R **CHF 1'450.-**
Cornice porta in CHF 1'341.35
acciaio inox spazzolato scuro, con
maniglia.
Per RVW, cerniera destra,
larghezza nicchia 61 cm,
spessore pannello 19 mm.



RVA428622 **CHF 1'350.-**
Cornice porta in CHF 1'248.84
acciaio inox spazzolato scuro, senza
maniglia.
Per RVW, larghezza nicchia 61 cm,
spessore pannello 19 mm.



RVA421720 **CHF 1'900.-**
Pannelli porta in CHF 1'757.63
acciaio inox spazzolato scuro, con
maniglia.
Per RVB477, spessore pannello 19 mm.



RVA428720 **CHF 1'800.-**
Pannelli porta in CHF 1'665.12
acciaio inox spazzolato scuro, senza
maniglia.
Per RVB477, spessore pannello 19 mm.



I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

RVA421722 CHF 1'700.-
Pannello porta in CHF 1'572.62
acciaio inox spazzolato scuro, con
maniglia.
Per RVC et RVF,
larghezza nicchia 76,2 cm,
spessore pannello 19 mm.



RVA428722 CHF 1'600.-
Pannello porta in CHF 1'480.11
acciaio inox spazzolato scuro,
senza maniglia.
Per RVC et RVF,
larghezza nicchia 76,2 cm,
spessore pannello 19 mm.



RVA421924 CHF 1'900.-
Pannello porta in CHF 1'757.63
acciaio inox spazzolato scuro,
con maniglia.
Per RVC et RVF,
larghezza nicchia 90 cm,
spessore pannello 19 mm.




RVA428924 CHF 1'800.-
Pannello porta in CHF 1'665.12
acciaio inox spazzolato scuro,
senza maniglia.
Per RVC et RVF,
larghezza nicchia 90 cm,
spessore pannello 19 mm.



RVA421920 CHF 2'100.-
Pannelli porta in CHF 1'942.65
acciaio inox spazzolato scuro,
con maniglia.
Per RVB497, spessore pannello 19 mm.




RVA428920 CHF 2'000.-
Pannelli porta in CHF 1'850.14
acciaio inox spazzolato scuro,
senza maniglia.
Per RVB497, spessore pannello 19 mm.



RVA421922 CHF 2'300.-
Pannelli porta in CHF 2'127.66
acciaio inox spazzolato scuro,
con maniglia.
Per RVY497, spessore pannello 19 mm.



RVA428922 CHF 2'200.-
Pannelli porta in CHF 2'035.15
acciaio inox spazzolato scuro,
senza maniglia.
Per RVY497, spessore pannello 19 mm.



Centri di refrigerazione e congelamento Vario serie Expressive

			
Denominazione dell'apparecchio	Combinazione frigo-congelatore	Combinazione frigo-congelatore	Combinazione frigo-congelatore
Completamente integrabile	RVY497190	RVB497190	RVB477190
Prezzo	(CHF) 16'500.-	16'500.-	15'700.-
Dimensioni			
Dimensioni apparecchio L x A x P	(cm) 89,4 x 212,3 x 60,8	89,4 x 212,3 x 60,8	75,6 x 212,3 x 60,8
Dimensioni nicchia L x A x P	(cm) 90,0 x 213,4 x 61	90,0 x 213,4 x 61	76,2 x 213,4 x 61
Profondità compresa la distanza dalla parete	(cm) 61	61	61
Peso netto	(kg) 217,7	216,8	203
Peso per trasporto	(kg) 238	236,9	219
Peso a pieno carico	(kg) 584	504	482
Dimensioni prodotto imballato L x A x P	(cm) 104 x 227 x 78	104 x 227 x 78	86 x 227 x 78
Tipologia e configurazione			
Frigo / freezer / vino	• / • / —	• / • / —	• / • / —
Cassetto Fresh climate / cassetto chiller	• / •	• / •	• / •
Cerniera dx / sx / reversibile	• / • / —	• / — / •	• / — / •
Porta in vetro	—	—	—
Pannello porta in acciaio inox spazzolato scuro	o	o	o
Capacità / Valori di consumo			
Capacità totale	(l) 576	579	476
— Capacità zona frigorifero	(l) 379	382	316
— Capacità zona congelatore	(l) 197	197	160
Numero di bottiglie standard (0,75 l)	—	—	—
Classe di efficienza energetica			
Consumo energetico giornaliero ¹	(kWh/24h) 0,75	0,69	0,67
Consumo energetico annuale ¹	(kWh) 285	280	254
Livello di rumorosità	(dB (A) re 1pW) 39	39	39
Classe di efficienza acustica	C	C	C
Classe climatica ²	SN - T	SN - T	SN - T
Utilizzo			
Display TFT	•	•	•
Apertura assistita porte e cassette freezer	•	•	•
Intuitivo display con testi	(N. di lingue) 42	42	42
Caratteristiche			
Cubetti ghiaccio / Dispenser acqua e ghiaccio / acqua	• / — / —	• / — / —	• / — / —
Comparti con controllo della temperatura e dell'umidità	(N.) 2	2	1
Temperatura / zone climatiche	(N.) 5	5	4
Regolazione elettronica della temperatura	•	•	•
Tecnologia NoFrost	•	•	•
Sbrinamento automatico: frigorifero / congelatore	• / •	• / •	• / •
Filtro aria a carboni attivi	(N.) 2	2	2
Interni in acciaio inox spazzolato scuro	•	•	•
Funzione vacanza	•	•	•
Malfunzionamento, segnale di avviso visivo / acustico	• / •	• / •	• / •
Porta aperta, segnale di avviso visivo / acustico o indicazione di blocco porta	• / •	• / •	• / •
Servizi digitali (Gaggenau Home Connect) con WiFi ³	•	•	•
Zona frigorifero			
Raffreddamento rapido	•	•	•
Distribuzione dinamica dell'aria fredda	•	•	•
Ripiani	(N.) 3	3	3
Contenitori / cassette	(N.) 3	3	2
Balconcini controporta	(N.) 6	3	3
Portauova	(N. uova) 18	18	18
Congelatore			
Congelamento rapido	•	•	•
Capacità di congelamento	(kg/24h) 14	14	14
Mantenimento temperatura in caso di anomalie	(h.) 19	19	19
Scomparti interni	(N.) —	—	—
Cestelli / contenitori / cassette interni	(N.) 3	3	3
Balconcini controporta	(N.) —	—	—
Contenitori ghiaccio	(N.) 1	1	1
Filtro acqua a carboni attivi	o	o	o
Vino			
Livelli massimi all'interno	—	—	—
Vassoio portabottiglie completamente estraibile, con sistema di chiusura ammortizzato	—	—	—
Possibilità di conservare bottiglie Magnum	—	—	—
Adatto per decanter, bottiglie aperte e humidor	—	—	—
Luce di presentazione	—	—	—
Serratura	—	—	—
Funzionamento a bassa vibrazione	—	—	—
Protezione UV	—	—	—
Valori di collegamento			
Assorbimento totale	(kW) 0,3	0,3	0,3
Collegamento per carico / scarico acqua	•	•	•

• Di serie, — Non disponibile, o Accessorio speciale. ¹ Il consumo dipende dall'uso dell'apparecchio/luogo di utilizzo. ² L'apparecchio garantisce la sua piena funzionalità se ubicato all'interno di un ambiente temperatura nei limiti delle seguenti classi climatiche: SN-ST (+10 °C a +38 °C), SN-T (+10 °C a +43 °C). ³ L'utilizzo della funzionalità Gaggenau Home Connect dipende dai servizi Home Connect, che non sono disponibili in tutti i Paesi.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

								
Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Congelatore	Congelatore	Congelatore	Congelatore	Cantina per vino	Cantina per vino
RVC497190 16'000.-	RVC477190 15'200.-	RVC467190 14'400.-	RVF497190 16'000.-	RVF477190 15'200.-	RVF467190 14'400.-	RVF417190 13'300.-	RVW467170 15'400.-	RVW417170 13'600.-
89,4 × 212,3 × 60,8	75,6 × 212,3 × 60,8	60,3 × 212,3 × 60,8	89,4 × 212,3 × 60,8	75,6 × 212,3 × 60,8	60,3 × 212,3 × 60,8	45,1 × 212,3 × 60,8	60,3 × 212,3 × 60,8	45,1 × 212,3 × 60,8
90,0 × 213,4 × 61	76,2 × 213,4 × 61	61 × 213,4 × 61	90,0 × 213,4 × 61	76,2 × 213,4 × 61	61 × 213,4 × 61	45,7 × 213,4 × 61	61 × 213,4 × 61	45,7 × 213,4 × 61
61	61	61	61	61	61	61	61	61
201,4	181,1	154,7	197,6	181,7	159,4	139,1	172	143
221,6	199,1	171,5	217,4	199,3	175,8	153,6	187,6	157,1
521	443	346	510	437	348	277	377	334
104 × 227 × 78	86 × 227 × 78	70 × 227 × 78	104 × 227 × 78	86 × 227 × 78	70 × 227 × 78	55 × 227 × 78	70 × 227 × 78	55 × 227 × 78
• / - / -	• / - / -	• / - / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •
• / •	• / •	• / •	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
• / - / •	• / - / •	• / - / •	- / • / •	- / • / •	- / • / •	- / • / •	• / - / •	• / - / •
-	-	-	-	-	-	-	•	•
o	o	o	o	o	o	o	o	o
622	512	390	631	516	404	280	401	280
622	512	390	-	-	-	-	401	280
-	-	-	631	516	404	280	-	-
-	-	-	-	-	-	-	110	68
								
0,44	0,4	0,36	0,85	0,76	0,84	0,72	0,36	0,33
159	146	131	311	277	306	261	131	121
38	38	38	38	38	38	38	38	38
C	C	C	C	C	C	C	C	C
SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T
•	•	•	-	-	-	-	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
42	42	42	-	-	-	-	42	42
- / - / -	- / - / -	- / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	- / - / -	- / - / -
2	2	2	-	-	-	-	-	-
4	4	4	1	1	1	1	3	3
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •	- / •	• / -	• / -
2	2	2	-	-	-	-	3	3
•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	-	-	-	-	-	-
3	3	3	-	-	-	-	-	-
3	3	3	-	-	-	-	-	-
3	4	4	-	-	-	-	-	-
18	18	18	-	-	-	-	-	-
-	-	-	•	•	•	•	-	-
-	-	-	29	25	25	16	-	-
-	-	-	21	19	17	10	-	-
-	-	-	3	3	3	3	-	-
-	-	-	3	3	3	3	-	-
-	-	-	3	4	4	4	-	-
-	-	-	1	1	1	1	-	-
-	-	-	o	o	o	o	-	-
-	-	-	-	-	-	-	11	11
-	-	-	-	-	-	-	8	8
-	-	-	-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	-	-	-	o	o
-	-	-	-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	-	-	-	o	o
-	-	-	-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	-	-	-	•	•
0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
-	-	-	•	•	•	•	-	-

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

EB333

Forni Gaggenau
Expressive

Forni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazione

Apparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect



APPARECCHI DI REFRIGERAZIONE

Frigoriferi e congelatori Vario serie 200	342
Combinazione frigo-congelatore da libera installazione serie 200	346
Frigoriferi e congelatori serie 200	348
Ulteriori precauzioni di montaggio per serie 200	355
Cantina per vino	356
Accessori e accessori speciali per serie 200	359
Tabelle tecniche	360



Combinazione frigo-congelatore Vario serie 200

RB289

RB289300 CHF 4'880.-
Con zona Fresh Cooling. CHF 4'514.34
Perfettamente integrabile.
Larghezza nicchia 56 cm.
Altezza nicchia 177,5 cm.



CRA CHF 28.11
CHF 26.-

In dotazione

- 2 supporti per bottiglie in legno di acero.
- 2 portauova.
- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio.
- 2 contenitori per ghiaccio.

Accessori speciali

RA238030 CHF 75.-
Solido supporto CHF 69.38
per bottiglie in legno di acero con
connettore magnetico.

RA430100 CHF 58.-
Contenitore CHF 53.65
antracite con coperchio trasparente.

RA260000 CHF 46.-
Set pesante per un CHF 42.55
peso massimo ammissibile del frontale
dei mobili fino a 24 kg.

Highlights

- Interni con eleganti elementi in alluminio e finitura Gaggenau Light Bronze.
- Ripiani e cassetti estraibili.
- Sofisticato sistema di illuminazione LED, con luci bianche in tonalità calda e antiriflesso.
- Sofisticato sistema di illuminazione.
- 4 zone climatiche incluse 2 zone Fresh Cooling.
- Ripiani in vetro infrangibile, regolabili in altezza ed estraibili, con solidi profili in alluminio.
- Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema Soft-Closing.
- Movimento controllato dei cassetti e dei ripiani su guide completamente estraibili ed ammortizzate.
- Solidi supporti bottiglia in legno di acero con connettore magnetico.
- Capacità totale 223 litri.

Funzionamento

Regolazione elettronica della temperatura visualizzata tramite display.
Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche

Un compressore con due sistemi indipendenti di raffreddamento. Sbrinamento automatico. Sistema Soft Closing con cerniere piatte per permettere la chiusura ammortizzata della porta da un angolo di apertura di 20°. Allarme porta aperta e in caso di anomalie. Funzione vacanza.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Vano frigorifero

Raffreddamento rapido. Temperatura regolabile da +3 °C a +8 °C.
1 ripiano in vetro bianco satinato.
2 ripiani in vetro infrangibile, regolabili in altezza e parzialmente estraibili.
2 supporti per bottiglie in legno di acero con connettore magnetico, possono essere combinati fino a 5 supporti per ripiano.
Con l'aiuto di 5 supporti portabottiglie è possibile conservare fino a 9 bottiglie (formato standard da 0,75 l) su un unico ripiano.
Il supporto è adatto anche per la conservazione di bottiglie di champagne e magnum.
1 ampio balconcino in alluminio per bottiglie.
1 balconcino in alluminio.
Illuminazione LED interna di colore bianco in tonalità calda (3500 K) con pannelli antiriflesso, integrati nelle pareti laterali.
Capacità 101 litri.

Zona Fresh Cooling

Cassetti con solidi profili in alluminio e frontale con superficie bianca ad effetto satinato.
1 cassetto Fresh Cooling completamente estraibile, illuminato. Livello umidità regolabile manualmente. Ideale per frutta e verdura.
1 cassetto Fresh Cooling completamente estraibile, illuminato. Ideale per carne, pesce e pollame. Capacità 55 litri.

Vano congelatore

Sistema No-frost con congelamento rapido.
Temperatura regolabile da -14 °C a -24 °C.
Vano congelatore ****
Cassetti con solidi profili in alluminio e frontale con superficie bianca ad effetto satinato.
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.
Capacità di congelamento 7 kg/24 h.
Autonomia in caso di guasto 8 h.
2 ripiani in vetro infrangibile.
3 cassetti congelatori, di cui 1 extra-large.
Capacità 67 litri.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica D in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
Consumo di energia 201 kWh/anno.
Livello rumorosità 37 dB (A) re 1 pW.


Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione).
Peso massimo del pannello porta: superiore 19 kg, inferiore 19 kg.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 355.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,090 kW.
Cavo di connessione lunghezza 2,3 m, con spina.
230V / 10A





Combinazione frigo-congelatore Vario serie 200 RT289

RT289370 CHF 4'620.-
Con zona Fresh Cooling. CHF 4'273.82
Perfettamente integrabile.
Larghezza nicchia 56 cm.
Altezza nicchia 177,5 cm.



CRA CHF 28.11
CHF 26.-

In dotazione

- 2 supporti per bottiglie in legno di acero.
- 2 portauova.
- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio.
- 1 supporto per cerniere rinforzate fino a 27 kg.

Accessori speciali

RA238030 CHF 75.-
Solido supporto CHF 69.38
per bottiglie in legno di acero con
connettore magnetico.

RA430100 CHF 58.-
Contenitore CHF 53.65
antracite con coperchio trasparente.

Highlights

- Interni con eleganti elementi in alluminio e finitura Gaggenau Light Bronze.
- Porta dotata di Open Assist per l'apertura:
1. Funzione Push-to-Open per integrare il frigo in composizioni senza maniglia.
- Ripiani e cassetti estraibili.
- Sofisticato sistema di illuminazione LED, con luci bianche in tonalità calda e antiriflesso.
- 4 zone climatiche incluse 3 zone Fresh Cooling.
- Ripiani in vetro infrangibile, regolabili in altezza ed estraibili, con solidi profili in alluminio.
- Movimento controllato dei cassetti e dei ripiani su guide completamente estraibili ed ammortizzate.
- Solidi supporti bottiglia in legno di acero con connettore magnetico.
- Capacità totale 269 litri.

Funzionamento

Regolazione elettronica della temperatura visualizzata tramite display.
Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche

Un compressore con due sistemi indipendenti di raffreddamento. Sbrinatorio automatico. Sistema Soft Closing con cerniere piatte per permettere la chiusura ammortizzata della porta da un angolo di apertura di 20°. Allarme porta aperta e in caso di anomalie.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto. Apertura della porta tramite assistente vocale.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Vano frigorifero

Raffreddamento rapido. Temperatura regolabile da +3 °C a +8 °C.
5 ripiani in vetro infrangibile con altezza regolabile, parzialmente estraibili.
1 ripiano in vetro bianco satinato.
2 supporti per bottiglie in legno d'acero con connettore magnetico, possono essere combinati fino a 5 supporti per ripiano.
Con l'aiuto di 5 supporti portabottiglie è possibile conservare fino a 9 bottiglie (formato standard da 0,75 l) su un unico livello. Il supporto è adatto anche per la conservazione di bottiglie di champagne e magnum.
1 ampio balconcino in alluminio per bottiglie.
3 balconcini in alluminio.
Illuminazione LED interna di colore bianco in tonalità calda (3500 K) con pannelli antiriflesso, integrati nelle pareti laterali.
Capacità 171 litri.

Zona Fresh Cooling

Cassetti con solidi profili in alluminio e frontale con superficie bianca ad effetto satinato.
1 cassetto Fresh Cooling completamente estraibile, illuminato. Livello umidità regolabile manualmente. Ideale per frutta e verdura.
2 cassetti completamente estraibili, illuminati. Ideale per carne, pesce e pollame. Capacità 83 litri.

Vano congelatore

Temperatura di conservazione da -18 °C.
Vano congelatore ****.
Capacità di congelamento 2,8 kg/24 h. Autonomia in caso di guasto 9,5 h. Capacità 15 litri.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica E in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
Consumo di energia 184 kWh/anno. Livello rumorosità 36 dB (A) re 1 pW.


Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile. Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione). Peso massimo del pannello porta 27 kg.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 355.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,090 kW. Cavo di connessione lunghezza 2,3 m, con spina. 230V / 10A





Frigorifero Vario serie 200 RC289

RC289370 CHF 4'620.-
Con zona Fresh CHF 4'273.82
Cooling.
Perfettamente integrabile.
Larghezza nicchia 56 cm.
Altezza nicchia 177,5 cm.



CRA	CHF	28.11
	CHF	26.-

In dotazione

- 2 supporti per bottiglie in legno di acero.
- 2 portauova.
- 1 supporto per cerniere rinforzate fino a 27 kg.

Accessori speciali

RA238030	CHF	75.-
Solido supporto per bottiglie in legno di acero con connettore magnetico.	CHF	69.38

RA430100	CHF	58.-
Contenitore con coperchio trasparente.	CHF	53.65

Highlights

- Interni con eleganti elementi in alluminio e finitura Gaggenau Light Bronze.
- Porta dotata di Open Assist per l'apertura:
1. Funzione Push-to-Open per integrare il frigo in composizioni senza maniglia.
- Ripiani e cassetti estraibili.
- Sofisticato sistema di illuminazione LED, con luci bianche in tonalità calda e antiriflesso.
- 3 zone climatiche incluse 3 zone Fresh Cooling.
- Ripiani in vetro infrangibile, regolabili in altezza ed estraibili, con solidi profili in alluminio.
- Possibilità di combinazione Side by Side con RF287.
- Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema Soft-Closing.
- Movimento controllato dei cassetti e dei ripiani su guide completamente estraibili ed ammortizzate.
- Solidi supporti bottiglia in legno di acero con connettore magnetico.
- Capacità totale 289 litri.

Funzionamento

Regolazione elettronica della temperatura visualizzata tramite display.
Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche

Sbrinatorio automatico.
Sistema Soft Closing con cerniere piatte per permettere la chiusura ammortizzata della porta da un angolo di apertura di 20°.
Allarme porta aperta e in caso di anomalie.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto.
Apertura della porta tramite assistente vocale.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Vano frigorifero

Raffreddamento rapido.
Temperatura regolabile da +3 °C a +8 °C.
6 ripiani in vetro infrangibile, con altezza regolabile e parzialmente estraibili.
1 ripiano in vetro bianco satinato.
2 supporti per bottiglie in legno d'acero con connettore magnetico, possono essere combinati fino a 5 supporti per ripiano.
Con l'aiuto di 5 supporti portabottiglie è possibile conservare fino a 9 bottiglie (formato standard da 0,75 l) su un unico livello.
Il supporto è adatto anche per la conservazione di bottiglie di champagne e magnum.
1 ampio balconcino in alluminio per bottiglie.
3 balconcini in alluminio.
Illuminazione LED interna di colore bianco in tonalità calda (3500 K) con pannelli antiriflesso, integrati nelle pareti laterali.
Capacità 206 litri.

Zona Fresh Cooling

Cassetti con solidi profili in alluminio e frontale con superficie bianca ad effetto satinato.
1 cassetto Fresh Cooling completamente estraibile, illuminato.
Livello umidità regolabile manualmente.
Ideale per frutta e verdura.
2 cassetti Fresh Cooling completamente estraibili, illuminati.
Ideale per carne, pesce e pollame.
Capacità 83 litri.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica D in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
Consumo di energia 120 kWh/anno.
Livello rumorosità 36 dB (A) re 1 pW.


Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione).
Peso massimo del pannello porta 27 kg.
In caso di installazione Side by Side ogni apparecchio deve essere installato nella sua propria nicchia.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 355.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,090 kW.
Cavo di connessione lunghezza 2,3 m, con spina.
230V / 10A





Congelatore Vario serie 200
RF287

RF287370 CHF 3'915.-
Perfettamente integrabile. CHF 3'621.65
Larghezza nicchia 56 cm.
Altezza nicchia 177,5 cm.



CRA CHF 28.11
CHF 26.-

In dotazione

- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio.
- 1 supporto per cerniere rinforzate fino a 27 kg.

Highlights

- Interni con eleganti elementi in alluminio e finitura Gagganau Light Bronze.
- Porta dotata di Open Assist per l'apertura:
1. Funzione Push-to-Open per integrare il congelatore in composizioni senza maniglia.
- Ripiani in vetro infrangibile con solidi profili in alluminio.
- Cassetti con solidi profili in alluminio e frontale con superficie bianca ad effetto satinato.
- Soffisticato sistema di illuminazione LED, con luci bianche in tonalità calda (3500 K) e antiriflesso, integrate nelle pareti laterali.
- Accesso diretto ai ripiani grazie al vano aperto.
- Combinabile con frigorifero RC289 (installazione Side by Side).
- Combinabile con cantina climatizzata per vini RW282 (installazione Side by Side).
- Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema Soft-Closing.
- Capacità totale 212 litri.

Funzionamento

Regolazione elettronica della temperatura visualizzata tramite display.
Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.
Sistema Soft Closing con cerniere piatte per permettere la chiusura ammortizzata della porta da un angolo di apertura di 20°.
Allarme porta aperta e in caso di anomalie.

Servizi digitali selezionati (Gagganau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto.
Apertura della porta tramite assistente vocale.

Per ulteriori informazioni su Gagganau Home Connect, consultare la pagina 395.

Congelatore

Sistema No-frost con funzione di congelamento rapido.
Temperatura regolabile da -14 °C a -24 °C.
Vano congelatore ****.
Capacità di congelamento 14 kg/24 h.
Autonomia in caso di guasto 9 h.
3 cassetti freezer, di cui 1 extra large, removibili.
6 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 con solidi profili in alluminio, estraibili.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica E in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
Consumo di energia 235 kWh/anno.
Livello rumorosità 35 dB (A) re 1 pW.


Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.
Cerniera a sinistra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione).
Peso massimo del pannello porta 27 kg.
In caso di installazione Side by Side ogni apparecchio deve essere installato nella sua propria nicchia.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 355.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,120 kW.
Cavo di connessione lunghezza 2,3 m, con spina.
230V / 10A





Combinazione frigo-congelatore da libera installazione serie 200 RY295

RY295350 CHF 6'470.-
Con zona Fresh Cooling 0 °C.
Libera installazione.
Pannelli porta e cassetto in acciaio inox con finitura color antracite.
Larghezza 91 cm, altezza 183 cm.



CRA	CHF	50.05
	CHF	46.30

In dotazione

- 1 paletta per cubetti di ghiaccio.
- 1 filtro a carboni attivi

Accessori speciali

RA450012	CHF	130.-
Filtro dell'acqua a carboni attivi.	CHF	120.26

Per RYV, RB e RF

Highlights

- 3 zone climatiche Fresh Cooling 0 °C.
- 2 cassette Fresh Cooling 0 °C con 5 temperature preimpostate tra -2 °C e +4 °C.
- 3 ripiani in vetro, divisi simmetricamente, con altezza regolabile.
- Produttore di ghiaccio integrato con collegamento diretto alla rete idrica.
- Dispenser dell'acqua interno.
- 5 scenari luce preimpostati.
- Capacità totale 573 litri.

Funzionamento

Regolazione elettronica della temperatura tramite display. Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche

Doppio compressore con due sistemi indipendenti di raffreddamento. Raffreddamento dinamico. Sbrinamento automatico. Allarme porta aperta e in caso di anomalie. Sicurezza bambini. Modalità riposo certificato da Star-K. Funzione vacanza. Pannelli esterni superiori e laterali color antracite. Filtro a carboni attivi per sistema di filtraggio dell'acqua con indicatore di saturazione visualizzato a display. Filtro dell'aria.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Vano frigorifero

Raffreddamento rapido. Temperatura regolabile da +2 °C a +8 °C. 3 ripiani in vetro con divisori, in totale 6 mezzi ripiani con altezza regolabile manualmente. 1 ripiano integrato. 2 ampi balconcini controporta per bottiglie. 4 balconcini, di cui 2 con altezza regolabile. 1 ampio cassetto. Dispenser dell'acqua interno con collegamento idrico diretto, integrato nella parete laterale sinistra. Illuminazione LED antiriflesso (5600 K). 5 scenari luce preimpostati per l'illuminazione, selezionabili anche tramite Gaggenau Home Connect. Parete interna posteriore in acciaio inox. Capacità 335 litri.

Fresh Cooling 0 °C

2 cassette Fresh Cooling 0 °C. 5 temperature tra -2 °C e +4 °C in combinazione con impostazioni di umidità per carne e pesce, frutta, verdura, bevande, standard. Capacità 67 litri.

Vano congelatore

Sistema No-frost con funzione di congelamento rapido. Temperature regolabili da -16 °C a -24 °C. Vano congelatore ****. Capacità di congelamento 15 kg /24 h. Autonomia in caso di guasto 18,5 h. 3 cassette estraibili completamente. Capacità 171 litri.

Produttore ghiaccio

Produttore ghiaccio integrato nel vano congelatore, con collegamento diretto alla rete idrica. Disattivabile separatamente. Produzione ghiaccio ca. 1,5 kg/24 h. Contenitore cubetti ghiaccio removibile con capacità 3 kg.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica E in una scala di classi di efficienza energetica da A a G. Consumo di energia 333 kWh/anno. Livello rumorosità 39 dB (A) re 1 pW.


Precauzioni di montaggio

Angolo di apertura della porta di 118°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione). È necessario mantenere una distanza minima dal muro di 25 mm. Se la pressione dell'acqua supera 0,8 MPa (8 bar), collegare una valvola di sfogo tra rubinetto e tubo di allacciamento. Per ottenere il consumo energetico dichiarato, è necessario utilizzare i distanziatori in dotazione. I distanziatori aumentano la profondità dell'apparecchio di circa 2,5 cm. Senza i distanziatori, l'apparecchio è perfettamente funzionante ma consuma una quantità leggermente maggiore di energia.


Valori di collegamento

Cavo di connessione lunghezza 2,4 m, con spina. Collegamento per carico dell'acqua. Lunghezza del cavo di allacciamento 3,0 m con ghiera 3/4". Pressione dell'acqua da 2 a 8 bar. 230V / 10A

Vista apparecchio tridimensionale e dimensioni nicchia




- A: Altezza frontale da 1830 a 1847 mm, con massima estensione dei piedini di sostegno
B: Con maniglia
C: Aggiungere 25 mm per spaziatori fissi sul retro
D: Posizionamento dell'allacciamento idrico




Se l'apparecchio è installato in una nicchia, rispettare le dimensioni indicate

Angolo di apertura delle porte




x ₁ (profondità mobile)	a	b
600	0	0
650	0	33
700	45	60
x ₂ (parete)	93	266

Distanze per l'apertura delle porte



Distanze minime di installazione da pareti laterali



A: ≥ 3,2 mm
Lasciare uno spazio di almeno 12,7 mm sopra l'apparecchio

EB333

Forni Gaggenau
Expressive

Forni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazione

Apparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect



Combinazione frigo-congelatore serie 200

RB282

RB282306 CHF 4'305.-
Con zona Fresh Cooling. CHF 3'982.42
Perfettamente integrabile.
Larghezza nicchia 56 cm.
Altezza nicchia 177,5 cm.



CRA	CHF	28.11
	CHF	26.-

In dotazione

- 2 contenitori per il ghiaccio.
- 3 portauova.
- 1 ripiano per vino e champagne.
- 1 vaschetta per cubetti ghiaccio con coperchio.

Accessori speciali

RA430100	CHF	58.-
Contenitore di conservazione con coperchio trasparente, antracite.	CHF	53.65
RA260000	CHF	46.-
Set pesante per un peso massimo ammissibile del frontale dei mobili fino a 24 kg.	CHF	42.55

Highlights

- 4 zone climatiche incluse 2 zone Fresh Cooling.
- Ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza.
- Balconcini con profili in alluminio.
- Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema Soft-Closing.
- Capacità totale 223 litri.

Funzionamento

Regolazione elettronica della temperatura, visualizzata sul display. Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche

Un compressore con due sistemi indipendenti di raffreddamento. Sbrinamento automatico. Sistema SoftClosing con cerniere piatte per permettere la chiusura ammortizzata della porta da un angolo di apertura di 20°. Allarme porta aperta e in caso di anomalie. Funzione vacanza.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Vano frigorifero

Raffreddamento rapido. Sbrinamento automatico. Temperatura regolabile da +3 °C a +8 °C. 2 ripiani in vetro infrangibile, con altezza regolabile di cui 1 completamente estraibile e 1 integrato. Ripiano per 4 bottiglie di vino e champagne a scomparsa. 1 balconcino di ampie dimensioni per bottiglie. 1 balconcino con profili in alluminio. Intensa illuminazione LED interna (5800 K), con luci antiriflesso laterali. Capacità 101 litri.

Zona Fresh Cooling

1 cassetto Fresh Cooling completamente estraibile, illuminato. Livello umidità regolabile manualmente. Ideale per frutta e verdura. 1 cassetto Fresh Cooling completamente estraibile, illuminato. Ideale per carne, pesce e pollame. Capacità 55 litri.

Vano congelatore

Sistema NoFrost con congelamento rapido. Temperatura da -16 °C a -24 °C Vano congelatore **** Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie. Capacità di congelamento 7 kg/24 h. Autonomia in caso di guasto 8 h. 3 cassetti, di cui uno più ampio. 2 ripiani in vetro infrangibile. Capacità 67 litri.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica D in una scala di classi di efficienza energetica da A a G. Consumo di energia 201 kWh/anno. Livello rumorosità 37 dB (A) re 1 pW.


Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte. Cerniera a destra, reversibile. Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione). Peso massimo del pannello porta: superiore 19 kg, inferiore 19 kg.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 355.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,09 kW. Lunghezza cavo di allacciamento 2,3 m con presa. 230V / 10A





Combinazione frigo-congelatore serie 200
RT282

RT282306 CHF 4'075.-
Con zona Fresh Cooling.
Perfettamente integrabile.
Larghezza nicchia 56 cm.
Altezza nicchia 177,5 cm.



CRA CHF 28.11
CHF 26.-

In dotazione

- 3 portauova.
- 1 ripiano per vino e champagne.
- 1 vaschetta per cubetti ghiaccio con coperchio.

Accessori speciali

RA430100 CHF 58.-
Contentore di conservazione con coperchio trasparente, antracite.

RA260000 CHF 46.-
Set pesante per un peso massimo ammissibile del frontale dei mobili fino a 24 kg.

Highlights

- 4 zone climatiche incluse 3 zone Fresh Cooling.
- Ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza.
- Balconcini con profili in alluminio.
- Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema Soft-Closing.
- Capacità totale 269 litri.

Funzionamento

Regolazione elettronica della temperatura, visualizzata sul display. Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche

Un compressore con due sistemi indipendenti di raffreddamento. Sbrinamento automatico. Sistema SoftClosing con cerniere piatte per permettere la chiusura ammortizzata della porta da un angolo di apertura di 20°. Allarme porta aperta e in caso di anomalie.

Servizi digitali selezionati (Gagganau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gagganau Home Connect, consultare la pagina 395.

Vano frigorifero

Raffreddamento rapido. Sbrinamento automatico. Temperatura regolabile da +3 °C a +8 °C. 5 ripiani in vetro infrangibile, con altezza regolabile di cui 1 completamente estraibile e 1 integrato. Ripiano per 4 bottiglie di vino e champagne a scomparsa. 1 balconcino di ampie dimensioni per bottiglie. 4 balconcini con profili in alluminio. Intensa illuminazione LED interna (5800 K), con luci antiriflesso laterali. Capacità 171 litri.

Zona Fresh Cooling

1 cassetto Fresh Cooling completamente estraibile, illuminato. Livello umidità regolabile manualmente. Ideale per frutta e verdura. 2 cassette Fresh Cooling completamente estraibili, illuminati. Ideale per carne, pesce e pollame. Capacità 83 litri.

Vano congelatore

Temperatura da -18 °C
Vano congelatore ****
Capacità di congelamento 2,8 kg/24 h. Autonomia in caso di guasto 9,5 h. Capacità 15 litri.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica E in una scala di classi di efficienza energetica da A a G. Consumo di energia 184 kWh/anno. Livello rumorosità 36 dB (A) re 1 pW.


Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte. Cerniera a destra, reversibile. Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione). Peso massimo del pannello porta: 22 kg.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 355.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,09 kW. Lunghezza cavo di allacciamento 2,3 m con presa. 230V / 10A



**Frigorifero serie 200****RC282**

RC282306 CHF 4'075.-
 Con zona Fresh CHF 3'769.66
 Cooling.
 Perfettamente integrabile.
 Larghezza nicchia 56 cm.
 Altezza nicchia 177,5 cm



CRA CHF 28.11
 CHF 26.-

In dotazione

3 portaovva.
 1 ripiano per vino e champagne.

Accessori speciali

RA430100 CHF 58.-
 Contenitore di CHF 53.65
 conservazione con coperchio
 trasparente, antracite.

RA260000 CHF 46.-
 Set pesante per un CHF 42.55
 peso massimo ammissibile del frontale
 dei mobili fino a 24 kg.

Highlights

- 3 zone climatiche incluse 3 zone Fresh Cooling.
- Ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza.
- Balconcini con profili in alluminio.
- Combinabile con congelatore RF282 per installazione Side by Side.
- Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema Soft-Closing.
- Capacità totale 289 litri.

Funzionamento

Regolazione elettronica della temperatura, visualizzata sul display. Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche

Sbrinamento automatico.
 Sistema SoftClosing con cerniere piatte per permettere la chiusura ammortizzata della porta da un angolo di apertura di 20°.
 Allarme porta aperta e in caso di anomalie.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Vano frigorifero

Raffreddamento rapido.
 Sbrinamento automatico.
 Temperatura regolabile da +3 °C a +8 °C.
 6 ripiani in vetro infrangibile, con altezza regolabile di cui 1 completamente estraibile e 1 integrato.
 Ripiano per 4 bottiglie di vino e champagne a scomparsa.
 1 balconcino di ampie dimensioni per bottiglie.
 4 balconcini con profili in alluminio.
 Intensa illuminazione LED interna (5800 K), con luci antiriflesso laterali.
 Capacità 206 litri.

Zona Fresh Cooling

1 cassetto Fresh Cooling completamente estraibile, illuminato.
 Livello umidità regolabile manualmente.
 Ideale per frutta e verdura.
 2 cassetti Fresh Cooling completamente estraibili, illuminati.
 Ideale per carne, pesce e pollame.
 Capacità 83 litri.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica D in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
 Consumo di energia 120 kWh/anno.
 Livello rumorosità 36 dB (A) re 1 pW.


Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.
 Cerniera a destra, reversibile.
 Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione).
 Peso massimo del pannello porta: 22 kg.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 355.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,09 kW.
 Lunghezza cavo di allacciamento 2,3 m con presa.
 230V / 10A





Congelatore serie 200 RF282

RF282306 CHF 3'370.-
 Perfettamente integrabile.
 Larghezza nicchia 56 cm.
 Altezza nicchia 177,5 cm.



CRA CHF 28.11
 CHF 26.-

In dotazione

1 vaschetta per cubetti ghiaccio.

Accessori speciali

RA260000 CHF 46.-
 Set pesante per un peso massimo ammissibile del frontale dei mobili fino a 24 kg.

Highlights

- Gestione flessibile dello spazio interno grazie a cassetti e ripiani totalmente removibili.
- Combinabile con frigo RC282 (Side by Side).
- Combinabile con cantina RW282 (Side by Side).
- Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema Soft-Closing.
- Capacità totale 212 litri.

Funzionamento

Regolazione elettronica della temperatura tramite display. Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico. Sistema SoftClosing con cerniere piatte per permettere la chiusura automatica della porta da un angolo di apertura di 20°. Allarme porta aperta e in caso di anomalie.

Servizi digitali selezionati

(Gagganau Home Connect)
 Controllo e monitoraggio da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gagganau Home Connect, consultare la pagina 395.

Vano congelatore

Sistema NoFrost con funzione di congelamento rapido. Temperatura regolabile da -14 °C a -24 °C. Vano congelatore ****. Capacità di congelamento 13,8 kg/24 h. Autonomia in caso di guasto 8 h. 5 cassetti freezer, 2 di cui extra large. 4 ripiani in vetro infrangibile tra i cassetti. 2 ripiani infrangibili in vetro con frontale trasparente basculante. Tutti i cassetti e i ripiani in vetro infrangibile possono essere rimossi. Capacità 212 litri.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica E in una scala di classi di efficienza energetica da A a G. Consumo di energia 235 kWh/anno. Livello rumorosità 35 dB (A) re 1 pW.


Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte. Cerniera a sinistra, reversibile. Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione). Peso massimo del pannello porta: 22 kg.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 355.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,12 kW. Lunghezza cavo di allacciamento 2,3 m con presa. 230V / 10A





Frigorifero con comparto congelatore serie 200 RT202

RT202180 CHF 2'365.-
Perfettamente integrabile.
da sottopiano.
Larghezza nicchia 60 cm.
Altezza nicchia 82 cm.



CRA	CHF	28.11
	CHF	26.-

In dotazione

- 1 contenitore per uova.
- 1 vaschetta per cubetti ghiaccio.

Accessori speciali

RA430100	CHF	58.-
Contenitore di conservazione con coperchio trasparente, antracite.	CHF	53.65

Highlights

- Interni con solidi elementi in alluminio satinato chiaro.
- Ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza con profili in alluminio.
- Luce LED calda bianca anti-abbaglio.
- Cassetto con solida maniglia in alluminio, vicino a 0 °C.
- Chiusura ammortizzata della porta.
- Capacità totale 110 litri.

Funzionamento

Electronica LED con comandi touch.

Caratteristiche tecniche

Sistema SoftClosing con cerniere piatte per permettere la chiusura automatica della porta da un angolo di apertura di 20°.
Allarme porta aperta.
Funzione vacanza.
Modalità riposo.

Servizi digitali selezionati (Gaggau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggau Home Connect, consultare la pagina 395.

Vano frigorifero

Raffreddamento rapido.
Temperatura regolabile da +2 °C a +6 °C.
1 ripiano in vetro infrangibile regolabile in altezza con profilo in alluminio.
1 cassetto con solida maniglia in alluminio, vicino a 0 °C, ideale per carne, pesce e pollame.
1 scomparto inferiore con coperchio in vetro scorrevole.
1 balconcino in alluminio ampio per bottiglie, extra profondo.
1 balconcino in alluminio regolabile in altezza.
1 balconcino regolabile, piccolo.
Luce laterale LED calda bianca anti-abbaglio (3500 K).
Capacità totale di tutti i comparti frigorifero: 93 litri.

Vano congelatore

Temperatura di conservazione -18 °C e più bassa.
Vano congelatore ****.
Capacità di congelamento 3 kg / 24 h.
Autonomia in caso di guasto 9 h.
Capacità 17 litri.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica D in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
Consumo di energia 119 kWh/anno.
Livello rumorosità 35 dB (A) re 1 pW.


Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.
Peso massimo del pannello porta: 12 kg.
Piedini regolabili in altezza.
La griglia di ventilazione in dotazione deve essere utilizzata.
La presa elettrica principale deve essere progettata fuori dalla nicchia di incasso.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 355.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,09 kW.
Lunghezza cavo di allacciamento 2,3 m con presa.



A: Presa

B: Altezza base:

- 100 mm se l'altezza nicchia è 822 mm
- 180 mm se l'altezza nicchia è 900 mm



Frigorifero serie 200 RC202

RC202180 CHF 2'165.-
Perfettamente integrabile.
da sottopiano.
Larghezza nicchia 60 cm.
Altezza nicchia 82 cm.



CRA CHF 28.11
CHF 26.-

In dotazione

1 contenitore per uova.

Accessori speciali

RA430100 CHF 58.-
Contenitore di conservazione con coperchio trasparente, antracite.

Highlights

- Interni con solidi elementi in alluminio satinato chiaro.
- Ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza con profili in alluminio.
- Luce LED calda bianca anti-abbaglio.
- Cassetto con solida maniglia in alluminio, vicino a 0 °C.
- Chiusura ammortizzata della porta.
- Capacità totale 134 litri.

Funzionamento

Elettronica LED con comandi touch.

Caratteristiche tecniche

Sistema SoftClosing con cerniere piatte per permettere la chiusura automatica della porta da un angolo di apertura di 20°.
Allarme porta aperta.
Funzione vacanza.
Modalità riposo.

Servizi digitali selezionati (Gagganau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gagganau Home Connect, consultare la pagina 395.

Vano frigorifero

Raffreddamento rapido.
Temperatura regolabile da +2 °C a +6 °C.
2 ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza con profilo in alluminio.
1 cassetto con solida maniglia in alluminio, vicino a 0 °C, ideale per carne, pesce e pollame.
1 scomparto inferiore con coperchio in vetro scorrevole.
1 balconcino in alluminio ampio per bottiglie, extra profondo.
1 balconcino in alluminio regolabile in altezza.
1 balconcino regolabile, piccolo.
Luce laterale LED calda bianca anti-abbaglio (3500 K).

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica E in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
Consumo di energia 93 kWh/anno.
Livello rumorosità 35 dB (A) re 1 pW.


Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°
Peso massimo del pannello porta: 12 kg.
Piedini regolabili in altezza.
La griglia di ventilazione in dotazione deve essere utilizzata.
La presa elettrica principale deve essere progettata fuori dalla nicchia di incasso.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 355.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,09 kW.
Lunghezza cavo di allacciamento 2,3 m con presa.



A: Presa

B: Altezza base:

- 100 mm se l'altezza nicchia è 822 mm
- 180 mm se l'altezza nicchia è 900 mm



Congelatore serie 200
RF202

RF202180 **CHF 2'205.-**
 Perfettamente integrabile. CHF 2'039.78
 da sottopiano.
 Larghezza nicchia 60 cm.
 Altezza nicchia 82 cm.



CRA	CHF	28.11
	CHF	26.-

In dotazione
 1 vaschetta per cubetti ghiaccio.

- Highlights**
- Interni con solidi elementi in alluminio satinato chiaro.
 - Cassetti con solida maniglia in alluminio.
 - Chiusura ammortizzata della porta.
 - Capacità totale 85 litri.

Funzionamento
 Elettronica LED con comandi touch.

Caratteristiche tecniche
 Sbrinamento automatico.
 Sistema SoftClosing con cerniere piatte per permettere la chiusura automatica della porta da un angolo di apertura di 20°.
 Allarme porta aperta.
 Funzione vacanza.
 Modalità riposo.

Servizi digitali selezionati
(Gaggenau Home Connect)
 Controllo e monitoraggio da remoto.

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.


Vano congelatore
 Tecnologia NoFrost con congelamento rapido.
 Temperatura regolabile da -18 °C a -24 °C.
 Vano congelatore ****.
 Capacità di congelamento 8 kg / 24 h.
 Autonomia in caso di guasto 9 h.

Valori di consumo
 Classe di efficienza energetica E in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
 Consumo di energia 189 kWh/anno.
 Livello rumorosità 35 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio
 Cerniere piatte.
 Cerniera a destra, reversibile.
 Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°
 Peso massimo del pannello porta: 19 kg.
 Piedini regolabili in altezza.
 La griglia di ventilazione in dotazione deve essere utilizzata.
 La presa elettrica principale deve essere progettata fuori dalla nicchia di incasso.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 355.

Valori di collegamento
 Assorbimento totale 0,09 kW.
 Lunghezza cavo di allacciamento 2,3 m con presa.



A: Presa
B: Altezza base:
 - 100 mm se l'altezza nicchia è 822 mm
 - 180 mm se l'altezza nicchia è 900 mm

Ulteriori precauzioni di montaggio per apparecchi serie 200

Luogo di installazione

Installare l'apparecchio in luogo asciutto e ventilato, lontano dalla luce solare o da fonti di calore. In caso ciò non fosse possibile, prevedere un'isolamento appropriato e rispettare le seguenti distanze dalla fonte di calore:

- 3 cm da cucine a gas / elettriche.
- 3 cm da forni elettrici / a gas.
- 30 cm da cucine / apparecchi ad olio o combustibile solido.

Installazione Side by Side


I frigoriferi delle serie Vario 200 e 200 (tranne RT202, RC202 e RF202) possono essere installati Side by Side nelle seguenti combinazioni:

- RW + RW
 - RC + RF (nessun altro apparecchio accanto al modello RC)
 - RW + RF (nessun altro apparecchio accanto al modello RW, eccetto RW)
- Per tutte le altre combinazioni, è necessario rispettare una distanza minima di 160 mm tra gli apparecchi.

Distanza dai mobili adiacenti in base allo spessore e al raggio del pannello del mobile

Lo spessore del pannello delle porte customizzate dal cliente può essere compreso tra 19 mm e 22 mm.

Dimensioni raccomandate per cerniere piatte



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

F: Spessore del pannello mobile
R: Raggio
X: Dimensione della fuga

Lo spazio raccomandato nella tabella deve essere rispettato in modo tale da evitare collisioni con altri elementi quando la porta è aperta ed eventuali danni ai pannelli.
Per RW204 deve essere rispettato un gioco minimo di 3 mm.

Pannelli porta

Peso massimo consentito per i pannelli delle porte

Altezza	Numero porte	Max. consentito peso pannello
178 cm, Vario 200, serie 200	1	22 kg
178 cm, Vario 200, serie 200	2	19 kg cad
178 cm, Vario 200, serie 200 + RA260000	1	27 kg
178 cm, Vario 200, serie 200 + RA260000	2	24 kg cad
86 cm, serie 200	1	10 kg
178 cm, 123 cm, Cantina serie 200	1	20 kg
82 cm, serie 200 RC/RT/RF	1	12/12/19 kg

Se viene superato il peso massimo consentito, ciò può danneggiare o compromettere il funzionamento della cerniera.

Base

Importante!

Una scarsa ventilazione provoca danni all'apparecchio.
L'apertura della presa d'aria dell'apparecchio nell'area dello zoccolo della cucina non deve mai essere coperta.
È necessario prevedere un'area di almeno 200 cm² per l'apertura della presa d'aria.

Dimensioni degli accessori speciali - Cornici per cantine vino serie 200


Gli schemi seguenti mostrano le dimensioni delle cornici speciali per le porte delle cantine RW282 e RW222.

Le dimensioni delle porte mostrate sono progettate per le seguenti specifiche di base:
— Spessore pannello: 19 mm
— Fuga: 3 mm


Importante!

I seguenti schemi non sostituiscono i disegni dettagliati. La conformità ai requisiti specifici relativi alla progettazione della cucina è essenziale.

Altezza apparecchio 178 cm




Altezza apparecchio 123 cm



A: 52.5

Lo spessore del pannello della porta è 19 mm.
Le dimensioni massime del pannello della porta considerano una fuga di 3 mm basata sulla singola dimensione.

Suggerimenti di installazione per l'aerazione dell'apparecchio



A: Lufteintritt ≥ 200 cm²; Lüftungsmöglichkeiten A1 oder A2
B: Luftauslass ≥ 200 cm²; Lüftungsmöglichkeiten B1 oder B2



Cantina per vino serie 200 RW282

RW282263 **CHF 8'315.-**
Completamente integrabile, con porta in vetro. Larghezza nicchia 56-57 cm, Altezza nicchia 177,2-178,8 cm.



CRA	CHF	28.11
	CHF	26.-

Accessori per l'installazione

RA221311 **CHF 863.-**
Cornice in acciaio inox con maniglia. Per RW282, spessore pannello 19 mm.

RA425110 **CHF 255.-**
Maniglia, acciaio inox, lunga. 3 supporti di fissaggio, lunghezza 1131 mm, altezza 49 mm, distanza tra i fori dei supporti di montaggio 554 mm.

Accessori speciali

RA050220 **CHF 54.-**
Filtro a carboni attivi di ricambio.

Highlights

- 2 zone climatizzate indipendenti.
- Regolazione elettronica della temperatura da +5 °C a +20 °C.
- Regolazione dell'umidità.
- Supporti bottiglie estraibili; in legno di faggio e alluminio.
- Opzioni di illuminazione.
- Vibrazioni ridotte.
- Combinabile con il congelatore RF287 o RF282 (installazione Side by Side).
- Capacità n. bottiglie standard: 80.

Funzionamento

Controllo elettronico della temperatura con display digitale. Comandi touch. Luce di presentazione per ogni zona, dimmerabile. Luce LED interna (3000 K) soffusa automatica alla chiusura e apertura.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico. Sbrinamento automatico. Sistema di chiusura ammortizzato integrato nella cerniera della porta. 1 filtro aria a carboni attivi per entrambe le zone. Protezione raggi UV. Allarme porta aperta e in caso di anomalie. Sicurezza bambini.

Caratteristiche

Capacità massima: 80 bottiglie (bottiglie standard da 0,75 l). 10 supporti per bottiglie di cui 8 estraibili. Possibilità di conservare bottiglie Magnum. Illuminazione LED. Capacità 254 litri.

Valori di consumo


Classe di efficienza energetica G in una scala di classi di efficienza energetica da A a G. Consumo di energia 162 kWh/anno. Rumorosità 32 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio


Cerniere piate. Cerniera a destra, reversibile. Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione). Peso max pannello porta 20 kg. Spessore del pannello min. 16 mm/ max. 22 mm. La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile. Se prevista installazione Side by Side ogni apparecchio deve essere inserito nella propria nicchia. La cantina vino può essere combinata con una seconda cantina o un congelatore esclusivamente (RF287 o RF282). Per la combinazione con altri apparecchi (RC, RT, RB) è necessario mantenere una distanza minima di 150 mm. Non trasportare/operare sopra i 1.500 m rispetto al livello del mare.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,13 kW. Cavo di collegamento 2,8 m con spina Schuko.



Conservazione di bottiglie



A: Adatto al posizionamento di bottiglie magnum
B: 0,75 litri



Cantina per vino serie 200 RW222

RW222263 CHF 7'330.-
Completamente CHF 6'780.76
integrabile,
con porta in vetro.
Larghezza nicchia 56-57 cm,
Altezza nicchia 122,0-123,6 cm.



CRA CHF 28.11
CHF 26.-

Accessori per l'installazione

RA221211 CHF 667.-
Cornice in acciaio CHF 617.02
inox con maniglia. Per RW222,
spessore pannello 19 mm.

RA425910 CHF 225.-
Maniglia, acciaio CHF 208.14
inox, corta.
Per RVY497, RB492 e RW222
2 supporti di fissaggio, lunghezza
810 mm, altezza 49 mm, distanza tra i
fori dei supporti di montaggio 787 mm.

Accessori speciali

RA050220 CHF 54.-
Filtro a carboni CHF 49.95
attivi di ricambio.

Highlights

- 2 zone climatizzate indipendenti.
- Regolazione elettronica della temperatura da +5 °C a +20 °C,
- Regolazione dell'umidità.
- Supporti bottiglie estraibili; in legno di faggio e alluminio.
- Opzioni di illuminazione
- Vibrazioni ridotte
- Capacità n. bottiglie standard: 48.

Funzionamento

Controllo elettronico della temperatura con display digitale.
Comandi touch.
Luce di presentazione per ogni zona, dimmerabile.
Luce LED interna (3000 K) soffusa automatica alla chiusura e apertura.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.
Sbrinamento automatico.
Sistema di chiusura ammortizzato integrato nella cerniera della porta.
1 filtro aria a carboni attivi per entrambe le zone.
Protezione raggi UV.
Allarme porta aperta e in caso di anomalie.
Sicurezza bambini.

Caratteristiche

Capacità massima: 48 bottiglie (bottiglie standard da 0,75 l).
6 supporti per bottiglie di cui 4 estraibili.
Possibilità di conservare bottiglie Magnum.
Illuminazione LED.
Capacità 159 litri.

Valori di consumo


Classe di efficienza energetica G in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
Consumo di energia 151 kWh/anno.
Rumorosità 32 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio


Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione).
Peso max pannello porta 20 kg.
Spessore del pannello min. 16 mm/ max. 22 mm.
La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.
Se prevista installazione Side by Side ogni apparecchio deve essere inserito nella propria nicchia.
In caso di combinazione con un apparecchio, diverso da una seconda cantina vino è necessario mantenere una distanza minima di 150 mm tra gli apparecchi, per evitare la formazione di condensa.
Senza elemento anticondensa una distanza minima di 150 mm deve essere mantenuta tra gli apparecchi.
Non trasportare/operare sopra i 1.500 m rispetto al livello del mare.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,13 kW.
Cavo di collegamento 2,8 m con spina Schuko.



Conservazione di bottiglie



A: Adatto al posizionamento di bottiglie magnum
B: 0,75 litri



Cantina per vino serie 200
RW204

RW204070 **CHF 6'500.-**
Completamente **CHF 6'012.95**
integrato, con porta in vetro,
sottopiano.
Larghezza nicchia 60 cm.
Altezza nicchia 86 cm.



CRA	CHF	28.11
	CHF	26.-

Accessori speciali

GH050010 **CHF 105.-**
CHF 97.13
Maniglia a barra,
acciaio inossidabile.
Con 2 supporti, lunghezza 500 mm,
altezza 49 mm, interasse fori
tra i supporti 477 mm.

RA250220 **CHF 56.-**
Filtro aria a **CHF 51.80**
carboni attivi di ricambio.

RA297600 **CHF 160.-**
Accessorio per **CHF 148.01**
l'installazione affiancata di due
cantinette climatiche per vino
sottopiano.

RA220010 **CHF 220.-**
Serratura della **CHF 203.52**
porta. Per RW204.

00624562

Perno per il fissaggio dell'angolo di
apertura della porta a 90°.

Highlights

- Porte dotate di Open Assist per integrazione in composizioni senza maniglia.
- Due zone climatizzate entrambi regolabili indipendentemente.
- Regolazione elettronica della temperatura da +5 °C a +20 °C, visualizzata sul display.
- Regolazione dell'umidità.
- Ripiani estensibili per bottiglie in legno di quercia e alluminio.
- Illuminazione LED regolabile.
- Sistema di chiusura ammortizzata che consente una chiusura delicata e controllata della porta.
- Capacità totale: 38 bottiglie (considerando bottiglie standard 0,75 L).
- Installazione Side-by-Side possibile con accessorio speciale.

Funzionamento

Apertura porta con Open Assist.
Regolazione elettronica della temperatura visualizzata tramite display.
Comandi Touch.
Luce di presentazione dimmerabile.
Luce interna LED (3000 K) con oscuramento automatico con l'apertura e la chiusura della porta.
Porta chiudibile a chiave (con serratura RA 220 010).

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.
Sbrinamento automatico con evaporazione dell'acqua di sbrinamento.
Purificazione costante dell'aria tramite filtro a carbone attivo in ogni zona climatica.
Protezione UV (trasmissione UV: 19 %).
Modalità riposo certificato da Star-K.
Quando la modalità riposo è attiva, l'apparecchio può essere aperto solo tramite maniglia.
Allarme porta aperta e in caso di anomalie.

Caratteristiche

5 portabottiglie, di cui 4 estraibili.
Possibilità di conservare bottiglie Magnum (fino a 4 bottiglie Magnum).
Luce LED.
Capacità totale: 101 litri.

Valori di consumo


Classe di efficienza energetica F in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
Consumo di energia 105 kWh/anno.
Rumorosità 34 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Piedini regolabili in altezza.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.
Peso massimo della cornice della porta: 10 kg.
Per l'integrazione accanto a una parete laterale è necessario uno spazio libero di 7 mm/238 mm sul lato della cerniera per un pannello della porta dello spessore di 19 mm senza maniglia e un angolo di apertura della porta di 90°/115°.
Non trasportare/operare sopra i 1.500 m rispetto al livello del mare.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 0,13 kW.
Cavo di collegamento 22 m con spina Schuko.



A: Collegamento elettrico

B: Min. 150 mm²

Vano portabottiglie



A: 0.75 litres

Accessori e accessori speciali per Vario serie 200 e serie 200

RA050220	CHF	54.-
Filtro a carboni attivi di ricambio.	CHF	49.95



RA250220	CHF	56.-
Filtro aria a carboni attivi di ricambio. Per RW204.	CHF	51.80



RA430100	CHF	58.-
Contenitore antracite con coperchio trasparente.	CHF	53.65



RA238030	CHF	75.-
Solido supporto per bottiglie in legno di acero con connettore magnetico.	CHF	69.38



RA221311	CHF	863.-
Cornice porta acciaio inox con maniglia. Per RW282, spessore pannello 19 mm.	CHF	798.33



RA221211	CHF	667.-
Cornice porta acciaio inox con maniglia. Per RW222, spessore pannello 19 mm	CHF	617.02



RA297600	CHF	160.-
Accessorio per l'installazione affiancata di due cantinette climatiche per vino sottopiano. Per RW204.	CHF	148.01



RA260000	CHF	46.-
Kit di supporto per cerniere rinforzate. Per modelli monoporta da 178 cm RC/RF/RT. Peso fino a 27 kg. Per modelli doppia porta da 178 cm RB. Peso fino a 24 kg.	CHF	42.55



GH050010	CHF	105.-
Maniglia a barra, acciaio inossidabile. Con 2 supporti, lunghezza 500 mm, altezza 49 mm, interasse fori tra i supporti 477 mm.	CHF	97.13



RA220010	CHF	220.-
Serratura della porta. Per RW204.	CHF	203.52



Centri di refrigerazione e congelamento Vario serie 200



Denominazione dell'apparecchio	Frigo-congelatore	Frigo-congelatore	Frigorifero	Congelatore
Perfettamente integrabile / integrabile	RB289300	RT289370	RC289370	RF287370
Prezzo	(CHF) 4'880.-	4'620.-	4'620.-	3'915.-
Dimensioni				
Dimensioni apparecchio L x A x P	(cm) 55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5
Dimensioni nicchia L x A x P	(cm) 56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55
Profondità a muro	(cm) 55	55	55	55
Peso netto	(kg) 76	71	72	64
Peso per trasporto	(kg) 81	76	77	70
Dimensioni prodotto imballato L x A x P	(cm) 62 x 184 x 64	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64
Tipologia e configurazione				
Frigo / freezer / vino	• / • / —	• / • / —	• / — / —	— / • / —
Zona Fresh Cooling 0°C / Fresh Cooling / Zona igrometrica	— / • / —	— / • / —	— / • / —	— / — / —
Perfettamente integrabile/integrabile/sottotop/ libero posizionamento	• / — / — / —	• / — / — / —	• / — / — / —	• / — / — / —
Cerniera dx/sx/reversibile	• / — / •	• / — / •	• / — / •	— / • / •
Pannellato/porta pannellabile	— / —	— / —	— / —	— / —
Volume / Dati di consumo				
Capacità totale	(l) 223	269	289	212
— Capacità zona frigorifero	(l) 101	171	206	—
— Capacità Zona Fresh Cooling 0 °C / Fresh Cooling	(l) 55	83	83	—
— Capacità zona congelatore	(l) 67	15	—	212
Classe di efficienza energetica				
Consumo energetico giornaliero ¹	(kWh/24h) 0,550	0,504	0,328	0,580
Consumo energetico annuale ¹	(kWh) 201	184	120	235
Livello di rumorosità	(dB (A) re 1 pW) 37	36	36	35
Classe di efficienza acustica	C	C	C	B
Classe climatica ²	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T
Caratteristiche				
Dispenser acqua e ghiaccio con cubetti ghiaccio/ghiaccio tritato/acqua	— / — / —	— / — / —	— / — / —	— / — / —
Zona con regolazione umidità	(N.) •	•	•	—
Temperatura / Zone climatiche	(N.) 4	4	3	1
Indicatore temperatura interna/esterna	• / —	• / —	• / —	• / —
Regolazione elettronica della temperatura	•	•	•	•
Sistema NoFrost	•	—	—	•
Sbrinamento automatico: frigorifero/zona igrometrica/ congelatore	• / • / •	• / • / —	• / • / —	— / — / •
Filtro aria a carboni attivi	—	—	—	—
Funzione vacanza	•	—	—	—
Allarme per malfunzionamento: ottico/acustico	• / •	• / •	• / •	• / •
Allarme porta aperta o spia di chiusura: ottico/acustico	• / •	• / •	• / •	• / •
Servizi digitali (Gaggenau Home Connect) con WiFi ³	•	•	•	•
Zona frigorifero / Zona igrometrica				
Raffreddamento rapido	•	•	•	—
Raffreddamento dinamico	—	—	—	—
Ripiani	(N.) 3	6	7	—
Contenitori/cassetti	(N.) 2	3	3	—
Balconcini controporta	(N.) 2	4	4	—
Supporti per bottiglie in legno di acero	2	2	2	—
Portauova	(N. uova) 12	12	12	—
Congelatore				
Congelamento rapido	•	—	—	•
Capacità di congelamento	(kg/24h) 7	2,8	—	14
Mantenimento temperatura in caso di anomalie	(h.) 8	9,5	—	9
Scomparti interni	(N.) —	—	—	4
Cestelli/contenitori/cassetti interni	(N.) 3	—	—	3
Balconcini controporta	(N.) —	—	—	—
Vaschette ghiaccio	(N.) 1	1	—	1
Accumulatori ghiaccio	(N.) 2	—	—	—
Valori di collegamento				
Assorbimento totale	(kW) 0,09	0,09	0,09	0,12
Collegamento per carico/scarico acqua	—	—	—	—

• Di serie. — Non disponibile. ° Accessorio speciale. ¹ Il consumo dipende dall'uso dell'apparecchio/luogo di utilizzo.

² L'apparecchio garantisce la sua piena funzionalità se ubicato all'interno di un ambiente temperatura nei limiti delle seguenti classi climatiche: SN-ST (+10 °C a +38 °C), SN-T (+10 °C a +43 °C). ³ L'utilizzo della funzionalità Gaggenau Home Connect dipende dai servizi Home Connect, che non sono disponibili in tutti i Paesi.

Cantine per vino serie 200



Denominazione dell'apparecchio	Cantina per vino climatizzata	Cantina per vino climatizzata	Cantina per vino climatizzata
Perfettamente integrabile/integrabile	RW282263	RW222263	RW204070
Prezzo	(CHF) 8'315.-	7'330.-	6'500.-
Dimensioni			
Dimensioni apparecchio L x A x P	(cm) 55,7 x 177 x 55,3	55,7 x 121,8 x 55,3	59,7 x 85,9-92 x 56,4
Dimensioni nicchia L x A x P	(cm) 56 x 177,2 x 55	56 x 122 x 55	60 x 86-92 x 56,5
Profondità, inclusa distanza muro	(cm) 55	55	56,5
Peso netto	(kg) 89	64	48
Peso per trasporto	(kg) 101	74	51
Dimensioni prodotto imballato L x A x P	(cm) 64 x 190 x 64	64 x 139 x 64	64 x 93 x 71
Tipologia e configurazione			
Frigorifero / congelatore / vino	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Zona Fresh Cooling 0°C / Zona Fresh Cooling / Zona igrometrica	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Perfettamente integrabile/integrabile/sottotop/libero posizionamento	• / - / - / -	• / - / - / -	- / - / • / -
Cerniera dx/sx/reversibile	• / - / •	• / - / •	• / - / •
Pannellato/porta pannellabile	- / -	- / -	- / -
Volume / Dati di consumo			
Capacità totale	(l) 254	159	101
N. di bottiglie di vino standard (0,75 litri)	(N.) 80	48	38
Classe di efficienza energetica			
Consumo energetico giornaliero ¹	(kWh/24h) 0,444	0,414	0,288
Consumo energetico annuale ¹	(kWh) 162	151	105
Livello di rumorosità	(dB (A) re 1 pW) 32	32	34
Classe di efficienza acustica	B	B	B
Classe climatica ²	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Caratteristiche			
Temperatura / Zone climatiche	(N.) 2	2	2
Indicatore temperatura interna/esterna	• / -	• / -	• / -
Regolazione elettronica della temperatura	•	•	•
Sbrinamento automatico: raffreddamento/Zona igrometrica/ congelatore	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Luce presentazione	•	•	•
Serratura	-	-	-
Controllo umidità	•	•	•
Filtro aria a carboni attivi	•	•	•
Vibrazioni ridotte	•	•	•
Protezione raggi UV	•	•	•
Allarme per malfunzionamento: ottico/acustico	• / -	• / -	• / -
Allarme porta aperta o spia di chiusura: ottico/acustico	• / •	• / •	• / •
Servizi digitali (Gaggenau Home Connect) con WiFi ³	-	-	-
Raffreddamento			
Distribuzione dinamica dell'aria	•	•	•
Cantina per vino			
Ripiani	10	6	5
Ripiani portabottiglie totalmente estraibili / estraibili	- / •	- / •	- / •
Ripiani totalmente estraibili / estraibili	- / -	- / -	- / -
Storage di bottiglie Magnum	•	•	•
Adatta per decanter, bottiglie aperte e umidificatore	-	-	-
Valori di collegamento			
Assorbimento totale	(kW) 0,13	0,13	0,13
Collegamento per carico acqua	-	-	-

• Di serie. — Non disponibile. ¹ Il consumo dipende dall'uso dell'apparecchio/luogo di utilizzo.

² L'apparecchio garantisce la sua piena funzionalità se ubicato all'interno di un ambiente temperatura nei limiti delle seguenti classi climatiche: SN-ST (+10 °C a +38 °C), SN-T (+10 °C a +43 °C). ³ L'utilizzo della funzionalità Gaggenau Home Connect dipende dai servizi Home Connect, che non sono disponibili in tutti i Paesi.


Centri di refrigerazione e congelamento serie 200

			
Denominazione dell'apparecchio	Frigo-congelatore da libera installazione	Frigo-congelatore	Frigo-congelatore
Perfettamente integrabile / integrabile		RB282306	RT282306
Prezzo		4'305.-	4'075.-
Porte e cassetto in acciaio inox, finitura color antracite			
Prezzo	RY295350 6'470.-		
Dimensioni			
Dimensioni apparecchio L x A x P	(cm) 90,5 x 183 x 70,6	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5
Dimensioni nicchia L x A x P	(cm)	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55
Profondità a muro	(cm) 73,1	55	55
Peso netto	(kg) 159	75	68
Peso per trasporto	(kg) 167	80	73
Dimensioni prodotto imballato L x A x P	(cm) 99,8 x 197,5 x 80,4	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64
Tipologia e configurazione			
Frigo / freezer / vino	• / • / —	• / • / —	• / • / —
Zona Fresh Cooling 0°C / Fresh Cooling / Zona igrometrica	• / — / —	— / • / —	— / • / —
Perfettamente integrabile/integrabile/sottotop/ libero posizionamento	— / — / — / •	• / — / — / —	• / — / — / —
Cerniera dx/sx/reversibile	• / • / —	• / — / •	• / — / •
Pannellato/porta pannellabile	• / —	— / —	— / —
Volume / Dati di consumo			
Capacità totale	(l) 573	223	269
— Capacità di tutti i comparti	(l) —	—	—
— Capacità zona frigorifero	(l) 335	101	171
— Capacità Zona Fresh Cooling 0 °C / Fresh Cooling	(l) 67	55	83
— Capacità zona congelatore	(l) 171	67	15
Classe di efficienza energetica			
Consumo energetico giornaliero ¹	(kWh/24h) 0,760	0,550	0,504
Consumo energetico annuale ¹	(kWh) 333	201	184
Livello di rumorosità	(dB (A) re 1 pW) 39	37	36
Classe di efficienza acustica	C	C	C
Classe climatica ²	SN - T	SN - T	SN - ST
Caratteristiche			
Dispenser acqua e ghiaccio con cubetti ghiaccio/acqua	• / •	— / —	— / —
Zona con regolazione temperatura	•	•	•
Zona con regolazione umidità	•	•	•
Temperatura / Zone climatiche	(N.) 3	4	4
Indicatore temperatura interna/esterna	• / —	• / —	• / —
Regolazione elettronica della temperatura	•	•	•
Sistema NoFrost	•	•	—
Sbrinamento automatico: frigorifero/zona igrometrica/ congelatore	• / • / —	• / • / •	• / • / —
Impostazioni di illuminazione	(N.) 5	—	—
Sbrinamento facilitato freezer	•	•	—
Filtro aria a carboni attivi	•	—	—
Funzione vacanza	•	•	—
Allarme per malfunzionamento: ottico/acustico	• / •	• / •	• / •
Allarme porta aperta o spia di chiusura: ottico/acustico	• / •	• / •	• / •
Servizi digitali (Gaggenau Home Connect) con WiFi ³	•	•	•
Zona frigorifero / Zona igrometrica			
Raffreddamento rapido	•	•	•
Raffreddamento dinamico	•	—	—
Ripiani	(N.) 7	3	6
Contenitori/cassetti	(N.) 3	2	3
Balconcini controporta	(N.) 6	2	5
Supporti per bottiglie in legno di acero	—	•	•
Portauova	(N. uova) —	12	12
Congelatore			
Congelamento rapido	•	•	—
Capacità di congelamento	(kg/24h) 15	7	2,8
Mantenimento temperatura in caso di anomalie	(h) 18,5	8	9,5
Scomparti interni	(N.) —	3	2
Cestelli/contenitori/cassetti interni	(N.) 3	3	—
Balconcini controporta	(N.) —	—	—
Vaschette ghiaccio	(N.) —	1	1
Accumulatori ghiaccio	(N.) —	2	—
Valori di collegamento			
Assorbimento totale	(kW) 0,18	0,09	0,09
Collegamento per carico/scarico acqua	•	—	—

• Di serie. — Non disponibile. ° Accessorio speciale. ¹ Il consumo dipende dall'uso dell'apparecchio/luogo di utilizzo.

² L'apparecchio garantisce la sua piena funzionalità se ubicato all'interno di un ambiente temperatura nei limiti delle seguenti classi climatiche: SN-ST (+10 °C a +38 °C), SN-T (+10 °C a +43 °C). ³ L'utilizzo della funzionalità Gaggenau Home Connect dipende dai servizi Home Connect, che non sono disponibili in tutti i Paesi.

				
Frigorifero	Congelatore	Frigo-congelatore	Frigorifero	Congelatore
RC282306 4'075.-	RF282306 3'370.-	RT202180 2'365.-	RC202180 2'165.-	RF202180 2'205.-
55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5	59,8 x 82 x 54,8	59,8 x 82 x 54,8	59,8 x 82 x 54,8
56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	60 x 82,2 x 55	60 x 82,2 x 55	60 x 82,2 x 55
55	55	55	55	55
68	66	32	32	32
74	70	35	35	35
62 x 184 x 64	62 x 184 x 64	67 x 89 x 62	67 x 89 x 62	67 x 89 x 62
• / - / -	- / • / -	• / • / -	• / - / -	- / • / -
- / • / -	- / - / -	- / • / -	- / • / -	- / - / -
• / - / - / -	• / - / - / -	- / - / • / -	- / - / • / -	- / - / • / -
• / - / •	- / • / •	• / - / •	• / - / •	• / - / •
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
289	212	110	134	85
-	-	-	-	-
206	-	93	134	-
83	-	14	14	-
-	212	17	-	85
				
0,328	0,580	0,326	0,254	0,467
120	235	119	93	189
36	35	35	35	35
C	B	B	B	B
SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
•	-	-	-	-
•	-	-	-	-
3	1	2	1	1
• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
•	•	-	-	-
-	•	-	-	•
• / • / -	- / - / •	- / - / -	- / - / -	- / - / •
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	•	-
- / -	• / •	- / -	- / -	• / -
• / •	- / •	• / •	• / •	• / •
•	•	•	•	•
•	-	•	•	-
-	-	-	-	-
7	-	2	3	-
3	-	1	1	-
5	-	3	3	-
•	-	-	-	-
12	-	6	6	-
-	•	-	-	•
-	13,8	3	-	8
-	8	9	-	9
-	7	1	-	-
-	5	-	-	3
-	-	-	-	-
-	1	1	-	1
-	-	-	-	-
0,09	0,12	0,09	0,09	0,09
-	-	-	-	-



LAVASTOVIGLIE

Lavastoviglie serie 400	366
Lavastoviglie serie 200	370
Note aggiionali di progettazione	378
Accessori Accessori speciali per lavastoviglie	386
Tabelle tecniche	388



Lavastoviglie serie 400 DF481/DF480

DF481101	CHF 3'830.-
A scomparsa totale.	CHF 3'543.02
Altezza 86,5 cm.	
DF480101	CHF 3'830.-
A scomparsa totale.	CHF 3'543.02
Altezza 81,5 cm.	



CRA	CHF 10.81
	CHF 10.-

In dotazione

- 1 irroratore per lavaggio teglie forno.
- 2 inserti per leccarde Gastronorm.
- 1 supporto per calici a stelo lungo.
- 1 kit profili acciaio inox.

Accessori per l'installazione

GZ010011	CHF 63.-
Prolunga per	CHF 58.28
carico/scarico acqua (2 m).	

Accessori speciali

A scelta cassetto per posate o terzo cesto

DA041160	CHF 225.-
Terzo cestello con	CHF 208.14
guide telescopiche a scorrimento dolce.	
Ulteriore livello sopra il cestello superiore.	
Per grandi utensili, coltelleria e tazzine.	
Per raggiungere 13 coperti totali.	

DA045061	CHF 206.-
Terzo cestello in	CHF 190.56
metallo con guide telescopiche a scorrimento dolce.	
Per lavastoviglie con altezza 86,5 cm.	
Ulteriore livello sopra il cestello superiore.	
Per grandi utensili e coltelleria, ampie ciotole e tazze basse.	
Ripiano per coltelli regolabile.	

DA042030	CHF 58.-
Contenitore per	CHF 53.65
posate in argento.	

DA043000	CHF 34.-
Supporto per calici	CHF 31.45
a stelo lungo.	
Per un posizionamento sicuro durante il lavaggio fino a 4 bicchieri.	
Da posizionare nel cestello inferiore.	

Highlights

- Protezione ottimale di cristalleria e accessori delicati in vetro grazie all'asciugatura a bassa temperatura con Zeolite, al design elaborato del cestello e all'addolcimento intelligente dell'acqua.
- 8 programmi con AquaSensor e 4 opzioni, come Power per la pulizia e l'asciugatura delle stoviglie in 57 minuti e Intensivo Plus per una pulizia accurata nel cestello inferiore.
- Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a chiusura ammortizzata (cestello superiore e inferiore).
- Interni perfettamente illuminati.
- Funzione apertura push-to-open: porta senza maniglia per una perfetta integrazione nei mobili della cucina.
- Time projection: proiezione a terra del tempo rimanente a fine lavaggio.
- Silenziosa: 43 dB.

Funzionamento

Display TFT con indicazione del tempo rimanente/di fine lavaggio, mancanza sale/brillantante, ingresso dell'acqua. Tasti Touch Control. Tasto informazioni. Riduzione flessibile del tempo di ciclo, anche durante un ciclo attivo. Funzione personalizzazione per memorizzare combinazioni individuali di programmi. Assistente per l'asciugatura per l'apertura opzionale della porta al termine del programma. Partenza ritardata fino a 24 ore. Segnale visivo e acustico di fine programma. Time projection: proiezione a terra del tempo rimanente a fine lavaggio.

Caratteristiche tecniche

Interni perfettamente illuminati grazie alla retroilluminazione sull'intera parete posteriore. Sistema automatico di protezione cristalli e massime prestazioni di asciugatura grazie alla tecnologia Zeolite. AquaSensor. Sensore di carico. Sistema Auto 3in1: riconoscimento utilizzo detersivi combinati. Rigenerazione elettronica delle resine. Scambiatore di calore. Controllo elettronico della temperatura. Sistema a tre filtri, autopulenti. Soft lock. AquaStop: il sistema di protezione anti allagamento con garanzia a vita fornita da Gaggenau in caso di danni provocati dall'acqua. Il sistema di sicurezza AquaStop impedisce ogni tipo di danno provocato dall'acqua, nel tubo di carico o per una perdita nell'apparecchio stesso.

Servizi digitali selezionati

(Gaggenau Home Connect)

Programma Intelligent per adattare un ciclo in base al feedback dell'utente. Assistente per la scelta del programma. Riduzione temporanea del rumore. Software updates. Programmi scaricabili.*

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Programmi

8 programmi:
Auto 35 °C-45 °C.
Auto 45 °C-65 °C.
Auto 65 °C-75 °C.
Intensivo 70 °C.
Eco 50 °C.
Programma Notte.
Lavaggio rapido 45 °C (35 min.).
Funzione personalizzazione (impostazione di default: Prelavaggio).

4 opzioni:
Intensivo Plus.
Power.
Mezzo carico.
Igiene.

Cura della lavastoviglie.

Caratteristiche

Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a scorrimento dolce e chiusura ammortizzata (cestello superiore ed inferiore).

Cestello superiore:

Estrazione completa.
ExtraCleaning area GlassCare: attivazione manuale di speciali ugelli posizionati nell'irroratore dedicato che garantiscono un ulteriore getto di acqua per un lavaggio ancora più efficace dell'interno dei bicchieri. Rackmatic a 3 livelli, regolabile in altezza fino a 5 cm.
6 inserti abbattibili.
4 supporti abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri.

Cestello inferiore:

Irroratore motorizzato.
8 inserti abbattibili.
2 supporti abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri.
Supporto divisibile per bicchieri.
Cestello posate.

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) per lavastoviglie alta 86,5 cm: 29/28, 26,5/30,5 o 24/33 cm rispettivamente.

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) per lavastoviglie alta 81,5 cm: 27/25, 24,5/27,5 o 22/30 cm rispettivamente.

12 coperti.
Massima capacità di carico 23 calici.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica B in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
Da 9,5 l di acqua.
Da 0,626 kWh di energia.
Potenza sonora 43 dB (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza. Rientro zoccolo frontale 100 mm (vedere disegno tecnico). Per la visualizzazione a terra del tempo rimanente deve essere presente una sporgenza minima dello zoccolo (40 mm + spessore frontale del mobile). L'altezza massima dello zoccolo deve essere ridotta di 30 mm per un'ottimizzazione della visualizzazione del tempo rimanente a fine lavaggio. Piedini posteriori regolabili dal fronte. Peso pannello porta consentito fino a 10/8,5 kg. Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina. L'installazione è possibile anche con le maniglie dei mobili: l'apertura tramite sistema push-to-open rimane funzionante.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 378-385.


Valori di collegamento

Assorbimento totale 2000-2400 W. Cavo di collegamento elettrico. Collegamento idrico con raccordo a vite 3/4". È possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda. 230V / 10A


* Disponibilità a seconda del Paese.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.


Altezza lavastoviglie 86,5 cm





Altezza lavastoviglie 81,5 cm



Dimensioni per il collegamento di lavastoviglie larghe 60 cm



() valori con prolunga



Restrizione per l'installazione per la proiezione del tempo rimanente per poterlo visualizzare correttamente sul pavimento della cucina

Dimensione massima del frontale del mobile per cerniera standard:
81,5 cm per apparecchi da 725 mm | 86,5 cm per apparecchi da 775 mm.
Si prega di vedere lo schema sopra: L'aria di sporgenza del pannello di base (misura a) non deve superare i 60 mm.
Ne deriva un retraggio minimo del pannello di base (misura b) di 40 mm più la frontale del mobile.
Altezza massima del pannello di base (misura c).
Non utilizzare con installazione alta!

EB333

Forni Gaggenau
ExpressiveForni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazioneApparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect



Lavastoviglie serie 400 DF481/DF480

DF481101F CHF 3'830.-
A scomparsa totale. CHF 3'543.02
Altezza 86,5 cm.
Con cerniera scorrevole.

DF480101F CHF 3'830.-
A scomparsa totale. CHF 3'543.02
Altezza 81,5 cm.
Con cerniera scorrevole.



CRA	CHF	10.81
	CHF	10.-

In dotazione

- 1 irrettore per lavaggio teglie forno.
- 2 inserti per leccarde Gastronorm.
- 1 supporto per calici a stelo lungo.
- 1 kit profili acciaio inox.

Accessori per l'installazione

GZ010011 CHF 63.-
Prolunga per CHF 58.28
carico/scarico acqua (2 m).

Accessori speciali

A scelta cassetto per posate o terzo cesto

DA041160 CHF 225.-
Terzo cestello con CHF 208.14
guide telescopiche a scorrimento dolce.
Ulteriore livello sopra il cestello superiore.
Per grandi utensili, coltelleria e tazzine.
Per raggiungere 13 coperti totali.

DA045061 CHF 206.-
Terzo cestello in CHF 190.56
metallo con guide telescopiche a
scorrimento dolce.

Per lavastoviglie con altezza 86,5 cm.
Ulteriore livello sopra il cestello superiore.
Per grandi utensili e coltelleria, ampie
ciotole e tazze basse.
Ripiano per coltelli regolabile.

DA042030 CHF 58.-
Contenitore per CHF 53.65
posate in argento.

DA043000 CHF 34.-
Supporto per calici CHF 31.45
a stelo lungo.
Per un posizionamento sicuro durante
il lavaggio fino a 4 bicchieri.
Da posizionare nel cestello inferiore.

Highlights

- Protezione ottimale di cristalleria e accessori delicati in vetro grazie all'asciugatura a bassa temperatura con Zeolite, al design elaborato del cestello e all'addolcimento intelligente dell'acqua.
- 8 programmi con AquaSensor e 4 opzioni, come Power per la pulizia e l'asciugatura delle stoviglie in 57 minuti e Intensivo Plus per una pulizia accurata nel cestello inferiore.
- Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a chiusura ammortizzata (cestello superiore e inferiore).
- Interni perfettamente illuminati.
- Funzione apertura push-to-open: porta senza maniglia per una perfetta integrazione nei mobili della cucina.
- Cerniere sliding per riduzione dell'altezza dello zoccolo fino a 50 mm o installazione a colonna.
- Info-Light laterale.
- Silenziosa: 43 dB.

Funzionamento

Display TFT con indicazione del tempo rimanente/di fine lavaggio, mancanza sale/brillantante, ingresso dell'acqua. Tasti Touch Control. Tasto informazioni. Riduzione flessibile del tempo di ciclo, anche durante un ciclo attivo. Funzione personalizzazione per memorizzare combinazioni individuali di programmi. Assistente per l'asciugatura per l'apertura opzionale della porta al termine del programma. Partenza ritardata fino a 24 ore. Segnale visivo e acustico di fine programma. Info-Light laterale.

Caratteristiche tecniche

Interni perfettamente illuminati grazie alla retroilluminazione sull'intera parete posteriore. Sistema automatico di protezione cristalli e massime prestazioni di asciugatura grazie alla tecnologia Zeolite. AquaSensor. Sensore di carico. Sistema Auto 3in1: riconoscimento utilizzo detersivi combinati. Rigenerazione elettronica delle resine. Scambiatore di calore. Controllo elettronico della temperatura. Sistema a tre filtri, autopulenti. Soft lock. AquaStop: il sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Gaggenau in caso di danni provocati dall'acqua. Il sistema di sicurezza AquaStop impedisce ogni tipo di danno provocato dall'acqua, nel tubo di carico o per una perdita nell'apparecchio stesso.

Servizi digitali selezionati

(Gaggenau Home Connect)
Programma Intelligent per adattare un ciclo in base al feedback dell'utente. Assistente per la scelta del programma. Riduzione temporanea del rumore. Software updates. Programmi scaricabili.*

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Programmi

8 programmi:
Auto 35 °C-45 °C.
Auto 45 °C-65 °C.
Auto 65 °C-75 °C.
Intensivo 70 °C.
Eco 50 °C.
Programma Notte.
Lavaggio rapido 45 °C (35 min.).
Funzione personalizzazione (impostazione di default: Prelavaggio).

4 opzioni:
Intensivo Plus.
Power.
Mezzo carico.
Igiene.

Cura della lavastoviglie.

Caratteristiche

Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a scorrimento dolce e chiusura ammortizzata (cestello superiore ed inferiore).

Cestello superiore:
Estrazione completa.
ExtraCleaning area GlassCare: attivazione manuale di speciali ugelli posizionati nell'irroratore dedicato che garantiscono un ulteriore getto di acqua per un lavaggio ancora più efficace dell'interno dei bicchieri. Rackmatic a 3 livelli, regolabile in altezza fino a 5 cm. 6 inserti abbattibili. 4 supporti abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri.

Cestello inferiore:
Irrizzatore motorizzato. 8 inserti abbattibili. 2 supporti abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri. Supporto divisibile per bicchieri. Cestello posate.

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) per lavastoviglie alta 86,5 cm: 29/28, 26,5/30,5 o 24/33 cm rispettivamente.

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) per lavastoviglie alta 81,5 cm: 27/25, 24,5/27,5 o 22/30 cm rispettivamente.

12 coperti.
Massima capacità di carico 23 calici.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica B in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
Da 9,5 l di acqua.
Da 0,626 kWh di energia.
Potenza sonora 43 dB (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza. Rientro zoccolo frontale 100 mm (vedere disegno tecnico). Piedini posteriori regolabili dal fronte. Peso pannello porta consentito fino a 11 kg. Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina. L'installazione è possibile anche con le maniglie dei mobili: l'apertura tramite sistema push-to-open rimane funzionante.

Per informazioni sulla pianificazione, anche relative all'uso della cerniera flessibile, consultare la pagina 378-385.


Valori di collegamento

Assorbimento totale 2000-2400 W. Cavo di collegamento elettrico. Collegamento idrico con raccordo a vite 3/4". È possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda. 230V / 10A


* Disponibilità a seconda del Paese.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.


Altezza lavastoviglie 86,5 cm con cerniera sliding



Altezza lavastoviglie 81,5 cm con cerniera sliding



Dimensioni per il collegamento di lavastoviglie larghe 60 cm



() valori con prolunga

EB333

Forni Gaggenau
Expressive

Forni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazione

Apparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect



Lavastoviglie serie 200

DF271/DF270

DF271101	CHF 3'200.-
A scomparsa totale.	CHF 2'960.22
Altezza 86,5 cm.	
DF270101	CHF 3'200.-
A scomparsa totale.	CHF 2'960.22
Altezza 81,5 cm.	



CRA	CHF 10.81
	CHF 10.-

In dotazione

- 1 irrigatore per lavaggio teglie forno.
- 1 kit profili acciaio inox.

Accessori per l'installazione

GZ010011	CHF 63.-
Prolunga per	CHF 58.28
carico/scarico acqua (2 m).	

Accessori speciali

A scelta cassetto per posate o terzo cesto

DA041160	CHF 225.-
Terzo cestello con	CHF 208.14
guide telescopiche a scorrimento dolce.	
Ulteriore livello sopra il cestello superiore.	
Per grandi utensili, coltelleria e tazzine.	
Per raggiungere 13 coperti totali.	

DA045061	CHF 206.-
Terzo cestello in	CHF 190.56
metallo con guide telescopiche a scorrimento dolce.	
Per lavastoviglie con altezza 86,5 cm.	
Ulteriore livello sopra il cestello superiore.	
Per grandi utensili e coltelleria, ampie ciotole e tazze basse.	
Ripiano per coltelli regolabile.	

DA042030	CHF 58.-
Contenitore per	CHF 53.65
posate in argento.	

DA043000	CHF 34.-
Supporto per calici	CHF 31.45
a stelo lungo.	
Per un posizionamento sicuro durante il lavaggio fino a 4 bicchieri.	
Da posizionare nel cestello inferiore.	

Highlights

- Protezione ottimale di cristalleria e accessori delicati in vetro grazie all'asciugatura a bassa temperatura con Zeolite, al design elaborato del cestello e all'addolcimento intelligente dell'acqua.
- 6 programmi con AquaSensor e 3 opzioni tra cui Power per la pulizia e l'asciugatura delle stoviglie in 57 minuti e Intensivo per una pulizia particolarmente accurata nel cestello inferiore.
- Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a scorrimento dolce su tutti i livelli.
- Illuminazione interna.
- Funzione apertura push-to-open: porta senza maniglia per una perfetta integrazione nei mobili della cucina.
- Time projection: proiezione a terra del tempo rimanente a fine lavaggio.
- Silenziosa: 43 dB.

Funzionamento

Display TFT con indicazione del tempo rimanente/di fine lavaggio, mancanza sale/brillantante, ingresso dell'acqua. Tasti Touch Control. Riduzione flessibile del tempo di ciclo, anche durante un ciclo attivo. Funzione personalizzazione per memorizzare combinazioni individuali di programmi. Assistente per l'asciugatura per l'apertura opzionale della porta al termine del programma. Partenza ritardata fino a 24 ore. Segnale visivo e acustico di fine programma. Time projection: proiezione a terra del tempo rimanente a fine lavaggio.

Caratteristiche tecniche

Ampia illuminazione interna. Sistema automatico di protezione cristalli e massime prestazioni di asciugatura grazie alla tecnologia Zeolite. AquaSensor. Sensore di carico. Sistema Auto 3in1: riconoscimento utilizzo detergenti combinati. Rigenerazione elettronica delle resine. Scambiatore di calore. Controllo elettronico della temperatura. Sistema a tre filtri, autopulenti. Soft lock. AquaStop: il sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Gaggenau in caso di danni provocati dall'acqua. Il sistema di sicurezza AquaStop impedisce ogni tipo di danno provocato dall'acqua, nel tubo di carico o per una perdita nell'apparecchio stesso.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Assistente per la scelta del programma. Riduzione temporanea del rumore. Software updates. Programmi scaricabili.*

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Programmi

6 programmi:
Auto 35 °C-45 °C.
Auto 45 °C-65 °C.
Auto 65 °C-75 °C.
Eco 50 °C.
Lavaggio rapido 45 °C (35 min.).
Funzione personalizzazione (impostazione di default: Prelavaggio)

3 opzioni:
Intensivo.
Power.
Mezzo carico.

Cura della lavastoviglie.

Caratteristiche

Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a scorrimento dolce.

Cestello superiore:
Estrazione completa.
ExtraCleaning area GlassCare: attivazione manuale di speciali ugelli posizionati nell'irrigatore dedicato che garantiscono un ulteriore getto di acqua per un lavaggio ancora più efficace dell'interno dei bicchieri. Rackmatic a 3 livelli, regolabile in altezza fino a 5 cm. 6 inserti abbattibili. 4 supporti abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri.

Cestello inferiore:
8 inserti abbattibili. 2 supporti abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri. Supporto divisibile per bicchieri. Cestello posate.

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) per lavastoviglie alta 86,5 cm: 29/28, 26,5/30,5 o 24/33 cm rispettivamente.

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) per lavastoviglie alta 81,5 cm: 27/25, 24,5/27,5 o 22/30 cm rispettivamente.

12 coperti.
Massima capacità di carico 23 calici.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica B in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
Da 9,5 l di acqua.
Da 0,725 kWh di energia.
Potenza sonora 43 dB (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza. Rientro zoccolo frontale 100 mm (vedere disegno tecnico). Per la visualizzazione a terra del tempo rimanente deve essere presente una sporgenza minima dello zoccolo (40 mm + spessore frontale del mobile). L'altezza massima dello zoccolo deve essere ridotta di 30 mm per un'ottimizzazione della visualizzazione del tempo rimanente a fine lavaggio. Piedini posteriori regolabili dal fronte. Peso pannello porta consentito fino a 10/8,5 kg. Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina. L'installazione è possibile anche con le maniglie dei mobili: l'apertura tramite sistema push-to-open rimane funzionante.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 378-385.


Valori di collegamento

Assorbimento totale 2000-2400 W. Cavo di collegamento elettrico. Collegamento idrico con raccordo a vite 3/4". È possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda. 230V / 10A


* Disponibilità a seconda del Paese.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.


Altezza lavastoviglie 86,5 cm





Altezza lavastoviglie 81,5 cm



Dimensioni per il collegamento di lavastoviglie larghe 60 cm



() valori con prolunga



Restrizione per l'installazione per la proiezione del tempo rimanente per poterlo visualizzare correttamente sul pavimento della cucina

Dimensione massima del frontale del mobile per cerniera standard:
81,5 cm per apparecchi da 725 mm | 86,5 cm per apparecchi da 775 mm.
Si prega di vedere lo schema sopra: L'aria di sporgenza del pannello di base (misura a) non deve superare i 60 mm.
Ne deriva un retraggio minimo del pannello di base (misura b) di 40 mm più la frontale del mobile.
Altezza massima del pannello di base (misura c).
Non utilizzare con installazione alta!

EB333

Forni Gaggenau
ExpressiveForni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazioneApparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect



Lavastoviglie serie 200 DF271/DF270

DF271101F **CHF 3'200.-**
A scomparsa totale. CHF 2'960.22
Altezza 86,5 cm.
Con cerniera scorrevole.

DF270101F **CHF 3'200.-**
A scomparsa totale. CHF 2'960.22
Altezza 81,5 cm.
Con cerniera scorrevole.



CRA	CHF	10.81
	CHF	10.-

In dotazione

- 1 irrigatore per lavaggio teglie forno.
- 1 kit profili acciaio inox.

Accessori per l'installazione

GZ010011	CHF	63.-
Prolunga per	CHF	58.28
carico/scarico acqua (2 m).		

Accessori speciali

A scelta cassetto per posate o terzo cesto

DA041160	CHF	225.-
Terzo cestello con	CHF	208.14
guide telescopiche a scorrimento dolce.		
Ulteriore livello sopra il cestello superiore.		
Per grandi utensili, coltelleria e tazzine.		
Per raggiungere 13 coperti totali.		

DA045061	CHF	206.-
Terzo cestello in	CHF	190.56
metallo con guide telescopiche a scorrimento dolce.		
Per lavastoviglie con altezza 86,5 cm.		
Ulteriore livello sopra il cestello superiore.		

Per grandi utensili e coltelleria, ampie ciotole e tazze basse.
Ripiano per coltelli regolabile.

DA042030	CHF	58.-
Contenitore per	CHF	53.65
posate in argento.		

DA043000	CHF	34.-
Supporto per calici	CHF	31.45
a stelo lungo.		
Per un posizionamento sicuro durante il lavaggio fino a 4 bicchieri.		
Da posizionare nel cestello inferiore.		

Highlights

- Protezione ottimale di cristalleria e accessori delicati in vetro grazie all'asciugatura a bassa temperatura con Zeolite, al design elaborato del cestello e all'addolcimento intelligente dell'acqua.
- 6 programmi con AquaSensor e 3 opzioni tra cui Power per la pulizia e l'asciugatura delle stoviglie in 57 minuti e Intensivo per una pulizia particolarmente accurata nel cestello inferiore.
- Sistema di cestelli flessibili con
- guide telescopiche a scorrimento
- dolce su tutti i livelli.
- Illuminazione interna.
- Funzione apertura push-to-open:
- porta senza maniglia per una perfetta integrazione nei mobili della cucina.
- Cerniere sliding per riduzione dell'altezza dello zoccolo fino a 50 mm o installazione a colonna.
- Info-Light laterale.
- Silenziosa: 43 dB.

Funzionamento

Display TFT con indicazione del tempo rimanente/di fine lavaggio, mancanza sale/brillantante, ingresso dell'acqua. Tasti Touch Control.
Riduzione flessibile del tempo di ciclo, anche durante un ciclo attivo.
Funzione personalizzazione per memorizzare combinazioni individuali di programmi.
Assistente per l'asciugatura per l'apertura opzionale della porta al termine del programma.
Tasto informazioni.
Partenza ritardata fino a 24 ore.
Segnale visivo e acustico di fine programma.
Info-Light laterale.

Caratteristiche tecniche

Ampia illuminazione interna.
Sistema automatico di protezione cristalli e massime prestazioni di asciugatura grazie alla tecnologia Zeolite.
AquaSensor.
Sensore di carico.
Sistema Auto 3in1: riconoscimento utilizzo detergenti combinati.
Rigenerazione elettronica delle resine.
Scambiatore di calore.
Controllo elettronico della temperatura.
Sistema a tre filtri, autopulenti.
Soft lock.
AquaStop: il sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Gaggenau in caso di danni provocati dall'acqua. Il sistema di sicurezza AquaStop impedisce ogni tipo di danno provocato dall'acqua, nel tubo di carico o per una perdita nell'apparecchio stesso.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Assistente per la scelta del programma.
Riduzione temporanea del rumore.
Software updates.
Programmi scaricabili.*

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Programmi

6 programmi:
Auto 35 °C-45 °C.
Auto 45 °C-65 °C.
Auto 65 °C-75 °C.
Eco 50 °C.
Lavaggio rapido 45 °C (35 min.).
Funzione personalizzazione (impostazione di default: Prelavaggio)

3 opzioni:
Intensivo.
Power.
Mezzo carico.

Cura della lavastoviglie.

Caratteristiche

Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a scorrimento dolce.

Cestello superiore:
Estrazione completa.
ExtraCleaning area GlassCare: attivazione manuale di speciali ugelli posizionati nell'irrigatore dedicato che garantiscono un ulteriore getto di acqua per un lavaggio ancora più efficace dell'interno dei bicchieri.
Rackmatic a 3 livelli, regolabile in altezza fino a 5 cm.
6 inserti abbattibili.
4 supporti abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri.

Cestello inferiore:
8 inserti abbattibili.
2 supporti abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri.
Supporto divisibile per bicchieri.
Cestello posate.

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) per lavastoviglie alta 86,5 cm:
29/28, 26,5/30,5 o 24/33 cm rispettivamente.

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) per lavastoviglie alta 81,5 cm:
27/25, 24,5/27,5 o 22/30 cm rispettivamente.

12 coperti.
Massima capacità di carico 23 calici.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica B in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
Da 9,5 l di acqua.
Da 0,275 kWh di energia.
Potenza sonora 43 dB (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza.
Rientro zoccolo frontale 100 mm (vedere disegno tecnico).
Piedini posteriori regolabili dal fronte.
Peso pannello porta consentito fino a 11 kg.
Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina.
L'installazione è possibile anche con le maniglie dei mobili: l'apertura tramite sistema push-to-open rimane funzionante.

Per informazioni sulla pianificazione, anche relative all'uso della cerniera flessibile, consultare la pagina 378-385.


Valori di collegamento

Assorbimento totale 2000-2400 W.
Cavo di collegamento elettrico.
Collegamento idrico con raccordo a vite 3/4".
È possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda.
230V / 10A


* Disponibilità a seconda del Paese.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.


Altezza lavastoviglie 86,5 cm con cerniera sliding



Altezza lavastoviglie 81,5 cm con cerniera sliding



Dimensioni per il collegamento di lavastoviglie larghe 60 cm



() valori con prolunga

EB333	Forni Gaggenau Expressive	Forni Gaggenau Minimalistic	Piani cottura Vario	Piani cottura	Apparecchi per l'aspirazione	Apparecchi di refrigerazione	Lavastoviglie	Accessori Etichetta energetica Gaggenau Home Connect
-------	------------------------------	--------------------------------	---------------------	---------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------	--



Lavastoviglie serie 200 DF261/DF260

DF261101	CHF 2'760.-
A scomparsa totale.	CHF 2'553.19
Altezza 86,5 cm.	

DF260101	CHF 2'760.-
A scomparsa totale.	CHF 2'553.19
Altezza 81,5 cm.	



CRA	CHF 10.81
	CHF 10.-

In dotazione

- 1 irrigatore per lavaggio teglie forno.
- 1 kit profili acciaio inox.

Accessori per l'installazione

GH045010	CHF 98.-
Maniglia con	CHF 90.66
2 supporti di fissaggio, acciaio inox, lunghezza 45 cm, altezza 49 mm, interasse di foratura 427 mm.	

GZ010011	CHF 63.-
Proroga per	CHF 58.28
carico/scarico acqua (2 m).	

Accessori speciali

A scelta cassetto per posate o terzo cesto

DA041061	CHF 225.-
Terzo cestello per	CHF 208.14
un ulteriore livello sopra il cestello superiore.	
Per grandi utensili, coltelleria e tazzine.	
Per raggiungere 14 coperti totali.	

DA045060	CHF 172.-
Terzo cestello in	CHF 159.11
metallo.	
Per lavastoviglie con altezza 86,5 cm.	
Ulteriore livello sopra il cestello superiore.	
Per grandi utensili e coltelleria, ampie ciotole e tazze basse.	
Ripiano per coltelli regolabile.	

DA042030	CHF 58.-
Contenitore per	CHF 53.65
posate in argento.	

DA043000	CHF 34.-
Supporto per calici	CHF 31.45
a stelo lungo	
Per un posizionamento sicuro durante il lavaggio fino a 4 bicchieri.	
Da posizionare nel cestello inferiore.	

Highlights

- Protezione ottimale di cristalleria e accessori delicati in vetro grazie all'asciugatura a bassa temperatura con Zeolite, al design elaborato del cestello e all'addolcimento intelligente dell'acqua.
- 6 programmi con AquaSensor e 3 opzioni tra cui Power per la pulizia e l'asciugatura delle stoviglie in 57 minuti e Intensivo per una pulizia particolarmente accurata nel cestello inferiore.
- Sistema di cestelli flessibili.
- Illuminazione interna.
- Time projection: proiezione a terra del tempo rimanente a fine lavaggio.
- Silenziosa: 43 dB.

Funzionamento

Display TFT con indicazione del tempo rimanente/di fine lavaggio, mancanza sale/brillantante, ingresso dell'acqua. Tasti Touch Control. Riduzione flessibile del tempo di ciclo, anche durante un ciclo attivo. Funzione personalizzazione per memorizzare combinazioni individuali di programmi. Assistente per l'asciugatura per l'apertura opzionale della porta al termine del programma. Tasto informazioni. Partenza ritardata fino a 24 ore. Segnale visivo e acustico di fine programma. Time projection: proiezione a terra del tempo rimanente a fine lavaggio.

Caratteristiche tecniche

Ampia illuminazione interna. Sistema automatico di protezione cristalli e massime prestazioni di asciugatura grazie alla tecnologia Zeolite. AquaSensor. Sensore di carico. Sistema Auto 3in1: riconoscimento utilizzo detergenti combinati. Rigenerazione elettronica delle resine. Scambiatore di calore. Controllo elettronico della temperatura. Sistema a tre filtri, autopulenti. Soft lock. AquaStop: il sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Gaggenau in caso di danni provocati dall'acqua. Il sistema di sicurezza AquaStop impedisce ogni tipo di danno provocato dall'acqua, nel tubo di carico o per una perdita nell'apparecchio stesso.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Assistente per la scelta del programma. Riduzione temporanea del rumore. Software updates. Programmi scaricabili.*

Per ulteriori informazioni su Gaggenau Home Connect, consultare la pagina 395.

Programmi

6 programmi:
Auto 35 °C-45 °C.
Auto 45 °C-65 °C.
Auto 65 °C-75 °C.
Eco 50 °C.
Lavaggio rapido 45 °C (35 min.).
Funzione personalizzazione (impostazione di default: Prelavaggio)

3 opzioni:
Intensivo.
Power.
Mezzo carico.

Cura della lavastoviglie.

Caratteristiche

Sistema di cestelli flessibili.

Cestello superiore:
Estrazione completa.
ExtraCleaning area GlassCare: attivazione manuale di speciali ugelli posizionati nell'irrigatore dedicato che garantiscono un ulteriore getto di acqua per un lavaggio ancora più efficace dell'interno dei bicchieri. Rackmatic a 3 livelli, regolabile in altezza fino a 5 cm.
6 inserti abbattibili.
4 supporti abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri.

Cestello inferiore:
8 inserti abbattibili.
2 supporti abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri.
Supporto divisibile per bicchieri.
Cestello posate.

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) per lavastoviglie alta 86,5 cm: 29/28, 26,5/30,5 o 24/33 cm rispettivamente.

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) per lavastoviglie alta 81,5 cm: 27/25, 24,5/27,5 o 22/30 cm rispettivamente.

12 coperti.
Massima capacità di carico 23 calici.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica B in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
Da 9,5 l di acqua.
Da 0,635 kWh di energia.
Potenza sonora 43 dB (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza. Rientro zoccolo frontale 100 mm (vedere disegno tecnico). Per la visualizzazione a terra del tempo rimanente deve essere presente una sporgenza minima dello zoccolo (40 mm + spessore frontale del mobile). L'altezza massima dello zoccolo deve essere ridotta di 30 mm per un'ottimizzazione della visualizzazione del tempo rimanente a fine lavaggio. Piedini posteriori regolabili dal fronte. Peso pannello porta consentito fino a 10/8,5 kg. Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina.

Per informazioni sulla pianificazione, consultare le pagine 378-385.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 2000-2400 W. Cavo di collegamento elettrico. Collegamento idrico con raccordo a vite 3/4". È possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda. 230V / 10A

* Disponibilità a seconda del Paese.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.



Lavastoviglie serie 200 DF210

DF210100 **CHF 2'360.-**
A scomparsa totale. CHF 2'183.16
Altezza 81,5 cm.



CRA CHF 10.81
CHF 10.-

In dotazione

1 irrigatore per lavaggio teglie forno.

Accessori per l'installazione

DA020011 **CHF 73.-**
Kit profili acciaio CHF 67.53
inox per lavastoviglie alte 81,5 cm.

GH045010 **CHF 98.-**
Maniglia con CHF 90.66
2 supporti di fissaggio,
acciaio inox, lunghezza 45 cm, altezza
49 mm, interasse di foratura 427 mm.

GZ010011 **CHF 63.-**
Prolunga per CHF 58.28
carico/scarico acqua (2 m).

Accessori speciali

A scelta cassetto per posate o terzo cesto

DA041061 **CHF 225.-**
Terzo cestello per CHF 208.14
un ulteriore livello sopra il cestello
superiore.

Per grandi utensili, coltelleria e tazzine.
Per raggiungere 14 coperti totali.

DA042030 **CHF 58.-**
Contenitore per CHF 53.65
posate in argento.

DA043000 **CHF 34.-**
Supporto per calici CHF 31.45
a stelo lungo.

Per un posizionamento sicuro durante
il lavaggio fino a 4 bicchieri.
Da posizionare nel cestello inferiore.

Highlights

- 6 programmi con AquaSensor e 3 opzioni tra cui Power per la pulizia e l'asciugatura delle stoviglie in 57 minuti e Intensivo per una pulizia particolarmente accurata nel cestello inferiore.
- Sistema di cestelli flessibili.
- Illuminazione interna.
- Info-Light.
- Silenziosa: 44 dB.

Funzionamento

Display TFT con indicazione del tempo rimanente/di fine lavaggio, mancanza sale/brillantante, ingresso dell'acqua. Tasti Touch Control. Riduzione flessibile del tempo di ciclo, anche durante un ciclo attivo. Funzione personalizzazione per memorizzare combinazioni individuali di programmi. Tasto informazioni. Partenza ritardata fino a 24 ore. Segnale visivo e acustico di fine programma. Info-Light.

Caratteristiche tecniche

Ampia illuminazione interna. AquaSensor. Sensore di carico. Sistema Auto 3in1: riconoscimento utilizzo detergenti combinati. Rigenerazione elettronica delle resine. Scambiatore di calore. Controllo elettronico della temperatura. Sistema a tre filtri, autopulenti. Soft lock. AquaStop: il sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Gaggenau in caso di danni provocati dall'acqua. Il sistema di sicurezza AquaStop impedisce ogni tipo di danno provocato dall'acqua, nel tubo di carico o per una perdita nell'apparecchio stesso.

Servizi digitali selezionati

(Gaggenau Home Connect)
Riduzione temporanea del rumore. Software updates. Programmi scaricabili.*

Per ulteriori informazioni su
Gaggenau Home Connect,
consultare la pagina 395.

Programmi

6 programmi:
Auto 35 °C-45 °C.
Auto 45 °C-65 °C.
Auto 65 °C-75 °C.
Eco 50 °C.
Lavaggio rapido 45 °C (29 min.).
Funzione personalizzazione
(impostazione di default: Prelavaggio)

3 opzioni:
Intensivo.
Power.
Asciugatura extra.

Caratteristiche

Sistema di cestelli flessibili.

Cestello superiore:
Estrazione completa.
Rackmatic a 3 livelli, regolabile in
altezza fino a 5 cm.
6 inserti abbattibili.
4 supporti abbattibili per la
protezione
ottimale di bicchieri.

Cestello inferiore:
8 inserti abbattibili.
2 supporti abbattibili per la protezione
ottimale di bicchieri.
Supporto divisibile per bicchieri.
Cestello posate.

Dimensioni massime piatti
(cestello superiore/inferiore)
per lavastoviglie alta 81,5 cm:
27/25, 24,5/27,5 o 22/30 cm
rispettivamente.

13 coperti.
Massima capacità di carico 23 calici.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica D in
una scala di classi di efficienza
energetica da A a G.
Da 9,5 l di acqua.
Da 0,836 kWh di energia.
Potenza sonora 44 dB (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza.
Rientro zoccolo frontale 100 mm
(vedere disegno tecnico).
Piedini posteriori regolabili dal fronte.
Peso pannello porta consentito fino
a 8,5 kg.
Le dimensioni della porta dipendono
dall'altezza dello zoccolo dei mobili
della cucina.

Per informazioni sulla pianificazione,
consultare le pagine 378-385.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 2000-2400 W.
Cavo di collegamento elettrico.
Collegamento idrico con raccordo a
vite 3/4".
È possibile la connessione al tubo
dell'acqua calda o dell'acqua fredda.
230V / 10A

* Disponibilità a seconda del Paese.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Note aggiuntive di progettazione per lavastoviglie standard (senza cerniere sliding)

Per altezze nicchie da 815 a 855 mm, nella maggior parte dei casi, è consigliabile installare la macchina da 81,5 cm indipendentemente dall'altezza zoccolo.


Per altezze nicchie da 885 a 925 mm, nella maggior parte dei casi, è consigliabile installare la macchina da 86,5 cm indipendentemente dall'altezza zoccolo.

Nel caso l'altezza nicchia misuri 865 o 875 mm si noti che: la macchina alta 81,5 cm o quella alta 86,5 cm sono da usare a seconda dell'altezza dello zoccolo.

Per le lavastoviglie con proiezione a terra TimeLight, l'altezza max dello zoccolo deve essere ridotta di 30 mm per assicurare una proiezione ottimale.

		Altezza mobile 655-765 mm											
		Altezza mobile 705-815 mm											
		Altezza nicchia in mm →											
Altezza zoccolo in mm ↓		815	825	835	845	855	865	875	885	895	905	915	925
		1 (S)	1 (S)	1 (S)	1 (S)	1 (S)	2 (S)	2 (S)	2 (S)	2 (S)	2 (S)	2 (S)	2 (S)
<90		1	1 (S)	1 (S)	1 (S)	1 (S)	2 (S)	2 (S)	2 (S)	2 (S)	2 (S)	2 (S)	2 (S)
90		1	1 (S/D)	1 (S)	1 (S)	1 (S)	2	2 (S)	2 (S)	2 (S)	2 (S)	2 (S)	2 (S)
100		1	1	1 (S/D)	1 (S)	1 (S)	1 (S) 2	2	2 (S/D)	2 (S)	2 (S)	2 (S)	2 (S)
110		1	1	1	1 (S/D)	1 (S)	1 (S) 2	1 (S) 2	2	2 (S/D)	2 (S)	2 (S)	2 (S)
120		1	1	1	1	1 (S/D)	1 (S) 2	1 (S) 2	2	2	2 (S/D)	2 (S)	2 (S)
130		1	1	1	1	1	1 (S/D) 2	1 (S) 2	2	2	2	2 (S/D)	2 (S)
140		1	1	1	1	1	1 2	1 (S/D) 2	2	2	2	2	2 (S/D)
150		1	1	1	1	1	1 2	1 2	2	2	2	2	2
160		1	1	1	1	1	1 2	1 2	2	2	2	2	2
170			1	1	1	1	1	1 2	2	2	2	2	2
180				1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
190					1	1	1	1		2	2	2	2
200						1	1	1			2	2	2
210							1	1				2	2
220								1					2


- 1 = Lavastoviglie altezza 81,5 cm DF480/DF270/DF260/DF210, (S) = soluzione speciale
- 2 = Lavastoviglie altezza 86,5 cm DF481/DF271/DF261, (S) = soluzione speciale
- (S) = Soluzione con cerniera pieghevole (ordinabile come parte di ricambio ET-Nr. 00 648 174) / pannello mobile cucina diviso
- (D) = Soluzione speciale con spazio di 10 mm dal top di lavoro → Spaziatore / sicurezza bambini non possibili



Note aggiuntive di progettazione - installazione a colonna di lavastoviglie standard (senza cerniere sliding)

Installazione a colonna senza taglio inclinato del pannello


La tabella contiene la misura dello spazio richiesto tra il pannello del mobile e quello della porta della lavastoviglie in relazione all'altezza nicchia, altezza zoccolo e spessore pannello nel caso si consideri un pannello standard dei mobili da cucina.



* L'area del fulcro (pivot) della lavastoviglie deve essere almeno 4 mm.

Installazione a colonna con taglio inclinato del pannello

La tabella contiene la misura dello spazio richiesto tra il pannello del mobile e quello della porta della lavastoviglie in relazione all'altezza nicchia, altezza zoccolo e spessore pannello nel caso si consideri un pannello standard dei mobili da cucina.



* L'area del fulcro (pivot) della lavastoviglie deve essere almeno 4 mm.

Altezza nicchia (mm)	Spessore pannello (mm)	Altezza zoccolo (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
825	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19		12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
835	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
845	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
855	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
865	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
875	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
885	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
895	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
905	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
915	16						10,5	11	12	13
	19						12	12,5	13,5	15
	22						13,5	14,5	15,5	16,5
925	16							10,5	11	12
	19							12	12,5	13,5
	22							13,5	14,5	15,5

Altezza nicchia (mm)	Spessore pannello (mm)	Altezza zoccolo (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
825	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
835	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
845	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
855	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
875	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
885	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
895	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
905	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
915	16						6,5	6,5	7	7,5
	19						7	7,5	8	8,5
	22						7,5	7,5	8	9
925	16							6,5	6,5	7
	19							7	7,5	8
	22							7,5	7,5	8

EB333

Forni Gaggenau
ExpressiveForni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazioneApparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect

Note aggiuntive di progettazione per lavastoviglie con cerniera sliding

Per altezze nicchie da 815 a 860 mm, nella maggior parte dei casi, è consigliabile installare la macchina da 81,5 cm indipendentemente dall'altezza zoccolo.

Per altezze nicchie da 880 a 925 mm, nella maggior parte dei casi, è consigliabile installare la macchina da 86,5 cm indipendentemente dall'altezza zoccolo.

Nel caso l'altezza nicchia misuri 865 o 875 mm si noti che: la macchina alta 81,5 cm o quella alta 86,5 cm sono da usare a seconda dell'altezza dello zoccolo.

L'utilizzo di una macchina con cerniera sliding dipende da diversi fattori.

I pannelli porta non possono essere usati con lavastoviglie con cerniera sliding.

Altezza anta del mobile 655-765 mm										
← Altezza zoccolo in mm	Altezza nicchia in mm →									
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860
50	1									
55	1	1								
60	1	1	1							
65	1	1	1	1						
70	1	1	1	1	1					
75	1	1	1	1	1	1				
80	1	1	1	1	1	1	1			
85	1	1	1	1	1	1	1	1		
90	1 *	1	1	1	1	1	1	1	1	
95	1 *	1 *	1	1	1	1	1	1	1	1
100	1 *	1 *	1 *	1	1	1	1	1	1	1
105	1 *	1 *	1 *	1 *	1	1	1	1	1	1
110	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1	1	1	1	1
115	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1	1	1	1
120	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1	1	1
125	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1	1
130	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1
135	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *
140	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *
145	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *
150	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *
155	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *
160	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *
165		1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *
170			1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *
175				1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *
180					1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *
185						1 *	1 *	1 *	1 *	1 *
190							1 *	1 *	1 *	1 *
195								1 *	1 *	1 *
200									1 *	1 *
205										1 *
210										
215										
220										

1 = altezza lavastoviglie 81,5 cm con cerniera sliding DF480101F / DF270101F

2 = altezza lavastoviglie 86,5 cm con cerniera sliding DF481101F / DF271101F

* Possibile anche con lavastoviglie senza cerniera sliding.

Note aggiuntive di progettazione - installazione a colonna di lavastoviglie con cerniera sliding

Installazione a colonna di lavastoviglie
con cerniera sliding - **senza taglio**
inclinato del pannello

La tabella contiene l'altezza dello spazio richiesto tra il pannello del mobile e quello della lavastoviglie in relazione all'altezza nicchia, altezza zoccolo e spessore pannello quando si usa un pannello standard per installazione al di sotto del piano di lavoro.

Altezza nicchia (mm)	Spessore pannello						Altezza zoccolo (mm)			
		50	55	60	65	70	75	80	85	90
815	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5
820	16		3	3	3	3	3	3	3	3
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4
825	16			3	3	3	3	3	3	3
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4
830	16				3	3	3	3	3	3
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4
835	16					3	3	3	3	3
	19					3	3	3,5	3,5	3,5
	22					3,5	3,5	3,5	4	4
840	16						3	3	3	3
	19						3	3	3,5	3,5
	22						3,5	3,5	3,5	4
845	16							3	3	3
	19							3	3	3,5
	22							3,5	3,5	3,5
850	16								3	3
	19								3	3
	22								3,5	3,5
855	16									3
	19									3
	22									3,5
860	16									
	19									
	22									
865	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5
870	16		3	3	3	3	3	3	3	3
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4
875	16			3	3	3	3	3	3	3
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4
880	16				3	3	3	3	3	3
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4
885	16					3	3	3	3	3
	19					3	3	3,5	3,5	3,5
	22					3,5	3,5	3,5	4	4
890	16						3	3	3	3
	19						3	3	3,5	3,5
	22						3,5	3,5	3,5	4
895	16							3	3	3
	19							3	3	3,5
	22							3,5	3,5	3,5
900	16								3	3
	19								3	3
	22								3,5	3,5
905	16									3
	19									3
	22									3,5
910	16									
	19									
	22									
915	16									
	19									
	22									
920	16									
	19									
	22									
925	16									
	19									
	22									

95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6				
3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6		
3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8		
4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6	
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8	
4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	5	5	8
4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	5	5	8
4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	5	8
4	4	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	5	5	8
4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	6	
3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8		
4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	5	5	8
4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11
3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	5	5	8
4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11
3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	5	5	8
4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	5	5	8
4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5
3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4
3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5
3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5
		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5
		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5
			3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5
			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5
			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4
			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5

EB333

Forni Gaggenau
Expressive

Forni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazione

Apparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie

Accessori |
Etichetta energetica |
Gaggenau Home Connect

Note aggiuntive di progettazione - installazione a colonna di lavastoviglie con cerniera sliding

Installazione a colonna di lavastoviglie
con cerniera sliding - **con taglio
inclinato** del pannello

La tabella contiene l'altezza dello spazio richiesto tra il pannello del mobile e quello della lavastoviglie in relazione all'altezza nicchia, altezza zoccolo e spessore pannello quando si usa un pannello standard per installazione al di sotto del piano di lavoro.

[illegible]

Accessori e accessori speciali per lavastoviglie

Cestelli flessibili

Cestelli flessibili con guide telescopiche a scorrimento dolce su tutti i livelli e chiusura ammortizzata del cestello superiore e inferiore.
Per maggiore flessibilità e maneggevolezza quando si carica e scarica la lavastoviglie.

Cestello superiore

6 inserti abbattibili.
4 supporti abbattibili per una protezione ottimale dei bicchieri.
Extra Cleaning area GlassCare con irroratore dedicato.
Guide telescopiche a scorrimento dolce e chiusura ammortizzata, completamente estraibili.
Rackmatic a 3 livelli, regolabile in altezza fino a 5 cm.
Maniglia per estrazione facilitata del cestello superiore.




Cestello superiore nel DF48., DF27., DF26.



Cestello superiore nel DF21.

Cestello inferiore

8 inserti abbattibili.
2 supporti abbattibili per una protezione ottimale dei bicchieri.
Supporto bicchieri divisibile.
Cestello posate.
Guide telescopiche a scorrimento dolce e chiusura ammortizzata.
Maniglia per estrazione facilitata del cestello inferiore.



La configurazione del sistema di cestelli flessibili dipende dal modello.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

DA041160

Terzo cestello con guide telescopiche a scorrimento dolce.
Ulteriore livello sopra il cestello superiore.
Per posate, grandi utensili, coltelleria e tazzine.
Per raggiungere 13 coperti totali.

CHF 225.-
CHF 208.14



DA041061

Terzo cestello per un ulteriore livello sopra il cestello superiore.
Per posate, grandi utensili, coltelleria e tazzine.
Per raggiungere 14 coperti totali.

CHF 225.-
CHF 208.14



DA045060

Terzo cestello in metallo.
Per lavastoviglie con altezza 8,5 cm.
Ulteriore livello sopra il cestello superiore.
Per grandi utensili e coltelleria, ampie ciotole e tazze basse.
Ripiano per coltelli regolabile.

CHF 172.-
CHF 159.11



DA045061

Terzo cestello in metallo con guide telescopiche a scorrimento dolce.
Per lavastoviglie con altezza 86,5 cm.
Ulteriore livello sopra il cestello superiore.
Per grandi utensili e coltelleria, ampie ciotole e tazze basse.
Ripiano per coltelli regolabile.

CHF 206.-
CHF 190.56



DA042030 CHF **58.-**
Contenitore per
CHF 53.65
posate in argento.
Per tutte le lavastoviglie.
Realizzato in alluminio per proteggere
le posaterie in argento dalla
corrosione.
Viene posizionato all'interno del
cestello portaposate.
L x A x P in cm: 5,5 x 20,2 x 4,1.



DA043000 CHF **34.-**
Supporto per calici
CHF 31.45
a stelo lungo.
Fino a 4 bicchieri.
Da posizionare nel cestello inferiore.




DA020011 CHF **73.-**
Kit profili acciaio
CHF 67.53
inox per tutte le
lavastoviglie alte 81,5 cm.
Set di 2, sx e dx.
Per coprire lo spazio tra lavastoviglie
e mobile adiacente.
Larghezza 2,3 cm, profondità 2,3 cm,
altezza 62,2 cm.



DA020111 CHF **73.-**
Kit profili acciaio
CHF 67.53
inox per tutte le lavastoviglie alte
86,5 cm.
Set di 2, sx e dx.
Per coprire lo spazio tra lavastoviglie
e mobile adiacente.
Larghezza 2,3 cm, profondità 2,3 cm,
altezza 67,2 cm.

Numero del ricambio 648174
(da ordinare come ricambio)
Cerniera per tutte le lavastoviglie a
scomparsa totale.
Soluzione di installazione per tutte le
lavastoviglie con una nicchia alta fino
a 92 cm e pannello diviso.
La cerniera è fissata allo zoccolo della
macchina e la parte inferiore del
pannello vi è montata sopra.
Altezza parte superiore del pannello:
64,5 - 68 cm per lavastoviglie con
altezza 81,5 cm
69,5 - 73 cm per lavastoviglie con
altezza 86,5 cm.



GZ010011 CHF **63.-**
Prolunga per
CHF 58.28
carico/scarico acqua (2 m).



Numero del ricambio 17006715
Soluzione flessibile per il facile
montaggio di frontali di mobili
multipli - garantisce un aspetto
perfetto nella tua cucina. Adatto per
tutte le lavastoviglie. Ordinabile
tramite E-Shop.



Numero del ricambio 11027061
Set di fissaggio per installazione alta,
4 pezzi, 81,5 cm. Ordinabile tramite
E-Shop.



Numero del ricambio 11027056
Set di fissaggio per installazione alta,
4 pezzi, 86,5 cm. Ordinabile tramite
E-Shop.



Numero del ricambio 12009811
Molla di ricambio per frontali delle
porte più pesanti fino a 11,5 kg.
La sostituzione della molla deve
essere eseguita solo da un tecnico del
servizio clienti BSH. Solo per DF480101,
DF260101, DF261101, DF270101,
DF271101.



Lavastoviglie




Denominazione dell'apparecchio	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Modello	A scomparsa totale	A scomparsa totale	A scomparsa totale
Altezza apparecchio 81,5 cm	DF480101		DF270101
Prezzo	(CHF) 3'830.-		3'200.-
Altezza apparecchio 86,5 cm	DF481101		DF271101
Prezzo	(CHF) 3'830.-		3'200.-
Altezza apparecchio 81,5 cm con cerniera sliding		DF480101F	
Prezzo	(CHF)	3'830.-	
Altezza apparecchio 86,5 cm con cerniera sliding		DF481101F	
Prezzo	(CHF)	3'830.-	
Larghezza/Capacità			
Larghezza	(cm) 60	60	60
Numero coperti	12/13 ³	12/13 ³	12/13 ³
Diametro piatti fino a	(cm) 30/33 ²	30/33 ²	30/33 ²
Valori di consumo e rumorosità⁵			
Classe di efficienza energetica			
Classe di efficienza di asciugatura	A	A	A
Programma Test	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Durata programma ⁶	(h:min) 4:55	4:55	4:55
Acqua ⁷	(l) 9,5	9,5	9,5
Energia ⁸	(kWh) 63	63	63
Rumorosità	(dB (A) re 1 pW) 43	43	43
Assorbimento in modalità spento/lasciato acceso	(W) 0,5/2,0	0,5/2,0	0,5/2,0
Programmi			
Numero di programmi + opzioni	8 + 4	8 + 4	6 + 3
Programmi	Auto 35 °C-45 °C	Auto 35 °C-45 °C	Auto 35 °C-45 °C
	Auto 45 °C-65 °C	Auto 45 °C-65 °C	Auto 45 °C-65 °C
	Auto 65 °C-75 °C	Auto 65 °C-75 °C	Auto 65 °C-75 °C
	Intensive 70 °C	Intensive 70 °C	
	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
	Programma Notte	Programma Notte	
	Lavaggio rapido 45°C	Lavaggio rapido 45°C	Lavaggio rapido 45°C
	Funzione personalizzazione (Prelavaggio)	Funzione personalizzazione (Prelavaggio)	Funzione personalizzazione (Prelavaggio)
	Intensivo Plus	Intensivo Plus	Intensivo
	Power	Power	Power
Opzioni	Mezzo Carico	Mezzo Carico	Mezzo Carico
	Igiene	Igiene	
Cura della lavastoviglie	•	•	•
Caratteristiche			
Protezione bicchieri con Zeolite / Protezione bicchieri	• / —	• / —	• / —
AquaSensor / Sensore di carico	• / •	• / •	• / •
Funzione detergente automatica	•	•	•
Riconoscimento del detergente	•	•	•
Rigenerazione elettronica	•	•	•
Scambiatore di calore	•	•	•
Asciugatura a bassa temperatura con Zeolite	•	•	•
Drying Assistant: apertura automatica porta a fine ciclo	•	•	•
Controllo elettronico della temperatura	•	•	•
Indicazione elettronica mancanza sale/brillantante	• / •	• / •	• / •
Indicatore ingresso acqua	•	•	•
Visualizzazione tempo residuo	•	•	•
Time projection: proiezione tempo residuo	•	—	•
Info-Light laterale / Info-Light	— / —	• / —	— / —
Riduzione flessibile del tempo di ciclo	•	•	•
Ampia illuminazione interna posteriore / Illuminazione interna con punti luce LED	• / —	• / —	— / •
Avvio ritardato	24 h	24 h	24 h
Servizi digitali (Gaggenau Home Connect) con WiFi ¹⁰	•	•	•
Soft lock	•	•	•
Sistema a tre filtri autopulenti	•	•	•
Terzo cestello per posate, grandi utensili e tazzine	DA041160 ⁹	DA041160 ⁹	DA041160 ⁹
Terzo cestello in metallo per ciotole, tazze basse, coltelleria	DA045061 ^{2/9}	DA045061 ^{2/9}	DA045061 ^{2/9}
Guide telescopiche / Chiusura ammortizzata	• / •	• / •	• / —
Inserti abbattibili nel cestello superiore/inferiore	6 / 8	6 / 8	6 / 8
Supporti abbattibili nel cestello superiore/inferiore	4 / 2	4 / 2	4 / 2
Rackmatic a 3 livelli	•	•	•
AquaStop	•	•	•
Irroratore per lavaggio teglie forno / Supporto leccarde Gastronorm / Supporto per calici a stelo lungo	• / • / •	• / • / •	• / — / —
Valori di collegamento			
Connessione acqua calda/acqua fredda	• / •	• / •	• / •
Assorbimento totale	(kW) 2,4	2,4	2,4

• Di serie. — Non predisposto. ¹ Altezza apparecchio 81,5 cm. ² Altezza apparecchio 86,5 cm. ³ Con accessorio speciale DA041160. ⁴ Con accessorio speciale DA041061.

⁵ Valori secondo normativa EU 2019/2017. ⁶ Durata del programma Eco. ⁷ Consumo dell'acqua in litri/ciclo attivo (con programma Eco). ⁸ Consumo di energia in kWh/100 cicli attivi (con programma Eco). ⁹ Accessori speciali. ¹⁰ L'utilizzo della funzionalità Gaggenau Home Connect dipende dai servizi Home Connect, che non sono disponibili in tutti i Paesi.



Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
A scomparsa totale	A scomparsa totale	A scomparsa totale
	DF260101	DF210100
	2'760.-	2'360.-
	DF261101	
	2'760.-	
DF270101F		
3'200.-		
DF271101F		
3'200.-		
60	60	60
12/13 ³	13/14 ³	13/14 ³
30'/33 ²	30'/33 ²	30'
A	A	A
Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
4:55	3:55	4:55
9,5	9,5	9,5
63	64	84
43	43	44
0,5/2,0	0,5/2,0	0,5/2,0
6 + 3	6 + 3	6 + 3
Auto 35 °C-45 °C	Auto 35 °C-45 °C	Auto 35 °C - 45 °C
Auto 45 °C-65 °C	Auto 45 °C-65 °C	Auto 45 °C - 65 °C
Auto 65 °C-75 °C	Auto 65 °C-75 °C	Auto 65 °C - 75 °C
Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Lavaggio rapido 45°C	Lavaggio rapido 45°C	Lavaggio rapido 45°C
Funzione personalizzazione (Prelavaggio)	Funzione personalizzazione (Prelavaggio)	Funzione personalizzazione (Prelavaggio)
Intensivo	Intensivo	Intensivo
Power	Power	Power
Mezzo Carico	Mezzo Carico	
		Extra Asciutto
•	•	—
• / —	• / —	— / •
• / •	• / •	• / •
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
• / •	• / •	• / •
•	•	•
•	•	•
—	•	—
• / —	— / —	— / •
•	•	•
— / •	— / •	— / •
24 h	24 h	24 h
•	•	•
•	•	•
•	•	•
DA041160 ⁹	DA041061 ⁹	DA041061 ⁹
DA045061 ^{2/9}	DA045060 ^{2/9}	DA045060 ^{2/9}
• / —	— / —	— / —
6 / 8	6 / 8	6 / 8
4 / 2	4 / 2	4 / 2
•	•	•
•	•	•
• / — / —	• / — / —	• / — / —
• / •	• / •	• / •
2,4	2,4	2,4




ACCESSORI | ETICHETTA ENERGETICA GAGGENAU HOME CONNECT

Il sistema Gastronorm	392
Etichetta energetica	394
Gaggenau Home Connect	395

Il sistema Gastronorm Gaggenau

Il sistema Gastronorm è costituito da accessori versatili utilizzati nelle cucine professionali. Permette di preparare e cuocere le pietanze nello stesso recipiente o vassoio da utilizzare anche per il servizio a tavola e la conservazione in frigorifero. Le leccarde Gastronorm di Gaggenau sono stati concepiti per i nostri centri di refrigerazione Vario 200, i piani cottura a induzione, i forni a vapore e combi-vapore, i nostri forni tradizionali e le nostre lavastoviglie.



Preparare.

Per la preparazione dei cibi in combinazione con i lavelli da cucina nel formato Gastronorm.

Conservare al fresco.

Per conservare all'interno dei nostri frigoriferi Vario.

Cucinare.

Per cucinare sui piani cottura a induzione VI, CI e CX, nei nostri forni Combi-vapore e forni a vapore GS o nostri forni GO in combinazione con il sistema di guide BA018 / BA016.

Mantenere al caldo.

Per riscaldare nei cassetti scaldavivande GW Gaggenau.

Enerare / riscaldare.

Per rigenerare nei nostri forni combinati a vapore e forni a vapore GS e riscaldare sui nostri piani a induzione VI, CI e CX o nei nostri forni GO in combinazione con i sistemi di estrazione BA018 / BA016.

Lavare in lavastoviglie.

Pulizia e asciugatura ottimale degli accessori Gastronorm grazie all'alloggiamento dedicato.

Accessori Gaggenau - Sistemi Gastronorm

Consultare gli accessori disponibili per l'utilizzo con gli apparecchi Gaggenau.

Leccarde Gastronorm

GN114/124/144/154

I seguenti accessori in acciaio inox igienico sono ideali per cucinare al vapore ed allo stesso tempo pratici per conservare gli alimenti nel frigo o servirli a tavola. Sono lavabili in lavastoviglie. Per cucinare più pasti contemporaneamente, gli inserti per forni combi-vapore e a vapore nel formato GN 2/3 possono essere combinati secondo necessità con inserti più piccoli disponibili come accessori speciali nel formato GN 1/3.

GN114130	CHF	82.-
Leccarda Gastro-	CHF	75.86
norm non forato in acciaio inox, profondità 40 mm, 1,5 L, GN 1/3.		



GN114230	CHF	106.-
Leccarda Gastro-	CHF	98.06
norm non forato in acciaio inox, profondità 40 mm, 3 L, GN 2/3.		




GN124130	CHF	101.-
Leccarda Gastro-	CHF	93.43
norm forato in acciaio inox, profondità 40 mm, 1,5 L, GN 1/3.		



GN124230	CHF	140.-
Leccarda Gastro-	CHF	129.51
norm forato in acciaio inox, profondità 40 mm, 3 L, GN 2/3.		



GN010330	CHF	109.-
Adapter für	CHF	100.83
Gastronormbehälter 1/3 und 2/3 für Dampfbacköfen Serie Expressive und 200.		
Nur für Dampfbacköfen geeignet.		



Pirofila Gastronorm

GN340

Pirofila Gastronorm in alluminio pressofuso, GN 2/3, altezza 165 mm, rivestimento antiaderente senza PFAS. La parte inferiore e superiore possono essere utilizzate separatamente come casseruola o padella, altezza 100 e 65 mm.

Per forni con funzione arrosto in combinazione con il sistema ad estrazione BA016106 o BA018106 e per forni combinati a vapore con adattatore GN010330 e sistema ad estrazione BA010301 (sistema ad estrazione e adattatore da ordinare separatamente).

GN340231	CHF	760.-
Pirofila Gastronorm	CHF	703.05
in alluminio pressofuso GN 2/3, altezza 165 mm, antiaderente.		



Teppan Yaki

GN232

GN232110	CHF	667.-
Accessorio Teppan	CHF	617.02
Yaki in materiale multistrato GN 1/1, 47,5 x 27,0 cm.		
Adatto anche a cucinare sul piano CX492/482.		



EB333
Forni Gaggenau
Expressive

Forni Gaggenau
Minimalistic

Piani cottura Vario

Piani cottura

Apparecchi per
l'aspirazione

Apparecchi di
refrigerazione

Lavastoviglie


ETICHETTA ENERGETICA

Utilizzando elettrodomestici a risparmio energetico, si risparmiano risorse preziose e denaro.

Per questo motivo, quando si acquista un elettrodomestico, è bene considerare i valori di basso consumo energetico e idrico.

Gli sviluppi tecnologici hanno fatto sì che molti più prodotti siano in grado di ottenere una valutazione A+ o superiore. Anche il comportamento degli utenti è cambiato, ed è per questo che sono state create nuove etichette ridimensionate che tengono conto di questo aspetto per lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, centri di raffreddamento e cantine per vini. L'etichetta energetica per forni, piani cottura, centri di aspirazione e asciugatrici rimarrà invariata.


Per ulteriori informazioni visita: www.gaggenau.com



Nuova etichetta energetica per lavatrici, lavasciuga e lavastoviglie, centri di raffreddamento e cantine per vino

Esempio etichetta energetica per una combinazione frigo-congelatore

- 1 Codice QR
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico in kWh/anno (misurato in condizioni di funzionamento standard)
- 4 Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) re 1 PW e classe di emissione di rumore aereo
- 5 Volume totale di tutti i compartimenti del congelatore
- 6 Volume totale di tutti i compartimenti del frigorifero



Etichetta energetica per forni, piani cottura, centri di aspirazione e asciugatrici

Legenda

- 1 Classe di efficienza energetica
- 2 Consumo energetico in kWh/anno (misurato in condizioni di funzionamento standard)

LO STRAORDINARIO È CONNESSO.

L'utilizzo dei servizi digitali tramite Gaggenau Home Connect.*



Scoprite come Gaggenau Home Connect può migliorare l'utilizzo degli elettrodomestici.

La differenza ha nome Gaggenau

È l'inizio del futuro della cucina. Con l'aiuto di un dispositivo digitale, è possibile, ad esempio, preriscaldare il forno, accendere il centro di aspirazione, avviare la lavastoviglie, scaricare manuali d'uso digitali e chiedere a un tecnico di eseguire un controllo diagnostico, il tutto a distanza.

L'integrazione in diversi sistemi di gestione domestica fa sì che la cucina rimanga il cuore della casa digitale. Si può chiedere ad esempio ad Amazon Alexa di preparare una tazza di caffè e di accendere il centro di aspirazione controllando il tempo rimanente del forno.

I vantaggi di Gaggenau Home Connect:

- Connessione:
Monitoraggio e controllo da remoto**.
Possibilità di diagnostica degli apparecchi da remoto da parte di un tecnico online.
- Accesso:
Scaricamento dei manuali d'uso e utilizzo della nostra rete di partner.
- Integrazione:
Compatibile con diversi home management system.

Questo è solo l'inizio. Scoprite come prende vita la rivoluzione nella vostra casa su
<https://www.gaggenau.com/global/appliances/home-connect>

- 1 Frigorifero-congelatore:** Controllo dei consumi energetici: impostare gli elettrodomestici in modalità Eco o Vacanza tramite l'App.
- 2 Cantina per vini:** Utilizzando l'App è possibile portare il vino scelto a temperatura di servizio mentre si torna a casa.
- 3 Lavatrice:** Comunicando tramite Gaggenau Home Connect, l'asciugatrice sceglie il programma più adatto ai capi che la lavatrice ha appena lavato.
- 4 Forno:** Il cellulare avvisa quando gli antipasti sono pronti.
- 5 Macchina per caffè espresso completamente automatica:** Impostazione dell'apparecchio per il caffè mattutino accendendolo con il dispositivo mobile.
- 6 Forno combinato a vapore:** Invio delle impostazioni della ricetta (temperatura, tempo e umidità) direttamente al forno.
- 7 Piano cottura:** Ventilazione controllata dal piano cottura.
- 8 Lavastoviglie:** L'applicazione suggerisce quale sia l'impostazione migliore per i bicchieri delicati e le pentole molto sporche.

App scaricabile qui:



Apple App Store (iOS)



Google Play Store (Android)

* L'utilizzo delle funzionalità di Gaggenau Home Connect dipende dai servizi Home Connect, che potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi.

Per maggiori informazioni: <https://www.gaggenau.com/it/prodotti/home-connect>. Gaggenau Home Connect è un servizio di Home Connect GmbH.

** Non utilizzabile per i piani cottura - L'utilizzo dei piani cottura non può essere eseguito da remoto, ma richiede sempre la supervisione di una persona.



I NOSTRI ATELIER DELLA CULTURA

**Bellezza allo stato puro e cucina come capolavoro:
ecco cosa vi aspetta nei nostri showroom Gaggenau.**

Consulenza personalizzata sui prodotti

Negli Atelier della Cultura, i nostri consulenti vi accompagneranno in un viaggio alla scoperta della storia iconica del marchio e vi apriranno le porte a elettrodomestici da cucina con stile e prestazioni ineguagliabili. Scoprite di persona il design ineguagliabile, i materiali di altissima qualità e la maestria artigianale di Gaggenau.

Prenotate subito un appuntamento sul sito:
www.inspiration-ateliers.ch/gaggenau



Una dimostrazione di cucina per tutti i sensi

Durante una deliziosa dimostrazione di cucina avrete la possibilità di immergervi nell'universo Gaggenau e scoprire i suoi elettrodomestici unici. Osservate attentamente i nostri chef al lavoro e troverete spunti utili per una cucina di alto livello. Una festa per i sensi e un'ispirazione per la vostra futura cucina con gli elettrodomestici di lusso Gaggenau.

Iscrizioni al sito:
www.inspiration-ateliers.ch/gaggenau





La differenza ha nome Gaggenau



<https://www.gaggenau.com/ch/it/visitateci>

www.gaggenau.ch

Q8A0041997