

Gaggenau

Installation instructions

Instructions d'installation

Instrucciones de instalación

CG 280 210CA

Gas cooktop

Table de cuisson gaz

Encimera a gas

Table of Contents

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	5
Gas Appliance Safety	5
Equipment and Usage Safety Requirements	6
Appliance Handling Safety	6
Safety Codes and Standards	6
Electric Safety	7
Before You Begin	7
Tools and Parts Needed	7
Parts Included	7
General Information	7
Preparation	7
Installation Procedure	9
Prepare the Countertop	9
Seal the Cooktop with Foam Tape	9
Install the Cooktop	9
Connect Gas Supply	9
Connect Electrical Supply	10
Burner Cap Placement	10
Install Burner Grates	12
Final Check	12
Before Calling Service	12
Product Data Plate	12

Additional information on products, accessories, replacement parts and services can be found at www.gaggenau.com and in the online shop www.gaggenau-eshop.com.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING

If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or death.

Do not store or use combustible materials, gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or other appliances.

WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:

- Do not try to light any appliance.
- Do not touch any electrical switch.
- Do not use any phone in your building.
- Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.

Installation and service must be performed by a qualified installer, authorized service agency, or the gas supplier.

Safety Definitions

WARNING

This indicates that death or serious injuries may occur as a result of non-observance of this warning.

CAUTION

This indicates that minor or moderate injuries may occur as a result of non-observance of this warning.

NOTICE: This indicates that damage to the appliance or property may occur as a result of non-compliance with this advisory.

Note: This alerts you to important information and/or tips.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Gas Appliance Safety

IMPORTANT: THE APPLIANCE HAS TO BE INSTALLED BY A QUALIFIED INSTALLER.

INSTALLER: LEAVE THESE INSTRUCTIONS WITH THE APPLIANCE AFTER INSTALLATION IS COMPLETE.

IMPORTANT: SAVE FOR THE LOCAL INSPECTOR'S USE.

OWNER: PLEASE RETAIN THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING

Do not repair, replace or remove any part of the appliance unless specifically recommended in the manuals. Improper installation, service or maintenance can cause injury or property damage. Refer to this manual for guidance. All other servicing should be done by a qualified technician.

- Install a gas shutoff valve near the appliance. It must be easily accessible in an emergency.
- Leak testing must be conducted by the installer according to the instructions in this manual.
- The appliance and its individual shutoff valve must be disconnected from the gas supply piping system during any pressure testing at pressures in excess of ½ psi (3.5 kPa).
- The appliance must be isolated from the gas supply piping system by closing its individual manual shutoff valve during any pressure testing of the gas supply piping system at test pressures equal to or less than ½ psi (3.5 kPa)
- The minimum supply pressure must be 1" water column above the manifold pressure printed on the data plate.
- The maximum supply pressure must not exceed 14.0 inches water column (34.9 Millibars).
- For Massachusetts installations:
 - Installation must be performed by a qualified or licensed contractor, plumber or gas fitter qualified or licensed by the state, province or region where this appliance is being installed.
 - Shut-off valve must be a "T" handle gas cock.
 - Flexible gas connector must be new and not longer than 36 inches.
- Installer - show the owner where the gas shut-off valve is located.

Equipment and Usage Safety Requirements

- The cooktop must be used in conjunction with a suitable ventilation system.
- Remove all tape and packaging before using the appliance. Destroy the packaging after unpacking the appliance. Never allow children to play with packaging material.
- Never modify or alter the construction of the appliance. For example, do not remove panels, wire covers or screws.
- To eliminate the risk of burns or fire by reaching over heated surface units, cabinet storage space located above the surface units should be avoided. If cabinet storage is to be provided, the risk can be reduced by installing a hood that projects horizontally a minimum of 5 inches beyond the bottom of the cabinet.
- Verify that cabinets above the cooktop are a maximum of 13" (330 mm) deep.

Appliance Handling Safety

- Unit is heavy and requires at least two people or proper equipment to move.
- Hidden surfaces may have sharp edges. Use caution when reaching behind or under appliance.

Safety Codes and Standards

This appliance complies with one or more of the following Standards:

- ANSI Z21.1, Household Cooking Gas Appliances

It is the responsibility of the owner and the installer to determine if additional requirements and/or standards apply to specific installations.

Installation must conform with local codes or, in the absence of local codes, with the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54.

The appliance must be electrically grounded in accordance with local codes or, in the absence of local codes, with the National Electrical Code ANSI/ NFPA 70, latest edition. (In Canada, installation must be in accordance with the CAN 1-B149.1 and .2 Installation Codes for Gas Burning Appliances and/or local codes).

State of California Proposition 65 Warnings:

WARNING

This product can expose you to chemicals including vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Electric Safety

- Before you plug in an electrical cord, be sure all controls are in the OFF position.
- For appliances equipped with a cord and plug, do not cut or remove the ground prong. It must be plugged into a matching grounding type receptacle to avoid electrical shock. If there is any doubt as to whether the wall receptacle is properly grounded, the customer should have it checked by a qualified electrician.
- This appliance should be installed in accordance with the National Electric Code or Canadian Electrical Code. It is required that the cooktop be installed on a grounded, non-GFCI branch circuit.
- Installer - show the owner the location of the circuit breaker or fuse. Mark it for easy reference.
- Important - Save these instructions for the local electrical inspector's use.
- Before installing, turn power OFF at the service panel. Lock service panel to prevent power from being turned ON accidentally.
- Be sure your appliance is properly installed and grounded by a qualified technician. Installation, electrical connections and grounding must comply with all applicable codes.

High Altitude Installation

Contact customer service for use at altitudes above 2,000 feet (610 meters).

Before You Begin

Tools and Parts Needed

- Phillips Head Screwdriver
- Tape Measure
- Teflon Tape (Gas Rated)
- Adjustable wrench or channel lock pliers

Parts Included

- Foam tape
- Hold down brackets (4)
- Screws, #10-32 x 2 1/2" (63.8mm) (4)
- Sheet Metal Screws, #8 x 3/8" (9.5mm) (4)
- Washers (4)
- Burner Grates (3)
- Burner Caps (5)
- Pressure Regulator

If parts are missing or damaged, call the number or write to the address listed inside the back cover.

General Information

Overall Dimensions

Width (Side to Side)	31" (788 mm)
Depth (Front to Back)	21 1/4" (540 mm)
Height (Top to Bottom)	3 13/16" (97 mm)

NOTE:

These are overall dimensions NOT cutout dimensions.

Preparation

Electrical Requirements

CAUTION

Do not use an extension cord with the gas cooktop.

This appliances requires a 60 Hz, 15 Amp, 120 VAC connection. Plan the installation so that the power connection is accessible from the front of the cabinet.

Gas Requirements

Supply Pressure:

- **Natural Gas** - 7 inches water column (14.9 Millibars) minimum.

Cabinet Requirements

Dimension requirements in Figures 1 and 2 are for combustible surfaces. When the surface is protected by a material listed by UL as a Floor Protector and Wall Shield covered with not less than No. 28 MSG sheet metal 0.015 inch (0.38mm) stainless steel, 0.024 inch (0.6mm) aluminum or copper, it is considered noncombustible and some dimensions may be reduced. For a noncombustible surface over the cooktop, the minimum clearance is 24" (61cm) rather than 30" (76cm).

- Instructions are based on standard American cabinets 36" high (91cm) x 24" deep (61cm) with a 25" (63cm) countertop.
- Provide approximately a 10 square inch (65cm²) in the toe kick area or other cabinet area for adequate air inlet to the cabinet if installed with a downdraft.
- The maximum depth of cabinet installed above cooktop is 13" (33cm).




Figure 1: Installed Dimensions (from cooktop edges)

NOTE:

All measurements given have to be precisely followed. If nonstandard cabinets are used, make sure they are installed with minimum dimensions shown in Figure 1 and Figure 2.

Plan the installation of the unit so that the power cord, gas shut-off valve and gas pressure regulator are accessible from the front of cabinet.

Countertop Requirements




Figure 2: Cutout Dimensions

Island Installation




Figure 3: Cutout Dimensions

Mounting Requirements

Use the mounting brackets supplied. *See "Install the Cooktop" on page 9 for further details.*

Ventilation Recommendations

We strongly recommend the installation of a ventilation hood above this appliance. The hood must be installed according to instructions furnished with the hood.

NOTE:

The appliance should not be installed with a ventilation system that blows air downward toward the burners. This type of ventilation system may cause ignition and combustion problems with the gas cooking appliance resulting in personal injury or unintended operation.

Installation Procedure

⚠ WARNING

To avoid electrical shock hazard, before installing the cooktop, switch power OFF at the service panel to prevent the power from being switched ON accidentally.

Prepare the Countertop

Cut out the countertop per the dimensions shown in "Cabinet Requirements" on page 8.

Some solid surface materials, such as Surell™ and Corian®, require different cutting methods. Consult with the solid surface manufacturer for the correct cutting method needed. Apply heat reflective tape such as Scotch Aluminum Foil Tape #425 or #427 (not included) around the cutout so that it folds over on the top and sides. Do not wrap the tape underneath the cooktop. Be sure the tape extends beyond the outermost flange of the cooktop. All corners should be covered with tape.




Figure 4: Counter Cutout – Solid Surface Countertops

Seal the Cooktop with Foam Tape

Apply the self adhesive foam tape in one continuous rectangle directly to the counter around the perimeter of the cutout as shown by the dotted line in Figure 5. Leave 1/4" (6.35 mm) gap between the foam tape and the edge of the cutout.




Figure 5: Counter Cutout – Foam Tape Placement

Install the Cooktop

Insert cooktop into the cutout. Attach clamps of the hold-down brackets packaged with the cooktop. Use the washer and screws provided.




Figure 6: Attaching Hold-Down Brackets

Adjust hold-down brackets to desired position and tighten screws to cooktop. Insert adjusting screw into clamp and secure cooktop to countertop.

NOTE:

For solid surface material installations: Insert a wooden block between the end of the screw and the bottom of the countertop. Do not overtighten adjusting screw. Trim excess aluminum tape around cooktop flange.

Connect Gas Supply

The gas inlet to the unit is located at the right rear of cooktop.




Figure 7: Cooktop Area

Install the pressure regulator (supplied with unit) to manifold pipe using Teflon tape on threads of manifold pipe. Turn to hand tighten plus 1/4 turn, not exceeding 1 turn for alignment. To prevent possible damage to the gas pressure regulator, install it after the cooktop is in its permanent position. When the regulator is securely installed on the manifold pipe, the conversion nut will be easily accessible.




Figure 8: Pressure Regulator

⚠ WARNING

Do not attempt any adjustment of the pressure regulator.

Connect the gas supply line to the unit pressure regulator using a 1/2" flex gas line connector between manual shut-off valve and pressure regulator. Always use a new flex line.




Figure 9: Gas and Electrical Location

Check supply line connections for leaks using a soap solution. Do not use a flame of any sort.

- 1 Turn on gas.
- 2 Apply a non-corrosive leak detection fluid to all joints and fittings in the gas connection between the shut-off valve and the range. Include gas fittings and joints in the range if connections may have been disturbed during installation. Bubbles appearing around fittings and connections indicate a leak.
- 3 If a leak appears, turn off supply line gas shut-off valve and tighten connections.

- 4 Retest for leaks by turning on the supply line gas shut-off valve. When leak check is complete (no bubbles appear), test is complete.
- 5 Wipe off all detection fluid residue.

Important Notes for Gas Connection:

- The appliance and its individual gas shutoff valve must be disconnected from the gas supply piping system during any pressure testing of that system at test pressures in excess of 1/2 psig (3.5kPa).
- The appliance must be isolated from the gas supply piping system by closing its individual manual shut-off valve during any pressure testing of the gas supply piping system at test pressures equal to or less than 1/2 psi (3.5kPa).

Connect Electrical Supply

Before connecting 5-foot (1.5 m) supply cord to wall receptacle, make certain that gas shutoff valve and all burner controls are in OFF position.

Burner Cap Placement

⚠ WARNING

To prevent flare-ups, do not use the cooktop without all burner caps and all burner grates properly positioned.

⚠ WARNING

To prevent burns, do not touch burner caps or grates while hot. Turn the cooktop off and allow the burners to cool.

Do not attempt any adjustment of the pressure regulator, except conversion to propane.

The burner caps must be properly placed for the cooktop to function properly. If the burner cap is not properly placed, one or more of the following problems may occur:

- Burner flames are too high.
- Flames shoot out of burners.
- Burners do not ignite.
- Burner flames light unevenly.
- Burner emits gas odor.

Placing Burner Caps

Each cap has a letter (A, D, or F) cast in the underside of the cap that corresponds to a letter (A, D, or F) cast in the burner base that is attached to the appliance.

- After electrical connection is complete, place each burner cap on its correct burner base per its corresponding letter designation. *See Figure 10: "Burners Caps".*
- Place each burner cap gently on top of its base so that the prongs of the burner base fit snugly into the groove of the burner cap.





Figure 10: Burners Caps

Checking Burner Cap Placement

- Check to make sure there is no gap between the burner cap and burner base. *See Figure 11* to see the correct and incorrect placements of the burner cap.
- You may gently try to move the burner cap from side to side to check if it is properly placed. If properly placed, the cap will click from side to side as the prongs hit the groove of the burner cap.

Correct Burner Cap Placement



Incorrect Burner Cap Placement





Figure 11: Burner Cap Placement

Install Burner Grates

Properly position and install each burner grate as shown in the following illustrations. The center grate will seat with rubber feet fitting to indentations in the cooktop surface. Check to be sure the feet match the indentations.



For replacement rubber feet: contact your dealer or call the service number listed on the back cover of this manual.

⚠ WARNING


To prevent flare-ups, properly support pots, and avoid spills, all grates must be properly positioned on the cooktop whenever the cooktop is in use. Each of the four feet must be placed into the corresponding dimples in the cooktop. Do not use a grate if the rubber feet are missing or damaged.

Final Check

Check operation of electric igniters. Check flame characteristics. Flame should be blue with no yellow tip.

Yellow Flames:


Further adjustment is required.



Soft Blue Flames:

Normal for Natural Gas.

If the flame is completely or mostly yellow, verify that the regulator is set for the correct fuel. After adjustment, retest.



Some yellow streaking is normal during the initial start-up. Allow unit to operate 4-5 minutes and re-evaluate before making adjustments.

Figure 12: Checking Flame Characteristics

Before Calling Service

If the igniters do not spark or the "on" indicator lights do not glow, check the power source to see if a fuse has blown or if the circuit breaker has tripped.

Refer to the Warranty in the Use and Care Manual. See Use and Care manual for troubleshooting information.

Product Data Plate

The data plate shows the model and FD (product's unique identifier for customer service) number of your cooktop. It is located on the underside of the cooktop, underneath the cooktop.




Figure 13: Data Plate Location

Keep your invoice or escrow papers for warranty validation if service is needed.

Table de Matières

Consignes de sécurité importantes	15
Sécurité des appareils à gaz	15
Exigences de sécurité concernant l'équipement et l'utilisation	16
Sécurité de manipulation de l'appareil	16
Codes et normes de sécurité	16
Sécurité électrique	17
<hr/>	
Avant de commencer	17
Outils et pièces nécessaires	17
Pièces comprises	17
Informations générales	17
Préparation	17
<hr/>	
Procédure d'installation	19
Préparation du plan de travail	19
Fixation de la table de cuisson avec du ruban en mousse	19
Installation de la table de cuisson	19
Raccordement de l'alimentation de gaz	20
Raccordement de l'alimentation électrique	21
Pose des capuchons de brûleur	21
Installer les grilles de brûleur	22
Vérification finale	23
<hr/>	
Avant d'appeler le service	23
Plaque signalétique du produit	23

Vous trouverez des renseignements additionnels sur les produits, accessoires, pièces de remplacement et services à www.gaggenau.com et dans le magasin en ligne www.gaggenau-eshop.com.



IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES

AVERTISSEMENT :

Si les informations du présent manuel ne sont pas parfaitement respectées, un incendie ou une explosion risquent de survenir et de provoquer des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort.

Ne pas conserver ni utiliser de matières combustibles, d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil électroménager.

QUE FAIRE EN CAS D'ODEUR DE GAZ :

- Ne tentez d'allumer aucun appareil.
- Ne touchez aucun interrupteur électrique.
- N'utilisez aucun téléphone dans le local.
- Appelez immédiatement le fournisseur de gaz à partir du téléphone d'un voisin. Suivez les instructions du fournisseur de gaz.
- Si vous ne parvenez pas à joindre le fournisseur de gaz, appelez le service des incendies.

L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur compétent, un service d'entretien autorisé ou le fournisseur de gaz.

Définitions concernant la sécurité



AVERTISSEMENT

Ceci indique que le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, voire la mort.



ATTENTION

Ceci indique que le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures légères ou modérées.

AVIS : Ceci indique que la non-conformité à cet avis de sécurité peut endommager l'appareil ou entraîner des dégâts matériels.

Remarque : Ceci vous avertit que d'importantes informations et/ou conseils sont fournis.



IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES

INSTALLATEUR : LAISSEZ CES INSTRUCTIONS AVEC L'APPAREIL APRÈS AVOIR TERMINÉ L'INSTALLATION.

IMPORTANT : À CONSERVER POUR L'USAGE DE L'INSPECTEUR LOCAL.

AVERTISSEMENT

Ne pas réparer ni remplacer des pièces de l'appareil à moins que cela ne soit expressément recommandé dans les manuels. Toute installation, réparation ou maintenance inadéquate peut entraîner des blessures ou des dommages matériels. Consulter ce manuel pour obtenir des conseils sur la façon de procéder. Tous les travaux d'entretien doivent être confiés à un technicien qualifié.

- Installez un robinet d'arrêt de gaz à proximité de l'appareil. Celui-ci doit être facilement accessible en cas d'urgence.
- Un essai d'étanchéité doit être effectué par l'installateur conformément aux instructions du présent manuel.
- L'appareil et son robinet d'arrêt individuel doivent être débranchés de la tuyauterie d'alimentation en gaz lorsque vous effectuez des tests de pression à une pression d'épreuve dépassant ½ psi (3,5 kPa).
- L'appareil doit être isolé de la tuyauterie d'alimentation en gaz en fermant le robinet d'arrêt manuel individuel lorsque vous effectuez des essais de pression sur la tuyauterie d'alimentation en gaz si la pression d'épreuve est égale ou inférieure à ½ psi (3,5 kPa)
- La pression d'alimentation minimale doit être égale à 1 po (25,4 mm) à la colonne d'eau, au-dessus de la pression d'admission indiquée sur la plaque signalétique.
- La pression d'alimentation maximale ne doit pas dépasser 14 po (355 mm) à la colonne d'eau (34,9 millibars).
- Installations effectuées dans l'état du Massachusetts
 - L'installation doit être effectuée par un entrepreneur qualifié ou titulaire d'une licence, un plombier ou installateur de gaz qualifié ou titulaire d'une licence octroyée par l'état, la province ou la région où l'appareil est installé.
 - Le robinet d'arrêt doit être pourvu d'une poignée en « T ».
 - Le connecteur de gaz flexible doit être neuf et sa longueur ne doit pas dépasser 36 po (914 mm).
- Installateur - indiquez au propriétaire où se trouve le robinet d'arrêt de gaz.

Avertissement issue de la proposition 65 de l'État de la Californie :

AVERTISSEMENT

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, comme du chlorure de vinyle, reconnus par l'État de la Californie comme causant le cancer, des malformations congénitales ou d'autres effets nocifs sur la reproduction. Pour de plus amples renseignements, consultez www.P65Warnings.ca.gov.

Exigences de sécurité concernant l'équipement et l'utilisation

- La table de cuisson doit être utilisée avec un système de ventilation approprié.
- Retirer le ruban adhésif et l'emballage avant d'utiliser l'appareil. Détruire l'emballage après avoir déballé l'appareil. Ne jamais laisser les enfants jouer avec des matériaux de conditionnement.
- Ne jamais modifier ni altérer la configuration de l'appareil. Par exemple, ne pas retirer les panneaux, les couvercles de câblage ou les vis.
- Pour éliminer le risque de brûlure ou d'incendie, en passant la main au-dessus des éléments de surface chauffés, l'espace de rangement dans les armoires situées au-dessus des éléments de surface doit être évité. Si une armoire de rangement existe, le risque peut être réduit en installant une hotte d'extraction qui dépasse horizontalement d'un minimum de 5 po (12,7 cm) de la partie inférieure des armoires.
- Vérifiez que la profondeur maximale des armoires situées au-dessus de la table de cuisson ne dépasse pas 13 po (330 mm).

Sécurité de manipulation de l'appareil

- Cet appareil est lourd et il faut au moins deux personnes ou l'équipement approprié pour le déplacer.
- Les surfaces cachées peuvent comporter des arêtes vives. Faites attention en tendant le bras derrière l'appareil ou en dessous.

Codes et normes de sécurité

Cet appareil est conforme à une ou plusieurs des normes suivantes :

- ANSI Z21.1, Appareils de cuisson électroménagers au gaz

Il incombe au propriétaire et à l'installateur de déterminer si des exigences et/ou normes additionnelles s'appliquent pour des installations spécifiques.

L'installation doit être conforme aux codes locaux ou, en l'absence de ceux-ci, au Code national du gaz combustible, ANSI Z223.1/NFPA 54.

L'appareil doit être mis à la terre électriquement conformément aux codes locaux ou, en l'absence de ceux-ci, au Code national de l'électricité ANSI/ NFPA 70, dernière édition. (Au Canada, l'installation doit être conforme aux codes d'installation CAN 1-B149.1 et .2 pour les appareils à gaz et/ou aux codes locaux) pour les appareils à gaz et/ou aux codes locaux).conforme aux codes d'installation CAN 1-B149.1 et .2 pour les appareils à gaz et/ou aux codes locaux).

Sécurité électrique

- Avant de brancher le cordon électrique, vérifier que toutes les commandes sont dans la position "OFF" (Arrêt).
- Pour les appareils doté d'un cordon d'alimentation avec fiche, ne pas couper ni enlever la broche de mise à la terre. Pour éviter tout choc électrique, brancher le cordon dans une prise de courant avec prise de terre. En cas de doute concernant la mise à la terre approprié de la prise murale, le client doit faire vérifier celle-ci par un électricien qualifié.
- Cet appareil doit être installé conformément au Code national de l'électricité (National Electric Code) ou au Code canadien de l'électricité (Canadian Electric Code). Il est impératif que la table de cuisson soit installée sur un circuit de dérivation non différentiel.
- Installateur - indiquer au propriétaire l'emplacement du disjoncteur ou du fusible. Identifier sa position pour pouvoir le retrouver facilement.
- Important - Conserver ces instructions pour l'usage de l'inspecteur local en électricité.
- Avant l'installation, couper le courant au panneau de service. Verrouiller le panneau de service pour éviter que le courant ne soit accidentellement rétabli.
- S'assurer que l'appareil est adéquatement installé et mis à la terre par un technicien qualifié. L'installation, les connexions électriques et la mise à la terre doivent être conformes à tous les codes applicables.

Installation à haute altitude

Contactez le service d'entretien pour l'utilisation à une altitude supérieure à 2000 pieds (610 m).

Avant de commencer

Outils et pièces nécessaires

- Tournevis à tête Phillips
- Ruban à mesurer
- Ruban pour joints filetés (prévu pour le gaz)
- Clé ajustable ou pince multiprise ordinaire

Pièces comprises

- Ruban en mousse
- Supports de fixation (4)
- Vis, #10-32 x 2 1/2 po (63,8 mm) (4)
- Vis à tôle, #8 x 3/8 po (9,5 mm) (4)
- Rondelles (4)
- Grilles de brûleur (3)
- Capuchons de brûleur (5)
- Régulateur de pression

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, téléphonez au numéro ou écrivez à l'adresse figurant à l'intérieur de la couverture arrière de ce manuel.

Informations générales

Dimensions hors tout

Largeur (d'un côté à l'autre)	31 po (788 mm)
Profondeur (de l'avant à l'arrière)	21 1/4 po (540 mm)
Hauteur (de haut en bas)	3 13/16 po (97 mm)

REMARQUE :

Ces dimensions sont données hors tout et ne constituent PAS des dimensions de découpe.

Préparation

Exigences concernant l'électricité

CAUTION

Ne pas utiliser de rallonge électrique avec la table de cuisson au gaz.

Cet appareil requiert une connexion électrique de 120 V c.a., 60 Hz et 15 A. Planifier l'installation afin que la connexion électrique soit accessible depuis le devant de l'armoire.

Exigences concernant le gaz

Pression d'alimentation :

- **Gaz naturel** - 7 po (178 mm) à la colonne d'eau (14,9 millibars) minimum.

Exigences concernant les armoires

Les exigences en matière de dimensions décrites aux figures 1 et 2 portent sur les surfaces combustibles. Lorsque la surface est protégée par un matériau catalogué par le UL (Underwriters Laboratories) en tant que protecteur de plancher et écran de protection mural recouvert au moins par une tôle MSG No. 28, d'acier inoxydable de 0,015 po (0,38 mm), d'aluminium ou de cuivre de 0,024 po (0,6 mm), elle est considérée comme non combustible et certaines dimensions peuvent être réduites. Pour une surface non combustible située au-dessus de la table de cuisson, le dégagement minimum est de 24 po (61 cm) plutôt que 30 po (76 cm).

- Les instructions sont basées sur les armoires standard américaines de 36 po (91 cm) de hauteur x 24 po (61 cm) de profondeur avec un plan de travail de 25 po (63 cm).
- Prévoir une ouverture d'environ 10 po² (65 cm²) au niveau du coup-de-pied ou à un autre endroit de l'armoire pour un apport d'air adéquat à l'armoire dans le cas d'une installation avec une hotte à évacuation à tirage par le bas.
- La profondeur maximale de l'armoire installée au-dessus de la table de cuisson est de 13 po (33 cm).




Figure 1: Dimensions installées (depuis les rebords de la table de cuisson)

REMARQUE :

Toutes les mesures fournies doivent être scrupuleusement respectées. Si des armoires non standard sont utilisées, s'assurer qu'elles sont installées avec les dimensions minimales données aux figures 1 et 2.

Planifier l'installation de l'appareil afin que le cordon d'alimentation, le robinet d'arrêt de gaz et le régulateur de pression du gaz soient accessibles depuis le devant de l'armoire.

Exigences concernant le plan de travail




Figure 2: Dimensions de découpe

Installation en îlot




Figure 3: Dimensions de découpe

Exigences en matière de montage

Utiliser les pattes de fixation fournies. Voir "Installation de la table de cuisson" on page 19 pour obtenir d'autres détails.

Recommandations sur la ventilation

Il est vivement recommandé d'installer une hotte aspirante au-dessus de cet appareil. La hotte aspirante doit être installée conformément aux instructions qui l'accompagnent.

Remarque : L'appareil ne devrait pas être installé avec un système de ventilation qui souffle l'air vers les brûleurs. Ce type de système de ventilation peut causer des problèmes d'allumage et de combustion avec l'appareil de cuisson au gaz et pourrait provoquer des blessures ou nuire au fonctionnement normal.

Procédure d'installation

⚠ AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout risque de choc électrique, avant d'installer la table de cuisson, couper le courant au niveau du panneau d'entrée d'électricité pour empêcher que le courant ne soit rétabli accidentellement.

Préparation du plan de travail

Découpez le plan de travail selon les dimensions de coupe indiquées à la section "Exigences concernant les armoires" on page 18.

Certain matériaux de revêtement durs, tels que Surell™ et Corian®, exigent des méthodes de découpe différentes. Consultez le fabricant du matériau de revêtement dur pour obtenir la méthode de découpe correcte requise. Appliquez du ruban réfléchissant la chaleur tel que le ruban adhésif métallique Scotch n° 425 ou n° 427 (non inclus) sur le pourtour de la découpe de manière à ce qu'il se replie sur le dessus et les côtés. Ne pas mettre de ruban sous la table de cuisson. S'assurer que le ruban dépasse du rebord extrême de la table de cuisson. Tous les coins doivent être recouverts de ruban.




Figure 4: Découpe du comptoir – Plans de travail à surface solide

Fixation de la table de cuisson avec du ruban en mousse

Appliquer le ruban auto-adhésif en mousse directement sur le plan de travail en décrivant un rectangle tout autour du périmètre de la découpe comme l'indique la ligne pointillée de la figure 4 : . Laisser un espace de 1/4 po (6,35 mm) entre le ruban en mousse et le rebord de la découpe.




Figure 5: Découpe du comptoir – Pose d'un ruban en mousse

Installation de la table de cuisson

Insérer la table de cuisson dans la cavité. Installer les attaches des supports de fixation emballés avec la table de cuisson sur le boîtier brut. Utiliser la rondelle et les vis fournies.




Figure 6: Pose des supports de fixation

Placer les supports de fixation dans la position souhaitée et serrer les vis sur le boîtier brut. Insérer les vis de réglage dans l'attache et fixer fermement la table de cuisson au plan de travail.

REMARQUE :

Installation avec des matériaux à surface solide : Insérer une cale de bois entre l'extrémité de la vis et la partie inférieure du plan de travail. Ne pas serrer à l'excès les vis de réglage. Couper l'excès de ruban d'aluminium le long du rebord de la table de cuisson.

Raccordement de l'alimentation de gaz

L'arrivée de gaz de l'appareil se trouve sur la droite à l'arrière du boîtier brut.




Figure 7: Zone du boîtier brut

Installez le régulateur de pression (fourni avec l'appareil) sur le tuyau collecteur en appliquant du ruban pour joints filetés sur les filets du tuyau collecteur. Serrez de 1/4 de tour au-delà de la force manuelle, sans dépasser 1 tour pour l'alignement. Pour prévenir tout dommage possible au régulateur de pression de gaz, installer celui-ci une fois le boîtier brut fixé de manière permanente. Une fois le régulateur installé solidement sur le tuyau collecteur, l'écrou de conversion sera facile à atteindre.




Figure 8: Régulateur de pression

⚠ ATTENTION

Ne pas tenter de régler le régulateur de pression.

Raccordez la conduite d'alimentation de gaz au régulateur de pression de l'appareil à l'aide d'un raccord de conduite de gaz flexible de 1/2 po placé entre le robinet d'arrêt manuel et le régulateur de pression. Toujours utiliser un tuyau flexible neuf.




Figure 9: Emplacement du gaz et de l'électricité

Vérifier les connexions des tuyaux d'alimentation pour détecter d'éventuelles fuites à l'aide d'une solution savonneuse. Ne pas utiliser de flamme.

- 1 Ouvrir le gaz.
- 2 Appliquer un liquide de détection des fuites non corrosif sur tous les joints et raccords de la connexion de gaz entre le robinet d'arrêt et l'appareil. Inclure les joints et raccords de gaz de l'appareil si les connexions ont été perturbées pendant l'installation. Des bulles autour des raccords et connexions indiquent la présence d'une fuite.
- 3 S'il y a une fuite, fermer le robinet d'arrêt de gaz du tuyau d'alimentation et serrer les connexions.
- 4 Vérifier de nouveau les fuites en ouvrant le robinet d'arrêt de gaz du tuyau d'alimentation. Une fois la vérification terminée (il n'y a plus de bulles), le test est terminé.
- 5 Essuyer tout résidu provenant du liquide de détection.

Remarques importantes concernant les connexions de gaz :

- L'appareil et son robinet d'arrêt de gaz individuel doivent être débranchés de la tuyauterie d'alimentation en gaz lorsque vous effectuez des tests de pression de cette tuyauterie à une pression d'épreuve dépassant 1/2 psig (3,5 kPa).
- L'appareil doit être isolé de la tuyauterie d'alimentation en gaz en fermant le robinet d'arrêt manuel individuel lorsque vous effectuez des essais de pression sur la tuyauterie d'alimentation en gaz si la pression d'épreuve est égale ou inférieure à 1/2 psi (3,5 kPa).

Raccordement de l'alimentation électrique

Avant de brancher le cordon d'alimentation de 5 pi (1,5 m) sur la prise murale, s'assurer que le robinet d'arrêt de gaz et toutes les commandes de brûleur sont en position OFF (arrêt).

Pose des capuchons de brûleur

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter les poussées de flamme, ne pas utiliser la table de cuisson sans avoir correctement installé les capuchons et les grilles de brûleur.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter les brûlures, ne pas toucher les grilles ni les capuchons de brûleur chauds. Éteindre la table de cuisson et laisser les brûleurs refroidir.

Les capuchons de brûleur doivent être bien placés pour que la table de cuisson puisse fonctionner correctement. S'ils sont mal placés, le ou les problèmes suivants peuvent survenir :


- Les flammes sont trop hautes.
- Les flammes se détachent des brûleurs.
- Les brûleurs ne s'allument pas.
- Les flammes s'allument de manière irrégulière.
- Une odeur de gaz se dégage des brûleurs.

Pose des capuchons de brûleur


Chaque capuchon comporte une lettre (A, D, ou F) coulée dans la partie inférieure du capuchon correspondant à une lettre (A, D, ou F) coulée dans la base du brûleur solidaire de l'appareil.

- Une fois la connexion électrique effectuée, placer chaque capuchon de brûleur sur la base du brûleur correspondant suivant la lettre qui lui a été attribuée. Voir la figure "Capuchons de brûleur" on page 21.
- Placez le capuchon de brûleur délicatement sur la base de manière à ce que les pattes de la base du brûleur s'ajustent parfaitement dans la fente du capuchon de brûleur.

Base de brûleur



Désignation de lettre correspondante.




Capuchon de brûleur

Figure 10: Capuchons de brûleur

Vérification du placement des capuchons de brûleur

- Vérifiez qu'il n'y a pas d'espace entre le capuchon du brûleur et la base du brûleur. Voir la figure "Pose des capuchons de brûleur" on page 22 pour connaître la bonne et la mauvaise façon d'installer le capuchons d'un brûleur.
- Vous pouvez essayer de déplacer légèrement le capuchon de brûleur d'un côté à l'autre pour vérifier s'il est bien placé. S'il est bien placé, le capuchon émettra un léger bruit d'un côté et de l'autre au fur et à mesure que les pattes butent contre le rebord des fentes.

Placement correct des capuchons de brûleur



Placement incorrect des capuchons de brûleur






Figure 11: Pose des capuchons de brûleur

Installer les grilles de brûleur

Orienter et installer correctement chaque grille de brûleur comme l'indiquent les illustrations suivantes. La grille centrale sera placée de manière à ce que les pieds en caoutchouc se mettent en place dans les indentations sur la surface de cuisson. Vérifier que les pieds s'adaptent bien sur les indentations.



⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter les poussées de flamme, veiller à la bonne stabilité des ustensiles et éviter les déversements ; positionner correctement les grilles sur la table de cuisson lorsque celle-ci est en fonctionnement. Chacun des quatre pieds doit être placé dans les alvéoles correspondantes de la table de cuisson. Ne pas utiliser une grille si les pieds en caoutchouc sont endommagés ou manquants.


Pour obtenir des pieds de caoutchouc de remplacement : contactez votre revendeur ou appelez le service après-vente dont le numéro figure sur la couverture arrière du manuel.

Vérification finale

Vérifier le fonctionnement des allumeurs électriques. Vérifier les caractéristiques de la flamme. La flamme doit être bleue sans comporter de pointe jaune.


Flammes jaunes :

Réglage supplémentaire requis.



Douces flammes bleues :

Normal pour du gaz naturel.



Si la flamme est entièrement jaune ou presque, vérifier que le régulateur est réglé pour le combustible approprié. Après le réglage, refaire le test.

Il est normal que la flamme présente des raies jaunes pendant la mise en marche initiale. Laisser l'appareil fonctionner pendant 4 à 5 minutes et vérifier de nouveau avant d'effectuer d'autres réglages.

Figure 12: Vérification des caractéristiques de la flamme

Avant d'appeler le service

Si les allumeurs n'émettent pas d'étincelles ou si l'éclairage du voyant lumineux « On » ne fonctionne plus, vérifier l'alimentation de courant pour voir si un fusible s'est grillé ou si le disjoncteur s'est déclenché.

Consulter la garantie dans le Manuel d'utilisation et d'entretien. Pour des informations sur le dépannage, se reporter au Manuel d'utilisation et d'entretien.

Plaque signalétique du produit

La plaque signalétique donne les numéros de modèle et de FD (numéro d'identification unique du produit) de votre table de cuisson. Elle est située sur la face inférieure de la table de cuisson.




Figure 13: Emplacement de la plaque signalétique

Conserver la facture et les documents pertinents pour la validation de la garantie si une réparation s'avérait nécessaire.

Contenido

Instrucciones de seguridad importantes	27
Seguridad gas	27
Requisitos de seguridad de equipos y de uso	27
Instalación a altas altitudes	28
Seguridad con el manejo del electrodoméstico	28
Códigos y normas de seguridad	28
Seguridad con la electricidad	28
<hr/>	
Antes de comenzar	30
Herramientas y piezas necesarias	30
Piezas incluidas	30
Información general	30
Preparación	30
<hr/>	
Procedimiento de instalación	31
Prepare la superficie de trabajo	31
Selle la placa con cinta de espuma	32
Instale la placa	32
Conecte la alimentación de gas	32
Conecte el suministro eléctrico	33
Colocación de la tapa de la hornilla	33
Instale rejillas del quemador	35
Verificación final	35
<hr/>	
Antes de llamar al servicio técnico	35
Placa de datos del producto	35

Puede encontrar información adicional sobre los productos, accesorios, repuestos y servicios en www.gaggenau.com y en la tienda en línea www.gaggenau-eshop.com.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA:

Si no sigue la información de este manual exactamente, se puede ocasionar un incendio o una explosión que puede causar daños materiales, lesiones personales o la muerte.

No almacene ni utilice materiales combustibles, gasolina ni otros vapores y líquidos inflamables cerca de este electrodoméstico ni de cualquier otro.

QUÉ DEBE HACER SI SIENTE OLOR A GAS

- No intente encender ningún electrodoméstico.
- No toque ningún interruptor eléctrico.
- No use ningún teléfono en su edificio.
- Llame inmediatamente a su proveedor de gas desde el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones del proveedor de gas.
- Si no puede comunicarse con su proveedor de gas, llame al departamento de bomberos.

La instalación y el servicio técnico deben ser realizados por un instalador calificado, una agencia de servicio técnico autorizada o el proveedor de gas.

Definiciones de seguridad

ADVERTENCIA

Esto indica que pueden producirse la muerte o lesiones graves como resultado de la falta de cumplimiento de esta advertencia.

PRECAUCIÓN

Esto indica que pueden producirse lesiones menores o moderadas como resultado de la falta de cumplimiento de esta advertencia.

AVISO: Esto indica que pueden producirse daños al electrodoméstico o daños materiales como resultado de la falta de cumplimiento de esta recomendación.

Nota: Esto le avisa sobre información y/o consejos importantes.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTALADOR: DEJE ESTAS INSTRUCCIONES CON EL ELECTRODOMÉSTICO CUANDO HAYA FINALIZADO LA INSTALACIÓN.

IMPORTANTE: GUÁRDELAS PARA USO DEL INSPECTOR LOCAL.

ADVERTENCIA

No repare ni reemplace ninguna parte del electrodoméstico, a menos que se recomiende específicamente en los manuales. La instalación, el servicio técnico o el mantenimiento incorrectos pueden causar lesiones o daños materiales. Consulte este manual para su orientación. Cualquier otro tipo de reparación debe ser realizada por un técnico calificado.

Seguridad gas

- Instale una válvula de paso de gas cerca del electrodoméstico. Esta válvula debe estar en un área fácilmente accesible en una emergencia.
- El instalador debe verificar que no haya fugas según las instrucciones de este manual.
- El electrodoméstico y su válvula de paso individual deben estar desconectados del sistema de tuberías de alimentación de gas durante cualquier prueba de presión, cuando la presión sea mayor que ½ psi (3.5 kPa).
- Se debe aislar el electrodoméstico del sistema de tuberías de alimentación de gas cerrando la válvula de paso manual individual durante cualquier prueba de presión del sistema de tuberías de alimentación

de gas con presiones de prueba iguales o menores que ½ psi (3.5 kPa).

- La presión mínima de suministro debe ser 1" de columna de agua por encima de la presión de admisión impresa en la placa de datos.
- La presión máxima de suministro no debe exceder 14.0 pulgadas de columna de agua (34.9 milibares).
- Para instalaciones en Massachusetts:
 - La instalación debe ser realizada por un contratista calificado o con licencia, un plomero o gasista calificado o con licencia otorgada por el estado, la provincia o la región donde se instale este electrodoméstico.
 - La válvula de paso debe tener una llave de gas con mango en "T".
 - El conector de gas flexible debe ser nuevo y no debe medir más de 36 pulgadas.
- Instalador: muestre al propietario del electrodoméstico la ubicación de la válvula de paso de gas.

Advertencia en virtud de la Proposición 65 del estado de California:

ADVERTENCIA

Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluyendo cloruro de vinilo, que el estado de California sabe que provocan cáncer, defectos congénitos u otro daño reproductivo. Para obtener más información, ir a la página web:

www.P65Warnings.ca.gov.

Requisitos de seguridad de equipos y de uso

- La placa debe usarse junto con un sistema de ventilación adecuado.
- Retire toda la cinta y el embalaje antes de usar el electrodoméstico. Destruya el embalaje después de desembalar el electrodoméstico. Nunca deje que los niños jueguen con el material de embalaje.
- Nunca modifique ni altere la construcción del electrodoméstico. Por ejemplo, no retire los paneles, las cubiertas para cables ni los tornillos.

- Para eliminar el riesgo de quemaduras o incendio al tocar las unidades de la superficie calentadas, se debe evitar dejar espacio de almacenamiento en gabinetes sobre las unidades de la superficie. En el caso de que haya almacenamiento en gabinetes, se puede reducir el riesgo instalando una campana que se proyecte horizontalmente 5 pulgadas, como mínimo, desde la parte inferior del gabinete.
- Verifique que los gabinetes que se encuentran arriba de la placa tengan, como máximo, 13" (330 mm) de profundidad.

Instalación a altas altitudes

Comuníquese con el servicio técnico para usar el electrodoméstico en altitudes mayores que 2000 pies.

Seguridad con el manejo del electrodoméstico

- La unidad es pesada y se requieren al menos dos personas o un equipo adecuado para trasladarla.
- Las superficies ocultas pueden tener bordes filosos. Proceda con cuidado al intentar tomar el electrodoméstico por la parte trasera o desde abajo.

Códigos y normas de seguridad

Este electrodoméstico cumple con una o más de las siguientes normas:

- ANSI Z21.1, Electrodomésticos a gas para concinar de uso doméstico
- Es responsabilidad del propietario y del instalador determinar si se aplican otros requisitos y/o normas en instalaciones específicas.
- La instalación debe cumplir con los códigos locales o, en el caso de que no haya códigos locales, con el Código Nacional de Gas Combustible (National Fuel Gas Code), ANSI Z223.1/NFPA 54.

- El electrodoméstico debe tener una conexión eléctrica a tierra de conformidad con los códigos locales o, en el caso de que no haya códigos locales, con el Código Nacional Eléctrico (National Electrical Code), ANSI/NFPA 70, última edición. (En Canadá, la instalación debe realizarse de conformidad con la norma CAN 1-B149.1 y .2 - Códigos de Instalación para Electrodomésticos de Combustión a Gas y/o los códigos locales).

Seguridad con la electricidad

- Antes de enchufar un cable eléctrico, asegúrese de que todos los controles estén en la posición OFF (Apagado).
- Para los electrodomésticos equipados con cable y enchufe, no corte ni retire la espiga de conexión a tierra. Debe enchufarse en un receptáculo de conexión a tierra compatible para evitar la descarga eléctrica. Si tiene alguna duda respecto de si el receptáculo de pared está correctamente conectado a tierra, el cliente debe solicitar la verificación de un electricista calificado.
- Este electrodoméstico debe instalarse de conformidad con el Código Nacional Eléctrico o el Código Eléctrico Canadiense (Canadian Electrical Code). La placa debe instalarse en un circuito derivado con conexión a tierra, sin interruptor del circuito de fallas de conexión a tierra (Ground Fault Circuit Interrupter, GFCI).
- Instalador: muestre al propietario la ubicación del disyuntor o del fusible. Márquela para recordarla más fácilmente.
- Importante: conserve estas instrucciones para uso del inspector de electricidad local.
- Antes de realizar la instalación, apague la alimentación eléctrica en el panel de servicio. Trabe el panel de servicio para impedir que se encienda accidentalmente la alimentación eléctrica.
- Asegúrese de que el electrodoméstico sea correctamente instalado y conectado a tierra por un técnico calificado. La instalación, las conexiones eléctricas y la conexión a tierra deben cumplir con todos los códigos correspondientes.

Antes de comenzar

Herramientas y piezas necesarias

- Destornillador con cabeza Phillips
- Cinta métrica
- Cinta de teflón (apta para gas)
- Llave ajustable o alicates de bloqueo de canal

Piezas incluidas

- Cinta de espuma
- Soportes de retención (4)
- Tornillos, N.º 10 de 32 x 2 1/2" (63.8 mm) (4)
- Tornillos autorroscantes, N.º 8 de 3/8" (9.5 mm) (4)
- Arandelas (4)
- Rejillas de las hornillas (3)
- Tapas de las hornillas (5)
- Regulador de presión

Si hay piezas faltantes o dañadas, llame al número o escriba a la dirección que aparecen en la parte interna de la contraportada.

Información general

Dimensiones totales

Ancho (De lado a lado)	31" (788 mm)
Profundidad (De adelante hacia atrás)	21 1/4" (540 mm)
Altura (De arriba hacia abajo)	3 13/16" (97 mm)

NOTA:

Estas son dimensiones totales, NO las dimensiones del recorte.

Preparación

Requisitos eléctricos

⚠ ATENCIÓN

No utilice un cable alargador con la estufa de gas.

Estos electrodomésticos requieren una conexión de 60 Hz, 15 A y 120 VCA. Planifique la instalación de modo que sea posible acceder a la conexión de alimentación eléctrica desde la parte delantera del gabinete.

Requisitos de gas

Presión de suministro:

- **Gas natural** - mínimo de 7 pulgadas (178 mm) de columna de agua (14.9 milibares).

Requisitos de gabinetes

Los requisitos de dimensiones de las Figuras 1 y 2 corresponden a las superficies combustibles. Cuando la superficie está protegida por un material incluido en el listado de UL como Protector para pisos y Protector para paredes recubiertos con una plancha de metal, al menos, N.º 28 MSG, de acero inoxidable de 0.015 pulgadas (0.38 mm), aluminio o cobre de 0.024 pulgadas (0.6 mm), la superficie se considera no combustible, y es posible que se reduzcan algunas dimensiones. Para una superficie no combustible sobre la placa, el espacio libre mínimo es de 24" (61 cm) en lugar de 30" (76 cm).

- Las instrucciones se basan en gabinetes estándares de los EE. UU., de 36" (91 mm) de alto y 24" (61 mm) de profundidad con una superficie de trabajo de 25" (63 mm).
- Deje una apertura de aproximadamente 10 pulgadas cuadradas (65 cm²) en el área del panel de pie o en otra área del gabinete si se instala con una corriente descendente.
- La profundidad máxima del gabinete que se instala debajo de la placa es de 13" (33 cm).




Figure 1: Dimensiones instaladas (desde los bordes de la placa)

Nota:

Se deben seguir estrictamente todas las medidas proporcionadas. Si se utilizan gabinetes no estándares, asegúrese de que se instalen con las dimensiones mínimas indicadas en las Figura 1 y Figura 2.

Planifique la instalación de la unidad de modo que se pueda acceder al cable de alimentación, la válvula de paso de gas y el regulador de presión de gas desde la parte delantera del gabinete.

Requisitos de la superficie de trabajo




Figure 2: Dimensiones del recorte

Instalación tipo isla




Figure 3: Dimensiones del recorte

Requisitos de montaje

Use los soportes de montaje suministrados. Consulte "Instale la placa" on page 32 para obtener más detalles.

Recomendaciones de ventilación

Recomendamos categóricamente la instalación de una campana de ventilación arriba de este electrodoméstico. La campana debe instalarse según las instrucciones proporcionadas con la campana.

Nota: El electrodoméstico no debe instalarse con un sistema de ventilación que disperse aire hacia abajo, en dirección a las hornillas. Este tipo de sistema de ventilación puede causar problemas de encendido y de combustión con el electrodoméstico para cocinar a gas, que pueden tener como consecuencia lesiones personales o una operación no intencional

Procedimiento de instalación

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar el peligro de descarga eléctrica, antes de instalar la placa, apague la alimentación eléctrica en el panel de servicio para impedir que se encienda accidentalmente.

Prepare la superficie de trabajo

Recorte la superficie de trabajo de acuerdo con las dimensiones indicadas en "Requisitos de gabinetes" on page 30.

Algunos materiales de superficies sólidas, como Surell™ y Corian®, requieren diferentes métodos de corte. Consulte con el fabricante de la superficie sólida para conocer el método de corte correcto necesario. Coloque cinta termorreflectante como cinta de papel de aluminio Scotch N.º 425 ó 427 (no incluida) alrededor del recorte de modo que se pliegue sobre la parte superior y los laterales de la placa. No pase la cinta por debajo de la placa. Asegúrese de que la cinta se extienda más allá de la brida más externa de la placa. Todas las esquinas deben estar cubiertas con cinta.




Figure 4: Recorte de la superficie de trabajo – Superficies de trabajo sólidas

Selle la placa con cinta de espuma

Coloque cinta de espuma autoadhesiva en un rectángulo continuo directamente sobre la superficie de trabajo, alrededor del perímetro del recorte, como se muestra en la línea punteada de la *Figura 4*. Deje una separación de 1/4" (6.35 mm) entre la cinta de espuma y el borde del recorte.




Figure 5: Recorte de la superficie de trabajo – Colocación de la cinta de espuma

Instale la placa

Introduzca la placa en el recorte. Enganche las abrazaderas de los soportes de retención embaladas con la placa a la placa. Use la arandela y los tornillos suministrados.




Figure 6: Colocación de los soportes de retención

Ajuste los soportes de retención en la posición deseada y apriete los tornillos a la placa. Introduzca el tornillo de ajuste en la abrazadera y asegure la placa a la superficie de trabajo.

Nota:

Para instalaciones de materiales de superficies sólidas: Introduzca un bloque de madera entre el extremo del tornillo y la parte inferior de la superficie de trabajo. No apriete el tornillo de ajuste en exceso. Recorte la cinta de aluminio excedente alrededor de la brida de la placa.

Conecte la alimentación de gas

La entrada de gas de la unidad se encuentra en la parte posterior derecha de la placa.




Figure 7: Ubicación de la instalación eléctrica y el gas de la placa

Instale el regulador de presión (suministrado con la unidad) en el tubo del múltiple usando cinta de teflón sobre las roscas del tubo del múltiple. Gire para apretar a mano y agregue 1/4 de vuelta, pero no dé más de una vuelta para alinearlos. Para evitar posibles daños al regulador de presión de gas, instálolo después de que la placa esté colocada en su posición permanente. Cuando el regulador esté firmemente instalado en el tubo del múltiple, la tuerca de conversión quedará en un área fácilmente accesible.




Figure 8: Regulador de presión

⚠ PRECAUCIÓN

No intente ajustar el regulador de presión.

Conecte la línea de alimentación de gas al regulador de presión de la unidad usando un conector de línea de gas flexible de 1/2" entre la válvula de paso manual y el regulador de presión. Siempre use una línea flexible nueva.




Figure 9: Ubicación de la instalación eléctrica y el gas

Verifique que no haya fugas en las conexiones de la línea de alimentación usando una solución de jabón. No use ningún tipo de llama.

- 1 Encienda el gas.
- 2 Coloque un líquido de detección de fugas no corrosivo en todas las juntas y los conectores de la conexión de gas entre la válvula de paso y la estufa. Incluya los conectores de gas y las juntas en la estufa si existe la posibilidad de que se hayan movido las conexiones durante la instalación. La presencia de burbujas alrededor de los accesorios y las conexiones indican una fuga.
- 3 Si se produce una fuga, apague la válvula de paso de gas de la línea de alimentación y apriete las conexiones.
- 4 Vuelva a verificar que no haya fugas abriendo la válvula de paso de gas de la línea de alimentación. Cuando haya finalizado de verificar que no haya fugas (no hay burbujas), la prueba está completa.
- 5 Limpie todos los restos de líquido de detección.

Notas importantes para la conexión de gas:

- El electrodoméstico y su válvula de paso individual deben estar desconectados del sistema de tuberías de alimentación de gas durante cualquier prueba de presión de ese sistema con presiones de prueba mayores que 1/2 psi (3.5 kPa).

- Se debe aislar el electrodoméstico del sistema de tuberías de alimentación de gas cerrando la válvula de paso manual individual durante cualquier prueba de presión del sistema de tuberías de alimentación de gas con presiones de prueba iguales o menores que 1/2 psi (3.5 kPa).

Conecte el suministro eléctrico

Antes de conectar el cable de alimentación de 5 pies (1.5 m) al receptáculo de pared, asegúrese de que la válvula de paso de gas y todos los controles de las hornillas estén en la posición OFF (Apagado).

Colocación de la tapa de la hornilla

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar llamaradas, no use la placa sin que todas las tapas de las hornillas y todas las rejillas de las hornillas estén colocadas en la posición correcta.

⚠ ADVERTENCIA

Para prevenir quemaduras, no toque las tapas ni las rejillas de las hornillas mientras estén calientes. Apague la placa y deje enfriar las hornillas.

Las tapas de las hornillas deben colocarse correctamente para que la placa funcione bien. Si la tapa de la hornilla no se coloca correctamente, es posible que se produzcan uno o más de los siguientes problemas:

- Las llamas de la hornilla son demasiado altas.
- Las llamas salen disparadas de las hornillas.
- Las hornillas no se encienden.
- Las llamas de la hornilla se encienden de manera dispereja.
- La hornilla emite olor a gas.


Colocación de las tapas de las hornillas

Cada tapa tiene una letra (A, D o F) grabada en la parte inferior de la tapa que corresponde a una letra (A, D o F) grabada en la base de la hornilla que está conectada al electrodoméstico.


- Después de que se haya finalizado la conexión eléctrica, coloque la tapa de cada hornilla en la base de la hornilla correcta según la designación de letra correspondiente. *Consulte la figura "Tapas de las hornillas" on page 34.*

- Coloque la tapa de la hornilla suavemente sobre la base, de modo que los dientes de la base de la hornilla calcen bien en la ranura de la tapa de la hornilla.

Base de la hornilla



Designación de letra correspondiente.





Tapa de la hornilla

Figure 10: Tapas de las hornillas

Verificación de colocación de la tapa de la hornilla

- Asegúrese de que no haya ninguna separación entre la tapa de la hornilla y la base de la hornilla. Consulte la figura "Colocación de la tapa de la hornilla" on page 34 para ver la colocación correcta e incorrecta de la tapa de la hornilla.
- También puede intentar mover suavemente la tapa de la hornilla de un lado a otro para verificar si está colocada correctamente. Si está colocada correctamente, la tapa se irá enganchando a presión de un lado al otro a medida que los dientes toquen el reborde de la ranura.

Colocación correcta de la tapa de la hornilla



Colocación incorrecta de la tapa de la hornilla






Figure 11: Colocación de la tapa de la hornilla

Instale rejillas del quemador

Coloque correctamente e instale cada rejilla del quemador, como se muestra en las siguientes ilustraciones. La rejilla central tendrá capacidad con pies de goma ajustada a indentations en la superficie de la estufa. Compruebe que las patas coincidan las muescas.



⚠ ADVERTENCIA


Para prevenir los brotes, apoyar adecuadamente las ollas, y evitar los derrames, todas las rejillas deben estar debidamente colocadas sobre la cubierta cada vez que la estufa está en uso. Cada una de las cuatro patas deben ser colocados dentro de las hendiduras correspondientes en la estufa. No utilice una rejilla si las patas de goma o está dañado.

Para los pies de goma de repuesto: en contacto con su distribuidor o llame al número de servicio indicado en el interior de la cubierta.


Verificación final

Verifique que los encendedores eléctricos funcionen. Verifique las características de la llama. La llama debe ser azul, sin puntas amarillas.

Llamas amarillas:
Se requiere un ajuste adicional.



Llamas azul claro:
Normal para gas natural.



Si la llama es amarilla completamente o en su mayor parte, verifique que el regulador esté programado para el combustible correcto. Después de reajustarla, vuelva a probarla.

Ver algunas vetas amarillas es normal durante el encendido inicial. Deje que la unidad opere durante 4 ó 5 minutos y vuelva a evaluarla antes de realizar ajustes.

Figure 12: Verificación de las características de las llamas

Antes de llamar al servicio técnico

Si los encendedores no echan chispas, o los indicadores luminosos de "encendido" no brillan, verifique la fuente de alimentación para ver que no se haya quemado un fusible ni se haya desconectado el disyuntor.

Consulte la Declaración de garantía limitada en el Manual de uso y cuidado. Para obtener información sobre resolución de problemas, consulte el Manual de uso y cuidado.

Placa de datos del producto

La placa de datos muestra el modelo y el número de FD (número de identificación único del producto para el servicio de atención al cliente) de su placa. Se encuentra en la parte inferior de la placa.




Figure 13: Ubicación de la placa de datos

Conserve su factura o los papeles de depósito para la validación de la garantía si necesita solicitar el servicio técnico.

Gaggenau

BSH Home Appliances Corporation

1901 Main Street, Suite 600

Irvine, CA 92614

+1.877.442.4436

USA

www.gaggenau-usa.com

Gaggenau Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

8001127260 en-us, es-mx, fr-ca (280210)

GAGGENAU