

Prijslijst & technische gegevens

Uitgave voorjaar 2018



GAGGENAU



Ovens.

400 serie bakovens.	4
400 serie combi-stoomovens.	6
400 serie combi-magnetrons.	8
400 serie warmhoudladen.	9
400 serie vacuumeerlade.	10
300 serie bakoven.	11
200 serie bakovens.	12
200 serie combi-stoomovens en stoomovens.	14
200 serie combi-magnetrons en magnetrons.	15
200 serie warmhoudladen en vacuumeerladen.	16
400 serie koffievolutomaten.	18
200 serie koffievolutomaten.	19

Kookplaten.

Vario 400 serie inductiekookplaten.	20
Vario 400 serie gaskookplaten.	22
Vario 400 serie specials.	23
Vario 200 serie inductie- en keramische kookplaten.	24
Vario 200 serie gaskookplaten.	26
Vario 200 serie specials.	27
200 serie inductiekookplaten met afzuiging.	28
200 serie inductiekookplaten.	30

Afzuigsystemen.

400 serie modulaire plafondunits.	34
400 serie werkbladafzuiging.	36
400 serie eilandschouwkappen.	38
400 serie wandchouwkappen.	39
400 serie motoren.	40
200 serie plafondafzuiging.	42
200 serie werkbladafzuiging.	43
200 serie motoren.	44
200 serie eilandschouwkappen.	45
200 serie wandchouwkappen.	46
200 serie vlakschermkappen.	48

Koel- en vriesapparatuur.

400 serie koelapparatuur.	50
Wijnklimaatkasten.	52
200 serie koelapparatuur.	54
Overige koelapparatuur.	57

Afwasautomaten.

400 serie afwasautomaten.	60
200 serie afwasautomaten.	61

400 serie bakovens



Uitvoering	Dubbele bakoven	Bakoven
Serie	400 serie	400 serie
Zijwaartse opening rechtsdraaiend / linksdraaiend	BX 480 / BX 481	BO 480 / BO 481
Roestvrij staal achter volledig glazen deur	BX 480 / 481 111	BO 480 / 481 111
Afmetingen / energieverbruik		
Breedte	(cm) 76	76
Afmetingen apparaat B x H x D ²	(mm) 752 x 1428 x 547	752 x 670 x 547
Oversteek van het apparaat	(mm) 47	47
Nismaat B x H x D	(mm) 724 x 1425 x 550	724 x 665 x 550
Netto gewicht	(kg) 152	77
Netto volume	(l) 110 + 110	110
Afmetingen binnenruimte B x H x D	(cm) 62,4 x 43,5 x 40,3	62,4 x 43,5 x 40,3
Energieklasse bij hete lucht	A	A
Energieverbruik: met boven- / onderwarmte	(kWh) 1,53	1,53
Energieverbruik: hete lucht eco	(kWh) 1,08	1,08
Bereidingstijd met normale belading	(min) 52,3	52,3
Verwarmingsmethoden		
Temperatuurbereik	(°C) 30 – 300	30 – 300
Hete lucht / eco / boven- en onderwarmte	• / • / •	• / • / •
Bovenwarmte / onderwarmte / hete lucht met onderwarmte	• / • / •	• / • / •
Boven- en 1/3 onderwarmte	•	•
1/3 Boven- en onderwarmte	•	•
Hete lucht met 1/3 onderwarmte	•	•
Grill / grill met hete lucht / compacte grill	• / • / •	• / • / •
Pizzasteenfunctie	•	•
Braadpanfunctie	•	•
Gisten / ontdooien / warmhouden	• / • / •	• / • / •
Bediening		
TFT touch display	•	•
Bediening boven / gecentreerd / onder	- / • / -	• / - / -
Automatische deuropening	-	•
Tekst display in 25 talen	•	•
Individuele recepten	-	50
Openingshoek zwenkdeur	180°	180°
Productkenmerken / accessoires		
Elektronische temperatuurregeling	•	•
Kerntemperatuurmeter	• (in onderste oven)	•
Draaispit inrichting	• (in onderste oven)	•
Pizzasteen aansluiting	•	•
Reële temperatuuraanduiding	•	•
Snel voorverwarmen	•	•
Kookwekker, automatisch uitschakelen, timer, stopwatch	•	•
Timer lange duur	•	•
Halogeenverlichting bovenin de ovenruimte	(W) 60 per oven	60
Halogeenverlichting aan de zijkant	(W) 10 per oven	2 x 10
Inschuifniveaus	5	5
Digitale services (Home Connect via LAN of draadloos via WiFi)	-	-
Accessoires		
Geëmailleerd bakblik	1 per oven	1
Afmeting grootste bakblik	cm ² 1780	1780
Grillrooster	1 per oven	1
Geëmailleerd grillrooster / inlegrooster voor grillrooster	1 / 1 per oven	1 / 1
Glazen bakplaat	-	-
Veiligheid		
Warmte-isolerende deur met veiligheidsglas	viervoudig	viervoudig
Kinderbeveiliging / veiligheidsuitschakeling / deurslot	• / • / -	• / • / •
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging	•	•
Reiniging		
Pyrolitische zelfreiniging	•	•
Gaggenau emaille	•	•
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde	(kW) 9,2	5,52

Adviesprijs incl. BTW

€ 9.149,-

€ 6.499,-

• Standaard.

- Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.

² Apparaatdiepte: de mate waarin het apparaat in de nis verzinkt.



Bakoven

400 serie

BO 470 / BO 471

BO 470 / 471 111

60

590 x 595 x 547

47

560 x 590 x 550

64

76

47,5 x 38,3 x 41,4

A

1,25

0,91

46,2

Bakoven

400 serie

BO 450 / BO 451

BO 450 / 451 111

60

590 x 595 x 547

47

560 x 590 x 550

56

76

47,5 x 38,3 x 41,4

A

1,25

0,92

46,2

Bakoven

400 serie

BO 420 / BO 421

BO 420 / 421 112

60

590 x 595 x 547

47

560 x 590 x 550

56

76

47,5 x 38,3 x 41,4

A

1,25

0,92

46,2

30 – 300

• / • / •

• / • / •

•

•

•

• / • / •

•

•

• / • / •

•

• / - / -

•

•

•

50

180°

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

30 – 300

• / • / •

• / • / •

-

-

-

• / • / •

•

•

• / • / -

•

• / - / -

•

•

•

50

180°

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

50 – 300

• / • / •

• / • / •

-

-

-

• / • / -

•

•

-

•

• / - / -

•

•

•

50

180°

•

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

€ 4.349,-

€ 3.799,-

€ 3.249,-

400 serie combi-stoomovens



Uitvoering	Combi-stoomoven	Combi-stoomoven
Serie	400 serie	400 serie
Zijwaartse opening rechtsdraaiend / linksdraaiend	BS 484 / BS 485	BS 470 / BS 471
Roestvrij staal achter volledig glazen deur	BS 484 / BS 485 111	BS 470 / BS 471 111 E
Afmetingen		
Breedte	(cm) 76	60
Afmetingen apparaat B x H x D ²	(mm) 752 x 455 x 535	590 x 455 x 535
Oversteek van het apparaat	(mm) 47	47
Nismaat B x H x D	(mm) 724 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Netto gewicht	(kg) 52	46
Volume / energieklassen volgens EN 50304 / EN 60350		
Netto volume	(l) 44	44
Afmetingen binnenruimte B x H x D	(cm) 35,4 x 24,5 x 49,4	35,4 x 24,5 x 49,4
Energieklasse bij hete lucht	A	A
Energieverbruik: bij hete lucht	(kWh) 0,68	0,68
Bereidingstijd met normale belading	(min) 39,8	39,8
Verwarmingsmethoden		
Temperatuurbereik	(°C) 30 – 230	30 – 230
Stomen	•	•
Combi-stomen, hete lucht vrij te combineren met verschillende vochtigheidsgraden	(%) 0; 30; 60; 80; 100	0; 30; 60; 80; 100
Grill te combineren met hete lucht of stoom	•	•
Regenereren	•	•
Rijzen	–	–
Ontdooien	•	•
Stomen op lage temperatuur	•	•
Bediening		
TFT touch display	•	•
Bediening boven / onder	– / •	• / –
Automatische deuropening	•	•
Tekst display in 25 talen	•	•
Individuele recepten	50	50
Openingshoek zwenkdeur	180°	180°
Productkenmerken		
Drukloos stomen	•	•
Elektronische temperatuurregeling	•	•
Stoomafvoer / waterafvoer	• / •	• / •
Kerntemperatuurmeter	•	•
Reële temperatuurandauiding	•	•
Kookwekker, automatisch uitschakelen, timer, stopwatch	•	•
Timer lange duur	•	•
Automatische kookpuntdetectie	•	•
Weergave capaciteit filter patroon	•	•
Inhoud van waterreservoir / aanduiding waterstand	(l) – / –	– / –
Halogeenverlichting aan de zijkant	(W) 60	60
Inschuifniveau / roestvrijstalen interieur	4 / •	4 / –
Gaggenau blauw emaille binnenruimte	–	–
Accessoires		
Afmeting grootste bakblik	cm ² 810	810
Rooster	1	1
Stoomovenpan GN 2/3, 40 mm, met gaatjes / zonder gaatjes	1 / 1	1 / 1
Stoomovenpan GN 1/3, 40 mm, met gaatjes / zonder gaatjes	GN 114 / 124 130 ¹	GN 114 / 124 130 ¹
Gastronorm braadslede GN 2/3, hoogte 165 mm	GN 340 230 ¹	GN 340 230 ¹
Veiligheid		
Warmte-isolerende deur met veiligheidsglas	dubbel	dubbel
Kinderbeveiliging / vakantiebeveiliging / deurslot	• / • / •	• / • / •
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging	•	•
Reiniging		
Reinigingsprogramma / droogprogramma	• / •	• / •
Ontkalkingshulp	•	•
Vetfilter voor heteluchtcirculatie	•	•
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde	(kW) 2,9	2,9
Water aansluiting aanvoer / afvoer	• / •	• / •

Adviesprijs incl. BTW

€ 7.149,-

€ 5.299,-

• Standaard.

– Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.



Combi-stoomoven

400 serie
BS 474/BS 475
BS 474/BS 475 111 E

60
590 x 455 x 535
47
560 x 450 x 550
46

44
35,5 x 24,5 x 49,4
A
0,68
39,8

30 – 230
•
0; 30; 60; 80; 100
•
•
–
•
•

•
–/•
•
•
50
180°

•
•
•/•
•
•
•
•
•
•
–/–
60
4/–
–

810
1
1/1
GN 114/124 130¹
GN 340 230¹

dubbel
•/•/•
•

•/•
•
•

2,9
•/•

Combi-stoomoven

400 serie
BS 450/BS 451
BS 450/BS 451 110

60
590 x 455 x 535
47
560 x 450 x 550
38

43
35,5 x 29,0 x 40,5
A
0,60
37,2

30 – 230
•
0; 30; 60; 80; 100
–
•
•
•
•

•
•/–
•
•
50
180°

•
•
–/–
•
•
•
•
•
–
1,3/•
60
4/•
–

810
1
1/1
GN 114/124 130¹
GN 340 230¹

dubbel
•/•/•
•

•/•
•
•

2,0
–/–

Combi-stoomoven

400 serie
BS 454/BS 455
BS 454/BS 455 110

60
590 x 455 x 535
47
560 x 450 x 550
38

43
35,5 x 29,0 x 40,5
A
0,60
37,2

30 – 230
•
0; 30; 60; 80; 100
–
•
•
•
•

•
–/•
•
•
50
180°

•
•
–/–
•
•
•
•
•
–
1,3/•
60
4/•
–

810
1
1/1
GN 114/124 130¹
GN 340 230¹

dubbel
•/•/•
•

•/•
•
•

2,0
–/–

€ 5.299,-

€ 3.849,-

€ 3.849,-

400 serie combi-magnetrons



Uitvoering		Combi-magnetron	Combi-magnetron	Combi-magnetron
Serie		400 serie	400 serie	400 serie
Zijwaartse opening rechtsdraaiend / linksdraaiend		BM 484 / BM 485	BM 450 / BM 451	BM 454 / BM 455
Roestvrij staal achter volledig glazen deur		BM 484 / 485 110	BM 450 / 451 110	BM 454 / 455 110
Afmetingen				
Breedte	(cm)	76	60	60
Afmetingen apparaat B x H x D ¹	(mm)	752 x 455 x 535	590 x 455 x 580	590 x 455 x 580
Oversteek van het apparaat	(mm)	47	47	47
Nismaat B x H x D	(mm)	724 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Netto gewicht	(kg)	50	37	37
Volume				
Netto volume	(l)	36	36	36
Afmetingen binnenruimte B x H x D	(mm)	445 x 236 x 348	445 x 236 x 348	445 x 236 x 348
Verwarmingsmethoden				
Maximaal vermogen magnetron	(W)	1000	1000	1000
Regelbare niveaus van de magnetronfunctie	(aantal)	5	5	5
Hete lucht	(°C)	40, 100 – 250	40, 100 – 250	40, 100 – 250
Grill met hete lucht	(°C)	100 – 250	100 – 250	100 – 250
Maximaal vermogen grill	(W)	2000	2000	2000
Regelbare niveaus van de grillfunctie	(aantal)	3	3	3
Vermogen heteluchtcirculatie	(W)	1950	1950	1950
Maximaal vermogen magnetron in combinatie met heteluchtfuncties of grill	(W)	600	600	600
Achtereenvolgens 5 standen te programmeren		•	•	•
Bediening				
TFT touch display		•	•	•
Bediening boven / onder		• / -	• / -	- / •
Automatische deuropening		•	•	•
Tekst display in 25 talen		•	•	•
Individuele recepten		50	50	50
Openingshoek zwenkdeur		180°	180°	180°
Productkenmerken				
Elektronische temperatuurregeling		•	•	•
Snel voorverwarmen		•	•	•
Kookwekker, automatisch uitschakelen, timer/stopwatch		•	•	•
Timer lange duur		•	•	•
Reële temperatuuraanduiding		•	•	•
Innowave		•	•	•
Automatische gewichtsdetectie	(aantal)	15	15	15
Inschuifniveaus	(aantal)	4	4	4
Interieurverlichting aan de zijkant	(W)	60	60	60
Meervoudige beglazing met veiligheidsglas		•	•	•
Kinderbeveiliging / veiligheidsuitschakeling		• / •	• / •	• / •
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging		•	•	•
Drievoudige deursluiting		•	•	•
Glazen schaal		•	•	•
Rooster		•	•	•
Glazen staaf		•	•	•
Reiniging				
Katalytisch emaille op de achterwand		•	•	•
Roestvrijstaal interieur met keramische bodem		•	•	•
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde	(kW)	3,1	3,1	3,1
Adviesprijs incl. BTW		€ 6.229.-	€ 3.849.-	€ 3.849.-

• Standaard.

- Niet beschikbaar.

¹ Apparaatdiepte: de mate waarin het apparaat in de nis verzinkt.



Uitvoering		Warmhoudlade	Warmhoudlade	Warmhoudlade
Serie		400 serie	400 serie	400 serie
Roestvrij staal achter glazen front		WS 482 110	WS 461 110	WS 462 110
Afmetingen / energieverbruik				
Breedte	(cm)	76	60	60
Afmetingen apparaat B x H x D ¹	(mm)	752 x 208 x 548	590 x 140 x 535	590 x 288 x 535
Oversteek van het apparaat	(mm)	47	47	47
Nismaat B x H x D	(mm)	724 x 203 x 550	560 x 140 x 550	560 x 288 x 550
Netto gewicht	(kg)	10	18	23
Volume				
Netto volume	(l)	38	20	51
Afmetingen binnenruimte B x H x D	(mm)	606 x 132 x 480	475 x 92 x 460	475 x 236 x 458
Aantal couverts	(aantal)	10	6	12
Verwarmingsmethoden				
Ontdooien van maaltijden / gisten van deeg		•	•	•
Voorverwarmen van kleine kopjes		•	•	•
Warmhouden / langzaam verwarmen van maaltijden		•	•	•
Verwarmen van servies		•	•	•
Onderwarmte met hete lucht		•	•	•
Temperatuurbereik van 40 °C tot 80 °C	(aantal standen)	4	4	4
Bediening				
Draaiknop		•	•	•
Status indicatie zichtbaar in glazen front		•	•	•
Greeploze warmhoudlade		•	•	•
Verzonken greep		•	•	•
Gedempte sluiting		•	•	•
Productkenmerken / accessoires				
Heldere binnenverlichting		•	•	•
Roestvrijstalen binnenruimte met glazen bodem		•	•	•
Maximale belading	(kg)	25	25	25
Ventilator voor gelijkmatige warmteverdeling		•	•	•
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,85	0,81	0,81
Adviesprijs incl. BTW		€ 2.049,-	€ 1.149,-	€ 1.299,-

• Standaard.

¹ Apparaatdiepte: de mate waarin het apparaat in de nis verzinkt.

400 serie vacuumeerlade



Uitvoering		Vacuumeerlade
Serie		400 serie
Roestvrij staal achter glazen front		DV 461 110
Breedte 60 cm, hoogte 14 cm		•
Afmetingen / energieverbruik		
Breedte	(mm)	590
Afmetingen apparaat BxHxD	(mm)	590 x 140 x 532
Oversteek van het apparaat	(mm)	47
Nismaat BxHxD*	(mm)	560-568 x 140 x 550
Maximale belading	(kg)	10
Volume		
Netto volume	(l)	8
Afmetingen vacuumeerkamer BxHxD	(mm)	350 x 95 x 285
Functies		
Aantal vacuumeerstanden		
- binnen de kamer		3 standen: 80% / 95% / 99%
- buiten de kamer		3 standen: 50% / 75% / 90%
Aantal sealingstanden		3 standen: 3,5 sec / 5,0 sec / 6,5 sec
Productkenmerken / accessoires		
Touchcontrol-bediening		•
Verzonken greep onderaan voorzijde		•
Max. grootte van een vacuumeerzak	(mm)	240 x 350 mm
Verhoogd inzetbaar vacuumeerplatform		•
Droogprogramma voor de vacuümpomp		•
Roestvrijstalen vacuumeerkamer		•
Doorzichtig veiligheidsglas in deksel		•
Technische data		
Aansluitwaarde	(kW)	0,32
Aansluitkabel met stekker	(m)	1,5
Adviesprijs incl. BTW		€ 2.949,-

- Standaard.
- Niet beschikbaar.



Uitvoering		Oven
Roestvrij staal		EB 333
Afmetingen		
Breedte	(cm)	90
Afmetingen apparaat B x H x D	(mm)	890 x 480 x 548
Deurpaneel uitstekend uit meubel	(mm)	21
Nismaat B x H x D	(mm)	860 x 475 x 560
Netto gewicht	(kg)	79
Inhoud / energieverbruik (volgens EU richtlijn EN 60350-1, 65/2014 en 66/2014)		
Netto inhoud	(l)	83
Aantal ovenruimtes		1
Afmetingen binnenruimte	(mm)	624 x 315 x 403
Energieklasse met eco hetelucht		A
Energie efficiëntie index	(EEI)	95,6
Energieverbruik met boven-en onderwarmte	(kWh)	1,32
Energieverbruik met eco hetelucht	(kWh)	0,86
Verwarmingsbron		electric
Verwarmingsmethoden		
Temperatuurbereik	(°C)	30-300
Hetelucht / eco hetelucht / onder- + bovenwarmte		•/•/•
Bovenwarmte / onderwarmte / hetelucht + onderwarmte		•/•/•
Bovenwarmte + 1/3 onderwarmte		•
1/3 Bovenwarmte + onderwarmte		•
Hetelucht + 1/3 Bovenwarmte		•
Grill + hetelucht		•
Grill		•
Compacte grill		•
Pizzasteenfunctie		•
Braadpanfunctie		•
Gisten / ontdooien / warmhouden		•/•/•
Bediening		
TFT touch display		•
Bediening aan de bovenkant / midden / onderkant		•/-/-
Automatische deuropening		-
Tekstdisplay	(aantal talen)	25
Individuele recepten		50
Openingshoek deur	(°)	89
Features		
Elektronische temperatuurcontrole		•
Kerntemperatuurmeter		•
Draaispit		•
Pizzasteenfunctie		•
Braadpanfunctie		•
Reële temperatuur aanduiding		•
Snel voorverwarmen		•
Kookwekker / automatisch uitschakelen / timer / stopwatch		•
Timer lange duur		•
Halogeen licht aan bovenkant	(W)	60
Halogeen licht aan zijkant	(W)	2 x 10
Inschuifhoogtes	(aantal)	3
Accessoires		
Geëmailleerde bakplaat		1
Maat van grootste bakplaat	(cm²)	1.780
Grillrooster		1
Geëmailleerd grillplaat / grillrooster voor grillplaat		1/1
Glasplaat		-
Veiligheid		
Deur met meervoudig veiligheidsglas		5-voudig
Kinderslot / deurslot / veiligheidsuitschakeling		•/•/•
Buitenwandafkoeling		•
Reiniging		
Pyrolitische zelfreiniging		•
Gaggenau emaille		•
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde	(kW)	5,4

Adviesprijs incl. BTW

€ 7.899,-

* Standaard - niet beschikbaar

200 serie bakovens



Uitvoering	Bakoven	Bakoven
Serie	200 serie	200 serie
Zijwaartse opening rechtsdraaiend / linksdraaiend	BOP 250 / BOP 251	BOP 240 / BOP 241
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet	BOP 250 / 251 101	BOP 240 / 241 101
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic	BOP 250 / 251 111	BOP 240 / 241 111
Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver	BOP 250 / 251 131	BOP 240 / 241 131
Afmetingen / energieverbruik		
Breedte	(cm) 60	60
Afmetingen apparaat B x H x D ²	(mm) 590 x 595 x 547	590 x 595 x 547
Oversteek van het apparaat	(mm) 21	21
Nismaat B x H x D	(mm) 560 x 590 x 550	560 x 590 x 550
Netto gewicht	(kg) 56	56
Netto volume	(l) 76	76
Afmetingen binnenruimte B x H x D	(cm) 48,7 x 38,3 x 40,5	48,7 x 38,3 x 40,5
Energieklasse bij hete lucht	A	A
Energieverbruik met boven- en onderwarmte	(kWh) 1,25	1,25
Energieverbruik met hete lucht eco	(kWh) 0,92	0,92
Bereidingstijd met normale belading	(min) 50	50
Verwarmingsmethoden		
Temperatuurbereik	(°C) 30 – 300	30 – 300
Hete lucht / eco / boven- en onderwarmte	• / • / •	• / • / •
Bovenwarmte / onderwarmte / hete lucht met onderwarmte	• / • / •	• / • / •
Grill	•	•
Compacte grill	•	•
Grill met hete lucht	•	•
Pizzasteenfunctie	•	•
Braadpanfunctie	•	•
Gisten / ontdooien / warmhouden	• / • / –	• / • / –
Bediening		
TFT touch display	•	•
Bediening boven / onder	• / –	• / –
Tekst display in 25 talen	•	•
Individuele recepten	50	50
Openingshoek zwenkdeur	110°	110°
Productkenmerken		
Elektronische temperatuurregeling	•	•
Kerntemperatuurmeter	•	•
Pizzasteen aansluiting	•	•
Reële temperatuuraanduiding	•	•
Snel voorverwarmen	•	•
Kookwekker, automatisch uitschakelen, timer, stopwatch	•	•
Timer lange duur	•	•
Halogeenverlichting bovenin de ovenruimte	(W) 60	60
Inschuifniveaus	4	4
Digitale services (Home Connect via LAN of draadloos via WiFi)	–	–
Accessoires		
Geëmailleerd bakblik	1	1
Afmeting grootste bakblik	cm ² 1,200	1,200
Grillrooster	1	1
Extra geëmailleerd bakblik	BA 226 103 ¹	BA 226 103 ¹
Glazen bakplaat	1	1
Veiligheid		
Warmte-isolerende deur met veiligheidsglas	vijfvoudig	drievoudig
Kinderbeveiliging / veiligheidsuitschakeling	• / •	• / •
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging	•	•
Reiniging		
Pyrolitische zelfreiniging	•	–
Achter- / bovenwand met katalytische coating	–	• / •
Gaggenau emaille	•	•
Vetfilter voor heteluchtcirculatie	–	•
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde	(kW) 3,7	3,7

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.399,-

€ 2.999,-

• Standaard.

– Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.

² Apparaatdiepte: de mate waarin het apparaat in de nis verzinkt.



Bakoven	Bakoven
200 serie	200 serie
BOP 220/ BOP 221	BOP 210/ BOP 211
BOP 220/ 221 102	BOP 210/ 211 102
BOP 220/ 221 112	BOP 210/ 211 112
BOP 220/ 221 132	BOP 210/ 211 132
60	60
590 x 595 x 547	590 x 595 x 547
21	21
560 x 590 x 550	560 x 590 x 550
56	56
76	76
48,7 x 38,3 x 40,5	48,7 x 38,3 x 40,5
A	A
1,25	1,25
0,92	0,92
50	50
30 – 300	30 – 300
•/•/•	•/•/•
•/•/•	•/•/•
•	•
–	–
•	•
•	•
–	–
–/–/–	–/–/–
•	•
•/–	•/–
•	•
50	50
110°	110°
•	•
–	–
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
60	60
4	4
•	•
1	1
1,200	1,350
1	1
BA 226 103 ¹	1
1	BA 046 113 ¹
vijfvoudig	drievoudig
•/•	•/•
•	•
•	–
–	–
•	•
–	–
3,7	3,7

€ 2.599,-

€ 2.249,-

200 serie combi-stoomovens en stoomovens



Uitvoering	Combi-stoomoven	Stoomoven
Serie	200 serie	200 serie
Zijwaartse opening rechtsdraaiend / linksdraaiend	BSP 250 / BSP 251	BSP 220 / BSP 221
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet	BSP 250 / BSP 251 100	BSP 220 / BSP 221 100
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic	BSP 250 / BSP 251 110	BSP 220 / BSP 221 110
Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver	BSP 250 / BSP 251 130	BSP 220 / BSP 221 130
Afmetingen		
Breedte	(cm) 60	60
Afmetingen apparaat B x H x D ²	(mm) 590 x 455 x 547	590 x 455 x 547
Oversteek van het apparaat	(mm) 21	21
Nismaat B x H x D	(mm) 560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Netto gewicht	(kg) 37	35
Volume / energieklassen volgens EN 50304 / EN 60350		
Netto volume	(l) 43	43
Afmetingen binnenruimte B x H x D	(cm) 35,5 x 29,0 x 40,5	35,5 x 29,0 x 40,5
Energieklasse bij hete lucht	A	A
Energieverbruik bij hete lucht	(kWh) 0,60	0,60
Bereidingstijd met normale belading	(min) 37,2	37,2
Verwarmingsmethoden		
Temperatuurbereik	(°C) 30 – 230	30 – 100
Stomen	•	•
Combi-stomen, hete lucht vrij te combineren met verschillende vochtigheidsgraden	(%) 0; 30; 60; 80; 100	–
Zacht stomen	–	•
Regenereren	•	•
Rijzen	•	•
Ontdooien	•	•
Stomen op lage temperatuur	•	•
Bediening		
TFT touch display	•	•
Bediening boven / onder	• / –	• / –
Tekst display in 25 talen	•	•
Individuele recepten	50	–
Openingshoek zwenkdeur	110°	110°
Productkenmerken		
Drukloos stomen	•	•
Elektronische temperatuurregeling	•	•
Kerntemperatuurmeter	•	–
Reële temperatuurandauiding	•	•
Kookwekker, automatisch uitschakelen, timer, stopwatch	•	•
Timer lange duur	•	–
Automatische kookpuntdetectie	•	•
Inhoud van waterreservoir / aanduiding waterstand	(l) 1,3 / •	1,3 / •
Halogeenverlichting aan de zijkant	(W) 60	60
Inschuifniveaus / roestvrijstalen interieur	4 / •	4 / •
Accessoires		
Afmeting grootste bakblik	cm ² 810	810
Rooster	1	1
Stoomovenpan GN 2/3, 40 mm, met gaatjes / zonder gaatjes	1/1	1/1
Stoomovenpan GN 1/3, 40 mm, met gaatjes / zonder gaatjes	GN 114 /124 130 ¹	GN 114 /124 130 ¹
Gastronorm braadslede GN 2/3, hoogte 165 mm	GN 340 230 ¹	GN 340 230 ¹
Veiligheid		
Warmte-isolerende deur met veiligheidsglas	drievoudig	drievoudig
Kinderbeveiliging / veiligheidsuitschakeling	• / •	• / •
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging	•	•
Reiniging		
Reinigingsprogramma / droogprogramma	• / •	• / –
Ontkalkingsprogramma	•	•
Vetfilter voor heteluchtcirculatie	•	–
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde	(kW) 2,0	1,9
Adviesprijs incl. BTW		
	€ 3.449,-	€ 2.599,-

- Standaard.
- Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.

² Apparaatdiepte: de mate waarin het apparaat in de nis verzinkt.



Uitvoering	Combi-magnetron	Magnetron
Serie	200 serie	200 serie
Zijwaartse opening rechtsdraaiend / linksdraaiend	BMP 250 / BMP 251	BMP 224 / BM 225
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet	BMP 250 / 251 100	BMP 224 / 225 100
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic	BMP 250 / 251 110	BMP 224 / 225 110
Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver	BMP 250 / 251 130	BMP 224 / 225 130
Afmetingen		
Breedte	(cm) 60	60
Afmetingen apparaat B x H x D ¹	(mm) 590 x 455 x 559	590 x 382 x 321
Oversteek van het apparaat	(mm) 21	21
Nismaat B x H x D	(mm) 560 x 450 x 550	560 x 380 x 320
Netto gewicht	(kg) 34	15
Volume		
Netto volume	(l) 36	21
Afmetingen binnenruimte B x H x D	(mm) 445 x 236 x 348	350 x 220 x 270
Verwarmingsmethoden		
Maximaal vermogen magnetron	(W) 1000	900
Regelbare niveaus van de magnetronfunctie	(aantal) 5	5
Hete lucht	(°C) 40, 100 - 250	-
Grill met hete lucht	(°C) 100 - 250	-
Maximaal vermogen grill	(W) 2000	1300
Regelbare niveaus van de grillfunctie	(aantal) 3	3
Vermogen hete lucht	(W) 1950	-
Maximaal vermogen magnetron in combinatie met heteluchtfuncties of grill	(W) 600	360
Achtereenvolgens 5 standen te programmeren	•	•
Bediening		
TFT touch display	•	•
Bediening boven / onder	• / -	- / •
Tekst display in 25 talen	•	•
Individuele recepten	50	50
Openingshoek zwenkdeur	110°	110°
Productkenmerken		
Elektronische temperatuurregeling	•	•
Snel voorverwarmen	•	-
Kooktijd, automatisch uitschakelen, timer, stopwatch	• / • / • / •	• / - / - / -
Timer lange duur	•	-
Reële temperatuuraanduiding	•	-
Innowave	•	•
Automatische gewichtsdetectie	(aantal) 15	10
Inschuifniveaus	(aantal) 4	-
Interieurverlichting aan de zijkant	(W) 60	25
Meervoudige beglazing met veiligheidsglas	•	•
Kinderbeveiliging / veiligheidsuitschakeling	• / •	- / •
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging	•	•
Drievoudige deursluiting	•	•
Glazen schaal	•	•
Rooster	•	•
Glazen staaf	•	•
Reiniging		
Katalytisch emaille op de achterwand	•	-
Roestvrijstalen interieur met keramische bodem	•	•
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde	(kW) 3,1	1,99
Adviesprijs incl. BTW	€ 3.399.-	€ 1.349.-

- Standaard.
- Niet beschikbaar.

¹ Apparaatdiepte: de mate waarin het apparaat in de nis verzinkt.

200 serie warmhoudladen en vacuumeerladen



Uitvoering	Warmhoudlade	Warmhoudlade	Vacuumeerlade
Serie	200 serie	200 serie	200 serie
Gaggenau Antraciet achter glazen front	WSP 221 100	WSP 222 100	DVP 221 100
Gaggenau Metallic achter glazen front	WSP 221 110	WSP 222 110	DVP 221 110
Gaggenau Zilver achter glazen front	WSP 221 130	WSP 222 130	DVP 221 130
Afmetingen / energieverbruik			
Breedte	(cm) 60	60	590
Afmetingen apparaat B x H x D ¹	(mm) 590 x 140 x 548	590 x 288 x 548	590 x 140 x 532
Oversteek van het apparaat	(mm) 21	21	47
Nismaat B x H x D	(mm) 560 x 140 x 550	560 x 288 x 550	560-568 x 140 x 550
Netto gewicht	(kg) 16	20	-
Maximale belading	(kg)		10
Volume			
Netto volume	(l) 20	52	8
Afmetingen binnenruimte B x H x D	(mm) 468 x 92 x 458	468 x 242 x 458	
Aantal couverts	(aantal) 6	12	
Afmetingen vacuumeerkamer BxHxD	(mm)		350 x 95 x 285
Verwarmingsmethoden			
Ontdooien van maaltijden / gisten van deeg	•	•	
Voorverwarmen van kleine kopjes	•	•	
Warmhouden / langzaam verwarmen van maaltijden	•	•	
Verwarmen van servies	•	•	
Onderwarmte met hete lucht	•	•	
Temperatuurbereik van 40 °C tot 80 °C	(aantal standen) 4	4	
Bediening			
Draaiknop	•	•	
Status indicatie zichtbaar in glazen front	•	•	
Greeploze warmhoudlade	•	•	
Push-to-open systeem	•	•	
Functies			
Aantal vacuumeerstanden			
- binnen de kamer			3 standen: 80% / 95% / 99%
- buiten de kamer			3 standen: 50% / 75% / 90%
Aantal sealingstanden			3 standen: 3,5 sec / 5,0 sec / 6,5 sec
Productkenmerken / accessoires			
Roestvrijstalen binnenruimte met glazen bodem	•	•	
Maximale belading	(kg) 25	25	
Ventilator voor gelijkmatige warmteverdeling	•	•	
Touchcontrol-bediening			•
Max. grootte van een vacuumeerzak			240 x 350 mm
Verhoogd inzetbaar vacuumeerplatform			•
Droogprogramma voor de vacuümpomp			•
Roestvrijstalen vacuumeerkamer			•
Doorzichtig veiligheidsglas in deksel			•
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(kW) 0,81	0,81	0,32
Aansluitkabel met stekker			1,5
Adviesprijs incl. BTW	€ 1.089,-	€ 1.189,-	€ 2.749,-

• Standaard.

- Niet beschikbaar.

¹ Apparaatdiepte: de mate waarin het apparaat in de nis verzinkt.



400 serie koffievolumaten



Uitvoering	Koffievolumaat	Koffievolumaat
Serie	400 serie	400 serie
Roestvrij staal achter glazen front	CM 450 111	CM 470 111
Afmetingen / energieverbruik		
Breedte	(cm) 60	60
Afmetingen apparaat B x H x D ¹	(mm) 590 x 455 x 444	590 x 455 x 444
Oversteek van het apparaat	(mm) 47	47
Nismaat B x H x D	(mm) 560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Netto gewicht	(kg) 22	23
Programma's		
Dranken	Ristretto / 2 x ristretto	Ristretto / 2 x ristretto
	Espresso / 2 x espresso	Espresso / 2 x espresso
	Espresso macchiato / 2 x espresso macchiato	Espresso macchiato / 2 x espresso macchiato
	Koffie / 2 x koffie	Koffie / 2 x koffie
	Americano / 2x americano	Americano / 2x americano
	Koffie verkeerd / 2 x koffie verkeerd	Koffie verkeerd / 2 x koffie verkeerd
	Latte macchiato / 2 x latte macchiato	Latte macchiato / 2 x latte macchiato
	Cappuccino / 2 x cappuccino	Cappuccino / 2 x cappuccino
	Flat white / 2 x flat white	Flat white / 2 x flat white
	Melkschuim / 2 x melkschuim	Melkschuim / 2 x melkschuim
	Warme melk / 2 x warme melk	Warme melk / 2 x warme melk
	Heet water / 2 x heet water	Heet water / 2 x heet water
Gebruik		
TFT touch display	•	•
Bediening boven	•	•
Automatische deuropening	•	•
Tekstdisplay	(aantal talen) 25	25
Individuele dranken in te stellen	(aantal) 8	8
Formaat koffiekop	(aantal) 3	3
Koffiesterkten	(aantal) 8	8
Temperatuurniveaus	(aantal) 3	3
Aantal heet water standen	°C 10	10
Koffiemelk verhouding niveaus	•	•
In hoogte verstelbare koffieuitloop	(cm) 15	15
Instelbare opties		
- Verlichtingsinstellingen (aantal)	(aantal) 7	7
- Variabel drankenformaat	(aantal) •	•
- Uitschakeling na	(min., uur) 5 minuten tot 12 uur	5 minuten tot 12 uur
- Waterhardheid	(aantal niveaus) 4, water onthardersysteem	4, water onthardersysteem
- Waterfilter	•	•
Productkenmerken		
Aroma systeem	•	•
Maalsysteem met keramische schijven	•	•
Automatische aanpassing van hoeveelheid koffie	•	•
Continu doorstroomverwarming	•	•
Pompsysteem	(bar) 19	19
Geïntegreerd melksysteem	•	•
Geïsoleerd melkreservoir	(l) 0,5	0,5
Bonenreservoir	500	500
Apart reservoir voor gemalen koffiesoort	•	•
Instelbare maalgraad	•	•
Volume van instelbare maalkamer	(g) 8 tot 12	8 tot 12
Dubbele hoeveelheid functie	•	•
Verwijderbare watertank	(l) 2,4	2,4
Waterfilter cartridge voor watertank	1	1
Reiniging na iedere zetbeurt	•	•
Electronische indicatie vervanging waterfilter	•	•
Elektronische indicatie vullen melk, water en koffiebonen	•	•
Elektronische indicatie legen lekschaal en koffiecontainer	•	•
Geïntegreerde LED-verlichting	•	•
Vers water functie voor het vullen van de watertank	-	•
Veiligheid		
Kinderbeveiliging	•	•
Aquastop met garantie	-	•
Reiniging		
Volledig automatische reiniging bij in- of uitschakeling	•	•
Automatische snelreiniging van het melksysteem	•	•
Automatische reinigings- en ontkalkingsprogramma	•	•
Automatisch reinigingsprogramma	•	•
Automatisch ontkalkingsprogramma	•	•
Verwijderbaar maalsysteem	•	•
Lekschaal en koffiereservoir zijn uitneembaar en vaatwasserbestendig	•	•
Melkschuimer is uitneembaar en vaatwasserbestendig	•	•
Leegmaak programma om voor te bereiden op vakantie of transport	•	•
Legen maalsysteem indien gebruik nieuw soort bonen	•	•
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde	(kW) 1,6	1,6
Vaste wateraansluiting en -afvoer	-	•
Adviesprijs incl. BTW	€ 4.099,-	€ 4.799,-

* Standaard.

- Niet beschikbaar.

¹ Apparaatdiepte: de mate waarin het apparaat in de nis verzinkt.



Uitvoering	Koffievolutomaat	Koffievolutomaat
Serie	200 serie	200 serie
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet	CMP 250 101	CMP 270 101
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic	CMP 250 111	CMP 270 111
Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver	CMP 250 131	CMP 270 131
Afmetingen / energieverbruik		
Breedte	(cm) 60	60
Afmetingen apparaat B x H x D ¹	(mm) 590 x 455 x 426	590 x 455 x 519
Oversteek van het apparaat	(mm) 21	
Nismaat B x H x D	(mm) 560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Netto gewicht	(kg) 20	21
Programma's		
Dranken	Ristretto / 2 x ristretto	Ristretto / 2 x ristretto
	Espresso / 2 x espresso	Espresso / 2 x espresso
	Espresso macchiato / 2 x espresso macchiato	Espresso macchiato / 2 x espresso macchiato
	Koffie / 2 x koffie	Koffie / 2 x koffie
	Americano / 2x americano	Americano / 2 x americano
	Koffie verkeerd / 2 x koffie verkeerd	Koffie verkeerd / 2 x koffie verkeerd
	Latte macchiato / 2 x latte macchiato	Latte macchiato / 2 x latte macchiato
	Cappuccino / 2 x cappuccino	Cappuccino / 2 x cappuccino
	Flat white / 2 x flat white	Flat white / 2 x flat white
	Melkschuim / 2 x melkschuim	Melkschuim / 2 x melkschuim
	Warme melk / 2 x warme melk	Warme melk / 2 x warme melk
	Heet water / 2 x heet water	Heet water / 2 x heet water
Gebruik		
TFT touch display	•	•
Bediening boven	•	•
Automatische deuropening	–	–
Tekstdisplay	(aantal talen) 25	25
Individuele dranken in te stellen	(aantal) 8	8
Formaat koffiekop	(aantal) 3	3
Koffiesterkten	(aantal) 8	8
Temperaturniveaus	(aantal) 3	3
Aantal heet water standen	°C 10	10
Koffiemelk verhouding niveaus	•	•
In hoogte verstelbare koffieuitloop	(cm) 15	15
Instelbare opties		
- Verlichtingsinstellingen	(aantal) 7	7
- Variabel drankenformaat	(aantal) •	•
- Uitschakeling na	(min., uur) 5 minuten tot 12 uur	5 minuten tot 12 uur
- Waterhardheid	(aantal niveaus) 4, water onthardersysteem	4, water onthardersysteem
- Waterfilter	•	•
Productkenmerken		
Aroma systeem	•	•
Maalsysteem met keramische schijven	•	•
Automatische aanpassing van hoeveelheid koffie	•	•
Continu doorstroomverwarming	•	•
Pompdruksysteem	(bar) 19	19
Geïntegreerd melksysteem	•	•
Geïsoleerde melkreservoir	(l) 0,5	0,5
Bonenreservoir	500	500
Aparte reservoir voor gemalen koffiesoort	•	•
Instelbare maalgraad	•	•
Volume van instelbare maalkamer	(g) 8 tot 12	8 tot 12
Dubbele hoeveelheid functie	•	•
Verwijderbare watertank	(l) 2,4	2,4
Waterfilter cartridge voor watertank	1	1
Reiniging na iedere zetbeurt	•	•
Electronische indicatie vervanging waterfilter	•	•
Elektronische indicatie vullen melk, water en koffiebonen	•	•
Elektronische indicatie legen lekschaal en koffiecontainer	•	•
Geïntegreerde LED-verlichting	•	•
Vers water functie voor het vullen van de watertank	–	•
Veiligheid		
Kinderbeveiliging	•	•
Aquastop met garantie	–	•
Reiniging		
Volledig automatische reiniging bij in- of uitschakeling	• / •	• / •
Automatische snelreiniging van het melksysteem	•	•
Automatische reinigungs- en ontkalkingsprogramma	•	•
Automatisch reinigungsprogramma	•	•
Automatisch ontkalkingsprogramma	•	•
Verwijderbaar maalsysteem	•	•
Lekschaal en koffiecontainer zijn uitneembaar en vaatwasserbestendig	•	•
Melkschuimer is uitneembaar en vaatwasserbestendig	•	•
Leegmaak programma om voor te bereiden op vakantie of transport	•	•
Legen maalsysteem indien gebruik nieuw soort bonen	•	•
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde	(kW) 1,6	1,6
Vaste wateraansluiting en -afvoer	–	•
Adviesprijs incl. BTW	€ 3.699.-	€ 4.399.-

• Standaard.

– Niet beschikbaar.

¹ Apparaatdiepte: de mate waarin het apparaat in de nis verzinkt.

Vario 400 serie inductiekookplaten



Uitvoering	Inductiekookplaat	Inductiekookplaat	Inductiekookplaat
Serie	400 serie	400 serie	400 serie
Breedte	38 cm	38 cm	60 cm
Roestvrijstalen paneel met geïntegreerde bedieningsknoppen	-	-	-
Geïntegreerde bedieningsknoppen	-	-	-
Bedieningsknoppen in meubelfront	VI 414 111	VI 422 111	VI 462 111
TFT bediening	-	-	-
Geborsteld roestvrijstalen kookplaat / frame	- / *	- / *	- / *
Roestvrijstalen kookplaat / frame	-	-	-
Op keukenblad gemonteerd / vlakke inbouw	• / *	• / *	• / *
Kookzones / combinaties			
Aantal kookzones	1	2	3
Inductie kookzone 15 cm (1400 / 1800 W)	-	1	1
Inductie kookzone 18 cm (1800 / 2500 W)	-	-	-
Inductie kookzone 21 cm (2200 / 3300 W)	-	1	1
Inductie kookzone 28 cm (2400 / 3600 W)	-	-	-
Inductie wokzone 18 cm (1800 / 2500 W) / 28 cm (4400 W)	1	-	1
Inductie wokzone 21 cm (2200 / 3300 - / 26 cm (3400 W) / 32 cm (4600 W)	-	-	-
Productkenmerken / accessoires			
Elektronische bediening	•	•	•
Panherkenning	•	•	•
Restwarmte-indicator	•	•	•
Timer voor elke zone	•	•	•
Boosterfunctie: aantal kookzones	1	2	3
Vakantiebeveiliging	•	•	•
Wokring	WZ 400 001 ¹	-	-
Wokpan	WP 400 001 ¹	-	-
Roestvrijstalen deksel	VA 440 010 ¹	VA 440 010 ¹	-
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	3,6	3,6	7,2
Adviesprijs incl. BTW	€ 3.849,-	€ 3.049,-	€ 3.449,-

• Standaard.

- Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.



Inductiekookplaat	Inductiekookplaat	Inductiekookplaat	Flexinductie met werkbladafzuiging
400 serie	400 serie	400 serie	400 serie
80 cm	90 cm	80 cm	87,7 cm
-	-	-	-
-	-	-	-
VI 482 111	VI 492 111	-	CVL 410 100 / CVL 420 100
-	-	CX 480 111 / CX 480 100	-
- / •	- / •	- / •	- / -
-	-	-	-
• / •	• / •	• / •	- / -
4	5	4	3/4
2	1	-	-
-	2	-	-
1	1	-	2/4
1	-	-	-
-	-	-	-
-	1	-	-
•	•	•	* / *
•	•	•	* / *
•	•	•	* / *
•	•	•	* / *
4	5	4	3/4
•	•	•	* / *
-	-	-	WZ 400 001 / -
-	-	-	WP 400 001 / -
-	-	-	-
7,2	10,8	7,2	7,4
€ 4.199,-	€ 4.749,-	€ 5.499,- / € 4.999,-	€ 7.649,- / € 6.999,-

Vario 400 serie gaskookplaten



Uitvoering	Gas wok	Gaskookplaat	Gaskookplaat
Serie	400 serie	400 serie	400 serie
Type (aardgas E 20 mbar)	-	-	•
Typenummers	VG 415 211	VG 425 211	VG 491 211
Breedte (cm)	38	38	90,8
Roestvrijstalen paneel met geïntegreerde bedieningsknoppen	-	-	-
Geïntegreerde bedieningsknoppen	-	-	-
Bedieningsknoppen in meubelfront	•	•	•
Geborsteld roestvrijstalen kookplaat / frame	• / -	• / -	- / -
Roestvrijstalen kookplaat / frame	- / -	- / -	- / -
Op keukenblad gemonteerd / vlakke inbouw	- / -	- / -	• / •
Kookzones			
Aantal kookzones	1	2	5
Drierings wokbrander (300 – 6000 W)	1	-	1
Tweerings supersterke brander (165 – 4000 W)	-	1	2
Tweerings standaard brander (165 – 2000 W)	-	1	2
Productkenmerken / accessoires			
Elektronische bediening	•	•	•
Sudderfunctie	•	•	•
Automatische snelontsteking	•	•	•
Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking	•	•	•
Elektronische ontsteking	-	-	-
Restwarmte-indicator	•	•	•
Veiligheidsvergrendeling	•	•	•
Gietijzeren pannendrager	1-deel	1-deel	3-delen
Roestvrijstalen deksel	VA 440 010 ¹	VA 440 010 ¹	-
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde gas (kW)	6,0	6,0	
Totale aansluitwaarde electriciteit (W)	15,0	15,0	
Adviesprijs incl. BTW	€ 2.999,-	€ 2.749,-	€ 4.849,-

• Standaard.

- Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.



Uitvoering		Friteuse	Elektrische grill	Teppanyaki	Stoomkoker
Serie		400 serie	400 serie	400 serie	400 serie
Breedte	(cm)	38	38	38	38
Roestvrijstalen paneel met geïntegreerde bedieningsknoppen		-	-	-	-
Geïntegreerde bedieningsknoppen		-	-	-	-
Bedieningsknoppen in meubelfront		VF 414 110	VR 414 110	VP 414 110	VK 414 110
Geborsteld roestvrijstalen kookplaat / frame		• / •	- / •	• / •	• / •
Roestvrijstalen kookplaat / frame		- / -	- / -	- / -	- / -
Op keukenblad gemonteerd / vlakke inbouw		• / •	• / •	• / •	• / •
Kookzones					
Aantal kookzones		1	2	2	1
Vermogen	(kW)	3	2 x 1,5	2 x 1,5	2
Temperatuurbereik	(°C)	135 – 190	-	120 – 240	45 – 95
Aantal standen		12	9	12	10
Productkenmerken / accessoires					
Elektronische temperatuurregeling		•	•	•	•
Stand voor het smelten van vet		•	-	-	-
Koude zone		•	-	-	-
Beveiligingsrand tegen het overlopen van olie		•	-	-	-
Capaciteit	(l)	3,5	-	-	1 – 6
Frituurkorf		•	-	-	-
Reinigingsprogramma		•	-	-	-
Elektronische stoomregeling		-	-	-	•
Elektronische kookpuntherkenning		-	-	-	•
Inzetbak geperforeerd / niet geperforeerd		-	-	-	• / •
Pastakorf		-	-	-	FK 023 000 ¹
Glazen deksel		-	-	-	•
Filter in afvoer		-	-	-	•
Gietijzeren grillrooster		-	2	-	-
Roestvrijstalen reservoir met lavastenen		-	•	-	-
Vetopvangschaal		-	•	-	-
Hardverchroomd oppervlak		-	-	•	-
Warmhoudstand		-	-	•	-
Restwarmte-indicator		•	•	•	-
Functiedisplay		-	-	-	-
Gemotoriseerde afvoerkraan		-	-	-	•
Afvoerinstallatieset		-	-	-	AG 050 / AG 060 ¹
Timer		•	•	•	•
Kinderbeveiliging		-	-	-	-
Vakantiebeveiliging		•	•	•	•
Roestvrijstalen deksel		VA 440 010 ¹	VA 440 010 ¹	VA 440 010 ¹	VA 440 010 ¹
Gietijzeren braadpan		-	•	-	-
Grilltang		-	•	-	-
Reinigingsborstel		-	•	-	-
Spatel		-	-	2	-
Aansluiting					
Totale aansluitwaarde	(kW)	3,0	3,0	3,0	2,0
Adviesprijs incl. BTW		€ 3.049,-	€ 2.649,-	€ 3.049,-	€ 3.049,-

• Standaard.

- Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.

Vario 200 serie inductie- en keramische kookplaten



Uitvoering	Inductiekookplaat		Inductiekookplaat	
Serie		200 serie		200 serie
Breedte	(cm)	70		58
Roestvrijstalen paneel met geïntegreerde bedieningsknoppen		VI 270 114		VI 260 114
Geïntegreerde bedieningsknoppen		-		-
Bedieningsknoppen in meubelfront		-		-
Geborsteld roestvrijstalen kookplaat/ frame		- / -		- / -
Roestvrijstalen kookplaat/ frame		- / -		- / -
Glaskeramische kookplaat		•		•
Op keukenblad gemonteerd		•		•
Kookzones / combinaties				
Aantal kookzones		4		4
Super-Quick kookzone ø 14,5 cm (1200 W)		-		-
Super-Quick kookzone ø 18 cm (1800 W)		-		-
Super-Quick kookzone ø 12 cm (700 W) / ø 18 cm (1800 W)		-		-
Super-Quick kookzone ø 14,5 cm (1000 W) / ø 21 cm (2200 W)		-		-
Super-Quick kookzone ø 18 cm (1500 W) / ø 23 cm (2400 W)		-		-
Super-Quick kookzone ø 14,5 cm (1100 W)		-		-
Braadzone 14,5 x 24 cm (2000 W)		-		-
Super-Quick kookzone ø 18 cm (1800 W)		-		-
Braadzone 18 x 41,5 cm (4400 W)		-		-
Inductie kookzone ø 15 cm (1400 / 1800 W)		1		1
Inductie kookzone ø 21 cm (2200 / 3300 W)		1		1
Inductie wokzone ø 18 cm (1800 / 2500 W)		2		2
Inductie wokzone ø 18 cm (1800 / 2500 W) / ø 28 cm (3600 W)		-		-
Productkenmerken / accessoires				
Elektronische bediening		•		•
Panherkenning		•		•
Restwarmte-indicator		•		•
Automatische kookpuntherkenning		-		-
Boosterfunctie: aantal kookzones		4		4
Vakantiebeveiliging		•		•
Wokring		-		-
Wokpan		-		-
Gietijzeren braadslede met deksel voor braadzone 18 x 41,5 cm		-		-
Roestvrijstalen deksel		-		-
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde	(kW)	7,2		7,2
Adviesprijs incl. BTW		€ 2.189,-	€ 1.939,-	

• Standaard.

- Niet beschikbaar.

† Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.



Inductiekookplaat	Keramische kookplaat	Keramische kookplaat	Keramische kookplaat
200 serie	200 serie	200 serie	200 serie
28,8	70	58	28,8
VI 230 114	VE 270 114	VE 260 114	VE 230 114
-	-	-	-
-	-	-	-
-/-	-/-	-/-	-/-
-/-	-/-	-/-	-/-
•	•	•	•
•	•	•	•
2	4	4	2
-	1	2	1
-	1	2	-
-	-	-	1
-	1	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	1	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
1	-	-	-
1	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
•	-	-	-
•	-	-	-
•	•	•	•
-	-	-	-
2	-	-	-
•	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
VD 201 014'	-	-	VD 201 014'
3,6	7,2	6,0	3,0
€ 1.329,-	€ 1.529,-	€ 1.229,-	€ 869,-

Vario 200 serie gaskookplaten



Uitvoering		Gaskookplaat	Gas wok	Gaskookplaat
Serie		200 serie	200 serie	200 serie
Type (aardgas E 20 mbar)		•	•	•
Breedte	(cm)	58	28	28
Roestvrijstalen paneel met geïntegreerde bedieningsknoppen		VG 264 214 NL	VG 231 214	VG 232 214 NL
Geïntegreerde bedieningsknoppen		-	-	-
Bedieningsknoppen in meubelfront		-	-	-
Geborsteld roestvrijstalen kookplaat / frame		• / -	• / -	• / -
Roestvrijstalen kookplaat / frame		- / •	- / •	- / •
Glaskeramische kookplaat		-	-	-
Op keukenblad gemonteerd		•	•	•
Kookzones				
Aantal kookzones		4	1	2
Drierings wokbrander (180 – 5600 W)		-	-	-
Drierings wokbrander (250 – 5000 W)		-	-	-
Drierings wokbrander (250 – 6000 W)		-	1	-
Drierings wokbrander (300 – 5000 W)		-	-	-
Drierings wokbrander (300 – 6000 W)		-	-	-
Tweerings supersterke brander (165 – 4000 W)		-	-	-
Tweerings standaard brander (165 – 2000 W)		-	-	-
Supersterke brander (560 – 2800 W)		2	-	1
Supersterke brander (590 – 2800 W)		-	-	-
Normaalbrander (380 – 1900 W)		2	-	1
Productkenmerken / accessoires				
Elektronische bediening		-	-	-
Automatische snelontsteking		-	1	-
Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking		-	-	-
Elektronische ontsteking		•	•	•
Restwarmte-indicator		-	-	-
Veiligheidsvergrendeling		-	-	-
Gietijzeren pannendrager		2-delen	1-deel	1-deel
Roestvrijstalen deksel		2x VD 201 014 ¹	VD 201 014 ¹	VD 201 014 ¹
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde gas	(kW)	9,0	6,0	4,0
Totale aansluitwaarde electriciteit	(W)	1,0	1,0	1,0
Adviesprijs incl. BTW		€ 1.319,-	€ 1.069,-	€ 869,-

• Standaard.

- Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.



Uitvoering	Friteuse	Elektrische grill	Teppanyaki	Stoomkoker
Serie	200 serie	200 serie	200 serie	200 serie
Breedte (cm)	28,8	28,8	28,8	28,8
Roestvrijstalen paneel met geïntegreerde bedieningsknoppen	VF 230 114	VR 230 114	VP 230 114	VK 230 114
Geïntegreerde bedieningsknoppen	-	-	-	-
Bedieningsknoppen in meubelfront	-	-	-	-
Geborsteld roestvrijstalen kookplaat / frame	- / -	- / -	• / -	- / -
Roestvrijstalen kookplaat / frame	- / •	- / •	- / •	- / •
Op keukenblad gemonteerd	•	•	•	•
Kookzones				
Aantal kookzones	1	2	1	1
Vermogen (kW)	2,3	2 x 1,5	1,8	2,3
Temperatuurbereik (°C)	135 – 190	-	120 – 240	45 – 95
Aantal standen	9	9	13	9
Productkenmerken / accessoires				
Elektronische temperatuurregeling	•	-	•	•
Stand voor het smelten van vet	•	-	-	-
Koude zone	•	-	-	-
Beveiligingsrand tegen het overlopen van olie	•	-	-	-
Capaciteit (l)	3,5	-	-	1 – 6
Frituurkorf	•	-	-	-
Reinigingsprogramma	-	-	-	-
Elektronische stoomregeling	-	-	-	•
Elektronische kookpuntherkenning	-	-	-	•
Inzetbak geperforeerd / niet geperforeerd	-	-	-	• / •
Pastakorf	-	-	-	FK 023 000 ¹
Glazen deksel	-	-	-	•
Filter in afvoer	-	-	-	•
Gietijzeren grillrooster	-	1	-	-
Roestvrijstalen reservoir met lavastenen	-	•	-	-
Vetopvangschaal	-	•	-	-
Hardverchroomd oppervlak	-	-	-	-
Roestvrijstalen oppervlak	-	-	•	-
Warmhoudstand	-	-	•	-
Restwarmte-indicator	-	-	•	-
Functiedisplay	•	-	-	•
Gemotoriseerde afvoerkraan	-	-	-	•
Afvoerinstallatieset	-	-	-	AG 050 / AG 060 ¹
Timer	•	-	-	•
Kooktimer	-	-	-	•
Kinderbeveiliging	•	-	-	•
Vakantiebeveiliging	•	-	•	•
Roestvrijstalen deksel	VD 201 014 ¹	•	VD 201 014 ¹	VD 201 014 ¹
Gietijzeren braadpan	-	AM 060 000 ¹	-	-
Grilltang	-	•	-	-
Reinigingsborstel	-	•	-	-
Spatel	-	-	2	-
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde (kW)	2,3	3,0	1,8	2,3
Adviesprijs incl. BTW				
	€ 1.399,-	€ 1.399,-	€ 1.759,-	€ 1.759,-

• Standaard.
 - Niet beschikbaar.
¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.

200 serie inductiekookplaten met afzuiging



Uitvoering		Flexinductie kookplaat met afzuiging
Breedte	(cm)	80
Frameeloos voor integratie in stenen keukenbladen		CV 282 100
Roestvrijstalen frame		CV 282 110
Bediening		
Twist/Pad bediening		•
kookzones / combinaties		
Aantal kookzones		4
inductie kookzone flex 4x 19 x 23 cm (2200 - 3700 W) /		4
Met elkaar verbonden 38 x 23 cm (3300 - 3700 W)		2
Luchtafvoercapaciteit (EN 61591), standen 1 / 2 / 3 / Intensief		
Luchtafvoer	(m³/h)	360/460/530/690
Recirculatie	(m³/h)	300/390/480/600
Energieverbruik volgens EU regelgeving 65 / 2014		
Energie efficiëntieklasse		A
Energieverbruik	kWh/year	57,4
ventilatie efficiëntieklasse		A
verlichting efficiëntieklasse		-
vetfilter efficiëntieklasse		B
Geluidsniveau min. / max. normale stand	dB(A)	58/66
Productkenmerken kookplaat		
Electronische bediening		•
Aantal standen		17
Panherkenning		•
Restwarmte-indicator		•
Flexinductie voor rechthoekige kookzones		•
Kooktimer: aantal kookzones		4
kortlopende timer		•
Stopwatch		•
Boosterfunctie: aantal kookzones		4
Boosterfunctie voor potten		•
Boosterfunctie voor pannen		•
Braadsensor functie: aantal kookzones		4
Warmhoudfunctie		•
Kinderbeveiliging		•
Vakantiebeveiliging		•
Geheugenfunctie		•
Optiemenu		•
Kooksensor (CA 060 300)		•
Professionele kookfunctie		•
Productkenmerken afzuiging		
Aantal vermogensstanden		3 plus intensive
Afzuigtechnologie		BLDC
Afzuiging		1
Afzuiging output	(W)	170
Volledig geautomatiseerde afzuigfuncties		•
Automatische functie		•
Nalooptime	(min)	• / 20 min.
Intervallventilatie	(min)	• / 6 min.
Indicator verzadiging vetfilter		•
Vetfilter		•
Soort vetfilter		Cartridge-type filter
Aantal vetfilterunits		1
Overloopreservoir		•
Aansluiting luchtafvoer onder, zijkant, achterzijde		•/-/•
Recirculatiemodule		CA 282 810 ^{1 2}
Aansluiting luchtafvoer DN 150 platte buis		CA 284 010 ^{1 2}
Braadsensorpan voor 15 cm kookzone		GP 900 001 ¹
Braadsensorpan voor 18 cm kookzone		GP 900 002 ¹
Braadsensorpan voor 21 cm kookzone		GP 900 003 ¹
Aansluiting		
Aansluitwaarde	(kW)	7,6
Kabellengte	(m)	1,20

Adviesprijs incl. BTW

€ 4.799,-

- Standaard.
- Niet beschikbaar.
- ¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.



200 serie inductiekookplaten



Uitvoering	Inductiekookplaat	Inductiekookplaat	Inductiekookplaat
	CI 292 110	CI 292 100	CI 290 110
Breedte (cm)	90	90	90
Roestvrijstalen frame	•	-	•
Frameeloos voor integratie in stenen keukenbladen	-	-	-
Bedieningsknoppen in het meubelfront / geïntegreerd bedieningspaneel	-	-	-
Twist-Pad bediening	•	•	•
TFT Touch display	-	-	-
Kookzones / combinaties			
Aantal kookzones	5	5	3
Aantal standen	17	17	17
Inductie kookzone ø 15 cm (1400 / 1800 W)	-	-	-
Inductie kookzone ø 18 cm (1800 / 2500 W)	-	-	-
Inductie kookzone ø 21 cm (2200 / 3300 W)	1	1	-
Inductie kookzone ø 28 cm (2400 / 3600 W)	1	1	1
Inductie kookzone ø 18 cm (1800 / 2500 W) / ø 28 cm (2800 / 4400 W)	1	1	-
Inductie kookzone ø 18 cm (1800 / 2500 W) / braadzone 18 x 28 cm (2000 / 2600 W)	2	2	1
Inductie kookzone ø 18 cm (1800 / 2500 W) / braadzone 18 x 28 cm (2000 / 2600 W)	2	2	1
Inductie kookzone flex 38 x 21 cm (3300 / 3600 W)	-	-	-
Inductie kookzone flex 2 x 19 x 21 cm (2200 / 2500 W)	-	-	-
Productkenmerken / accessoires			
Elektronische bediening	•	•	•
Panherkenning	•	•	•
Restwarmte-indicator	•	•	•
Automatische kooktimer: aantal kookzones	5	5	4
Boosterfunctie: aantal kookzones	5	5	4
Automatische aankookregeling: aantal kookzones	5	5	4
Braadsensor functie: aantal kookzones	1 x 18 cm	1 x 18 cm	1 x 18 cm
	1 x 21 cm	1 x 21 cm	1 x 21 cm
Kinderbeveiliging	•	•	•
Vakantiebeveiliging	•	•	•
Geheugenfunctie	•	•	•
Optimenu	•	•	•
Braadsensorpan voor ø 15 cm kookzone	-	-	-
Braadsensorpan voor ø 18 cm kookzone	GP 900 002 ¹	GP 900 002 ¹	GP 900 002 ¹
Braadsensorpan voor ø 21 cm kookzone	GP 900 003 ¹	GP 900 003 ¹	GP 900 003 ¹
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde electriciteit (kW)	11,1	11,1	7,4
Adviesprijs incl. BTW	€ 2.799,-	€ 2.799,-	€ 2.299,-

• Standaard.

- Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.



Inductiekookplaat	Inductiekookplaat	Inductiekookplaat	Inductiekookplaat
CX 480 100 / CX 480 111	CI 283 111	CI 283 101	CI 282 110 / CI 282 100
80	80	80	80
- / •	-	•	- / •
• / -	•	-	• / -
-	-	-	-
-	•	•	•
•	-	-	-
4	5	5	4
17	17	17	17
-	1	1	2
-	1	1	-
-	-	-	1
-	1	1	1
-	-	-	-
-	-	-	-
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
4	5	5	4
4	5	5	4
-	5	5	4
-	-	-	1 x 15 cm
-	-	-	1 x 21 cm
•	•	•	•
•	•	•	•
-	•	•	•
•	•	•	•
-	-	-	GP 900 001 ¹
-	-	-	-
-	-	-	GP 900 003 ¹
7,2	7,2	7,2	7,2
€ 4.999,- / € 5.499,-	€ 2.349,-	€ 2.349,-	€ 2.249,- / € 2.249,-

200 serie inductiekookplaten



Uitvoering	Inductiekookplaat	
	CI 272 110	CI 272 100
Breedte	(cm) 70	70
Roestvrijstalen frame	-	•
Frameloos voor integratie in stenen keukenbladen	•	-
Bedieningsknoppen in het meubelfront / geïntegreerd bedieningspaneel	-	-
Twist-Pad bediening	•	•
Kookzones / combinaties		
Aantal kookzones	4	4
Aantal standen	17	17
Inductie kookzone ø 15 cm (1400 / 1800 W)	2	2
Inductie kookzone ø 18 cm (1800 / 2500 W)	-	-
Inductie kookzone ø 21 cm (2200 / 3300 W)	1	1
Inductie kookzone ø 28 cm (2400 / 3600 W)	-	-
Inductie kookzone ø 18 cm (1800 / 2500 W) / ø 28 cm (2800 / 4400 W)	-	-
Inductie kookzone ø 18 cm (1800 / 2500 W) / Braadzone 18 x 28 cm (2000 / 2600 W)	1	1
Productkenmerken / accessoires		
Elektronische bediening	•	•
Panherkenning	•	•
Restwarmte-indicator	•	•
Automatische kooktimer: aantal kookzones	4	4
Boosterfunctie: aantal kookzones	4	4
Automatische aankookregeling: aantal kookzones	4	4
Braadsensor functie: aantal kookzones	1 x 15 cm 1 x 21 cm	1 x 15 cm 1 x 21 cm
Kinderbeveiliging	•	•
Vakantiebeveiliging	•	•
Geheugenfunctie	•	•
Optiemenu	•	•
Braadsensorpan voor ø 15 cm kookzone	GP 900 001 ¹	GP 900 001 ¹
Braadsensorpan voor ø 18 cm kookzone	-	-
Braadsensorpan voor ø 21 cm kookzone	GP 900 003 ¹	GP 900 003 ¹
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde electriciteit	(kW) 7,0	7,0
Adviesprijs incl. BTW	€ 1.899,-	€ 1.899,-

• Standaard.

- Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.



Inductiekookplaat

Inductiekookplaat

Inductiekookplaat

CI 262 113

CI 262 103

CI 261 113

60

60

60

-

•

-

•

-

•

-

-

-

•

•

•

3

3

4

17

17

17

1

1

2

-

-

-

1

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3

3

4

-

-

-

3

3

4

1 x 15 cm

1 x 15 cm

1 x 15 cm

1 x 21 cm

1 x 21 cm

1 x 21 cm

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

GP 900 001¹

GP 900 001¹

GP 900 001¹

-

-

-

GP 900 003¹

GP 900 003¹

GP 900 003¹

7,2

7,2

7,0

€ 1.649,-

€ 1.649,-

€ 1.379,-

400 serie Modulaire plafondunits



Uitvoering	Plafondafzuiging
Roestvrij staal	Filtermodule
Luchtafvoer / recirculatie	AC 402 181
• / •	
Dimensions	
Lengte	(cm) 80
Diepte	(cm) 40
Hoogte	(cm) 10,5
Netto gewicht	(kg) 8
Verbruiksgegevens volgens EY richtlijn 65 / 2014	
Energieklasse	B ³
Gemiddeld energieverbruik	kWh/year 55,8 ³
Energieklasse motor	A ³
Energieklasse verlichting	E ³
Energieklasse vetfilter	NN ⁴
Geluidsniveau min./max. normaalstand	dB(A) NN ⁴
Luchtafvoercapaciteit (EN 61591) met motoren, standen 1/2/3/intensief	
Luchtafvoercapaciteit met AR 400 142 voor binnenmontage	(m ³ /h) 330/490/630/750
Luchtafvoercapaciteit met AR 401 142 voor buitenmontage	(m ³ /h) 360/540/670/850
Luchtafvoercapaciteit met AR 403 122 voor binnenmontage	(m ³ /h) 390/530/690/840
Recirculatiecapaciteit	(m ³ /h)
Luchtafvoercapaciteit	(m ³ /h)
Productkenmerken	
Infrarood afstandsbediening	
Aantal vermogensstanden	
Nalooftent	
Intervalventilatie	
Indicator verzadiging vetfilter	
Soort vetfilter	Randafzuiging
Aantal vetfilterunits	2
Soort verlichting	
Verlichting	(W)
Intensiteit verlichting	(lx)
Kleur van het licht	(Kelvin)
Aansluiting luchtafvoer onder / zijkant / bovenop / achterzijde	- / - / • / -
Aansluiting luchtafvoer DN 125 ronde buis	-
Aansluiting luchtafvoer DN 150 ronde buis	•
Aansluiting luchtafvoer DN 125 platte buis	-
Aansluiting luchtafvoer DN 150 platte buis	AD 852 042 ¹
Lengte verbindingkabel	(m)
Lengte netwerkkabel	
Minimale afstand boven een kookplaat	
Voor gaskookplaten met een totale vermogen gas meer / minder dan 12 kW	(cm) 70/70
Voor elektrische apparaten	(cm) 70
Aansluiting	
Aansluitwaarde	(W)
Ruisonderdrukking	•

Adviesprijs incl. BTW € 1.809,-

• Standaard. – Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire.

² Voor samenstellingen met meer dan 1 filtermodule per motor kan 70 m³ worden opgeteld.

³ Waarde verwijst naar een samenstelling met 1 x AC 482 191, 1 x AC 482 181 met motor AR 400 142.

⁴ Nog niet bekend.



Plafondafzuiging	Plafondafzuiging	Plafondafzuiging	Plafondafzuiging	Plafondafzuiging
Bedieningsmodule	Bedieningsmodule	Lichtelement	Filtermodule	Filtermodule
AC 482 181	AC 462 181	AC 472 181	AC 231 120	AC 250 190
			- / •	• / •
80	80	80	120	90
14	14	14	70	50
13,5	13,5	13,5	23,9	29,9
9,5	9,5	9,5	42	17
			-	A
			-	58.2
			-	A
			-	A
			-	E
			57 dB / 70 dB	49 dB / 64 dB
-	-	-		
-	-	-		
			440/600/780/850	310/420/500/570
			-	310/420/570/780
•	•		•	•
3 + 1 intensief	3 + 1 intensief		3	3 + 1 intensief
•/6 min.	•/6 min.		4 min.	4 min.
•/6 min.	•/6 min.		30 min.	15 min.
- / •	- / •		•	•
			Metalen	Metalen
			3	3
Halogeen		Halogeen	LED	LED
2x20		2x20	2 x 3	4 x 2.5
411			14	673
2,800		2,800	4000	4000
			Niet bij levering	1,3 met stekker
1,75	1,75	1,75		
		2		
70/70	70/70	70/70	65	65
70	70	70	55	55
			150	150
Afhankelijk van motor	Afhankelijk van motor		192	279
•	•	•	•	•
€ 1.229,-	€ 969,-	€ 579,-	€ 4.079,-	€ 2.349,-

400 serie Werkbladafzuiging



Uitvoering	Werkbladafzuiging	Werkbladafzuiging
Roestvrij staal	AL 400 121	AL 400 191
Luchtafvoer / recirculatie	•/•	•/•
Afmetingen		
Hoogte frame	(cm) 0,3	0,3
Opbouw of vlak geïntegreerd	•/•	•/•
Hoogte	(cm) 33	33
Breedte op werkblad	(cm) 118,4	90,8
Breedte in kastje eronder	(cm) 113,6	86
Diepte in werkblad	(cm) 14	14
Hoogte in onderkastje opbouw / vlak geïntegreerd	(cm) 55-86	55-86
Netto gewicht	(kg) 46	38
Verbruiksgegevens volgens EU=richtlijn 65 / 2014		
Energieklasse	A+ ²	A ²
Gemiddeld energieverbruik	kWh/jaar 40,4 ²	39,7 ²
Energieklasse motor	A ²	A ²
Energieklasse verlichting	D ²	D ²
Energieklasse vetfilter	NN ⁴	NN ⁴
Geluidsniveau min./max. normaalstand	dB(A) NN ⁴	NN ⁴
Luchtafvoercapaciteit (EN61591) met motor, standen 1/2/3/Intensief	met 2 buizen	met 2 buizen
Luchtafvoercapaciteit met AR 400 142 voor binnenmontage	(m ³ /h) 320/500/650/840	310/490/640/790
Luchtafvoercapaciteit met AR 401 142 voor buitenmontage	(m ³ /h) NN ⁴	NN ⁴
Luchtafvoercapaciteit met AR 403 122 voor installatie achter de plint	(m ³ /h) 380/510/660/810	NN ⁴
Recirculatiecapaciteit met AR 413 122 voor installatie achter de plint	(m ³ /h) 320/430/580/700	NN ⁴
Productkenmerken		
Uittrekbaar ventilatie-eenheid	•	•
Aantal vermogensstanden	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Automatische functie	-	-
Naloopfunctie	(min) •/6 min.	•/6 min.
Intervalventilatie	(min) •/6 min.	•/6 min.
Indicator verzadiging vetfilter	•	•
Soort vetfilter	Cartridge-type filter	Cartridge-type filter
Aantal vetfilterunits	3	2
Afvoerkanal vet	•	•
Soort verlichting	LED	LED
Verlichting	(W) 4 x 5	4 x 5
Intensiteit verlichting	(lx) 260	260
Kleur van het licht	(Kelvin) 3,600	3,600
Aansluiting luchtafvoer onder / zijkant / bovenop / achterzijde	•/-/•	•/-/•
Aansluiting luchtafvoer DN 125 ronde buis	-	-
Aansluiting luchtafvoer DN 150 ronde buis	AD 754 045 ¹	AD 754 045 ¹
Aansluiting luchtafvoer DN 125 platte buis	-	-
Aansluiting luchtafvoer DN 150 platte buis	-	-
Lengte verbindingkabel	(m) 1,75	1,75
Aansluiting		
Aansluitwaarde	(W) Afhankelijk van motor	Afhankelijk van motor
Ruisonderdrukking	•	•
Adviesprijs incl. BTW	€ 5.759,-	€ 4.739,-

• Standaard. – Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire.

² Voor samenstellingen met meer dan 1 filtermodule per motor kan 70 m³ worden opgeteld.

³ Waarde verwijst naar een samenstelling met 1 x AC 482 191, 1 x AC 482 181 met AR 400 142 motor.

⁴ Nog niet bekend.



Uitvoering		Werkbladafzuiging
Roestvrij staal		VL 414 111
Luchtafvoer / recirculatie		•/•
Afmetingen		
Hoogte frame	(cm)	0,3
Opbouw of vlak geïntegreerd		•/•
Hoogte	(cm)	
Breedte op werkblad	(cm)	11
Breedte in kastje eronder	(cm)	8,5
Diepte in werkblad	(cm)	51
Hoogte in onderkastje opbouw / vlak geïntegreerd	(cm)	17,0/17,3
Netto gewicht	(kg)	4
Verbruiksgegevens volgens EU=richtlijn 65 / 2014		
Energieklasse		A ²
Gemiddeld energieverbruik	kWh/Jaar	47,6 ²
Energieklasse motor		A ²
Energieklasse verlichting		
Energieklasse vetfilter		NN ³
Geluidsniveau min./max. normaalstand	dB(A)	NN ³
Luchtafvoercapaciteit (EN61591) met motor, standen 1/2/3/Intensief		1 x VL 414
Luchtafvoercapaciteit met AR 400 142 voor binnenmontage	(m ³ /h)	280/430/540/590
Luchtafvoercapaciteit met AR 401 142 voor buitenmontage	(m ³ /h)	240/360/450/580
Luchtafvoercapaciteit met AR 403 122 voor installatie achter de plint	(m ³ /h)	280/380/490/610
Recirculatiecapaciteit met AR 413 122 voor installatie achter de plint	(m ³ /h)	240/360/450/520
Luchtafvoercapaciteit (EN61591) met motor, standen 1/2/3/Intensief		2x VL 414
Luchtafvoercapaciteit met AR 400 142 voor binnenmontage	(m ³ /h)	330/500/650/820
Luchtafvoercapaciteit met AR 401 142 voor buitenmontage	(m ³ /h)	NN ³
Luchtafvoercapaciteit met AR 403 122 voor installatie achter de plint	(m ³ /h)	370/500/650/790
Recirculatiecapaciteit met AR 413 122 voor installatie achter de plint	(m ³ /h)	320/440/570/700
Productkenmerken		
Uittrekbaar ventilatie-eenheid		
Aantal vermogensstanden		3 + 1 intensief
Automatische functie		-
Nalooptfunctie	(min)	•/6 min.
Intervalventilatie	(min)	•/6 min.
Indicator verzadiging vetfilter		•
Soort vetfilter		Randafzuiging
Aantal vetfilterunits		1
Afvoerkanaal vet		•
Soort verlichting		-
Verlichting	(W)	-
Intensiteit verlichting	(lx)	-
Kleur van het licht	(Kelvin)	-
Aansluiting luchtafvoer onder / zijkant / bovenop / achterzijde		•/•/-
Aansluiting luchtafvoer DN 125 ronde buis		AD 724 040 ¹
Aansluiting luchtafvoer DN 150 ronde buis		-
Aansluiting luchtafvoer DN 125 platte buis		-
Aansluiting luchtafvoer DN 150 platte buis		AD 852 046 ¹
Lengte verbindingkabel	(m)	1,5
Aansluiting		
Aansluitwaarde	(W)	Afhankelijk van motor
Ruisonderdrukking		•

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.299,-

• Standaard. – Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire.

² Waarde verwijst naar een samenstelling met VL 414 en AR 403 122.

³ Nog niet bekend.

400 serie Eilandschouwkappen



Uitvoering	Eilandschouwkap	Eilandschouwkap	Eilandschouwkap
Roestvrij staal	Al 442 160	Al 442 120	Al 442 100
Luchtafvoer / recirculatie	•/•	•/•	•/•
Afmetingen met schacht			
Breedte	(cm) 160	120	100
Diepte	(cm) 700	700	700
Hoogte, luchtafvoer / recirculatie, min.-max.	(cm) 720-1500	720-1500	720-1500
Netto gewicht, min.-max.	(kg) 52	40	35
Gewicht luchtafvoerkanaal, min.-max.	(kg) 8-14	8-14	8-14
Verbruiksgegevens volgens EU=richtlijn 65 / 2014			
Energieklasse	A ¹	A ¹	A ¹
Gemiddeld energieverbruik	kWh/jaar 56,3 ¹	52,4 ¹	55,4 ¹
Energieklasse motor	A ¹	A ¹	A ¹
Energieklasse verlichting	NN ²	NN ²	NN ²
Energieklasse vetfilter	NN ²	NN ²	NN ²
Geluidsniveau min./max. normaalstand	dB(A) NN ²	NN ²	NN ²
Luchtafvoercapaciteit (EN61591) met motor, standen 1/2/3/Intensief			
Luchtafvoercapaciteit met AR 400 142 voor binnenmontage	(m ³ /h) 320/510/650/800	350/500/650/810	340/500/650/800
Luchtafvoercapaciteit met AR 401 142 voor schacht van Al / AW 442	(m ³ /h) 330/500/620/920	310/490/620/930	340/500/630/920
Luchtafvoercapaciteit met AR 403 122 voor installatie achter de plint	(m ³ /h) 370/540/650/860	360/540/650/850	360/530/670/840
Recirculatiecapaciteit met AR 413 122 voor schacht van Al / AW 442	(m ³ /h) 280/440/550/760	290/440/550/750	290/440/550/750
Productkenmerken			
Aantal vermogensstanden	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Automatische functie	-	-	-
Nalooptype	(min) •/geïntegreerd	•/geïntegreerd	•/geïntegreerd
Intervallventilatie	(min) -	-	-
Indicator verzadiging vetfilter	•	•	•
Soort vetfilter	Vetfilter met rvs afdekking	Vetfilter met rvs afdekking	Vetfilter met rvs afdekking
Aantal vetfilterunits	6	4	4
Afvoerkanal vet	•	•	•
Soort verlichting	LED	LED	LED
Verlichting	(W) 4 x 10	4 x 10	4 x 10
Intensiteit verlichting	(lx) NN ²	NN ²	NN ²
Kleur van het licht	(Kelvin) 3,500	3,500	3,500
Aansluiting luchtafvoer	(ø mm) 150	150	150
Aansluiting luchtafvoer onder / zijkant / bovenop / achterzijde	•/S/S/S	•/S/S/S	•/S/S/S
Lengte verbindingkabel	(m) 1,75	1,75	1,75
Minimale afstand boven een kookplaat			
Voor gaskookplaten met een totale vermogen gas meer / minder dan 12 kW	(cm) 700	700	700
Voor elektrische apparaten	(cm) 600	600	600
Aansluiting			
Aansluitwaarde	(W) Afhankelijk van motor	Afhankelijk van motor	Afhankelijk van motor
Ruisonderdrukking	•	•	•

Adviesprijs incl. BTW € 3.929,- € 3.499,- € 3.299,-

• Standaard. – Niet beschikbaar.

¹ Waarde verwijst naar configuratie Al 442 / AW 442 met een AR 400 142 motor.

² Nog niet bekend.



Uitvoering	Wandschouwkap	Wandschouwkap	Wandschouwkap
Roestvrij staal	AW 442 160	AW 442 120	AW 442 190
Luchtafvoer / recirculatie	•/•	•/•	•/•
Afmetingen met schacht			
Breedte	(cm) 160	120	90
Diepte	(cm) 550	550	550
Hoogte, luchtafvoer / recirculatie, min.-max.	(cm) 720-1500	720-1500	720-1500
Netto gewicht, min.-max.	(kg) 40	32	26
Gewicht luchtafvoerkanaal, min.-max.	(kg) 7-11	7-11	7-11
Verbruiksgegevens volgens EU=richtlijn 65 / 2014			
Energieklasse	A ¹	A ¹	A ⁺
Gemiddeld energieverbruik	kWh/jaar 59,4 ¹	48,4 ¹	41,1 ¹
Energieklasse motor	A ¹	A ¹	A ¹
Energieklasse verlichting	A ¹	A ¹	A ¹
Energieklasse vetfilter	NN ²	NN ²	NN ²
Geluidsniveau min./max. normaalstand	dB(A) NN ²	NN ²	NN ²
Luchtafvoercapaciteit (EN61591) met motor, standen 1/2/3/Intensief			
Luchtafvoercapaciteit met AR 400 142 voor binnenmontage	(m ³ /h) 340/500/650/780	340/510/640/780	310/490/640/780
Luchtafvoercapaciteit met AR 401 142 voor schacht van Al / AW 442	(m ³ /h) 330/500/620/880	330/500/620/870	340/500/620/870
Luchtafvoercapaciteit met AR 403 122 voor installatie achter de plint	(m ³ /h) 370/480/610/790	370/480/620/790	370/480/620/790
Recirculatiecapaciteit met AR 413 122 voor schacht van Al / AW 442	(m ³ /h) 280/440/550/720	290/440/550/720	270/430/540/710
Kenmerken			
Aantal vermogensstanden	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Automatische functie	-	-	-
Naloopfunctie	(min) •/geïntegreerd	•/geïntegreerd	•/geïntegreerd
Intervalventilatie	(min) -	-	-
Indicator verzadiging vetfilter	•	•	•
Soort vetfilter	Vetfilter met rvs afdekking	Vetfilter met rvs afdekking	Vetfilter met rvs afdekking
Aantal vetfilterunits	4	4	4
Afvoerkanaal vet	•	•	•
Soort verlichting	LED	LED	LED
Verlichting	(W) 4 x 10	3 x 10	2 x 10
Intensiteit verlichting	(lx) 1260	1110	800
Kleur van het licht	(Kelvin) 3,500	3,500	3,500
Aansluiting luchtafvoer	(ø mm) 150	150	150
Aansluiting luchtafvoer onder / zijkant / bovenop / achterzijde	•/S/S/S	•/S/S/S	•/S/S/S
Lengte verbindingkabel	(m) 1,75	1,75	1,75
Minimale afstand boven een kookplaat			
Voor gaskookplaten met een totale vermogen gas meer / minder dan 12 kW	(cm) 700	700	700
Voor elektrische apparaten	(cm) 600	600	600
Aansluiting			
Aansluitwaarde	(W) Afhankelijk van motor	Afhankelijk van motor	Afhankelijk van motor
Ruisonderdrukking	•	•	•
Adviesprijs incl. BTW	€ 3.369,-	€ 2.949,-	€ 2.649,-

• Standaard. – Niet beschikbaar.

¹ Waarde verwijst naar configuratie Al 442 / AW 442 met een AR 400 142 motor.

² Nog niet bekend.

400 serie Motoren



Uitvoering	Binnenmontage	Binnenmontage
Roestvrij staal		
Zinkmetalen behuizing	AR 400 142	AR 400 143
Luchtafvoer / recirculatie	•/-	•/-
Afmetingen		
Breedte	(mm) 426	333
Diepte	(mm) 426	240
Hoogte	(mm) 232	232
Netto gewicht	(kg) 14	5
Installatie mogelijkheden		
Hellend dak		
Buitenmuur		
Binnenmuur	•	
Bodem keukenkastje	•	
Schouwkap Al / AW 442		•
Zolder	•	
Kelder	•	
Luchtafvoercapaciteit (EN61591) met motor, standen 1 / 2 / 3 / Intensief		
Luchtafvoer	(m ³ /h) 350/530/670/830	330/520/640/970
Recirculatie	(m ³ /h)	
Max. achterdruk 0 m ³ /h	(Pa) 500	460
Productkenmerken		
Vermogensstanden	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Motortechniek	BLDC	BLDC
Motoren	(No) 1	1
Vermogen motoren	(W) 240	230
Geluidsisolatie	•	•
Vasthoudhaakjes	•	-
Buisverbinding ingang	(ø mm) 5 x 150	
Buisverbinding uitgang	(ø mm) 1 x 150	1 x 150
Ruimte bedekking voor sluiten luchtinlaat	•	-
Actief koolstoffilter	-	-
Lengte verbindingkabel	(m) 1,75	-
Lengte netwerkkabel	(m) 5	-
Adviesprijs incl. BTW	€ 1.429,-	€ 1.069,-

• Standaard. – Niet beschikbaar.



Buitenmontage	Plint	Plint
AR 401 142	AR 403 122	AR 413 122
•/-	•/-	-/•
422	451	406
453	505	535
140	95	99
14	9	9
•	•	•
	•	•
	•	
	•	
390/580/720/910	420/560/730/890	350/480/620/760
740	720	600
3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
BLDC	BLDC	BLDC
1	1	1
180	180	180
•	-	-
•	•	•
1 x 200	1 x 150	1 x 150
	1 x 221	
-	-	-
-	-	•
1,75	1,75	1,75
5	2	2
€ 1.679,-	€ 1.069,-	€ 1.329,-

200 serie Plafondafzuiging



Uitvoering	Plafondafzuiging	
	Filtermodule	Filtermodule
Roestvrij staal	AC 231 120	AC 250 190
Luchtafvoer / recirculatie	- / *	* / *
Dimensions		
Lengte	(cm) 120	90
Diepte	(cm) 70	50
Hoogte	(cm) 23,9	29,9
Netto gewicht	(kg) 42	17
Verbruiksgegevens volgens EY richtlijn 65 / 2014		
Energieklasse	-	A
Gemiddeld energieverbruik	-	58,2
Energieklasse motor	-	A
Energieklasse verlichting	-	A
Energieklasse vetfilter	-	E
Geluidsniveau min./max. normaalstand	dB(A) 57 dB / 70 dB	
Luchtafvoercapaciteit (EN 61591) met motoren, standen 1/2/3/intensief		Luchtstroom per motor met 1 filtermodule ²
Recirculatiecapaciteit	(m ³ /h) 780 / 850	500 / 570
Recirculatiecapaciteit	(m ³ /h) -	570 / 780
Productkenmerken		
Afstandsbediening	•	•
Aantal vermogensstanden	3	3 + 1 intensief
Naloopfunctie	4 min.	4 min.
Intervalventilatie	30 min.	15 min.
Indicator verzadiging vetfilter	•	•
Soort vetfilter	Metalen	Metalen
Aantal vetfilterunits	3	3
Soort verlichting	LED	LED
Verlichting	(W) 2 x 3	4 x 2,5
Intensiteit verlichting	(lx) 14	673
Kleur van het licht	(Kelvin) 4000	4000
Lengte verbindingkabel	Niet bij levering	1,3 met stekker
Minimale afstand boven een kookplaat		
Voor gaskookplaten met een totale vermogen gas meer / minder dan 12 kW	(cm) 65	65
Voor elektrische apparaten	(cm) 55	55
Maximale afstand	(cm) 150	150
Aansluiting		
Aansluitwaarde	(W) 192	279
Ruisonderdrukking	•	•
Adviesprijs incl. BTW	€ 4.079,-	€ 2.349,-

* Standaard. – Niet beschikbaar.



Uitvoering	Werkbladafzuiging	
	Bedieningseenheid	Bijloopeenheid voor VL 041
Roestvrij staal	VL 041 115	VL 040 115
Luchtafvoer / recirculatie	• / •	• / •
Afmetingen		
Hoogte frame	(cm) 0,85	0,85
Opbouw of vlak geïntegreerd	• / -	• / -
Hoogte	(cm)	
Breedte op werkblad	(cm) 8,5	8,5
Breedte in kastje eronder	(cm) 7,8	7,8
Diepte in werkblad	(cm) 51	51
Hoogte in onderkastje opbouw / vlak geïntegreerd	(cm) 20/-	20/-
Netto gewicht	(kg) 4	4
Verbruiksgegevens volgens EU=richtlijn 65 / 2014		
Energieklasse	B ²	
Gemiddeld energieverbruik	kWh/jaar 76,2 ²	
Energieklasse motor	C ²	
Energieklasse verlichting	-	
Energieklasse vetfilter	NN ³	
Geluidsniveau min./max. normaalstand	dB(A) NN ³	
Luchtafvoercapaciteit (EN61591) met motor, standen 1/2/3/Intensief	VL 041 solo	
Luchtafvoercapaciteit met AR 403 121 voor installatie achter de plint	(m ³ /h) 230/370/420/560	
Recirculatiecapaciteit met AR 413 121 voor installatie achter de plint	(m ³ /h) 200/370/380/500	
Luchtafvoercapaciteit (EN61591) met motor, standen 1/2/3/Intensief		VL 041 + VL 040
Luchtafvoercapaciteit met AR 403 121 voor installatie achter de plint	(m ³ /h)	300/470/540/750
Recirculatiecapaciteit met AR 413 121 voor installatie achter de plint	(m ³ /h)	250/410/480/660
Productkenmerken		
Uittrekbaar ventilatie-eenheid	-	-
Aantal vermogensstanden	4	4
Automatische functie	•	•
Naloopfunctie	(min) -	-
Intervalventilatie	(min) -	-
Indicator verzadiging vetfilter	-	-
Soort vetfilter	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Aantal vetfilterunits	1	1
Afvoerkanaal vet	•	•
Soort verlichting	-	-
Verlichting	(W) -	-
Intensiteit verlichting	(lx) -	-
Kleur van het licht	(Kelvin) -	-
Aansluiting luchtafvoer onder / zijkant / bovenop / achterzijde	• / • / -	• / • / -
Aansluiting luchtafvoer DN 125 ronde buis	AD 724 040 ¹	AD 724 040 ¹
Aansluiting luchtafvoer DN 150 ronde buis	-	-
Aansluiting luchtafvoer DN 125 platte buis	AD 824 042 ¹	AD 824 042 ¹
Aansluiting luchtafvoer DN 150 platte buis	AD 852 042 ¹	AD 852 042 ¹
Lengte verbindingkabel	(m) 1,5	1,0
Aansluiting		
Aansluitwaarde	(W) Afhankelijk van motor	Afhankelijk van motor
Ruisonderdrukking	•	•
Adviesprijs incl. BTW		
	€ 989,-	€ 919,-

• Standaard. – Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire.

² Waarde verwijst naar een configuratie van VL 041 0113 met een AR 403 121 motor.

³ Nog niet bekend.

200 serie Motoren



Uitvoering	Plint	Plint
Roestvrij staal		
Zinkmetalen behuizing	AR 403 121	AR 413 121
Luchtafvoer / recirculatie	•/-	-/•
Afmetingen		
Breedte	(mm) 451	406
Diepte	(mm) 505	535
Hoogte	(mm) 99	99
Netto gewicht	(kg) 9	9
Installatie mogelijkheden		
Hellend dak	-	-
Buitenmuur	-	-
Binnenmuur	•	•
Bodem keukenkastje	•	•
Schouwkap Al / AW 442	-	-
Zolder	-	-
Kelder	-	-
Luchtafvoercapaciteit (EN61591) met motor, standen 1 / 2 / 3 / Intensief		
Luchtafvoer	(m³/h) 365/575/764/908	-
Recirculatie	(m³/h) -	272/466/638/761
Max. achterdruk 0 m³/h	(Pa) 520	
Productkenmerken		
Vermogensstanden	4	4
Fan technology	Capacitor	Capacitor
Motoren	(No) 1	1
Vermogen motoren	(W) 200	200
Geluidsisolatie	-	-
Vasthoudhaakjes	•	•
Buisverbinding ingang	(ø mm) 1 x 150	1 x 150
Buisverbinding uitgang	(ø mm) 1 x 221	
Ruimte bedekking voor sluiten luchtinlaat	-	-
Actief koolstoffilter	-	•
Lengte verbindingkabel	(m) 1	1
Lengte netwerkkabel	(m)	
Aansluiting		
Ruisonderdrukking	•	•
Adviesprijs incl. BTW	€ 1.049,-	€ 1.299,-

• Standaard. – Niet beschikbaar.



Uitvoering	Eilandschouwkap	
Roestvrij staal	AI 240 190	
Roestvrij staal met aluminium bedieningspaneel		
Luchtafvoer / recirculatie	• / •	
Afmetingen met schacht		
Breedte	(cm)	90
Diepte	(cm)	60
Hoogte, luchtafvoer / recirculatie, min. - max.	(cm)	74-92/82-104
Netto gewicht, min.-max.	(kg)	32
Gewicht luchtafvoerkanaal, min.-max.	(kg)	
Verbruikswaarden volgens EU-richtlijn 65 / 2014		
Energieklasse	A	
Gemiddeld energieverbruik	kWh/Jaar	52,5
Energieklasse motor	A	
Energieklasse verlichting	A	
Energieklasse vetfilter	B	
Geluidsniveau max. normaalstand	dB(A)	40/62
Luchtafvoercapaciteit (EN61591), standen 1 / 2 / 3 / Intensief		
Luchtafvoer	(m ³ /h)	250/430/620/850
Luchtafvoer Coanda-effect	(m ³ /h)	
Recirculatie	(m ³ /h)	210/390/480/570
Recirculatie Coanda effect	(m ³ /h)	
Max. achterdruk op 0 m ³ /h	(Pa)	541
Geluidsniveau (EN 60704-3) max./intensief		
Luchtafvoer	(dB(A) re 1 pW)	62/69
Recirculatie	(dB(A) re 1 pW)	68/72
Geluidsniveau (EN 60704-2-13) max./intensief		
Luchtafvoer	(dB (A) re 20 μPa)	48/55
Recirculatie	(dB (A) re 20 μPa)	54/58
Productkenmerken		
Vermogensstanden	3 + 1 intensief	
Automatische functie	•	
Naloopstand	(min)	• /geïntegreerd
Intervalventilatie	(min)	-
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter	•	
Soort vetfilter	Randafzuiging	
Aantal vetfilterunits	3	
Afvoerkanaal vet	-	
Soort verlichting	LED	
Verlichting	(W)	4 x 5
Verlichtingsintensiteit	(lx)	770
Kleur van het licht	(Kelvin)	3600
Aansluiting luchtafvoer	(ø mm)	150
Aansluiting luchtafvoer, boven, zijkant, achter, voor, S = speciaal gemaakt	• /S/S/S	
Coanda effect		
Motorvermogen	(W)	280
Lengte verbindingkabel	(m)	1,3
Minimale afstand boven kookplaat		
Bij gaskookplaten	(cm)	65/70
Bij elektrische kookplaten	(cm)	55
Aansluiting		
Aansluitvermogen	(W)	300
Ruisonderdrukking	•	

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.649,-

- Standaard. – Niet beschikbaar.

200 serie Wandschouwkappen



Uitvoering	Wandschouwkap	Wandschouwkap
Roestvrij staal	AW 240 120	AW 240 190
Volledig glazen front in Gaggenau Antraciet		
Volledig glazen front in Gaggenau Metallic		
Volledig glazen front in Gaggenau Zilver		
Luchtafvoer / recirculatie	•/•	•/•
Afmetingen met schacht		
Breedte	(cm) 120	90
Diepte	(cm) 50	50
Hoogte, luchtafvoer / recirculatie, min. - max.	(cm) 67-95/85-115	67-95/85-115
Netto gewicht, min.-max.	(kg) 24	21
Gewicht luchtafvoerkanal, min.-max.	(kg)	
Verbruikswaarden volgens EU-richtlijn 65 / 2014		
Energieklasse	A	A
Gemiddeld energieverbruik	kWh/jaar 43,8	38,8
Energieklasse motor	A	A
Energieklasse verlichting	A	A
Energieklasse vetfilter	B	B
Gelduisniveau max. normaalstand	dB(A) 43/64	44/66
Luchtafvoercapaciteit (EN61591), standen 1 / 2 / 3 / Intensief		
Luchtafvoer	(m³/h) 220/420/600/800	250/430/610/810
Luchtafvoer Coanda-effect	(m³/h)	
Recirculatie	(m³/h) 170/320/400/460	200/370/450/530
Recirculatie Coanda effect	(m³/h)	
Max. achterdruk op 0 m³/h	(Pa) 541	541
Geluidsniveau (EN 60704-3) max./intensief		
Luchtafvoer	(dB(A) re 1 pW) 64/70	66/72
Recirculatie	(dB(A) re 1 pW) 65/68	70/74
Geluidsniveau (EN 60704-2-13) max./intensief		
Luchtafvoer	(dB (A) re 20 µPa) 40/46	52/58
Recirculatie	(dB (A) re 20 µPa) 41/42	56/60
Productkenmerken		
Vermogensstanden	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Automatische functie	•	•
Nalooptestand	(min) •/geïntegreerd	•/geïntegreerd
Intervalventilatie	(min) -	-
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter	•	•
Soort vetfilter	Randafzuiging	Randafzuiging
Aantal vetfilterunits	4	3
Afvoerkanal vet	-	-
Soort verlichting	LED	LED
Verlichting	(W) 4 x 5	3 x 5
Verlichtingsintensiteit	(lx) 929	731
Kleur van het licht	(Kelvin) 3600	3600
Aansluiting luchtafvoer	(ø mm) 150	150
Aansluiting luchtafvoer, boven, zijkant, achter, voor, S = speciaal gemaakt	•/S/S/S	•/S/S/S
Coanda effect		
Motorvermogen	(W) 260	260
Lengte verbindingkabel	(m) 1,3	1,3
Minimale afstand boven kookplaat		
Bij gaskookplaten	(cm) 65/70	65/70
Bij elektrische kookplaten	(cm) 55	55
Aansluiting		
Aansluitvermogen	(W) 280	275
Ruisonderdrukking	•	•

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.289,-

€ 1.889,-

- Standaard.
- Niet beschikbaar.

† Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.



Wandschouwkap
AW 230 120

Wandschouwkap
AW 230 190

Wandschouwkap

Wandschouwkap

AW 230 120

AW 230 190

AW 270 192

AW 250 192

AW 271 192

AW 251 192

AW 273 192

AW 253 192

•/•

•/•

•/•

•/•

120

90

70

90

50

50

50

54

67-95/85-115

67-95/85-115

67-95/85-115

96-123/45

24

21

21

27

5

A

A

A

A+

43,8

38,8

37

31,4

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

B

43/64

44/66

45/65

42/57

220/420/600/800

250/430/610/810

230/420/580/740

280/380/530/960

170/320/400/460

200/370/450/530

190/340/420/490

190/350/460/670

541

541

481

64/70

66/72

65/71

57/70

65/68

70/74

70/73

68/78

40/46

52/58

51/57

42/54

41/42

56/60

56/59

54/64

3 + 1 intensief

3 + 1 intensief

3 + 1 intensief

3 + 1 intensief

•

•

•

•

•/geïntegreerd

•/geïntegreerd

•/geïntegreerd

•/geïntegreerd

-

-

-

• / 6 min.

•

•

•

•

Randafzuiging

Randafzuiging

Randafzuiging

Cartridge-type filter (roze)

4

3

2

2

-

-

-

-

LED

LED

LED

LED

4 x 5

3 x 5

2 x 5

2 x 3

929

731

801

460

3600

3600

3600

3500

150

150

150

150

•/S/S/S

•/S/S/S

•/S/S/S

•/S/S/S

260

260

260

260

1,3

1,3

1,3

1,3

65/70

65/70

65/70

60/70

55

55

55

45

280

275

270

270

•

•

•

€ 2.289,-

€ 1.889,-

€ 2.149,-

€ 2.149,-

200 serie Vlakschermkappen



Uitvoering	Vlakschermkap	Vlakschermkap	Vlakschermkap
Roestvrij staal	AF 210 191	AF 210 161	AF 200 160
Glazen front in Gaggenau Antraciet			
Glazen front in Gaggenau Metallic			
Glazen front in Gaggenau Zilver			
Roestvrij staal met aluminium bedieningspaneel			
Luchtafvoer / recirculatie	•/•	•/•	•/•
Afmetingen met schacht			
Breedte	(cm) 90	60	60
Diepte	(cm) 32	32	32
Hoogte, luchtafvoer / recirculatie, min. - max.	(cm) 37,8	37,8	42,6
Netto gewicht, min.-max.	(cm) 12	12	12
Gewicht luchtafvoerkanaal, min.-max.	(kg)		
Verbruikswaarden volgens EU-richtlijn 65 / 2014			
Energieklasse	A+	A+	A
Gemiddeld energieverbruik	kWh/jaar 38,3	36,5	34,0
Energieklasse motor	A	A	A
Energieklasse verlichting	A	A	A
Energieklasse vetfilter	B	B	B
Geluidsniveau max. normaalstand	dB(A) 40/56	40/56	41/54
Luchtafvoercapaciteit (EN61591), standen 1 / 2 / 3 / Intensief			
Luchtafvoer	(m³/h) 280/370/510/930	280/370/510/930	200/310/380/690
Recirculatie	(m³/h) 260/370/510/890	260/370/510/890	190/300/380/660
Max. achterdruk op 0 m³/h	(Pa) 460	460	396
Geluidsniveau (EN 60704-3) max./intensief			
Luchtafvoer	(dB(A) re 1 pW) 56/70	56/70	41/48/54/66
Recirculatie	(dB(A) re 1 pW) 62/69	62/69	46/51/57/69
Geluidsniveau (EN 60704-2-13) max./intensief			
Luchtafvoer	(dB (A) re 20 µPa) 41/48	41/47	27/34/40/52
Recirculatie	(dB (A) re 20 µPa) 49/59	49/60	32/37/43/55
Productkenmerken			
Glazen scherm	•	•	•
Arrangement of controls	Knoppen aan voorzijde	Knoppen aan voorzijde	Knoppen aan voorzijde
Vermogensstanden	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Automatische functie	•	•	•
Naloopstand	(min) •/10 min	•/10 min	•/10 min
Intervalventilatie	(min) •/5 min	•/5 min	•/5 min
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter	•	•	•
Soort vetfilter	Casette filter	Casette filter	Casette filter
Aantal vetfilterunits	1	1	1
Afvoerkanal vet	-	-	-
Soort verlichting	LED	LED	LED
Verlichting	(W) 3 x 6	2 x 6	2 x 6
Verlichtingsintensiteit	(lx) 708	683	683
Kleur van het licht	(Kelvin) 3600	3600	3600
Aansluiting luchtafvoer	(ø mm) 150/120	150/120	150/120
Aansluiting luchtafvoer, boven, zijkant, achter, voor, S = speciaal gemaakt	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Motoren	(No.) 1	1	1
Motorvermogen	(W) 260	260	140
Lengte verbindingkabel	(m) 1,75	1,75	1,75
Minimale afstand boven kookplaat			
Bij gaskookplaten	(cm) 65	65	65
Bij elektrische kookplaten	(cm) 43	43	43
Aansluiting			
Aansluitvermogen	(W) 269	266	146
Ruisonderdrukking	•	•	•

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.429,-

€ 1.069,-

€ 919,-

• Standaard. – Niet beschikbaar.



400 serie Koelapparatuur



Uitvoering		Koel-vries-combinatie	Koel-vries-combinatie	Koel-vries-combinatie	Koelautomaat	Koelautomaat
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd		RY 492 304	RB 492 304	RB 472 304	RC 492 304	RC 472 304
Afmetingen						
Afmetingen B x H x D	(cm)	90.8 x 212.5 x 60.8	90.8 x 212.5 x 60.8	75.6 x 212.5 x 60.8	90.8 x 212.5 x 60.8	75.6 x 212.5 x 60.8
Nismaat B x H x D	(cm)	91.4 x 213.4 x 61	91.4 x 213.4 x 61	76.2 x 213.4 x 61	91.4 x 213.4 x 61	76.2 x 213.4 x 61
Diepte	(cm)	61	61	61	61	61
Leeg gewicht	(kg)	230	226	203	205	182
Vervoersgewicht	(kg)	248	244	219	223	198
Maximaal laadgewicht	(kg)	622	616	433	564	564
Afmetingen inclusief verpakking B x H x D	(cm)	100 x 226 x 75	100 x 226 x 75	85 x 226 x 75	100 x 230 x 75	85 x 226 x 75
Type en configuratie						
Koelen / vriezen / wijn		•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/-/-	•/-/-
Verskoelen 0°C / verskoelen >0°C / verskoelen		-/•/•	-/•/•	-/•/•	•/-/•	•/-/•
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd / onderbouw / vrijstaand		•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Deurscharnier rechts / links / omwisselbaar		•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/-/•	•/-/•
Glazen deur		-	-	-	-	-
Volledig deurfront inclusief / deurfront als accessoire		-/°	-/°	-/°	-/°	-/°
Volume / energie-efficiëntie						
Totale bruto inhoud / totale netto inhoud	(l)	633/518	637/521	517/418	669/567	547/463
- Netto inhoud koelzone	(l)	344	347	281	509	416
- Netto inhoud verskoelzone vrijwel 0°C / verskoelen	(l)	34	34	27	58	47
- Netto inhoud vriezen	(l)	140	140	110	-	-
Opslagcapaciteit flessen van 0,75 liter	(aantal)	-	-	-	-	-
Energieklasse		A++	A++	A++	A++	A++
Dagelijks energieverbruik volgens DIN EN 153	(kWh/24h)	0.947	0.950	0.822	0.413	0.386
Jaarlijks energieverbruik volgens DIN EN 153	(kWh)	346	347	301	151	141
Dagelijks energieverbruik per 100 liter van netto volume	(kWh)	0.18	0.18	0.20	0.07	0.08
Geluidsniveau	dB (re 1 pW)	42	42	42	40	40
Klimaatklasse		SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T
Bediening						
TFT touch display		•	•	•	•	•
Opening assist voor deuren en vriesladen		•	•	•	•	•
Clear text display (aantal talen)		52	52	52	52	52
Features						
Ijs- en waterdispenser met helder ijsblokjes / crushed ice / drinkwater		•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	-/-/-/-	-/-/-/-
Verskoelzones met vochtregeling (aantal)	(aantal)	•	•	•	•	•
Koelzones met vochtregeling (aantal)	(aantal)	•	•	•	•	•
Temperatuur / klimaatzones (aantal)	(aantal)	4	4	4	3	3
Temperatuuraanduiding binnen / buiten		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Temperatuur verstelbaar op de graad precies		•	•	•	•	•
No-Frost technologie		•	•	•	•	•
Automatische ontdooiing: koelen / verskoelen / vriezen		•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/-	•/•/-
Presentatielicht (aantal)	(aantal)	-	-	-	-	-
Slot		-	-	-	-	-
Luchtvochtigheidscontrole		-	-	-	-	-
Actief koolstoffilter		•	•	•	•	•
Lage triffrequentie		-	-	-	-	-
UV-bescherming		-	-	-	-	-
Roestvrijstalen interieur		•	•	•	•	•
Vakantieschakeling		•	•	•	•	•
Geluids- / visueel signaal bij storing		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Geluids- / visueel signaal of deurvergrendelingsindicator bij open deur		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
HomeConnect draadloos via WiFi		•	•	•	•	•
Koelen / verskoelen						
Snelkoelen		•	•	•	•	•
Dynamische koudeluchtverdeling		•	•	•	•	•
Niveaus in het interieur (aantal)	(aantal)	4	3	3	4	4
Vakken / laden in de koelruimte (aantal)	(aantal)	2	2	2	3	3
Deurvakken (aantal)	(aantal)	6	3	3	3	4
Eierschaal (aantal eieren)	(aantal)	18	18	18	18	18
Wijn						
Maximaal aantal niveaus in het interieur		-	-	-	-	-
Flessenlegger volledig uittrekbaar / uittrekbaar		-	-	-	-	-
Plateau volledig uittrekbaar / uittrekbaar		-	-	-	-	-
Mogelijkheid tot opbergen van magnumflessen		-	-	-	-	-
Geschikt voor decanteerkaraffen, open flessen en humidors		-	-	-	-	-
Vriezen						
Snelvriezen		•	•	•	-	-
Vriesvermogen (kg / 24 uur)	(kg/24h)	16	16	14	-	-
Opslagtijd bij storing (uren)	(hrs.)	17	17	17	-	-
Vakken in binnenruimte (aantal)	(aantal)	-	-	-	-	-
Bakken, containers en laden in binnenruimte (aantal)	(aantal)	2	2	2	-	-
Deurvakken (aantal)	(aantal)	-	-	-	-	-
Ijsblokjeschalen (aantal)	(aantal)	1	1	1	-	-
Aansluiting						
Totale aansluitwaarde	(kW)	0.574	0.574	0.177	0.266	0.311
Wateraansluiting aanvoer		•	•	•	-	-

Adviesprijs incl. BTW

€10.499,- €10.499,- €9.999,- €9.999,- €9.299,-

• standaard. - niet beschikbaar ° speciaal accessoire

¹ Waarden volgens EU richtlijn 1060/2010.

² Daadwerkelijke energieverbruik hangt af van gebruik/locatie van het apparaat



Koelautomaat	Vriezer	Vriezer	Vriezer	Vriezer	Vriezer	Wijnklimaatkast	Wijnklimaatkast
RC 462 304	RF 463 304	RF 463 305	RF 471 304	RF 461 304	RF 411 304	RW 466 364	RW 414 364
60.3 x 212.5 x 60.8	60.3 x 212.5 x 60.8	60.3 x 212.5 x 60.8	75.6 x 212.5 x 60.8	60.3 x 212.5 x 60.8	45.1 x 212.5 x 60.8	60.3 x 212.5 x 60.8	45.1 x 212.5 x 60.8
61 x 213.4 x 61	61 x 213.4 x 61	61 x 213.4 x 61	76.2 x 213.4 x 61	61 x 213.4 x 61	45.7 x 213.4 x 61	61 x 213.4 x 61	45.7 x 213.4 x 61
61	61	61	61	61	61	61	61
163	166	166	182	158	130	165	140
178	181	181	199	173	143	179	152
555	401	401	483	401	300	571	377
70 x 226 x 74	70 x 226 x 75	70 x 226 x 75	85 x 226 x 75	70 x 226 x 75	55 x 226 x 75	70 x 226 x 75	55 x 226 x 75
•/-/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/-•	-/-•
•/-•	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-
•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
•/-/•	•/-/-	-/•/-	-/•/•	-/•/•	-/•/•	•/-/•	•/-/•
-	-	-	-	-	-	•	•
-/°	-/°	-/°	-/°	-/°	-/°	-/°	-/°
422/356	357/300	357/300	494/429	382/328	268/226	443/366	311/269
321	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	-
-	300	300	429	328	226	-	-
-	-	-	-	-	-	99	70
A++	A+	A+	A++	A++	A++	A	A
0.358	0.936	0.936	0.930	0.778	0.692	0.468	0.457
131	342	342	340	284	253	171	167
0.10	0.31	0.31	0.22	0.24	0.31	0.13	0.17
40	42	42	42	42	42	42	42
SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
52	52	52	52	52	52	52	52
-/-/-/-	-/•/•/•	-/•/•/•	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	-/-/-/-	-/-/-/-
•	-	-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-	-	-
3	1	1	1	1	1	3	2
•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•/•/-	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	•/-/-	•/-/-
-	-	-	-	-	-	5	5
-	-	-	-	-	-	°	°
-	-	-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	-	-	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	-	-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	12	13
-	-	-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	-	-	°	°
-	-	-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	-	-	°	°
-	•	•	•	•	•	-	-
-	14	14	20	18	16	-	-
-	10	10	14	13	10	-	-
-	4	4	5	5	5	-	-
-	2	2	2	2	2	-	-
-	-	-	4	4	4	-	-
-	1	1	1	1	1	-	-
0.266	0.592	0.592	0.501	0.421	0.366	0.131	0.121
-	•	•	•	•	•	-	-
€8.299,-	€9.599,-	€9.599,-	€9.599,-	€8.599,-	€7.599,-	€9.299,-	€7.799,-

Wijnklimaatkasten



Uitvoering		Wijnklimaatkast	Wijnklimaatkast	Wijnklimaatkast	Wijnklimaatkast
Roestvrij staal, glazen deur		RW 282 260	RW 222 260	RW 404 261	RW 402 261
Afmetingen					
Afmetingen apparaat B x H x D	(cm)	55,7 x 178 x 56,6	55,7 x 122 x 56,7	59,7 x 82 x 57	59,7 x 82 x 57
Nismaat B x H x D	(cm)	56 x 177,2 x 55	56 x 122 x 55	60 x 82 x 60	60 x 82 x 60
Leeg gewicht	(kg)	87	64	50	45
Maximaal laadgewicht	(kg)	90	67	52	49
Type en configuratie					
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd / tafelmodel / vrijstaand		- / - / • / -	- / - / • / -	- / - / • / -	- / - / • / -
Deurscharnier rechts / links / omwisselbaar		• / - / •	• / - / •	• / - / -	• / - / •
Volume / energie-efficiëntie					
Koelen / verskoelen / verskoelzone vrijwel 0°C / vriezen / wijn		- / - / - / - / •	- / - / - / - / •	- / - / - / - / •	- / - / - / - / •
Totale bruto inhoud / totale netto inhoud	(l)	329 / 283	208 / 176	123/95	135/110
Opslagcapaciteit flessen van 0,75 liter	(aantal)	80	48	34	42
Energieklasse	A	A	A	-	-
Jaarlijks energieverbruik volgens DIN EN 153	(kWh)	166	154	144	145
Dagelijks energiegebruik per 100 liter van de netto inhoud	(kWh)	0,454	0,421	0,42	0,36
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST	SN - ST	SN - ST	
Productkenmerken					
Temperatuur / klimaatzones	(aantal)	2	2	2	1
Temperatuuraanduiding binnen / buiten		• / -	• / -	• / -	• / -
Temperatuur verstelbaar op de graad precies		•	•	•	•
Automatische ontdooiing: koelen / verskoelen / vriezen		• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Presentatielicht	(aantal)	•	•	•	•
Slot		•	•	•	•
Luchtvochtigheidscontrole		•	•	•	•
Actief koolfilter		•	•	•	•
Lage trillfrequentie		•	•	•	•
UV-bescherming		•	•	•	•
Geluids- / visueel signaal bij storing		• / -	• / -	• / -	• / -
Geluids- / visueel signaal of deurvergrendelingsindicator bij open deur		- / •	- / •	- / •	- / •
Koelen / verskoelen					
Dynamische koudeluchtverdeling		•	•	•	•
Wijn					
Maximaal aantal niveaus in het interieur		10	7	5	4
Flessenlegger volledig uittrekbaar / uittrekbaar		- / •	- / •	- / •	- / •
Plateau volledig uittrekbaar / uittrekbaar		- / •	- / •	- / -	- / -
Mogelijkheid tot opbergen van magnumflessen		- / •	- / •	•	•
Geschikt voor decanteerkaraffen, open flessen en humidors		-	-	-	-
Aansluiting					
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,13	0,13	0,13	0,13
Adviesprijs incl. BTW		€ 5.499,-	€ 4.699,-	€ 3.699,-	€ 3.699,-

- Standaard.
- Niet beschikbaar.

[†] Speciale accessoires. Dient extra besteld te worden.



200 serie Koelapparatuur



Uitvoering		Koel-vriescombinatie	Koel-vriescombinatie	Koel-vriescombinatie
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd		RB 289 203	RB 287 203	RT 289 203
Afmetingen				
Afmetingen apparaat B x H x D	(cm)	55,6 x 177,2 x 54,5	55,6 x 177,2 x 54,5	55,6 x 177,2 x 54,5
Nismaat B x H x D	(cm)	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55
Leeg gewicht	(kg)	74	69	70
Maximaal laadgewicht	(kg)	80	75	76
Type en configuratie				
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd / tafelmodel / vrijstaand		• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -
Deurscharnier rechts / links / omwisselbaar		• / - / •	• / - / •	• / - / •
Volume / energie-efficiëntie				
Koelen / verskoelen / verskoelzone vrijwel 0°C / vriezen / wijn		• / - / • / • / -	• / - / - / • / -	• / - / • / • / -
Totale bruto inhoud / totale netto inhoud	(l)	273 / 251	287 / 264	299 / 269
- Netto inhoud koelzone	(l)	132	189	183
- Netto inhoud verskoelzone vrijwel 0°C / verskoelen	(l)	57	-	78
- Netto inhoud vriezen	(l)	62	75	28
Energieklasse		A++	A++	A++
Jaarlijks energieverbruik volgens DIN EN 153	(kWh)	250	240	231
Dagelijks energiegebruik per 100 liter van de netto inhoud	(kWh)	0,27	0,25	0,22
Klimaatklasse		SN - T	SN - T	SN - ST
Productkenmerken				
Ijs- en waterdispenser met helder ijs / ijsblokjes / crushed ice / drinkwater		- / - / -	- / - / -	- / - / -
Verskoelzones met vochtregeling	(aantal)	1	-	1
Koelzones met vochtregeling	(aantal)	-	-	-
Temperatuur / klimaatzones	(aantal)	4	2	4
Temperatuuraanduiding binnen / buiten		• / -	• / -	• / -
Temperatuur verstelbaar op de graad precies		•	•	•
No-Frost technologie		•	•	-
Automatische ontdooiing: koelen / verskoelen / vriezen		• / • / •	• / - / •	• / • / -
Actief koolfilter		•	-	•
Vakantieschakeling		-	-	-
Geluids- / visueel signaal bij storing		• / •	• / •	• / •
Geluids- / visueel signaal of deurvergrendelingsindicator bij open deur		• / •	• / •	• / •
Koelen / verskoelen				
Snelkoelen		•	•	-
Dynamische koudeluchtverdeling		•	•	•
Niveaus in het interieur	(aantal)	5	6	8
Vakken / schuiven in de koelruimte	(aantal)	2	1	2
Deurleggers	(aantal)	2	3	4
Wijn- en champagnerek		•	•	•
Gastronorm inzetbakken		•	•	•
Glazen plateau		•	•	•
Eiervakjes	(aantal eieren)	14	14	14
Vriezen				
Snelvriezen		•	•	•
Vriesvermogen	(kg / 24 uur)	12	15	2
Opslagtijd bij storing	(uren)	16	16	14
Vakken in binnenruimte	(aantal)	-	-	2
Bakken, containers en laden in binnenruimte	(aantal)	2	3	-
Deurleggers	(aantal)	-	-	-
Ijsblokjeschalen	(aantal)	1	1	1
Vrieselementen	(aantal)	2	2	14
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,12	0,12	0,42
Wateraansluiting aanvoer		-	-	-
Adviesprijs incl. BTW		€ 2.749,-	€ 2.699,-	€ 2.899,-

- Standaard.
- Niet beschikbaar.



Koeler RC 289 203	Vriezer RF 287 202	Vriezer RF 282 303
55,6 x 177,2 x 54,5	55,6 x 177,2 x 54,5	55,6 x 177,2 x 54,5
56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55
68	59	59
74	85	63
• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -
• / - / •	- / • / •	- / • / •
• / - / • / - / -	- / - / - / • / -	- / - / - / • / -
320 / 306	237 / 213	224 / 214
228	-	-
78	-	57
-	213	28
A++	A++	A++
133	244	188
0,12	0,31	0,26
SN - T	SN - T	SN - ST
- / - / -	- / - / -	- / - / -
1	-	1
-	-	-
3	1	4
• / -	• / -	• / -
•	•	•
-	•	•
• / • / -	- / - / •	- / - / •
•	-	•
-	-	-
• / •	• / •	• / •
• / •	• / •	• / •
•	-	-
•	-	•
8	-	5
3	-	3
3	-	4
•	-	•
•	-	•
•	-	•
14	-	14
-	•	•
-	25	2
-	11	14
-	5	2
-	4	-
-	-	-
-	1	1
-	2	-
0,12	0,12	0,12
-	-	-
€ 2.999,-	€ 2.349,-	€ 1.839,-





Uitvoering		Koel-vriescombinatie	Koeler	Koeler
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd		RB 282 204	RT 282 203	RC 282 203
Roestvrij staal, glazen deur				
Aluminium, glazen deur				
Afmetingen				
Afmetingen apparaat B x H x D	(cm)	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5
Nismaat B x H x D	(cm)	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55
Leeg gewicht	(kg)	67	68	59
Maximaal laadgewicht	(kg)	73	74	65
Afmeting transportverpakking B X H x D	(cm)	62 x 184 x 62	62 x 184 x 64	61,5 x 185 x 63
Type en configuratie				
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd / tafelmodel / vrijstaand		• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -
Deurscharnier rechts / links / omwisselbaar		• / - / •	• / - / •	• / - / •
Volume / energie-efficiëntie				
Koelen / verskoelen / verskoelzone vrijwel 0°C / vriezen / wijn		• / • / - / • / -	• / • / - / - / -	• / • / - / - / -
Totale bruto inhoud / totale netto inhoud	(l)	276 / 272	289 / 287	321 / 319
- Netto inhoud koelzone	(l)	221	252	321
- Netto inhoud verskoelzone vrijwel 0°C / verskoelen	(l)	21	28	28
- Netto inhoud vriezen	(l)	61	35	-
Energieklasse		A++	A++	A++
Jaarlijks energieverbruik volgens DIN EN 153	(kWh)	226	211	116
Dagelijks energiegebruik per 100 liter van de netto inhoud	(kWh)	0,23	0,10	0,10
Klimaatklasse		SN - T	SN - ST	SN - T
Productkenmerken				
Ijs- en waterdispenser met helder ijs / ijsblokjes / crushed ice / drinkwater		- / - / -	- / - / -	- / - / -
Verskoelzones met vochtregeling	(aantal)	•	•	•
Koelzones met vochtregeling	(aantal)	-	-	-
Temperatuur / klimaatzones	(aantal)	3	1	1
Temperatuur aanduiding binnen / buiten		• / -	• / -	• / -
Temperatuur verstelbaar op de graad precies		•	•	•
No-Frost technologie		-	-	-
Automatische ontdooiing: koelen / verskoelen / vriezen		• / - / -	• / - / -	• / - / -
Ontdooihulp in het diepvriescompartiment		•	-	-
Actief koolfilter		-	•	•
Vakantieschakeling		•	-	-
Geluids- / visueel signaal bij storing		• / •	- / -	- / -
Geluids- / visueel signaal of deurvergrendelingsindicator bij open deur		• / •	- / •	- / •
Koelen / verskoelen				
Snelkoelen		-	-	•
Dynamische koudluchtverdeling		•	•	•
Niveaus in het interieur	(aantal)	5	7	7
Vakken / schuiven in de koelruimte	(aantal)	2	2	2
Deurleggers	(aantal)	5	6	6
Wijn- en champagnerek		•	•	•
Glazen braadslede		-	•	•
Eiervakjes	(aantal eieren)	14	14	14
Vriezen				
Snelvriezen		•	•	-
Vriesvermogen	(kg / 24 uur)	11	-	-
Opslagtijd bij storing	(uren)	26	22	-
Vakken in binnenruimte	(aantal)	1	1	-
Bakken, containers en laden in binnenruimte	(aantal)	2	-	-
Ijsblokjeschalen	(aantal)	1	1	-
Vrieselementen	(aantal)	-	-	-
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,09	0,09	0,09
Wateraansluiting aanvoer		-	-	-
Adviesprijs incl. BTW		€ 1.839,- / € 2.249,-	€ 1.659,-	€ 1.699,-

• Standaard.

- Niet beschikbaar.

Overige koelapparatuur



Uitvoering		Koel-vriescombinatie	Koeler	Koel-vriescombinatie
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd		RT 242 203	RC 242 203	RT 222 102
Afmetingen				
Afmetingen apparaat B x H x D	(cm)	55,8 x 139,7 x 54,5	55,8 x 139,7 x 54,5	55,8 x 122,1 x 54,5
Nismaat B x H x D	(cm)	56 x 140 x 55	56 x 140 x 55	56 x 122,5 x 55
Leeg gewicht	(kg)	54	54	45
Maximaal laadgewicht	(kg)	59	59	49
Type en configuratie				
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd / tafelmodel / vrijstaand		• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -
Deurscharnier rechts / links / omwisselbaar		• / - / •	• / - / •	• / - / •
Volume / energie-efficiëntie				
Koelen / verskoelen / verskoelzone vrijwel 0°C / vriezen / wijn		• / • / • / • / -	• / • / • / - / -	• / • / • / • / -
Totale bruto inhoud / totale netto inhoud	(l)	217/207	230/224	182/172
- Netto inhoud koelzone	(l)	131	164	96
- Netto inhoud verskoelzone vrijwel 0°C / verskoelen	(l)	60	60	60
- Netto inhoud vriezen	(l)	16	-	16
Energieklasse		A++	A++	A++
Jaarlijks energieverbruik volgens DIN EN 153	(kWh)	197	124	184
Dagelijks energiegebruik per 100 liter van de netto inhoud	(kWh)	0,24	0,18	0,27
Klimaatklasse		SN - ST	SN - T	SN - ST
Productkenmerken				
Ijs- en waterdispenser met helder ijs / ijsblokjes / crushed ice / drinkwater		- / - / -	- / - / -	- / - / -
Verskoelzones met vochtregeling	(aantal)	1	1	1
Temperatuur / klimaatzones	(aantal)	4	3	3
Temperatuuraanduiding binnen / buiten		• / -	• / -	• / -
Temperatuur verstelbaar op de graad precies		•	•	•
Automatische ontdooiing: koelen / verskoelen / vriezen		• / • / -	• / • / -	• / • / -
Ontdooihulp in het diepvriescompartiment		•	-	•
Geluids- / visueel signaal bij storing		- / -	- / -	- / -
Geluids- / visueel signaal of deurvergrendelingsindicator bij open deur		• / -	- / -	• / -
Koelen / verskoelen				
Snelkoelen		•	-	•
Dynamische koudeluchtverdeling		•	•	•
Niveaus in het interieur	(aantal)	4	5	3
Vakken / schuiven in de koelruimte	(aantal)	2	2	3
Deurleggers	(aantal)	4	4	3
Wijn- en champagnerek		•	•	•
Glazen braadslede		•	•	•
Eiervakjes	(aantal eieren)	14	14	14
Vriezen				
Snelvriezen		•	-	•
Vriesvermogen	(kg / 24 uur)	2	-	2
Opslagtijd bij storing	(uren)	10	-	10
Vakken in binnenruimte	(aantal)	1	-	1
Bakken, containers en laden in binnenruimte	(aantal)	-	-	-
Ijsblokjeschalen	(aantal)	1	-	1
Vrieselementen	(aantal)	-	-	-
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,09	0,09	0,09

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.479,-

€ 1.529,-

€ 1.379,-

- Standaard.
- Niet beschikbaar.



Koeler RC 222 101	Koel-vriescombinatie RT 222 203	Koeler RC 222 203	Koel-vriescombinatie RT 200 202	Koeler RC 200 202	Vriezer RF 200 202
55,8 x 122,0 x 54,5	55,8 x 122,1 x 54,5	55,8 x 122,1 x 54,5	59,8 x 82 x 54,8	59,8 x 82 x 54,8	59,8 x 82 x 54,8
56 x 122,5 x 55	56 x 122,5 x 55	56 x 122,5 x 55	60 x 82 x 55	60 x 82 x 55	60 x 82 x 55
50	55	55	35	35	35
-	-	-	37	37	-
• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	- / - / • / -	- / - / • / -	- / - / • / -
• / - / •	• / - / •	• / - / •	• / - / •	• / - / •	• / - / •
• / • / • / - / -	• / • / - / • / -	• / • / - / - / -	• / - / - / • / -	• / - / - / - / -	- / - / - / • / -
195/189	197/196	216/215	131/125	142/141	114/98
129	180	215	110	141	-
60	16	-	-	-	-
-	-	-	15	-	98
A++	A++	A++	A++	A++	A+
120	173	105	140	92	193
0,21	0,24	0,13	0,3	0,18	0,54
SN - T	SN - ST	SN - ST	SN - ST	SN - ST	SN - ST
- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
1	•	•	-	-	-
2	2	1	2	1	1
• / -	• / -	• / -	- / -	- / -	• / -
•	•	•	-	-	-
• / • / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
-	-	-	-	-	-
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	• / •
- / -	- / •	- / •	- / -	- / -	- / -
-	-	•	-	-	-
•	•	•	•	•	-
4	5	6	3	4	-
2	•	•	1	1	-
3	4	4	5	5	-
•	•	•	-	-	-
-	•	•	-	-	-
14	14	14	7	7	-
-	•	-	•	-	•
-	2,5	-	2	-	12
-	12	-	12	-	24
-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	3
-	1	-	1	-	1
-	-	-	-	-	1
0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
€ 1.419,-	€ 1.149,-	€ 1.199,-	€ 1.099,-	€ 1.049,-	€ 1.089,-

Afwasautomaten



Uitvoering		Afwasautomaat 400 serie
Model		Volledig integreerbaar
Paneelkleur		
Apparaathoogte 86,5 cm		DF 481 162
Apparaathoogte 81,5 cm		DF 480 162
Apparaathoogte 86,5 cm met Flexscharnier		DF 481 162F
Apparaathoogte 81,5 cm met Flexscharnier		DF 480 162F
Breedte / beladingsvermogen		
Breedte	(cm)	60
Beladingsvermogen, aantal couverts		12 / 13 ³
Grootte van de borden tot	(cm)	30 ¹ / 34 ²
Verbruikswaarde / geluid ⁴		
Energieklasse		A+++
Droogresultaat		A
Testprogramma		Standaard Eco 50 °C
Duur programma Standaard Eco 50 °C	(min)	195
Waterverbruik	(l)	9,5
Energieverbruik	(kWh)	0,8
Totaal jaarlijks energieverbruik (280 spoelbeurten) ⁵	(kWh)	230
Totaal jaarlijks waterverbruik (280 spoelbeurten) ⁵	(l)	2.660
Geluidsniveau	(dB (re 1 pW))	43
Energieverbruik uit-stand / bij aan laten staan	(W)	0,5/0,5
Programma's		
Aantal programma's en opties		8 + 6
Programma's		Auto 35 °C–45 °C Auto 45 °C–65 °C Auto 65 °C–75 °C Intensief 70 °C Standaard Eco 50 °C Nacht programma Snel 45 °C Voorspoelen
Opties		Intensief Power (57 min.) Halve belading Hygiëne Extra droog Energiebesparend
Productkenmerken		
Glasbescherming met Zeolith / Glasbeschermingstechniek		• / - / • / -
AquaSensor / Beladingssensor		• / •
Automatische herkenning reinigingsmiddel		•
Regeneerelectronica		•
Warmtewisselaar		•
Droging op lage temperatuur met Zeolith		•
Push-to-open/Automatisch openen van de deur		•
Continue verwarmingsstroom		•
Elektronische navulaanduiding voor zout / glansspoelmiddel		•
Indicatie watertoevoer		•
Indicatie resterende tijd		•
Projectie resterende tijd		• / • / - / -
Infolight - indicatie resterende tijd op de vloer d.m.v. rode stip		- / - / • / •
Wit interieurlicht		•
Automatische timer		24 h
Soft lock		•
Drievoudig zelfreinigend filtersysteem		•
Besteklade		DA 041 160 ⁶
Telescooprails / SoftClose		•
Neerklapbare houders in onderkorf / bovenkorf		6 / 8
Neerklapbare rekken onderkorf / bovenkorf		4 / 2
ReckMatic op 3 niveaus		•
AquaStop met garantie		•
Bakblikspoeikop / GN houder / Houder voor wijnglazen		• / • / • / •
Digitale services (HomeConnect)		•
Aansluiting		
Aansluiting met warm/koud water		• / •
Totale aansluitwaarde	(kW)	2,4

Adviesprijs incl. BTW

DF 481 162 € 2.599.-
DF 480 162 € 2.549.-
DF 481 162F € 2.599.-
DF 480 162F € 2.549.-

• Standaard. – Niet beschikbaar. ¹ Apparaathoogte 81,5 cm. ² Apparaathoogte 86,5 cm. ³ Met accessoire DA 041 160. ⁴ Waarde volgens EU richtlijn 1059/2010.



Afwasautomaat 200 serie	Afwasautomaat 200 serie	Afwasautomaat 200 serie	Afwasautomaat 200 serie
Volledig integreerbaar	Volledig integreerbaar	Integreerbaar	Volledig integreerbaar
DF 261 165	DF 251 161	DI 261 112	DF 250 141
DF 260 165	DF 250 161	DI 260 112	
DF 261 165F			
DF 260 165F			
60	60	60	45
12/13 ³	13 ³	12/13 ³	10
31'/34 ²	30'/33 ²	31'/34 ²	30
A++	A++	A++	A+++
A	A	A	A
Standaard Eco 50°C	Standaard Eco 50°C	Standaard Eco 50°C	Standaard Eco 50°C
195	210	195	195
9,5	9,5	9,5	9,5
0,9	0,92	0,9	0,66
258	262	258	188
2.660	2.660	2.660	2.660
42	44	42	44
0,5/0,5	0,5/0,5	0,5/0,5	0,1/0,1
6 + 4	6 + 2	6 + 4	6 + 2
Auto 35°C – 45°C	Auto 65°C – 75°C	Auto 35°C – 45°C	Auto 35°C – 45°C
Auto 45°C – 65°C	Auto 45°C – 65°C	Auto 45°C – 65°C	Auto 45°C – 65°C
Auto 65°C – 75°C	Auto 35°C – 45°C	Auto 65°C – 75°C	Auto 65°C – 75°C
Standaard Eco 50°C	Standaard Eco 50°C	Standaard Eco 50°C	Standaard Eco 50°C
Snel 45°C	Snel 45°C	Snel 45°C	Snel 45°C
Voorspoelen	Voorspoelen	Voorspoelen	Voorspoelen
Intensief	Intensief	Intensief	Intensief
Power (59 min.)	Power (59 min.)	Power (59 min.)	Power (65 min.)
Halve belading		Halve belading	Halve belading
Extra Droog		Extra Droog	Extra Droog
-/•/-/•	-/•	-/•	•/-
•	•/•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
-	-	-	•
•	-/-	•	-
•	•	•	•
•	•/•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•/•/-/-	-	-	•
-/-/•/•	•	-	-
•	•	•	•
24 h	24 h	24 h	24 h
•	•	•	•
•	•	•	•
DA 041 160 ⁶	DA 041 061 ⁶	DA 041 160 ⁶	•
•/-	-/-	•/-	-/-
6/8	2/4	6/8	3/4
4/2	2/0	4/2	1/1
•	•	•	•
•	•	•	•
•/•/-/•	•/•/-	•/•/-/•	•/•/-/•
•	•	•	-
•/•	•/•	•/•	•/•
2,4	2,4	2,4	2,4

DF 261 165 € 1.499.- DF 251 161 € 1.349.- DI 261 112 € 1.299.- DF 250 141 € 1.499.-
 DF 260 165 € 1.449.- DF 250 161 € 1.299.- DI 260 112 € 1.249.-

⁵ Effectief verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat. ⁶ Speciale accessoire.





BSH Huishoudapparaten B.V.
Postbus 259
2130 AG Hoofddorp

Gaggenau Flagship Showroom
inspiratiehuis 20|20
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
telefoon: 088 - 424 4031

www.gaggenau.nl
infocentrum-gaggenau@bshg.com