

Prijslijst & technische gegevens

Uitgave 2019



**GAGGENAU**



## Ovens.

400 serie bakovens.	4
400 serie combi-stoomovens.	6
400 serie combi-magnetrons.	8
400 serie warmhoudladen.	9
400 serie vacuumeerlade.	10
300 serie bakoven.	11
200 serie bakovens.	12
200 serie combi-stoomovens en stoomovens.	14
200 serie combi-magnetrons en magnetrons.	15
200 serie warmhoudladen en vacuumeerladen.	16
400 serie koffievolutomaten.	18
200 serie koffievolutomaten.	19

## Kookplaten.

Vario 400 serie inductiekookplaten.	20
Vario 400 serie specials.	22
Vario 400 serie gaskookplaten.	23
Vario 200 serie inductiekookplaten.	24
Vario 200 serie gaskookplaten.	25
Vario 200 serie specials.	26
Werkbladafzuiging 200 serie	27
Gaskookplaten	28
200 serie inductiekookplaten	30
200 serie inductiekookplaten met afzuiging.	34

## Afzuigsystemen.

400 serie modulaire plafondunits.	34
400 serie werkbladafzuiging.	38
400 serie eilandschouwkappen.	40
400 serie wandchouwkappen.	41
400 serie motoren.	42
200 serie plafondafzuiging.	44
200 serie werkbladafzuiging.	45
200 serie eilandschouwkappen.	46
200 serie wandchouwkappen.	48
200 serie vlakschermkappen.	50

## Koel- en vriesapparatuur.

400 serie koelapparatuur.	52
Wijnklimaatkasten.	54
200 serie koelapparatuur.	56
Overige koelapparatuur.	58

## Afwasautomaten.

400 serie afwasautomaten.	62
---------------------------	----

## De 400 serie bakovens



LEVERBAAR MEDIO APRIL 2019.  
Opvolger van de BX 480 111 / BX 481 111

LEVERBAAR MEDIO APRIL 2019.  
Opvolger van de BO 480 111 / BO 481 111

Uitvoering	Dubbele bakoven	Bakoven
Serie	400 serie	400 serie
Zijwaartse opening rechtsdraaiend/ linksdraaiend	BX 480/ BX 481	BO 480/ BO 481
Roestvrij staal achter volledig glazen deur	BX 480/ 481 112	BO 480/ 481 112
<b>Afmetingen / energieverbruik</b>		
Breedte	(cm) 76	76
Afmetingen apparaat B x H x D <sup>2</sup>	(mm) 752 x 1428 x 547	752 x 670 x 547
Oversteek van het apparaat	(mm) 47	47
Nismaat B x H x D	(mm) 724 x 1425 x 550	724 x 665 x 550
Netto gewicht	(kg) 152	77
Netto volume	(l) 110 + 110	110
Afmetingen binnenruimte B x H x D	(cm) 62,4 x 43,5 x 40,3	62,4 x 43,5 x 40,3
Energieklasse bij hete lucht	A	A
Energieverbruik: met boven- / onderwarmte	(kWh) 1,53	1,53
Energieverbruik: hete lucht eco	(kWh) 1,08	1,08
Bereidingstijd met normale belading	(min) 52,3	52,3
<b>Verwarmingsmethoden</b>		
Temperatuurbereik	(°C) 30 – 300	30 – 300
Hete lucht/ eco/ boven- en onderwarmte	• / • / •	• / • / •
Bovenwarmte / onderwarmte / hete lucht met onderwarmte	• / • / •	• / • / •
Boven- en 1/3 onderwarmte	•	•
1/3 Boven- en onderwarmte	•	•
Hete lucht met 1/3 onderwarmte	•	•
Grill/ grill met hete lucht/ compacte grill	• / • / •	• / • / •
Pizzasteenfunctie	•	•
Braadpanfunctie	•	•
Gisten/ ontdooien/ warmhouden	• / • / •	• / • / •
<b>Bediening</b>		
TFT touch display	•	•
Bediening boven/ gecentreerd/ onder	- / • / -	• / - / -
Automatische deuropening	-	•
Tekst display in 25 talen	•	•
Individuele recepten	-	50
Openingshoek zwenkdeur	180°	180°
<b>Productkenmerken</b>		
Elektronische temperatuurregeling	•	•
Kerntemperatuurmeter	• (in onderste oven)	•
Draaispit inrichting	• (in onderste oven)	•
Pizzasteen aansluiting	•	•
Reële temperatuur aanduiding	•	•
Snel voorverwarmen	•	•
Kookwekker, automatisch uitschakelen, timer, stopwatch	•	•
Timer lange duur	•	•
Halogeenverlichting bovenin de ovenruimte	(W) 60 per oven	60
Halogeenverlichting aan de zijkant	(W) 10 per oven	2 x 10
Inschuifniveaus	5	5
Home Connect	-	•
<b>Accessoires</b>		
Geëmailleerd bakblik	1 per oven	1
Afmeting grootste bakblik	cm <sup>2</sup> 1780	1780
Grillrooster	1 per oven	1
Geëmailleerd grillrooster/ inlegrooster voor grillrooster	1/ 1 per oven	1/ 1
Glazen bakplaat	-	-
<b>Veiligheid</b>		
Warmte-isolerende deur met veiligheidsglas	viervoudig	viervoudig
Kinderbeveiliging/ veiligheidsuitschakeling/ deurslot	• / • / -	• / • / •
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging	•	•
<b>Reiniging</b>		
Pyrolitische zelfreiniging	•	•
Gaggenau emaille	•	•
Katalysator voor heteluchtreiniging	•	•
<b>Aansluiting</b>		
Totale aansluitwaarde	(kW) 9,2	5,52

Adviesprijs incl. BTW

€ 9.429,-

€ 6.699,-

• Standaard. – Niet beschikbaar. <sup>1</sup> Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden. <sup>2</sup> Apparaatdiepte: de mate waarin het apparaat in de nis verzinkt.



LEVERBAAR MEDIO APRIL 2019.  
Opvolger van de BO 470 111 / BO 471 111



LEVERBAAR MEDIO APRIL 2019.  
Opvolger van de BO 450 111 / BO 451 111



Bakoven	Bakoven	Bakoven
400 serie	400 serie	400 serie
BO 470 / BO 471	BO 450 / BO 451	BO 420 / BO 421
BO 470 / 471 112	BO 450 / 451 112	BO 420 / 421 112
60	60	60
590 x 595 x 547	590 x 595 x 547	590 x 595 x 547
47	47	47
560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550
64	56	56
76	76	76
47,5 x 38,3 x 41,4	47,5 x 38,3 x 41,4	47,5 x 38,3 x 41,4
A	A	A
1,25	1,25	1,25
0,91	0,92	0,92
46,2	46,2	46,2
30 – 300	30 – 300	50 – 300
• / • / •	• / • / •	• / • / •
• / • / •	• / • / •	• / • / •
•	–	–
•	–	–
•	–	–
• / • / •	• / • / •	• / • / –
•	•	•
•	•	–
• / • / •	• / • / –	– / – / –
•	•	•
• / – / –	• / – / –	• / – / –
•	•	•
•	•	•
50	50	50
180°	180°	180°
•	•	•
•	•	–
•	–	–
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
60	60	60
2 x 10	10	–
4	4	4
•	•	•
2	1	1
1200	1200	1200
1	1	1
1 / 1	BA 226 105 <sup>1</sup>	BA 226 105 <sup>1</sup>
1	1	1
viervoudig	viervoudig	viervoudig
• / • / •	• / • / •	• / • / •
•	•	•
•	•	•
•	•	•
3,7	3,7	3,7
€ 4.479,-	€ 3.929,-	€ 3.349,-

## De 400 serie combi-stoomovens



Uitvoering	Combi-stoomoven	Combi-stoomoven
Serie	400 serie	400 serie
Zijwaartse opening rechtsdraaiend / linksdraaiend	BS 484 / BS 485	BS 470 / BS 471
Roestvrij staal achter volledig glazen deur	BS 484 / BS 485 111	BS 470 / BS 471 111 E
<b>Afmetingen</b>		
Breedte	(cm) 76	60
Afmetingen apparaat B x H x D <sup>2</sup>	(mm) 752 x 455 x 535	590 x 455 x 535
Oversteek van het apparaat	(mm) 47	47
Nismaat B x H x D	(mm) 724 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Netto gewicht	(kg) 52	46
<b>Volume / energieklassen volgens EN 50304 / EN 60350</b>		
Netto volume	(l) 44	44
Afmetingen binnenruimte B x H x D	(cm) 35,4 x 24,5 x 49,4	35,4 x 24,5 x 49,4
Energieklasse bij hete lucht	A	A
Energieverbruik: bij hete lucht	(kWh) 0,68	0,68
Bereidingstijd met normale belading	(min) 39,8	39,8
<b>Verwarmingsmethoden</b>		
Temperatuurbereik	(°C) 30 – 230	30 – 230
Stomen	•	•
Combi-stomen, hete lucht vrij te combineren met verschillende vochtigheidsgraden	(%) 0; 30; 60; 80; 100	0; 30; 60; 80; 100
Grill te combineren met hete lucht of stoom	•	–
Regenereren	•	•
Rijzen	–	–
Ontdooien	•	•
Stomen op lage temperatuur	•	•
<b>Bediening</b>		
TFT touch display	•	•
Bediening boven / onder	– / •	• / –
Automatische deuropening	•	•
Tekst display in 25 talen	•	•
Individuele recepten	50	50
Openingshoek zwenkdeur	180°	180°
<b>Productkenmerken</b>		
Drukloos stomen	•	•
Elektronische temperatuurregeling	•	•
Stoomafvoer / waterafvoer	• / •	• / •
Kerntemperatuurmeter	•	•
Reële temperatuur aanduiding	•	•
Kookwekker, automatisch uitschakelen, timer, stopwatch	•	•
Timer lange duur	•	•
Automatische kookpuntdetectie	•	•
Weergave capaciteit filter patroon	•	•
Inhoud van waterreservoir / aanduiding waterstand	(l) – / –	– / –
Halogeenverlichting aan de zijkant	(W) 60	60
Inschuifniveaus / roestvrijstalen interieur	4 / •	4 / –
Gaggenau blauw emaille binnenruimte	–	–
Home Connect	–	–
<b>Accessoires</b>		
Afmeting grootste bakblik	cm <sup>2</sup> 810	810
Rooster	1	1
Stoomovenpan GN 2/3, 40 mm, met gaatjes / zonder gaatjes	1 / 1	1 / 1
Stoomovenpan GN 1/3, 40 mm, met gaatjes / zonder gaatjes	GN 114 / 124 130 <sup>1</sup>	GN 114 / 124 130 <sup>1</sup>
Gastronorm braadslede GN 2/3, hoogte 165 mm	GN 340 230 <sup>1</sup>	GN 340 230 <sup>1</sup>
<b>Veiligheid</b>		
Warmte-isolerende deur met veiligheidsglas	dubbel	dubbel
Kinderbeveiliging / vakantiebeveiliging / deurslot	• / • / •	• / • / •
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging	•	•
<b>Reiniging</b>		
Reinigingsprogramma / droogprogramma	• / •	• / •
Ontkalkingshulp	•	•
Vetfilter voor heteluchtcirculatie	•	•
<b>Aansluiting</b>		
Totale aansluitwaarde	(kW) 2,9	2,9
Water aansluiting aanvoer / afvoer	• / •	• / •

Adviesprijs incl. BTW

€ 7.369,-

€ 5.469,-

• Standaard. – Niet beschikbaar. <sup>1</sup> Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.



## Combi-stoomoven

400 serie

BS 474 / BS 475

BS 474 / BS 475 111 E

60

590 x 455 x 535

47

560 x 450 x 550

46

44

35,5 x 24,5 x 49,4

A

0,68

39,8

30 – 230

•

0; 30; 60; 80; 100

-

•

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

## Combi-stoomoven

400 serie

BS 450 / BS 451

BS 450 / BS 451 110

60

590 x 455 x 535

47

560 x 450 x 550

38

43

35,5 x 29,0 x 40,5

A

0,60

37,2

30 – 230

•

0; 30; 60; 80; 100

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

## Combi-stoomoven

400 serie

BS 454 / BS 455

BS 454 / BS 455 110

60

590 x 455 x 535

47

560 x 450 x 550

38

43

35,5 x 29,0 x 40,5

A

0,60

37,2

30 – 230

•

0; 30; 60; 80; 100

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

€ 5.469,-

€ 3.969,-

€ 3.969,-

## De 400 serie combi-magnetrons



Uitvoering		Combi-magnetron	Combi-magnetron	Combi-magnetron
Serie		400 serie	400 serie	400 serie
Zijwaartse opening rechtsdraaiend / linksdraaiend		BM 484 / BM 485	BM 450 / BM 451	BM 454 / BM 455
Roestvrij staal achter volledig glazen deur		BM 484 / 485 110	BM 450 / 451 110	BM 454 / 455 110
<b>Afmetingen</b>				
Breedte	(cm)	76	60	60
Afmetingen apparaat B x H x D <sup>1</sup>	(mm)	752 x 455 x 535	590 x 455 x 580	590 x 455 x 580
Oversteek van het apparaat	(mm)	47	47	47
Nismaat B x H x D	(mm)	724 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Netto gewicht	(kg)	50	37	37
<b>Volume</b>				
Netto volume	(l)	36	36	36
Afmetingen binnenuimte B x H x D	(mm)	445 x 236 x 348	445 x 236 x 348	445 x 236 x 348
<b>Verwarmingsmethoden</b>				
Maximaal vermogen magnetron	(W)	1000	1000	1000
Regelbare niveaus van de magnetronfunctie	(aantal)	5	5	5
Hete lucht	(°C)	40, 100 – 250	40, 100 – 250	40, 100 – 250
Grill met hete lucht	(°C)	100 – 250	100 – 250	100 – 250
Maximaal vermogen grill	(W)	2000	2000	2000
Regelbare niveaus van de grillfunctie	(aantal)	3	3	3
Vermogen heteluchtcirculatie	(W)	1950	1950	1950
Maximaal vermogen magnetron in combinatie met heteluchtfuncties of grill	(W)	600	600	600
Achtereenvolgens 5 standen te programmeren		•	•	•
<b>Bediening</b>				
TFT touch display		•	•	•
Bediening boven / onder		• / –	• / –	– / •
Automatische deuropening		•	•	•
Tekst display in 25 talen		•	•	•
Individuele recepten		50	50	50
Openingshoek zwenkdeur		180°	180°	180°
<b>Productkenmerken</b>				
Elektronische temperatuurregeling		•	•	•
Snel voorverwarmen		•	•	•
Kookwekker, automatisch uitschakelen, timer/stopwatch		•	•	•
Timer lange duur		•	•	•
Reële temperatuurandauiding		•	•	•
Innowave		•	•	•
Automatische gewichtsdetectie	(aantal)	15	15	15
Inschuifniveaus	(aantal)	4	4	4
Interieurverlichting aan de zijkant	(W)	60	60	60
Meervoudige beglazing met veiligheidsglas		•	•	•
Kinderbeveiliging / veiligheidsuitschakeling		• / •	• / •	• / •
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging		•	•	•
Drievoudige deursluiting		•	•	•
Glazen schaal		•	•	•
Rooster		•	•	•
Glazen staaf		•	•	•
Home Connect		–	–	–
<b>Reiniging</b>				
Katalytisch emaille op de achterwand		•	•	•
Roestvrijstaal interieur met keramische bodem		•	•	•
<b>Aansluiting</b>				
Totale aansluitwaarde	(kW)	3,1	3,1	3,1
Adviesprijs incl. BTW		€ 6.419,-	€ 3.969,-	€ 3.969,-

• Standaard. – Niet beschikbaar. <sup>1</sup> Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.



## De 400 serie warmhoudladen



Uitvoering		Warmhoudlade	Warmhoudlade	Warmhoudlade
Serie		400 serie	400 serie	400 serie
Roestvrij staal achter glazen front		WS 482 110	WS 461 110	WS 462 110
<b>Afmetingen / energieverbruik</b>				
Breedte	(cm)	76	60	60
Afmetingen apparaat B x H x D <sup>1</sup>	(mm)	752 x 208 x 548	590 x 140 x 535	590 x 288 x 535
Oversteek van het apparaat	(mm)	47	47	47
Nismaat B x H x D	(mm)	724 x 203 x 550	560 x 140 x 550	560 x 288 x 550
Netto gewicht	(kg)	10	18	23
<b>Volume</b>				
Netto volume	(l)	38	20	51
Afmetingen binnenruimte B x H x D	(mm)	606 x 132 x 480	475 x 92 x 460	475 x 236 x 458
Aantal couverts	(aantal)	10	6	12
<b>Verwarmingsmethoden</b>				
Ondooien van maaltijden / gisten van deeg		•	•	•
Voorverwarmen van kleine kopjes		•	•	•
Warmhouden / langzaam verwarmen van maaltijden		•	•	•
Verwarmen van servies		•	•	•
Onderwarmte met hete lucht		•	•	•
Temperatuurbereik van 40°C tot 80°C	(aantal standen)	4	4	4
<b>Bediening</b>				
Draaiknop		•	•	•
Status indicatie zichtbaar in glazen front		•	•	•
Greeploze warmhoudlade		•	•	•
Verzonken greep		•	•	•
Gedempte sluiting		•	•	•
<b>Productkenmerken</b>				
Heldere binnenverlichting		•	•	•
Roestvrijstalen binnenruimte met glazen bodem		•	•	•
Maximale belading	(kg)	25	25	25
Ventilator voor gelijkmatige warmteverdeling		•	•	•
<b>Aansluiting</b>				
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,85	0,81	0,81
Adviesprijs incl. BTW		€ 2.119,-	€ 1.189,-	€ 1.339,-

• Standaard. – Niet beschikbaar. <sup>1</sup> Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.

## De 400 serie vacuumeerlade



<b>Uitvoering</b>		Vacuumeerlade
Serie		400 serie
Roestvrij staal achter glazen front		DV 461 110
Breedte 60 cm, hoogte 14 cm		•
<b>Afmetingen / energieverbruik</b>		
Breedte	(mm)	590
Afmetingen apparaat BxHxD	(mm)	590 x 140 x 532
Oversteek van het apparaat	(mm)	47
Nismaat BxHxD	(mm)	560-568 x 140 x 550
Maximale belading	(kg)	10
<b>Volume</b>		
Netto volume	(l)	8
Afmetingen vacuumeerkamer BxHxD	(mm)	350 x 95 x 285
<b>Functies</b>		
Aantal vacuumeerstanden		
- binnen de kamer		3 standen: 80% / 95% / 99%
- buiten de kamer		3 standen: 50% / 75% / 90%
Aantal sealingstanden		3 standen: 3,5 sec / 5,0 sec / 6,5 sec
<b>Productkenmerken</b>		
Touchcontrol-bediening		•
Verzonken greep onderaan voorzijde		•
Max. grootte van een vacuumeerzak	(mm)	240 x 350 mm
Verhoogd inzetbaar vacuumeerplatform		•
Droogprogramma voor de vacuumpomp		•
Roestvrijstalen vacuumeerkamer		•
Doorzichtig veiligheidsglas in deksel		•
<b>Technische data</b>		
Aansluitwaarde	(kW)	0,32
Aansluitkabel met stekker	(m)	1,5
<b>Adviesprijs incl. BTW</b>		<b>€ 3.039,-</b>

- Standaard. – Niet beschikbaar. <sup>1</sup> Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.

## De 300 serie bakovens



LEVERBAAR MEDIO APRIL 2019.  
Opvolger van de EB 333 110

<b>Uitvoering</b>	Oven
<b>Roestvrij staal</b>	EB 333 111
<b>Afmetingen</b>	
Breedte	(cm) 90
Afmetingen apparaat B x H x D	(mm) 890 x 480 x 548
Deurpaneel uitstekend uit meubel	(mm) 21
Nismaat B x H x D	(mm) 860 x 475 x 560
Netto gewicht	(kg) 79
<b>Inhoud / energieverbruik (volgens EU richtlijn EN 60350-1, 65/2014 en 66/2014)</b>	
Netto inhoud	(l) 83
Aantal ovenruimtes	1
Afmetingen binnenruimte	(mm) 624 x 315 x 403
Energieklasse met eco hetelucht	A
Energie efficiëntie index	(EEI) 95,6
Energieverbruik met boven-en onderwarmte	(kWh) 1,32
Energieverbruik met eco hetelucht	(kWh) 0,86
Verwarmingsbron	electric
<b>Verwarmingsmethoden</b>	
Temperatuurbereik	(°C) 30–300
Hetelucht / eco hetelucht / onder- + bovenwarmte	•/•/•
Bovenwarmte / onderwarmte / hetelucht + onderwarmte	•/•/•
Bovenwarmte + 1/3 onderwarmte	•
1/3 Bovenwarmte + onderwarmte	•
Hetelucht + 1/3 Bovenwarmte	•
Grill + hetelucht	•
Grill	•
Compacte grill	•
Pizzasteenfunctie	•
Braadpanfunctie	•
Gisten / ontdooien / warmhouden	•/•/•
<b>Bediening</b>	
TFT touch display	•
Bediening aan de bovenkant / midden / onderkant	•/–/–
Automatische deuropening	–
Tekstdisplay	(aantal talen) 25
Individuele recepten	50
Openingshoek deur	(°) 89
<b>Productkenmerken</b>	
Elektronische temperatuurcontrole	•
Kerntemperatuurmeter	•
Draaispit	•
Pizzasteenfunctie	•
Braadpanfunctie	•
Reële temperatuuraanduiding	•
Snel voorverwarmen	•
Kookwekker / automatisch uitschakelen / timer / stopwatch	•
Timer lange duur	•
Halogeen licht aan bovenkant	(W) 60
Halogeen licht aan zijkant	(W) 2 x 10
Inschuifhoogtes	(aantal) 3
Home Connect	•
<b>Accessoires</b>	
Geëmailleerde bakplaat	1
Maat van grootste bakplaat	(cm²) 1.780
Grillrooster	1
Geëmailleerd grillplaat / grillrooster voor grillplaat	1/1
Glasplaat	–
<b>Veiligheid</b>	
Deur met meervoudig veiligheidsglas	5-voudig
Kinderslot / deurslot / veiligheidsuitschakeling	•/•/•
Buitenwandafkoeling	•
<b>Reiniging</b>	
Pyrolitische zelfreiniging	•
Gaggenau emaille	•
Katylsator voor heteluchtreiniging	•
<b>Aansluiting</b>	
Totale aansluitwaarde	(kW) 5,4

Adviesprijs incl. BTW

€ 8.149,-

• Standaard. – Niet beschikbaar. † Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.

## De 200 serie bakovens



LEVERBAAR MET HOME CONNECT  
MIDIO APRIL 2019.



DEZE OVENS LOPEN UIT PER  
APRIL 2019 ZONDER OPVOLGER.

Uitvoering	Bakoven	Bakoven
Serie	200 serie	200 serie
Zijwaartse opening rechtsdraaiend / linksdraaiend	BOP 250 / BOP 251	BOP 240 / BOP 241
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet	BOP 250 / 251 102	BOP 240 / 241 101
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic	BOP 250 / 251 112	BOP 240 / 241 111
Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver	BOP 250 / 251 132	BOP 240 / 241 131
<b>Afmetingen / energieverbruik</b>		
Breedte	(cm) 60	60
Afmetingen apparaat B x H x D <sup>2</sup>	(mm) 590 x 595 x 547	590 x 595 x 547
Oversteek van het apparaat	(mm) 21	21
Nismaat B x H x D	(mm) 560 x 590 x 550	560 x 590 x 550
Netto gewicht	(kg) 56	56
Netto volume	(l) 76	76
Afmetingen binnenruimte B x H x D	(cm) 48,7 x 38,3 x 40,5	48,7 x 38,3 x 40,5
Energieklasse bij hete lucht	A	A
Energieverbruik met boven- en onderwarmte	(kWh) 1,25	1,25
Energieverbruik met hete lucht eco	(kWh) 0,92	0,92
Bereidingstijd met normale belading	(min) 50	50
<b>Verwarmingsmethoden</b>		
Temperatuurbereik	(°C) 30 – 300	30 – 300
Hete lucht / eco / boven- en onderwarmte	• / • / •	• / • / •
Bovenwarmte / onderwarmte / hete lucht met onderwarmte	• / • / •	• / • / •
Grill	•	•
Compacte grill	•	•
Grill met hete lucht	•	•
Pizzasteenfunctie	•	•
Braadpanfunctie	•	•
Gisten / ontdooien / warmhouden	• / • / –	• / • / –
<b>Bediening</b>		
TFT touch display	•	•
Bediening boven / onder	• / –	• / –
Tekst display in 25 talen	•	•
Individuele recepten	50	50
Openingshoek zwenkdeur	110°	110°
<b>Productkenmerken</b>		
Elektronische temperatuurregeling	•	•
Kerntemperatuurmeter	•	•
Pizzasteen aansluiting	•	•
Reële temperatuuraanduiding	•	•
Snel voorverwarmen	•	•
Kookwekker, automatisch uitschakelen, timer, stopwatch	•	•
Timer lange duur	•	•
Halogeenverlichting bovenin de ovenruimte	(W) 60	60
Inschuifniveaus	4	4
Home Connect	•	–
<b>Accessoires</b>		
Geëmailleerd bakblik	1	1
Afmeting grootste bakblik	cm <sup>2</sup> 1,200	1,200
Grillrooster	1	1
Extra geëmailleerd bakblik	BA 226 103 <sup>1</sup>	BA 226 103 <sup>1</sup>
Glazen bakplaat	1	1
<b>Veiligheid</b>		
Warmte-isolerende deur met veiligheidsglas	vijfvoudig	drievoudig
Kinderbeveiliging / veiligheidsuitschakeling	• / •	• / •
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging	•	•
<b>Reiniging</b>		
Pyrolitische zelfreiniging	•	–
Achter- / bovenwand met katalytische coating	–	• / •
Gaggenau emaille	•	•
Katalysator voor heteluchtreiniging	•	•
Vetfilter voor heteluchtcirculatie	–	•
<b>Aansluiting</b>		
Totale aansluitwaarde	(kW) 3,7	3,7

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.519,-

€ 3.089,-

• Standaard. – Niet beschikbaar. <sup>1</sup> Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden. <sup>2</sup> Apparaatdiepte: de mate waarin het apparaat in de nis verzinkt.



Bakoven

200 serie  
 BOP 220/ BOP 221  
 BOP 220/ 221 102  
 BOP 220/ 221 112  
 BOP 220/ 221 132

Bakoven

200 serie  
 BOP 210/ BOP 211  
 BOP 210/ 211 102  
 BOP 210/ 211 112  
 BOP 210/ 211 132

60  
 590 x 595 x 547  
 21  
 560 x 590 x 550  
 56  
 76  
 48,7 x 38,3 x 40,5  
 A  
 1,25  
 0,92  
 50

60  
 590 x 595 x 547  
 21  
 560 x 590 x 550  
 56  
 76  
 48,7 x 38,3 x 40,5  
 A  
 1,25  
 0,92  
 50

30 – 300  
 •/•/•  
 •/•/•  
 •  
 –  
 •  
 •  
 –  
 -/-/-

30 – 300  
 •/•/•  
 •/•/•  
 •  
 –  
 •  
 •  
 –  
 -/-/-

•  
 •/-  
 •  
 50  
 110°

•  
 •/-  
 •  
 50  
 110°

•  
 –  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 60  
 4  
 •

•  
 –  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 60  
 4  
 •

1  
 1,200  
 1  
 BA 226 103<sup>1</sup>  
 1

1  
 1,350  
 1  
 BA 046 113<sup>1</sup>

vijfvoudig  
 •/•  
 •

drievoudig  
 •/•  
 •

•  
 –  
 •  
 •  
 –

–  
 –  
 •  
 •  
 –

3,7

3,7

€ 2.679,-

€ 2.319,-

## De 200 serie combi-stoomovens en stoomovens



Uitvoering	Combi-stoomoven	Stoomoven
Serie	200 serie	200 serie
Zijwaartse opening rechtsdraaiend/ linksdraaiend	BSP 250/ BSP 251	BSP 220/ BSP 221
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet	BSP 250/ BSP 251 100	BSP 220/ BSP 221 100
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic	BSP 250/ BSP 251 110	BSP 220/ BSP 221 110
Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver	BSP 250/ BSP 251 130	BSP 220/ BSP 221 130
<b>Afmetingen</b>		
Breedte	(cm) 60	60
Afmetingen apparaat B x H x D <sup>2</sup>	(mm) 590 x 455 x 547	590 x 455 x 547
Oversteek van het apparaat	(mm) 21	21
Nismaat B x H x D	(mm) 560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Netto gewicht	(kg) 37	35
<b>Volume / energieklasse volgens EN 50304 / EN 60350</b>		
Netto volume	(l) 43	43
Afmetingen binnenruimte B x H x D	(cm) 35,5 x 29,0 x 40,5	35,5 x 29,0 x 40,5
Energieklasse bij hete lucht	A	
Energieverbruik bij hete lucht	(kWh) 0,60	
Bereidingstijd met normale belading	(min) 37,2	
<b>Verwarmingsmethoden</b>		
Temperatuurbereik	(°C) 30 – 230	30 – 100
Stomen	•	•
Combi-stomen, hete lucht vrij te combineren met verschillende vochtigheidsgraden	(%) 0; 30; 60; 80; 100	–
Zacht stomen	–	•
Regenereren	•	•
Rijzen	•	•
Ontdooien	•	•
Stomen op lage temperatuur	•	•
<b>Bediening</b>		
TFT touch display	•	•
Bediening boven/ onder	•/–	•/–
Tekst display in 25 talen	•	•
Individuele recepten	50	–
Openingshoek zwenkdeur	110°	110°
<b>Productkenmerken</b>		
Drukloos stomen	•	•
Elektronische temperatuurregeling	•	•
Kerntemperatuurmeter	•	–
Reële temperatuuraanduiding	•	•
Kookwekker, automatisch uitschakelen, timer, stopwatch	•	•
Timer lange duur	•	–
Automatische kookpuntdetectie	•	•
Inhoud van waterreservoir / aanduiding waterstand	(l) 1,3/ •	1,3/ •
Halogeenverlichting aan de zijkant	(W) 60	60
Inschuifniveaus / roestvrijstalen interieur	4/ •	4/ •
Home Connect	–	–
<b>Accessoires</b>		
Afmeting grootste bakblik	cm <sup>2</sup> 810	810
Rooster	1	1
Stoomovenpan GN 2/3, 40 mm, met gaatjes / zonder gaatjes	1/1	1/1
Stoomovenpan GN 1/3, 40 mm, met gaatjes / zonder gaatjes	GN 114 /124 130 <sup>1</sup>	GN 114 /124 130 <sup>1</sup>
Gastronorm braadslede GN 2/3, hoogte 165 mm	GN 340 230 <sup>1</sup>	GN 340 230 <sup>1</sup>
<b>Veiligheid</b>		
Warmte-isolerende deur met veiligheidsglas	drievoudig	drievoudig
Kinderbeveiliging / veiligheidsuitschakeling	•/ •	•/ •
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging	•	•
<b>Reiniging</b>		
Reinigingsprogramma/ droogprogramma	•/ •	•/–
Ontkalkingsprogramma	•	•
Vefilter voor heteluchtcirculatie	•	–
<b>Aansluiting</b>		
Totale aansluitwaarde	(kW) 2,0	1,9
<b>Adviesprijs incl. BTW</b>	<b>€ 3.559,-</b>	<b>€ 2.679,-</b>

• Standaard. – Niet beschikbaar. <sup>1</sup> Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden. <sup>2</sup> Apparaatdiepte: de mate waarin het apparaat in de nis verzinkt.

## De 200 serie combi-magnetrons en magnetrons



Uitvoering		Combi-magnetron	Magnetron
<b>Serie</b>		200 serie	200 serie
Zijwaartse opening rechtsdraaiend / linksdraaiend		BMP 250 / BMP 251	BMP 224 / BM 225
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet		BMP 250 / 251 100	BMP 224 / 225 100
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic		BMP 250 / 251 110	BMP 224 / 225 110
Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver		BMP 250 / 251 130	BMP 224 / 225 130
<b>Afmetingen</b>			
Breedte	(cm)	60	60
Afmetingen apparaat B x H x D <sup>1</sup>	(mm)	590 x 455 x 559	590 x 382 x 321
Oversteek van het apparaat	(mm)	21	21
Nismaat B x H x D	(mm)	560 x 450 x 550	560 x 380 x 320
			560 x 362 x 300 (bovenkast)
Netto gewicht	(kg)	34	15
<b>Volume</b>			
Netto volume	(l)	36	21
Afmetingen binnenruimte B x H x D	(mm)	445 x 236 x 348	350 x 220 x 270
<b>Verwarmingsmethoden</b>			
Maximaal vermogen magnetron	(W)	1000	900
Regelbare niveaus van de magnetronfunctie	(aantal)	5	5
Hete lucht	(°C)	40, 100 - 250	-
Grill met hete lucht	(°C)	100 - 250	-
Maximaal vermogen grill	(W)	2000	1300
Regelbare niveaus van de grillfunctie	(aantal)	3	3
Vermogen hete lucht	(W)	1950	-
Maximaal vermogen magnetron in combinatie met heteluchtfuncties of grill	(W)	600	360
Achtereenvolgens 5 standen te programmeren		•	•
<b>Bediening</b>			
TFT touch display		•	•
Bediening boven / onder		• / -	- / •
Tekst display in 25 talen		•	•
Individuele recepten		50	50
Openingshoek zwenkdeur		110°	110°
<b>Productkenmerken</b>			
Elektronische temperatuurregeling		•	•
Snel voorverwarmen		•	-
Kooktijd, automatisch uitschakelen, timer, stopwatch		• / • / • / •	• / - / - / -
Timer lange duur		•	-
Reële temperatuuraanduiding		•	-
Innowave		•	•
Automatische gewichtsdetectie	(aantal)	15	10
Inschuifniveaus	(aantal)	4	-
Interieurverlichting aan de zijkant	(W)	60	25
Meervoudige beglazing met veiligheidsglas		•	•
Kinderbeveiliging / veiligheidsuitschakeling		• / •	- / •
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging		•	•
Drievoudige deursluiting		•	•
Home Connect		-	-
<b>Accessoires</b>			
Glazen schaal		•	•
Rooster		•	•
Glazen staaf		•	•
<b>Reiniging</b>			
Katalytisch emaille op de achterwand		•	-
Roestvrijstalen interieur met keramische bodem		•	•
<b>Aansluiting</b>			
Totale aansluitwaarde	(kW)	3,1	1,99
<b>Adviesprijs incl. BTW</b>		<b>€ 3.519,-</b>	<b>€ 1.389,-</b>

• Standaard. - Niet beschikbaar. <sup>1</sup> Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.

## De 200 serie warmhoudladen en vacumeerladen



Uitvoering	Warmhoudlade	Warmhoudlade	Vacumeerlade
Serie	200 serie	200 serie	200 serie
Gaggenau Antraciet achter glazen front	WSP 221 100	WSP 222 100	DVP 221 100
Gaggenau Metallic achter glazen front	WSP 221 110	WSP 222 110	DVP 221 110
Gaggenau Zilver achter glazen front	WSP 221 130	WSP 222 130	DVP 221 130
<b>Afmetingen / energieverbruik</b>			
Breedte	(cm) 60	60	590
Afmetingen apparaat B x H x D <sup>1</sup>	(mm) 590 x 140 x 548	590 x 288 x 548	590 x 140 x 532
Oversteek van het apparaat	(mm) 21	21	47
Nismaat B x H x D	(mm) 560 x 140 x 550	560 x 288 x 550	560-568 x 140 x 550
Netto gewicht	(kg) 16	20	-
Maximale belading	(kg)		10
<b>Volume</b>			
Netto volume	(l) 20	52	8
Afmetingen binnenruimte B x H x D	(mm) 468 x 92 x 458	468 x 242 x 458	
Aantal couverts	(aantal) 6	12	
Afmetingen vacumeerkamer BxHxD	(mm)		350 x 95 x 285
<b>Verwarmingsmethoden</b>			
Ontdooien van maaltijden / gisten van deeg	•	•	
Voorverwarmen van kleine kopjes	•	•	
Warmhouden / langzaam verwarmen van maaltijden	•	•	
Verwarmen van servies	•	•	
Onderwarmte met hete lucht	•	•	
Temperatuurbereik van 40 °C tot 80 °C	(aantal standen) 4	4	
<b>Bediening</b>			
Draaiknop	•	•	
Status indicatie zichtbaar in glazen front	•	•	
Greeploze warmhoudlade	•	•	
Push-to-open systeem	•	•	
<b>Functies</b>			
Aantal vacumeerstanden			
- binnen de kamer			3 standen: 80% / 95% / 99%
- buiten de kamer			3 standen: 50% / 75% / 90%
Aantal sealingstanden			3 standen: 3,5 sec / 5,0 sec / 6,5 sec
<b>Productkenmerken</b>			
Roestvrijstalen binnenruimte met glazen bodem	•	•	
Maximale belading	(kg) 25	25	
Ventilator voor gelijkmatige warmteverdeling	•	•	
Touchcontrol-bediening			•
Max. grootte van een vacumeerzak			240 x 350 mm
Verhoogd inzetbaar vacumeerplatform			•
Droogprogramma voor de vacuümpomp			•
Roestvrijstalen vacumeerkamer			•
Doorzichtig veiligheidsglas in deksel			•
Home Connect	-	-	-
<b>Aansluiting</b>			
Totale aansluitwaarde	(kW) 0,81	0,81	0,32
Aansluitkabel met stekker			1,5
Adviesprijs incl. BTW	€ 1.129,-	€ 1.239,-	€ 2.839,-

• Standaard. – Niet beschikbaar. <sup>1</sup> Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.





## De 400 serie koffievolutomaten



Uitvoering	Koffievolutomaat	Koffievolutomaat
Serie	400 serie	400 serie
Roestvrij staal achter glazen front	CM 450 111	CM 470 111
<b>Afmetingen / energieverbruik</b>		
Breedte	(cm) 60	60
Afmetingen apparaat B x H x D <sup>1</sup>	(mm) 590 x 455 x 444	590 x 455 x 444
Oversteek van het apparaat	(mm) 47	47
Nismaat B x H x D	(mm) 560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Netto gewicht	(kg) 22	23
<b>Programma's</b>		
Dranken	Ristretto / 2 x ristretto	Ristretto / 2 x ristretto
	Espresso / 2 x espresso	Espresso / 2 x espresso
	Espresso macchiato / 2 x espresso macchiato	Espresso macchiato / 2 x espresso macchiato
	Koffie / 2 x koffie	Koffie / 2 x koffie
	Americano / 2x americano	Americano / 2x americano
	Koffie verkeerd / 2 x koffie verkeerd	Koffie verkeerd / 2 x koffie verkeerd
	Latte macchiato / 2 x latte macchiato	Latte macchiato / 2 x latte macchiato
	Cappuccino / 2 x cappuccino	Cappuccino / 2 x cappuccino
	Flat white / 2 x flat white	Flat white / 2 x flat white
	Melkschuim / 2 x melkschuim	Melkschuim / 2 x melkschuim
	Warme melk / 2 x warme melk	Warme melk / 2 x warme melk
	Heet water / 2 x heet water	Heet water / 2 x heet water
<b>Gebruik</b>		
TFT touch display	•	•
Bediening boven	•	•
Automatische deuropening	•	•
Tekstdisplay	(aantal talen) 25	25
Individuele dranken in te stellen	(aantal) 8	8
Formaat koffiekop	(aantal) 3	3
Koffiesterkten	(aantal) 8	8
Temperatuurniveaus	(aantal) 3	3
Aantal heet water standen	°C 10	10
Koffiemelk verhouding niveaus	•	•
In hoogte verstelbare koffieuitloop	(cm) 15	15
<b>Instelbare opties</b>		
- Verlichtingsinstellingen (aantal)	(aantal) 7	7
- Variabel drankenformaat	(aantal) •	•
- Uitschakeling na	(min., uur) 5 minuten tot 12 uur	5 minuten tot 12 uur
- Waterhardheid	(aantal niveaus) 4, water onthardersysteem	4, water onthardersysteem
- Waterfilter	•	•
<b>Productkenmerken</b>		
Aroma systeem	•	•
Maalsysteem met keramische schijven	•	•
Automatische aanpassing van hoeveelheid koffie	•	•
Continu doorstroomverwarming	•	•
Pompdruksysteem	(bar) 19	19
Geïntegreerd melksysteem	•	•
Geïsoleerd melkreservoir	(l) 0,5	0,5
Bonenreservoir	500	500
Apart reservoir voor gemalen koffiesoort	•	•
Instelbare maalgraad	•	•
Volume van instelbare maalkamer	(g) 8 tot 12	8 tot 12
Dubbele hoeveelheid functie	•	•
Verwijderbare watertank	(l) 2,4	2,4
Waterfilter cartridge voor watertank	1	1
Reiniging na iedere zetbeurt	•	•
Electronische indicatie vervanging waterfilter	•	•
Elektronische indicatie vullen melk, water en koffiebonen	•	•
Elektronische indicatie legen lekschaal en koffiecontainer	•	•
Geïntegreerde LED-verlichting	•	•
Vers water functie voor het vullen van de watertank	-	•
Home Connect	-	-
<b>Veiligheid</b>		
Kinderbeveiliging	•	•
Aquastop met garantie	-	•
<b>Reiniging</b>		
Volledig automatische reiniging bij in- of uitschakeling	•	•
Automatische snelreiniging van het melksysteem	•	•
Automatische reinigungs- en ontkalkingsprogramma	•	•
Automatisch reinigungsprogramma	•	•
Automatisch ontkalkingsprogramma	•	•
Verwijderbaar maalsysteem	•	•
Lekschaal en koffiereservoir zijn uitneembaar en vaatwasserbestendig	•	•
Melkschuimer is uitneembaar en vaatwasserbestendig	•	•
Leegmaak programma om voor te bereiden op vakantie of transport	•	•
Legen maalsysteem indien gebruik nieuw soort bonen	•	•
<b>Aansluiting</b>		
Totale aansluitwaarde	(kW) 1,6	1,6
Vaste wateraansluiting en -afvoer	-	•
Adviesprijs incl. BTW	€ 4.229,-	€ 4.949,-

• Standaard. - Niet beschikbaar. <sup>1</sup> Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.

## De 200 serie koffievolutomaten



Uitvoering	Koffievolutomaat	Koffievolutomaat
Serie	200 serie	200 serie
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet	CMP 250 101	CMP 270 101
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic	CMP 250 111	CMP 270 111
Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver	CMP 250 131	CMP 270 131
<b>Afmetingen / energieverbruik</b>		
Breedte	(cm) 60	60
Afmetingen apparaat B x H x D <sup>1</sup>	(mm) 590 x 455 x 426	590 x 455 x 519
Oversteek van het apparaat	(mm) 21	21
Nismaat B x H x D	(mm) 560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Netto gewicht	(kg) 20	21
<b>Programma's</b>		
Dranken	Ristretto / 2 x ristretto	Ristretto / 2 x ristretto
	Espresso / 2 x espresso	Espresso / 2 x espresso
	Espresso macchiato /	Espresso macchiato /
	2 x espresso macchiato	2 x espresso macchiato
	Koffie / 2 x koffie	Koffie / 2 x koffie
	Americano / 2x americano	Americano / 2x americano
	Koffie verkeerd / 2 x koffie verkeerd	Koffie verkeerd / 2 x koffie verkeerd
	Latte macchiato / 2 x latte macchiato	Latte macchiato / 2 x latte macchiato
	Cappuccino / 2 x cappuccino	Cappuccino / 2 x cappuccino
	Flat white / 2 x flat white	Flat white / 2 x flat white
	Melkschuim / 2 x melkschuim	Melkschuim / 2 x melkschuim
	Warme melk / 2 x warme melk	Warme melk / 2 x warme melk
	Heet water / 2 x heet water	Heet water / 2 x heet water
<b>Gebruik</b>		
TFT touch display	•	•
Bediening boven	•	•
Automatische deuropening	–	–
Tekstdisplay	(aantal talen) 25	25
Individuele dranken in te stellen	(aantal) 8	8
Formaat koffiekop	(aantal) 3	3
Koffiesterkten	(aantal) 8	8
Temperatuurniveaus	(aantal) 3	3
Aantal heet water standen	°C 10	10
Koffiemelk verhouding niveaus	•	•
In hoogte verstelbare koffieuitloop	(cm) 15	15
<b>Instelbare opties</b>		
– Verlichtingsinstellingen	(aantal) 7	7
– Variabel drankenformaat	(aantal) •	•
– Uitschakeling na	(min., uur) 5 minuten tot 12 uur	5 minuten tot 12 uur
– Waterhardheid	(aantal niveaus) 4, water onthardersysteem	4, water onthardersysteem
– Waterfilter	•	•
<b>Productkenmerken</b>		
Aroma systeem	•	•
Maalsysteem met keramische schijven	•	•
Automatische aanpassing van hoeveelheid koffie	•	•
Continu doorstroomverwarming	•	•
Pompdruksysteem	(bar) 19	19
Geïntegreerd melksysteem	•	•
Geïsoleerde melkreservoir	(l) 0,5	0,5
Bonenreservoir	500	500
Aparte reservoir voor gemalen koffiesoort	•	•
Instelbare maalgraad	•	•
Volume van instelbare maalkamer	(g) 8 tot 12	8 tot 12
Dubbele hoeveelheid functie	•	•
Verwijderbare watertank	(l) 2,4	2,4
Waterfilter cartridge voor watertank	1	1
Reiniging na iedere zetbeurt	•	•
Electronische indicatie vervanging waterfilter	•	•
Elektronische indicatie vullen melk, water en koffiebonen	•	•
Elektronische indicatie legen lekschaal en koffiecontainer	•	•
Geïntegreerde LED-verlichting	•	•
Vers water functie voor het vullen van de watertank	–	–
Home Connect	–	–
<b>Veiligheid</b>		
Kinderbeveiliging	•	•
Aquastop met garantie	–	•
<b>Reiniging</b>		
Volledig automatische reiniging bij in- of uitschakeling	• / •	• / •
Automatische snelreiniging van het melksysteem	•	•
Automatische reinigings- en ontkalkingsprogramma	•	•
Automatisch reinigingsprogramma	•	•
Automatisch ontkalkingsprogramma	•	•
Verwijderbaar maalsysteem	•	•
Lekschaal en koffiecontainer zijn uitneembaar en vaatwasserbestendig	•	•
Melkschuimer is uitneembaar en vaatwasserbestendig	•	•
Leegmaak programma om voor te bereiden op vakantie of transport	•	•
Legen maalsysteem indien gebruik nieuw soort bonen	•	•
<b>Aansluiting</b>		
Totale aansluitwaarde	(kW) 1,6	1,6
Vaste wateraansluiting en –afvoer	–	•
Adviesprijs incl. BTW	€ 3.819.–	€ 4.529.–

• Standaard. – Niet beschikbaar. <sup>1</sup> Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.

## Vario 400 serie inductiekookplaten



Uitvoering	Inductiekookplaat	Inductiekookplaat	Inductiekookplaat
Serie	400 serie	400 serie	400 serie
Breedte	38 cm	38 cm	60 cm
Roestvrijstalen paneel met geïntegreerde bedieningsknoppen	-	-	-
Geïntegreerde bedieningsknoppen	-	-	-
Bedieningsknoppen in meubelfront	VI 414 111	VI 422 111	VI 462 111
TFT bediening	-	-	-
Geborsteld roestvrijstalen kookplaat / frame	- / *	- / *	- / *
Roestvrijstalen kookplaat / frame	-	-	-
Op keukenblad gemonteerd / vlakke inbouw	• / *	• / *	• / *
<b>Kookzones / combinaties</b>			
Aantal kookzones	1	2	3
Inductie kookzone 15 cm (1400 / 1800 W)	-	1	1
Inductie kookzone 18 cm (1800 / 2500 W)	-	-	-
Inductie kookzone 21 cm (2200 / 3300 W)	-	1	1
Inductie kookzone 28 cm (2400 / 3600 W)	-	-	-
Inductie wokzone 18 cm (1800 / 2500 W) / 28 cm (4400 W)	1	-	1
Inductie wokzone 21 cm (2200 / 3300 - / 26 cm (3400 W) / 32 cm (4600 W)	-	-	-
<b>Productkenmerken</b>			
Elektronische bediening	•	•	•
Panherkenning	•	•	•
Restwarmte-indicator	•	•	•
Timer voor elke zone	•	•	•
Boosterfunctie: aantal kookzones	1	2	3
Vakantiebeveiliging	•	•	•
Wokring	WZ 400 001 <sup>1</sup>	-	-
Wokpan	WP 400 001 <sup>1</sup>	-	-
Roestvrijstalen deksel	VA 440 010 <sup>1</sup>	VA 440 010 <sup>1</sup>	-
Home Connect	-	-	-
<b>Aansluiting</b>			
Totale aansluitwaarde	3,6	3,6	7,2
Adviesprijs incl. BTW	€ 3.969,-	€ 3.149,-	€ 3.559,-

• Standaard. – Niet beschikbaar. <sup>1</sup> Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.



Inductiekookplaat	Inductiekookplaat	Inductiekookplaat	Inductiekookplaat	Flexinductie met werkbladafzuiging
400 serie	400 serie	400 serie	400 serie	400 serie
80 cm	90 cm	80 cm	90 cm	87,7 cm
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
VI 482 111	VI 492 111	-	-	CVL 410 100 / CVL 420 100
-	-	CX 482 110	CX 492 110	-
- / *	- / *	- / *	- / *	- / -
-	-	-	-	-
• / *	• / *	• / *	• / *	- / -
4	5	5	6	3/4
2	1	-	-	-
-	2	-	-	-
1	1	-	-	2/4
1	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	1	-	-	-
•	•	•	•	* / *
•	•	•	•	* / *
•	•	•	•	* / *
•	•	•	•	* / *
4	5	5	6	3/4
•	•	•	•	* / *
-	-	-	-	WZ 400 001 / -
-	-	-	-	WP 400 001 / -
-	-	-	-	-
-	-	•	•	-
7,2	10,8	7,4	7,4	7,4
€ 4.339,-	€ 4.889,-	€ 5.159,-	€ 5.879,-	€ 7.893,- / € 7.223,-

## Vario 400 serie specials



Uitvoering		Elektrische grill	Teppanyaki
Serie		400 serie	400 serie
Breedte	(cm)	38	38
Roestvrijstalen paneel met geïntegreerde bedieningsknoppen		-	-
Geïntegreerde bedieningsknoppen		-	-
Bedieningsknoppen in meubelfront		VR 414 110	VP 414 110
Geborsteld roestvrijstalen kookplaat / frame		- / •	• / •
Roestvrijstalen kookplaat / frame		- / -	- / -
Op keukenblad gemonteerd / vlakke inbouw		• / •	• / •
<b>Kookzones</b>			
Aantal kookzones		2	2
Vermogen	(kW)	2 x 1,5	2 x 1,5
Temperatuurbereik	(°C)	-	120 - 240
Aantal standen		9	12
<b>Productkenmerken / accessoires</b>			
Elektronische temperatuurregeling		•	•
Stand voor het smelten van vet		-	-
Koude zone		-	-
Beveiligingsrand tegen het overlopen van olie		-	-
Capaciteit	(l)	-	-
Frituurkorf		-	-
Reinigingsprogramma		-	-
Elektronische stoomregeling		-	-
Elektronische kookpuntherkenning		-	-
Inzetbak geperforeerd / niet geperforeerd		-	-
Pastakorf		-	-
Glazen deksel		-	-
Filter in afvoer		-	-
Gietijzeren grillrooster		2	-
Roestvrijstalen reservoir met lavastenen		•	-
Vetopvangschaal		•	-
Hardverchroomd oppervlak		-	•
Warmhoudstand		-	•
Restwarmte-indicator		•	•
Functiedisplay		-	-
Gemotoriseerde afvoer kraan		-	-
Afvoerinstallatieset		-	-
Timer		•	•
Kinderbeveiliging		-	-
Vakantiebeveiliging		•	•
Roestvrijstalen deksel		VA 440 010 <sup>1</sup>	VA 440 010 <sup>1</sup>
Gietijzeren braadpan		•	-
Grilltang		•	-
Reinigingsborstel		•	-
Spatel		-	2
Home Connect		-	-
<b>Aansluiting</b>			
Totale aansluitwaarde	(kW)	3,0	3,0

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.739,-

€ 3.149,-

• Standaard. - Niet beschikbaar. <sup>1</sup> Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.

## Vario 400 serie gaskookplaten



Uitvoering	Gas wok	Gaskookplaat	Gaskookplaat
Serie	400 serie	400 serie	400 serie
Type (aardgas E 20 mbar)	-	-	•
Typenummers	VG 415 211	VG 425 211	VG 491 211
Breedte (cm)	38	38	90,8
Roestvrijstalen paneel met geïntegreerde bedieningsknoppen	-	-	-
Geïntegreerde bedieningsknoppen	-	-	-
Bedieningsknoppen in meubelfront	•	•	•
Geborsteld roestvrijstalen kookplaat / frame	• / -	• / -	- / -
Roestvrijstalen kookplaat / frame	- / -	- / -	- / -
Op keukenblad gemonteerd / vlakke inbouw	- / -	- / -	• / •
<b>Kookzones</b>			
Aantal kookzones	1	2	5
Drierings wokbrander (300 – 6000 W)	1	-	1
Tweerings supersterke brander (165 – 4000 W)	-	1	2
Tweerings standaard brander (165 – 2000 W)	-	1	2
<b>Productkenmerken</b>			
Elektronische bediening	•	•	•
Sudderfunctie	•	•	•
Automatische snelontsteking	•	•	•
Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking	•	•	•
Elektronische ontsteking	-	-	-
Restwarmte-indicator	•	•	•
Veiligheidsvergrendeling	•	•	•
Gietijzeren pannendrager	1-deel	1-deel	3-delen
Roestvrijstalen deksel	VA 440 010 <sup>1</sup>	VA 440 010 <sup>1</sup>	-
Home Connect	-	-	-
<b>Aansluiting</b>			
Totale aansluitwaarde gas (kW)	6,0	6,0	
Totale aansluitwaarde electriciteit (W)	15,0	15,0	
Adviesprijs incl. BTW	€ 3.089,-	€ 2.839,-	€ 4.989,-

• Standaard. – Niet beschikbaar. <sup>1</sup> Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.

## Vario 200 serie inductiekookplaten



LEVERBAAR MEDIO  
APRIL 2019.

Uitvoering	Inductiekookplaat	Inductiekookplaat	Inductiekookplaat
Serie	200 serie	200 serie	200 serie
Breedte	58 cm	38,8	28,8
Zwart bedieningspaneel met geïntegreerde bedieningsknoppen	VI 262 120	VI 242 120	VI 232 120
Bedieningsknoppen in meubelfront	-	-	-
Geborsteld roestvrijstalen kookplaat / frame	- / -	- / -	- / -
Roestvrijstalen kookplaat / frame	- / -	- / -	- / -
Op keukenblad gemonteerd	*	*	*
Glaskeramische kookplaat	•	•	•
Op keukenblad gemonteerd	•	•	•
<b>Kookzones / combinaties</b>			
Aantal zones	4 / 2	2 / 1	2 / 1
Flexinductie kookzones 19x21 cm (2200, met Booster 3700 W) / samengevoegd 38x21 cm (3300, met Booster 3700 W)	-	2	2
Flexinductie kookzones 19x23 cm (2200, met booster 3700 W) / samengevoegd 38x23 cm (3300, met booster 3700 W)	4	-	-
Flexinductie kookzones 19x24 cm (2200, met booster 3700 W) / samengevoegd 38x24 cm (3300, met booster 3700 W)	-	•	-
Inductie wokzone 18 cm (1800 / 2500 W) / 28 cm (4400 W)	-	-	-
<b>Productkenmerken</b>			
Electronische bediening	*	*	*
Panherkenning	*	*	*
Restwarmte-indicator	*	*	*
Kooksensor / Braadsensor	- / *	- / *	- / *
Timer	*	*	*
Boosterfunctie: Aantal kookzones	4	2	2
Automatische uitschakeling	*	*	*
Wokring	-	-	-
Wokpan	-	-	-
Zwarte apparatendeksel	-	* (optioneel)	* (optioneel)
<b>Accessoires</b>			
Braadsensorpan voor braadsensor kookzone Ø 28 cm	-	-	-
Braadsensorpan voor braadsensor kookzone Ø 21 cm	GP 900 003 <sup>1</sup>	GP 900 003 <sup>1</sup>	GP 900 003 <sup>1</sup>
Braadsensorpan voor braadsensor kookzone Ø 18 cm	GP 900 002 <sup>1</sup>	GP 900 002 <sup>1</sup>	GP 900 002 <sup>1</sup>
Braadsensorpan voor braadsensor kookzone Ø 15 cm	GP 900 001 <sup>1</sup>	GP 900 001 <sup>1</sup>	GP 900 001 <sup>1</sup>
Kooksensor	-	-	-
Apparatendeksel zwart	-	VD 200 020 <sup>1</sup>	VD 200 020 <sup>1</sup>
<b>Aansluiting</b>			
Totale aansluitwaarde	(kW) 7,4	3,7	3,7
Adviesprijs incl. BTW	€ 2.019,-	€ 1.579,-	€ 1.389,-

\* Standaard. - Niet beschikbaar. <sup>1</sup> Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.



## Vario 200 serie gaskookplaten



Uitvoering		Gaskookplaat
Serie		200 serie
Type (aardgas E 20 mbar)		*
Breedte (cm)	(cm)	28,8
Zwart bedieningspaneelpaneel met geïntegreerde bedieningsknoppen		VG 231 220
Geïntegreerde bedieningsknoppen		*
Bedieningsknoppen in meubelfront		-
Geborsteld roestvrijstalen kookplaat / frame		* / -
Op keukenblad gemonteerd		*
Glaskeramische kookplaat		-
Op keukenblad gemonteerd		*
Kookzones		
Aantal kookzones		1
Drierings wokbrander (180 – 5600 W)		-
Drierings wokbrander (250 – 5000 W)		-
Drierings wokbrander (250 – 6000 W)		-
Drierings wokbrander (300 – 5000 W)		-
Drierings wokbrander (300 – 6000 W)		1
Tweerings supersterke brander (165 – 4000 W)		-
Tweerings standaard brander (165 – 2000 W)		-
Supersterke brander (560 – 2800 W)		-
Supersterke brander (590 – 2800 W)		-
Normaalbrander (380 – 1900 W)		-
Productkenmerken		
Automatische snelontsteking		-
Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking		-
Elektronische ontsteking		*
Restwarmte-indicator		*
Veiligheidsvergrendeling		-
Gietijzeren pannendrager		1 deel
Roestvrijstalen deksel		VD 200 020 <sup>1</sup>
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde gas	(kW)	6,0
Totale aansluitwaarde electriciteit	(W)	1,0
<b>Adviesprijs incl. BTW</b>		<b>€ 1.249,-</b>

\* Standaard. – Niet beschikbaar. <sup>1</sup> Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.

## Vario 200 serie specials



LEVERBAAR  
MIDIO MEI 2019.



LEVERBAAR  
MIDIO MEI 2019.

Uitvoering	Teppanyaki	Elektronische grill
Serie	200 serie	200 serie
Breedte (cm)	28,8	28,8
Zwart bedieningspaneel met geïntegreerde bedieningsknoppen	VP 230 120	VR 230 120
Geïntegreerde bedieningsknoppen	-	-
Bedieningsknoppen in meubelfront	-	-
Geborsteld roestvrijstalen kookplaat / frame	*	-
Op keukenblad gemonteerd	*	*
Kookzones	Teppanyaki	Elektronische grill
Aantal kookzones	1	2
Vermogen (kW)	1,8	2x 1,5
Temperatuurbereik (°C)	140 – 240	-
Productkenmerken/ accessoires		
Aantal standen	12	9
Elektronische temperatuurregeling	*	-
Stand voor het smelten van vet	-	-
Koude zone	-	-
Beveiligingsrand tegen het overlopen van olie	-	-
Gietijzeren grillrooster	-	-
Roestvrijstalen reservoir met lavastenen	-	1
Vetopvangschaal	-	1
Hardverchroomd oppervlak	-	-
Roestvrijstalen oppervlak	*	-
Warmhoudstand	*	-
Restwarmte-indicator	*	*
Functiedisplay	-	-
Timer	-	-
Kooktimer	-	-
Kinderbeveiliging	-	-
Vakantiebeveiliging	-	-
Zwarte apparatendeksel	VD 200 020 <sup>1</sup>	VD 200 020 <sup>1</sup>
Gietijzeren braadpan	-	-
Grilltang	-	*
Reinigingsborstel	-	*
Spatel	*	-
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde (kW)	1,8	3
Adviesprijs incl. BTW	€ 2.319,-	€ 1.859,-

\* Standaard. - Niet beschikbaar. <sup>1</sup> Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.

## Werkbladafzuiging 200 serie



Uitvoering	Werkbladafzuiging
Roestvrij staal	Bedieningseenheid
Luchtafvoer / recirculatie	VL 200 120 •/•
Afmetingen	
Opbouw of vlak geïntegreerd	*/*
Breedte op werkblad (cm)	(cm) 15
Breedte in kastje eronder (cm)	(cm) 51
Diepte in werkblad (cm)	(cm) 17,5 / -
Hoogte in onderkastje opbouw / vlak geïntegreerd (cm)	(cm) 5
Netto gewicht (kg)	(cm) 5
Verbruiksgegevens volgens EU=richtlijn 65 / 2014	
Energieklasse	A+ <sup>2</sup>
Gemiddeld energieverbruik	kWh/jaar 39.7 <sup>2</sup>
Energieklasse motor	A <sup>2</sup>
Energieklasse verlichting	-
Energieklasse vetfilter	B <sup>2</sup>
Geluidsniveau min./max. normaalstand	dB(A) 58/73 <sup>2</sup>
Luchtafvoercapaciteit (EN61591) met motor, standen 1/2/3/Intensief	
Luchtafvoercapaciteit met AR 403 122 voor installatie achter de plint (m³/h)	(m³/h) 336/448/581/723
Recirculatiecapaciteit met AR 413 122 voor installatie achter de plint (m³/h)	(m³/h) 268/368/496/642
Recirculatiecapaciteit met AR 410 110 voor kastinstallatie (m³/h)	(m³/h) 316/387/453/565
Productkenmerken	
Aantal vermogensstanden	4
Automatische functie	*
Naloopfunctie	*
Intervalventilatie (min)	(min) 6
Indicator verzadiging vetfilter	(min) *
Soort vetfilter	Roestvrij staal
Aantal vetfilterunits	1
Afvoerkanaal vet	1
Soort verlichting	-
Verlichting (W)	-
Intensiteit verlichting (lx)	(W) -
Kleur van het licht (Kelvin)	(lx) -
Flexibel aansluitstuk DN150	(Kelvin) AD 410 040 <sup>1</sup>
Verbindingsstuk voor VL 200 met vlak DN 150, voor een extra diep werkblad.	AD 851 041 <sup>1</sup>
Lengte verbindingkabel (m)	1,7
Aansluiting	
Aansluitwaarde	(W) Afhankelijk van motor
Ruisonderdrukking	•
<b>Adviesprijs incl. BTW</b>	<b>€ 1.239,-</b>

• Standaard. – Niet beschikbaar. <sup>1</sup> Speciale accessoire. <sup>2</sup> Waarde verwijst naar een configuratie van VL 200 met de motor AR 403 122. <sup>3</sup> Nog niet bekend.

## Gaskookplaten



Uitvoering		Gaskookplaat	Gaskookplaat
Breedte	(cm)	100,2	91,4
Flessengas 28-37 mbar		-	-
Roestvrijstalen paneel met geïntegreerde bedieningsknoppen		-	VG 295 220
Geïntegreerde bedieningsknoppen		-	•
Bedieningsknoppen in meubelfront	CG 492 211	-	-
Geborsteld roestvrijstalen kookplaat / frame		• / -	• / -
Roestvrijstalen kookplaat / frame		- / -	- / •
Op keukenblad gemonteerd		-	•
<b>Kookzones</b>			
Aantal kookzones		5	5
Drierings wokbrander (180 – 5600 W)		-	-
Drierings wokbrander (250 – 5000 W)		-	-
Drierings wokbrander (250 – 6000 W)		-	-
Drierings wokbrander (300 – 5000 W)		-	-
Drierings wokbrander (300 – 6000 W)		1	1
Tweerings supersterke brander (150 – 4000 W)		2	2
Tweerings standaard brander (150 – 2000 W)		2	2
Supersterke brander (560 – 2800 W)		-	-
Supersterke brander (590 – 2800 W)		-	-
Normaalbrander (380 – 1900 W)		-	-
<b>Productkenmerken</b>			
Elektronische bediening		-	-
Sudderfunctie		-	-
Automatische snelontsteking		•	•
Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking		•	•
Elektronische ontsteking		-	-
Restwarmte-indicator		-	-
Veiligheidsvergrendeling		-	-
Gietijzeren pannendrager		3 delen	3 delen
Roestvrijstalen deksel		-	-
Home Connect		-	-
<b>Aansluiting</b>			
Totale aansluitwaarde gas	(kW)	18,0	18,0
Totale aansluitwaarde electriciteit	(W)	15,0	25,0
<b>Adviesprijs incl. BTW</b>		<b>€ 4.789,-</b>	<b>€ 3.089,-</b>

• Standaard. – Niet beschikbaar. <sup>1</sup> Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.



## Inductiekookplaten



LEVERBAAR MEDIO APRIL 2019.  
Opvolger van de CI 292 110.



LEVERBAAR MEDIO APRIL 2019.  
Opvolger van de CI 292 100.



LEVERBAAR MEDIO APRIL 2019.  
Opvolger van de CI 290 110.

Uitvoering	Inductiekookplaat	Inductiekookplaat	Inductiekookplaat
	CI 292 111	CI 292 101	CI 290 111
Breedte (cm)	90	90	90
Roestvrijstalen frame	•	–	•
Frameeloos voor integratie in stenen keukenbladen	–	–	–
Bedieningsknoppen in het meubelfront / geïntegreerd bedieningspaneel	–	–	–
Twist-Pad bediening	•	•	•
TFT Touch display	–	–	–
<b>Kookzones / combinaties</b>			
Aantal kookzones	5	5	3
Aantal standen	17	17	17
Inductie kookzone ø 15 cm (1400 / 1800 W)	–	–	–
Inductie kookzone ø 18 cm (1800 / 2500 W)	–	–	–
Inductie kookzone ø 21 cm (2200 / 3300 W)	1	1	–
Inductie kookzone ø 28 cm (2400 / 3600 W)	1	1	1
Inductie kookzone ø 18 cm (1800 / 2500 W) / ø 28 cm (2800 / 4400 W)	1	1	–
	2	2	1
Inductie kookzone ø 18 cm (1800 / 2500 W) / braadzone 18 x 28 cm (2000 / 2600 W)	2	2	1
	–	–	–
Inductie kookzone flex 38 x 21 cm (3300 / 3600 W)	–	–	–
Inductie kookzone flex 2 x 19 x 21 cm (2200 / 2500 W)	–	–	–
<b>Productkenmerken</b>			
Elektronische bediening	•	•	•
Panherkenning	•	•	•
Restwarmte-indicator	•	•	•
Automatische kooktimer: aantal kookzones	5	5	4
Boosterfunctie: aantal kookzones	5	5	4
Automatische aankookregeling: aantal kookzones	5	5	4
Braadsensor functie: aantal kookzones	1 x 18 cm	1 x 18 cm	1 x 18 cm
	1 x 21 cm	1 x 21 cm	1 x 21 cm
Kinderbeveiliging	•	•	•
Vakantiebeveiliging	•	•	•
Geheugenfunctie	•	•	•
Optiemenu	•	•	•
Braadsensorpan voor ø 15 cm kookzone	–	–	–
Braadsensorpan voor ø 18 cm kookzone	GP 900 002 <sup>1</sup>	GP 900 002 <sup>1</sup>	GP 900 002 <sup>1</sup>
Braadsensorpan voor ø 21 cm kookzone	GP 900 003 <sup>1</sup>	GP 900 003 <sup>1</sup>	GP 900 003 <sup>1</sup>
Home Connect	•	•	•
<b>Aansluiting</b>			
Totale aansluitwaarde electriciteit (kW)	11,1	11,1	7,4
Adviesprijs incl. BTW	€ 2.889,-	€ 2.889,-	€ 2.399,-

• Standaard. – Niet beschikbaar. <sup>1</sup> Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.



LEVERBAAR MEDIO APRIL 2019.  
Opvolger van de CI 283 111.

LEVERBAAR MEDIO APRIL 2019.  
Opvolger van de CI 283 101.

LEVERBAAR MEDIO APRIL 2019.  
Opvolger van de CI 282 110 / CI 282 100.

Inductiekookplaat	Inductiekookplaat	Inductiekookplaat	Inductiekookplaat	Inductiekookplaat
CX 482 100 / CX 482 110	CX 492 100 / CX 492 110	CI 283 112	CI 283 102	CI 282 111 / CI 282 101
80	90	80	80	80
- / •	- / •	-	•	- / •
• / -	• / -	•	-	• / -
-	-	-	-	-
-	-	•	•	•
•	•	-	-	-
1 (max. 5 pannen)	1 (max. 6 pannen)	5	5	4
17	17	17	17	17
-	-	1	1	2
-	-	1	1	-
-	-	-	-	1
-	-	1	1	1
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
1 (max. 5 pannen)	1 (max. 6 pannen)	5	5	4
1 (max. 5 pannen)	1 (max. 6 pannen)	5	5	4
-	-	5	5	4
-	-	-	-	1 x 15 cm
-	-	-	-	1 x 21 cm
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
-	-	•	•	•
•	•	•	•	•
-	-	-	-	GP 900 001 <sup>1</sup>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	GP 900 003 <sup>1</sup>
•	•	•	•	•
7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
€ 5.159,- / € 5.159,-	€ 5.879,- / € 5.879,-	€ 2.429,-	€ 2.429,-	€ 2.319,- / € 2.319,-

# Inductiekookplaten



LEVERBAAR MEDIO APRIL 2019.  
Opvolger van de CI 272 110.



LEVERBAAR MEDIO APRIL 2019.  
Opvolger van de CI 272 100.

Uitvoering	Inductiekookplaat	Inductiekookplaat
	CI 272 111	CI 272 101
Breedte (cm)	70	70
Roestvrijstalen frame	•	–
Frameeloos voor integratie in stenen keukenbladen	•	–
Bedieningsknoppen in het meubelfront / geïntegreerd bedieningspaneel	–	–
Twist-Pad bediening	•	•
<b>Kookzones / combinaties</b>		
Aantal kookzones	4	4
Aantal standen	17	17
Inductie kookzone ø 15 cm (1400 / 1800 W)	2	2
Inductie kookzone ø 18 cm (1800 / 2500 W)	–	–
Inductie kookzone ø 21 cm (2200 / 3300 W)	1	1
Inductie kookzone ø 28 cm (2400 / 3600 W)	–	–
Inductie kookzone ø 18 cm (1800 / 2500 W) / ø 28 cm (2800 / 4400 W)	–	–
Inductie kookzone ø 18 cm (1800 / 2500 W) / Braadzone 18 x 28 cm (2000 / 2600 W)	1	1
<b>Productkenmerken</b>		
Elektronische bediening	•	•
Panherkenning	•	•
Restwarmte-indicator	•	•
Automatische kooktimer: aantal kookzones	4	4
Boosterfunctie: aantal kookzones	4	4
Automatische aankookregeling: aantal kookzones	4	4
Braadsensor functie: aantal kookzones	1 x 15 cm 1 x 21 cm	1 x 15 cm 1 x 21 cm
Kinderbeveiliging	•	•
Vakantiebeveiliging	•	•
Geheugenfunctie	•	•
Optimenu	•	•
Braadsensorpan voor ø 15 cm kookzone	GP 900 001 <sup>1</sup>	GP 900 001 <sup>1</sup>
Braadsensorpan voor ø 18 cm kookzone	–	–
Braadsensorpan voor ø 21 cm kookzone	GP 900 003 <sup>1</sup>	GP 900 003 <sup>1</sup>
Home Connect	•	•
<b>Aansluiting</b>		
Totale aansluitwaarde electriciteit (kW)	7,0	7,0
Adviesprijs incl. BTW	€ 1.999,-	€ 1.999,-

• Standaard. – Niet beschikbaar. <sup>1</sup> Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.





LEVERBAAR MEDIO APRIL 2019.  
Opvolger van de CI 262 111.



LEVERBAAR MEDIO APRIL 2019.  
Opvolger van de CI 262 101.



LEVERBAAR MEDIO APRIL 2019.  
Opvolger van de CI 261 113.

Inductiekookplaat	Inductiekookplaat	Inductiekookplaat
CI 262 114	CI 262 104	CI 261 114
60	60	60
•	-	-
-	•	•
-	-	-
•	•	•
3	3	4
17	17	17
1	1	2
-	-	-
1	1	1
-	-	-
-	-	-
-	-	1
•	•	•
•	•	•
•	•	•
3	3	4
-	-	-
3	3	4
1 x 15 cm	1 x 15 cm	1 x 15 cm
1 x 21 cm	1 x 21 cm	1 x 21 cm
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
GP 900 001'	GP 900 001'	GP 900 001'
-	-	-
GP 900 003'	GP 900 003'	GP 900 003'
•	•	•
7,2	7,2	7,0
€ 1.699,-	€ 1.699,-	€ 1.429,-

## Inductiekookplaat met afzuiging



<b>Uitvoering</b>		Flexinductie kookplaat met afzuiging	
Breedte	(cm)	80	
Frameeloos voor integratie in stenen keukenbladen		CV 282 100	
Roestvrijstalen frame		CV 282 110	
<b>Bediening</b>			
Twist/Pad bediening		•	
<b>kookzones / combinaties</b>			
Aantal kookzones		4	
inductie kookzone flex 4x 19 x 23 cm (2200 - 3700 W) /		4	
Met elkaar verbonden 38 x 23 cm (3300 - 3700 W)		2	
<b>Luchtafvoercapaciteit (EN 61591), standen 1 / 2 / 3 / Intensief</b>			
Luchtafvoer	(m³/h)	360/460/530/690	
Recirculatie	(m³/h)	300/390/480/600	
<b>Energieverbruik volgens EU regelgeving 65 / 2014</b>			
Energie efficiëntieklasse		A	
Energieverbruik	kWh/year	57,4	
ventilatie efficiëntieklasse		A	
verlichting efficiëntieklasse		-	
vetfilter efficiëntieklasse		B	
Geluidsniveau min. / max. normale stand	dB(A)	58/66	
<b>Productkenmerken kookplaat</b>			
Electronische bediening		•	
Aantal standen		17	
Panherkenning		•	
Restwarmte-indicator		•	
Flexinductie voor rechthoekige kookzones		•	
Kooktimer: aantal kookzones		4	
kortlopende timer		•	
Stopwatch		•	
Boosterfunctie: aantal kookzones		4	
Boosterfunctie voor potten		•	
Boosterfunctie voor pannen		•	
Braadsensor functie: aantal kookzones		4	
Warmhoudfunctie		•	
Kinderbeveiliging		•	
Vakantiebeveiliging		•	
Geheugenfunctie		•	
Optiemenu		•	
Kooksensor (CA 060 300)		•	
Professionele kookfunctie		•	
Home Connect		-	
<b>Productkenmerken afzuiging</b>			
Aantal vermogensstanden		3 plus intensive	
Afzuigtechnologie		BLDC	
Afzuiging		1	
Afzuiging output	(W)	170	
Volledig geautomatiseerde afzuigfuncties		•	
Automatische functie		•	
Nalooptfunctie	(min)	• / 20 min.	
Intervallventilatie	(min)	• / 6 min.	
Indicator verzadiging vetfilter		•	
Vetfilter		•	
Soort vetfilter		Cartridge-type filter	
Aantal vetfilterunits		1	
Overloopreservoir		•	
Aansluiting luchtafvoer onder, zijkant, achterzijde		•/-/•	
Recirculatiemodule		CA 282 810 <sup>1 2</sup>	
Aansluiting luchtafvoer DN 150 platte buis		CA 284 010 <sup>1 2</sup>	
Braadsensorpan voor 15 cm kookzone		GP 900 001 <sup>1</sup>	
Braadsensorpan voor 18 cm kookzone		GP 900 002 <sup>1</sup>	
Braadsensorpan voor 21 cm kookzone		GP 900 003 <sup>1</sup>	
<b>Aansluiting</b>			
Aansluitwaarde	(kW)	7,6	
Kabellengte	(m)	1,20	
<b>Prijs</b>		€ 4.949,-	

• Standaard. – Niet beschikbaar. <sup>1</sup> Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.



## Modulaire plafondunits 400 serie



Uitvoering	Plafondafzuiging
Roestvrij staal	Filtermodule
Luchtafvoer / recirculatie	AC 402 181
	• / •
<b>Dimensions</b>	
Lengte	(cm) 80
Diepte	(cm) 40
Hoogte	(cm) 10,5
Netto gewicht	(kg) 8
<b>Verbruiksgegevens volgens EY richtlijn 65 / 2014</b>	
Energieklasse	B <sup>3</sup>
Gemiddeld energieverbruik	kWh/year 55.8 <sup>3</sup>
Energieklasse motor	A <sup>3</sup>
Energieklasse verlichting	E <sup>3</sup>
Energieklasse vetfilter	NN <sup>4</sup>
Geluidsniveau min./max. normaalstand	dB(A) NN <sup>4</sup>
<b>Luchtafvoercapaciteit (EN 61591) met motoren, standen 1/2/3/intensief</b>	
Luchtafvoercapaciteit met AR 400 142 voor binnenmontage	(m <sup>3</sup> /h) 330/490/630/750
Luchtafvoercapaciteit met AR 401 142 voor buitenmontage	(m <sup>3</sup> /h) 360/540/670/850
Luchtafvoercapaciteit met AR 403 122 voor binnenmontage	(m <sup>3</sup> /h) 390/530/690/840
Recirculatiecapaciteit	(m <sup>3</sup> /h)
Luchtafvoercapaciteit	(m <sup>3</sup> /h)
<b>Productkenmerken</b>	
Infrarood afstandsbediening	
Aantal vermogensstanden	
Nalooptfunctie	
Intervalventilatie	
Indicator verzadiging vetfilter	
Soort vetfilter	Randafzuiging
Aantal vetfilterunits	2
Soort verlichting	
Verlichting	(W)
Intensiteit verlichting	(lx)
Kleur van het licht	(Kelvin)
Aansluiting luchtafvoer onder / zijkant / bovenop / achterzijde	- / - / • / -
Aansluiting luchtafvoer DN 125 ronde buis	-
Aansluiting luchtafvoer DN 150 ronde buis	•
Aansluiting luchtafvoer DN 125 platte buis	-
Aansluiting luchtafvoer DN 150 platte buis	AD 852 042 <sup>1</sup>
Lengte verbindingkabel	(m)
Lengte netwerkkabel	
<b>Minimale afstand boven een kookplaat</b>	
Voor gaskookplaten met een totale vermogen gas meer / minder dan 12 kW	(cm) 70/70
Voor elektrische apparaten	(cm) 70
<b>Aansluiting</b>	
Aansluitwaarde	(W)
Ruisonderdrukking	•
<b>Prijs</b>	
	€ 1.859,-

• Standaard. – Niet beschikbaar.

<sup>1</sup> Speciale accessoire.

<sup>2</sup> Voor samenstellingen met meer dan 1 filtermodule per motor kan 70 m<sup>3</sup> worden opgeteld.

<sup>3</sup> Waarde verwijst naar een samenstelling met 1 x AC 482 191, 1 x AC 482 181 met motor AR 400 142.

<sup>4</sup> Nog niet bekend.



LEVERBAAR MEDIO APRIL 2019.

Plafondafzuiging	Plafondafzuiging	Plafondafzuiging	Plafondafzuiging	Plafondafzuiging
Bedieningsmodule	Bedieningsmodule	Lichtelement	Filtermodule	Filtermodule
AC 482 181	AC 462 181	AC 472 181	AC 231 120	AC 250 121
			- / *	* / *
80	80	80	120	120
14	14	14	70	50
13,5	13,5	13,5	23,9	29,9
9,5	9,5	9,5	42	37,5
			-	A+
			-	30
			-	A
			-	-
			-	E
			57 dB / 70 dB	41 dB/ 56 dB
-	-	-		
-	-	-		
			440/600/780/850	190/310/410/530/640
			-	260/320/450/670/900
*	*		*	*
3 + 1 intensief	3 + 1 intensief		3	3 + 2 intensief
•/6 min.	•/6 min.		4 min.	4 min.
•/6 min.	•/6 min.		30 min.	15 min.
- / *	- / *		*	*
			Metalen	Metalen
			3	-
Halogeen		Halogeen	LED	-
2x20		2x20	2 x 3	-
411			14	-
2,800		2,800	4000	-
			Niet bij levering	1,3 met stekker
1,75	1,75	1,75		
		2		
70/70	70/70	70/70	65	65
70	70	70	55	55
			150	150
Afhankelijk van motor	Afhankelijk van motor		192	279
*	*	*	*	*
€ 1.269,-	€ 999,-	€ 599,-	€ 4.219,-	€ 2.419,-

## Werkbladafzuiging 400 serie



Uitvoering	Werkbladafzuiging	Werkbladafzuiging
Roestvrij staal	AL 400 121	AL 400 191
Luchtafvoer / recirculatie	• / •	• / •
<b>Afmetingen</b>		
Hoogte frame	(cm) 0,3	0,3
Opbouw of vlak geïntegreerd	• / •	• / •
Hoogte	(cm) 33	33
Breedte op werkblad	(cm) 118,4	90,8
Breedte in kastje eronder	(cm) 113,6	86
Diepte in werkblad	(cm) 14	14
Hoogte in onderkastje opbouw / vlak geïntegreerd	(cm) 55-86	55-86
Netto gewicht	(kg) 46	38
<b>Verbruiksgegevens volgens EU=richtlijn 65 / 2014</b>		
Energieklasse	A <sup>+</sup>	A <sup>2</sup>
Gemiddeld energieverbruik	kWh/jaar 40,4 <sup>2</sup>	39,7 <sup>2</sup>
Energieklasse motor	A <sup>2</sup>	A <sup>2</sup>
Energieklasse verlichting	D <sup>2</sup>	D <sup>2</sup>
Energieklasse vetfilter	NN <sup>4</sup>	NN <sup>4</sup>
Geluidsniveau min./max. normaalstand	dB(A) NN <sup>4</sup>	NN <sup>4</sup>
<b>Luchtafvoercapaciteit (EN61591) met motor, standen 1/2/3/Intensief</b>		
	met 2 buizen	met 2 buizen
Luchtafvoercapaciteit met AR 400 142 voor binnenmontage	(m <sup>3</sup> /h) 320/500/650/840	310/490/640/790
Luchtafvoercapaciteit met AR 401 142 voor buitenmontage	(m <sup>3</sup> /h) NN <sup>4</sup>	NN <sup>4</sup>
Luchtafvoercapaciteit met AR 403 122 voor installatie achter de plint	(m <sup>3</sup> /h) 380/510/660/810	NN <sup>4</sup>
Recirculatiecapaciteit met AR 413 122 voor installatie achter de plint	(m <sup>3</sup> /h) 320/430/580/700	NN <sup>4</sup>
<b>Productkenmerken</b>		
Uittrekbare ventilatie-eenheid	•	•
Aantal vermogensstanden	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Automatische functie	-	-
Naloopfunctie	(min) • /6 min.	• /6 min.
Intervallventilatie	(min) • /6 min.	• /6 min.
Indicator verzadiging vetfilter	•	•
Soort vetfilter	Cartridge-type filter	Cartridge-type filter
Aantal vetfilterunits	3	2
Afvoerkanal vet	•	•
Soort verlichting	LED	LED
Verlichting	(W) 4 x 5	4 x 5
Intensiteit verlichting	(lx) 260	260
Kleur van het licht	(Kelvin) 3,600	3,600
Aansluiting luchtafvoer onder / zijkant / bovenop / achterzijde	• / - / •	• / - / •
Aansluiting luchtafvoer DN 125 ronde buis	-	-
Aansluiting luchtafvoer DN 150 ronde buis	AD 754 045 <sup>1</sup>	AD 754 045 <sup>1</sup>
Aansluiting luchtafvoer DN 125 platte buis		
Aansluiting luchtafvoer DN 150 platte buis		
Lengte verbindingkabel	(m) 1,75	1,75
<b>Aansluiting</b>		
Aansluitwaarde	(W) Afhankelijk van motor	Afhankelijk van motor
Ruisonderdrukking	•	•
<b>Prijs</b>	€ 5.939,-	€ 4.889,-

• Standaard. - Niet beschikbaar.

<sup>1</sup> Speciale accessoire.

<sup>2</sup> Voor samenstellingen met meer dan 1 filtermodule per motor kan 70 m<sup>3</sup> worden opgeteld.

<sup>3</sup> Waarde verwijst naar een samenstelling met 1 x AC 482 191, 1 x AC 482 181 met AR 400 142 motor.

<sup>4</sup> Nog niet bekend.

## Werkbladafzuiging 400 serie



Uitvoering		Werkbladafzuiging
Roestvrij staal		VL 414 111
Luchtafvoer / recirculatie		•/•
Afmetingen		
Hoogte frame	(cm)	0,3
Opbouw of vlak geïntegreerd		•/•
Hoogte	(cm)	
Breedte op werkblad	(cm)	11
Breedte in kastje eronder	(cm)	8,5
Diepte in werkblad	(cm)	51
Hoogte in onderkastje opbouw / vlak geïntegreerd	(cm)	17,0/17,3
Netto gewicht	(kg)	4
Verbruiksgegevens volgens EU=richtlijn 65 / 2014		
Energieklasse		A <sup>2</sup>
Gemiddeld energieverbruik	kWh/Jaar	47,6 <sup>2</sup>
Energieklasse motor		A <sup>2</sup>
Energieklasse verlichting		
Energieklasse vetfilter		NN <sup>3</sup>
Geluidsniveau min./max. normaalstand	dB(A)	NN <sup>3</sup>
Luchtafvoercapaciteit (EN61591) met motor, standen 1/2/3/Intensief		1 x VL 414
Luchtafvoercapaciteit met AR 400 142 voor binnenmontage	(m <sup>3</sup> /h)	280/430/540/590
Luchtafvoercapaciteit met AR 401 142 voor buitenmontage	(m <sup>3</sup> /h)	240/360/450/580
Luchtafvoercapaciteit met AR 403 122 voor installatie achter de plint	(m <sup>3</sup> /h)	280/380/490/610
Recirculatiecapaciteit met AR 413 122 voor installatie achter de plint	(m <sup>3</sup> /h)	240/360/450/520
Luchtafvoercapaciteit (EN61591) met motor, standen 1/2/3/Intensief		2x VL 414
Luchtafvoercapaciteit met AR 400 142 voor binnenmontage	(m <sup>3</sup> /h)	330/500/650/820
Luchtafvoercapaciteit met AR 401 142 voor buitenmontage	(m <sup>3</sup> /h)	NN <sup>3</sup>
Luchtafvoercapaciteit met AR 403 122 voor installatie achter de plint	(m <sup>3</sup> /h)	370/500/650/790
Recirculatiecapaciteit met AR 413 122 voor installatie achter de plint	(m <sup>3</sup> /h)	320/440/570/700
Productkenmerken		
Uittrekbaar ventilatie-eenheid		
Aantal vermogensstanden		3 + 1 intensief
Automatische functie		-
Naloopfunctie	(min)	•/6 min.
Intervalventilatie	(min)	•/6 min.
Indicator verzadiging vetfilter		•
Soort vetfilter		Randafzuiging
Aantal vetfilterunits		1
Afvoerkanaal vet		•
Soort verlichting		-
Verlichting	(W)	-
Intensiteit verlichting	(lx)	-
Kleur van het licht	(Kelvin)	-
Aansluiting luchtafvoer onder / zijkant / bovenop / achterzijde		•/•/-
Aansluiting luchtafvoer DN 125 ronde buis		AD 724 040 <sup>1</sup>
Aansluiting luchtafvoer DN 150 ronde buis		-
Aansluiting luchtafvoer DN 125 platte buis		-
Aansluiting luchtafvoer DN 150 platte buis		AD 852 046 <sup>1</sup>
Lengte verbindingkabel	(m)	1,5
Aansluiting		
Aansluitwaarde	(W)	Afhankelijk van motor
Ruisonderdrukking		•
Prijs		€ 1.339,-


• Standaard. – Niet beschikbaar.

<sup>1</sup> Speciale accessoire.

<sup>2</sup> Waarde verwijst naar een samenstelling met VL 414 en AR 403 122.

<sup>3</sup> Nog niet bekend.

## Eilandschouwkappen 400 serie



Uitvoering		Eilandschouwkap	Eilandschouwkap	Eilandschouwkap
Roestvrij staal		AI 442 160	AI 442 120	AI 442 100
Luchtafvoer / recirculatie		•/•	•/•	•/•
<b>Afmetingen met schacht</b>				
Breedte	(cm)	160	120	100
Diepte	(cm)	700	700	700
Hoogte, luchtafvoer / recirculatie, min.-max.	(cm)	720-1500	720-1500	720-1500
Netto gewicht, min.-max.	(kg)	52	40	35
Gewicht luchtafvoerkanaal, min.-max.	(kg)	8-14	8-14	8-14
<b>Verbruiksgegevens volgens EU=richtlijn 65 / 2014</b>				
Energieklasse		A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>
Gemiddeld energieverbruik	kWh/jaar	56,3 <sup>1</sup>	52,4 <sup>1</sup>	55,4 <sup>1</sup>
Energieklasse motor		A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>
Energieklasse verlichting		NN <sup>2</sup>	NN <sup>2</sup>	NN <sup>2</sup>
Energieklasse vetfilter		NN <sup>2</sup>	NN <sup>2</sup>	NN <sup>2</sup>
Geluidsniveau min./max. normaalstand	dB(A)	NN <sup>2</sup>	NN <sup>2</sup>	NN <sup>2</sup>
<b>Luchtafvoercapaciteit (EN61591) met motor, standen 1/2/3/Intensief</b>				
Luchtafvoercapaciteit met AR 400 142 voor binnenmontage	(m <sup>3</sup> /h)	320/510/650/800	350/500/650/810	340/500/650/800
Luchtafvoercapaciteit met AR 401 142 voor schacht van AI / AW 442	(m <sup>3</sup> /h)	330/500/620/920	310/490/620/930	340/500/630/920
Luchtafvoercapaciteit met AR 403 122 voor installatie achter de plint	(m <sup>3</sup> /h)	370/540/650/860	360/540/650/850	360/530/670/840
Recirculatiecapaciteit met AR 413 122 voor schacht van AI / AW 442	(m <sup>3</sup> /h)	280/440/550/760	290/440/550/750	290/440/550/750
<b>Productkenmerken</b>				
Aantal vermogensstanden		3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Automatische functie		-	-	-
Nalooptfunctie	(min)	•/geïntegreerd	•/geïntegreerd	•/geïntegreerd
Intervallventilatie	(min)	-	-	-
Indicator verzadiging vetfilter		•	•	•
Soort vetfilter		Vetfilter met rvs afdekking	Vetfilter met rvs afdekking	Vetfilter met rvs afdekking
Aantal vetfilterunits		6	4	4
Afvoerkanal vet		•	•	•
Soort verlichting		LED	LED	LED
Verlichting	(W)	4 x 10	4 x 10	4 x 10
Intensiteit verlichting	(lx)	NN <sup>2</sup>	NN <sup>2</sup>	NN <sup>2</sup>
Kleur van het licht	(Kelvin)	3,500	3,500	3,500
Aansluiting luchtafvoer	(ø mm)	150	150	150
Aansluiting luchtafvoer onder / zijkant / bovenop / achterzijde		•/S/S/S	•/S/S/S	•/S/S/S
Lengte verbindingkabel	(m)	1,75	1,75	1,75
<b>Minimale afstand boven een kookplaat</b>				
Voor gaskookplaten met een totale vermogen gas meer / minder dan 12 kW	(cm)	700	700	700
Voor elektrische apparaten	(cm)	600	600	600
<b>Aansluiting</b>				
Aansluitwaarde	(W)	Afhankelijk van motor	Afhankelijk van motor	Afhankelijk van motor
Ruisonderdrukking		•	•	•
<b>Prijs</b>		€ 4.049,-	€ 3.619,-	€ 3.399,-

• Standaard. - Niet beschikbaar.

<sup>1</sup> Waarde verwijst naar configuratie AI 442 / AW 442 met een AR 400 142 motor.

<sup>2</sup> Nog niet bekend.



## Wandschouwkapen 400 serie



Uitvoering		Wandschouwkap	Wandschouwkap	Wandschouwkap
Roestvrij staal		AW 442 160	AW 442 120	AW 442 190
Luchtafvoer / recirculatie		• / •	• / •	• / •
<b>Afmetingen met schacht</b>				
Breedte	(cm)	160	120	90
Diepte	(cm)	550	550	550
Hoogte, luchtafvoer / recirculatie, min.-max.	(cm)	720-1500	720-1500	720-1500
Netto gewicht, min.-max.	(kg)	40	32	26
Gewicht luchtafvoerkanal, min.-max.	(kg)	7-11	7-11	7-11
<b>Verbruiksgegevens volgens EU=richtlijn 65 / 2014</b>				
Energieklasse		A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A <sup>+</sup>
Gemiddeld energieverbruik	kWh/jaar	59,4 <sup>1</sup>	48,4 <sup>1</sup>	41,1 <sup>1</sup>
Energieklasse motor		A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>
Energieklasse verlichting		A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>
Energieklasse vetfilter		NN <sup>2</sup>	NN <sup>2</sup>	NN <sup>2</sup>
Geluidsniveau min./max. normaalstand	dB(A)	NN <sup>2</sup>	NN <sup>2</sup>	NN <sup>2</sup>
<b>Luchtafvoercapaciteit (EN61591) met motor, standen 1/2/3/Intensief</b>				
Luchtafvoercapaciteit met AR 400 142 voor binnenmontage	(m <sup>3</sup> /h)	340/500/650/780	340/510/640/780	310/490/640/780
Luchtafvoercapaciteit met AR 401 142 voor schacht van Al / AW 442	(m <sup>3</sup> /h)	330/500/620/880	330/500/620/870	340/500/620/870
Luchtafvoercapaciteit met AR 403 122 voor installatie achter de plint	(m <sup>3</sup> /h)	370/480/610/790	370/480/620/790	370/480/620/790
Recirculatiecapaciteit met AR 413 122 voor schacht van Al / AW 442	(m <sup>3</sup> /h)	280/440/550/720	290/440/550/720	270/430/540/710
<b>Productkenmerken</b>				
Aantal vermogensstanden		3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Automatische functie		-	-	-
Nalooptfunctie	(min)	• /geïntegreerd	• /geïntegreerd	• /geïntegreerd
Intervalventilatie	(min)	-	-	-
Indicator verzadiging vetfilter		•	•	•
Soort vetfilter		Vetfilter met rvs afdekking	Vetfilter met rvs afdekking	Vetfilter met rvs afdekking
Aantal vetfilterunits		4	4	4
Afvoerkanal vet		•	•	•
Soort verlichting		LED	LED	LED
Verlichting	(W)	4 x 10	3 x 10	2 x 10
Intensiteit verlichting	(lx)	1260	1110	800
Kleur van het licht	(Kelvin)	3,500	3,500	3,500
Aansluiting luchtafvoer	(ø mm)	150	150	150
Aansluiting luchtafvoer onder / zijkant / bovenop / achterzijde		• /S/S/S	• /S/S/S	• /S/S/S
Lengte verbindingkabel	(m)	1,75	1,75	1,75
<b>Minimale afstand boven een kookplaat</b>				
Voor gaskookplaten met een totale vermogen gas meer / minder dan 12 kW	(cm)	700	700	700
Voor elektrische apparaten	(cm)	600	600	600
<b>Aansluiting</b>				
Aansluitwaarde	(W)	Afhankelijk van motor	Afhankelijk van motor	Afhankelijk van motor
Ruisonderdrukking		•	•	•
<b>Prijs</b>		€ 3.469,-	€ 3.039,-	€ 2.739,-

• Standaard. – Niet beschikbaar.

<sup>1</sup> Waarde verwijst naar configuratie Al 442 / AW 442 met een AR 400 142 motor.

<sup>2</sup> Nog niet bekend.

## Motoren 400 serie




Uitvoering		Binnenmontage	Binnenmontage
Roestvrij staal			
Zinkmetalen behuizing		AR 400 142	AR 400 143
Luchtafvoer / recirculatie		•/-	•/-
<b>Afmetingen</b>			
Breedte	(mm)	426	333
Diepte	(mm)	426	240
Hoogte	(mm)	232	232
Netto gewicht	(kg)	14	5
<b>Installatie mogelijkheden</b>			
Hellend dak			
Buitenmuur			
Binnenmuur		•	
Bodem keukenkastje		•	
Schouwkap Al / AW 442			•
Zolder		•	
Kelder		•	
<b>Luchtafvoercapaciteit (EN61591) met motor, standen 1 / 2 / 3 / Intensief</b>			
Luchtafvoer	(m³/h)	350/530/670/830	330/520/640/970
Recirculatie	(m³/h)		
Max. achterdruk 0 m³/h	(Pa)	500	460
<b>Productkenmerken</b>			
Vermogensstanden		3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Motortechniek		BLDC	BLDC
Motoren	(No)	1	1
Vermogen motoren	(W)	240	230
Geluidsisolatie		•	•
Vasthoudhaakjes		•	-
Buisverbinding ingang	(ø mm)	5 x 150	
Buisverbinding uitgang	(ø mm)	1 x 150	1 x 150
Ruimte bedekking voor sluiten luchtinlaat		•	-
Actief koolstoffilter		-	-
Lengte verbindingskabel	(m)	1,75	-
Lengte netwerkkabel	(m)	5	-
Prijs		€ 1.469,-	€ 1.099,-

• Standaard. – Niet beschikbaar.



Buitenmontage	Plint	Plint
AR 401 142	AR 403 122	AR 413 122
•/-	•/-	-/•
422	451	406
453	505	535
140	95	99
14	9	9
•	•	•
	•	•
	•	
	•	
390/580/720/910	420/560/730/890	350/480/620/760
740	720	600
3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
BLDC	BLDC	BLDC
1	1	1
180	180	180
•	-	-
•	•	•
1 x 200	1 x 150	1 x 150
	1 x 221	
-	-	-
-	-	•
1,75	1,75	1,75
5	2	2
€ 1.739,-	€ 1.099,-	€ 1.369,-

# Plafondafzuiging 200 serie



LEVERBAAR MEDIO APRIL 2019.

Uitvoering	Plafondafzuiging	Plafondafzuiging
	Filtermodule	Filtermodule
Roestvrij staal	AC 231 120	AC 250 121
Luchtafvoer / recirculatie	- / *	* / *
<b>Dimensions</b>		
Lengte	(cm) 120	120
Diepte	(cm) 70	50
Hoogte	(cm) 23,9	29,9
Netto gewicht	(kg) 42	37,5
<b>Verbruiksgegevens volgens EY richtlijn 65 / 2014</b>		
Energieklasse	-	A+
Gemiddeld energieverbruik	kWh/jaar -	30
Energieklasse motor	-	A
Energieklasse verlichting	-	-
Energieklasse vetfilter	-	E
Geluidsniveau min./max. normaalstand	dB(A) 57 dB / 70 dB	41 dB/ 56 dB
<b>Luchtafvoercapaciteit (EN 61591) met motoren, standen 1/2/3/intensief</b>		
Luchtafvoercapaciteit met AR 400 142 voor binnenmontage	(m³/h)	
Luchtafvoercapaciteit met AR 401 142 voor buitenmontage	(m³/h)	
Luchtafvoercapaciteit met AR 403 122 voor binnenmontage	(m³/h)	
Recirculatiecapaciteit	(m³/h) 440/600/780/850	190/310/410/530/640
Luchtafvoercapaciteit	(m³/h) -	260/320/450/670/900
<b>Productkenmerken</b>		
Infrarood afstandsbediening	•	•
Aantal vermogensstanden	3	3 + 2 intensief
Naloopfunctie	4 min.	4 min.
Intervalventilatie	30 min.	15 min.
Indicator verzadiging vetfilter	•	•
Soort vetfilter	Metalen	Metalen
Aantal vetfilterunits	3	-
Soort verlichting	LED	-
Verlichting	(W) 2 x 3	-
Intensiteit verlichting	(lx) 14	-
Kleur van het licht	(Kelvin) 4000	-
Aansluiting luchtafvoer onder / zijkant / bovenop / achterzijde	Niet bij levering	1,3 met stekker
Aansluiting luchtafvoer DN 125 ronde buis		
Aansluiting luchtafvoer DN 150 ronde buis		
Aansluiting luchtafvoer DN 125 platte buis		
Aansluiting luchtafvoer DN 150 platte buis		
Lengte verbindingkabel	(m)	
Lengte netwerkkabel		
<b>Minimale afstand boven een kookplaat</b>		
Voor gaskookplaten met een totale vermogen gas meer / minder dan 12 kW	(cm) 65	65
Voor elektrische apparaten	(cm) 55	55
	150	150
<b>Aansluiting</b>		
Aansluitwaarde	(W) 192	279
Ruisonderdrukking	•	•
<b>Prijs</b>		
	€ 4.219,-	€ 2.419,-

• Standaard. – Niet beschikbaar.

<sup>1</sup> Speciale accessoire.

<sup>2</sup> Voor samenstellingen met meer dan 1 filtermodule per motor kan 70 m³ worden opgeteld.

<sup>3</sup> Waarde verwijst naar een samenstelling met 1 x AC 482 191, 1 x AC 482 181 met motor AR 400 142.

<sup>4</sup> Nog niet bekend.

## Werkbladafzuiging 200 serie



Uitvoering		Werkbladafzuiging	
Roestvrij staal		Bedieningseenheid	
Luchtafvoer / recirculatie		VL 200 120	
		•/•	
Afmetingen			
Opbouw of vlak geïntegreerd		*/*	
Breedte op werkblad (cm)	(cm)	15	
Breedte in kastje eronder (cm)	(cm)	51	
Diepte in werkblad (cm)	(cm)	17,5 / -	
Hoogte in onderkastje opbouw / vlak geïntegreerd (cm)	(cm)	5	
Netto gewicht (kg)	(cm)	5	
Verbruiksgegevens volgens EU=richtlijn 65 / 2014			
Energieklasse		A+ <sup>2</sup>	
Gemiddeld energieverbruik	kWh/jaar	39.7 <sup>2</sup>	
Energieklasse motor		A <sup>2</sup>	
Energieklasse verlichting		-	
Energieklasse vetfilter		B <sup>2</sup>	
Geluidsniveau min./max. normaalstand		dB(A) 58/73 <sup>2</sup>	
Luchtvoercapaciteit (EN61591), standen 1 / 2 / 3 / Intensief			
Luchtvoercapaciteit met AR 403 122 voor installatie achter de plint (m³/h)	(m³/h)	336/448/581/723	
Recirculatiecapaciteit met AR 413 122 voor installatie achter de plint (m³/h)	(m³/h)	268/368/496/642	
Recirculatiecapaciteit met AR 410 110 voor kastinstallatie (m³/h)	(m³/h)	316/387/453/565	
Productkenmerken			
Aantal vermogensstanden		4	
Automatische functie		*	
Naloopfunctie		*	
Intervalventilatie (min)	(min)	6	
Indicator verzadiging vetfilter	(min)	*	
Soort vetfilter		Roestvrij staal	
Aantal vetfilterunits		1	
Afvoerkanaal vet		1	
Soort verlichting		-	
Verlichting (W)		-	
Intensiteit verlichting (lx)	(W)	-	
Kleur van het licht (Kelvin)	(lx)	-	
Flexibel aansluitstuk DN150	(Kelvin)	AD 410 040 <sup>1</sup>	
Verbindingsstuk voor VL 200 met vlak DN 150, voor een extra diep werkblad.		AD 851 041 <sup>1</sup>	
Lengte verbindingkabel (m)		1,7	
Aansluiting			
Aansluitwaarde	(W)	Afhankelijk van motor	
Ruisonderdrukking		•	
<b>Adviesprijs incl. BTW</b>		<b>€ 1.239,-</b>	

• Standaard. – Niet beschikbaar.

<sup>1</sup> Speciale accessoire.

<sup>2</sup> Waarde verwijst naar een configuratie van VL 200 with the remote fan unit AR 403 122.

<sup>3</sup> Nog niet bekend.

## Eilandschouwkappen 200 serie



<b>Uitvoering</b>		Eilandschouwkap
Roestvrij staal		AI 240 191
Roestvrij staal met aluminium bedieningspaneel		
Luchtafvoer / recirculatie		•/•
<b>Afmetingen met schacht</b>		
Breedte	(cm)	90
Diepte	(cm)	60
Hoogte, luchtafvoer / recirculatie, min. - max.	(cm)	74-92/82-104
Netto gewicht, min.-max.	(kg)	32
Gewicht luchtafvoerkanaal, min.-max.	(kg)	
<b>Verbruikswaarden volgens EU-richtlijn 65 / 2014</b>		
Energieklasse		A
Gemiddeld energieverbruik	kWh/Jaar	52.5
Energieklasse motor		A
Energieklasse verlichting		A
Energieklasse vetfilter		B
Geluidsniveau max. normaalstand	dB(A)	40/62
<b>Luchtafvoercapaciteit (EN61591), standen 1 / 2 / 3 / Intensief</b>		
Luchtafvoer	(m³/h)	250/430/620/850
Luchtafvoer Coanda-effect	(m³/h)	
Recirculatie	(m³/h)	210/390/480/570
Recirculatie Coanda effect	(m³/h)	
Max. achterdruk op 0 m³/h	(Pa)	541
<b>Geluidsniveau (EN 60704-3) max./intensief</b>		
Luchtafvoer	(dB(A) re 1 pW)	62/69
Recirculatie	(dB(A) re 1 pW)	68/72
<b>Geluidsniveau (EN 60704-2-13) max./intensief</b>		
Luchtafvoer	(dB (A) re 20 µPa)	48/55
Recirculatie	(dB (A) re 20 µPa)	54/58
<b>Productkenmerken</b>		
Vermogensstanden		3 + 1 intensief
Automatische functie		•
Nalooptestand	(min)	•/geïntegreerd
Intervalventilatie	(min)	-
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter		•
Soort vetfilter		Randafzuiging
Aantal vetfilterunits		3
Afvoerkanaal vet		-
Soort verlichting		LED
Verlichting	(W)	4 x 5
Verlichtingsintensiteit	(lx)	770
Kleur van het licht	(Kelvin)	3600
Aansluiting luchtafvoer	(ø mm)	150
Aansluiting luchtafvoer, boven, zijkant, achter, voor, S = speciaal gemaakt		•/S/S/S
Coanda effect		
Motorvermogen	(W)	280
Lengte verbindingkabel	(m)	1,3
<b>Minimale afstand boven kookplaat</b>		
Bij gaskookplaten	(cm)	65/70
Bij elektrische kookplaten	(cm)	55
<b>Aansluiting</b>		
Aansluitvermogen	(W)	300
Ruisonderdrukking		•
<b>Prijs</b>		€ 2.779,-

• Standaard. – Niet beschikbaar.



## Wandschouwkappen 200 serie



<b>Uitvoering</b>		Wandschouwkap
Roestvrij staal		AW 240 191
Volledig glazen front in Gaggenau Antraciet		
Volledig glazen front in Gaggenau Metallic		
Volledig glazen front in Gaggenau Zilver		
Luchtafvoer / recirculatie		•/•
<b>Afmetingen met schacht</b>		
Breedte	(cm)	90
Diepte	(cm)	50
Hoogte, luchtafvoer / recirculatie, min. - max.	(cm)	67-95/85-115
Netto gewicht, min.-max.	(kg)	21
Gewicht luchtafvoerkanaal, min.-max.	(kg)	
<b>Verbruikswaarden volgens EU-richtlijn 65 / 2014</b>		
Energieklasse		A
Gemiddeld energieverbruik	kWh/jaar	38,8
Energieklasse motor		A
Energieklasse verlichting		A
Energieklasse vetfilter		B
Geluidsniveau max. normaalstand	dB(A)	44/66
<b>Luchtafvoercapaciteit (EN61591), standen 1 / 2 / 3 / Intensief</b>		
Luchtafvoer	(m³/h)	250/430/610/810
Luchtafvoer Coanda-effect	(m³/h)	
Recirculatie	(m³/h)	200/370/450/530
Recirculatie Coanda effect	(m³/h)	
Max. achterdruk op 0 m³/h	(Pa)	541
<b>Geluidsniveau (EN 60704-3) max./intensief</b>		
Luchtafvoer	(dB(A) re 1 pW)	66/72
Recirculatie	(dB(A) re 1 pW)	70/74
<b>Geluidsniveau (EN 60704-2-13) max./intensief</b>		
Luchtafvoer	(dB (A) re 20 µPa)	52/58
Recirculatie	(dB (A) re 20 µPa)	56/60
<b>Productkenmerken</b>		
Vermogensstanden		3 + 1 intensief
Automatische functie		•
Nalooptijd	(min)	•/geïntegreerd
Intervalventilatie	(min)	-
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter		•
Soort vetfilter		Randafzuiging
Aantal vetfilterunits		3
Afvoerkanaal vet		-
Soort verlichting		LED
Verlichting	(W)	3 x 5
Verlichtingsintensiteit	(lx)	731
Kleur van het licht	(Kelvin)	3600
Aansluiting luchtafvoer	(ø mm)	150
Aansluiting luchtafvoer, boven, zijkant, achter, voor, S = speciaal gemaakt		•/S/S/S
Coanda effect		
Motorvermogen	(W)	260
Lengte verbindingkabel	(m)	1,3
<b>Minimale afstand boven kookplaat</b>		
Bij gaskookplaten	(cm)	65/70
Bij elektrische kookplaten	(cm)	55
<b>Aansluiting</b>		
Aansluitvermogen	(W)	275
Ruisonderdrukking		•

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.959,-

- Standaard. – Niet beschikbaar. <sup>1</sup> Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.





Wandschouwkap

Wandschouwkap

AW 270 192

AW 271 192 (Uitlopend per april 2019 zonder opvolger)

AW 273 192 (Uitlopend per april 2019 zonder opvolger)

•/•

70

50

67-95/85-115

21

A

37

A

A

A

45/65

230/420/580/740

190/340/420/490

481

65/71

70/73

51/57

56/59

3 + 1 intensief

•

•/geïntegreerd

-

•

Randafzuiging

2

-

LED

2 x 5

801

3600

150

•/S/S/S

260

1,3

65/70

55

270

•

€ 2.219,-

AW 250 192

AW 251 192 (Uitlopend per april 2019 zonder opvolger)

AW 253 192 (Uitlopend per april 2019 zonder opvolger)

•/•

90

54

96-123/45

27

5

A+

31,4

A

A

B

42/57

280/380/530/960

190/350/460/670

57/70

68/78

42/54

54/64

3 + 1 intensief

•

•/geïntegreerd

• / 6 min.

•

Cartridge-type filter (roze)

2

-

LED

2 x 3

460

3500

150

•/S/S/S

260

1,3

60/70

45

270

€ 2.219,-

## Vlakschermkappen 200 serie



Uitvoering	Vlakschermkap	Vlakschermkap	Vlakschermkap
Roestvrij staal	AF 210 191	AF 210 161	AF 200 160
Glazen front in Gaggenau Antraciet			
Glazen front in Gaggenau Metallic			
Glazen front in Gaggenau Zilver			
Roestvrij staal met aluminium bedieningspaneel			
Luchtafvoer / recirculatie	•/•	•/•	•/•
<b>Afmetingen met schacht</b>			
Breedte	(cm) 90	60	60
Diepte	(cm) 32	32	32
Hoogte, luchtafvoer / recirculatie, min. - max.	(cm) 37,8	37,8	42,6
Netto gewicht, min.-max.	(cm) 12	12	12
Gewicht luchtafvoerkanaal, min.-max.	(kg)		
<b>Verbruikswaarden volgens EU-richtlijn 65 / 2014</b>			
Energieklasse	A+	A+	A
Gemiddeld energieverbruik	kWh/jaar 38,3	36,5	34,0
Energieklasse motor	A	A	A
Energieklasse verlichting	A	A	A
Energieklasse vetfilter	B	B	B
Geluidsniveau max. normaalstand	dB(A) 40/56	40/56	41/54
<b>Luchtafvoercapaciteit (EN61591), standen 1 / 2 / 3 / Intensief</b>			
Luchtafvoer	(m³/h) 280/370/510/930	280/370/510/930	200/310/380/690
Recirculatie	(m³/h) 260/370/510/890	260/370/510/890	190/300/380/660
Max. achterdruk op 0 m³/h	(Pa) 460	460	396
<b>Geluidsniveau (EN 60704-3) max./intensief</b>			
Luchtafvoer	(dB(A) re 1 pW) 56/70	56/70	41/48/54/66
Recirculatie	(dB(A) re 1 pW) 62/69	62/69	46/51/57/69
<b>Geluidsniveau (EN 60704-2-13) max./intensief</b>			
Luchtafvoer	(dB (A) re 20 µPa) 41/48	41/47	27/34/40/52
Recirculatie	(dB (A) re 20 µPa) 49/59	49/60	32/37/43/55
<b>Productkenmerken</b>			
Glazen scherm	•	•	•
Arrangement of controls	Knoppen aan voorzijde	Knoppen aan voorzijde	Knoppen aan voorzijde
Vermogensstanden	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Automatische functie	•	•	•
Naloopstand	(min) •/10 min	•/10 min	•/10 min
Intervalventilatie	(min) •/5 min	•/5 min	•/5 min
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter	•	•	•
Soort vetfilter	Casette filter	Casette filter	Casette filter
Aantal vetfilterunits	1	1	1
Afvoerkanaal vet	-	-	-
Soort verlichting	LED	LED	LED
Verlichting	(W) 3 x 6	2 x 6	2 x 6
Verlichtingsintensiteit	(lx) 708	683	683
Kleur van het licht	(Kelvin) 3600	3600	3600
Aansluiting luchtafvoer	(ø mm) 150/120	150/120	150/120
Aansluiting luchtafvoer, boven, zijkant, achter, voor, S = speciaal gemaakt	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Motoren	(No.) 1	1	1
Motorvermogen	(W) 260	260	140
Lengte verbindingkabel	(m) 1,75	1,75	1,75
<b>Minimale afstand boven kookplaat</b>			
Bij gaskookplaten	(cm) 65	65	65
Bij elektrische kookplaten	(cm) 43	43	43
<b>Aansluiting</b>			
Aansluitvermogen	(W) 269	266	146
Ruisonderdrukking	•	•	•
<b>Adviesprijs incl. BTW</b>	<b>€ 1.479,-</b>	<b>€ 1.099,-</b>	<b>€ 949,-</b>

• Standaard. – Niet beschikbaar.



# Koelapparatuur uit de 400 serie



Uitvoering		Koel-vries-combinatie	Koel-vries-combinatie	Koel-vries-combinatie	Koelautomaat	Koelautomaat
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd		RY 492 304	RB 492 304	RB 472 304	RC 492 304	RC 472 304
<b>Afmetingen</b>						
Afmetingen B x H x D	(cm)	90.8 x 212.5 x 60.8	90.8 x 212.5 x 60.8	75.6 x 212.5 x 60.8	90.8 x 212.5 x 60.8	75.6 x 212.5 x 60.8
Nismaat B x H x D	(cm)	91.4 x 213.4 x 61	91.4 x 213.4 x 61	76.2 x 213.4 x 61	91.4 x 213.4 x 61	76.2 x 213.4 x 61
Diepte	(cm)	61	61	61	61	61
Leeg gewicht	(kg)	230	226	203	205	182
Vervoersgewicht	(kg)	248	244	219	223	198
Maximaal laadgewicht	(kg)	622	616	433	564	564
Afmetingen inclusief verpakking B x H x D	(cm)	100 x 226 x 75	100 x 226 x 75	85 x 226 x 75	100 x 230 x 75	85 x 226 x 75
<b>Type en configuratie</b>						
Koelen / vriezen / wijn		•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/-/-	•/-/-
Verskoelen 0°C / verskoelen <0°C / verskoelen		-/•/•	-/•/•	-/•/•	•/-/•	•/-/•
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd / onderbouw / vrijstaand		•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Deurscharnier rechts / links / omwisselbaar		•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Glazen deur		-	-	-	-	-
Volledig deurfront inclusief / deurfront als accessoire		-/°	-/°	-/°	-/°	-/°
<b>Volume / energie-efficiëntie</b>						
Totale bruto inhoud / totale netto inhoud	(l)	633/518	637/521	517/418	669/567	547/463
- Netto inhoud koelzone	(l)	344	347	281	509	416
- Netto inhoud verskoelzone vrijwel 0°C / verskoelen	(l)	34	34	27	58	47
- Netto inhoud vriezen	(l)	140	140	110	-	-
Opslagcapaciteit flessen van 0,75 liter	(aantal)	-	-	-	-	-
Energieklasse		A++	A++	A++	A++	A++
Dagelijks energieverbruik volgens DIN EN 153	(kWh/24h)	0.947	0.950	0.822	0.413	0.386
Jaarlijks energieverbruik volgens DIN EN 153	(kWh)	346	347	301	151	141
Dagelijks energieverbruik per 100 liter van netto volume	(kWh)	0.18	0.18	0.20	0.07	0.08
Geluidsniveau	dB (re 1 pW)	42	42	42	40	40
Klimaatklasse		SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T
<b>Bediening</b>						
TFT touch display		•	•	•	•	•
Opening assist voor deuren en vriesladen		•	•	•	•	•
Clear text display (aantal talen)		52	52	52	52	52
<b>Features</b>						
Ijs- en waterdispenser met helder ijsblokjes / crushed ice / drinkwater		•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	-/-/-/-	-/-/-/-
Verskoelzones met vochtregeling (aantal)	(aantal)	•	•	•	•	•
Koelzones met vochtregeling (aantal)	(aantal)	•	•	•	•	•
Temperatuur / klimaatzones (aantal)	(aantal)	4	4	4	3	3
Temperatuuraanduiding binnen / buiten		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Temperatuur verstelbaar op de graad precies		•	•	•	•	•
No-Frost technologie		•	•	•	•	•
Automatische ontdooiing: koelen / verskoelen / vriezen		•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/-	•/•/-
Presentatielicht (aantal)	(aantal)	-	-	-	-	-
Slot		-	-	-	-	-
Luchtvochtigheidscontrole		-	-	-	-	-
Actief koolstoffilter		•	•	•	•	•
Lage trillfrequentie		-	-	-	-	-
UV-bescherming		-	-	-	-	-
Roestvrijstalen interieur		•	•	•	•	•
Vakantieschakeling		•	•	•	•	•
Geluids- / visueel signaal bij storing		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Geluids- / visueel signaal of deurvergrendelingsindicator bij open deur		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Home Connect draadloos via WiFi		•	•	•	•	•
<b>Koelen / verskoelen</b>						
Snelkoelen		•	•	•	•	•
Dynamische koudeluchtverdeling		•	•	•	•	•
Niveaus in het interieur (aantal)	(aantal)	4	3	3	4	4
Vakken / laden in de koelruimte (aantal)	(aantal)	2	2	2	3	3
Deurvakken (aantal)	(aantal)	6	3	3	3	4
Eierschaal (aantal eieren)	(aantal)	18	18	18	18	18
<b>Wijn</b>						
Maximaal aantal niveaus in het interieur		-	-	-	-	-
Flessenlegger volledig uittrekbaar / uittrekbaar		-	-	-	-	-
Plateau volledig uittrekbaar / uittrekbaar		-	-	-	-	-
Mogelijkheid tot opbergen van magnumflessen		-	-	-	-	-
Geschikt voor decanteerkaraffen, open flessen en humidors		-	-	-	-	-
<b>Vriezen</b>						
Snelvriezen		•	•	•	-	-
Vriesvermogen (kg / 24 uur)	(kg/24h)	16	16	14	-	-
Opslagtijd bij storing (uren)	(hrs.)	17	17	17	-	-
Vakken in binnenruimte (aantal)	(aantal)	-	-	-	-	-
Bakken, containers en laden in binnenruimte (aantal)	(aantal)	2	2	2	-	-
Deurvakken (aantal)	(aantal)	-	-	-	-	-
Usblokjesbakjes (aantal)	(aantal)	1	1	1	-	-
<b>Aansluiting</b>						
Totale aansluitwaarde	(kW)	0.574	0.574	0.177	0.266	0.311
Wateraansluiting aanvoer		•	•	•	-	-

Adviesprijs incl. BTW

€10.829,-

€10.829,-

€10.299,-

€10.299,-

€9.589,-

• standaard. - niet beschikbaar ° speciaal accessoire

1 Waarden volgens EU richtlijn 1060/2010.

2 Daadwerkelijke energieverbruik hangt af van gebruik/locatie van het apparaat



Koelautomaat	Vriezer	Vriezer	Vriezer	Vriezer	Vriezer	Wijnklimaatkast	Wijnklimaatkast
RC 462 304	RF 463 304	RF 463 305	RF 471 304	RF 461 304	RF 411 304	RW 466 364	RW 414 364
60.3 x 212.5 x 60.8	60.3 x 212.5 x 60.8	60.3 x 212.5 x 60.8	75.6 x 212.5 x 60.8	60.3 x 212.5 x 60.8	45.1 x 212.5 x 60.8	60.3 x 212.5 x 60.8	45.1 x 212.5 x 60.8
61 x 213.4 x 61	61 x 213.4 x 61	61 x 213.4 x 61	76.2 x 213.4 x 61	61 x 213.4 x 61	45.7 x 213.4 x 61	61 x 213.4 x 61	45.7 x 213.4 x 61
61	61	61	61	61	61	61	61
163	166	166	182	158	130	165	140
178	181	181	199	173	143	179	152
555	401	401	483	401	300	571	377
70 x 226 x 74	70 x 226 x 75	70 x 226 x 75	85 x 226 x 75	70 x 226 x 75	55 x 226 x 75	70 x 226 x 75	55 x 226 x 75
•/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•
•/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•
•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
-	-	-	-	-	-	-	-
-/°	-/°	-/°	-/°	-/°	-/°	-/°	-/°
422/356	357/300	357/300	494/429	382/328	268/226	443/366	311/269
321	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	-
-	300	300	429	328	226	-	-
-	-	-	-	-	-	99	70
A++	A+	A+	A++	A++	A++	A	A
0.358	0.936	0.936	0.930	0.778	0.692	0.468	0.457
131	342	342	340	284	253	171	167
0.10	0.31	0.31	0.22	0.24	0.31	0.13	0.17
40	42	42	42	42	42	42	42
SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
52	52	52	52	52	52	52	52
-/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
3	1	1	1	1	1	3	2
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•	•/•/•	•/•/•
-	-	-	-	-	-	5	5
-	-	-	-	-	-	•	•
•	-	-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	-	-	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	-	-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	12	13
-	-	-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	-	-	•	•
-	•	•	•	•	•	-	-
-	14	14	20	18	16	-	-
-	10	10	14	13	10	-	-
-	4	4	5	5	5	-	-
-	2	2	2	2	2	-	-
-	-	-	4	4	4	-	-
-	1	1	1	1	1	-	-
0.266	0.592	0.592	0.501	0.421	0.366	0.131	0.121
-	•	•	•	•	•	-	-
€8.559,-	€9.889,-	€9.889,-	€10.099,-	€8.869,-	€7.839,-	€9.589,-	€8.039,-

## Wijnklimaatkasten



Uitvoering		Wijnklimaatkast	Wijnklimaatkast	Wijnklimaatkast	Wijnklimaatkast
Roestvrij staal, glazen deur		RW 282 260	RW 222 260	RW 404 261	RW 402 261
<b>Afmetingen</b>					
Afmetingen apparaat B x H x D	(cm)	55,7 x 178 x 56,6	55,7 x 122 x 56,7	59,7 x 82 x 57	59,7 x 82 x 57
Nismaat B x H x D	(cm)	56 x 177,2 x 55	56 x 122 x 55	60 x 82 x 60	60 x 82 x 60
Leeg gewicht	(kg)	87	64	50	45
Maximaal laadgewicht	(kg)	90	67	52	49
<b>Type en configuratie</b>					
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd / tafelmodel / vrijstaand		- / - / • / -	- / - / • / -	- / - / • / -	- / - / • / -
Deurscharnier rechts / links / omwisselbaar		• / - / •	• / - / •	• / - / -	• / - / •
<b>Volume / energie-efficiëntie</b>					
Koelen / verskoelen / verskoelzone vrijwel 0°C / vriezen / wijn		- / - / - / - / •	- / - / - / - / •	- / - / - / - / •	- / - / - / - / •
Totale bruto inhoud / totale netto inhoud	(l)	329 / 283	208 / 176	123/95	135/110
Opslagcapaciteit flessen van 0,75 liter	(aantal)	80	48	34	42
Energieklasse		A	A	-	-
Jaarlijks energieverbruik volgens DIN EN 153	(kWh)	166	154	144	145
Dagelijks energiegebruik per 100 liter van de netto inhoud	(kWh)	0,454	0,421	0,42	0,36
Klimaatklasse		SN-ST	SN-ST	SN - ST	SN - ST
<b>Productkenmerken</b>					
Temperatuur / klimaatzones	(aantal)	2	2	2	1
Temperatuuraanduiding binnen / buiten		• / -	• / -	• / -	• / -
Temperatuur verstelbaar op de graad precies		•	•	•	•
Automatische ontdooiing: koelen / verskoelen / vriezen		• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Presentatielicht	(aantal)	•	•	•	•
Slot		•	•	•	•
Luchtvochtigheidscontrole		•	•	•	•
Actief koolfilter		•	•	•	•
Lage trilfrequentie		•	•	•	•
UV-bescherming		•	•	•	•
Geluids- / visueel signaal bij storing		• / -	• / -	• / -	• / -
Geluids- / visueel signaal of deurvergrendelingsindicator bij open deur		- / •	- / •	- / •	- / •
<b>Koelen / verskoelen</b>					
Dynamische koudeluchtverdeling		•	•	•	•
<b>Wijn</b>					
Maximaal aantal niveaus in het interieur		10	7	5	4
Flessenlegger volledig uittrekbaar / uittrekbaar		- / •	- / •	- / •	- / •
Plateau volledig uittrekbaar / uittrekbaar		- / •	- / •	- / -	- / -
Mogelijkheid tot opbergen van magnumflessen		- / •	- / •	•	•
Geschikt voor decanteerkaraffen, open flessen en humidors		-	-	-	-
<b>Aansluiting</b>					
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,13	0,13	0,13	0,13

Adviesprijs incl. BTW

€ 5.669,-

€ 4.849,-

€ 3.819,-

€ 3.819,-

• Standaard. - Niet beschikbaar. <sup>1</sup> Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.





## Koelapparatuur uit de 200 serie



Uitvoering		Koel-vriescombinatie	Koel-vriescombinatie	Koel-vriescombinatie
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd		RB 289 203	RB 287 203	RT 289 203
<b>Afmetingen</b>				
Afmetingen apparaat B x H x D	(cm)	55,6 x 177,2 x 54,5	55,6 x 177,2 x 54,5	55,6 x 177,2 x 54,5
Nismaat B x H x D	(cm)	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55
Leeg gewicht	(kg)	74	69	70
Maximaal laadgewicht	(kg)	80	75	76
<b>Type en configuratie</b>				
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd / tafelmodel / vrijstaand		• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -
Deurscharnier rechts / links / omwisselbaar		• / - / •	• / - / •	• / - / •
<b>Volume / energie-efficiëntie</b>				
Koelen / verskoelen / verskoelzone vrijwel 0°C / vriezen / wijn		• / - / • / • / -	• / - / - / • / -	• / - / • / • / -
Totale bruto inhoud / totale netto inhoud	(l)	273 / 251	287 / 264	299 / 269
- Netto inhoud koelzone	(l)	132	189	183
- Netto inhoud verskoelzone vrijwel 0°C / verskoelen	(l)	57	-	78
- Netto inhoud vriezen	(l)	62	75	28
Energieklasse		A++	A++	A++
Jaarlijks energieverbruik volgens DIN EN 153	(kWh)	250	240	231
Dagelijks energiegebruik per 100 liter van de netto inhoud	(kWh)	0,27	0,25	0,22
Klimaatklasse		SN - T	SN - T	SN - ST
<b>Productkenmerken</b>				
Ijs- en waterdispenser met helder ijs / ijsblokjes / crushed ice / drinkwater		- / - / -	- / - / -	- / - / -
Verskoelzones met vochtregeling	(aantal)	1	-	1
Koelzones met vochtregeling	(aantal)	-	-	-
Temperatuur / klimaatzones	(aantal)	4	2	4
Temperatuur aanduiding binnen / buiten		• / -	• / -	• / -
Temperatuur verstelbaar op de graad precies		•	•	•
No-Frost technologie		•	•	-
Automatische ontdooiing: koelen / verskoelen / vriezen		• / • / •	• / - / •	• / • / -
Actief koolfilter		•	-	•
Vakantieschakeling		-	-	-
Geluids- / visueel signaal bij storing		• / •	• / •	• / •
Geluids- / visueel signaal of deurvergrendelingsindicator bij open deur		• / •	• / •	• / •
<b>Koelen / verskoelen</b>				
Snelkoelen		•	•	-
Dynamische koudeluchtverdeling		•	•	•
Niveaus in het interieur	(aantal)	5	6	8
Vakken / schuiven in de koelruimte	(aantal)	2	1	2
Deurleggers	(aantal)	2	3	4
Wijn- en champagnerek		•	•	•
Gastronorm inzetbakken		•	•	•
Glazen plateau		•	•	•
Eiervakjes	(aantal eieren)	14	14	14
<b>Vriezen</b>				
Snelvriezen		•	•	•
Vriesvermogen	(kg / 24 uur)	12	15	2
Opslagtijd bij storing	(uren)	16	16	14
Vakken in binnenruimte	(aantal)	-	-	2
Bakken, containers en laden in binnenruimte	(aantal)	2	3	-
Deurleggers	(aantal)	-	-	-
Ijsblokjesbakjes	(aantal)	1	1	1
Vrieselementen	(aantal)	2	2	14
<b>Aansluiting</b>				
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,12	0,12	0,42
Wateraansluiting aanvoer		-	-	-

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.839,-

€ 2.779,-

€ 2.989,-

• Standaard. - Niet beschikbaar. <sup>1</sup> Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.





Koelkast

Vriezer

Vriezer

RC 289 203

RF 287 202

RF 282 303

55,6 x 177,2 x 54,5

55,6 x 177,2 x 54,5

55,6 x 177,2 x 54,5

56 x 177,5 x 55

56 x 177,5 x 55

56 x 177,5 x 55

68

59

59

74

85

63

• / - / - / -

• / - / - / -

• / - / - / -

• / - / •

- / • / •

- / • / •

• / - / • / - / -

- / - / - / • / -

- / - / - / • / -

320 / 306

237 / 213

224 / 214

228

-

-

78

-

57

-

213

28

A++

A++

A++

133

244

188

0,12

0,31

0,26

SN - T

SN - T

SN - ST

- / - / -

- / - / -

- / - / -

1

-

1

-

-

-

3

1

4

• / -

• / -

• / -

•

•

•

-

•

•

• / • / -

- / - / •

- / - / •

•

-

•

-

-

-

• / •

• / •

• / •

• / •

• / •

• / •

•

-

-

•

-

•

8

-

5

3

-

3

3

-

4

•

-

•

•

-

•

•

-

•

14

-

14

-

•

•

-

25

2

-

11

14

-

5

2

-

4

-

-

-

-

-

1

1

-

2

-

0,12

0,12

0,12

-

-

-

€ 3.089,-

€ 2.429,-

€ 1.889,-

## Overige koelapparatuur



<b>Uitvoering</b>	Side-by-side	
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd		
Roestvrij staal, glazen deur		
Antraciet, glazen deur	RS 295 355	
<b>Afmetingen</b>		
Afmetingen apparaat B x H x D	(cm)	91,2 x 175,6 x 72,1
Nismaat B x H x D	(cm)	-
Diepte inclusief muur afstand	(cm)	73,2
Leeg gewicht	(kg)	170
Maximaal laadgewicht	(kg)	177
Afmeting transportverpakking B X H x D	(cm)	98 x 189 x 84
<b>Type en configuratie</b>		
Koelen / vriezen / wijn	• / • / -	
vers koelen 0 °C / vers koelen < 0 °C / vers koelen	- / • / •	
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd / tafelmodel / vrijstaand	- / - / - / •	
Deurscharnier rechts / links / omwisselbaar	• / • / -	
Volledige panelen / deur panelen	• / -	
<b>Volume / energie-efficiëntie</b>		
Totale bruto inhoud / totale netto inhoud	(l)	636 / 541
- Netto inhoud koelzone	(l)	368
- Netto inhoud verskoelzone vrijwel 0 °C / verskoelen	(l)	26
- Netto inhoud vriezen	(l)	173
Energieklasse <sup>1</sup>	A++	
Dagelijks energiegebruik volgens DIN EN 153 <sup>2</sup>	(kWh/24h)	0.953
Jaarlijks energieverbruik volgens DIN EN 153 <sup>2</sup>	(kWh)	348
Dagelijks energiegebruik per 100 liter van de netto inhoud <sup>2</sup>	(kWh)	0.18
Geluid niveau	dB	42
Klimaatklasse	SN - T	
<b>Productkenmerken</b>		
Ijs- en waterdispenser met helder ijs / ijsblokjes / crushed ice / drinkwater	• / • / •	
Verskoelzones met vochtregeling	(No.)	1
Temperatuur / klimaatzones	(No.)	4
Temperatuuraanduiding binnen / buiten	- / •	
Temperatuur verstelbaar op de graad precies	•	
No-Frost technologie	•	
Automatische ontdooiing: koelen / verskoelen / vriezen	• / • / -	
Ontdooihulp in het diepvriescompartiment	•	
Actief koolfilter	•	
Vakantieschakeling	•	
Geluids- / visueel signaal bij storing	• / •	
Geluids- / visueel signaal of deurvergrendelingsindicator bij open deur	- / •	
Home Connect	-	
<b>Koelen / verskoelen</b>		
Snelkoelen	•	
Dynamische koudeluchtverdeling	•	
Niveaus in het interieur	(aantal)	5
Vakken / schuiven in de koelruimte	(aantal)	3
Deurleggers	(aantal)	6
Wijn- en champagnerek	•	
Glazen braadslede	-	
Eiervakjes	(aantal eieren)	20
<b>Vriezen</b>		
Snelvriezen	•	
Vriesvermogen	(kg / 24 uur)	12
Opslagtijd bij storing	(uren)	12
Vakken in binnenruimte	(aantal)	3
Bakken, containers en laden in binnenruimte	(aantal)	2
Deur rekken	(aantal)	4
Ijsblokjesbakjes	(aantal)	-
Vrieselementen	(aantal)	2
<b>Aansluiting</b>		
Totale aansluitwaarde	(kW)	0.19
Wateraansluiting aanvoer	•	
<b>Adviesprijs incl. BTW</b>		<b>€4.929,-</b>

• Standard. - Niet beschikbaar. ◦ Speciale accessoire.



Uitvoering		Koel-vriescombinatie	Koelkast	Koelkast
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd		RB 282 204	RT 282 203	RC 282 203
Roestvrij staal, glazen deur				
Aluminium, glazen deur				
<b>Afmetingen</b>				
Afmetingen apparaat B x H x D	(cm)	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5
Nismaat B x H x D	(cm)	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55
Leeg gewicht	(kg)	67	68	59
Maximaal laadgewicht	(kg)	73	74	65
Afmeting transportverpakking B X H x D	(cm)	62 x 184 x 62	62 x 184 x 64	61,5 x 185 x 63
<b>Type en configuratie</b>				
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd / tafelmodel / vrijstaand		• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -
Deurscharnier rechts / links / omwisselbaar		• / - / •	• / - / •	• / - / •
<b>Volume / energie-efficiëntie</b>				
Koelen / verskoelen / verskoelzone vrijwel 0°C / vriezen / wijn		• / • / - / • / -	• / • / - / - / -	• / • / - / - / -
Totale bruto inhoud / totale netto inhoud	(l)	276 / 272	289 / 287	321 / 319
- Netto inhoud koelzone	(l)	221	252	321
- Netto inhoud verskoelzone vrijwel 0°C / verskoelen	(l)	21	28	28
- Netto inhoud vriezen	(l)	61	35	-
Energieklasse		A++	A++	A++
Jaarlijks energieverbruik volgens DIN EN 153	(kWh)	226	211	116
Dagelijks energiegebruik per 100 liter van de netto inhoud	(kWh)	0,23	0,10	0,10
Klimaatklasse		SN - T	SN - ST	SN - T
<b>Productkenmerken</b>				
Ijs- en waterdispenser met helder ijs / ijsblokjes / crushed ice / drinkwater		- / - / -	- / - / -	- / - / -
Verskoelzones met vochtregeling	(aantal)	•	•	•
Koelzones met vochtregeling	(aantal)	-	-	-
Temperatuur / klimaatzones	(aantal)	3	1	1
Temperatuur aanduiding binnen / buiten		• / -	• / -	• / -
Temperatuur verstelbaar op de graad precies		•	•	•
No-Frost technologie		-	-	-
Automatische ontdooiing: koelen / verskoelen / vriezen		• / - / -	• / - / -	• / - / -
Ontdooihulp in het diepvriescompartiment		•	-	-
Actief koelfilter		-	•	•
Vakantieschakeling		•	-	-
Geluids- / visueel signaal bij storing		• / •	- / -	- / -
Geluids- / visueel signaal of deurvergrendelingsindicator bij open deur		• / •	- / •	- / •
<b>Koelen / verskoelen</b>				
Snelkoelen		-	-	•
Dynamische koudeluchtverdeling		•	•	•
Niveaus in het interieur	(aantal)	5	7	7
Vakken / schuiven in de koelruimte	(aantal)	2	2	2
Deurleggers	(aantal)	5	6	6
Wijn- en champagnerek		•	•	•
Glazen braadslede		-	•	•
Eiervakjes	(aantal eieren)	14	14	14
<b>Vriezen</b>				
Snelvriezen		•	•	-
Vriesvermogen	(kg / 24 uur)	11	-	-
Opslagtijd bij storing	(uren)	26	22	-
Vakken in binnenruimte	(aantal)	1	1	-
Bakken, containers en laden in binnenruimte	(aantal)	2	-	-
Ijsblokjesbakjes	(aantal)	1	1	-
Vrieselementen	(aantal)	-	-	-
<b>Aansluiting</b>				
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,09	0,09	0,09
Wateraansluiting aanvoer		-	-	-
Adviesprijs incl. BTW		€ 1.899,-	€ 1.719,-	€ 1.759,-

• Standaard. - Niet beschikbaar.

## Overige koelapparatuur



Uitvoering		Koel-vriescombinatie	Koelkast	Koel-vriescombinatie
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd		RT 242 203	RC 242 203	RT 222 102
<b>Afmetingen</b>				
Afmetingen apparaat B x H x D	(cm)	55,8 x 139,7 x 54,5	55,8 x 139,7 x 54,5	55,8 x 122,1 x 54,5
Nismaat B x H x D	(cm)	56 x 140 x 55	56 x 140 x 55	56 x 122,5 x 55
Leeg gewicht	(kg)	54	54	45
Maximaal laadgewicht	(kg)	59	59	49
<b>Type en configuratie</b>				
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd / tafelmodel / vrijstaand		• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -
Deurscharnier rechts / links / omwisselbaar		• / - / •	• / - / •	• / - / •
<b>Volume / energie-efficiëntie</b>				
Koelen / verskoelen / verskoelzone vrijwel 0°C / vriezen / wijn		• / • / • / • / -	• / • / • / - / -	• / • / • / • / -
Totale bruto inhoud / totale netto inhoud	(l)	217/207	230/224	182/172
- Netto inhoud koelzone	(l)	131	164	96
- Netto inhoud verskoelzone vrijwel 0°C / verskoelen	(l)	60	60	60
- Netto inhoud vriezen	(l)	16	-	16
Energieklasse		A++	A++	A++
Jaarlijks energieverbruik volgens DIN EN 153	(kWh)	197	124	184
Dagelijks energiegebruik per 100 liter van de netto inhoud	(kWh)	0,24	0,18	0,27
Klimaatklasse		SN - ST	SN - T	SN - ST
<b>Productkenmerken</b>				
Ijs- en waterdispenser met helder ijs / ijsblokjes / crushed ice / drinkwater		- / - / -	- / - / -	- / - / -
Verskoelzones met vochtregeling	(aantal)	1	1	1
Temperatuur / klimaatzones	(aantal)	4	3	3
Temperatuuraanduiding binnen / buiten		• / -	• / -	• / -
Temperatuur verstelbaar op de graad precies		•	•	•
Automatische ontdooiing: koelen / verskoelen / vriezen		• / • / -	• / • / -	• / • / -
Ontdooihulp in het diepvriescompartiment		•	-	•
Geluids- / visueel signaal bij storing		- / -	- / -	- / -
Geluids- / visueel signaal of deurvergrendelingsindicator bij open deur		• / -	- / -	• / -
<b>Koelen / verskoelen</b>				
Snelkoelen		•	-	•
Dynamische koudeluchtverdeling		•	•	•
Niveaus in het interieur	(aantal)	4	5	3
Vakken / schuiven in de koelruimte	(aantal)	2	2	3
Deurleggers	(aantal)	4	4	3
Wijn- en champagnerek		•	•	•
Glazen braadslede		•	•	•
Eiervakjes	(aantal eieren)	14	14	14
<b>Vriezen</b>				
Snelvriezen		•	-	•
Vriesvermogen	(kg / 24 uur)	2	-	2
Opslagtijd bij storing	(uren)	10	-	10
Vakken in binnenruimte	(aantal)	1	-	1
Bakken, containers en laden in binnenruimte	(aantal)	-	-	-
Ijsblokjesbakjes	(aantal)	1	-	1
Vrieselementen	(aantal)	-	-	-
<b>Aansluiting</b>				
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,09	0,09	0,09
<b>Adviesprijs incl. BTW</b>		€ 1.529,-	€ 1.579,-	€ 1.429,-

• Standaard. – Niet beschikbaar.



Koelkast	Koel-vriescombinatie	Koelkast	Koel-vriescombinatie	Koelkast	Vriezer
RC 222 101	RT 222 203	RC 222 203	RT 200 202	RC 200 202	RF 200 202
55,8 x 122,0 x 54,5	55,8 x 122,1 x 54,5	55,8 x 122,1 x 54,5	59,8 x 82 x 54,8	59,8 x 82 x 54,8	59,8 x 82 x 54,8
56 x 122,5 x 55	56 x 122,5 x 55	56 x 122,5 x 55	60 x 82 x 55	60 x 82 x 55	60 x 82 x 55
50	55	55	35	35	35
-	-	-	37	37	-
•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	-/-/•/-	-/-/•/-	-/-/•/-
•/-/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•
•/•/•/-/-	•/•/•/•/-	•/•/•/-/-	•/-/-/•/-	•/-/-/-/-	-/-/-/•/-
195/189	197/196	216/215	131/125	142/141	114/98
129	180	215	110	141	-
60	16	-	-	-	98
-	-	-	15	-	98
A++	A++	A++	A++	A++	A+
120	173	105	140	92	193
0,21	0,24	0,13	0,3	0,18	0,54
SN - T	SN - ST	SN - ST	SN - ST	SN - ST	SN - ST
-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-
1	•	•	-	-	-
2	2	1	2	1	1
•/-	•/-	•/-	-/-	-/-	•/-
•	•	•	-	-	-
•/•/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-
-	-	-	-	-	-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	•/•
-/-	-/•	-/•	-/-	-/-	-/-
-	-	•	-	-	-
•	•	•	•	•	-
4	5	6	3	4	-
2	•	•	1	1	-
3	4	4	5	5	-
•	•	•	-	-	-
-	•	•	-	-	-
14	14	14	7	7	-
-	•	-	•	-	•
-	2,5	-	2	-	12
-	12	-	12	-	24
-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	3
-	1	-	1	-	1
-	-	-	-	-	1
0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
€ 1.469,-	€ 1.189,-	€ 1.249,-	€ 1.139,-	€ 1.089,-	€ 1.129,-





Afwasautomaat 200 serie	Afwasautomaat 200 serie	Afwasautomaat 200 serie	Afwasautomaat 200 serie
Volledig integreerbaar	Volledig integreerbaar	Integreerbaar	Volledig integreerbaar
DF 261 165	DF 251 161	DI 261 112	DF 250 141
DF 260 165	DF 250 161	DI 260 112	
DF 261 166F			
DF 260 166F			
60	60	60	45
12/13 <sup>3</sup>	13 <sup>3</sup>	12/13 <sup>3</sup>	10
31'/34 <sup>2</sup>	30'/33 <sup>2</sup>	31'/34 <sup>2</sup>	30
A++	A++	A++	A+++
A	A	A	A
Standaard Eco 50°C	Standaard Eco 50°C	Standaard Eco 50°C	Standaard Eco 50°C
195	210	195	195
9,5	9,5	9,5	9,5
0,9	0,92	0,9	0,66
258	262	258	188
2.660	2.660	2.660	2.660
42	44	42	44
0,5/0,5	0,5/0,5	0,5/0,5	0,1/0,1
6 + 4	6 + 2	6 + 4	6 + 2
Auto 35°C – 45°C	Auto 65°C – 75°C	Auto 35°C – 45°C	Auto 35°C – 45°C
Auto 45°C – 65°C	Auto 45°C – 65°C	Auto 45°C – 65°C	Auto 45°C – 65°C
Auto 65°C – 75°C	Auto 35°C – 45°C	Auto 65°C – 75°C	Auto 65°C – 75°C
Standaard Eco 50°C	Standaard Eco 50°C	Standaard Eco 50°C	Standaard Eco 50°C
Snel 45°C	Snel 45°C	Snel 45°C	Snel 45°C
Voorspoelen	Voorspoelen	Voorspoelen	Voorspoelen
Intensief	Intensief	Intensief	Intensief
Power (59 min.)	Power (59 min.)	Power (59 min.)	Power (65 min.)
Halve belading		Halve belading	Halve belading
Extra Droog		Extra Droog	Extra Droog
-/•	-/•	-/•	•/-
•/•	•/•	•/•	•/•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
-	-	-	•
•	-/•	•	-
•	•	•	•
•/•	•/•	•/•	•/•
•	•	•	•
•	•	•	•
-	-	-	•
•	•	-	-
-/•	•	-/•	-/•
24 h	24 h	24 h	24 h
•	•	•	•
•	•	•	•
DA 041 160 <sup>6</sup>	DA 041 061 <sup>6</sup>	DA 041 160 <sup>6</sup>	•
•/-	-/-	•/-	-/-
6 / 8	2/4	6 / 8	3/4
4/2	2/0	4/2	1/1
•	•	•	•
•	•	•	•
•/•/-/•	•/•/-/•	•/•/-/•	•/•/-/•
•	•	•	-
•/•	•/•	•/•	•/•
2,4	2,4	2,4	2,4

DF 261 165 € 1.549.-  
 DF 260 165 € 1.489.-  
 DF 261 166F € 1.549.-  
 DF 260 166F € 1.489.-

DF 251 161 € 1.389.-  
 DF 250 161 € 1.339.-

DI 261 112 € 1.339.-  
 DI 260 112 € 1.289.-

DF 250 141 € 1.579.-











BSH Huishoudapparaten B.V.  
Postbus 259  
2130 AG Hoofddorp

Gaggenau Flagship Showroom  
inspiratiehuis 20|20  
Taurusavenue 36  
2132 LS Hoofddorp  
telefoon: 088 - 424 4031

[www.gaggenau.nl](http://www.gaggenau.nl)  
[infocentrum-gaggenau@bshg.com](mailto:infocentrum-gaggenau@bshg.com)