

Produktdatablad i henhold til "KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 65/2014"

Varemærke: Gaggenau
Modelidentifikation: CV492100
Årligt energiforbrug: 56,9 kWh/a
Energiklasse: A
Hydraulisk effektivitet: 29,7
Hydraulisk effektivitetsklasse: A
Belysningseffektivitet: - lux/Watt
Belysningseffektivitetsklasse: -
Fedtfiltreringseffektivitet: 94 %
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: B
Luftstrøm ved minimums- og maksimumshastighed under normal brug: 359,0 m³/h / 532 m³/h
Luftstrøm ved intensiv hastighed eller turboindstilling: 636 m³/h
Luftbåren, akustisk, A-vægtet lydeffektemission ved minimums- og maksimumshastighed under normal brug: 61 dB / 70 dB
Luftbåren, akustisk, A-vægtet lydeffektemission ved intensiv hastighed eller turboindstilling: 74 dB
Energiforbrug i slukket tilstand: - W
Energiforbrug i standbytilstand: 0,25 W

Oplysninger for emhætter til husholdningsbrug (EU) No. 66/2014

Modelidentifikation: CV492100
Årligt energiforbrug : 56,9 kWh/a
Tidsforøgelsesfaktor : 0,9
Hydraulisk effektivitet : 29,7
Energieffektivitetsindeks : 51,4
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt (BEP) : 370 m³/h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt : 497 Pa
Maksimal luftstrøm : 662 m³/h
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt : 173,7 W
Belysningssystemets nominelle effekt : - W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen : - lux
Målt energiforbrug i standbytilstand : 0,25 W
Målt energiforbrug i slukket tilstand : - W
Lydeffektniveau : 70 dB
Kort titel eller henvisning til de måle- eller beregningsmetoder, der anvendes til at fastslå, om produktet overholder ovenstående krav: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

Product information concerning the "COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 66/2014"

Antallet af kogezone og/eller -områder: 2						
Kogepladens energiforbrug beregnet pr. kg: 185 Wh/kg						
AIB	A	B	C	D	E	F
Opvarmningsteknologi (induktionskogezone og - kogeområder, strålingskogezone, massekogeplader)	Induktionsvarme	Induktionsvarme				
Dimension: For runde kogezone eller -områder: diameter på anvendeligt overfladeareal pr. elopvarmet kogezone, afrundet til nærmeste 5 mm (cm)	40,0 X 23,0	40,0 X 23,0				
Energiforbrug pr. kogezone eller - område beregnet pr. kg (Wh/kg)	185,0	185,0				
Oplysninger iflg EN 60350-2 (Elektro) / EN 30-2-1 (Gas)						