

Product fiche concerning the "COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 65/2014"

Varemerke: Gaggenau
Modellidentifikasjon: CV492100
Annual Energy Consumption: 56,9 kWh/a
Energiklasse: A
Fluid Dynamic Efficiency: 29,7
Fluid Dynamic Efficiency class: A
Lighting Efficiency: - lux/Watt
Lighting Efficiency class: -
Grease Filtering Efficiency: 94 %
Grease Filtering Efficiency class: B
Air flow at minimum / maximum speed in normal use: 359,0 m³/h / 532 m³/h
Air flow at intensive or boost setting: 636 m³/h
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at minimum / maximum speed in normal use: 61 dB / 70 dB
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at intensive or boost setting: 74 dB
Power Consumption in off mode: - W
Power Consumption in standby mode: 0,25 W

Opplysninger om avtrekkshetter til hushaldsbruk (EU) No. 66/2014

Modellidentifikasjon: CV492100
Årleg energiforbruk: 56,9 kWh/a
Tidsaukefaktor: 0,9
Fluiddynamisk effektivitet: 29,7
Energieffektivitetsindeks: 51,4
Målt luftmengd ved punktet for beste verknadsgrad: 370 m³/h
Målt lufttrykk ved punktet for beste verknadsgrad: 497 Pa
Høgste luftgjennomstrøyming: 662 m³/h
Målt elektrisk inngangseffekt ved punktet for beste verknadsgrad: 173,7 W
Nominell effekt til lysgjevingssystemet: - W
Gjennomsnittleg lysstyrke til lysgjevingssystemet over kokeflata: - lux
Målt energiforbruk i kviletilstand: 0,25 W
Målt energiforbruk i avslått tilstand: - W
Lydeffektnivå: 70 dB
Kort nemning for eller tilvising til dei måle- og utrekningsmetodane som er nytta til å fastslå at kriteria ovanfor er oppfylte: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

Product information concerning the "COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 66/2014"

Tal på kokesoner og/eller -område: 2						
Energiforbruk til kokeplata utrekna per kg: 185 Wh/kg						
AIB	A	B	C	D	E	F
Oppvarmingsteknologi (induksjonskokesoner og -område, strålingskokesoner, faste plater)	Induksjonsvarme	Induksjonsvarme				
Dimension: For sirkelforma kokesoner eller -område: diameter med nyttig overflateareal per elektrisk oppvarma kokesone, avrunda til nærmaste 5 mm (cm)	40,0 X 23,0	40,0 X 23,0				
Energiforbruk per kokesone eller -område utrekna per kg (Wh/kg)	185,0	185,0				
Information according EN 60350-2 (Electro) / EN 30-2-1 (Gas)						