

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: Gaggenau
Modellbeteckning: AC200160
Årlig energiförbrukning: 46,8 kWh/annum
Energiklass: A
Flödesdynamisk effektivitet: 30,4
Flödesdynamisk klass: A
Belysningseffektivitet: 111 lux/Watt
Belysningseffektivitetsklass: A
Fettfiltreringseffektivitet: 75 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: D
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 220,0 m³/h / 550,0 m³/h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 725 m³/h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 44 dB / 67 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 72 dB
Effektförbrukning i frånläge: 0,49 W
Effektförbrukning i standby-läge: - W

Information om köksfläktar (EU) No. 66/2014 (EU)

Modellbeteckning: AC200160
Årlig energiförbrukning : 46,8 kWh/annum
Tidsökningsfaktor : 0,9
Flödesdynamisk effektivitet : 30,4
Energieffektivitetsindex : 50,8
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt : 314,2 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt : 479 Pa
Maximalt luftflöde : 725 m³/h
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt : 137,7 W
Märkeffekt för belysningssystemet : 2,2 W
Genomsnittlig belysning över kokytan : 244 lux
Uppmätt effektförbrukning i standbyläge : - -
Uppmätt effektförbrukning i frånläge : - -
Ljudeffektnivå : 67 dB
Kort titel eller hänvisning till de mät- och beräkningsmetoder som används för att kontrollera överensstämmelsen med ovanstående krav: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564