

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: Gaggenau
Modellbeskrivning: AC200181
Årlig energiförbrukning: 30,3 kWh/a
Energiklass: A++
Flödesdynamisk effektivitet: 37,6
Flödesdynamisk klass: A
Belysningseffektivitet: 111 lux/Watt
Belysningseffektivitetsklass: A
Fettfiltreringseffektivitet: 75 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: D
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 210,0 m³/h / 575 m³/h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 775 m³/h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 46 dB / 64 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 70 dB
Effektförbrukning i frånläge: - W
Effektförbrukning i standby-läge: 0,49 W

Information om köksfläktar (EU) No. 66/2014

Modellbeskrivning: AC200181
Årlig energiförbrukning : 30,3 kWh/a
Tidsökningsfaktor : 0,6
Flödesdynamisk effektivitet : 37,6
Energieffektivitetsindex : 34,2
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt : 397 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt : 447 Pa
Maximalt luftflöde : 775 m³/h
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt : 131 W
Märkeffekt för belysningssystemet : 2,2 W
Genomsnittlig belysning över kokytan : 244 lux
Uppmätt effektförbrukning i standbyläge : 0,49 W
Uppmätt effektförbrukning i frånläge : - W
Ljudeffektnivå : 64 dB
Kort titel eller hänvisning till de mät- och beräkningsmetoder som används för att kontrollera överensstämmelsen med ovanstående krav: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564