

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: Gaggenau
Modellbeteckning: AC200190
Årlig energiförbrukning: 50,2 kWh/annum
Energiklass: A
Flödesdynamisk effektivitet: 32,2
Flödesdynamisk klass: A
Belysningseffektivitet: 121 lux/Watt
Belysningseffektivitetsklass: A
Fettfiltreringseffektivitet: 75 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: D
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 220,0 m ³ /h / 610,0 m ³ /h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 820 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 41 dB / 64 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 71 dB
Effektförbrukning i frånläge: 0,49 W
Effektförbrukning i standby-läge: - W

Information om köksfläktar (EU) No. 66/2014 (EU)

Modellbeteckning: AC200190
Årlig energiförbrukning : 50,2 kWh/annum
Tidsökningsfaktor : 0,8
Flödesdynamisk effektivitet : 32,2
Energieffektivitetsindex : 46,5
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt : 432,1 m ³ /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt : 447 Pa
Maximalt luftflöde : 820 m ³ /h
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt : 166,4 W
Märkeffekt för belysningsystemet : 2,2 W
Genomsnittlig belysning över kokytan : 266 lux
Uppmätt effektförbrukning i standbyläge : - -
Uppmätt effektförbrukning i frånläge : - -
Ljudeffektnivå : 64 dB
Kort titel eller hänvisning till de mät- och beräkningsmetoder som används för att kontrollera överensstämmelsen med ovanstående krav: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564