

## Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: Gaggenau
Modellbeteckning: AF200160
Årlig energiförbrukning: 37,7 kWh/annum
Energiklass: B
Flödesdynamisk effektivitet: 26,4
Flödesdynamisk klass: B
Belysningseffektivitet: 90 lux/Watt
Belysningseffektivitetsklass: A
Fettfiltreringseffektivitet: 88,5 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: B
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 195,0 m <sup>3</sup> /h / 379,3 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 698 m <sup>3</sup> /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 39 dB / 55 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 67 dB
Effektförbrukning i frånläge: - W
Effektförbrukning i standby-läge: 0,43 W

## Information om köksfläktar (EU) No. 66/2014 (EU)

Modellbeteckning: AF200160
Årlig energiförbrukning : 37,7 kWh/annum
Tidsökningsfaktor : 1
Flödesdynamisk effektivitet : 26,4
Energieffektivitetsindex : 55,3 {1}
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt : 323,7 m <sup>3</sup> /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt : 262 Pa
Maximalt luftflöde : 698 m <sup>3</sup> /h
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt : 89,2 W
Märkeffekt för belysningsystemet : 7,2 W
Genomsnittlig belysning över kokytan : 648 lux
Uppmätt effektförbrukning i standbyläge : 0,43 W
Uppmätt effektförbrukning i frånläge : - -
Ljudeffektnivå : 55 dB
Kort titel eller hänvisning till de mät- och beräkningsmetoder som används för att kontrollera överensstämmelsen med ovanstående krav: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564