

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: Gaggenau
Modellbeskrivning: CV492100
Årlig energiförbrukning: 56,9 kWh/a
Energiklass: A
Flödesdynamisk effektivitet: 29,7
Flödesdynamisk klass: A
Belysningseffektivitet: - lux/Watt
Belysningseffektivitetsklass: -
Fettfiltreringseffektivitet: 94 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: B
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 359,0 m³/h / 532 m³/h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 636 m³/h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 61 dB / 70 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 74 dB
Effektförbrukning i frånläge: - W
Effektförbrukning i standby-läge: 0,25 W

Information om köksfläktar (EU) No. 66/2014

Modellbeskrivning: CV492100
Årlig energiförbrukning : 56,9 kWh/a
Tidsökningsfaktor : 0,9
Flödesdynamisk effektivitet : 29,7
Energieffektivitetsindex : 51,4
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt : 370 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt : 497 Pa
Maximalt luftflöde : 662 m³/h
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt : 173,7 W
Märkeffekt för belysningssystemet : - W
Genomsnittlig belysning över kokytan : - lux
Uppmätt effektförbrukning i standbyläge : 0,25 W
Uppmätt effektförbrukning i frånläge : - W
Ljudeffektnivå : 70 dB
Kort titel eller hänvisning till de mät- och beräkningsmetoder som används för att kontrollera överensstämmelsen med ovanstående krav: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

Product information concerning the "COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 66/2014"

Antal kokzoner och/eller områden.: 2						
Hällens energiförbrukning beräknad per kg: 185 Wh/kg						
AIB	A	B	C	D	E	F
Värmeteknik (induktionszoner och -områden, strålningszoner, fasta kokplattor)	Induktionsledningselement					
Dimension: För cirkelformade kokzoner eller områden: diameter för användbart ytområde per elektriskt uppvärmd kokzon, avrundat till närmaste 5 mm (cm)	40,0 X 23,0	40,0 X 23,0				
Energiförbrukning per kokzon eller område beräknat per kg (Wh/kg)	185,0	185,0				
Information according EN 60350-2						