



Alternative farver
AI203102
Aluminiumlakeret
Bredde 100 cm
AI202102
Rustfrit stål
Bredde 100 cm

Produktvarianter
AI200102
Frithængende emhætte
Rustfrit stål
Bredde 100 cm
Aftræk/recirkulation
AI201102
Frithængende emhætte
Aluminiumlakeret
Bredde 100 cm
Aftræk/recirkulation
AI202102
Frithængende emhætte
Rustfrit stål
Bredde 100 cm
Uden motor
Benyttes med ekstern motor AR 400/401

AI203102
Frithængende emhætte
Aluminiumlakeret
Bredde 100 cm
Uden motor
Benyttes med ekstern motor AR 400/401

Klassisk Gaggenau-design
Til aftræk eller recirkulation
Lavt lydniveau og høj kapacitet

Effekt:
Maksimal udsugningseffekt og lydniveau afhænger af valg motor og korrekt montering

Udførelse:
3 elektroniske trin
Intensivtrin
Intervaludsugning
Efterløbsautomatik
Indikator for rengøring af fedtfilter
Metalfedtfilter, kan vaskes op i opvaskemaskinen
Halogenbelysning 4 x 20 Watt med Soft-Light, med lysdæmper

Monteringsanvisning:
Udregning af aftrækslængden se www.gaggenau.com: Rodun online
For maksimal kanallængde bruges Gaggenaus flade kanaler AD 8.. eller Naber System Compair Flow. Andre flade kanaler er ikke tilladt!
Ved installation af aftræksemhætte og ildsted med skorsten er det nødvendigt at bruge vindues-kontaktkobling
Recirkulation: Ved emhætter med meget høj sugekapacitet skal man ved recirkulation forvente en kraftig effektsænkning og et højere lydniveau
Vario-kogetoppe med stærk produktion af damp som f.eks. VR/VP/VF bør placeres midt under emhætten
Mindste højde over gasapparater 65 cm (mere end total effekt gas 12 kW) min. 70 cm
Minimumsafstand til elektriske produkter 60 cm
Udtræk i siden kan minimum placeres 48 cm fra underkanten af emhætten (midtterrør).
Stikdåsen placeres bag luftkanalen
For dele i aluminium: RAL 9006 hvid aluminium
De ovennævnte mål henholder sig til en afstand fra gulvet til underkanten af emhætten på 1,60 m.
Andre monteringshøjder omregnes: Bordpladehøjde + mindste afstand + emhætte med luftkanal

Tilslutninger
Tilslutningseffekt, i alt: 80 W
Ledning 1,5 m med Schuko-stik
Forbindelseskabel for emfang uden motor og den valgte motor, medfølger AR motorer

Egenskaber
Produktfamilie
Farve på skorsten
Typologi
Skorsten
Godkendelse af certifikater
CE, VDE
Længde på elledning (cm)
150
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D)
Højde på skorstenen (mm)
530-1290
Højde på produktet, uden skorsten (mm)
100
Mindste afstand til elkogezone
600
Mindste afstand til gasblus
650
Nettovægt (kg)
22,045
Kontroltype
elektronisk
Antal hastighedsindstillinger
Maksimalt udsugningsluft (m3/h)
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m3/h)
Maksimal udsugning ved recirkulation (m3/h)
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m³/h)
Antal lamper
4
Lydniveau (dB(A) re 1 pW)
Diameter af luftudtag (mm)
150
Fedtfiltermateriale
Vaskbart rustfrit stål
EAN-kode
4242006160357

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber
Tilslutningseffekt (W)
80
Strømstyrke (A)
Elementspænding (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50
Stiktype
Schukostik med jord
Installation
Island

skabt den 2019-11-09
Side 1

AI203102
Frithængende emhætte
Aluminiumlakeret
Bredde 100 cm
Uden motor
Benyttes med ekstern motor AR
400/401

skabt den 2019-11-09
Side 2

