



AR403121

Tilbehør

Installationstilbehør

motorenhed Serie 200

AR403121

- Kraftfuld motorenhed til kombination med motorløse bordemfang VL 040/041 serie 200
  - Kompakt og pladsbesparende installation i 10 cm højt sokkelområde
  - Effekt og lydniveau målt på trin 3/4:
  - Udsugning i henhold til EN 61591. Lydniveau og lydeffekt afhænger af den enkelte indbygningsform
  - Udsugning:
    - 764 / 908m<sup>3</sup>/t.
  - Effektniveauerne afhænger af den valgte motorenhed, se tabellen i Models and Dimensions
  - Kraftfuld motorenhed til kombination med motorløse bordemfang VL 040/041 serie 200
- Kompakt og pladsbesparende installation i 10 cm højt sokkelområde

#### Effekt:

Effekt og lydniveau målt på trin 3/4:  
Udsugning i henhold til EN 61591. Lydniveau og lydeffekt afhænger af den enkelte indbygningsform  
Udsugning:  
764 / 908m<sup>3</sup>/t.  
Effektniveauerne afhænger af den valgte motorenhed, se tabellen i Models and Dimensions

#### Udførelse

4 trin  
Metalkappe, zinkbelagt  
Rørforbindelser luftindtag: 1x 150 mm rund  
Rørledning trykside: 1x NW 150 fradkanal  
Beslag til montering i loftet eller på siden af skab medfølger

#### Planlægnings råd:

Motorenhed i kombination med motorløs bordemfang VL 040/041  
Installation i sokkelområde med udskæring til aftrækskanaler i skabets bund  
Tilslutning af 2x VL med en ventilationskanal (AD 754 048, AD 854 048)  
Ved installation af aftræksemhætte og ildsted med skorsten er det nødvendigt at bruge vindues-kontaktkobling

#### Tilslutninger

Motoreffekt 200 W  
Ledning på 1.8 m med stik  
Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

