



AR403122

AA400510:
Vindueskontakt

motorenhed Serie 400

AR403122

- Kraftfuld motorenhed til kombination med motorløse enheder i Serie 400
- Effektiv BLDC-teknikk
- Kompakt og pladsbesparende installation i 10 cm højt sokkelområde
- Luftydelse i henhold til EN 61591 - max. 875 m³/h.875 m³/h.
- Lydniveau er afhængig af indbygningssituationen
- Kraftfuld motorenhed til kombination med motorløse enheder i Serie 400

Effektiv BLDC-teknikk

Kompakt og pladsbesparende installation i 10 cm højt sokkelområde

Effekt:

Luftydelse i henhold til EN 61591 - max. 875 m³/h.875 m³/h.

Lydniveau er afhængig af indbygningssituationen

Effektniveauerne afhænger af den valgte motorenhed, se tabellen i Models and Dimensions

Udførelse

3 elektroniske trin og intensivtrin

Emhætte teknik med højeffektiv, børsteløs DC-motor (BLDC)

Metalkappe, zinkbelagt

Rørforbindelser luftindtag: 1x 150 mm rund

Rørledning trykside: 1x NW 150 fradkanal

Beslag til montering i loftet eller på siden af skab medfølger

Planlægnings råd:

Motorenhed i kombination med motorløse emhætter i Serie 400

Tilslutning til de respektive produkter via netværkskabel

Installation i sokkelområde med udskæring til aftrækskanaler i skabets bund

Ved installation af aftræksemhætte og ildsted med skorsten er det nødvendigt at bruge vindues-kontaktkobling

Tilslutninger

Tilslutningseffekt, i alt: 180 W

Ledning 1.8 m, skal tilsluttes

Netværkskabel 2 m

Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

