



Alternative farver
AW230190
rustfrit stål
Bredde 90 cm

Ekstra tilbehør
AA200110
1 aktivt kulfilter med stor kapacitet til at opfange mados som følge af den større overflade. Til recirkulationsmodul AA 200 812/816, AA010811/AA012811
AA200812
Modul til recirkulation, til CV 282. Inklusiv 1 aktivt kulfilter med meget effektiv lugtreduktion takket være en større overflade

Tilbehør for installation
AD200322
Luftkanalforlænger i ædelstål Længde: 1.000 mm
AD200392
Loftskrave til luftkanaler
Rustfrit stål

AW230190
Vægmonteret emfang serie 200
rustfrit stål
Bredde 90 cm
Aftræk/recirkulation
Leveres med kanal

Klassisk Gaggenau-design
Effektiv udsugning af mados
Energibesparende og lydsvag emhætte
Patenteret filterteknik med effektivt opfang af fedt
Kantventilationsemhætte med glat underside i stål, der er let at rengøre
Funktion til automatisk sensorstyret effektjustering afhængig af mængden af mados
Dæmpbart, neutralt hvidt LED-lys, ideel belysning af hele kogetoppen
Til aftræk eller recirkulation
Recirkuleringsmodul med aktivt kulfilter (ekstra tilbehør): Lydsvag og højeffektiv recirkulationsløsning (CleanAir-teknologi) med en udsugning, der svarer til aftræk, og med lange udskiftningsintervaller

Effekt:
Effektivitet og lydniveau er målt ved effektrrin 3/Intensive og ved disse normer:
Udsugning iflg. DIN EN 61591
Lydniveau iflg. EN 60704-3
Lydeffekt iflg. EN 60704-2-13
Reduktion af dårlig lugt til recirkulation i henhold til EN 61591
Avtræk:
610 / 810 m³/h.
66 / 72 dB (A) re 1 pW.
52 / 58 dB (A) re 20 µPa.
Recirculation:
450 / 530 m³/h.
70 / 74 dB (A) re 1 pW.
56 / 60 dB (A) re 20 µPa.
95 % lugtreducing (recirkulation)

Udførelse
3 elektroniske trin og 1 intensivtrin
Automatisk funktion med sensorstyret drift
Indikator for rengøring af fedtfilter
Patenteret kantsugsfilter, kan vaskes op i opvaskemaskinen
Neutral hvid LED-belysning (3600 k), dæmpbar
Belysningseffekt 3 x LED
Lysstyrke: 731 lx
Motorteknik med højeffektiv børstefri DC-motor
Luftstrømsoptimeret inderside for effektiv luftcirkulation
Enkelt monteringsystem for enkel installation og tilpasning

Forbrugsdata:
Energieffektivitetsklasse B på en skala fra A++ til E
Årligt energiforbrug 38.8 kWh
Ventilationseffektivitet, klasse A
Belysningseffektivitet, klasse A
Fedtfiltreringseffektivitet, klasse B
Lydstyrke ved min. hastighed 44 dB / maks. hastighed 66 dB

Monteringsanvisning:
Pakken inkluderer den todelte aftrækskanal med dimensioner fra 582 mm til 864 mm. Kanalen kan tilpasses til den enkelte indretning ved hjælp af den særlige luftkanalforlænger AD 200 322 eller ved at afkorte den nederste del af teleskopkanalen. Særlige kanaler fås på anmodning
Mindste højde over gasapparater 65 cm (mere end total effekt gas 12 kW min. 70 cm)

Egenskaber
Produktfamilie
Farve på skorsten
Typologi
Skorsten
Godkendelse af certifikater
australske standarder, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Længde på elledning (cm)
130
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D)
Højde på skorstenen (mm)
582-864
Højde på produktet, uden skorsten (mm)
90
Mindste afstand til elkogezone
550
Mindste afstand til gasblus
650
Nettovægt (kg)
23,013
Kontroltype
elektronisk
Antal hastighedsindstillinger
Maksimalt udsugningsluft (m3/h)
610
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m3/h)
530.0
Maksimal udsugning ved recirkulation (m3/h)
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m³/h)
810
Antal lamper
3
Lydniveau (dB(A) re 1 pW)
66
Diameter af luftudtag (mm)
120 / 150
Fedtfiltermateriale
Vaskbart rustfrit stål
EAN-kode
4242006234683

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber
Tilslutningseffekt (W)
275
Strømstyrke (A)
10
Elementspænding (V)
220-240
Frekvens (Hz)
60; 50
Stiktype
Schukostik med jord
Installation
Vægmonteret

skabt den 2020-02-19
Side 1

Minimumsafstand til elektriske produkter 55 cm
Recirkulationsmodulet med aktivt kulfilter kan monteres på den eksterne kanal eller teleskopkanalen
Ved installation af aftræksemhætte og ildsted med skorsten er det nødvendigt at bruge vindues-kontaktkobling
En-vejs-klap til beskyttelse mod kuldenedfald medfølger

Tilslutninger
Tilslutningseffekt, i alt: 275 W
Ledning 1,3 m med Schuko-stik
Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

AW230190
 Vægmonteret emfang serie 200
 rustfrit stål
 Bredde 90 cm
 Aftræk/recirkulation
 Leveres med kanal

skabt den 2020-02-19
 Side 2

