



BO221111
Ovne Serie 200
Heldækkende glasdør med stållook bag glasset
Bredde 60 cm
Venstrehængt låge

Pyrolyse
9 opvarmningsmetoder, deriblandt bagestens-funktion
Elektronisk temperaturstyring fra 50° C–300° C
Nettovolumen 76 liter
Energiklasse A

Betjening:
LCD display med mange muligheder og digitalur
Tidsindstillingsfunktioner: Kogetid, afbrydningstidspunkt, korte tidsindstillinger og stopur
Menu til indstillinger
Betjening ved hjælp af drejeknapper og touch taster

Udførelse:
Stik til bagesten
60 W halogenlampe fra oven
Emaljerede trådhylder på siden med 4 riller, pyrolysesikker
Sideåbnende dør åbner op til 180°

Sikkerhed:
Varmeisoleret dør med 4 lag glas
Børnesikring
Feriesikring (sikkerhedsafbryder)
Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:
Pyrolyse
Gaggenau emalje
Ægte katalysator til rensning af luft ved brug

Monteringsanvisning:
Ovnlåge kan ikke vendes
Apparatets front stikker 47 mm ud fra åbningen i køkkenskabet
Den ydre kant af dørhåndtaget stikker 94 mm ud fra åbningen i køkkenskabet
Tag hensyn til fremspringet, inklusive dørhåndtaget, ved indbygning af skuffer ved siden af apparatet
Tag hensyn til dørens åbningsvinkel på 90° ved indbygning i et hjørne
For at opnå installationsdybden på 550 mm, skal tilslutningskablet følge den skrå kant nederst til højre på skabet
Stikkontakten skal placeres udenfor nichen

Tilslutninger
Energiklasse A
I alt: 3,7 kW
Leveres uden ledning

Egenskaber
Farve / Materiale
rustfrit stål
Installation
Indbygning
Integreret rengøringsssystem
Pyrolytisk
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D)
Produktmål, mm
595 x 590 x 547
Dimension af pakket produkt (mm)
780 x 760 x 680
Kontrolpanelmateriale
uden blændestykke
Dørmateriale
Glas
Nettovægt (kg)
55,372
Anvendelig volumen (af hulrum)
Tilberedningsmetode
Bagestensfunktion, Over-/undervarme, Overvarme, Stor grill, Undervarme, Varmluft, Varmluft/impulsgrill, Varmluft og 1/1 undervarme, Øko
Ovnrumsmateriale
Emaljeret
Temperaturkontrol
elektronisk
Antal indvendige lamper
1
Godkendelse af certifikater
CE, VDE
Længde på elledning (cm)
EAN-kode
4242006170776

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber
Antal hulrum - (2010/30/EF)
1
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF)
Tilslutningseffekt (W)
Strømstyrke (A)
Elementspænding (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50; 60
Stiktype
fast tilslutning, uden stik
skabt den 2019-10-25
Side 1

Alternative farver

BO221111
Heldækkende glasdør med stållook bag glasset
Bredde 60 cm
BO221131
Heldækkende glasdør med aluminiumslook bag glasset
Bredde 60 cm

Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade, pyrolyse.
1 x Glaspande.
1 x Grillrist.

Ekstra tilbehør

BA056133
Bagesten
BS020002
Pizza spartel, 2 stk.
GN340230
Gastronorm-stegegryde i støbt aluminium

Produktvarianter

BO220111
Ovne Serie 200
Heldækkende glasdør med stållook bag glasset
Bredde 60 cm
Højrehængt låge
BO220131
Ovne Serie 200
Heldækkende glasdør med aluminiumslook bag glasset
Bredde 60 cm
Højrehængt låge
BO221131
Ovne Serie 200
Heldækkende glasdør med aluminiumslook bag glasset
Bredde 60 cm
Venstrehængt låge

BO221111
Ovne Serie 200
Heldækkende glasdør med stållook
bag glasset
Bredde 60 cm
Venstrehængt låge
skapt den 2019-10-25
Side 2

