



BO250111
Ovne Serie 200
Heldækkende glasdør med stål bag glasset
Bredde 60 cm
Højrehængt låge

Pyrolyse
12 opvarmningsmetoder, med stegetermometer og bagestensfunktion
Elektronisk temperaturstyring fra 30 °C - 300 °C
Nettovolumen 76 liter
Energiklasse A

Betjening:
LCD display med mange muligheder og digitalur
Tidsindstillingsfunktioner: Kogetid, afbrydningstidspunkt, korte tidsindstillinger, stopur og lange tidsindstillinger
Menu til indstillinger
Visning af aktual temperatur
Super-Quick opvarmning
Betjening ved hjælp af drejeknapper og touch taster

Udførelse:
Stegetermometer med automatisk slukning
Stik til bagesten
Stegegyde/Roaster funktion
60 W halogenlampe fra oven
10 W halogenlampe fra siden
Emaljerede trådhylder på siden med 4 riller, pyrolysesikker
Sideåbnende dør åbner op til 180°

Sikkerhed:
Varmeisoleret dør med 4 lag glas
Børnesikring
Feriesikring (sikkerhedsafbryder)
Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:
Pyrolyse
Gaggenau emalje
Ægte katalysator til rensning af luft ved brug

Monteringsanvisning:
Ovnlåge kan ikke vendes
Apparatets front stikker 47 mm ud fra åbningen i køkkenskabet
Den ydre kant af dørhåndtaget stikker 94 mm ud fra åbningen i køkkenskabet
Tag hensyn til fremspringet, inklusive dørhåndtaget, ved indbygning af skuffer ved siden af apparatet
Tag hensyn til dørens åbningsvinkel på 90° ved indbygning i et hjørne
For at opnå installationsdybden på 550 mm, skal tilslutningskablet følge den skrå kant nederst til højre på skabet
Stikkontaktten skal placeres udenfor nichen

Tilslutninger
Energiklasse A
I alt: 3,7 kW
Leveres uden ledning

Egenskaber
Farve / Materiale
rustfrit stål
Installation
Indbygning
Integreret rengøringsystem
Pyrolytisk
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D)
Produktmål, mm
595 x 590 x 547
Dimension af pakket produkt (mm)
780 x 760 x 680
Kontrolpanelmateriale
uden blændestykke
Dørmateriale
Rustfrit stål bag glas
Nettovægt (kg)
59,709
Anvendelig volumen (af hulrum)
Tilberedningsmetode
Bagestensfunktion, Kogetrin, Optøning, Over-/undervarme, Overvarme, Stegefunktion lukket stegefad, Stor grill, Undervarme, Varmluft, Varmluft/impulsgrill, Varmluft og 1/1 undervarme, Øko
Ovnrumsmateriale
Emaljeret
Temperaturkontrol
elektronisk
Antal indvendige lamper
2
Godkendelse af certifikater
CE, VDE
Længde på elledning (cm)
EAN-kode
4242006170875

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber
Antal hulrum - (2010/30/EF)
1
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF)
Tilslutningseffekt (W)
Strømstyrke (A)
Elementspænding (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50
Stiktype
fast tilslutning, uden stik
skabt den 2019-10-25
Side 1

Alternative farver

BO250111
Heldækkende glasdør med stål bag glasset
Bredde 60 cm
BO250131
Heldækkende glasdør med aluminium bag glasset
Bredde 60 cm

Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade, pyrolyse.
1 x Glaspande.
1 x Grillrist.
1 x Stegetermometer.

Ekstra tilbehør

BA056133
Bagesten
BS020002
Pizza spartel, 2 stk.
GN340230
Gastronorm-stegegyde i støbt aluminium

Produktvarianter

BO250131
Ovne Serie 200
Heldækkende glasdør med aluminium bag glasset
Bredde 60 cm
Højrehængt låge
BO251111
Ovne Serie 200
Heldækkende glasdør med stål bag glasset
Bredde 60 cm
Venstrehængt låge
BO251131
Ovne Serie 200
Heldækkende glasdør med aluminium bag glasset
Bredde 60 cm
Venstrehængt låge

BO250111
Ovne Serie 200
Heldækkende glasdør med stål bag
glas
Bredde 60 cm
Højrehængt låge
skapt den 2019-10-25
Side 2

