



Alternative farver

BO271111
Heldækkende glasdør med stål bag
glasset
Bredde 60 cm

Medfølgende tilbehør

2 x Emaljeret bageplade.
pyrolyse.
1 x Roterende grillspyd.
1 x Glaspande.
1 x Grillrist.
1 x Bradepande med rist.
1 x Stegetermometer.

Ekstra tilbehør

BA056133
Bagesten
BS020002
Pizza spartel, 2 stk.
GN340230
Gastronorm-stegegryde i støbt
aluminium

Produktvarianter

BO270111
Ovne Serie 200
Heldækkende glasdør med stål bag
glasset
Bredde 60 cm
Højrehængt låge

BO271111
Ovne Serie 200
Heldækkende glasdør med stål bag
glasset
Bredde 60 cm
Venstrehængt låge

Pyrolyse
17 opvarmningsmetoder, med
stegetermometer, grillspyd og
bagestens-funktion
Elektronisk temperaturstyring fra 30
°C - 300 °C
Nettovolumen 76 liter
Energiklasse A

Betjening:
LCD display med mange muligheder og
digitalur
Tidsindstillingsfunktioner: Kogetid,
afbrydningstidspunkt, korte
tidsindstillinger, stopur og lange
tidsindstillinger
Menu til indstillinger
Visning af aktuel temperatur
Super-Quick opvarmning
Gem op til 6 opskrifter i hukommelsen
Betjening ved hjælp af drejeknapper og
touch taster

Udførelse:
Stegetermometer med automatisk
slukning
Roterende grillspyd
Stik til bagesten
Stegegryde/Roaster funktion
60 W halogenlampe fra oven
2 x 10 W halogenlampe fra siden
Emaljerede trådhylder på siden med 4
riller, pyrolysesikker
Sideåbnende dør åbner op til 180°

Sikkerhed:
Varmeisoleret dør med 4 lag glas
Børnesikring
Feriesikring (sikkerhedsafbryder)
Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:
Pyrolyse
Gaggenau emalje
Ægte katalysator til rensning af luft ved
brug

Monteringsanvisning:
Ovnlåge kan ikke vendes
Apparatets front stikker 47 mm ud fra
åbningen i køkkenskabet
Den ydre kant af dørhåndtaget stikker
94 mm ud fra åbningen i køkkenskabet
Tag hensyn til fremspringet, inklusive
dørhåndtaget, ved indbygning af
skuffer ved siden af apparatet
Tag hensyn til dørens åbningsvinkel på
90° ved indbygning i et hjørne
For at opnå installationsdybden på 550
mm, skal tilslutningskablet følge den
skrå kant nederst til højre på skabet
Stikkontakten skal placeres udenfor
nichen

Tilslutninger
Energiklasse A
I alt: 3,7 kW
Leveres uden ledning

Egenskaber
Farve / Materiale
rustfrit stål
Installation
Indbygning
Integreret rengøringssystem
Pyrolytisk
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x
D)
Produktmål, mm
595 x 590 x 547
Dimension af pakket produkt (mm)
780 x 760 x 680
Kontrolpanelmateriale
uden blændestykke
Dørmateriale
Rustfrit stål bag glas
Nettovægt (kg)
65,169
Anvendelig volumen (af hulrum)
Tilberedningsmetode
Bagestensfunktion, holde varm,
Kogetrin, Lille grill, Optøning, Over-/
undervarme, Over- og 1/3 - undervarme,
Overvarme, Stegefunktion lukket
stegefad, Stor grill, Undervarme,
Undervarme og 1/3 overvarme,
Varmluft, Varmluft/impulsgrill, Varmluft
og 1/1 undervarme, Varmluft og 1/3
undervarme, Øko
Ovnrumsmateriale
Emaljeret
Temperaturkontrol
elektronisk
Antal indvendige lamper
3
Godkendelse af certifikater
CE, VDE
Længde på elledning (cm)
EAN-kode
4242006171032

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber
Antal hulrum - (2010/30/EF)
1
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/
EC)
Energy consumption per cycle
conventional (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle
conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced
air convection (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle
forced air convection (2010/30/EC)
Energieffektivitetsindeks - NY
(2010/30/EF)
Tilslutningseffekt (W)
Strømstyrke (A)
Elementspænding (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50
Stiktype
fast tilslutning, uden stik
skapt den 2019-10-26
Side 1

BO271111
Ovne Serie 200
Heldækkende glasdør med stål bag
glasset
Bredde 60 cm
Venstrehængt låge
skabt den 2019-10-26
Side 2

