



Alternative farver

BO451111
Heldækkende glasdør med stål bag
glasset
Bredde 60 cm

Medfølgende tilbehør

1 x Emailjeret bageplade.
pyrolyse.
1 x Glaspande.
1 x Grillrist.
1 x Stegetermometer.

Ekstra tilbehør

BA016105
Etageudtræk
BA026115
Bageplade, emailjeret
BA036105
Grillrist, forkromet
BA046115
Glasbakke
BA056115
Varmelegeme for bagesten og
Gastronorm stegegryde
BA056133
Bagesten
BA226105
Bradepande, emailjeret
BS020002
Pizza spartel, 2 stk.
GN340230
Gastronorm-stegegryde i støbt
aluminium

BO451111
Ovn serie 400
Heldækkende glasdør med stål bag
glasset
Bredde 60 cm
Betjening øverst

Grebsløs dør/automatisk døråbning
Pyrolyse
13 opvarmningsmetoder, med
stegetermometer og bagestensfunktion
TFT-touch-display
Panelfrit produkt med styringsmodul på
overfladen
Elektronisk temperaturkontrol fra 30 °C
- 300 °C
Nettovolumen 76 liter

Opvarmningsmetoder

Varmluft
Eco-varmluft
Overvarme + undervarme
Overvarme
Undervarme
Varmluft + undervarme
Fuldt dækkende grill + varmluft
Fuldt dækkende grill
Kompakt grill
Bagestensfunktion
Stegegrydefunktion
Hævning
Optøning

Betjening:

Automatisk døråbning
Betjening med drejeknap og TFT touch
display
Klartekstdisplay med 52 sprog
Mulighed for at gemme individuelle
opskrifter (inkl. stegetermometer)
Informationsknap med
brugervejledning
Sideåbnende dør åbner op til 180°

Udførelse

Stegetermometer med automatisk
slukning
Stik til bagesten
Visning af aktuell temperatur
Lynopvarmning
Timerfunktioner: tilberedningstid,
tilberedningstid færdig, langtidstimer
60 W halogenlampe fra oven
10 W halogenlampe fra siden
Emailjerede riste i siderne med 4
indsætningsniveauer, pyrolysesikker

Sikkerhed

Varmeisoleret dør med 4 lag glas
Børnesikring
Sikkerhedsfrakobling
Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:

Pyrolyse
Gaggenau emailje
Katalysator til rengøring af ovnlufften

Monteringsanvisning:

Ovnlåge kan ikke vendes
Dørfrontens overflade strækker sig 47
mm fra skabskorpus
Hvis håndtaget (tilvalg) eftermonteres,
stikker håndtaget yderkant 94 mm ud
fra skabskorpus
Tag højde for den opragende front, inkl.
håndtaget, ved planlægning af åbning
af skuffer ved siden af produktet
Tag hensyn til dørens åbningsvinkel på
90° ved indbygning i et hjørne
For at opnå 550 mm indbygningsdybde
skal tilslutningskablet følge det
nederste højre affasede kabinethjørne
Tilslutningsdåsen skal planlægges
til placeringen uden for
indbygningsnichen

Tilslutninger


I alt: 3.7 kW
Leveres uden ledning

Egenskaber
Farve / Materiale
rustfrit stål
Installation
Indbygning
Integreret rengøringssystem
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x
D)
590-590 x 560-560 x 550
Produktmål, mm
595 x 590 x 547
Dimension af pakket produkt (mm)
780 x 760 x 680
Kontrolpanelmateriale
Dørmateriale
Rustfrit stål bag glas
Nettovægt (kg)
55,952
Anvendelig volumen (af hulrum)
76
Tilberedningsmetode
Bagestensfunktion, Kogetrin, Lille
grill, Optøning, Over-/undervarme,
Overvarme, Roaster function, Stor
grill, Undervarme, Varmluft, Varmluft/
impulsgrill, Varmluft Øko
Ovnrumsmateriale
Temperaturkontrol
elektronisk
Antal indvendige lamper
2
Godkendelse af certifikater
australske standarder, CCC, CE, China,
China ROHS 20, Eurasian, G-Mark,
Ukraine, VDE
Længde på elledning (cm)
EAN-kode
4242006242336
Antal hulrum - (2010/30/EF)
1
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/
EC)
A
Energy consumption per cycle
conventional (2010/30/EC)
1,25
Energy consumption gas oven per cycle
conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced
air convection (2010/30/EC)
0,83
Energy consumption gas oven per cycle
forced air convection (2010/30/EC)
Energieffektivitetsindeks - NY
(2010/30/EF)
95,4
Tilslutningseffekt (W)
3700
Strømstyrke (A)
16
Elementspænding (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50
Stiktype
3, uden stik


Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

skabt den 2021-02-11
Side 1


BO451111
Ovn serie 400
Heldækkende glasdør med stål bag
glasset
Bredde 60 cm
Betjening øverst
skabt den 2021-02-11
Side 2



Areal af luftåbninger ved lågekanter oppe/nede



Indbygning ved siden af hinanden



Lufttværsnit på lågekanter

