



Alternative farver
BOP210131
Hel glasdør i Gaggenau Sølv
Bredde 60 cm
BOP210101
Hel glasdør i Gaggenau Antracit
Bredde 60 cm
BOP210111
Hel glasdør i Gaggenau Metallic
Bredde 60 cm

Medfølgende tilbehør
1 x Emaljeret bageplade. pyrolyse.
1 x Grillrist.
1 x Bradepande.

Ekstra tilbehør
BA036102
Grillrist, forkromet
BA046115
Glasbakke
BA056115
Varmelegeme for bagesten og Gastronorm stegegryde
BA056130
Bagesten
BA216102
Teleskopudtræk, fire niveauer
BA226102
Bradepande, emaljeret
BA226112
Bageplade, emaljeret
BS020002
Pizza spartel, 2 stk.

Produktvarianter
BOP211131
Ovn serie 200
Hel glasdør i Gaggenau Sølv
Bredde 60 cm
Venstrehængt låge

BOP210131
Ovn serie 200
Hel glasdør i Gaggenau Sølv
Bredde 60 cm
Højrehængt låge

Planmontering
9 opvarmningsmetoder, med bagestensfunktion
TFT-touch-display
Panelfrit produkt med styringsmodul på overfladen
Elektronisk temperaturkontrol fra 50 °C - 300 °C
Nettovolumen 76 liter
Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D

Opvarmningsmetoder
Varmluft
Eco-varmluft
Overvarme + undervarme
Overvarme
Undervarme
Varmluft + undervarme
Fuldt dækkende grill + varmluft
Fuldt dækkende grill
Bagestensfunktion

Betjening:
Betjening med drejeknap og TFT touch display
Klartekstdisplay med 52 sprog
Mulighed for at gemme individuelle opskrifter
Informationsknap med brugervejledning
Sidehængt dør, åbner op til 110 °

Udførelse
Stik til bagesten
Visning af aktuell temperatur
Lynopvarmning
Timerfunktioner: tilberedningstid, tilberedningstid færdig, langtidstimer
60 W halogenlampe fra oven
Udtagelige trådhylder til placeringer i 4 niveauer

Sikkerhed
Varmeisoleret dør med tredobbelt glas
Børnesikring
Sikkerhedsfrakobling
Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:
Gaggenau emalje
Katalysator til rengøring af ovnlufte

Monteringsanvisning:
Ovnlåge kan ikke vendes
Dørfrontens flade på produktet strækker sig 21 mm fra skabskorp
Håndtagets yderkant stikker 72 mm ud fra skabskorp
Nødvendig sideåbning mellem produkt dør og skabsfront er min. 5 mm
Tag hensyn til fremspringet, inklusive dørhåndtaget, ved indbygning af skuffer ved siden af apparatet
Ved planlægning af en hjørneløsning skal der tages højde for åbningsvinklen på 110 °
Ved installation under kogetoppe:
Afstand mellem kogetoppens underside og ovnrums overkant:
min. 15 mm. Der skal tages højde for monteringsanvisninger for kogetoppe (især med hensyn til lufttilførsel, gas/ elektrisk tilslutning)
For at opnå 550 mm indbygningsdybde skal tilslutningskablet følge det affasede kabinethjørne
Tilslutningsdåsen skal planlægges til placeringen uden for indbygningsnichen

Tilslutninger
I alt: 3,7 kW
Leveres uden ledning

Egenskaber
Farve / Materiale
aluminium
Installation
Indbygning
Integreret rengøringssystem
Nej
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D)
590-590 x 560-560 x 550
Produktmål, mm
595 x 590 x 547
Dimension af pakket produkt (mm)
780 x 760 x 680
Kontrolpanelmateriale
uden blændestykke
Dørmateriale
Glas
Nettovægt (kg)
51,321
Anvendelig volumen (af hulrum)
76
Tilberedningsmetode
Bagestensfunktion, Over-/undervarme, Overvarme, Stor grill, Undervarme, Varmluft, Varmluft/impulsgrill, Varmluft og 1/1 undervarme, Varmluft Øko
Ovnrumsmateriale
Emaljeret
Temperaturkontrol
elektronisk
Antal indvendige lamper
1
Godkendelse af certifikater
australske standarder, CE, Eurasian, G- Mark, Ukraine, VDE
Længde på elledning (cm)
EAN-kode
4242006242817

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber
Antal hulrum - (2010/30/EF)
1
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/ EC)
A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
1,25
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,83
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF)
95,4
Tilslutningseffekt (W)
3700
Strømstyrke (A)
16
Elementspænding (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50; 60
Stiktype
fast tilslutning, uden stik
skabt den 2019-10-23
Side 1

BOP210131
Ovn serie 200
Hel glasdør i Gaggenau Sølv
Bredde 60 cm
Højrehængt låge
skabt den 2019-10-23
Side 2

