



BOP211101

Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade
pyrolyse
1 x Grillrist
1 x Bradepande

Tilbehør

BA036102:

Grillrist til ovne BOP 21.

BA046115:

Glasbradepande til 60 cm ovne

BA056115:

Varmelegeme til 60 cm BO/P ovne

BA056130:

Bagesten til BOP 21.

BA216102:

Teleskopudtræk for 60 cm ovn BOP 21.

BA226102:

Bradepande 37 mm dyb

BA226112:

Bageplade, 24 mm dyb, til BOP 21.

BS020002:

Pizza spartler, sæt med 2 stk.

Tilbehør

Built-in oven 200 series

60 x 60 cm, door hinge: left, Gaggenau

Anthracite

BOP211101

Planmontering

9 opvarmningsmetoder, med bagestensfunktion

TFT-touch-display

Panelfrit produkt med styringsmodul på overfladen

Elektronisk temperaturkontrol fra 50 °C - 300 °C

Nettovolumen 76 liter

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D

Opvarmningsmetoder

Varmluft Eco-varmluft Overvarme + undervarme

Overvarme Undervarme Varmluft + undervarme

Fuldt dækkende grill + varmluft Fuldt dækkende grill Bagestensfunktion

Betjening:

Betjening med drejeknap og TFT touch display

Klartekstdisplay med 52 sprog

Mulighed for at gemme individuelle opskrifter

Informationsknap med brugervejledning

Sidehængt dør, åbner op til 110 °

Udførelse

Stik til bagesten

Visning af aktuell temperatur

Lynopvarmning

Timerfunktioner: tilberedningstid,

tilberedningstid færdig, langtidstimer

60 W halogenlampe fra oven

Udtagelige trådhylder til placeringer i 4 niveauer

Sikkerhed

Varmeisoleret dør med tredobbelt glas

Børnesikring

Sikkerhedsfrakobling

Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:

Gaggenau emalje

Katalysator til rengøring af ovnluften

Monteringsanvisning:

Ovnlåge kan ikke vendes

Dørfrontens flade på produktet strækker sig 21 mm fra skabskorp

Håndtagets yderkant stikker 72 mm ud fra skabskorp

Nødvendig sideåbning mellem produkt dør og skabsfront er min. 5 mm

Tag hensyn til fremspringet, inklusive dørhåndtaget, ved indbygning af skuffer ved siden af apparatet

Ved planlægning af en hjørneløsning skal der tages højde for åbningsvinklen på 110°

Ved installation under kogetoppe: Afstand mellem kogetoppens underside og ovnrummets overkant: min. 15 mm. Der skal tages højde for monteringsanvisninger for kogetoppe (især med hensyn til lufttilførsel, gas/elektrisk tilslutning)

For at opnå 550 mm indbygningsdybde skal tilslutningskablet følge det affasede kabinethjørne

Tilslutningsdåsen skal planlægges til placeringen uden for indbygningsnichen

Tilslutninger

I alt: 3.7 kW

Leveres uden ledning

