



Alternative farver

BOP220101
Hel glasdør i Gaggenau Antracit
Bredde 60 cm
BOP220111
Hel glasdør i Gaggenau Metallic
Bredde 60 cm
BOP220131
Hel glasdør i Gaggenau Sølv
Bredde 60 cm

Medfølgende tilbehør

1 x Emailjeret bageplade. pyrolyse.
1 x Glaspande.
1 x Grillrist.

Ekstra tilbehør

BA016105
Etageudtræk
BA026115
Bageplade, emailjeret
BA036105
Grillrist, forkromet
BA046115
Glasbakke
BA056115
Varmelegeme for bagesten og
Gastronorm stegegryde
BA056133
Bagesten
BA226105
Bradepande, emailjeret
BS020002
Pizza spartel, 2 stk.
GN340230
Gastronorm-stegegryde i støbt aluminium

Produktvarianter

BOP221101
Ovn serie 200
Hel glasdør i Gaggenau Antracit
Bredde 60 cm
Venstrehængt låge

BOP220101
Ovn serie 200
Hel glasdør i Gaggenau Antracit
Bredde 60 cm
Højrehængt låge

Planmontering
Pyrolyse
9 opvarmningsmetoder, med bagestensfunktion
TFT-touch-display
Panelfrit produkt med styringsmodul på overfladen
Elektronisk temperaturkontrol fra 50 °C - 300 °C
Nettovolumen 76 liter
Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D

Opvarmningsmetoder

Varmluft
Eco-varmluft
Overvarme + undervarme
Overvarme
Undervarme
Varmluft + undervarme
Fuldt dækkende grill + varmluft
Fuldt dækkende grill
Bagestensfunktion

Betjening:

Betjening med drejeknap og TFT touch display
Klartekstdisplay med 52 sprog
Mulighed for at gemme individuelle opskrifter
Informationsknap med brugervejledning
Sidehængt dør, åbner op til 110 °

Udførelse

Stik til bagesten
Visning af aktuell temperatur
Lynopvarmning
Timerfunktioner: tilberedningstid, tilberedningstid færdig, langtidstimer
60 W halogenlampe fra oven
Emailjerede riste i siderne med 4 indsætningsniveauer, pyrolysesikker

Sikkerhed

Varmeisoleret dør med femdobbel glas
Børnesikring
Sikkerhedsfrakobling
Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:

Pyrolyse
Gaggenau emailje
Katalysator til rengøring af ovnlufte

Monteringsanvisning:

Ovnlåge kan ikke vendes
Dørfrontens flade på produktet strækker sig 21 mm fra skabskorpus
Håndtagets yderkant sticker 72 mm ud fra skabskorpus
Nødvendig sideåbning mellem produkt dør og skabsfront er min. 5 mm
Tag hensyn til fremspringet, inklusive dørhåndtaget, ved indbygning af skuffer ved siden af apparatet
Ved planlægning af en hjørneløsning skal der tages højde for åbningsvinklen på 110 °
Ved installation under kogetoppe: Afstand mellem kogetoppens underside og ovnrummets overkant: min. 15 mm. Der skal tages højde for monteringsanvisninger for kogetoppe (især med hensyn til lufttilførsel, gas/elektrisk tilslutning)
For at opnå 550 mm indbygningsdybde skal tilslutningskablet følge det affasede kabinethjørne
Tilslutningsdåsen skal planlægges til placeringen uden for indbygningsnichen

Tilslutninger

I alt: 3,7 kW
Leveres uden ledning

Egenskaber
Farve / Materiale
antracit
Installation
Indbygning
Integreret rengøringssystem
Pyrolytisk
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D)
590-590 x 560-560 x 550
Produktmål, mm
595 x 590 x 547
Dimension af pakket produkt (mm)
780 x 760 x 680
Kontrolpanelmateriale
uden blændestykke
Dørmateriale
Glas
Nettovægt (kg)
55,283
Anvendelig volumen (af hulrum)
76
Tilberedningsmetode
Bagestensfunktion, Over-/undervarme, Overvarme, Stor grill, Undervarme, Varmluft, Varmluft/impulsgrill, Varmluft og 1/1 undervarme, Varmluft Øko
Ovnrumsmateriale
Emailjeret
Temperaturkontrol
elektronisk
Antal indvendige lamper
1
Godkendelse af certifikater
australske standarder, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, Ukraine, VDE
Længde på elledning (cm)
EAN-kode
4242006242688

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

Antal hulrum - (2010/30/EF)
1
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC)
A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
1,25
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,83
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF)
95,4
Tilslutningseffekt (W)
3700
Strømstyrke (A)
16
Elementspænding (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50
Stiktype
fast tilslutning, uden stik
skabt den 2019-10-31
Side 1



BOP220101
Ovn serie 200
Hel glasdør i Gaggenau Antracit
Bredde 60 cm
Højrehængt låge
skapt den 2019-10-31
Side 2

