



Alternative farver

BOP220111
Hel glasdør i Gaggenau Metallic
Bredde 60 cm

Ekstra tilbehør

BA016105
Etageudtræk
BA026115
Bageplade, emaljeret
BA036105
Grillrist, forkromet
BA046115
Glasbakke
BA056115
Varmelegeme for bagesten og
Gastronorm stegegryde
BA056133
Bagesten
BA226105
Bradepande, emaljeret
BS020002
Pizza spartel, 2 stk.
GN340230
Gastronorm-stegegryde i støbt
aluminium

BOP220111
Ovn serie 200
Hel glasdør i Gaggenau Metallic
Bredde 60 cm

Planmontering
Pyrolyse
9 opvarmningsmetoder, med
bagestensfunktion
TFT-touch-display
Panelfrit produkt med styringsmodul på
overfladen
Elektronisk temperaturkontrol fra 50 °C
- 300 °C
Nettovolumen 76 liter
Energieffektivitetsklasse A på en skala
fra A+++ til D

Opvarmningsmetoder

Varmluft Eco-varmluft Overvarme +
undervarme Overvarme Undervarme
Varmluft + undervarme Fuldtækkende
grill + varmluft Fuldtækkende grill
Bagestensfunktion

Betjening:

Betjening med drejeknap og TFT touch
display
Klartekstdisplay med 52 sprog
Mulighed for at gemme individuelle
opskrifter
Informationsknap med
brugervejledning
Sidehængt dør, åbner op til 110 °

Udførelse

Stik til bagesten
Visning af aktuel temperatur
Lynopvarmning
Timerfunktioner: tilberedningstid,
tilberedningstid færdig, langtidstimer
60 W halogenlampe fra oven
Emaljerede riste i siderne med 4
indsætningsniveauer, pyrolysesikker

Sikkerhed

Varmeisoleret dør med femdobbel glas
Børnesikring
Sikkerhedsfrakobling
Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:

Pyrolyse
Gaggenau emalje
Katalysator til rengøring af ovnlufte

Monteringsanvisning:

Ovnlåge kan ikke vendes
Dørfrontens flade på produktet
strækker sig 21 mm fra skabskorpus
Håndtagets yderkant stikker 72 mm ud
fra skabskorpus
Nødvendig sideåbning mellem
produktør og skabsfront er min. 5 mm
Tag hensyn til fremspringet, inklusive
dørhåndtaget, ved indbygning af
skuffer ved siden af apparatet
Ved planlægning af en hjørneløsning
skal der tages højde for åbningsvinklen
på 110 °
Ved installation under kogetoppe:
Afstand mellem kogetoppens
underside og ovnrummets overkant:
min. 15 mm. Der skal tages højde for
monteringsanvisninger for kogetoppe
(især med hensyn til lufttilførsel, gas/
elektrisk tilslutning)
For at opnå 550 mm indbygningsdybde
skal tilslutningskablet følge det
affasede kabinethjørne
Tilslutningsdåsen skal planlægges
til placeringen uden for
indbygningsnichen

Tilslutninger

I alt: 3.7 kW
Leveres uden ledning

Egenskaber
Farve / Materiale
rustfrit stål
Installation
Indbygning
Integreret rengøringsystem
Pyrolytisk
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x
D)
590-590 x 560-560 x 550
Produktmål, mm
595 x 590 x 547
Dimension af pakket produkt (mm)
780 x 760 x 680
Kontrolpanelmateriale
Dørmateriale
Glas
Nettovægt (kg)
54,904
Anvendelig volumen (af hulrum)
76
Tilberedningsmetode
Bagestensfunktion, Over-/undervarme,
Overvarme, Stor grill, Undervarme,
Varmluft, Varmluft/impulsgrill, Varmluft
Øko
Ovnrumsmateriale
Temperaturkontrol
elektronisk
Antal indvendige lamper
1
Godkendelse af certifikater
australske standarder, CCC, CE, China,
China ROHS 20, Eurasian, G-Mark,
Ukraine, VDE
Længde på elledning (cm)
EAN-kode
4242006240530

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

Antal hulrum - (2010/30/EF)
1
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/
EC)
A
Energy consumption per cycle
conventional (2010/30/EC)
1,25
Energy consumption gas oven per cycle
conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced
air convection (2010/30/EC)
0,83
Energy consumption gas oven per cycle
forced air convection (2010/30/EC)
Energieffektivitetsindeks - NY
(2010/30/EF)
95,4
Tilslutningseffekt (W)
3700
Strømstyrke (A)
16
Elementspænding (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50
Stiktype
3, uden stik

skabt den 2020-10-09
Side 1

