



BOP221101

Medfølgende tilbehør

1 x Emailjeret bageplade
pyrolyse
1 x Glaspande
1 x Grillrist

Tilbehør

BA016105:

Teleskopudtræk til BO/P 60cm (ikke BOP21

BA026115:

Bageplade BO/P 60cm 15mm dyb (ikke BOP21

BA036105:

Grillrist til BO/ BOP 60cm ovne

BA046115:

Glasbradepande til 60 cm ovne

BA056115:

Varmelegeme til 60 cm BO/P ovne

BA056133:

Bagesten til 60cm ovne BO,P (ej BOP 21)

BA226105:

Grillbradepande BO/P 60cm, 30mm dyb

BS020002:

Pizza spartler, sæt med 2 stk.

GN340230:

Roaster/Stegeso 2/3 gastro

Tilbehør

Built-in oven 200 series

60 x 60 cm, door hinge: left, Gaggenau

Anthracite

BOP221101

Planmontering

Pyrolyse

9 opvarmningsmetoder, med bagestensfunktion

TFT-touch-display

Panelfrit produkt med styringsmodul på
overfladen

Elektronisk temperaturkontrol fra 50 °C - 300
°C

Nettovolumen 76 liter

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++
til D

Opvarmningsmetoder

Varmluft Eco-varmluft Overvarme + undervarme

Overvarme Undervarme Varmluft + undervarme

Fuldt dækkende grill + varmluft Fuldt dækkende
grill Bagestensfunktion

Betjening:

Betjening med drejeknap og TFT touch display

Klartekstdisplay med 52 sprog

Mulighed for at gemme individuelle opskrifter

Informationsknap med brugervejledning

Sidehængt dør, åbner op til 110 °

Udførelse

Stik til bagesten

Visning af aktuell temperatur

Lynopvarmning

Timerfunktioner: tilberedningstid,

tilberedningstid færdig, langtidstimer

60 W halogenlampe fra oven

Emailjerede riste i siderne med 4

indsætningsniveauer, pyrolysesikker

Sikkerhed

Varmeisoleret dør med femdobbel glas

Børnesikring

Sikkerhedsfrakobling

Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:

Pyrolyse

Gaggenau emailje

Katalysator til rengøring af ovnlufte

Monteringsanvisning:

Ovnlåge kan ikke vendes

Dørfrontens flade på produktet strækker sig 21
mm fra skabskorp

Håndtagets yderkant stikker 72 mm ud fra
skabskorp

Nødvendig sideåbning mellem produkt dør og
skabsfront er min. 5 mm

Tag hensyn til fremspringet, inklusive
dørhåndtaget, ved indbygning af skuffer ved
siden af apparatet

Ved planlægning af en hjørneløsning skal der
tages højde for åbningsvinklen på 110°

Ved installation under kogetoppe: Afstand
mellem kogetoppens underside og ovnrums
overkant: min. 15 mm. Der skal tages højde for
monteringsanvisninger for kogetoppe (især med
hensyn til lufttilførsel, gas/elektrisk tilslutning)

For at opnå 550 mm indbygningsdybde skal
tilslutningskablet følge det affasede
kabinethjørne

Tilslutningsdåsen skal planlægges til
placeringen uden for indbygningsnichen

Tilslutninger

I alt: 3.7 kW

Leveres uden ledning

