



BOP240101

#### Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade  
pyrolyse  
1 x Glaspande  
1 x Grillrist  
1 x Stegetermometer

#### Tilbehør

BA016105:

Teleskopudtræk til BO/P 60cm (ikke BOP21

BA026115:

Bageplade BO/P 60cm 15mm dyb (ikke BOP21

BA036105:

Grillrist til BO/ BOP 60cm ovne

BA046115:

Glasbradepande til 60 cm ovne

BA056115:

Varmelegeme til 60 cm BO/P ovne

BA056133:

Bagesten til 60cm ovne BO,P (ej BOP 21)

BA226105:

Grillbradepande BO/P 60cm, 30mm dyb

BS020002:

Pizza spartler, sæt med 2 stk.

GN340230:

Roaster/Stegeso 2/3 gastro

#### Tilbehør

#### Built-in oven 200 series

60 x 60 cm, door hinge: right, Gaggenau

Anthracite

BOP240101

#### Planmontering

13 opvarmningsmetoder, med stegetermometer  
og bagestensfunktion

TFT-touch-display

Paneelfrit produkt med styringsmodul på  
overfladen

Elektronisk temperaturkontrol fra 30 °C - 300  
°C

Nettovolumen 76 liter

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++  
til D

#### Opvarmningsmetoder

Varmluft Eco-varmluft Overvarme + undervarme  
Overvarme Undervarme Varmluft + undervarme  
Fuldt dækkende grill + varmluft Fuldt dækkende  
grill Kompakt grill Bagestensfunktion  
Stegedydefunktion Hævning Optøning

#### Betjening:

Betjening med drejeknap og TFT touch display  
Klartekstdisplay med 52 sprog

Mulighed for at gemme individuelle opskrifter  
(inkl. stegetermometer)

Informationsknap med brugervejledning

Sidehængt dør, åbner op til 110 °

#### Udførelse

Stegetermometer med automatisk slukning

Stik til bagesten

Visning af aktuel temperatur

Lynopvarmning

Timerfunktioner: tilberedningstid,

tilberedningstid færdig, langtidstimer

60 W halogenlampe fra oven

Udtagelige trådhylder til placeringer i 4 niveauer

#### Sikkerhed

Varmeisoleret dør med tredobbelt glas

Børnesikring

Sikkerhedsfrakobling

Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

#### Rengøring:

Bagvæg og loft med katalytisk specialbelægning

Gaggenau emalje

Katalysator til rengøring af ovnlufte

Fedtfiler.

#### Monteringsanvisning:

Ovnlåge kan ikke vendes

Dørfrontens flade på produktet strækker sig 21  
mm fra skabskorp

Håndtagets yderkant stikker 72 mm ud fra  
skabskorp

Nødvendig sideåbning mellem produkt dør og  
skabsfront er min. 5 mm

Tag hensyn til fremspringet, inklusive  
dørhåndtaget, ved indbygning af skuffer ved  
siden af apparatet

Ved planlægning af en hjørneløsning skal der  
tages højde for åbningsvinklen på 110°

Ved installation under kogetoppe: Afstand  
mellem kogetoppens underside og ovnrums  
overkant: min. 15 mm. Der skal tages højde for  
monteringsanvisninger for kogetoppe (især med  
hensyn til lufttilførsel, gas/elektrisk tilslutning)

For at opnå 550 mm indbygningsdybde skal  
tilslutningskablet følge det affasede  
kabinethjørne

Tilslutningsdåsen skal planlægges til  
placeringen uden for indbygningsnichen

#### Tilslutninger

I alt: 3.7 kW

Leveres uden ledning

