



Alternative farver

BOP240111
Hel glasdør i Gaggenau Metallic
Bredde 60 cm
BOP240101
Hel glasdør i Gaggenau Antracit
Bredde 60 cm
BOP240131
Hel glasdør i Gaggenau Sølv
Bredde 60 cm

Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade.
pyrolyse.
1 x Glaspande.
1 x Grillrist.
1 x Stegetermometer.

Ekstra tilbehør

BA016105
Etageudtræk
BA026115
Bageplade, emaljeret
BA036105
Grillrist, forkromet
BA046115
Glasbakke
BA056115
Varmelegeme for bagesten og
Gastronorm stegegryde
BA056133
Bagesten
BA226105
Bradepande, emaljeret
BS020002
Pizza spartel, 2 stk.
GN340230
Gastronorm-stegegryde i støbt
aluminium

Produktvarianter

BOP241111
Ovn serie 200
Hel glasdør i Gaggenau Metallic
Bredde 60 cm

BOP240111
Ovn serie 200
Hel glasdør i Gaggenau Metallic
Bredde 60 cm

Planmontering
13 opvarmningsmetoder,
med stegetermometer og
bagestensfunktion
TFT-touch-display
Panelfrit produkt med styringsmodul
på overfladen
Elektronisk temperaturkontrol fra 30
°C - 300 °C
Nettovolumen 76 liter
Energieffektivitetsklasse A på en
skala fra A+++ til D

Opvarmningsmetoder

Varmluft Eco-varmluft Overvarme +
undervarme Overvarme Undervarme
Varmluft + undervarme Fulddækkende
grill + varmluft Fulddækkende grill
Kompakt grill Bagestensfunktion
Stegegrydefunktion Hævning Optøning

Betjening:

Betjening med drejeknap og TFT touch
display
Klartekstsdisplay med 52 sprog
Mulighed for at gemme individuelle
opskrifter (inkl. stegetermometer)
Informationsknap med
brugervejledning
Sidehængt dør, åbner op til 110 °

Udførelse

Stegetermometer med automatisk
slukning
Stik til bagesten
Visning af aktuell temperatur
Lynopvarmning
Timerfunktioner: tilberedningstid,
tilberedningstid færdig, langtidstimer
60 W halogenlampe fra oven
Udtagelige trådhylder til placeringer i 4
niveauer

Sikkerhed

Varmeisoleret dør med tredobbelt glas
Børnesikring
Sikkerhedsfrakobling
Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:

Bagvæg og loft med katalytisk
specialbelægning
Gaggenau emalje
Katalysator til rengøring af ovnlufte
Fedtfilter.

Monteringsanvisning:

Ovnlåge kan ikke vendes
Dørfrontens flade på produktet
strækker sig 21 mm fra skabskorpus
Håndtagets yderkant stikker 72 mm ud
fra skabskorpus
Nødvendig sideåbning mellem
produktør og skabsfront er min. 5 mm
Tag hensyn til fremspringet, inklusive
dørhåndtaget, ved indbygning af
skuffer ved siden af apparatet
Ved planlægning af en hjørneløsning
skal der tages højde for åbningsvinklen
på 110 °
Ved installation under kogetoppe:
Afstand mellem kogetoppens
underside og ovnrummets overkant:
min. 15 mm. Der skal tages højde for
monteringsanvisninger for kogetoppe
(især med hensyn til lufttilførsel, gas/
elektrisk tilslutning)
For at opnå 550 mm indbygningsdybde
skal tilslutningskablet følge det
affasede kabinethjørne
Tilslutningsdåsen skal planlægges
til placeringen uden for
indbygningsnichen

Tilslutninger

I alt: 3.7 kW
Leveres uden ledning

Egenskaber
Farve / Materiale
rustfrit stål
Installation
Indbygning
Integreret rengøringssystem
Nej
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D)
590-590 x 560-560 x 550
Produktmål, mm
595 x 590 x 547
Dimension af pakket produkt (mm)
780 x 760 x 680
Kontrolpanelmateriale
Dørmateriale
Glas
Nettovægt (kg)
52,054
Anvendelig volumen (af hulrum)
76
Tilberedningsmetode
Bagestensfunktion, Kogetrin, Lille grill, Optøning, Over-/undervarme, Overvarme, Stegefunktion lukket stegefad, Stor grill, Undervarme, Varmluft, Varmluft/impulsgrill, Varmluft Øko
Ovnrumsmateriale
Temperaturkontrol
elektronisk
Antal indvendige lamper
1
Godkendelse af certifikater
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Længde på elledning (cm)
EAN-kode
4242006242626

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

Antal hulrum - (2010/30/EF)
1
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC)
A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
1,25
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,83
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF)
95,4
Tilslutningseffekt (W)
3700
Strømstyrke (A)
16
Elementspænding (V)
220-240
Frekvens (Hz)
60; 50
Stiktype
fast tilslutning, uden stik
skapt den 2020-07-31
Side 1

BOP240111
Ovn serie 200
Hel glasdør i Gaggenau Metallic
Bredde 60 cm
skapt den 2020-07-31
Side 2

