



Alternative farver
BOP250101
Hel glasdør i Gaggenau Antracit
Bredde 60 cm
BOP250111
Hel glasdør i Gaggenau Metallic
Bredde 60 cm
BOP250131
Hel glasdør i Gaggenau Sølv
Bredde 60 cm

Medfølgende tilbehør
1 x Emaljeret bageplade. pyrolyse.
1 x Glaspande.
1 x Grillrist.
1 x Stegetermometer.

Ekstra tilbehør
BA016105
Etageudtræk
BA026115
Bageplade, emaljeret
BA036105
Grillrist, forkromet
BA046115
Glasbakke
BA056115
Varmelegeme for bagesten og Gastronorm stegegryde
BA056133
Bagesten
BA226105
Bradepande, emaljeret
BS020002
Pizza spartel, 2 stk.
GN340230
Gastronorm-stegegryde i støbt aluminium

Produktvarianter
BOP251101
Ovn serie 200
Hel glasdør i Gaggenau Antracit
Bredde 60 cm

BOP250101
Ovn serie 200
Hel glasdør i Gaggenau Antracit
Bredde 60 cm

Planmontering
Pyrolyse
13 opvarmningsmetoder, med stegetermometer og bagestensfunktion
TFT-touch-display
Panelfrit produkt med styringsmodul på overfladen
Elektronisk temperaturkontrol fra 30 °C - 300 °C
Nettovolumen 76 liter
Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D

Opvarmningsmetoder
Varmluft Eco-varmluft Overvarme + undervarme Overvarme Undervarme
Varmluft + undervarme Fuldtdekkende grill + varmluft Fuldtdekkende grill
Kompakt grill Bagestensfunktion
Stegegrydefunktion Hævning Optøning

Betjening:
Betjening med drejeknap og TFT touch display
Klartekstdisplay med 52 sprog
Mulighed for at gemme individuelle opskrifter (inkl. stegetermometer)
Informationsknap med brugervejledning
Sidehængt dør, åbner op til 110 °

Udførelse
Stegetermometer med automatisk slukning
Stik til bagesten
Visning af aktuel temperatur
Lynopvarmning
Timerfunktioner: tilberedningstid, tilberedningstid færdig, langtidstimer
60 W halogenlampe fra oven
Emaljerede riste i siderne med 4 indsætningsniveauer, pyrolysesikker

Sikkerhed
Varmeisoleret dør med femdobbel glas
Børnesikring
Sikkerhedsfrakobling
Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:
Pyrolyse
Gaggenau emalje
Katalysator til rengøring af ovnlufte

Monteringsanvisning:
Ovnåle kan ikke vendes
Dørfrontens flade på produktet strækker sig 21 mm fra skabskorp
Håndtagets yderkant stikker 72 mm ud fra skabskorp
Nødvendig sideåbning mellem produktør og skabsfront er min. 5 mm
Tag hensyn til fremspringet, inklusive dørhåndtaget, ved indbygning af skuffer ved siden af apparatet
Ved planlægning af en hjørneløsning skal der tages højde for åbningsvinklen på 110 °
Ved installation under kogetoppe:
Afstand mellem kogetoppens underside og ovnrums overkant:
min. 15 mm. Der skal tages højde for monteringsanvisninger for kogetoppe (især med hensyn til lufttilførsel, gas/ elektrisk tilslutning)
For at opnå 550 mm indbygningsdybde skal tilslutningskablet følge det affasede kabinethjørne
Tilslutningsdåsen skal planlægges til placeringen uden for indbygningssnichen

Tilslutninger
I alt: 3.7 kW
Leveres uden ledning

Egenskaber
Farve / Materiale
antracit
Installation
Indbygning
Integreret rengøringsystem
Pyrolytisk
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D)
590-590 x 560-560 x 550
Produktmål, mm
595 x 590 x 547
Dimension af pakket produkt (mm)
780 x 760 x 680
Kontrolpanelmateriale
Dørmateriale
Glas
Nettovægt (kg)
54,149
Anvendelig volumen (af hulrum)
76
Tilberedningsmetode
Bagestensfunktion, Kogetrin, Lille grill, Optøning, Over-/undervarme, Overvarme, Stegefunktion lukket stegefad, Stor grill, Undervarme, Varmluft, Varmluft/impulsgrill, Varmluft Øko
Ovnrumsmateriale
Temperaturkontrol
elektronisk
Antal indvendige lamper
1
Godkendelse af certifikater
australske standarder, CE, Eurasian, G- Mark, Ukraine, VDE
Længde på elledning (cm)
EAN-kode
4242006242459

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber
Antal hulrum - (2010/30/EF)
1
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/ EC)
A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
1,25
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,83
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF)
95,4
Tilslutningseffekt (W)
3700
Strømstyrke (A)
16
Elementspænding (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50
Stiktype
fast tilslutning, uden stik
skabt den 2020-07-25
Side 1

BOP250101
Ovn serie 200
Hel glasdør i Gaggenau Antracit
Bredde 60 cm
skapt den 2020-07-25
Side 2

