



BOP251131

Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade
pyrolyse
1 x Glaspande
1 x Grillrist
1 x Stegetermometer

Tilbehør

BA056133:

Bagesten til 60cm ovne BO,P (ej BOP 21)

BA226105:

Grillbradepande BO/P 60cm, 30mm dyb

BS020002:

Pizza spartler, sæt med 2 stk.

GN340230:

Roaster/Stegeso 2/3 gastro

BA016105:

Teleskopudtræk til BO/P 60cm (ikke BOP21)

BA026115:

Bageplade BO/P 60cm 15mm dyb (ikke BOP21)

BA036105:

Grillrist til BO/ BOP 60cm ovne

BA046115:

Glasbradepande til 60 cm ovne

BA056115:

Varmelegeme til 60 cm BO/P ovne

Tilbehør

Built-in oven 200 series

60 x 60 cm, door hinge: left, Gaggenau Silver
BOP251131

Planmontering

Pyrolyse

13 opvarmningsmetoder, med stegetermometer
og bagestensfunktion

TFT-touch-display

Panelfrit produkt med styringsmodul på
overfladen

Elektronisk temperaturkontrol fra 30 °C - 300
°C

Nettovolumen 76 liter

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++
til D

Opvarmningsmetoder

Varmluft Eco-varmluft Overvarme + undervarme
Overvarme Undervarme Varmluft + undervarme
Fuldt dækkende grill + varmluft Fuldt dækkende
grill Kompakt grill Bagestensfunktion
Stegedydefunktion Hævning Optøning

Betjening:

Betjening med drejeknap og TFT touch display
Klartekstdisplay med 52 sprog

Mulighed for at gemme individuelle opskrifter
(inkl. stegetermometer)

Informationsknap med brugervejledning

Sidehængt dør, åbner op til 110 °

Udførelse

Stegetermometer med automatisk slukning

Stik til bagesten

Visning af aktuel temperatur

Lynopvarmning

Timerfunktioner: tilberedningstid,
tilberedningstid færdig, langtidstimer

60 W halogenlampe fra oven

Emaljerede riste i siderne med 4

indsætningsniveauer, pyrolysesikker

Sikkerhed

Varmeisoleret dør med femdobbel glas

Børnesikring

Sikkerhedsfrakobling

Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:

Pyrolyse

Gaggenau emalje

Katalysator til rengøring af ovnlufte

Monteringsanvisning:

Ovnlåge kan ikke vendes

Dørfrontens flade på produktet strækker sig 21
mm fra skabskorp

Håndtagets yderkant stikker 72 mm ud fra
skabskorp

Nødvendig sideåbning mellem produkt dør og
skabsfront er min. 5 mm

Tag hensyn til fremspringet, inklusive
dørhåndtaget, ved indbygning af skuffer ved
siden af apparatet

Ved planlægning af en hjørneløsning skal der
tages højde for åbningsvinklen på 110°

Ved installation under kogetoppe: Afstand
mellem kogetoppens underside og ovnrums
overkant: min. 15 mm. Der skal tages højde for
monteringsanvisninger for kogetoppe (især med
hensyn til lufttilførsel, gas/elektrisk tilslutning)

For at opnå 550 mm indbygningsdybde skal
tilslutningskablet følge det affasede
kabinethjørne

Tilslutningsdåsen skal planlægges til
placeringen uden for indbygningsnichen

Tilslutninger

I alt: 3.7 kW

Leveres uden ledning

