



Alternative farver
BX480111
Heldækkende glasdør med stål bag
glasset
Bredde 76 cm

Medfølgende tilbehør
2 x Emaljeret bageplade.
pyrolyse.
1 x Roterende grillspyd.
2 x Grillrist.
2 x Bradepande med rist.
1 x Stegetermometer.

Ekstra tilbehør
BA018105
Etageudtræk
BA028115
Bageplade, emaljeret
BA038105
Grillrist, forkromet
BA058115
Varmelegeme for bagesten og
Gastronorm stegegrøde
BA058133
Bagesten
BS020002
Pizza spartel, 2 stk.
GN340230
Gastronorm-stegegrøde i støbt
aluminium

Produktvarianter
BX481111
Dobbelt ovn serie 400
Heldækkende glasdør med stål bag
glasset
Bredde 76 cm
Betjeningselementer centreret

BX480111
Dobbelt ovn serie 400
Heldækkende glasdør med stål bag
glasset
Bredde 76 cm
Betjeningselementer centreret

Pyrolyse
17 opvarmningsmetoder, med
stegetermometer, roterende grillspyd
og bagestensfunktion
TFT-touch-display
Elektronisk temperaturkontrol fra 30
°C - 300 °C
Kæmpe store ovnrum - 2 x 110 liter
nettovolumen
Energieffektivitetsklasse A på en
skala fra A+++ til D

Opvarmningsmetoder
Varmluft Eco-varmluft Overvarme
+ undervarme Overvarme + 1/3
undervarme Overvarme 1/3 overvarme
+ undervarme Undervarme Varmluft +
undervarme Varmluft + 1/3 undervarme
Fuldtækkende grill + varmluft
Fuldtækkende grill Kompakt grill
Bagestensfunktion Stegegrødefunktion
Hævning Optøning Holde varm

Betjening:
Betjening med drejeknap og TFT touch
display
Klartekstdisplay med 52 sprog
Informationsknap med
brugervejledning
Sideåbnende dør åbner op til 180°

Udførelse
Stegetermometer med automatisk
slukning (nederste ovn)
Roterende grillspyd (nederste ovn)
Stik til bagesten
Visning af aktuell temperatur
Lynopvarmning
Timerfunktioner: tilberedningstid,
tilberedningstid færdig, langtidstimer
60 W halogenlampe fra oven
10 W halogenlampe fra siden
Emaljerede riste i siderne med 5
indsætningsniveauer, pyrolysesikker

Sikkerhed
Varmeisoleret dør med 4 lag glas
Børnesikring
Sikkerhedsfrakobling
Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:
Pyrolyse
Gaggenau emalje
Katalysator til rengøring af ovnlufden

Monteringsanvisning:
Ovnlåge kan ikke vendes
Dørfrontens overflade strækker sig 47
mm fra skabskorpas
Den ydre kant af dørhåndtaget stikker
94 mm ud fra åbningen i køkkenskabet
Tag hensyn til fremspringet, inklusive
dørhåndtaget, ved indbygning af
skuffer ved siden af apparatet
Tag hensyn til dørens åbningsvinkel på
90° ved indbygning i et hjørne
For at opnå 550 mm indbygningsdybde
skal tilslutningskablet følge det
nederste højre affasede kabinethjørne
Tilslutningsdåsen skal planlægges
til placeringen uden for
indbygningsnichen

Tilslutninger
I alt: 9.2 kW
Leveres uden ledning

Egenskaber
Farve / Materiale
rustfrit stål
Installation
Indbygning
Integreret rengøringssystem
Produktmål, mm
1428 x 752 x 547
Dimension af pakket produkt (mm)
1765 x 755 x 840
Kontrolpanelmateriale
Aluminium
Dørmateriale
Glas
Nettovægt (kg)
162,010
Anvendelig volumen (af hulrum)
110
Tilberedningsmetode
Bagestensfunktion, holde varm,
Kogetrin, Lille grill, Optøning, Over-/
undervarme, Overvarme, Stegefunktion
lukket stegefad, Stor grill, Undervarme,
Varmluft, Varmluft/impulsgrill, Varmluft
Øko
Ovnrumsmateriale
Enameled
Temperaturkontrol
elektronisk
Antal indvendige lamper
2
Godkendelse af certifikater
australske standarder, CE, Ukraine,
VDE
Længde på elledning (cm)
EAN-kode
4242006241889

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/
EC)
A
Energy consumption per cycle
conventional (2010/30/EC)
1,53
Energy consumption gas oven per cycle
conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced
air convection (2010/30/EC)
0,96
Energy consumption gas oven per cycle
forced air convection (2010/30/EC)
Energy efficiency class (2010/30/EC) -
cavity 2
A
Energy consumption per cycle
conventional - cavity 2 (2010/30/EC)
1,53
Energy consumption gas oven per cycle
conventional - cavity 2 - NEW (2010/30/
EC)
Energy consumption per cycle forced
air convection - cavity 2 (2010/30/EC)
1,08
Energy consumption gas oven per
cycle forced air convection - cavity 2
(2010/30/EC)
Energieffektivitetsindeks - NY
(2010/30/EF)
95,0
Energy efficiency index cavity 2
(2010/30/EC)
106,9
Tilslutningseffekt (W)
9200
Strømstyrke (A)
Elementspænding (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50
Stiktype
fast tilslutning, uden stik

skabt den 2020-07-02
Side 1

BX480111
Dobbelt ovn serie 400
Heldækkende glasdør med stål bag
glasset
Bredde 76 cm
Betjeningslementer centreret
skabt den 2020-07-02
Side 2

