



Alternative farver

DF260165F

fuldt integrerbar

Med fleksibel hængsling

Medfølgende tilbehør

1 x Brusedyse.

Ekstra tilbehør

DA041160

Bestikskuffe, der er let at trække ud

DA042030

Bestikholder for sølv for alle

opvaskemaskiner

DA043000

Holdere til langstilkede glas

Tilbehør for installation

GH045010

Håndtag med 2 beslag, rustfrit stål,

længde 45 cm, huldistance 427 mm

GZ010011

Forlænger til vandtilførsel og afløb, 2 m lang

DF260165F

Opvaskemaskine serie 200

fuldt integrerbar

Med fleksibel hængsling

81.5 cm høj

Valgfri automatisk døråbning ved programafslutning for at styrke den hygiejniske tørringsproces
6 programmer med aqua sensor og 3 specialfunktioner som for eksempel Power og Intensive, der vasker og tørrer opvasken på 59 minutter
Intensiv vask i den nederste kurv samtidig med at glas beskyttes i den øverste kurv
Fleksibelt kurvesystem med let-udtrækelige skinner på alle niveauer
TFT-touchskærm for intuitiv betjening af alle funktioner
Klar og lys belysning indvendigt fortil
Lavt lydniveau: 42 dB
Aquastop - giver sikkerhed imod lækage

Betjening:

TFT-display, som viser den resterende tid eller sluttid, påfyldning af salt og afspændingsmiddel samt indtag af vand

Betjening via touch-knapper

Informationsknap med

brugervejledning

Tidsforvalg op til 24 timer

Visuel og akustisk programslut-

indikator

Info-Light - Lyset slukker ved endt

program

Tekniske data:

Klar indvendig belysning

Glasbeskyttelse

Aquasensor

Mængdesensor

Automatisk tilpasning til typen af

opvaskemiddel

Afkalkningselektronik.

Varmeveksler.

Gennemstrømningsvarmelegeme.

Tredobbelt filtersystem, selvrensende

Blød lukkefunktion ved lukning af låge

Aquastop

Indbygget WiFi-modul til digitale

tjenester (Home Connect)

Tilgængeligheden af Home Connect-

funktionaliteten afhænger af

tilgængeligheden af Home Connect-

tjenester i dit land. Home Connect-

tjenester findes ikke i alle lande – for

mere information besøg: [www.home-](http://www.home-connect.com)

[connect.com](http://www.home-connect.com)

Programmer:

6 opvaskeprogrammer:

Auto 65 °C - 75 °C

Auto 45 °C - 65 °C

Auto 35 °C - 45 °C

Normal ECO 50 °C

Lyn 45 °C (29 min.)

Forvask

3 specialfunktioner:

Intensiv

Power

Holiday

Udførelse

Fleksibelt kurvesystem med let-

udtrækelige skinner på alle niveauer

Overkurv:

Overudtræk

Rackmatic med 3 indstillinger, kan

højdejusteres op til 5 cm

6 sammenklappelige tallerkenrækker

4 kophylder

2 glasstøtter

Underkurv:

8 sammenklappelige tallerkenrækker

2 kophylder

Opdelelig glasstøtte

Bestikkurv

Egenskaber

Vandforbrug (l)

9,5

Installation

Indbygning

Højde på aftagelig topplade (mm)

0

Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D)

815-875 x 600 x 550

Dybde med åben dør 90 grader (mm)

1150

Regulerbare ben

Ja - Kun de forreste

Maksimal regulering af stilleben (mm)

60

Regulerbar sokkel

Horisontal og vertikal

Nettovægt (kg)

44,277

Bruttovægt (kg)

46,5

Tilslutningseffekt (W)

2400

Strømstyrke (A)

10

Elementspænding (V)

220-240

Frekvens (Hz)

50; 60

Længde på elledning (cm)

175

Stiktype

Schukostik med jord

Tilgangsslange, længe (cm)

165

Afløbsslange (cm)

190

EAN-kode

4242006277925

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

Antal standard kuverter

12

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC)

A+++

Årligt energiforbrug (kWh/årligt) - NY

(2010/30/EC)

258,00

Energiforbrug (kWh)

0,90

Energiforbrug standby (W) - NY

(2010/30/EC)

0,50

Energiforbrug slukket (W) - NY

(2010/30/EC)

0,50

Årligt vandforbrug (l/årligt) - NY

(2010/30/EC)

2660

Tørreevne

A

Referenceprogram for energimærkning

Eco

Samlet tidsforbrug for

energimærkningsprogram (min)

195

Lydniveau (dB(A) re 1 pW)

42

Installation

Fuldtintegreret

skapt den 2019-11-08

Side 1

Maximal tallerken størrelse (over-/underkurv) 27/25, 24,5/27,5 hhv. 22/31 cm

Plads til 12 kuverter

Rummer maks. 23 glas

Forbrugsdata:

Energieffektivitetsklasse A+++ på en

skala fra A+++ til D

Fra 9.5 l vand

Fra 0.9 kWh

Lydniveau: 42 dB (re 1 pW)

Monteringsanvisning:

Højdejusterbare ben

Soklen er tilbagetrukket med 100 mm

(se målskitse)

Bagerste ben justeres forfra

Dørvægt op til 8,5 kg

Lågens mål kan tilpasses sokkelhøjden

på forskellige køkkenelementer

Ved installation i højskab anbefales en

ventilationsåbning (min. 200 cm²)

Tilslutninger

I alt: 2,4 kW

Ledning skal tilsluttes

Vandtilslutning med gevind 3/4"

Kan tilsluttes til både varmt og koldt

vand

Strømforbrug standby/netværk på 2 W

Strømforbrug i drift 0,5 W

Strømforbrug slukket 0,5 W

Tid auto-standby/netværk 2 minut

Standby-indstilling/ tid

Se i brugervejledningen, hvordan man

afbryder WiFi-modulet

Til installation af produkter med

Schuko-stik, i boliger med Danske-

stikkontakter (Type K) kan dette

special-tilbehør anvendes –

HEZG9AS00S

GAGGENAU

Side 2



() Værdier med forlængersæt

GAGGENAU