



Alternative farver
DF291160
Opvaskemaskine
fuldt integrerbar

Medfølgende tilbehør
1 x Brusedyse.

Ekstra tilbehør
GH045010
Håndtag med 2 beslag, rustfrit stål, længde 45 cm, huldistance 427 mm
GZ010011
Forlænger til vandtilførsel og afløb, 2 m lang
GZ010020
Bestikholder for sølv for 45 cm brede opvaskemaskiner

DF291160
86 cm høj
Opvaskemaskine
fuldt integrerbar

Programautomatik med 5 tillægsprogrammer: Auto skåne til glas og fint porcelæn. Auto intensiv til ekstra tilsmudset opvask. Lynprogram. Forvask. Spar tid. Glasbeskyttelsesteknik Aqua-Sensor III. Aqua-Stop. Varmeveksler. Gennemstrømningsvarmelegeme. 3-i-en automatik - automatisk tilpasning til alle slags opvaskemidler. Afkalkningselektronik. Klartekstdisplay med resttidsindikering. Indikator for salt og afspændingsmiddel. Slutsignal. Tidsforvalg 24 timer. Varioflex-overkurv: Letløbsfunktion. Fuldt udræk. RackMatic. Tallerkenrækker der kan vippe ned. Bøjle for langstilkede glas. Knivholder. Kopholder. Varioflex-underkurv: Delbar bøjle for langstilkede glas. Tallerkenrækker der kan vippe ned. Duo-bestikkurv. Tallerkenstørrelse (over-/underkurv): 26/30 hhv. 21/35 cm. 12 standardkuverter. Forbrugsdata
Energiklasse A/A/A.
Fra 12 l vand.
Fra 1.05 kWh.
Lydniveau: 42 dB (re 1 pW).
Monteringsanvisning
Tilslutningseffekt:
I alt : 2,3 kW.
230 V. Frekvens 50 Hz.
Vandtilslutning med gevind 3/4".
Glasbeskyttelsesteknik.
Kan indstilles i højden.
Bagerste ben justeres forfra.
Soklen er tilbagetrukket med 90 mm.
Lågevægt op til 9,5 kg.
Lågens mål kan tilpasses sokkelhøjden på forskellige køkkenelementer.

Egenskaber
Vandforbrug (l)
Installation
Indbygning
Højde på aftagelig topplade (mm)
860
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D)
860-920 x 600 x 550
Dybde med åben dør 90 grader (mm)
1200
Regulerbare ben
Ja - Kun de forreste
Maksimal regulering af stilleben (mm)
60
Regulerbar sokkel
Horisontal og vertikal
Nettovægt (kg)
51,500
Bruttovægt (kg)
53,0
Tilslutningseffekt (W)
2300
Strømstyrke (A)
10
Elementspænding (V)
230
Frekvens (Hz)
50
Længde på elledning (cm)
170
Stiktype
Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe (cm)
140
Afløbsslange (cm)
170
EAN-kode
4242006144258

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber
Antal standard kuverter
12
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC)
Årligt energiforbrug (kWh/årligt) - NY (2010/30/EC)
Energiforbrug (kWh)
1,05
Energiforbrug standby (W) - NY (2010/30/EC)
Energiforbrug slukket (W) - NY (2010/30/EC)
Årligt vandforbrug (l/årligt) - NY (2010/30/EC)
Tørreevne
A
Referenceprogram for energimærkning
Eco
Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min)
140
Lydniveau (dB(A) re 1 pW)
42
Installation
Fuldintegreret
skabt den 2019-11-09
Side 1