



Alternative farver

DF481162
fuldt integrerbar
86.5 cm høj

Medfølgende tilbehør

1 x Brusedyse.
1 x Glaskurv.
1 x Gastronorm-indsats til beholder.

Ekstra tilbehør

DA041160
Bestikskuffe, der er let at trække ud
DA042030
Bestikholder for sølv for alle
opvaskemaskiner
DA043000
Holdere til langstilkede glas

Tilbehør for installation

DA021000
Hængsel til alle fuldt integrerede
opvaskemaskiner
GZ010011
Forlænger til vandtilførsel og afløb, 2 m
lang

DF481162
Opvaskemaskine serie 400
fuldt integrerbar
86.5 cm høj



Optimal beskyttelse af sarte glas som følge af lav tørretemperatur med Zeolit og intelligent blødgøring af vandet
8 programmer med aqua sensor og 5 specialfunktioner som for eksempel Power og Intensive, der vasker og tørrer opvasken på 57 minutter
Intensiv vask i den nederste kurv samtidig med at glas beskyttes i den øverste kurv
Fleksibelt kurvesystem med let-udtrækkelige skinner på alle niveauer og soft-luk i over- og underkurven
TFT-touchskærm for intuitiv betjening af alle funktioner
Projicering af resterende tid på køkkengulvet
Perfekt oplyst indvendigt
Push-to-open-system for perfekt integration i grebfri skabsfronter
Lavt lydniveau: 43 dB
Aqua stop
Energiklasse A+++

Betjening:

TFT-display, som viser den resterende tid eller sluttid, påfyldning af salt og afspændingsmiddel samt indtag af vand
Betjening via touch-knapper
Informationsknap med brugervejledning
Tidsforvalg op til 24 timer
Visuel og akustisk programslut-indikator
Projicering af resterende tid

Tekniske data:

Perfekt oplyst indvendigt
Glasbeskyttelse med Zeolit
Aquasensor
Mængdesensor
Automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
Afkalkningselektronik.
Varmeveksler
Gennemstrømningsvarmelegeme.
Tredobbelt filtersystem, selvrensende
Blød lukkefunktion ved lukning af låge
Aqua stop.
Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: www.home-connect.com

Programmer:

8 program:
Auto 35 °C - 45 °C
Auto 45 °C - 65 °C
Auto 65 °C - 75 °C
Intensiv 70 °C
Standard Eco 50 °C
Natprogram
Lyn 45 °C (29 min.)
Forskyl
5 specialfunktioner:
Intensive
Power
Halv fyldt
Hygiejne
Ekstra tør

Udførelse

Fleksibelt kurvesystem med let-udtrækkelige skinner på alle niveauer og soft-luk i over- og underkurven
Overkurv:
Overudtræk

Egenskaber

Energieffektivitetsklasse
D
Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet
82
Maksimalt antal kuverter
12
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus
9,5
Programmets varighed
3:15
Luftbåren, akustisk støjemission
43
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse
B
Installation
Indbygning
Højde på aftagelig topplade
0
Produktmål
865 x 598 x 550
Niche mål ved indbygning (H x B x D)
865-925 x 600 x 550
Godkendelse af certifikater
CE, VDE
Dybde med åben dør 90 grader
1200
Regulerbare ben
Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben
60
Regulerbar sokkel
Horisontal og vertikal
Nettovægt
53,1
Bruttovægt
55,5
Tilslutningseffekt
2400
Strømstyrke
10
Elementspænding
220-240
Frekvens
50; 60
Længde på elledning
175
Stiktype
Schukostik med jord
Tilgangsslange, længde
165
Afløbsslange
190
EAN-kode
4242006276850
Installation
Fuldintegreret

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

skabt den 2022-02-27
Side 1

Underkurv:
8 sammenklappelige tallerkenrækker
2 kophylder
Opdelelig glasstøtte
Bestikkurv
Holdere til langstilkede glas
Maximal tallerkenstørrelse (over-/underkurv) 29/28, 26.5/30.5, hhv. 24/34 cm
Plads til 12 kuverter
Rummer maks. 23 glas

Forbrugsdata:

Energieffektivitetsklasse A+++ på en skala fra A+++ til D.
Fra 9.5 l vand
Fra 0.8 kWh
Lydniveau: 43 dB (re 1 pW)

Planlægnings råd:

Højdejusterbare ben
Soklen er tilbagetrukket med 100 mm (se målskitse)
For at vise projiceringen af resterende tid, skal der være en sokkelfsats på mindst 40 mm + skabsfrontens tykkelse
Den maksimale sokkelhøjde skal reduceres med 30 mm for at give en optimal projicering af den resterende tid
Bagerste ben justeres forfra
Lågevægt op til 10 kg
Lågens mål kan tilpasses sokkelhøjden på forskellige køkkenelementer
Kan også monteres med greb. Push-to-open-funktionen kan fortsat anvendes

Tilslutninger

Ledning skal tilsluttes
Vandtilslutning med gevind 3/4"
Kan tilsluttes til både varmt og koldt vand
Strømforbrug standby/netværk på 2 W
Strømforbrug i drift 0.5 W
Strømforbrug slukket 0.5 W
Tid auto-standby/netværk 2 minut
Standby-indstilling/ tid
Se i brugervejledningen, hvordan man afbryder WiFi-modulet
Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

[illegible]

() Værdier med forlængersæt