



Alternative farver

EB333110
rustfrit stål
Bredde 90 cm

Medfølgende tilbehør

1 x Emailjeret bageplade.
pyrolyse.
1 x Roterende grillspyd.
1 x Grillrist.
1 x Bradepande med rist.
1 x Stegetermometer.

Ekstra tilbehør

BA018105
Etageudtræk
BA028115
Bageplade, emailjeret
BA038105
Grillrist, forkromet
BA058115
Varmelegeme for bagesten og
Gastronorm stegegrøde
BA058133
Bagesten
BA090100
Sorte drejeknapper til EB 333, sæt med 2
BS020002
Pizza spartel, 2 stk.
GN340230
Gastronorm-stegegrøde i støbt aluminium

EB333110

Ovn serie 300

rustfrit stål

Bredde 90 cm

Venstrehængslet frontdør i ét stykke 3 mm specialfremstillet frontdørpanel af rustfrit stål
Dørsystem med soft-lukning og - åbning
Diagonalt placerede lyskilder til optimal indvendig belysning
Pyrolyse
17 opvarmningsmetoder, med stegetermometer, roterende grillspyd og bagestensfunktion
Varmluftblæser roterer i begge retninger for ideel varmefordeling
TFT-touch-display
Panelfrit apparat med betjeningsmodul bag glas
Nettovolumen 83 liter

Opvarmningsmetoder

Varmluft Eco-varmluft Overvarme + undervarme Overvarme + 1/3 undervarme Overvarme 1/3 overvarme + undervarme Undervarme Varmluft + undervarme Varmluft + 1/3 undervarme Fuldtdekkende grill + varmluft Fuldtdekkende grill Kompakt grill Bagestensfunktion Stegegrødefunktion Hævning Optøning Holde varm

Betjening:

Betjening med drejeknap og TFT touch display
Klartekstdisplay med 52 sprog
Mulighed for at gemme individuelle opskrifter (inkl. stegetermometer)
Informationsknap med brugervejledning
Fronthængslet dør med 90° åbningsvinkel

Udførelse

Stegetermometer med automatisk slukning
Roterende grillspyd
Stik til bagesten
Visning af aktuel temperatur
Hurtig opvarmning
Timerfunktioner: tilberedningstid, tilberedningstid færdig, langtidstimer
60 W halogenlampe fra oven
2 x 10 W halogenlampe fra siden
Emailjerede riste i siderne med 3 indsætningsniveauer, pyrolysesikker

Sikkerhed

Varmeisoleret dør med femdobbel glas
Børnesikring
Feriesikring (sikkerhedsafbryder)
Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:

Pyrolyse
Gaggenau emailje
Ægte katalysator til rensning af luft ved brug

Monteringsanvisning:

Dørfrontens overflade på apparatet går 40 mm ud fra skabskorpus
Håndtagets yderste kant går 90 mm ud fra skabskorpus
Ved installation under kogetoppe:
Afstand mellem kogetoppens underside og ovnrummets overkant: min. 15 mm. Der skal tages højde for monteringsanvisninger for kogetoppe (især med hensyn til lufttilførsel, gas/ elektrisk tilslutning)
For at opnå 550 mm indbygningsdybde skal tilslutningskablet følge det affasede kabinethjørne
Stikkontakten skal placeres udenfor nichen

Tilslutninger

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D
I alt: 5.4 kW
Leveres uden i

Egenskaber

Farve / Materiale
rustfrit stål
Installation
Indbygning
Integreret rengøringssystem
Pyrolytisk
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D)
475-475 x 860-860 x 560
Produktmål, mm
480 x 890 x 550
Dimension af pakket produkt (mm)
710 x 720 x 990
Kontrolpanelmateriale
Rustfrit stål
Dørmateriale
Rustfrit stål bag glas
Nettovægt (kg)
82,197
Anvendelig volumen (af hulrum)
83
Tilberedningsmetode
Bagestensfunktion, holde varm, Kogetrin, Lille grill, Optøning, Over-/ undervarme, Overvarme, Stegefunktion lukket stegefad, Stor grill, Undervarme, Varmluft, Varmluft/impulsgrill, Varmluft Øko
Ovnrumsmateriale
Temperaturkontrol
elektronisk
Antal indvendige lamper
3
Godkendelse af certifikater
australske standarder, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Længde på elledning (cm)
EAN-kode
4242006260743

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

Antal hulrum - (2010/30/EF)
1
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC)
A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
1,32
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
0,86
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,86
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF)
95,6
Tilslutningseffekt (W)
5380
Strømstyrke (A)
25
Elementspænding (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50
Stiktype
fast tilslutning, uden stik
skabt den 2020-07-31
Side 1

GAGGENAU