



RC492304



Medfølgende tilbehør

1 x Æggeholder med låg

Tilbehør

RA430100:

Opbevaringsboks m/ låg, antracit VC400

Tilbehør

RA421911:

Front RC 492 91,4cm stål m/håndtag

RA423140:

Dækliste, langt RC/RF/RW 4xx

RA425110:

Håndtag stål lang 1131mm 554 avstand

RA428911:

Front RC 492 91,4cm stål u/håndtag

RA460000:

Installationskit side-by-side VC 400

RA460013:

X-tra sidevarmeelement Vario cooling 400

RA460020:

Sammenbygningssæt Vario cooling 400

RA464911:

Ventilationsrist stål RC 49x u/vandfilt.

Vario køleskab Serie 400 212.5 x 90.8 cm, Dempet dørlukningssystem/Fladhængsler RC492304

Indretning i rustfrit stål med massive aluminiumselementer i antracit

Varmer hvide LED-lysspots

Åbningshjælp til døren med to funktioner:

1. Push-to-open-funktion til indbygning i grebfrit køkken 2. Pull-to-open-funktion for at gøre det lettere at åbne døren med et håndtag

Skufferne i RC- og RF-modellerne sidder i samme højde. Med side-by-side-installation kan glas- og dørhylder justeres til samme højde

Glat inderdør i rustfrit stål, i fuld højde

Næsten usynligt ophængningssystem til hylder og dørhylder for fleksibel tilpasning

Massive dørhylder i antracitfarvet aluminium

En skuffe til ferskvarer 0 °C med temperaturstyring fra -1 °C til +3 °C og en skuffe til ferskvarer med manuelt justeret luftfugtighed

TFT-touch-display

Nettovolumen 567 liter

Betjening:

TFT-touchskærmbetjening

Klartekstdisplay med 52 sprog

Tekniske data:

Dynamisk kuldefordeling sikrer ensartet temperatur

Automatisk afriming med fordampning af smeltevand

Aktivt kulfilter

Hvile funktion, certificeret af Star-K

Når standby-indstillingen er aktiveret, kan apparatet kun åbnes med håndtag

Advarselssystem ved åbne døre og fejlfunktion

Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: www.home-connect.com

Kølezone

No Frost-teknik med lynnedkøling

Temperaturområde kan indstilles fra +2 °C til +8 °C

4 hylder i hvidt glas, heraf er 3 individuelt indstillelige i højden

1 lav, fuldt udtrækkelig skuffe med transparent front

Dæmpet dørluk-system

4 glansfulde LED-lysspots med varmt hvidt ikke-blændende lys i kølezone og skuffer

Plant ophængningssystem for fuldt fleksibel placering af dørhylder

3 højdejusterbare dørhylder, deraf 1 ekstra dyb

Kølezone: Nettovolumen 509 liter

Friskkølezone 0 °C

1 stor, fuldt udtrækkelig skuffe til ferskvarer ved 0 °C med transparent front, oplyst

Dæmpet luksystem

Dæmpet dørlukning.

Temperaturstyring via central TFT-touchskærm, temperatur kan reguleres fra -1 °C til +3 °C

Perfekt til kød, fisk og fjerkræ

Friskkølezone: Nettovolumen 58 liter

Friskkølezone

1 fuldt udtrækkelig skuffe til ferskvarer med transparent front, oplyst

Dæmpet dørlukning.

Luftfugtigheden kan justeres manuelt

Perfekt til frugt og grøntsager

Forbrugsdata:

Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D.

Energiforbrug 151 kWh/år

Lydniveau 40 dB (re 1 pW)

Planlægnings råd:

Fladhængsler

Højrehængt låge, kan vendes

Døråbningsvinkel 115°, kan begrænses til 90°

Maks. vægt på dørfront 43 kg


Tilslutninger

I alt 0.300 kW


Ledning 3.0 m skal tilsluttes

Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

Døråbningsvinkel




Hængselvandringer og de deraf følgende afstande til tilgrænsende møbler og møbelgreb kan ses på tegningen, idet frontens tykkelse skal tages i betragtning. På tegningen er der taget udgangspunkt i en møbelfronttykkelse på 19 mm.



De maksimale mål for lågefronter er afpasset efter et spaltmål på 3 mm.


Wandabstand RB 472/RC/RF/RW



Nichebredde			
C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

I tegningen er der taget udgangspunkt i en lågefronttykkelse på 19 mm samt højden af et Gaggenau møbelhåndtag på 49 mm.

Detaljeudsnit - sokkel



I forhold til apparatets standardhøjde er sokkelistens højde 102 mm. Maksimal tykkelse af sokkeliste 19 mm.

