



Alternative farver

RY492301
med friskkøl
Fuldt integrerbart

Medfølgende tilbehør

1 x Æggeholder med låg.
1 x Ske til isterninger.

Nødvendigt tilbehør for installation

RA460000
Tilbehør til side-by-side-installation.
Nødvendig hvis skabene installeres side-by-side. Ikke nødvendigt hvis skabene installeres mere end 160 mm fra hinanden. Inkluderet i leveringen af RF og RW
RA460011
Ekstra varmeelement på siden.
Nødvendigt, hvis skabene installeres håndtag mod hængsel, eller hængsel mod hængsel. Ikke nødvendigt, hvis skabene installeres mere end 160 mm fra hinanden

Tilbehør for installation

RA421912
Dørfront i rustfrit stål med håndtag, dybde 19 mm
RA425110
Håndtag til Vario Cooling 400, stål, med tre håndtagsholdere
RA425910
Håndtag til Vario Cooling 400, stål, med to håndtagsholdere
RA460030
Sammenbygningsbeslag for vertikalt delte fronter (for køle-/frysekombination)
RA461911
Ventilationsrist i stål

RY492301

Vario køle-/fryseskab serie 400
med friskkøl

Fuldt integrerbart

Nichebredde 91.4 cm / Nichehøjde 213.4 cm

Køledel med to døre

Indretning i rustfrit stål

Generøst belysningskoncept
Massive dørhylder i aluminium
Nettovolumen 526 liter
Integreret ismaskine, med fast vandtilslutning
En motordrevet glashylde, der også kan justeres ved fuld belastning
Asymmetrisk opdelt hylde
Fuldt udrækkelig fryseskuffe med praktisk inddeling
Energieffektivitetsklasse A+ på en skala fra A+++ til D

Betjening:

Elektronisk temperaturstyring med digitalt display

Tekniske data:

Dynamisk kuldefordeling sikrer ensartet temperatur
Automatisk afriming med fordampning af smeltevandet
Aktivt kulfilter
Hvile funktion, certificeret af Star-K
Advarselsystem ved åbne døre og fejlfunktion

Kølezone

Kølezone: Nettovolumen 380 liter
No Frost-teknik med lynnedkøling
Temperaturområde kan indstilles fra + 2 °C til + 8 °C
2 gennemgående sikkerhedsglashylder, hvoraf den ene er motoriseret
1 asymmetrisk opdelt hylde, der kan indstilles manuelt
2 fuldt udrækkelige skuffer med transparent front
Lysstærk indvendig belysning med lyselementer
4 højdejusterbare hylder, heraf 2 ekstra dybe
2 hylder med transparent låg

Friskkølezone

No-Frost teknik
1 fuldt udrækkelig køleskuffe til ferskvarer i hele skabets bredde med transparent front, manuelt justerbar

Frysezone

Frysezone: Nettovolumen 146 liter
No-Frost-teknik med lynindfrysning
Temperaturområde kan indstilles fra- 16 °C til - 24 °C
4-stjernet fryser
Indfrysningsskapacitet 16 kg/døgn
Opbevaringstid ved strømsvigt 17 timer
2 fuldt udrækbare skuffer
Indvendig belysning med 2 spots

Ismaskine

Indbygget i fryseskuffen, med fast vandtilslutning
Kan afbrydes
Isproduktion ca 1.7 kg / 24 timer
Udtagelig isbeholder med en kapacitet på ca. 3 kg

Forbrugsdata:

Energiforbrug 423 kWh/år
Lydniveau 42 dB (re 1 pW)

Monteringsanvisning:

Fladhængsler
Døråbningsvinkel 115°, kan begrænses til 90°
Maks. vægt på dørfronter:
Pr. overdør 57 kg.
Underdør (skuffe) 10 kg
Lukkehaner til vandtilslutning skal placeres i tilknytning til apparatet og altid være tilgængelig

Egenskaber

Installation
Indbygning
Mulighed for dekoplade
Ikke muligt
Højde (mm)
2125
Bredde på produktet
908
Dybde på produkt
608
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D)
2134.0 x 914.0 x 610
Nettovægt (kg)
220,526
Tilslutningseffekt (W)
574
Strømstyrke (A)
10
Dørhængsling
Venstre- og højrehængt
Elementspænding (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50
Godkendelse af certifikater
CE, KEMA, VDE
Længde på elledning (cm)
300
Energieffektivitetsklasse
Energiforbrug (kWh/døgn)
Samlet årligt energiforbrug (kWh)
Nettokapacitet, køleskab (l)
Nettokapacitet, fryser (l)
Frysekapacitet (kg)
Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h)
17
Antal kompressorer
2
Antal uafhængige kølesystemer
2
Indvendig ventilator køleafsnit
Ja
Vendbar dør
Nej
Antal justerbare hylder i køleafsnit
2
Hylder til flasker
Nej
Capacity of Water Tank [l]
EAN-kode
4242006217617

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

Mærke
Gaggenau
Kommerciel produktangivelse
RY492301
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC)
A+
Årligt energiforbrug (kWh/årligt) - NY (2010/30/EC)
423,00
Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC)
380
Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC)
146
Frostfrit system
Fuld
Tid for temperaturstigning (t)
17
Frysekapacitet (kg/24t) - (2010/30/EC)
16
Klimaklasse
SN-T
Lydniveau (dB(A) re 1 pW)
42
Installationstype
Ikke tilgængelig
skapt den 2019-04-19
Side 1

Hvis vandtrykket er større end 0,8 MPa (8 bar), tilsluttes trykbegrænsningsventilen mellem vandhanen og slangen

Tilslutninger

I alt 0,574 kW
Ledning 3,0 m skal tilsluttes
Vandtilslutning
Tiløbsslange 3,0 m – tilslutning 3/4"
Vandtryk 2 til 8 bar
Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

GAGGENAU

RY492301
Vario køle-/fryseskab serie 400
med friskkøl
Fuldt integrerbart
Nichebredde 91.4 cm / Nichehøjde
213.4 cm
Køledel med to døre
skabt den 2019-04-19
Side 2

