

Alternative farver

VE270114

Betjeningspanel i stål

Bredde 70 cm

Medfølgende tilbehør

1 x Glasskraber.

Tilbehør for installation

VV200014

Kombiliste i rustfrit stål til at sammensætte flere Vario kogetoppe med hinanden

VE270114

Vario glaskeramisk kogetop serie 200

Betjeningspanel i stål

Bredde 70 cm

Kan kombineres med andre Vario 200 kogetoppe, så det bliver en harmonisk og funktionel enhed
Betjeningsvenligt panel med sikkerhedsforanstaltninger

Kogezoner:

1 SuperQuick-zone ø 14,5 cm (1100 W), kan udvides til stegezone 14,5 x 24 cm (2000 W)

1 SuperQuick-zone ø 14,5 cm (1000 W) kan øges til ø 21 cm (2200 W)

1 SuperQuick-zone ø 18 cm (1800 W)

1 SuperQuick-zone ø 14,5 cm (1200 W)

Betjening:

Trinløst reguleret effekt

Udførelse:

Kogezonemarkering

Sikkerhed

Restvarmeindikering

Betjeningsindikator

Monteringsanvisning:

Indbygningshøjde 58 mm

Under kogesektionen skal der være

60 mm afstand fra sidevægge eller

mellemstykke

Kogetoppen monteres oven fra

Monteringsskinner for- og bagtil

Apparatets vægt: 14 kg

Tilslutninger

I alt 7,2 kW

Leveres uden ledning

Egenskaber

Produktfamilie

Kogesektion glaskeramik

Installation

Indbygning

Energiinput

El

Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid

4

Type af kontroljusterings muligheder

Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D)

58 x 680-680 x 490-490

Bredde på produktet

700

Produktmål, mm

58 x 700 x 523

Dimension af pakket produkt (mm)

193 x 810 x 600

Nettovægt (kg)

13,741

Bruttovægt (kg)

15,0

Restvarmeindikator

Separat

Placering af kontrolpanel

Front

Ekstern kontrolmulighed

Grundlæggende overflademateriale

Glaskeramik

Farve, overflade

sort, sort

Rammefarve

sort

Godkendelse af certifikater

CE, Eurasian, Ukraine, VDE

Længde på elledning (cm)

EAN-kode

4242006190538

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

Elektrisk tilslutningseffekt (W)

7200

Gastilslutningsnorm (W)

Strømstyrke (A)

3*16

Elementspænding (V)


230

Frekvens (Hz)

60; 50

skabt den 2019-12-01

Side 1



Monteringsskinne
(bag og for)

