



**AC231120**  
**Deckenlüftung Serie 200**  
**Edelstahl und Glas**  
**Breite 120 cm**  
**Umluftbetrieb**

Einfache und schnelle Installation  
direkt an der Decke  
Randabsaugung mit flächiger und leicht  
zu reinigender Glasunterseite  
Dimmbare, indirekte LED-Beleuchtung

#### Leistung

Leistung und Geräusch, Stufe 3/  
Intensiv: Luftleistung nach EN 61591.  
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.  
Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13.  
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN  
61591.  
Umluft: 780 / 850 m<sup>3</sup>/h. 70 / 72 dB (A)  
re 1 pW. 56 / 58 dB (A) re 20 µPa.

#### Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte  
Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.  
Fernbedienung im Lieferumfang  
enthalten.  
Intervall-Lüftung, 10 min.  
Nachlauf-Funktion, 15 Min.  
Fettfilter-Sättigungsanzeige.  
Metall-Fettfilter, spülmaschinenfest.  
Aktivkohlefilter ab Werk im Gerät  
enthalten.  
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.  
Aktivkohlefilter bis zu vier Mal  
regenerierbar.  
Edelstahl-Gehäuse und  
Filterabdeckung in Glas in Gaggenau  
Silber.  
Indirekte LED-Beleuchtung (4000 K),  
dimmbar.  
Lampenleistung 2 x LED Leiste 6W.  
Beleuchtungsstärke 14 lx.  
2 leistungsstarke Motoren.

#### Verbrauchsdaten

Geräusch min. 57 dB / max. 70 dB  
Normalstufe.

#### Planungshinweise

Montage erfolgt direkt an der Decke.  
Für die Befestigung des Gerätes ist  
ein geeignetes, tragendes Untergerüst  
erforderlich. Das Gerät darf nicht direkt  
auf Gipskartonplatten oder ähnliche  
Leichtbaustoffe montiert werden.  
Auf die Position des Stromanschlusses  
ist zu achten.  
Empfohlener Mindestabstand von den  
Filteröffnungen zur Wand: 50 cm.  
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm  
(über 12 kW Gesamtleistung Gas mind.  
70 cm).  
Abstand über Elektrogeräten mind. 55  
cm.  
Maximaler Abstand über Kochgeräte  
150 cm.  
Wenn die Deckenlüftung zu hoch  
angebracht ist, kann der Kochdunst nur  
unzureichend abgesaugt werden.  
Gerätegewicht: ca. 41.  
Das Kochfeld sollte nicht breiter sein  
als die Deckenlüftung.  
Um einen optimalen Wrasenabzug zu  
gewährleisten, muss die Deckenlüftung  
mindestens die Kochstelle abdecken  
und sollte mittig über dem Kochfeld  
positioniert sein. Diese Option ist nicht  
mit VF, VR oder VP kombinierbar.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 192 W.  
Anschlusskabel vorsehen.

#### Ausstattungsmerkmale

**Gerätetyp**  
**Farbe des Kamins**  
**Bauart**  
Unterbauesse  
**Approbationszertifikate**  
Australia Standards, CE, G-Mark  
**Länge Anschlusskabel (cm)**  
0  
**Nischenmaße (H x B x T) (mm)**  
**Höhe des Kamins**  
**Höhe des Gerätes ohne Kamin**  
**Mindestabstand zur Kochstelle Elektro**  
550  
**Mindestabstand zur Kochstelle Gas**  
650  
**Nettogewicht (kg)**  
40,526  
**Steuerung**  
elektronisch  
**Regelung der Leistungsstufen**  
**Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb**  
**(m<sup>3</sup>/h)**  
**Gebläseleistung bei Intensivstufe-**  
**Umluftbetrieb**  
850.0  
**Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb**  
**(m<sup>3</sup>/h)**  
**Gebläseleistung bei Intensivstufe-**  
**Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h)**  
**Anzahl der Lampen (Stck)**  
2  
**Schalleistung (dB(A) re 1 pW)**  
70  
**Durchmesser des Abluftstutzens (mm)**  
150  
**Material des Fettfilters**  
Aluminium  
**EAN-Nummer**  
4242006261733

#### Verbrauchs und Anschlusswerte

**Anschlusswert (W)**  
192  
**Absicherung (A)**  
16  
**Spannung (V)**  
220-240  
**Frequenz (Hz)**  
50  
**Steckerart**  
ohne Stecker  
**Art der Installation**  
Integrierbar

erstellt am 2020-09-28

Seite 1

#### Farbvarianten

**AC231120**  
**Edelstahl und Glas**  
**Breite 120 cm**

#### Sonderzubehör

**AA200120**

AC231120

Deckenlüftung Serie 200

Edelstahl und Glas

Breite 120 cm

Umluftbetrieb

erstellt am 2020-09-28

Seite 2

