



AF280190

Aluminium-Griffleiste

Breite 90 cm

Abluft-/Umluftbetrieb

Unsichtbar in die individuelle
Möbelfront integriert
Abluft- oder Umluftbetrieb
Bedienelemente individuell
anzubringen
Dimmbares Soft-Light

Leistung

Leistung und Geräusch, Stufe 3/
Intensiv:

Luftleistung nach DIN EN 61591.
Schalleistungspegel nach EN 60704-3.
Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13.
Abluft:

500 / 740 m³/h.

58 / 67 dB (A) re 1 pW.

44 / 53 dB (A) re 20 µPa.

Umluft:

380 / 460 m³/h.

63 / 74 dB (A) re 1 pW.

49 / 60 dB (A) re 20 µPa.

Ausstattung

Bedienelement links, rechts oder
oberhalb des Schwadenschirms.

3 elektronisch gesteuerte

Leistungsstufen.

Intensivstufe.

Fettfilter-Sättigungsanzeige.

2 Kassetten-Fettfilter.

Halogenbeleuchtung 3 x 20 W mit

dimmbarem Soft-Light.

Licht separat schaltbar.

Ausziehbarer Schwadenschirm 155 mm

mit Filter.

Abluftrohranschluss NW 125 oder NW

150.

Planungshinweise

Zur Kalkulation der Abluftstrecke

s. Rodun online unter

www.gaggenau.com.

Vario Spezialgeräte mit hoher

Wrasen-Entwicklung wie VR/VP/

VF sollten möglichst mittig unter

der Abzugshaube platziert werden

(Umluftbetrieb wird in diesem Fall nicht

empfohlen).

Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm

(über 12 kW Gesamtleistung Gas mind.

70 cm).

Abstand über Elektrogeräten mind. 43

cm.

Einbau in Oberschrank ohne Boden mit

Gewürzbord.

Mindestschranktiefe 293 mm

(Korpusmaße).

Griffleiste gegen Möbelblende

austauschbar.

Einbau in 60 cm breiten Oberschrank

möglich.

Bei Einbau in 60 cm breiten

Oberschrank wird der seitlich

überstehende Auszug mit den

angrenzenden Möbeln verschraubt.

Bei Installation einer Lüftung

mit Abluftbetrieb und einer

kamingebundenen Feuerstelle muss

die Stromzuführung der Haube mit

einer geeigneten Sicherheitsschaltung

versehen werden.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 260 W.

Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker.

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp

Farbe des Kamins

Bauart

Auszugsesse

Approbationszertifikate

CE, VDE

Länge Anschlusskabel (cm)

130

Nischenmaße (H x B x T) (mm)

435mm x 556mm x 273mm

Höhe des Kamins

Höhe des Gerätes ohne Kamin

Mindestabstand zur Kochstelle Elektro

430

Mindestabstand zur Kochstelle Gas

650

Nettogewicht (kg)

15,173

Steuerung

elektronisch

Regelung der Leistungsstufen

Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb

(m³/h)

500

Gebläseleistung bei Intensivstufe-

Umluftbetrieb

460

Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb

(m³/h)

380

Gebläseleistung bei Intensivstufe-

Abluftbetrieb (m³/h)

740

Anzahl der Lampen (Stck)

3

Schalleistung (dB(A) re 1 pW)

58

Durchmesser des Abluftstutzens (mm)

120 / 150

Material des Fettfilters

Aluminium

EAN-Nummer

4242006132521

Verbrauchs und Anschlusswerte

Anschlusswert (W)

260

Absicherung (A)

Spannung (V)

220-240

Frequenz (Hz)

50

Steckerart

Schuko-/Gardy.m.Erdung

Art der Installation

Integrierbar

erstellt am 2019-11-09

Seite 1

Farbvarianten

AF280190

Breite 90 cm

Abluft-/Umluftbetrieb

Gerätevarianten

AF280160

Aluminium-Griffleiste

Breite 60 cm

Abluft-/Umluftbetrieb

AF280170

Aluminium-Griffleiste

Breite 70 cm

Abluft-/Umluftbetrieb

GAGGENAU

AF280190
 Aluminium-Griffleiste
 Breite 90 cm
 Abluft-/Umluftbetrieb
 erstellt am 2019-11-09
 Seite 2

