



Farbvarianten

AH273170
Edelstahlfilter
Breite 70 cm

Gerätevarianten

AH273150
Lüfterbaustein
Edelstahlfilter
Breite 50 cm
Abluft-/Umluftbetrieb

AH273170

Lüfterbaustein

Edelstahlfilter

Breite 70 cm

Abluft-/Umluftbetrieb

Einbau in Hutten bzw. Essen mit
besonders niedriger Kranzhöhe
Abluft- oder Umluftbetrieb

Leistung

Leistung und Geräusch, Stufe 3/
Intensiv:
Luftleistung nach DIN EN 61591.
Schalleistungspegel nach EN 60704-3.
Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13.
Abluft:
460 / 590 m³/h.
58 / 67 dB (A) re 1 pW.
46 / 55 dB (A) re 20 µPa.
Umluft:
380 / 410 m³/h.
65 / 71 dB (A) re 1 pW.
51 / 57 dB (A) re 20 µPa.

Ausstattung

3 elektromechanisch gesteuerte
Leistungsstufen.
Intensivstufe.
Kassetten-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Halogenbeleuchtung 2 x 20 W.
Licht separat schaltbar.
Abluftrohranschluss NW 125 oder NW
150.

Planungshinweise

Zur Kalkulation der Abluftstrecke
s. Rodun online unter
www.gaggenau.com.
Für maximale Luftstrecken Gaggenau
Flachkanal-System AD 8.. oder Naber-
System Compair Flow verwenden.
Andere Flachkanäle sind nicht zulässig!
Bei Installation einer Lüftung
mit Abluftbetrieb und einer
kamingebundenen Feuerstelle muss
die Stromzuführung der Haube mit
einer geeigneten Sicherheitsschaltung
versehen werden.
Vario Spezialgeräte mit hoher
Wrasen-Entwicklung wie VR/VP/
VF sollten möglichst mittig unter
der Abzugshaube platziert werden
(Umluftbetrieb wird in diesem Fall nicht
empfohlen).
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm
(über 12 kW Gesamtleistung Gas mind.
70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 65
cm.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 240 W.
Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker.

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
Farbe des Kamins
Bauart
Unterbauesse
Approbationszertifikate
CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm)
130
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
470mm x 700mm x 350mm
Höhe des Kamins
Höhe des Gerätes ohne Kamin
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro
650
Mindestabstand zur Kochstelle Gas
650
Nettogewicht (kg)
7,726
Steuerung
mechanisch
Regelung der Leistungsstufen
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb
(m³/h)
460
Gebläseleistung bei Intensivstufe-
Umluftbetrieb
410
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb
(m³/h)
380
Gebläseleistung bei Intensivstufe-
Abluftbetrieb (m³/h)
590
Anzahl der Lampen (Stck)
2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW)
62
Durchmesser des Abluftstutzens (mm)
120 / 150
Material des Fettfilters
Aluminium
EAN-Nummer
4242006117061

Verbrauchs und Anschlusswerte

Anschlusswert (W)
240
Absicherung (A)
Spannung (V)
220-230
Frequenz (Hz)
50
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation
Integrierbar
erstellt am 2019-11-09
Seite 1

Seite 2

