



AH320101  
Wandhaube 106 cm für Abluftbetrieb  
Edelstahl

Grazile Größe - Profi-Haube mit schlanker Linienführung  
Spitzenleistung für grosse Kochfelder - Ideal für 2-3 Variokochgeräte  
8-Tasten-Bedienung - direkter Zugriff auf alle Funktionen  
Gute Kochfeld-Ausleuchtung durch Kompakt- Leuchtstofflampe 36 Watt  
Edelstahl-Fettfilter, spülmaschinenfest  
Drei elektronisch gesteuerte Leistungsstufen plus Intensivstufe  
Nachlauffunktion (Leistungsstufe wählbar)  
Spezialfunktion : Intervalllüftung  
Licht separat schaltbar  
Fettfilter-Sättigungsanzeige durch Blinkleuchte  
Abluftrohranschluss NW 150 oder NW 200  
Max. Abluftleistung freiblasend : 700 m<sup>3</sup> / h  
Abluftleistung DIN EN 61591 : 620 m<sup>3</sup> / h  
Schallleistungspegel DIN EN 60704: 67 dB (re 1pW)  
Gesamtanschlusswert 236 W.

**Farbvarianten**

AH320101  
Edelstahl

**Sonderzubehör**

AR040150  
Aluflex-Rohr NW 150

**Ausstattungsmerkmale**

**Gerätetyp**  
Gerätetyp

**Farbe des Kamins**  
Farbe des Kamins

**Bauart**  
Kaminasse

**Approbationszertifikate**  
CE, VDE

**Länge Anschlusskabel (cm)**  
120

**Nischenmaße (H x B x T) (mm)**  
Nischenmaße (H x B x T) (mm)

**Höhe des Kamins**  
612-1482

**Höhe des Gerätes ohne Kamin**  
88

**Mindestabstand zur Kochstelle Elektro**  
700

**Mindestabstand zur Kochstelle Gas**  
700

**Nettogewicht (kg)**  
27,353

**Steuerung**  
elektronisch

**Regelung der Leistungsstufen**  
Regelung der Leistungsstufen

**Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h)**  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h)

**Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb**  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb

**Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h)**  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h)

**Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h)**  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h)

**Anzahl der Lampen (Stck)**  
1

**Schalleistung (dB(A) re 1 pW)**  
Schalleistung (dB(A) re 1 pW)

**Durchmesser des Abluftstutzens (mm)**  
150

**Material des Fettfilters**  
Edelstahl waschbar

**EAN-Nummer**  
4242006061463

**Verbrauchs und Anschlusswerte**

**Anschlusswert (W)**  
236

**Absicherung (A)**  
Absicherung (A)

**Spannung (V)**  
220-240

**Frequenz (Hz)**  
60; 50

**Steckerart**  
Schuko-/Gardym.Erdung

**Art der Installation**  
Wandmontage

erstellt am 2019-11-09  
Seite 1