



AH900171

Edelstahl-Griffleiste

Breite 70 cm

Abluft-/Umluftbetrieb

**Vom Erfinder der Flachschrumbaube
Besonders leiser Betrieb
Einfacher Filterwechsel
Abluft- oder Umluftbetrieb**

Leistung

Leistung und Geräusch, Stufe 3/
Intensiv:
Luftleistung nach DIN EN 61591.
Schalleistungspegel nach EN 60704-3.
Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13.
Abluft:
450 / 640 m³/h.
55 / 61 dB (A) re 1 pW.
41 / 47 dB (A) re 20 µPa.
Umluft:
290 / 380 m³/h.
65 / 70 dB (A) re 1 pW.
51 / 56 dB (A) re 20 µPa.

Ausstattung

Bedienung frontseitig.
3 elektronisch gesteuerte
Leistungsstufen.
Intensivstufe.
Intervall-Lüftung.
Nachlauf-Funktion.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Kassetten-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Kompakt- Leuchtstofflampe 1 x 36 W.
Licht separat schaltbar.
Ausziehbarer Schwadenschirm 175
mm.
Abluftrohranschluss NW 150.

Planungshinweise

Zur Kalkulation der Abluftstrecke
s. Rodun online unter
www.gaggenau.com.
Für maximale Luftstrecken Gaggenau
Flachkanal-System AD 8.. oder Naber-
System Compair Flow verwenden.
Andere Flachkanäle sind nicht zulässig!
Bei Installation einer Lüftung
mit Abluftbetrieb und einer
kamingebundenen Feuerstelle muss
die Stromzuführung der Haube mit
einer geeigneten Sicherheitsschaltung
versehen werden.
Vario Spezialgeräte mit hoher
Wrasen-Entwicklung wie VR/VP/
VF sollten möglichst mittig unter
der Abzugshaube platziert werden
(Umluftbetrieb wird in diesem Fall nicht
empfohlen).
Abstand über Gasgeräten mind. 60 cm
(über 12 kW Gesamtleistung Gas mind.
70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 47
cm.
Einbau in Oberschrank ohne Boden.
70 cm breite Haube in 60 cm
Oberschrank montierbar.
Zum Wechseln des Filters muss sich
die Tür des Oberschranks vollständig
öffnen lassen.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 230 W.
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker.

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
Farbe des Kamins
Bauart
Auszugsesse
Approbationszertifikate
CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm)
150
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
400mm x 698mm x 260mm
Höhe des Kamins
Höhe des Gerätes ohne Kamin
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro
470
Mindestabstand zur Kochstelle Gas
600
Nettogewicht (kg)
18,559
Steuerung
elektronisch
Regelung der Leistungsstufen
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h)
450
Gebläseleistung bei Intensivstufe- Umluftbetrieb
380
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h)
290
Gebläseleistung bei Intensivstufe- Abluftbetrieb (m ³ /h)
640
Anzahl der Lampen (Stck)
1
Schalleistung (dB(A) re 1 pW)
55
Durchmesser des Abluftstutzens (mm)
125 / 150
Material des Fettfilters
Aluminium
EAN-Nummer
4242006061685

Verbrauchs und Anschlusswerte

Anschlusswert (W)
230
Absicherung (A)
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50
Steckerart
Gardy-/K.stecker ohne Erdung
Art der Installation
Integrierbar
erstellt am 2019-11-09
Seite 1

Farbvarianten

AH900171

Breite 70 cm

Abluft-/Umluftbetrieb

AH900171
Edelstahl-Griffleiste
Breite 70 cm
Abluft-/Umluftbetrieb
erstellt am 2019-11-09
Seite 2

