



AR403121

## Gebläsebaustein Serie 200

### AR403121

- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Muldenlüftung VL 040/041 der Serie 200
  - Kompakte und platzsparende Installation in 10 cm hohem Sockel
  - Leistung Gebläsestufe 3/4:
  - Luftleistung nach EN 61591. Schalleistung und Schalldruck je nach Einbausituation.
  - Abluft:
  - 764 / 908 m<sup>3</sup>/h.
  - Leistungswerte sind abhängig vom motorlosen Gerät.
  - Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Muldenlüftung VL 040/041 der Serie 200
- Kompakte und platzsparende Installation in 10 cm hohem Sockel

#### Leistung

Leistung Gebläsestufe 3/4:  
Luftleistung nach EN 61591. Schalleistung und Schalldruck je nach Einbausituation.  
Abluft:  
764 / 908 m<sup>3</sup>/h.  
Leistungswerte sind abhängig vom motorlosen Gerät.

#### Ausstattung

4 Leistungsstufen.  
Gehäuse Stahl, verzinkt.  
Rohranschlüsse Ansaugseite: 1 x NW 150 rund.  
Rohranschluss Ausblasseite: 1 x NW 150 Flachkanal.  
Haltebügel zur Montage an Decke oder Schrankwand beiliegend.

#### Planungshinweise

Gebläsebaustein in Kombination mit der motorlosen Muldenlüftung VL 040/041 der Serie 200.  
Montage im Sockel mit Ausschnitt im Schrankboden für die Luftführung möglich.  
Anschluss von 2 x VL mit einem Luftsammler (AD 754 048, AD 854 048) möglich.  
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

#### Anschlussdaten

Gebläseleistung 200 W.  
Anschlusskabel 1.8 m mit Stecker.

