



Farbvarianten

AW260190
Edelstahl
Breite 90 cm
AW261190
Aluminium-lackiert
Breite 90 cm

Sonderzubehör

AA260112
Aktivkohleluftfilter für alle AW 260
AA260292
Glasabdeckung mattiert, 90 cm, Stärke 6 mm mit Abstandshalter
AD260012
Abluftkanal Edelstahl für Deckenhöhen 2,28 m - 2,80 m
AD260022
Abluftkanal Edelstahl für Deckenhöhen 2,64 m - 3,20 m
AD260112
Umluftkanal Edelstahl für Deckenhöhen 2,38 m - 2,80 m
AD260122
Umluftkanal Edelstahl für Deckenhöhen 2,64 m - 3,20 m
AR041150
Aluflex-Rohr NW 150

Gerätevarianten

AW260170
Wandhaube
Edelstahl
Breite 70 cm
Abluft-/Umluftbetrieb
AW261170
Wandhaube
Aluminium-lackiert
Breite 70 cm
Abluft-/Umluftbetrieb
AW261190
Wandhaube
Aluminium-lackiert
Breite 90 cm
Abluft-/Umluftbetrieb

AW260190
Wandhaube
Edelstahl
Breite 90 cm
Abluft-/Umluftbetrieb

Kompakte Form, hohe Leistung
Abluft- oder Umluftbetrieb
Mit Glasabdeckung

Leistung
Max. Luftleistung 580 m³/h bei NW 150 freiblasend.
Max. Luftleistung nach DIN EN 61591: Abluft 550 m³/h. Umluft 330 m³/h.
Schalldruckpegel bei NW 150: Abluft 44 dB(A).
Schallleistungspegel nach DIN EN 60704 bei NW 150: Abluft 58 dB (re 1 pW). Umluft 63 dB (re 1 pW) .

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen.
Intensivstufe.
Intervall-Lüftung.
Nachlauf-Funktion.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Kassetten-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Halogenbeleuchtung 3 x 20 Watt mit dimmbarem Soft-Light.

Planungshinweise
Zur Kalkulation der Abluftstrecke s. Rodun online unter www.gaggenau.com.
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm.
Abstand über Elektrogeräten mind. 55 cm.
Seitlicher Abgang frühestmöglich nach 62,5 cm ab Unterkante Haube (Rohrmitte).
Steckdose verdeckt hinter Lüftungskanal montieren.
Gewicht 20 - 38 kg.
Empfehlung für zur Lüftung passende Edelstahlteile, die geschweißt und überschliffen werden müssen: gebürstet Korn 280.
Empfehlung für zur Lüftung passende Aluminiumteile: RAL 9006 weiß-aluminium bzw. Lackmuster anfordern.
Oberflächen: Edelstahl 1.4016 gebürstet und geschliffen IIIC.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Haube mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.
Die Maße der Lüftungskanäle beziehen sich auf einen Abstand vom Boden bis zur Unterkante Haube von 1,60 m. Für andere Montagehöhen umrechnen: Arbeitsplattenhöhe + Mindestabstand + Haube mit Kanal.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 260 W.
Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker.

Ausstattungsmerkmale
Gerätetyp
Farbe des Kamins
Bauart
Kaminesse
Approbationszertifikate
CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm)
130
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
Höhe des Kamins
601-1526/706-1526
Höhe des Gerätes ohne Kamin
73
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro
550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas
650
Nettogewicht (kg)
16,267
Steuerung
elektronisch
Regelung der Leistungsstufen
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h)
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb
330
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h)
290
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h)
550
Anzahl der Lampen (Stck)
3
Schalleistung (dB(A) re 1 pW)
Durchmesser des Abluftstutzens (mm)
120 / 150
Material des Fettfilters
Aluminium
EAN-Nummer
4242006140755

Verbrauchs und Anschlusswerte
Anschlusswert (W)
260
Absicherung (A)
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation
Wandmontage

erstellt am 2019-11-09
Seite 1