



BL253110
Wand-Backofen Serie 200
Edelstahlfarben hinterdruckte Glasfront
Breite 60 cm

Pyrolyse
Liftmatic-Bediensystem
11 Heizmethoden
Backen direkt auf dem Glaskeramik-
Boden
Elektronische Temperaturregelung
von 30 °C bis 300 °C
50 Liter Nutzvolumen
Energieeffizienzklasse A

Bedienung

Funktionsdisplay mit Garzeit-Automatik.
Temperaturkontrolle mit Anzeige der
aktuellen Aufheiztemperatur.
Schnellaufheizung.
Restwärmeeanzeige.
Programm-Automatik mit
Gewichtseingabe und
Temperaturvorschlag.
Liftmatic elektromotorisiert.

Ausstattung

Glaskeramik-Boden.
Warmhalten von Speisen im geöffneten
oder geschlossenen Zustand.
Vorwärmen von Geschirr.
40-W-Deckenbeleuchtung.
2 x 10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
Automatische Beleuchtung beim
Öffnen des Gerätes.

Sicherheit

Elektronische Liftverriegelung.
Wärmeisolierte Front mit
Vierfachverglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Nachlauf.

Reinigung

Pyrolyse.
Emaillierter Backraum.
Katalysator zur Reinigung der
Backofenluft.
Fettfilter.

Planungshinweise

Anschlussdose im Anschlussbereich
oberhalb des Gerätes oder außerhalb
des Montageraumes vorsehen.
Die Be- und Entlüftungsöffnungen
müssen frei bleiben.
Bei Montage unter Oberschränken ist
eine maximale Schranktiefe von 350
mm zu beachten.
Angrenzende Möbelteile müssen
hitzebeständig sein.
Kein Einbau eines Kochfeldes unter
dem Gerät.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A.
Gesamtanschlusswert 3,6 kW.
Kabellänge 1,2 m ohne Stecker.

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Edelstahl

Bauform
Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem
Pyrolytisch

Nischenmaße (H x B x T) (mm)

Abmessungen des Gerätes (mm)
538 x 595 x 455

Abmessungen des verpackten Gerätes
(mm)
640 x 710 x 650

Material der Blende

Material der Tür
Glas

Nettogewicht (kg)
56,179

Nettovolumen - Backrohr 1 (l)

Beheizungsarten
Auftauen, Heißluft, Ober-/Unterhitze,
Ober-/Unterhitze spezial, Speed,
Umluftgrill, Unterhitze, Vario-
Großflächengrill, Vorwärmen,
Warmhalten, Warmhalten offen

Material 1. Backrohr
Emailliert

Kontrolle der Temperatur
elektronisch

Anzahl eingebauter Leuchten
3

Approbationszertifikate
CE, VDE

Länge Anschlusskabel (cm)
120

EAN-Nummer
4242006140991

Verbrauchs und Anschlusswerte

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)
1

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze
Zyklus (2010/30/EC)

Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/
Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus
(2010/30/EC)

Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-
Zyklus (2010/30/EC)

Energieeffizienzindex (2010/30/EC)

Anschlusswert (W)

Absicherung (A)
16

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50; 60

Steckerart

erstellt am 2019-10-25
Seite 1

Farbvarianten

BL253110
Edelstahlfarben hinterdruckte Glasfront
Breite 60 cm

Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert.
pyrolysefähig.
1 x Kombirost.
1 x Universalpfanne.
pyrolysefähig.

Sonderzubehör

BA226200
Backblech, emailliert

BA226210
Grillwanne, emailliert

BA236200
Grillrost, verchromt

BA236210
Einlegerost für Grillwanne, verchromt

BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set

