



BO280110
Backofen Serie 200
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm
Rechtsanschlag

Pyrolyse
17 Heizmethoden, mit
Kerntemperaturfühler, Drehspieß und
Backstein-Funktion
Elektronische Temperaturregelung
von 30 °C bis 300 °C
110 Liter Nutzvolumen

Bedienung

LCD-Funktionsdisplay mit Digitaluhr.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer,
Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr,
Langzeit-Timer.
Grundeinstellungs-Menü.
Ist-Temperaturanzeige
Super-Quick-Schaltung.
Speichermöglichkeit für 6 Memory-
Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Bedienung durch Drehknebel und
Sensortasten.

Ausstattung

Kerntemperaturfühler mit
Abschaltautomatik.
Rotisserie-Drehspieß.
Backsteinsteckdose.
75-W-Halogenbeleuchtung oben.
2 x 10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 5
Einschub-Ebenen, pyrolysefest.
Seitlich öffnende Tür mit 180°
Öffnungswinkel.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-
Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.
Gaggenau Email.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der
Backofenluft.

Planungshinweise

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite
xx beachten.
Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis
Türfrontfläche 47 mm.
Abstand Möbelkorpus bis
Türgriffaußenkante 94 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die
Öffnung von seitlichen Schubladen
beachten.
Bei Planung einer Ecklösung
Türöffnungswinkel von mind. 90°
berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm
das Anschlusskabel im Bereich der
abgeschrägten Gehäuse-Ecke rechts
nach unten führen.
Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse B.
Gesamtanschlusswert 5,5 kW.
Anschlusskabel vorsehen.

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Edelstahl

Bauform
Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem
Pyrolytisch

Nischenmaße (H x B x T) (mm)

Abmessungen des Gerätes (mm)
670 x 752 x 547

Abmessungen des verpackten Gerätes
(mm)
860 x 760 x 850

Material der Blende
ohne Blende

Material der Tür
Edelstahl hinter Glas

Nettogewicht (kg)
79,017

Nettovolumen - Backrohr 1 (l)

Beheizungsarten
Auftauen, Backsteinfunktion,
Bräterfunktion, ECO, Gärstufe,
Großflächengrill, Heißluft, Heißluft
und 1/1 Unterhitze, Heißluft und 1/3
Unterhitze, Kleinflächengrill, Ober-/
Unterhitze, Oberhitze, Oberhitze und
1/3 Unterhitze, Umluftgrill, Unterhitze,
Unterhitze und 1/3 Oberhitze,
Warmhalten

Material 1. Backrohr
Emailliert

Kontrolle der Temperatur
elektronisch

Anzahl eingebauter Leuchten
3

Approbationszertifikate
CE, VDE

Länge Anschlusskabel (cm)

EAN-Nummer
4242006147600

Verbrauchs und Anschlusswerte

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)
1

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze
Zyklus (2010/30/EC)

**Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/
Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)**

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus
(2010/30/EC)

**Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-
Zyklus (2010/30/EC)**

Energieeffizienzindex (2010/30/EC)

Anschlusswert (W)

Absicherung (A)

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50

Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker

erstellt am 2019-10-25

Seite 1

Farbvarianten

BO280110
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm

BO280130
Aluminium-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm

Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert.
pyrolysefähig.
1 x Drehspieß.
1 x Grillrost.
1 x Grillwanne mit Rost.
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BA028101
Grillwanne, emailliert

BA028111
Backblech, emailliert

BA038101
Grillrost, verchromt

BA058111
Heizkörper für Backstein

BA058131
Backstein

BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set

Gerätevarianten

BO280130
Backofen Serie 200
Aluminium-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm
Rechtsanschlag

BO281110
Backofen Serie 200
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm
Linksanschlag

BO281130
Backofen Serie 200
Aluminium-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm
Linksanschlag

BO280110
Backofen Serie 200
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm
Rechtsanschlag

erstellt am 2019-10-25
Seite 2

