



BOP211101

1 x Backblech emailliert  
pyrolysefähig  
1 x Grillrost  
1 x Grillwanne

BA036102:  
Grillrost, für Backofen BOP21\*

BA046115:  
Glaswanne, für Backofen 60cm

BA056115:  
Heizkörper 230 V, für Backofen 60cm

BA056130:  
Backstein für 60 cm Backofen

BA216102:  
4-fach Vollauszug

BA226102:  
Grillwanne, für Backofen BOP21\*

BA226112:  
Backblech, für Backofen BOP21\*

BS020002:  
2er Pack Pizzaschieber

## Einbau-Backofen Serie 200 60 x 60 cm, Türanschlag: Links BOP211101

Flächenbündiger Einbau  
9 Heizmethoden, mit Backsteinfunktion  
TFT-Touch-Display  
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem  
Bedienmodul  
Elektronische Temperaturregelung von 50 °C  
bis 300 °C  
76 Liter Nutzvolumen

### Heizmethoden

Heißluft.  
Eco-Heißluft.  
Oberhitze + Unterhitze.  
Oberhitze.  
Unterhitze.  
Heißluft + Unterhitze.  
Flächengrill + Umluft.  
Flächengrill.  
Backsteinfunktion.

### Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und  
TFT-Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Speichermöglichkeit individueller Rezepte.  
Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

### Ausstattung

Backsteinsteckdose.  
Ist-Temperaturanzeige.  
Schnell-Aufheizen.  
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende,  
Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.  
60-W-Halogenbeleuchtung oben.  
Verchromte seitliche Roste mit 4  
Einschub-Ebenen.

### Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

### Reinigung

Gaggenau Emaille.  
Beheizter Katalysator zur Reinigung der  
Backofenluft.

### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.  
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72  
mm.  
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und  
Möbelfront min. 5 mm.  
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von  
seitlichen Schubladen beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel  
von mind. 110° berücksichtigen.  
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen  
Kochfeld-Unterseite und Oberkante des  
Backofengehäuses: min. 15 mm. Die  
Planungshinweise der Kochfelder  
(insbesondere zu Belüftung,  
Gas-/Elektoranschluss) sind zu berücksichtigen.

Für eine Einbautiefe von 550 mm das  
Anschlusskabel im Bereich der  
Gehäuseaussparung positionieren.  
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische  
planen.

### Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der  
Effizienzklassen von A+++ bis D.  
Gesamtanschlusswert 3.7 kW.  
Anschlusskabel vorsehen.

