



#### Farbvarianten

<b>BOP240131</b> Vollglastür in Gaggenau Silber Breite 60 cm
<b>BOP240101</b> Vollglastür in Gaggenau Anthrazit Breite 60 cm
<b>BOP240111</b> Vollglastür in Gaggenau Metallic Breite 60 cm

#### Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert, pyrolysefähig.
1 x Glaspfanne.
1 x Grillrost.
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

#### Sonderzubehör

<b>BA016105</b> Auszugssystem
<b>BA026115</b> Backblech, emailliert
<b>BA036105</b> Grillrost, verchromt.
<b>BA046115</b> Glaswanne
<b>BA056115</b> Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.
<b>BA056133</b> Backstein
<b>BA226105</b> Grillwanne, emailliert
<b>BS020002</b> Pizzaschieber, 2er-Set
<b>GN340230</b> Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss

#### Gerätevarianten

<b>BOP241131</b> Backofen Serie 200 Vollglastür in Gaggenau Silber Breite 60 cm
--

<b>BOP240131</b>
<b>Backofen Serie 200</b>
<b>Vollglastür in Gaggenau Silber</b>
<b>Breite 60 cm</b>

**Flächenbündiger Einbau**  
13 Heizmethoden, mit  
Kerntemperaturfühler und  
Backsteinfunktion  
TFT-Touch-Display  
Blendenloses Gerät mit  
aufgesetztem Bedienmodul  
Elektronische Temperaturregelung  
von 30 °C bis 300 °C  
76 Liter Nutzvolumen

#### Heizmethoden

Heißluft. Eco-Heißluft. Oberhitze +  
Unterhitze. Oberhitze. Unterhitze.  
Heißluft + Unterhitze. Flächengrill +  
Umluft. Flächengrill. Kompaktgrill.  
Backsteinfunktion. Bräterfunktion.  
Gären. Auftauen.

#### Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-  
Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Speichermöglichkeit individueller  
Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).  
Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
Seitlich öffnende Tür mit 110°  
Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Kerntemperaturfühler mit Abschalt-  
Automatik.  
Backsteinsteckdose.  
Ist-Temperaturanzeige.  
Schnell-Aufheizen.  
Timer-Funktionen: Garzeitdauer,  
Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr,  
Langzeit-Timer.  
60-W-Halogenbeleuchtung oben.  
Verchromte seitliche Roste mit 4  
Einschub-Ebenen.

#### Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-  
Verglasung.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Rückwand und Decke mit katalytischer  
Beschichtung.  
Gaggenau Emaille.  
Beheizter Katalysator zur Reinigung der  
Backofenluft.  
Fettfilter vor Heißluftgebläse.

#### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.  
Abstand Möbelkorpus bis  
Türfrontfläche 21 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis  
Türgriffaußenkante 72 mm.  
Seitliches Spaltmass zwischen  
Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.  
Frontüberstand inkl. Türgriff für die  
Öffnung von seitlichen Schubladen  
beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung  
Türöffnungswinkel von mind. 110°  
berücksichtigen.  
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand  
zwischen Kochfeld-Unterseite und  
Oberkante des Backofengehäuses:  
min. 15 mm. Die Planungshinweise  
der Kochfelder (insbesondere zu  
Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind  
zu berücksichtigen.  
Für eine Einbautiefe von 550 mm  
das Anschlusskabel im Bereich der  
Gehäuseaussparung positionieren.  
Anschlussdose außerhalb der  
Einbaunische planen.

#### Anschlussdaten

#### Ausstattungsmerkmale

<b>Frontfarbe</b> Aluminium
<b>Bauform</b> Eingebaut
<b>Integriertes Reinigungssystem</b> Nein
<b>Nischenmaße (H x B x T) (mm)</b> 590-590 x 560-560 x 550
<b>Abmessungen des Gerätes (mm)</b> 595 x 590 x 547
<b>Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)</b> 780 x 760 x 680
<b>Material der Blende</b> Material der Tür Glas
<b>Nettogewicht (kg)</b> 52,404
<b>Nettovolumen - Backrohr 1 (l)</b> 76
<b>Beheizungsarten</b> Auftauen, Backsteinfunktion, Bräterfunktion, Gärstufe, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft- Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Umluftgrill, Unterhitze
<b>Material 1. Backrohr</b> Backofenregelung elektronisch
<b>Anzahl eingebauter Leuchten</b> 1
<b>Approbationszertifikate</b> CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
<b>Länge Anschlusskabel (cm)</b> EAN-Nummer 4242006242664

#### Verbrauchs und Anschlusswerte

<b>Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)</b> 1
<b>Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)</b> A
<b>Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)</b> 1,25
<b>Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/ Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)</b> Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) 0,83
<b>Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft- Zyklus (2010/30/EC)</b> Energieeffizienzindex (2010/30/EC) 95,4
<b>Anschlusswert (W)</b> 3700
<b>Absicherung (A)</b> 16
<b>Spannung (V)</b> 220-240
<b>Frequenz (Hz)</b> 60; 50
<b>Steckerart</b> Festanschluss, ohne Stecker

erstellt am 2020-07-31  
Seite 1

Energieeffizienzklasse A auf einer  
Skala der Effizienzklassen von A+++  
bis D.  
Gesamtanschlusswert 3.7 kW.  
Anschlusskabel vorsehen.

