



Farbvarianten

BOP241101 Vollglastür in Gaggenau Anthrazit Breite 60 cm
BOP241111 Vollglastür in Gaggenau Metallic Breite 60 cm
BOP241131 Vollglastür in Gaggenau Silber Breite 60 cm

Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert, pyrolysefähig.
1 x Glaspfanne.
1 x Grillrost.
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BA016105 Auszugssystem
BA026115 Backblech, emailliert
BA036105 Grillrost, verchromt.
BA046115 Glaswanne
BA056115 Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.
BA056133 Backstein
BA226105 Grillwanne, emailliert
BS020002 Pizzaschieber, 2er-Set
GN340230 Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss

BOP241101
Backofen Serie 200
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Flächenbündiger Einbau
13 Heizmethoden, mit
Kerntemperaturfühler und
Backsteinfunktion
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit
aufgesetztem Bedienmodul
Elektronische Temperaturregelung
von 30 °C bis 300 °C
76 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft. Eco-Heißluft. Oberhitze +
Unterhitze. Oberhitze. Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze. Flächengrill +
Umluft. Flächengrill. Kompaktgrill.
Backsteinfunktion. Bräterfunktion.
Gären. Auftauen.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-
Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller
Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110°
Öffnungswinkel.

Ausstattung

Kerntemperaturfühler mit Abschalt-
Automatik.
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer,
Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr,
Langzeit-Timer.
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
Verchromte seitliche Roste mit 4
Einschub-Ebenen.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-
Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Rückwand und Decke mit katalytischer
Beschichtung.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der
Backofenluft.
Fettfilter vor Heißluftgebläse.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis
Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis
Türgriffaußenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen
Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die
Öffnung von seitlichen Schubladen
beachten.
Bei Planung einer Ecklösung
Türöffnungswinkel von mind. 110°
berücksichtigen.
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand
zwischen Kochfeld-Unterseite und
Oberkante des Backofengehäuses:
min. 15 mm. Die Planungshinweise
der Kochfelder (insbesondere zu
Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind
zu berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm
das Anschlusskabel im Bereich der
Gehäuseaussparung positionieren.
Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.

Anschlussdaten

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe Anthrazit
Bauform Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem Nein
Nischenmaße (H x B x T) (mm) 590-590 x 560-560 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) 595 x 590 x 547
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) 780 x 760 x 680
Material der Blende Material der Tür Glas
Nettogewicht (kg) 51,954
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) 76
Beheizungsarten Auftauen, Backsteinfunktion, Bräterfunktion, Gärstufe, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft- Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Umluftgrill, Unterhitze
Material 1. Backrohr Backofenregelung elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten 1
Approbationszertifikate CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) EAN-Nummer 4242006242619

Verbrauchs und Anschlusswerte

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) 1
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) 1,25
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/ Unterhitze Zyklus(2010/30/EC) Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) 0,83
Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft- Zyklus (2010/30/EC) Energieeffizienzindex (2010/30/EC) 95,4
Anschlusswert (W) 3700
Absicherung (A) 16
Spannung (V) 220-240
Frequenz (Hz) 60; 50
Steckerart Festanschluss, ohne Stecker

erstellt am 2020-07-31

Seite 1

Energieeffizienzklasse A auf einer
Skala der Effizienzklassen von A+++
bis D.
Gesamtanschlusswert 3.7 kW.
Anschlusskabel vorsehen.

GAGGENAU

