



**BSP250110**  
**Dampfbackofen Serie 200**  
**Vollglastür in Gaggenau Metallic**  
**Breite 60 cm**  
**Bedienung oben**

**A<sup>+</sup>**

Flächenbündiger Einbau  
Wassertank  
Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit  
Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%,  
100% frei kombinierbar  
TFT-Touch-Display  
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem  
Bedienmodul  
Druckloses Dämpfen  
Elektronische Temperaturregelung von  
30 °C bis 230 °C  
Kerntemperaturfühler, herausnehmbar

#### Heizmethoden

Heißluft + 100 % Feuchte.  
Heißluft + 80 % Feuchte.  
Heißluft + 60 % Feuchte.  
Heißluft + 30 % Feuchte.  
Heißluft + 0 % Feuchte.  
Gären.  
Auftauen.  
Regenerieren.  
Niedertemperatur-Garen.

#### Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-  
Touch-Display.  
Speichermöglichkeit individueller  
Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).  
Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
Seitlich öffnende Tür mit 110°  
Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Herausnehmbarer 1.3-Liter-Wassertank.  
Wasserstandswarnung.  
Kerntemperaturfühler mit Abschalt-  
Automatik.  
Ist-Temperaturanzeige.  
Timer-Funktionen: Garzeitdauer,  
Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr,  
Langzeit-Timer.  
Elektronischer Siedepunktgleich.  
48 W Halogenbeleuchtung seitlich.  
Hygienischer Edelstahl-Garraum.  
4 Einschub-Ebenen.

#### Sicherheit

Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Reinigungshilfe.  
Trocknungsprogramm.  
Entkalkungsprogramm.  
Fettfilter, spülmaschinenfest.

#### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.  
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren  
Elektrogeräte eingebaut werden.  
Abstand Möbelkorpus bis  
Türfrontfläche 21 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis  
Türgriffaußenkante 72 mm.  
Seitliches Spaltmass zwischen  
Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.  
Frontüberstand inkl. Türgriff für die  
Öffnung von seitlichen Schubladen  
beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung  
Türöffnungswinkel von mind. 110°  
berücksichtigen.  
Für eine Einbautiefe von 550 mm  
das Anschlusskabel im Bereich der  
Gehäuseaussparung positionieren.  
Anschlussdose außerhalb der  
Einbaunische planen.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 1.9 kW.  
Anschlusskabel 1.5 m ohne Stecker.

#### Ausstattungsmerkmale

**Frontfarbe**  
**Bauform**  
Eingebaut  
**Türöffnung**  
Drehtür  
**Nischenmaße (H x B x T) (mm)**  
**Abmessungen des Gerätes (mm)**  
455 x 590 x 547  
**Abmessungen des verpackten Gerätes  
(mm)**  
575 x 660 x 690  
**Material der Blende**  
**Material der Tür**  
Glas  
**Nettogewicht (kg)**  
35,908  
**Approbationszertifikate**  
Australia Standards, CE, EAC-Eurasian,  
G-Mark, Ukraine, VDE  
**Länge Anschlusskabel (cm)**  
150  
**EAN-Nummer**  
4242006217341  
**Elektroanschlusswert (W)**  
**Absicherung (A)**  
8  
**Spannung (V)**  
220-240  
**Frequenz (Hz)**  
50; 60  
**Steckerart**  
Festanschluss, ohne Stecker  
**Approbationszertifikate**  
Australia Standards, CE, EAC-Eurasian,  
G-Mark, Ukraine, VDE  
**Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)**  
1  
**Nutzhalt (des Innenraums) (2010/30/  
EC)**  
42  
**Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)**  
A+  
**Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze  
Zyklus (2010/30/EC)**  
**Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/  
Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)**  
**Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus  
(2010/30/EC)**  
0,57  
**Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-  
Zyklus (2010/30/EC)**  
**Energieeffizienzindex (2010/30/EC)**  
78,1

#### Verbrauchs und Anschlusswerte

erstellt am 2021-05-26  
Seite 1

#### Farbvarianten

**BSP250110**  
**Vollglastür in Gaggenau Metallic**  
**Breite 60 cm**  
**BSP250100**  
**Vollglastür in Gaggenau Anthrazit**  
**Breite 60 cm**

#### Integriertes Zubehör

1 x EDE Behälter-GN2/3-gelocht-40 mm  
tief.  
1 x EDE Behälter-GN2/3-ungelocht-40  
mm tief.  
1 x Rost.  
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

#### Sonderzubehör

**GN114130**  
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN  
1/3**  
**GN114230**  
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN  
2/3**  
**GN124130**  
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN  
1/3**  
**GN124230**  
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN  
2/3**  
**GN340230**  
**Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss**


#### Gerätevarianten

**BSP251110**  
**Dampfbackofen Serie 200**  
**Vollglastür in Gaggenau Metallic**  
**Breite 60 cm**  
**Bedienung oben**

# GAGGENAU

BSP250110  
Dampfbackofen Serie 200  
Vollglastür in Gaggenau Metallic  
Breite 60 cm  
Bedienung oben

erstellt am 2021-05-26  
Seite 2



Seitenansicht BSP, BMP über BOP

