



Farbvarianten

BX481111
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm

Integriertes Zubehör

2 x Backblech emailliert.
pyrolysefähig.
1 x Drehspieß.
2 x Grillrost.
2 x Grillwanne mit Rost.
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BA018105
Auszugssystem
BA028115
Backblech, emailliert
BA038105
Grillrost, verchromt.
BA058115
Heizkörper für Backstein und
Gastronorm-Bräter.
BA058133
Backstein
BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set
GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss

Gerätevarianten

BX480111
Doppelbackofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm
Rechtsanschlag
Bedienung mittig

BX481111
Doppelbackofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm
Linksanschlag
Bedienung mittig

Pyrolyse
17 Heizmethoden mit
Kerntemperaturfühler, Drehspieß und
Backsteinfunktion
TFT-Touch-Display
Elektronische Temperaturregelung
von 30 °C bis 300 °C
2 x 110 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft. Eco-Heißluft. Oberhitze +
Unterhitze. Oberhitze + 1/3 Unterhitze.
Oberhitze. 1/3 Oberhitze + Unterhitze.
Unterhitze. Heißluft + Unterhitze.
Heißluft + 1/3 Unterhitze. Flächengrill
+ Umluft. Flächengrill. Kompaktgrill.
Backsteinfunktion. Bräterfunktion.
Gären. Auftauen. Warmhalten.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-
Touch-Display.
Klartextanzeige.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180°
Öffnungswinkel.

Ausstattung

Kerntemperaturfühler mit Abschalt-
Automatik (unterer Backofen).
Rotisserie-Drehspieß (unterer
Backofen).
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer,
Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr,
Langzeit-Timer.
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 5
Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-
Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der
Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis
Türfrontfläche 47 mm.
Abstand Möbelkorpus bis
Türgriffaußenkante 94 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die
Öffnung von seitlichen Schubladen
beachten.
Bei Planung einer Ecklösung
Türöffnungswinkel von mind. 90°
berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm
das Anschlusskabel im Bereich der
abgeschrägten Gehäuseecke rechts
nach unten führen.
Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer
Skala der Effizienzklassen von A+++
bis D.
Gesamtanschlusswert 9.2 kW.
Anschlusskabel vorsehen.

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Edelstahl

Bauform
Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem

Abmessungen des Gerätes (mm)
1428 x 752 x 547

**Abmessungen des verpackten Gerätes
(mm)**
1765 x 755 x 840

Material der Blende
Alu

Material der Tür
Glas

Nettogewicht (kg)
160,910

Nettovolumen - Backrohr 1 (l)
110

Beheizungsarten
Auftauen, Backsteinfunktion,
Bräterfunktion, Gärstufe,
Großflächengrill, Heißluft, Heißluft-
Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze,
Oberhitze, Umluftgrill, Unterhitze,
Warmhalten

Material 1. Backrohr
Emailliert

Backofenregelung
elektronisch

Anzahl eingebauter Leuchten
2

Approbationszertifikate
Australia Standards, CE, Ukraine, VDE

Länge Anschlusskabel (cm)

EAN-Nummer
4242006241896

Verbrauchs und Anschlusswerte

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
A

**Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze
Zyklus (2010/30/EC)**
1,53

**Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/
Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)**
0,96

**Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus
(2010/30/EC)**
0,96

**Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-
Zyklus (2010/30/EC)**
0,96

**Energieeffizienzklasse zweiter Garraum
(2010/30/EC)**
A

**Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze
Zyklus- Innenraum 2 (2010/30/EC)**
1,53

**Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/
Unterhitze Zyklus- Innenraum 2 - NEU
(2010/30/EC)**
1,08

**Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus -
Innenraum 2 (2010/30/EC)**
1,08

**Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/
Unterhitze Zyklus- Innenraum 2
(2010/30/EC)**
106,9

Energieeffizienzindex (2010/30/EC)
95,0

**Energieeffizienzindex Innenraum
2(2010/30/EC)**
106,9

Anschlusswert (W)
9200

Absicherung (A)
220-240

Spannung (V)
50

Frequenz (Hz)
50

Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker

erstellt am 2020-07-02

Seite 1

BX481111
Doppelbackofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm
Linksanschlag
Bedienung mittig

erstellt am 2020-07-02
Seite 2

